

## 4.3 친구 삭제

🔗 URL	/friends/delete
☑ API 연동	<input type="checkbox"/>
📍 Domain	Friends
# Index	4.3
📄 Method	DELETE
⋮ Role	정지오
📄 Status	Done

### Delete Friend

삭제할 친구의 번호를 받아 친구를 삭제합니다.

- 만약 한 쪽에서 친구가 삭제되면, 상대방 측에서도 친구 목록에 사용자가 나오지 않습니다.
- 요청에 성공했다면, 친구 삭제 메시지를 반환합니다.

- **URL**

`https://linkfolder.shop/friends/delete/:deleteFriendIdx`

- **Method**

`Delete`

- **Header**

Key: `LF-ACCESS-TOKEN`

Value: `eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjE2Njg1MDcyODQsImhhdCI6MTY2NzAzNjA1NSwidXNlcklkeCI6Mjd9.qHQ7Wz7ivNNmxvMNjPB2eI1`

- Header에 로그인 한 결과로 얻은 jwt token 값을 넣어주면 됩니다

- **Query String**

`None`

- **Path Variable**

Name	Type	Sample	Comment
deleteFriendIdx	int	26	삭제할 친구의 유저 번호

- **Body**

`None`

- **Sample Call:**

DELETE

▼

https://linkfolder.shop/friends/delete/28

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Headers

👁 7 hidden

	KEY	VALUE	
<input checked="" type="checkbox"/>	LF-ACCESS-TOKEN	eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOiJl...	
	Key	Value	


- **Success Response**

- **Code:** 1000

**Content:**

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "userId가 28번인 친구를 삭제했습니다."
}
```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON 

```
1  {
2      "isSuccess": true,
3      "code": 1000,
4      "message": "요청에 성공하였습니다.",
5      "result": "userIdx가 28번인 친구를 삭제했습니다."
6  }
```

Name	Type	Sample	Comment
	String	"userId가 28번인 친구를 삭제했습니다."	삭제되었다는 메시지만 반환하였습니다.