

관제판

AI와 사람이 같이 일할 때 쓰는 교통 신호등

설치부터 사용까지 — 처음 쓰는 분을 위한 설명서

v1.3 · 2026년 9월

만든 사람 오영진 · MIT 라이선스

github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board

차례

1. 이 도구는 무엇인가
2. 일하는 순서 — 정한다 · 나눈다 · 잡는다 · 남는다
3. 먼저 알아둘 말 여덟 개
4. 깃허브에서 파일 받기
5. 설치하기 (약 10분)
6. 처음 열었을 때 할 일
7. 화면 다섯 개
8. 토론으로 먼저 정하기
9. AI끼리 토론시키기 (자동토론)
10. 하루가 이렇게 흘러갑니다
11. AI에게 일을 맡기는 법
12. 막힐 때
13. 내 버전 확인하고 올리기

1. 이 도구는 무엇인가

먼저 어떤 상황을 막으려고 만든 물건인지부터 말씀드리겠습니다.

클로드코드에게 파일 하나를 고치라고 시켜 놓습니다. 그 사이 다른 창에서 코덱스에게 또 다른 일을 시킵니다. 그런데 코덱스도 마침 같은 파일을 엽니다. 하나가 고친 내용을 다른 하나가 통째로 덮어씹니다. 사람은 한참 뒤에야 알아챈다. "어, 아까 그 수정 어디 갔지."

사람끼리도 똑같습니다. 둘이 같은 문서를 각자 고치고 각자 저장하면, 나중에 연 사람의 내용만 남습니다.

관제판은 그걸 막는 교통 신호등입니다. 무언가를 건드리기 전에 "내가 이거 잡는다"고 여기에 적습니다. 끝나면 "놓는다"고 적습니다. 다른 사람과 시는 손대기 전에 여기를 봅니다. 이미 누가 잡고 있으면 건드리지 않습니다.

이건 자물쇠가 아닙니다

누가 무시하고 파일을 고치면 관제판은 막지 못합니다. 내용을 합쳐 주지도, 되돌려 주지도 않습니다(그건 Git이 하는 일입니다). **"잡고 시작한다"는 습관을 다 같이 지킨다**는 전제에서만 쓸모가 있습니다. 대신 그 습관 하나로 덮어쓰기 사고는 거의 사라집니다.

만드는 데 드는 것은 구글 계정 하나뿐입니다. 서버도 필요 없고, 돈도 들지 않고, 인공지능 회사에 내는 이용료(API 키)도 쓰지 않습니다.

2. 일하는 순서 — 정한다 · 나눈다 · 잡는다 · 남는다

기능을 하나씩 보기 전에, 이 도구로 일이 어떻게 굴러가는지 전체 그림부터 보시는 게 빠릅니다. 화면 다섯 개는 따로 노는 기능이 아니라 **한 바퀴로 이어집니다**.

단계	쓰는 화면	하는 일
① 정한다	💬 토론	무엇을 할지, 어떻게 할지를 먼저 글로 따져서 정합니다 . 사람끼리 해도 되고, AI 둘셋에게 맡겨도 됩니다.
② 나눈다	📌 작업보드 📄 지시문	정해진 것을 할 일 카드 로 쪼개 담당을 붙입니다. 모두가 지킬 규칙은 지시문에 적어 둡니다.
③ 잡는다	🚦 신호등	실제로 파일을 건드리기 전에 잡습니다 . 남이 잡고 있으면 기다립니다. 끝나면 놓습니다.
④ 남는다	📖 작업일지	①~③ 사이에 일어난 모든 일이 저절로 기록됩니다 . 따로 적을 필요가 없습니다.

가장 흔한 오해가 여기 있습니다. 이 도구를 "잠금 거는 프로그램"으로만 보면 절반만 쓰는 것입니다. 잠금은 ③번 한 칸일 뿐입니다. 진짜 출발점은 ①번, **무엇을 할지 정하는 자리**입니다.

실제로 이렇게 만들어졌습니다

이 도구의 다음 버전에 무엇을 넣을지도 토론으로 정했습니다. AI 셋에게 "공개판에서 다음에 뭘 고칠까"를 3라운드 토론시켜 나온 항목들을, 카드로 옮겨 하나씩 처리했습니다. 지금 읽고 계신 이 설명서도 그때 나온 항목 중 하나입니다.

토론은 두 가지입니다

이 구분이 중요합니다. 많은 분이 "토론 = 어려운 기능"으로 오해하고 건너뛴니다.

무엇	준비물	누가 쓰나
토론 탭 사람들이 글로 의견을 주고받음	없음 . 설치 직후 바로 됨	누구나 . 혼자 생각 정리용으로도 씁니다
자동토론 AI 둘셋이 사람 없이 서로 반박	AI 명령줄 도구 두 개 이상 (각자 구독 로그인)	그 도구를 쓰는 분만

둘은 **같은 화면에 글이 쌓입니다**. 자동토론을 돌리면 AI들의 발언이 토론 탭에 한 편씩 올라오고, 사람이 그 아래 답글을 달 수도 있습니다.

자동토론 도구가 없어도 아무 지장 없습니다. ①번을 사람이 하면 됩니다. 나머지 ②③④는 똑같이 둡니다.

3. 먼저 알아둘 말 여덟 개

설명서를 읽다 보면 나오는 말들입니다. 여기만 이해하면 나머지는 쉽습니다.

구글 스프레드시트 — 웹에서 쓰는 엑셀이라고 보시면 됩니다. 관제판은 **이 시트 한 장이 곧 데이터 창고**입니다. 탭(아래쪽 시트 이름들)이 표 하나하나가 됩니다. 뭔가 이상하면 시트를 직접 열어 눈으로 보고 고칠 수도 있습니다.

앱스 스크립트(Apps Script) — 구글이 공짜로 주는, 시트에 딸린 프로그램 넣는 자리입니다. 시트 메뉴의 **확장 프로그램** → **Apps Script** 로 들어갑니다. 여기에 관제판 코드를 붙여넣으면 그 시트가 앱이 됩니다. **코드를 직접 쓰실 일은 없습니다. 복사해서 붙여넣기만 합니다.**

배포(Deploy) — 붙여넣은 코드를 **인터넷 주소로 내보내는 것**입니다. 이게 제일 헷갈리는 부분인데, 중요합니다. 코드를 고치고 저장(**Ctrl + S**)만 하면 화면에는 새 코드가 보이지만 **인터넷 주소는 예전 코드를 계속 내보냅니다.** "배포"를 다시 해야 바뀝니다. 저장과 배포는 다른 일입니다.

웹앱 주소 — 배포하면 생기는 인터넷 주소입니다. `https://script.google.com/.../exec` 처럼 생겼습니다. 이 주소가 곧 "우리 앱"입니다. 즐겨찾기 해 두고 매일 여는 주소입니다.

토큰(Token) — 24자리 영문·숫자로 된 **열쇠**입니다. 주소만 알아서는 아무것도 못 보고, 주소 뒤에 이 열쇠를 붙여야 화면이 열립니다. **주소와 토큰을 같이 아는 사람은 그 보드를 전부 읽고 씁니다.** 카카오톡이나 메일에 둘을 같이 붙여넣지 마세요.

사본 만들기 — 누군가 만들어 둔 시트를 통째로 내 드라이브에 복사하는 기능입니다. **시트에 딸린 코드까지 같이 복사됩니다.** 그래서 나눠주는 사람이 "사본 링크"를 주면, 받는 사람은 클릭 한 번으로 코드까지 다 받습니다.

자원 — 관제판에서 "잡고 놓는 대상"을 부르는 말입니다. 파일 경로가 보통이지만 무엇이든 됩니다. 폴더, 구글 문서, 발주서, 심지어 사무실 프린터도 됩니다. **다들 똑같은 이름으로 부르지만 하면** 그게 자원입니다.

잠금 — 자원을 잡아 둔 상태입니다. 잡은 사람, 시각, 언제 풀리는지가 같이 기록됩니다. 잡아 놓고 잊어버려도 **정해진 시간이 지나면 저절로 풀립니다.**

4. 깃허브에서 파일 받기

나눠주는 사람에게 링크를 받으셨다면 이 장은 건너뛰어도 됩니다. 링크 하나로 코드까지 다 따라오기 때문입니다. 저장소에서 직접 받아야 하는 분만 보세요.

깃허브(GitHub) — 프로그램 파일을 공개해 두는 창고 같은 웹사이트입니다. 회원가입도 로그인도 필요 없습니다. 주소만 열면 누구나 보고 받을 수 있습니다. 화면의 버튼 이름이 영어로 나와도 놀라지 마세요. 누를 곳은 몇 개 안 됩니다.

관제판의 창고 주소는 이곳입니다.

```
https://github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board
```

받는 방법은 두 가지

무엇을 하실 건지에 따라 갈립니다. **작업보드만 쓰실 거면 방법 1로 충분합니다.** 아무것도 내려받지 않아도 됩니다.

무엇을 할 건가	어떻게 받나
작업보드만 쓴다	방법 1 — 화면에서 파일 두 개를 복사만 합니다. 내려받기 없음.
자동토론까지 간다 또는 점검 도구를 쓴다	방법 2 — 창고 전체를 압축 파일로 내려받습니다.

방법 1 — 파일 두 개만 복사하기 (제일 쉬움)

설치에 실제로 필요한 것은 파일 **두 개**뿐입니다. 내려받아서 어디 저장할 필요 없이, 화면에서 복사해 바로 붙여넣으면 됩니다.

- 1 브라우저 주소창에 아래 주소를 넣습니다. 이게 첫 번째 파일입니다.

```
https://github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board/blob/main/app/Code.gs
```

- 2 코드가 쭉 보입니다. 그 내용 **오른쪽 위에** 작은 아이콘들이 모여 있는데, 그중 **네모 두 개가 겹친 모양(복사)**을 누릅니다. 이걸 누르면 파일 전체가 복사됩니다.
- 3 구글 시트의 앱스 스크립트로 가서 붙여넣습니다. (다음 장 2단계)
- 4 두 번째 파일도 같은 방법으로 합니다.

```
https://github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board/blob/main/app/Index.html
```

마우스로 긁어서 복사하지 마세요

코드 왼쪽에 붙은 줄 번호까지 같이 복사돼서 프로그램이 망가집니다. 반드시 **복사 아이콘**을 쓰세요. 아이콘이 안 보이면 마우스를 코드 위로 가져가 보세요. 그때 나타납니다.

복사가 잘 됐는지 확인하는 법

붙여넣은 뒤 맨 윗줄이 `/**` 로 시작하면 제대로 된 것입니다. `1 /**` 처럼 숫자가 앞에 붙어 있으면 줄 번호가 섞인 것이니 지우고 다시 하세요.

방법 2 — 참고 전체를 내려받기

자동토론 드라이버, 점검 도구, 문서까지 전부 필요할 때입니다.

- 1 참고 주소를 엽니다. `github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board`
- 2 파일 목록 오른쪽 위에 있는 초록색 **Code** 버튼을 누릅니다.
- 3 펼쳐진 목록 맨 아래 **Download ZIP** 을 누릅니다. 압축 파일 하나가 내려받아집니다.
- 4 내려받은 파일(보통 다운로드 폴더에 있습니다)에 오른쪽 클릭 → 압축 풀기.
- 5 풀린 폴더를 내가 찾기 쉬운 곳으로 옮깁니다. 바탕화면이나 문서 폴더면 충분합니다.

폴더 이름에 주의

압축을 풀면 폴더 이름이 `gwanje-board-main` 처럼 뒤에 `-main` 이 붙어 나옵니다. 그대로 두셔도 되고 `gwanje-board` 로 바꾸셔도 됩니다. 다만 **폴더 경로에 한글이 섞여 있어도 괜찮지만, 어디에 뒀는지는 꼭 기억해 두세요.** 나중에 명령을 칠 때 그 위치를 적어야 합니다.

폴더 안에 뭐가 들어 있나

이름	무엇인가
app	앱 본체. 이 안의 <code>Code.gs</code> 와 <code>Index.html</code> 을 구글 시트에 붙여넣습니다. 설치에 꼭 필요한 건 이 둘뿐입니다.
docs	설명서들. 지금 읽고 계신 이 PDF도 여기 있습니다.
tools	점검 도구. 뭔가 안 될 때 어디가 비었는지 알려 줍니다.
discuss	자동토론 프로그램. 자동토론을 안 쓰면 손덜 일 없습니다.
client	명령줄에서 관제판을 부르는 프로그램. 역시 선택입니다.
CHANGELOG.md	버전별로 무엇이 바뀌었는지 적힌 목록.

나중에 새 버전이 나오면

같은 방법으로 다시 내려받으면 됩니다. 참고의 내용은 늘 최신입니다. 다만 `discuss` 폴더에 만들어 둔 **설정 파일**은 새로 받은 폴더에 없으니, 예전 폴더에서 옮겨 오거나 다시 만드셔야 합니다.

5. 설치하기 (약 10분)

준비물은 구글 계정 하나입니다. 설치 방법은 두 가지인데, 나눠주는 사람에게 링크를 받았으면 A, 저장소에서 직접 받으면 B입니다.

시작 전에 1분만 확인하세요

회사나 학교 계정을 쓰신다면, 관리자가 앱스 스크립트를 막아 두었을 수 있습니다. 그러면 아무리 정확히 따라해도 중간에 막힙니다. 아무 구글 시트나 열어 **확장 프로그램** 메뉴에 **Apps Script** 가 보이는지 먼저 보세요. 안 보이거나 눌렀을 때 거부되면, 개인 구글 계정으로 하시는 편이 빠릅니다.

A. 링크를 받은 경우

- 1 받은 링크를 엽니다. "사본 만들기" 화면이 뜹니다.
- 2 **사본 만들기**를 누릅니다. 내 구글 드라이브에 시트가 하나 생깁니다. 앱 코드도 같이 따라옵니다.
- 3 아래 **3단계**부터 이어서 하시면 됩니다.

B. 저장소에서 직접 설치

앞 장(3. 깃허브에서 파일 받기)에서 `Code.gs` 와 `Index.html` 을 손에 넣은 상태라고 보고 이어갑니다.

1단계 — 새 시트 만들기

구글 드라이브에서 **새로 만들기** → **Google 스프레드시트**. 이름은 **관제판** 정도로 바꿔 둡니다.

2단계 — 코드 붙여넣기

- 1 시트 메뉴 **확장 프로그램** → **Apps Script**. 새 탭이 열립니다.
- 2 왼쪽 파일 목록의 `Code.gs` 내용을 **전부 지우고** (`Ctrl` + `A` → `Delete`), 저장소의 `app/Code.gs` 내용을 통째로 붙여넣습니다.
- 3 파일 목록 옆 **+** → **HTML** 을 누르고 이름을 `Index` 로 합니다(확장자는 자동). 내용을 지우고 저장소의 `app/Index.html` 을 붙여넣습니다.
- 4 위쪽 저장 (`Ctrl` + `S`).

복사할 때 요령

깃허브에서 파일을 열면 내용 오른쪽 위에 **복사 아이콘**(네모 두 개가 겹친 모양)이 있습니다. 그걸 쓰세요. 마우스로 클릭하면 줄 번호가 섞여 들어갑니다.

3단계 — 한 번 실행해서 열쇠 받기

- 1 편집기 위쪽 가운데 함수 이름이 적힌 칸에서 `setupSheets` 를 고르고 ▶ **실행**을 누릅니다.
- 2 처음이라면 권한을 묻는 창이 뜹니다. 여기서 되돌아가는 분이 가장 많으니 천천히 보겠습니다.

"확인되지 않은 앱입니다" 라는 빨간 경고가 뜰 때

수상한 앱이어서가 아닙니다. 방금 내가 내 계정에 직접 붙여넣은 코드라서 구글이 아직 심사한 적이 없다는 뜻입니다. 이 앱은 내 시트 밖으로 아무것도 보내지 않습니다. 이렇게 넘어가세요.

권한 검토 → 내 구글 계정 선택 → 왼쪽 아래 고급 클릭 → 펼쳐진 "(안전하지 않음)으로 이동" 클릭 → 허용.

- 3 아래쪽 실행 로그에 토큰: 1a2b3c... 24자가 찍힙니다. 시트로 돌아가면 탭이 여러 개 생겨 있고, 설정 탭에도 같은 값이 있습니다.

이 토큰이 열쇠입니다

주소와 이 값을 아는 사람은 이 보드를 전부 읽고 씁니다. 아무 데나 붙여넣지 마세요. 바꾸고 싶으면 설정 탭의 토큰 값을 고치면 그 즉시 옛 값은 막힙니다.

4단계 — 인터넷 주소로 내보내기(배포)

- 1 편집기 오른쪽 위 배포 → 새 배포.
- 2 왼쪽 톱니바퀴 ⚙ → 웹 앱 선택.
- 3 설정을 이렇게 맞춥니다. 설명은 아무거나(v1), 다음 사용자 인증 정보로 실행: 나, 액세스 권한이 있는 사용자: 모든 사용자.
- 4 배포를 누릅니다. 권한 창이 또 뜨면 허용합니다. 웹 앱 URL 이 나오면 복사해 둡니다.

"모든 사용자"로 열어도 괜찮은가요

괜찮습니다. 이 앱은 토큰 없이는 아무것도 보여주지 않습니다. 주소만 아는 사람에게는 빈 화면입니다.

5단계 — 열어 보기

브라우저 주소창에 웹앱주소 뒤에 `?token=토큰` 을 붙여 넣습니다.

```
https://script.google.com/macros/s/.../exec?token=1a2b3c...
```

화면이 뜨고 위에 탭 다섯 개가 보이면 설치가 끝난 것입니다. **이 주소를 즐겨찾기 해 두세요.** 앞으로 매일 여는 주소입니다.

6. 처음 열었을 때 할 일

먼저, 내 이름 고르기

화면 맨 윗줄에 **나는** 이라는 칸이 있습니다. 처음에는 (선택) 이라고 비어 있습니다.

이걸 안 고르면 아무 버튼도 안 눌립니다

잡기도 안 되고 글도 못 올립니다. 처음 쓰는 분이 가장 많이 막히는 자리입니다. 화면을 열면 **제일 먼저 자기 이름을 고르세요.**

목록에 내 이름이 없나요? 구글 시트의 **설정** 탭에서 **행위자목록** 칸에 심표로 이어서 적으면 됩니다. 코드를 다시 배포할 필요 없이, 저장하면 바로 적용됩니다. 같이 쓸 AI 이름(클로드, ChatGPT 등)도 여기에 미리 넣어 두세요.

그 옆의 **프로젝트** 칸은 일을 나눠 담는 칸입니다. 여기를 바꾸면 화면 내용이 통째로 바뀝니다. 프로젝트 이름도 같은 **설정** 탭의 **프로젝트목록** 에서 늘립니다.

이름은 글자 하나까지 똑같아야 합니다

목록에 없는 이름으로 뭔가 하려 하면 앱이 `unknown_actor` 또는 `unknown_project` 라며 거부합니다. 오타로 엉뚱한 잠금이 생기는 걸 막는 장치입니다. 앞뒤 공백도 다른 이름으로 칩니다.

화면이 비어 있으면 — 예시를 한 번 채워 보기

설치 직후 화면이 텅 비어 있는 것은 정상입니다. 고장이 아닙니다. 다만 빈 화면만 봐서는 감이 안 오니, 예시를 한 번 넣어 보고 눈으로 확인한 뒤 지우시길 권합니다.

앱스 스크립트로 돌아가 함수 칸에서 `seedExampleData` 를 고르고 ▶ **실행**. 앱을 새로고침하면 잠금 3개, 카드 4장, 지시문 1개, 일지 5줄이 들어와 있습니다.

이미 쓰던 시트에서는 눌러도 안전합니다

내용이 하나라도 있으면 이 기능은 **아무 일도 하지 않고 그냥 끝납니다**. 예시가 섞여 들어가거나 기존 내용이 덮어써지는 일은 없습니다.

예시를 치우려면 시트의 **잠금·보드·일지·지시문** 탭에서 첫 줄(제목 줄)만 남기고 지우면 됩니다.

7. 화면 다섯 개

탭은 일하는 순서대로 놓여 있습니다. 💬 토론(정한다) → 📌 작업보드(나눈다) → 🚦 신호등(잡는다) → 📄 작업일지(남는다) → 📖 지시문(규칙).

다만 처음 열 때 보이는 화면은 신호등입니다. 매일 들어와 제일 먼저 확인할 것이 "지금 누가 뭘 잡고 있나"이기 때문입니다. 한 번 다른 탭을 고르면 다음에 열 때 그 탭이 그대로 열립니다.

💬 토론 — 글로 주고받는 곳

실시간 채팅이 아닙니다. 주제를 하나 정하고 그 아래에 글을 쌓아 가는 게시판입니다.

주제 칸에 새 주제를 입력하거나, 주제 보기 를 눌러 기존 주제를 고릅니다. 아래 칸에 의견을 쓰고 올리기. 작성자는 맨 위 나는 에서 고른 이름으로 들어갑니다.

나중에 자동토론을 붙이면, AI들의 발언이 바로 이 화면에 한 편씩 올라옵니다.

📌 작업보드 — 할 일을 나눠 담는 곳

+ 카드 추가를 누르면 입력 칸이 열립니다. 제목만 필수이고 나머지는 선택입니다. 담당(누가 할지), 우선순위(높음·보통·낮음), 관련자원(이 일에서 건드릴 파일), 메모.

카드는 할일 → 하는중 → 끝 세 칸을 오갑니다. 카드에 붙은 ◀ ▶ 버튼으로 옮깁니다.

관련자원을 적어 두면 편합니다

카드에 든 자원 이름을 누르면 신호등 화면으로 넘어가면서 그 자원이 잡기 칸에 자동으로 채워집니다. "이 일 시작 → 바로 잡기"가 두 번 클릭으로 끝납니다.

🚦 신호등 — 제일 많이 쓰는 곳

"지금 누가 무엇을 붙잡고 있는지"를 보는 곳입니다.

잡는 법

위쪽 자원 잡기 줄에 건드릴 것을 적고 잡기를 누릅니다. 칸이 셋 있습니다.

칸	무엇을 적나
자원	컨드릴 대상. <code>app/Code.gs</code> 같은 파일 경로가 보통입니다. 폴더·문서·물건도 됩니다. 다들 똑같이 부르는 것이 중요합니다. 한 사람은 <code>Code.gs</code> , 다른 사람은 <code>app/Code.gs</code> 로 적으면 앱은 서로 다른 것으로 봅니다.
메모	무엇을 할 건지 한 줄. 안 적어도 되지만, 적어 두면 남이 "언제쯤 끝나려나" 짐작할 수 있습니다.
만료(분)	이 시간이 지나면 저절로 풀립니다. 잡아 놓고 잊는 일이 반드시 생기기 때문에 넣었습니다. 기본은 120분입니다.

잡은 다음

아래 **잡힌 자원** 목록에 내 것이 뜹니다. 버튼이 둘 있습니다.

연장 — 아직 하는 중인데 만료가 다가올 때 누릅니다.

놓기 — 끝났을 때 누릅니다. **이걸 눌러야 다른 사람이 잡을 수 있습니다.**

남이 잡은 것에는 **강제 놓기** 로 보이며, 이걸 **나** 만 누를 수 있습니다. AI가 잡아 놓고 세션이 죽었을 때 사람이 풀어 주라고 만든 비상구입니다.

차례 넘기기

아래쪽에 있는데 **이건 안내용일 뿐입니다.** 실제로 충돌을 막는 것은 잠금이고, 차례는 "지금 누구 순서인지" 서로 알자는 표시입니다.

작업일지 — 저절로 쌓이는 기록

여기는 **적는 곳이 아니라 보는 곳**입니다. 잡기, 놓기, 만료, 카드 추가, 카드 이동, 차례 넘기기 — 앱에서 일어나는 모든 일이 자동으로 한 줄씩 남습니다. 누가 언제 무엇을 했는지 따로 적을 필요가 없습니다.

위쪽 칸으로 메모를 직접 남길 수도 있습니다. "오늘 로트 등록 부분 끝냄" 같은 한 줄 보고용입니다. **행위자** 로 특정 사람 것만 골라 보거나, **전체 프로젝트** 를 체크해 한꺼번에 볼 수 있습니다.

지시문 — 참가자 전원이 지킬 규칙

+ 새 **지시문** 으로 규칙 문서를 만듭니다. "파일 고치기 전에 반드시 잡기", "끝나면 놓기와 카드 이동까지" 같은 팀 규칙을 적어 둡니다. 같은 제목으로 다시 저장하면 **버전이 올라가고 이전 내용도 남습니다.**

그리고 이 화면에  **에이전트 프롬프트 복사** 버튼이 있습니다. 다음 장에서 따로 설명하겠습니다. **이 앱에서 제일 쓸모 있는 버튼인데 제일 눈에 안 띄는 자리에 있습니다.**

8. 토론으로 먼저 정하기

준비물이 없습니다. 설치만 끝났으면 바로 쓸 수 있습니다.

왜 먼저 정하고 시작하나

AI에게 일을 시킬 때 가장 흔한 실패는 "무엇을 만들지가 흐릿한 채로 시작하는 것"입니다. 시키는 쪽도 정리가 안 된 상태로 말하니, AI는 그럴듯한 걸 만들어 오고, 받아 보고 나서야 "이게 아닌데" 합니다. 그리고 다시 시킵니다. 그 왕복이 시간과 비용의 대부분입니다.

그래서 **키보드를 잡기 전에 글로 한 번 따져 보는 자리**가 필요합니다. 토론 탭이 그 자리입니다. 혼자 쓰셔도 됩니다. 머릿속에 있는 걸 글로 꺼내 놓는 것만으로도 절반은 정리됩니다.

어떻게 쓰나

- 1  **토론 탭**으로 갑니다. 맨 위 **나는** 에서 내 이름이 골라져 있는지 확인합니다.
- 2 주제 칸에 **정하고 싶은 것**을 적습니다. 예: `재고앱 v2 - 무엇부터 만들까`
- 3 아래 칸에 **첫 글**을 씁니다. 그리고 **올리기**.
- 4 생각이 더 나면 같은 주제에 이어서 올립니다. 같이 쓰는 사람이 있으면 그 사람도 올립니다.

첫 글에 이 네 가지를 적으면 좋습니다

무엇을 정해야 하는지 · 지금까지 나온 안 · 걸리는 점 서너 개 · 무엇을 기준으로 고를지.

"좋은 아이디어 있나요" 같은 첫 글은 대화가 걸뎁니다. 사람이든 AI든 마찬가지입니다.

정해진 것을 일로 옮기기

토론이 끝나면 **결론을 토론 탭에 다시 적지 마세요**. 그 글을 다시 읽는 사람은 없습니다. 대신 두 군데로 옮깁니다.

할 일은 작업보드 카드로. 나온 항목마다 카드를 하나씩 만들고 담당과 우선순위를 붙입니다. 이제 "정해진 것"이 "누가 언제 할 것"이 됩니다.

지켜야 할 규칙은 지시문으로. "이 프로젝트에서는 파일명을 이렇게 쓴다" 같이 앞으로 계속 적용될 것들입니다. 지시문은 AI에게 넘기는 프롬프트에도 함께 들어갑니다.

9. AI끼리 토론시키기 (자동토론)

앞 장을 AI 둘셋에게 대신 시키는 것입니다. 사람이 할 일은 주제를 정하고 구경하는 것뿐입니다.

이전 준비물이 있습니다

참가시킬 AI의 **명령줄 도구**가 각자 자기 구독으로 로그인돼 있어야 합니다. 클로드코드(`claude`), 코덱스(`codex`), 헤르메스(`hermes`) 중 **최소 둘**. 하나도 없어도 앞 장의 토론과 나머지 기능은 그대로 씁니다.

인공지능 회사에 따로 내는 이용료(API 키)는 쓰지 않습니다. **이미 내고 계신 구독의 사용량**을 씁니다.

어떻게 돌아가나

컴퓨터에서 프로그램을 하나 실행하면, 그 프로그램이 참가자를 한 명씩 차례로 부릅니다. 각 AI에게 **"지금까지의 토론"**을 보여주고 **다음 한 마디를 받아** 토론 탭에 올립니다. 그걸 정해진 바퀴 수만큼 반복합니다.

돌아가는 동안 앱의 토론 탭을 열어 두면 **글이 하나씩 쌓이는 걸 실시간으로 봅니다**. 마음에 안 들면 그 창에서 **Ctrl+C**로 언제든 멈춥니다.

누군가 발언 맨 앞에 **[합의]**를 붙이면 그 자리에서 끝납니다.

세 가지 안전장치

성급한 합의를 막습니다. 그냥 두면 AI들은 두세 번 만에 서로 동의하고 끝내 버립니다. 그래서 **처음 몇 바퀴는 합의를 금지**하도록 설정할 수 있습니다.

호출 수에 상한이 있습니다. 잘못 눌러도 정해진 횟수를 넘겨 부르지 않습니다. 시작 화면에 "예상 몇 회, 상한 몇 회"가 찍힙니다.

시작 전에 참가자를 점검합니다. 설치는 됐는데 로그인이 안 된 AI가 흔한데, 그대로 시작하면 토론이 중간에 끊깁니다. 그래서 시작 전에 각자를 한 번씩 짧게 불러 보고, 대답 못 하면 이유를 알려 주고 뺍니다. 남은 인원으로 계속 갑니다.

가장 중요한 설정 하나

참가자마다 **서로 다른 관점**을 주는 것입니다. 이게 같으면 토론이 아니라 맞장구가 됩니다.

관점 예시

참가자 A — 현장운영·리스크 관점. 실제로 안 쓰게 될 위험, 예외 상황, 운영 부담을 파고든다.

참가자 B — 사업·우선순위 관점. 진짜 문제가 맞는지, 1차 범위와 성패 조건을 파고든다.

참가자 C — 데이터·자동화 관점. 데이터 구조, 계산 규칙, 자동화 가능성을 파고든다.

준비와 실행

설정 파일 하나를 만들고 명령 한 줄을 치면 됩니다. 자세한 절차는 저장소의 `docs/2_자동토론_붙이기.md` 에 있습니다. 그 전에 아래 점검을 돌리면 지금 무엇이 준비됐는지 한 번에 알려 줍니다.

```
# 윈도우
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\점검.ps1

# macOS · Linux · Git Bash
bash tools/점검.sh
```

돌리기 전에 씨앗 글을 하나 깔아 주세요

프로그램은 게시판에 쌓인 글만 읽습니다. 사람이 첫 글을 안 깔면 "좋은 지적입니다" 류의 빈 대화가 됩니다. 앞장의 **네 가지**(무엇을 정할지·지금까지 나온 안·쟁점·기준)를 첫 글로 올려 두고 시작하세요.

10. 하루가 이렇게 흘러갑니다

기능 설명만으로는 감이 안 오니, 실제 흐름을 통째로 적습니다.

아침에 즐겨찾기 해 둔 주소로 앱을 엽니다. 프로젝트를 고르고 **나는** 에서 내 이름을 고릅니다.

어제 토론 탭에 "다음 화면을 어떤 순서로 만들까"라는 주제를 열어 두었습니다. 밤사이 AI 셋이 돌며 올린 글이 열 편쯤 쌓여 있습니다. 읽어 보니 쟁점이 둘로 좁혀졌습니다. **여기서 오늘 할 일이 정해집니다.** 작업보드로 넘어가 그 결론을 카드 세 장으로 옮깁니다.

신호등 화면을 보니 **클로드**가 `Code.gs` 를 두 시간째리로 잡고 있고, 메모에 "로트 등록 함수 수정 중"이라고 적혀 있습니다. 그럼 그 파일은 오늘 오전엔 건드리지 않습니다. **이 확인 하나가 오늘의 사고 하나를 막은 것입니다.**

그중 내가 맡을 카드를 봅니다. 제목은 "설치가이드 갱신", 담당은 나, 관련자원은 `설치가이드.md` . 카드에 쓴 자원 이름을 누르니 신호등 화면으로 넘어가면서 그 파일이 잡기 칸에 채워집니다. **잡기**를 누릅니다. 이제 그 파일은 내 것입니다.

일을 합니다. 두 시간이 다 되어 가는데 아직 안 끝났으면 **연장**을 누릅니다.

끝나면 신호등에서 **놓기**, 작업보드로 가서 카드를 ▶ 로 "끝"까지 옮깁니다. 작업일지에 들어가 보면 오늘 한 일이 전부 줄로 남아 있습니다. 따로 적은 적이 없는데요.

오후에 보니 **ChatGPT** 가 잡아 놓은 파일이 있는데 만료 시각이 한참 지났는데도 "작업중"입니다. 세션이 죽은 모양입니다. **나는** 을 **나** 로 두고 **강제 놓기**를 누릅니다. 이것도 일지에 남습니다.

11. AI에게 일을 맡기는 법

사람이 대신 잡아 주는 것보다, AI가 스스로 잡게 만드는 쪽이 훨씬 편합니다.

지시문 화면의  에이전트 프롬프트 복사 버튼을 누르면, AI에게 줄 안내문이 통째로 복사됩니다. 앱 주소, 지금 프로젝트, 이름이 이미 채워진 상태로요.

그걸 클로드코드나 코덱스 세션 맨 처음에 붙여넣으면, 그 AI가 알아서 이 보드를 읽고, 건드릴 파일을 잠그고, 끝나면 놓고, 일지를 남깁니다. 사람이 매번 시킬 필요가 없어집니다.

복사하기 전에 이름부터 바꾸세요

복사되는 내용은 지금 화면의 프로젝트와 "나는" 기준입니다. 클로드코드에게 줄 거라면 나는 을 **클로드** 로 바꾼 뒤에 복사하세요. 그러지 않으면 그 AI가 사람 이름으로 잠금을 겁니다.

12. 막힐 때

증상	원인과 해결
아무 버튼도 안 눌린다	맨 위 나는 이 (선택) 인지 보세요. 가장 흔한 원인입니다.
화면에 <code>unauthorized</code> 만 나온다	주소 끝에 <code>?token=...</code> 을 안 붙였거나 토큰이 틀렸습니다.
<code>unknown_actor</code> / <code>unknown_project</code>	시트 설정 탭 목록에 그 이름이 없습니다. 오타·앞뒤 공백을 확인하세요.
<code>locked</code> 라고 거부된다	남이 잡고 있습니다. 정상 동작입니다 . 기다리거나, 급하면 나 로 강제 놓기.
화면이 텅 비어 있다	설치 직후엔 정상입니다. <code>seedExampleData</code> 로 예시를 한 번 넣어 보세요.
코드를 고쳤는데 화면이 그대로다	저장만 하고 배포를 안 한 것 입니다. 배포 → 배포 관리 → 연필(편집) → 버전: 새 버전 → 배포.
실행 로그에 토큰이 안 찍힌다	<code>setupSheets</code> 가 아닌 다른 함수를 실행했을 수 있습니다.
내가 잡은 걸 깜빡했다	만료 시간이 지나면 저절로 풀립니다. 그래서 만료를 너무 길게 잡지 않는 편이 낫습니다.
원인을 모르겠다	아래 점검을 돌리면 어디가 비었는지 한 번에 알려 줍니다.

```
# 윈도우
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\점검.ps1

# macOS · Linux · Git Bash
bash tools/점검.sh
```

이 점검은 아무것도 바꾸지 않습니다. 준비물·설정값·앱 연결·버전·이름이 맞는지만 보고 ✓ / ~ / ✕ 로 알려 줍니다.

13. 내 버전 확인하고 올리기

앱 화면 **오른쪽 위**에 `v1.3` 처럼 버전이 적혀 있습니다. 지금 내 시트에 들어 있는 코드의 버전입니다. 저장소의 `CHANGELOG.md` 맨 위 번호와 다르면 옛 버전입니다.

새 사본을 만들 필요는 없습니다

쓰던 시트에 **코드만 갈아끼우면** 됩니다. 입력해 둔 잠금·카드·일지·지시문·토론은 전부 남고, 토큰도 앱 주소도 바뀌지 않습니다.

- 1 시트 → 확장 프로그램 → Apps Script.
- 2 `Code.gs` 를 새 내용으로 교체. `Index` 도 같은 방법으로 교체.
- 3 저장(`Ctrl + S`).
- 4 배포 → 배포 관리 → 기존 배포의 **연필(편집)** → 버전: 새 버전 → 배포.

4단계에서 "새 배포"를 누르면 안 됩니다

"새 배포"는 주소가 새로 생깁니다. 그러면 즐겨찾기 해 둔 옛 주소는 옛 코드를 계속 보여주고, 본인은 업데이트한 줄 압니다. 반드시 배포 관리 → 편집 → 새 버전 으로 가세요.

배포가 끝나고 앱을 새로고침하면 오른쪽 위 번호가 바뀌어 있어야 합니다. 그대로라면 4단계가 안 된 것입니다.

마지막으로, 딱 세 가지만

하나. 고치기 전에 잡습니다. 이 습관 하나가 이 도구의 전부입니다.

둘. 끝나면 놓습니다. 안 놓으면 남이 못 씁니다. 잊어도 만료로 풀리긴 하지만 그동안 남이 기다립니다.

셋. AI에게는 지시문 화면의 프롬프트 복사 버튼을 씁니다. 사람이 대신 눌러 주는 것보다 훨씬 편합니다.

이 문서와 프로그램은 MIT 라이선스로 공개돼 있습니다. 자유롭게 쓰고 고치고 나눠주셔도 됩니다.

github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board