

관제판

AI와 사람이 같이 일할 때 쓰는 교통 신호등

설치부터 사용까지 — 처음 쓰는 분을 위한 설명서

v1.2 · 2026년 9월

만든 사람 오영진 · MIT 라이선스

github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board

차례

1. 이 도구는 무엇인가
2. 먼저 알아둘 말 여덟 개
3. 설치하기 (약 10분)
4. 처음 열었을 때 할 일
5. 화면 다섯 개
6. 하루가 이렇게 흘러갑니다
7. AI에게 말기는 법
8. 막힐 때
9. 내 버전 확인하고 올리기
10. 더 나아가기 — 자동토론

1. 이 도구는 무엇인가

먼저 어떤 상황을 막으려고 만든 물건인지부터 말씀드리겠습니다.

클로드코드에게 파일 하나를 고치라고 시켜 놓습니다. 그 사이 다른 창에서 코덱스에게 또 다른 일을 시킵니다. 그런데 코덱스도 마침 같은 파일을 엽니다. 하나가 고친 내용을 다른 하나가 통째로 덮어씹니다. 사람은 한참 뒤에야 알아챈다. "어, 아까 그 수정 어디 갔지."

사람끼리도 똑같습니다. 둘이 같은 문서를 각자 고치고 각자 저장하면, 나중에 연 사람의 내용만 남습니다.

관제판은 그걸 막는 교통 신호등입니다. 무언가를 건드리기 전에 "내가 이거 잡는다"고 여기에 적습니다. 끝나면 "놓는다"고 적습니다. 다른 사람과 시는 손대기 전에 여기를 봅니다. 이미 누가 잡고 있으면 건드리지 않습니다.

이건 자물쇠가 아닙니다

누가 무시하고 파일을 고치면 관제판은 막지 못합니다. 내용을 합쳐 주지도, 되돌려 주지도 않습니다(그건 Git이 하는 일입니다). **"잡고 시작한다"는 습관을 다 같이 지킨다**는 전제에서만 쓸모가 있습니다. 대신 그 습관 하나로 덮어쓰기 사고는 거의 사라집니다.

만드는 데 드는 것은 구글 계정 하나뿐입니다. 서버도 필요 없고, 돈도 들지 않고, 인공지능 회사에 내는 이용료(API 키)도 쓰지 않습니다.

2. 먼저 알아둘 말 여덟 개

설명서를 읽다 보면 나오는 말들입니다. 여기만 이해하면 나머지는 쉽습니다.

구글 스프레드시트 — 웹에서 쓰는 엑셀이라고 보시면 됩니다. 관제판은 **이 시트 한 장이 곧 데이터 창고**입니다. 탭(아래쪽 시트 이름들)이 표 하나하나가 됩니다. 뭔가 이상하면 시트를 직접 열어 눈으로 보고 고칠 수도 있습니다.

앱스 스크립트(Apps Script) — 구글이 공짜로 주는, 시트에 딸린 프로그램 넣는 자리입니다. 시트 메뉴의 **확장 프로그램** → **Apps Script** 로 들어갑니다. 여기에 관제판 코드를 붙여넣으면 그 시트가 앱이 됩니다. **코드를 직접 쓰실 일은 없습니다. 복사해서 붙여넣기만 합니다.**

배포(Deploy) — 붙여넣은 코드를 **인터넷 주소로 내보내는 것**입니다. 이게 제일 헷갈리는 부분인데, 중요합니다. 코드를 고치고 저장(**Ctrl + S**)만 하면 화면에는 새 코드가 보이지만 **인터넷 주소는 예전 코드를 계속 내보냅니다.** "배포"를 다시 해야 바뀝니다. 저장과 배포는 다른 일입니다.

웹앱 주소 — 배포하면 생기는 인터넷 주소입니다. `https://script.google.com/.../exec` 처럼 생겼습니다. 이 주소가 곧 "우리 앱"입니다. 즐겨찾기 해 두고 매일 여는 주소입니다.

토큰(Token) — 24자리 영문·숫자로 된 **열쇠**입니다. 주소만 알아서는 아무것도 못 보고, 주소 뒤에 이 열쇠를 붙여야 화면이 열립니다. **주소와 토큰을 같이 아는 사람은 그 보드를 전부 읽고 씁니다.** 카카오톡이나 메일에 둘을 같이 붙여넣지 마세요.

사본 만들기 — 누군가 만들어 둔 시트를 통째로 내 드라이브에 복사하는 기능입니다. **시트에 딸린 코드까지 같이 복사됩니다.** 그래서 나눠주는 사람이 "사본 링크"를 주면, 받는 사람은 클릭 한 번으로 코드까지 다 받습니다.

자원 — 관제판에서 "잡고 놓는 대상"을 부르는 말입니다. 파일 경로가 보통이지만 무엇이든 됩니다. 폴더, 구글 문서, 발주서, 심지어 사무실 프린터도 됩니다. **다들 똑같은 이름으로 부르지만 하면** 그게 자원입니다.

잠금 — 자원을 잡아 둔 상태입니다. 잡은 사람, 시각, 언제 풀리는지가 같이 기록됩니다. 잡아 놓고 잊어버려도 **정해진 시간이 지나면 저절로 풀립니다.**

3. 설치하기 (약 10분)

준비물은 구글 계정 하나입니다. 설치 방법은 두 가지인데, 나눠주는 사람에게 링크를 받았으면 A, 저장소에서 직접 받으면 B입니다.

시작 전에 1분만 확인하세요

회사나 학교 계정을 쓰신다면, 관리자가 앱스 스크립트를 막아 두었을 수 있습니다. 그러면 아무리 정확히 따라해도 중간에 막힙니다. 아무 구글 시트나 열어 확장 프로그램 메뉴에 **Apps Script** 가 보이는지 먼저 보세요. 안 보이거나 눌렀을 때 거부되면, 개인 구글 계정으로 하시는 편이 빠릅니다.

A. 링크를 받은 경우

- 1 받은 링크를 엽니다. "사본 만들기" 화면이 뜹니다.
- 2 사본 만들기를 누릅니다. 내 구글 드라이브에 시트가 하나 생깁니다. 앱 코드도 같이 따라옵니다.
- 3 아래 3단계부터 이어서 하시면 됩니다.

B. 저장소에서 직접 설치

1단계 — 새 시트 만들기

구글 드라이브에서 새로 만들기 → Google 스프레드시트. 이름은 관제판 정도로 바꿔 둡니다.

2단계 — 코드 붙여넣기

- 1 시트 메뉴 확장 프로그램 → Apps Script. 새 탭이 열립니다.
- 2 왼쪽 파일 목록의 Code.gs 내용을 전부 지우고(**Ctrl** + **A** → **Delete**), 저장소의 app/Code.gs 내용을 통째로 붙여넣습니다.
- 3 파일 목록 옆 + → **HTML** 을 누르고 이름을 Index 로 합니다(확장자는 자동). 내용을 지우고 저장소의 app/Index.html 을 붙여넣습니다.
- 4 위쪽 저장(**Ctrl** + **S**).

복사할 때 요령

깃허브에서 파일을 열면 내용 오른쪽 위에 복사 아이콘(네모 두 개가 겹친 모양)이 있습니다. 그걸 쓰세요. 마우스로 클릭하면 줄 번호가 섞여 들어갑니다.

3단계 — 한 번 실행해서 열쇠 받기

- 1 편집기 위쪽 가운데 함수 이름이 적힌 칸에서 `setupSheets` 를 고르고 ▶ **실행**을 누릅니다.
- 2 처음이라면 권한을 묻는 창이 뜹니다. 여기서 되돌아가는 분이 가장 많으니 천천히 보겠습니다.

"확인되지 않은 앱입니다" 라는 빨간 경고가 뜰 때

수상한 앱이어서가 아닙니다. **방금 내가 내 계정에 직접 붙여넣은 코드**라서 구글이 아직 심사한 적이 없다는 뜻입니다. 이 앱은 내 시트 밖으로 아무것도 보내지 않습니다. 이렇게 넘어가세요.

권한 검토 → 내 구글 계정 선택 → 왼쪽 아래 **고급** 클릭 → 펼쳐진 "(안전하지 않음)으로 이동" 클릭 → **허용**.

- 3 아래쪽 **실행 로그**에 `토큰: 1a2b3c...` 24자가 찍힙니다. 시트로 돌아가면 탭이 여러 개 생겨 있고, **설정** 탭에도 같은 값이 있습니다.

이 토큰이 열쇠입니다

주소와 이 값을 아는 사람은 이 보드를 전부 읽고 씁니다. 아무 데나 붙여넣지 마세요. 바꾸고 싶으면 **설정** 탭의 토큰 값을 고치면 그 즉시 옛 값은 막힙니다.

4단계 — 인터넷 주소로 내보내기(배포)

- 1 편집기 오른쪽 위 **배포** → **새 배포**.
- 2 왼쪽 톱니바퀴 ⚙ → **웹 앱** 선택.
- 3 설정을 이렇게 맞춥니다. 설명은 아무거나(`v1`), 다음 **사용자 인증 정보로 실행: 나, 액세스 권한이 있는 사용자: 모든 사용자**.
- 4 **배포**를 누릅니다. 권한 창이 또 뜨면 허용합니다. **웹 앱 URL** 이 나오면 복사해 둡니다.

"모든 사용자"로 열어도 괜찮은가요

괜찮습니다. 이 앱은 **토큰 없이는 아무것도 보여주지 않습니다**. 주소만 아는 사람에게는 빈 화면입니다.

5단계 — 열어 보기

브라우저 주소창에 **웹앱주소 뒤에** `?token=토큰` 을 붙여 넣습니다.

```
https://script.google.com/macros/s/.../exec?token=1a2b3c...
```

화면이 뜨고 위에 탭 다섯 개가 보이면 설치가 끝난 것입니다. **이 주소를 즐겨찾기 해 두세요.** 앞으로 매일 여는 주소입니다.

4. 처음 열었을 때 할 일

먼저, 내 이름 고르기

화면 맨 윗줄에 **나는** 이라는 칸이 있습니다. 처음에는 (선택) 이라고 비어 있습니다.

이걸 안 고르면 아무 버튼도 안 눌립니다

잡기도 안 되고 글도 못 올립니다. 처음 쓰는 분이 가장 많이 막히는 자리입니다. 화면을 열면 **제일 먼저 자기 이름을 고르세요.**

목록에 내 이름이 없나요? 구글 시트의 **설정** 탭에서 **행위자목록** 칸에 심표로 이어서 적으면 됩니다. 코드를 다시 배포할 필요 없이, 저장하면 바로 적용됩니다. 같이 쓸 AI 이름(클로드, ChatGPT 등)도 여기에 미리 넣어 두세요.

그 옆의 **프로젝트** 칸은 일을 나눠 담는 칸입니다. 여기를 바꾸면 화면 내용이 통째로 바뀝니다. 프로젝트 이름도 같은 **설정** 탭의 **프로젝트목록** 에서 늘립니다.

이름은 글자 하나까지 똑같아야 합니다

목록에 없는 이름으로 뭔가 하려 하면 앱이 `unknown_actor` 또는 `unknown_project` 라며 거부합니다. 오타로 엉뚱한 잠금이 생기는 걸 막는 장치입니다. 앞뒤 공백도 다른 이름으로 칩니다.

화면이 비어 있으면 — 예시를 한 번 채워 보기

설치 직후 화면이 텅 비어 있는 것은 정상입니다. 고장이 아닙니다. 다만 빈 화면만 봐서는 감이 안 오니, 예시를 한 번 넣어 보고 눈으로 확인한 뒤 지우시길 권합니다.

앱스 스크립트로 돌아가 함수 칸에서 `seedExampleData` 를 고르고 ▶ **실행**. 앱을 새로고침하면 잠금 3개, 카드 4장, 지시문 1개, 일지 5줄이 들어와 있습니다.

이미 쓰던 시트에서는 눌러도 안전합니다

내용이 하나라도 있으면 이 기능은 **아무 일도 하지 않고 그냥 끝납니다.** 예시가 섞여 들어가거나 기존 내용이 덮어써지는 일은 없습니다.

예시를 치우려면 시트의 **잠금·보드·일지·지시문** 탭에서 첫 줄(제목 줄)만 남기고 지우면 됩니다.

5. 화면 다섯 개

신호등 — 제일 많이 쓰는 곳

"지금 누가 무엇을 붙잡고 있는지"를 보는 곳입니다.

잡는 법

위쪽 **자원 잡기** 줄에 건드릴 것을 적고 **잡기**를 누릅니다. 칸이 셋 있습니다.

칸	무엇을 적나
자원	건드릴 대상. <code>app/Code.gs</code> 같은 파일 경로가 보통입니다. 폴더·문서·물건도 됩니다. 다들 똑같이 부르는 것이 중요합니다. 한 사람은 <code>Code.gs</code> , 다른 사람은 <code>app/Code.gs</code> 로 적으면 앱은 서로 다른 것으로 봅니다.
메모	무엇을 할 건지 한 줄. 안 적어도 되지만, 적어 두면 남이 "언제쯤 끝나려나" 짐작할 수 있습니다.
만료(분)	이 시간이 지나면 저절로 풀립니다 . 잡아 놓고 잊는 일이 반드시 생기기 때문에 넣었습니다. 기본은 120분입니다.

잡은 다음

아래 **잡힌 자원** 목록에 내 것이 뜹니다. 버튼이 둘 있습니다.

연장 — 아직 하는 중인데 만료가 다가올 때 누릅니다.

놓기 — 끝났을 때 누릅니다. **이걸 눌러야 다른 사람이 잡을 수 있습니다**.

남이 잡은 것에는 **강제 놓기**로 보이며, 이걸 **나**만 누를 수 있습니다. AI가 잡아 놓고 세션이 죽었을 때 사람이 풀어 주라고 만든 비상구입니다.

차례 넘기기

아래쪽에 있는데 **이건 안내용일 뿐입니다**. 실제로 충돌을 막는 것은 잠금이고, 차례는 "지금 누구 순서인지" 서로 알자는 표시입니다.

작업보드 — 할 일을 나눠 담는 곳

+ **카드 추가**를 누르면 입력 칸이 열립니다. **제목만** 필수이고 나머지는 선택입니다. 담당(누가 할지), 우선순위(높음·보통·낮음), 관련자원(이 일에서 건드릴 파일), 메모.

카드는 **할일** → **하는중** → **끝** 세 칸을 오갑니다. 카드에 붙은 ◀ ▶ 버튼으로 옮깁니다.

관련자원을 적어 두면 편합니다

카드에 뜬 자원 이름을 누르면 신호등 화면으로 넘어가면서 그 자원이 잡기 칸에 자동으로 채워집니다. "이 일 시작 → 바로 잡기"가 두 번 클릭으로 끝납니다.

작업일지 — 저절로 쌓이는 기록

여기는 **적는 곳이 아니라 보는 곳**입니다. 잡기, 놓기, 만료, 카드 추가, 카드 이동, 차례 넘기기 — 앱에서 일어나는 모든 일이 자동으로 한 줄씩 남습니다. 누가 언제 무엇을 했는지 따로 적을 필요가 없습니다.

위쪽 칸으로 메모를 직접 남길 수도 있습니다. "오늘 로트 등록 부분 끝냄" 같은 한 줄 보고용입니다. **행위자**로 특정 사람 것만 골라 보거나, **전체 프로젝트**를 체크해 한꺼번에 볼 수 있습니다.

토론 — 글로 주고받는 곳

실시간 채팅이 아닙니다. 주제를 하나 정하고 그 아래에 글을 쌓아 가는 게시판입니다.

주제 칸에 **새 주제**를 입력하거나, **주제 보기**를 눌러 기존 주제를 고릅니다. 아래 칸에 의견을 쓰고 **올리기**. 작성자는 맨 위 **나는**에서 고른 이름으로 들어갑니다.

나중에 자동토론을 붙이면, AI들의 발언이 바로 이 화면에 한 편씩 올라옵니다.

지시문 — 참가자 전원이 지킬 규칙

+ **새 지시문**으로 규칙 문서를 만듭니다. "파일 고치기 전에 반드시 잡기", "끝나면 놓기와 카드 이동까지" 같은 팀 규칙을 적어 둡니다. 같은 제목으로 다시 저장하면 **버전이 올라가고 이전 내용도 남습니다**.

그리고 이 화면에  **에이전트 프롬프트 복사** 버튼이 있습니다. 다음 장에서 따로 설명하겠습니다. **이 앱에서 제일 쓸모 있는 버튼인데 제일 눈에 안 띄는 자리에 있습니다**.

6. 하루가 이렇게 흘러갑니다

기능 설명만으로는 감이 안 오니, 실제 흐름을 통째로 적습니다.

아침에 즐겨찾기 해 둔 주소로 앱을 엽니다. 프로젝트를 고르고 **나는** 에서 내 이름을 고릅니다.

신호등 화면을 보니 **클로드**가 **Code.gs** 를 두 시간짜리로 잡고 있고, 메모에 "로트 등록 함수 수정 중"이라고 적혀 있습니다. 그럼 그 파일은 오늘 오전엔 건드리지 않습니다. **이 확인 하나가 오늘의 사고 하나를 막은 것입니다.**

작업보드로 넘어가 내가 할 일을 카드로 만듭니다. 제목은 "설치가이드 갱신", 담당은 나, 관련자원은 **설치가이드.md**. 카드에 뜬 자원 이름을 누르니 신호등 화면으로 넘어가면서 그 파일이 잡기 칸에 채워집니다. **잡기**를 누릅니다. 이제 그 파일은 내 것입니다.

일을 합니다. 두 시간이 다 되어 가는데 아직 안 끝났으면 **연장**을 누릅니다.

끝나면 신호등에서 **놓기**, 작업보드로 가서 카드를 ▶ 로 "끝"까지 옮깁니다. 작업일지에 들어가 보면 오늘 한 일이 전부 줄로 남아 있습니다. 따로 적은 적이 없는데요.

오후에 보니 **ChatGPT** 가 잡아 놓은 파일이 있는데 만료 시각이 한참 지났는데도 "작업중"입니다. 세션이 죽은 모양입니다. **나는** 을 **나** 로 두고 **강제 놓기**를 누릅니다. 이것도 일지에 남습니다.

7. AI에게 말기는 법

사람이 대신 잡아 주는 것보다, AI가 스스로 잡게 만드는 쪽이 훨씬 편합니다.

지시문 화면의  에이전트 프롬프트 복사 버튼을 누르면, AI에게 줄 안내문이 통째로 복사됩니다. 앱 주소, 지금 프로젝트, 이름이 이미 채워진 상태로요.

그걸 클로드코드나 코덱스 세션 맨 처음에 붙여넣으면, 그 AI가 알아서 이 보드를 읽고, 건드릴 파일을 잠그고, 끝나면 놓고, 일지를 남깁니다. 사람이 매번 시킬 필요가 없어집니다.

복사하기 전에 이름부터 바꾸세요

복사되는 내용은 지금 화면의 프로젝트와 "나는" 기준입니다. 클로드코드에게 줄 거라면 나는 을 **클로드** 로 바꾼 뒤에 복사하세요. 그러지 않으면 그 AI가 사람 이름으로 잠금을 겁니다.

8. 막힐 때

증상	원인과 해결
아무 버튼도 안 눌린다	맨 위 나는 이 (선택) 인지 보세요. 가장 흔한 원인입니다.
화면에 <code>unauthorized</code> 만 나온다	주소 끝에 <code>?token=...</code> 을 안 붙였거나 토큰이 틀렸습니다.
<code>unknown_actor</code> / <code>unknown_project</code>	시트 설정 탭 목록에 그 이름이 없습니다. 오타·앞뒤 공백을 확인하세요.
<code>locked</code> 라고 거부된다	남이 잡고 있습니다. 정상 동작입니다 . 기다리거나, 급하면 나 로 강제 놓기.
화면이 텅 비어 있다	설치 직후엔 정상입니다. <code>seedExampleData</code> 로 예시를 한 번 넣어 보세요.
코드를 고쳤는데 화면이 그대로다	저장만 하고 배포를 안 한 것 입니다. 배포 → 배포 관리 → 연필(편집) → 버전: 새 버전 → 배포.
실행 로그에 토큰이 안 찍힌다	<code>setupSheets</code> 가 아닌 다른 함수를 실행했을 수 있습니다.
내가 잡은 걸 깜빡했다	만료 시간이 지나면 저절로 풀립니다. 그래서 만료를 너무 길게 잡지 않는 편이 낫습니다.
원인을 모르겠다	아래 점검을 돌리면 어디가 비었는지 한 번에 알려 줍니다.

```
# 윈도우
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\점검.ps1

# macOS · Linux · Git Bash
bash tools/점검.sh
```

이 점검은 아무것도 바꾸지 않습니다. 준비물·설정값·앱 연결·버전·이름이 맞는지만 보고 ✓ / ~ / ✕ 로 알려 줍니다.

9. 내 버전 확인하고 올리기

앱 화면 **오른쪽 위**에 `v1.2` 처럼 버전이 적혀 있습니다. 지금 내 시트에 들어 있는 코드의 버전입니다. 저장소의 `CHANGELOG.md` 맨 위 번호와 다르면 옛 버전입니다.

새 사본을 만들 필요는 없습니다

쓰던 시트에 **코드만 갈아끼우면** 됩니다. 입력해 둔 잠금·카드·일지·지시문·토론은 전부 남고, 토큰도 앱 주소도 바뀌지 않습니다.

- 1 시트 → 확장 프로그램 → Apps Script.
- 2 `Code.gs` 를 새 내용으로 교체. `Index` 도 같은 방법으로 교체.
- 3 저장(`Ctrl + S`).
- 4 배포 → **배포 관리** → 기존 배포의 **연필(편집)** → **버전: 새 버전** → 배포.

4단계에서 "새 배포"를 누르면 안 됩니다

"새 배포"는 주소가 새로 생깁니다. 그러면 즐겨찾기 해 둔 옛 주소는 옛 코드를 계속 보여주고, 본인은 업데이트한 줄 압니다. 반드시 **배포 관리** → **편집** → **새 버전** 으로 가세요.

배포가 끝나고 앱을 새로고침하면 오른쪽 위 번호가 바뀌어 있어야 합니다. 그대로라면 4단계가 안 된 것입니다.

10. 더 나아가기 — 자동토론

여기부터는 필요하신 분만 보시면 됩니다. 작업보드만 써도 이 도구는 완결됩니다.

자동토론은 AI 둘~셋이 한 주제를 놓고 사람 없이 서로 반박하다가 결론까지 가게 만드는 기능입니다. 사람이 할 일은 주제를 정하고 구경하는 것뿐이고, 발언은 앱의 토론 탭에 한 편씩 쌓입니다.

쓰려면 참가시킬 AI의 명령줄 도구가 각자 자기 구독으로 로그인돼 있어야 합니다. 클로드코드(`claude`), 코덱스(`codex`), 헤르메스(`hermes`) 중 최소 둘이 필요합니다. 하나도 없어도 작업보드는 멀쩡히 씁니다.

자세한 방법은 저장소의 `docs/2_자동토론_붙이기.md` 에 있습니다.

마지막으로, 딱 세 가지만

하나. 고치기 전에 잡습니다. 이 습관 하나가 이 도구의 전부입니다.

둘. 끝나면 놓습니다. 안 놓으면 남이 못 씁니다. 잊어도 만료로 풀리긴 하지만 그동안 남이 기다립니다.

셋. AI에게는 지시문 화면의 프롬프트 복사 버튼을 씁니다. 사람이 대신 눌러 주는 것보다 훨씬 편합니다.

이 문서와 프로그램은 MIT 라이선스로 공개돼 있습니다. 자유롭게 쓰고 고치고 나눠주셔도 됩니다.

github.com/jinstudy2024-ai/gwanje-board