

# 리스트, 테이블 관련 속성

## #01. 리스트 관련 속성

<ul>, <ol> 태그에 적용하여 목록 전체에 대해 설정하거나 <li> 태그에 적용하여 특정 항목 하나를 설정할 수 있다.

속성	설명
list-style-type	목록의 머리 기호를 정한다.
list-style-position	목록의 들여쓰기를 지정한다.
list-style-image	이미지를 목록의 머리 기호로 사용한다.
list-style	type, position, image를 공백으로 구분하여 일괄 명시한다. 필요한 항목만 명시하는 것도 가능하다.


### (1) list-style-type

값	설명
none	지정하지 않음 (아무것도 표시되지 않는다)
disk	검은 원형 (기본값)
lower-roman	소문자 로마자
decimal	1부터 시작하는 10진수
upper-alpha	대문자 알파벳
circle	원형
square	사각형
lower-alpha	소문자 알파벳
upper-roman	대문자 로마자

### (2) list-style-position

값	설명
inside	목록의 머리 기호를 들여쓴다. (기본값)
outside	목록의 머리 기호를 내어쓴다.

### (3) list-style-image



```
selector {  
  list-style-image: url(이미지파일경로);  
}
```

#### (4) 목록정의 요소의 margin, padding

`<ul>`, `<ol>` 태그는 `padding-left`와 `margin-top`, `margin-bottom`에 대해 기본값을 갖고 있다.

이 값들을 0으로 초기화 하면 `<div>`태그를 중첩해서 사용하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있다.

메뉴 등과 같이 순차적인 의미가 필요한 경우 목록정의를 사용하는데 이 때 여백 관련 속성을 0으로 초기화 하면 시맨틱 적인 효과를 기대할 수 있다.