

1. 注册请求

前端发送的请求:

```
POST /api/user/register
Content-Type: application/json

{
  "username": "zhangsan",
  "password": "123456", // 明文密码
  "email": "zhangsan@example.com",
  "phone": "13800138000",
  "gender": "男",
  "address": "北京市朝阳区"
}
```

需要后端返回的格式:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "userId": 1001,
    "username": "zhangsan",
    "email": "zhangsan@example.com",
    "phone": "13800138000",
    "gender": "男",
    "address": "北京市朝阳区"
  }
}
```

2. 登录请求

前端发送的请求:

```
POST /api/user/login
Content-Type: application/json

// 情况1: 使用用户名登录
{
  "username": "zhangsan",
  "password": "123456" // 明文密码
}

// 情况2: 使用手机号登录
{
  "phone": "13800138000",
  "password": "123456" // 明文密码
}
```

需要后端返回的格式:

```
{
```

```
"code": 200,
"data": {
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...", // JWT格式的token
  "userInfo": {
    "userId": 1001,
    "username": "zhangsan",
    "email": "zhangsan@example.com",
    "phone": "13800138000",
    "gender": "男",
    "address": "北京市朝阳区"
  }
}
```

3. 获取用户信息请求

前端发送的请求:

```
GET /api/user/selectById/current
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

需要后端返回的格式:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "userId": 1001,
    "username": "zhangsan",
    "email": "zhangsan@example.com",
    "phone": "13800138000",
    "gender": "男",
    "address": "北京市朝阳区"
  }
}
```

4. 更新用户信息请求

前端发送的请求:

```
PUT /api/user/update
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

```
{
  "userId": 1001,
  "username": "zhangsan_new",
  "email": "zhangsan_new@example.com",
  "phone": "13900139000",
  "gender": "男",
  "address": "上海市浦东新区"
}
```

需要后端返回的格式:

```
{  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "userId": 1001,  
    "username": "zhangsan_new",  
    "email": "zhangsan_new@example.com",  
    "phone": "13900139000",  
    "gender": "男",  
    "address": "上海市浦东新区"  
  }  
}
```

错误响应格式:

```
{  
  "code": 400, // 或其他4xx状态码  
  "message": "错误信息"  
}
```