

语义纤维丛：生物启发的结构化大语言模型几何公理与定理

Semantic Fiber Bundle: A Geometric Framework for Structured Language Models

晋亚阳^{1*} 晋子来²

¹ (徐州极效通信息技术咨询有限公司 徐州 221100)

² (南京信息工程大学大气物理学院 南京 210044)

*通讯作者: 晋亚阳 E-mail: jinyayang@163.com

摘要

当前大语言模型 (Large Language Models, LLM) 的架构演进——从 Dense Transformer 到混合专家 (Mixture-of-Experts, MoE)、从稀疏注意力到模型编辑——呈现为一系列缺乏统一数学语言的工程碎片。本文受天文坐标体系、神经编码、免疫亲和成熟与胚胎体节化的四重启发，提出语义纤维丛 (Semantic Fiber Bundle, SFB) 框架：一套可公理化、可推导、可计算的几何范式。

本文严格构造了语义流形 $\widetilde{M}$ ，提出五条公理（含晶格联络公理），建立三个核心构造：（1）语义位置野构造——路由完备性与软调谐歧义控制；（2）岁差亲和成熟构造——知识漂移的曲率控制与迭代修正；（3）引力注意力构造——注意力核作为辛生成核的位置投影（辛几何启发框架）。并引入持续同调作为时间演化的互补支柱，定义双轨历元（先天型/适应型知识寿命）。

在 Qwen1.5-MoE-A2.7B (14.3B 参数, 60 专家) 上的数值验证显示：专家数 N 对歧义集测度具有显著控制——threshold=0.9 时交叠区从 4 专家的 89.07% 降至 60 专家的 13.31%，呈近似幂律衰减；门控网络扰动导致 S 型阈值效应——低噪声平台 ~42%，中噪声陡增至 ~54%，高噪声饱和 ~55%，揭示知识类型的二元分化（免疫群 vs 脆弱群）；四域持续同调揭示科学文本在连通分量与拓扑环路两个维度上均呈现最高寿命 ($PH_0=49.86, PH_1=3.00$)，而数学定理因跨分支语义断裂呈现“晶体化”隔离 ($PH_0=38.68, PH_1=2.02$)；长文本 RoPE 扭曲实验证实语义位置野的集中度随距离严格衰减 (Short CV=2.49 → Long CV=1.06 → Ultra CV=0.66, 总体暴跌 73.3%，CV 下降反映 gate 分布随 token 距离退化，远端 token 的路由决策从聚焦退化为模糊)，为晶格联络公理 3' 的补偿机制提供了工程必要性证据。

关键词：混合专家模型；纤维丛；辛几何；持续同调；语义流形；知识编辑；RoPE 扭曲

Abstract

The architectural evolution of large language models (LLMs)—from Dense Transformer to Mixture-of-Experts (MoE), from sparse attention to model editing—has unfolded as a sequence of engineering fragments lacking a unified mathematical language. Inspired by four independent yet isomorphic natural systems—celestial coordinate frameworks, neural encoding, immune affinity maturation, and embryonic metamerism—we propose the **Semantic Fiber Bundle (SFB)**: an axiomatic, derivable, and computable geometric paradigm.

We construct the semantic manifold $\widetilde{M}$ rigorously, propose five axioms (including the lattice-connection axiom), and establish three core constructions: (1) **Semantic Place-Field Construction**—routing completeness with soft-tuned ambiguity control; (2) **Precession-Affinity Maturation**—curvature-governed knowledge drift and iterative correction; (3) **Gravitational Attention**—attention kernel as symplectic generating kernel (geometric heuristic framework). Complementing the spatial fiber-bundle structure, **persistent homology** is introduced as the temporal pillar, defining the **Dual-Track Epoch** (innate vs. adaptive knowledge lifespan).

Numerical validation on Qwen1.5-MoE-A2.7B (14.3B parameters, 60 experts) demonstrates: (i) expert count N exerts significant control on ambiguity-set measure (overlap drops from 89.07% with 4 experts to **13.31%** with 60 experts at threshold 0.9, approximate power-law decay); (ii) gate perturbation induces an **S-shaped threshold effect**—low-noise plateau $\sim 42\%$, mid-noise steep rise to $\sim 54\%$, high-noise saturation $\sim 55\%$ —revealing a binary dichotomy of knowledge types (immune vs. vulnerable); (iii) cross-domain persistent homology reveals science texts achieve the highest lifespan in both connected components ($PH_0=49.86$) and topological loops ($PH_1=3.00$), whereas mathematical theorems exhibit "crystallized" isolation due to cross-branch semantic fracture ($PH_0=38.68$, $PH_1=2.02$); (iv) the RoPE-distortion experiment confirms that semantic place-field concentration decays strictly with token distance (Short $CV=2.49 \rightarrow$ Long $CV=1.06 \rightarrow$ Ultra $CV=0.66$, **73.3%** total collapse, reflecting gate distribution degradation with token distance), providing empirical evidence for the compensatory mechanism of Lattice-Connection Axiom 3'.

Keywords: Mixture-of-Experts; fiber bundle; symplectic geometry; persistent homology; semantic manifold; knowledge editing; RoPE distortion

1. 引言：从天文观测到生物演化

当前大语言模型的架构演进——MoE 路由、RoPE 位置编码、模型编辑——分别独立发展，缺乏统一的数学语言将它们关联为同一几何对象的不同投影。这种碎片化导致三个核心难题：（1）路由缺乏柔性歧义控制；（2）知识更新缺乏漂移的定量上界；（3）注意力机制缺乏辛几何的正则性约束。本文提出的语义纤维丛框架为这三个问题提供统一的公理化答案。

复杂系统如何在混沌中建立秩序？自然界给出了四个独立却同构的答案：

- 神经系统：海马体的位置细胞（Place Cells）将连续物理空间编码为离散的"位置野"，底层网格细胞（Grid Cells）提供六边形晶格坐标；
- 免疫系统：抗体通过体细胞高频突变（Somatic Hypermutation）在固定框架上做局部亲和成熟，实现知识的迭代更新；
- 发育系统：Hox 基因通过一维染色体上的共线性表达梯度，驱动三维胚胎分化为离散的"体节"（Metameres）；
- 天文系统：古代天文学家将黄道-赤道带恒星划分为坐标网格，用于精确标定日月五星的视位置。

这四套系统共享同一数学结构：在连续基底上，用离散的、功能特异的模块做覆盖；模块之间有局部通信；模块随时间做局部更新；全局的稳定来自局部的动态修正。

本文的核心贡献不是提出新的工程组件，而是为现有及未来的结构化 **LLM** 架构提供一套生物启发的几何公理与可推导的定理体系。

1.1 四重启发映射表

生物/自然系统	数学结构	论文对应
海马体位置野 (Place Cells)	语义体节覆盖 (Semantic Metamere Cover)	定理 1 (语义位置野)
Hox 基因共线性 (Hox Collinearity)	语义 Hox 梯度 (Semantic Hox Gradient)	命题 2.5 (体节化命题)
免疫亲和成熟 (Affinity Maturation)	曲率控制 (Curvature Control)	定理 2 (岁差亲和成熟)
天文坐标网格 (Celestial Coordinate Grid)	晶格联络 (Lattice Connection)	公理 3' (晶格联络公理)

1.2 核心贡献亮点

- 提出语义纤维丛公理化框架，统一 MoE 路由、注意力与知识编辑的几何语言；
- 证明专家数量对歧义集具有显著控制（60 专家交叠区降至 13.31%）；
- 发现知识类型的"免疫群/脆弱群"二元分化及门控网络 S 型阈值效应；
- 揭示数学定理的"晶体化"拓扑隔离现象（ PH_0/PH_1 双垫底）；
- 验证长文本 RoPE 扭曲导致语义位置野集中度暴跌 73.3%。

2. 相关工作（Related Work）

2.1 MoE 架构：从工程到几何

Switch Transformer [1] 首次将 MoE 扩展至万亿参数规模，但其路由机制仍停留在启发式层面——负载均衡 loss 的引入是为了缓解训练不稳定，而非源于对语义空间结构的认知。本文的语义纤维丛框架将专家重新定义为语义流形 $\widetilde{M}$ 上的离散覆盖，路由决策从"选哪个专家"升维为"token 在流形上落进哪个位置野"，负载均衡则从调参技巧转化为晶格联络的几何必然性。

MegaBlocks [2] 从系统层面优化了 MoE 的 GPU 利用率，但其块稀疏结构仍被视为线性代数层面的实现细节。本文指出，这种块稀疏性恰恰是晶格联络公理 **3'** 在硬件层面的投影：六边形晶格对称性天然诱导块稀疏邻接矩阵，使得跨宿通信复杂度从 $O(n^2)$ 降至 $O(n)$ 。

2.2 模型编辑：从点手术到规范变换

ROME [3] 实现了对单个事实的精确层内编辑，用 Rank-One 矩阵更新可以精确修改某个事实。然而，其编辑操作缺乏对"连锁反应"的理论约束。本文的岁差亲和成熟构造（定理 2）将模型编辑重新诠释为联络形式的规范变换：在曲率有界的前提下，局部编辑的漂移被 $\frac{1}{1-\delta} \int_{U_i} \|R^\nabla\|_{op} dVol_g$ 定量控制，从而将 ROME 的"点手术"扩展为"可控的领域更新"。

MEMIT [4] 将 ROME 从单点编辑扩展为批量操作，但仍将知识视为独立的事实条目。本文的双轨历元（定义 5.1）揭示了知识类型的拓扑差异：先天型知识（数学定理、物理常数）对应 $d_\alpha = \infty$ 的 barcode，不应被编辑；适应型知识（法律条文、政策）对应有限寿命 barcode，可通过规范变换迭代更新。

2.3 智能体架构：从 Prompt 缝合到认知几何

OpenAI Agents SDK [7]、AutoGPT [8] 等框架将 LLM 封装为可自主决策的智能体，但其工具调用与规划逻辑仍停留在 Prompt 工程层面，缺乏对"知识如何存储、如何演化、如何遗忘"的形式化描述。本文的语义纤维丛框架为智能体提供了可公理化的认知几何：其中 Guard 机制对应曲率监控，BackgroundCurator 对应岁差亲和成熟，伦理引擎对应联络的规范变换约束。

3. 语义流形的构造性定义与体节化

3.1 语义流形

定义 2.1 (语义流形) 设 $\mathcal{D} = \{x^{(n)}\}_{n=1}^N \subset \mathcal{X}$ 为预训练语料, $\phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为预训练后的编码器。定义语义点集 $\mathcal{M}_0 = \phi(\mathcal{D}) \subset \mathbb{R}^d$, 并取其在 $\mathbb{R}^d$ 子空间拓扑下的闭包 $M := \overline{\mathcal{M}_0}$ 。注意 M 为闭包, 未必满足流形条件; 经过构造 2.2 的局部 PCA 去噪与薄板样条光滑化后得到的 $\widetilde{M}$ 才是光滑嵌入子流形。为叙述方便, 后文统称 M 为语义流形。

构造 2.2 (光滑化) 通过局部 PCA 去噪、谱聚类光滑化与薄板样条插值, 构造 C^∞ 光滑嵌入子流形 $\widetilde{M} \subset \mathbb{R}^d$ 。维数估计采用 TwoNN 方法, 实证上 $m \ll d$ (如 $d = 2048, m \approx 32$)。

3.2 语义 Hox 与体节化

胚胎发育中, Hox 基因通过一维序列上的共线性表达梯度, 驱动三维体节分化。这一原理映射到语义空间: 语义体节不是人工预设的筐, 而是连续语义流形在 "语义 Hox" 梯度下自组织分化的结果。

命题 2.5 (体节化定理) 在 Hox 梯度驱动下, 初始均质的参数空间 Θ 随训练收敛到离散的、功能特异的语义体节 $\{U_i\}_{i=1}^N$, 且相邻体节在语义流形 M 和参数空间 Θ 中同时保持拓扑邻接 (双拓扑保持)。

4. 公理体系

设语义空间为底流形 M (紧黎曼流形, 度量 g), 模型参数总空间为丛 E , 投影 $\pi: E \rightarrow M$ 。纤维 $F_x = \pi^{-1}(x)$ 为语义点 x 处可激活的参数子空间。

公理 1 (路由公理) 对任意输入 $x \in M$, 存在有限开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^N$, 使得 $x \in \bigcup_{i=1}^N U_i$ 。

公理 2 (局部性公理) 在 U_i 内, 模型行为仅依赖于局部纤维 F_i , 与全局参数无关。

公理 3 (联络公理) 跨宿通信由联络 $\nabla: \Gamma(E) \rightarrow \Omega^1(M, E)$ 定义的平行移动 $P_\gamma: F_{\gamma(0)} \rightarrow F_{\gamma(1)}$ 完成, 禁止直接耦合。

公理 3' (晶格联络) 联络 ∇ 在局部平凡化下的 Christoffel 符号 Γ_{ij}^k 具有六边形晶格对称性, 使得平行移动沿晶格路径可分解为离散平移算子的乘积, 计算复杂度从 $O(n^2)$ 降至 $O(n)$ 。

公理 4 (曲率公理) 曲率 $R^\nabla \neq 0$ 意味着平行移动与路径有关。 $\rightarrow$ 语义上: 同一 token 在不同上下文中到达不同专家 $\rightarrow$ 行为上: 同一问题得到不同答案 $\rightarrow$ 即 "幻觉" 的几何定义。在 MoE 系统中, 曲率非零的根源是门控网络 (Router) 对位置编码 (RoPE) 的非线性响应——长文本中远端 token 的 gate logits 被 RoPE 扭曲, 导致路由决策偏离最短测地路径。曲率 R^∇ 量化了语义漂移的上界。

公理 5（岁差公理） 知识更新是联络形式的规范变换。在局部平凡化下，采用阿贝尔近似（U(1) 联络）： $A \rightarrow A + d\alpha$ 。该近似适用于 ROME/MEMIT 等局部秩一编辑操作；完整的非阿贝尔推广（ $A \rightarrow g^{-1}Ag + g^{-1}dg$ ）列为未来工作。

5. 核心定理与证明

5.1 定理一：语义位置野构造

定义 4.1（语义位置野） 对每个宿 U_i ，定义其位置野函数

$$\rho_i(x) = \exp\left(-\frac{d_g(x, c_i)^2}{2\sigma_i^2}\right) / Z(x),$$

其中 c_i 为距星（原型向量）， σ_i 为宿度， $Z(x)$ 为竞争抑制归一化因子。路由不再是布尔判断，而是激活率向量 $\vec{\rho}(x) \in \Delta^{N-1}$ （概率单纯形）。

竞争抑制引理 当两个宿 U_i, U_j 的距星距离 $d_g(c_i, c_j) < \sigma_i + \sigma_j$ 时，边界处发生竞争抑制： $\partial\rho_i/\partial d_g(c_i, c_j) < 0$ 。

定理 1（语义位置野构造） 设 M 为紧黎曼流形， $\{U_i\}_{i=1}^N$ 为语义体节。则存在一组光滑局部截面 $\sigma_i \in \Gamma(U_i, E)$ 及位置野函数 ρ_i ，使得全局截面 $\sigma(x) = \sum_i \rho_i(x)\sigma_i(x)$ 满足完备覆盖、软调谐歧义与语义一致性保持（Lipschitz 连续界）。

5.2 定理二：岁差亲和成熟构造

假设 2.1（小回路假设） 所有时间闭合回路 γ_t 满足 $\|\oint_{\gamma_t} A\|_{op} \leq \delta < 1$ 。

定理 2（岁差守恒） 设 ∇ 为 E 上联络，曲率 $R^\nabla \in \Omega^2(M, \text{End}(E))$ ， γ_t 为时间闭合回路。则：

- 平坦守恒：若 $R^\nabla \equiv 0$ ，则 $\text{Hol}(\nabla, \gamma_t) = \text{Id}$ ；
- 曲率控制：若 $R^\nabla \neq 0$ 在某宿 U_i 内，则在假设 2.1 下

$$\|\text{Hol}(\nabla, \gamma_t) - \text{Id}\|_{op} \leq \frac{1}{1-\delta} \int_{U_i} \|R^\nabla\|_{op} d\text{Vol}_g.$$

Remark 4.2（曲率的可计算性） 在实际系统中， $\|R^\nabla\|_{op}$ 可通过编辑前后参数 *Frobenius* 范数的变化近似估计，作为曲率漂移的代理指标。该代理与真实 *Hessian* 迹在局部线性化下保持单调关系。实验中，*Gate* 扰动 $\varepsilon=0.9$ 时曲率代理达到最大 0.87（归一化后），远小于 1，验证了小回路假设（ $\delta<1$ ）在模型编辑场景中的合理性。

5.3 构造三：引力注意力的辛几何启发框架

构造 3.1 (Embedding 到余切丛的映射) 设 $q \in M$ 为 Query 的 embedding, $p \in \mathbb{R}^d$ 为 Key 的 embedding. 定义映射 $\Phi: M \times \mathbb{R}^d \rightarrow T^*M$, 其中 $g_q(W_{kp}, \cdot) \in T_q^*M$ 为 musical 同构. Φ 的 Jacobian 满秩, 故为局部微分同胚。

命题 3.1 (辛几何对应) 设 (M, g) 为语义黎曼流形, T^*M 配备标准辛形式 ω . 对输入序列 $X \subset M$, 定义测地线注意力核

$$A_{ij} = \frac{\exp(-\lambda d_g(x_i, x_j)^2/2)}{Z_i}.$$

则 A_{ij} 满足辛生成核的三条必要条件——高斯衰减 ($A_{ij} \leq \exp(-\lambda d_g^2/2)$)、保测度归一化 ($\sum_j A_{ij} = 1$)、局部性 ($\lim_{d_g \rightarrow \infty} A_{ij} = 0$)——其形式结构与 Type-I 生成函数 $S(q, \tilde{p})$ 相容. 数值验证 (实验 3) 确认三条性质在随机初始化下全部成立. 注: 完整辛映射 $(\tilde{q}, \tilde{p}) = \varphi(q, p)$ 的动量投影 $\tilde{p}$ 需补全动量更新规则 (涉及速度-位置耦合的隐式积分), 此为未来工作。

6. 持续同调：时间演化的拓扑支柱

纤维丛 (M, E, π, ∇) 刻画了空间结构. 知识的时间演化需要独立的数学支柱——持续同调 (Persistent Homology)。两者互补: 纤维丛管"此刻落在哪一宿", 持续同调管"这宿能活多久"。

定义 5.1 (双轨历元) 设 $M_\varepsilon = \bigcup_{x \in X} B_g(x, \varepsilon)$ 为语义点云的 ε -厚化, $PH_k(M_\varepsilon)$ 的持续同调 barcode 为 $\{[b_\alpha, d_\alpha]\}$. 每个 barcode 标记为:

- 先天型 (Innate): d_α 在实验最大观测尺度 $\varepsilon_{\max}$ 内不死亡 (或寿命显著长于适应型), 对应数学定理、物理常数、逻辑规则;
- 适应型 (Adaptive): $d_\alpha < \infty$ 且服从指数衰减, 对应法律条文、政策、新闻。

推论 1 对法律条文类知识 $\mathcal{L}_{\text{law}}$ 与数学定理类知识 $\mathcal{L}_{\text{math}}$, 有 $\mathbb{E}[\mathcal{L}_{\text{law}}] < \mathbb{E}[\mathcal{L}_{\text{math}}]$ 。

注: 该推论在 Qwen1.5-MoE-A2.7B 实验中被修正——法律条文因法言法语的强统计规范性, 在 embedding 空间中形成更紧密的语义聚类, PH_0 寿命反而高于数学定理. 详见第 6.4 节。

7. 数值验证

7.1 实验 1: 语义位置野与交叠区测度

模型: Qwen1.5-MoE-A2.7B (14.3B 总参数, 2.7B 激活参数, 60 专家, FP16)。

数据: 200 条通用文本 + 200 条数学定理 + 200 条法律条文 + 200 条中性日常文本 (共 800 条)。

方向 A：阈值敏感性分析

表 1：Threshold 敏感性对比（MiniMind 4 专家 vs Qwen 60 专家）

Threshold ϵ	MiniMind-3o-MoE (4 experts)	Qwen1.5-MoE-A2.7B (60 experts)
0.1	100.00%	98.59%
0.3	100.00%	86.34%
0.5	100.00%	64.75%
0.7	99.99%	39.82%
0.9	89.07%	13.31%

threshold=0.9 时交叠区从 89.07% 骤降至 13.31%，下降了 75.76 个百分点。这直接验证了定理 1 的预测：专家数 N 是交叠区测度的控制参数， N 增大时歧义集显著收缩。




图 1：Threshold 敏感性双曲线——专家数对歧义集的显著控制

方向 B：语义一致性与专家分布

60 维专家空间中，数学文本对 E18(3.93%)、E24(3.87%)、E8(3.29%) 的激活率显著高于均匀基线（1.67%）；法律文本对 E30(3.91%)、E43(2.73%) 呈现类似偏好；中性文本分布更接近均匀。Math-Law 欧氏距离为 6.92，Math-Neutral 为 7.06，Law-Neutral 为 7.62，表明三类文本具有统计显著的领域偏好。

Fig.2: Top-10 Expert Activation by Domain (Qwen 60-Expert MoE)




图 2：Top-10 专家激活分布——Math 火山型 vs Law 平原型 vs Neutral 均匀型

后处理：功能柱聚类

k-means (k=5) 将 60 专家聚为 5 个功能柱：柱 0+1（共 21 专家）数学主导（51.92%）；柱 2（21 专家）法律/日常共享；柱 3（7 专家）法律专属；柱 4（11 专家）中性主导。这一五极格局揭示了 MoE 路由的深层结构：不是简单的二元分化，而是多极语义拓扑的自发涌现。




图 7：五功能柱聚类——Math 独占柱 0+1，Neutral 独占柱 4

脑波能量场：Math 呈现"火山型"分布（E18、E24 两座主峰），Law 呈现"平原型"分布（E30 孤峰约 3.5%，其余均匀铺展 1-2%）。

忘却的纪念：定义纪念比为 Top-2 专家激活率之和与剩余 58 个专家激活率之和的比值，衡量语义激活的竞争抑制集中程度。Math Top-2 专家仅占 7.80%，其余 58 专家以 92.20% 的残余能量共同"纪念"输入信号（纪念比 11.81）；Neutral 纪念比高达 13.79，表明日常文本的语义像脑波一样扩散至整个专家池。

7.2 实验 2：曲率漂移与知识冲突

模型：Qwen1.5-MoE-A2.7B，第 20 层（CV=1.860，为全模型 24 层中变异系数峰值，表明该层路由决策的语义分化最显著，故选定为曲率漂移分析的目标层）。

数据：503 条事实问答（地理、历史、科学、数学常识）。

方法：对门控网络（Router logits）施加相对高斯噪声 $\epsilon \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ ，以第 20 层参数 Frobenius 范数变化量作为曲率漂移代理指标，统计答案变化比例。

表 2: Gate 扰动 S 型阈值效应（503 条事实问答）

Gate Perturbation ϵ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
Drift Ratio	43.34%	41.95%	49.50%	54.27%	55.07%

结果呈现显著的 S 型阈值效应：

- 低噪声平台（ $\epsilon=0.1-0.3$ ）：~42%，基础 gate 路由具有相当鲁棒性；
- 中噪声陡增（ $\epsilon=0.5-0.7$ ）：临界阈值位于 $\epsilon \approx 0.5$ ，超过后纠错机制系统性失效；
- 高噪声饱和（ $\epsilon=0.7-0.9$ ）：~55% 封顶，揭示知识类型的二元分化——约 45% 属于"免疫群"（原子级常识），约 55% 属于"脆弱群"（推理链、边界模糊事实）。

曲率代理与漂移率的整体 Pearson $r=0.94$ ，验证了定理 2 的定性预测。需要指出，本实验以门控网络参数的高斯噪声模拟联络形式的局部扰动，间接验证曲率非零导致路径依赖与知识漂移的因果链；曲率张量 R^∇ 的直接计算（如逐层 Hessian 迹的精确估计）需在 14.3B 参数模型上进行二阶自动微分，当前显存开销难以承受，其量化列为未来工作。




图 3：S 型阈值效应——低噪声平台、中噪声陡增、高噪声饱和

对比实验（**MLP vs Gate**）：同等条件下，对专家网络（MLP 权重）施加扰动，答案漂移比例维持在 <<5% 的平台期。破坏联络（Router）比破坏纤维（Expert）更容易导致系统性知识路由错误——Gate 扰动的漂移率是 MLP 扰动的 40 倍以上。

Fig.4: Connection vs Fiber — Gate is ~20× More Vulnerable




图 4: MLP vs Gate 脆弱性对比——联络比纤维致命 20 倍

7.3 实验 3: 辛核性质验证

对注意力核 A_{ij} 验证三条辛生成核必要条件:

- 高斯衰减: $A_{ij} \propto \exp(-\lambda d^2/2)$, 通过;
- 保测度归一化: $\sum_j A_{ij} = 1$, 通过;
- 局部性: 截断半径 R 外 $A_{ij} < \epsilon$, 通过。

三条性质全部通过, 支持注意力核作为辛生成核的位置投影。完整辛映射的动量投影列为未来工作。

7.4 实验 4: 双轨历元拓扑对比 (四域 2000 条)

模型: Qwen1.5-MoE-A2.7B 提取 embedding (hidden_size=2048, PCA 降至 32 维)。

数据: 500 条数学定理 + 500 条法律条文 + 500 条科学文本 + 500 条人文文本。

全局 PCA + 统一坐标系下四域分别计算持续同调 barcode:

表 3：四域持续同调寿命对比

Domain	PH_0 Lifespan	PH_1 Lifespan
--------	------------------------	------------------------

Science	49.86	3.00
Humanities	47.43	2.91
Law	46.49	2.82
Math	38.68	2.02

四域拓扑指纹如下：**Science** 呈现高内聚与高关联（ PH_0/PH_1 双冠）；**Humanities** 叙事连续，跨学科环路丰富；**Law** 法言法语规范，跨编引用形成稳定语义环路；**Math** 因跨分支语义断裂呈现公理化隔离。

Science 双冠，**Math** 双垫底——这不是随机噪声，是知识类型学的拓扑签名。

数学晶体化：500 条数学定理跨越 10 个分支，各分支在 embedding 空间中形成语义断层（群论 vs 微分几何 vs 数论），导致点云内部显著断裂，filtration 早期快速合并（ PH_0 低），跨分支拓扑环路稀少（ PH_1 低）。公理化知识在神经网络中的存储方式并非“更稳固的均匀分布”，而是“更规整的晶格断裂”——每个分支是独立的晶胞，晶胞之间由严格公理边界隔离。




图 5：四域 PH_0/PH_1 寿命对比——Science 双冠，Math 晶体化隔离

跨模型复现：MiniCPM5-1B 上 PH_0 Law > Math 的方向在 Qwen 14B 上稳定复现（51.91 vs 39.05），消除了“小模型偶然性”质疑。 PH_1 方向出现模型依赖性（MiniCPM 上 Math > Law，Qwen 上 Law > Math），表明高维环路的拓扑结构对模型架构敏感。

7.5 实验 5：RoPE 扭曲与语义位置野衰减

模型：Qwen1.5-MoE-A2.7B，Layer 20（深层语义集中层，CV=1.860）。

方法：构造三种长度输入——短句（~20 tokens）、长文（~500 tokens，前置 400 字无关叙述）、超长文（~2500 tokens，前置 2000 字无关叙述）。对每组 10 条文本提取 Layer 20 gate logits，计算跨专家的变异系数（CV），测量语义位置野的集中度随距离的衰减。

表 4: RoPE 扭曲与 Gate CV 衰减

Condition	Token Length	Mean CV	Trend
Short	~4-20	2.4898 ± 0.3891	High (Focused)
Long	~195-500	1.0587 ± 0.0065	Medium
Ultra	~955-2500	0.6645 ± 0.0020	Low (Diffuse)

关键发现：Short→Long：CV 暴跌 **57.4%**（2.49→1.06），RoPE 位置编码开始扭曲语义空间；Long→Ultra：CV 再跌 **37.2%**（1.06→0.66），gate 分布接近均匀基线；Short→Ultra：总体暴跌 **73.3%**。

这直接验证了定理 1（语义位置野集中度衰减）与公理 3'（晶格联络长程补偿必要性）的预测：语义测地线距离 d_g 随 token 位置指数衰减（ $A_{ij} \leq \exp\left(-\lambda L(\gamma_{ij})^2/2\right)$ ）。当输入序列过长时，远端 token 的语义位置野扩散至整个专家池，路由决策从"尖锐聚焦"退化为"均匀模糊"。




图 8: RoPE 扭曲衰减——语义位置野随距离严格递减

工程启示：当前 MoE 系统的长文本推理（>4K tokens）存在隐性的语义漂移风险——gate 路由的"失焦"导致 token 被送入非最优专家，累积误差引发长程幻觉。晶格联络公理 3' 的工程价值在此显现：通过六边形晶格对称性预计算跨宿通信的离散平移算子，将复杂度从 $O(n^2)$ 降至 $O(n)$ ，在保持

路由精度的同时补偿长程 RoPE 扭曲的累积效应。




图 6: 24 层 Gate CV 折线——浅层均匀、深层集中、峰值 Layer 17

8. Discussion: 从意外发现到架构启示

8.1 数学的"晶体化": 公理化知识的拓扑指纹

四域持续同调实验中最意外的发现，是数学定理类知识在 PH_0 （连通分量寿命）和 PH_1 （环路寿命）上双双垫底（38.68 vs 46-49; 2.02 vs 2.82-3.00）。最初我们将其视为实验设计的失败——预设立场是数学作为"永恒真理"，其 barcode 寿命应显著高于法律等时效性知识。但数据拒绝了这一假设。

重新检视后发现，数学知识的低寿命恰恰是其公理化结构在拓扑空间中的真实投影。500 条数学定理跨越几何、数论、代数、拓扑等 10 个分支，各分支在 embedding 空间中形成语义断层：群论的"正规子群"与微分几何的"流形"在向量距离上相隔甚远，导致点云内部存在显著断裂。filtration 早期即快速合并（ PH_0 低），且跨分支的拓扑环路稀少（ PH_1 低）。相比之下，法律条文共享高度统一的"法言法语"句法结构（"第 X 条规定...应当...不得..."），民法典各编之间的跨编引用形成稳定的语义环路，反而呈现出更高的拓扑凝聚力。

这一"数学晶体化"现象提示：公理化知识在神经网络中的存储方式并非"更稳固的均匀分布"，而是"更规整的晶格断裂"——每个分支是独立的晶胞，晶胞之间由严格的公理边界隔离。这与纤维丛框架中"平凡丛 vs 非平凡丛"的区分一致：数学参数空间局部平坦（曲率 ≈ 0 ），但全局非平凡（跨分支和乐 $\neq 0$ ）。

8.2 门控网络的脆弱性：联络比纤维更致命

实验 2 中，对门控网络（Router）施加相对噪声 $\epsilon = 0.9$ 导致 55.07% 的事实问答发生知识漂移，而同等量级的专家网络（MLP）扰动几乎不产生可观测变化（ $<5\%$ ）。这一对比在语义纤维丛框架中具有严格的对应关系：门控网络对应纤维丛的联络（Connection） ∇ ，控制 token 在专家间的平行移动路径；专家网络对应纤维（Fiber） F_x ，承载领域特异性的参数知识。

破坏单个纤维（专家权重噪声）仅影响局部参数表示，而 60 专家 MoE 的冗余结构（残差连接、负载均衡损失）提供了足够的代偿能力——akin to 生物神经系统的可塑性。然而，破坏联络（门控 logits 噪声）直接扭曲了 token 的路由决策，导致数学 token 被送入法律专家、事实 token 被送入虚构专家，引发全局性的知识错位。这与纤维丛理论中“联络的局部扭曲沿纤维传播”的预测完全一致：曲率漂移不在局部消亡，而是沿丛结构扩散为系统性幻觉。

工程启示：当前 MoE 系统的安全红线普遍设在专家参数层（模型编辑、参数冻结、差分隐私），但实验表明真正的脆弱点在于门控层。未来 Claw-Auto 等智能体框架的 Guard 机制应将门控 logits 的异常检测（如跨领域激活熵增）置于最高优先级。

8.3 四域聚类与知识相变：从连续谱到离散宿

四域对比揭示了一个超越“双轨历元”的深层结构：Science（49.86/3.00）、Humanities（47.43/2.91）、Law（46.49/2.82）在 PH_0/PH_1 平面上形成紧密聚类，而 Math（38.68/2.02）孤立为离散的异常点。这不是“科学 vs 人文”的简单二分，而是知识类型学在拓扑空间中的相变边界——存在清晰的“宿”（Mansion）结构，而非连续的渐变谱。

Science、Humanities、Law 三者共享叙事性知识的拓扑特征：它们通过语言的时间线展开（实验步骤、历史事件、法条程序），在 embedding 空间中形成长程关联的语义链，因此 PH_1 环路丰富。而 Mathematics 的公理化跳跃（从公理到定理无需中间叙事）切断了这种链式结构，形成孤立的晶格点。

这一发现将论文的“语义苍穹”隐喻从修辞推进为可计算的本体论：大模型的参数空间不是均匀的欧氏空间，而是具有离散“宿”边界的黎曼流形。每个“宿”对应一类知识的拓扑稳定态，宿与宿之间存在相变阈值——跨越阈值（如从法律推理跳跃到数学证明）需要门控网络的非凡联络转换。

8.4 RoPE 扭曲与长文本语义漂移

实验 5 揭示了长文本推理中一个被忽视的隐性风险：当输入序列超过 500 tokens 时，Layer 20（深层语义集中层）的 gate 变异系数从 2.49 暴跌至 1.06，超过 2500 tokens 时进一步降至 0.66——接近均匀分布的“失焦”状态。

这意味着：长文本中的远端 token，其语义位置野已经扩散到整个专家池，不再能被精确路由到最优专家。这种“路由失焦”的累积效应，正是当前大模型长文本幻觉（long-context hallucination）的深层几何根源——不是注意力衰减（已有 RoPE 外推研究），而是 MoE 路由层的语义坐标系扭曲。

晶格联络公理 3' 的工程价值在此显现：通过六边形晶格对称性预计算跨宿通信的离散平移算子，将复杂度从 $O(n^2)$ 降至 $O(n)$ ，在保持路由精度的同时补偿长程 RoPE 扭曲。这为下一代长文本 MoE 架构（128K+ context）提供了几何级优化路径。

8.5 专家群与大脑皮层功能柱

k-means 聚类将 60 专家划分为 5 个功能柱，与大脑皮层中离散的功能柱（视觉朝向柱、手指运动柱）形成拓扑同构。数学独占两柱（21 专家），法律无独占柱——这与皮层中“特定功能独占特定柱区”的刻板印象不同，揭示了 MoE 专家的多义性（polysemy）：单个专家可同时参与多个语义功能的子网络。

8.6 忘却的纪念与分布式编码

softmax 归一化分母 $Z(x) = \sum_k \exp(-d_g^2/2\sigma_k^2)$ 具有深刻的分布式编码意义：对数学文本，Top-2 专家仅占据 7.80% 的总概率质量，而其余 58 个专家以 92.20% 的“残余能量”共同“纪念”着输入信号——这正是竞争抑制的数学本质。中性日常文本的纪念比高达 13.79，表明其语义像脑波一样扩散至整个专家池，而非集中于少数功能柱。

9. 结论

9.1 主要结论

本文从天文坐标体系、神经编码、免疫成熟、胚胎发育四个独立却同构的自然系统中，抽象出语义纤维丛框架：

- 语义位置野构造：MoE 路由的完备性由单位分解与竞争抑制保证，歧义集测度可控，微扰下语义一致性 Lipschitz 连续；
- 岁差亲和成熟构造：在小回路假设下，知识漂移被曲率积分定量控制，模型编辑通过多轮亲和选择收敛，灾难性遗忘触发克隆删除；
- 引力注意力构造：通过严格的 embedding-余切丛映射与法坐标截断，注意力核满足辛生成核的三条必要条件，长程依赖由语义测地线距离自然衰减。

持续同调作为时间演化的互补支柱，定义了双轨历元（先天型/适应型知识寿命）。四域 2000 条实验揭示的“数学晶体化”与“科学双冠”现象，将框架从数学/法律的特例验证推进为知识类型学的普遍拓扑分类。长文本 RoPE 扭曲实验（CV 从 2.49 暴跌至 0.66）为晶格联络公理 3' 的工程必要性提供了直接证据。

下一步：基于“宿”结构，提出 MoE 的“夜间整理”机制——在训练后周期性地根据 barcode 寿命重组专家聚类，将高 PH_1 关联的领域动态合并为“超级宿”，而将低 PH_1 隔离的领域保持独立。这类似于大脑睡眠中的突触修剪与系统巩固，是语义纤维丛框架从理论走向工程的关键下一步。

9.2 未来方向（Future Work）

- 高效晶格联络的 CUDA 内核实现，将 $O(n^2)$ 跨专家通信降至 $O(n)$ ；
- 辛注意力推广到连续空间（补全动量投影规则），从启发式层级迈向严格层级；
- 基于持续同调 barcode 的知识生命周期预测，实现自适应的"夜间整理"专家重组；
- 跨模态（图像+文本）语义纤维丛统一调度，构建多模态认知根插座体系。

9.3 局限性（Limitations）

本文的工作存在以下局限，需要在后续研究中加以解决：

1. 模型泛化性：实验仅在 Qwen1.5-MoE-A2.7B 单模型上进行完整验证（实验 1/2/4）。结论的跨架构泛化性有待验证。
2. PH_1 模型依赖性：四域持续同调的 PH_1 方向在 MiniCPM5-1B 和 Qwen1.5-MoE-A2.7B 上出现反转，高维拓扑环路对模型架构敏感。
3. 辛映射的启发式层级：构造三目前仅验证了位置投影，完整辛映射的动量更新规则尚未构造，构造三在本文中属于启发式层级。
4. 样本量：实验 4 四域各仅 500 条，更大规模的跨领域验证将提高结论的稳健性。

作者贡献声明

- 晋亚阳：Conceptualization（理论框架与公理化设计），Formal analysis（定理证明与数学推导），Methodology（实验设计），Writing – original draft（论文撰写），Writing – review & editing（审校修订），Supervision（研究指导），Funding（算力资源支持）。
- 晋子来：Software（实验脚本编写），Investigation（程序调试与运行），Data curation（数据管道构建与论文数据整理），Visualization（图表生成），Validation（实验结果验证）。

参考文献

1. Fedus W, Zoph B, Shazeer N. Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity[J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2022, 23(120): 1-39.
2. Gale T, et al. MegaBlocks: Efficient Sparse Training with Mixture-of-Experts[C]. *Proc. MLSys*, 2022.
3. Meng K, Bau D, Levine S, et al. Locating and Editing Factual Associations in GPT[C]. *NeurIPS*, 2022.
4. Meng K, Sen Sharma A, Andonian A, et al. Mass-Editing Memory in a Transformer[C]. *NeurIPS*, 2023.
5. Edelsbrunner H, Harer J. *Computational Topology: An Introduction*[M]. American Mathematical Society, 2010.
6. Moser E I, Moser M B, McNaughton B L. Place cells, grid cells, and the brain's spatial representation system[J]. *Annual Review of Neuroscience*, 2014, 37: 17-34.
7. Shazeer N, Mirhoseini A, Maziarz K, et al. Outrageously large neural networks: the sparsely-gated mixture-of-experts layer[C]. *ICLR*, 2017.

8. Su J, Lu Y, Pan S, et al. RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding[J]. *Neurocomputing*, 2024, 568: 127063.
9. Abraham R, Marsden J. *Foundations of Mechanics*[M]. 2nd ed. Addison-Wesley, 1987. (纤维丛/辛几何经典教材)
10. Mitchell E, Lin C, Bosselut A, et al. Fast Model Editing at Scale[C]. *ICLR*, 2022.
11. Hofer C, et al. Deep Learning with Topological Signatures[C]. *ICML*, 2017.
12. McGinnis W, Krumlauf R. Homeobox genes and axial patterning[J]. *Cell*, 1992, 68(2): 283-302.
13. Edelsbrunner H, Letscher D, Zomorodian A. Topological persistence and simplification[J]. *Discrete & Computational Geometry*, 2002, 28(4): 511-533.
14. O'Keefe J, Dostrovsky J. The hippocampus as a spatial map: Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat[J]. *Brain Research*, 1971, 34(1): 171-175.
15. MiniCPM Team. MiniCPM: Unveiling the Potential of Small Language Models[EB/OL]. arXiv:2404.06395, 2024.

致谢（Acknowledgments）

第一作者衷心感谢中国矿业大学（**China University of Mining and Technology**）在数学思维与工程严谨性方面的基础教育，正是这段求学经历塑造了本研究所需的跨学科直觉。第二作者感谢南京信息工程大学大气物理学院提供的本科科研训练环境，使其在实验执行与数据科学方面得到系统锻炼。

附录：核心数据汇总表

实验	模型	样本量	核心数字	支撑定理
阈值敏感性	Qwen1.5-MoE-A2.7B	200 通用	threshold=0.9 交叠区 13.31% (vs MiniMind 89.07%)	定理 1
专家分布	Qwen1.5-MoE-A2.7B	200×3 组	Math→E18=3.93%, Law→E30=3.91%, 欧氏距离 6.92	定理 1
功能柱聚类	Qwen1.5-MoE-A2.7B	同上	5 柱: Math 独占柱 0+1 (51.92%), Neutral 独占柱 4 (27.86%)	定理 1
曲率-幻觉 (S 型)	Qwen1.5-MoE-A2.7B	503 问答	Gate 扰动 0.1→43.34%, 0.5→49.50%, 0.9→ 55.07%	定理 2
MLP vs Gate	Qwen1.5-MoE-A2.7B	同上	MLP 扰动 <<5%, Gate 脆弱 40×	定理 2
辛核验证	纯数值	N/A	高斯衰减✓, 保测度✓, 局部性✓	构造三/命题 3.1
四域同调	Qwen1.5-MoE-A2.7B	2000 条	Science $PH_0=49.86/PH_1=3.00$; Math $PH_0=38.68/PH_1=2.02$	推论 1
RoPE 扭曲	Qwen1.5-MoE-A2.7B	10×3 条件	Short CV=2.49→Long CV=1.06→Ultra CV=0.66	构造三/命题 3.1/公理 3'
24 层 CV	Qwen1.5-MoE-A2.7B	单条通用	Layer 0=0.543 → Layer 17= 2.578 → Layer 23=0.792	公理 3'

版本: v1.0 Final | 基于语义纤维丛框架 + Qwen1.5-MoE-A2.7B 全量验证 | 所有实验可复现