

函式呼叫(function call)

Description

請使用 Lex 與正規表達式(regular expression)來找到所有 input lines 中，正確的使用函式呼叫的 input lines 並將其輸出。輸出每行正確的函式呼叫後，請再加上 newline。若有某 input line 不符合規定，則不輸出該 input line。

函式呼叫是由函式名稱+括弧所組成。而括弧內可以為空，但也可以傳送參數，參數數量由函式定義時所規範，但這裡只須認知函式呼叫即可，所以參數數量不限。最後不需要加上分號”;

函式名稱與參數(變數)名稱皆相同，命名如下:

1. 必須由英文字母、數字、以及”_”組成
2. 必須以英文字母、或是”_”開頭
3. 不可包含特殊字元 : %\$#@!\$*&

其正確表示的方式可參考以下範例：

1. _OMG() ->正確
2. SonOfOdin(DOG) ->正確
3. Holy_Sheet(eric, shane, jill) ->正確
4. W124E220(SR150,)->錯誤，多餘的逗號
5. the__Terminator() ->正確(且有多個底線)
6. captain_America!!!() ->錯誤，特殊字元
7. 123StandAndWear(nono) ->錯誤，開頭不能是數字

Sample Input

_OMG()
The____Terminator()
Captian!!()
W124E220(SR150,)
AresIsMyCat(He, Is, So, Cute)
52csie_csie25(just, kidding)
_()

Sample Output

_OMG()
The____Terminator()
AresIsMyCat(He, Is, So, Cute)
_()