Informe: Ejercicio de Búsqueda BFS e IDS

Jorge Iván Padilla Buriticá

Problema de Clase: Navegación en una Red de Metro

Contexto del Problema: Como desarrollador de la alcaldía de una importante ciudad, se le solicita implementar un algoritmo que permita a los pasajeros encontrar la ruta más corta entre dos estaciones del metro usando dos estrategias diferentes: Breadth-First Search (BFS) y Iterative Deepening Search (IDS).

A usted se le suministrará un mapa de la red de metro, y debe determinar la ruta con menos acciones (estaciones de parada) entre dos estaciones usando BFS e IDS.

Como un plus adicional en su informe, presentará los resultados de ambos métodos en términos de tiempo de ejecución y memoria utilizada.

Mapa de la Red de Metro

Este metro tiene 10 estaciones, las cuales están conectadas de la siguiente manera:

- Estación A está conectada a Estación B y Estación C.
- Estación B está conectada a Estación A, Estación D, y Estación E.
- Estación C está conectada a Estación A y Estación F.
- Estación D está conectada a Estación B y Estación G.
- Estación E está conectada a Estación B, Estación H y Estación I.
- Estación F está conectada a Estación C y Estación J.
- Estación G está conectada a Estación D.
- Estación H está conectada a Estación E.
- Estación I está conectada a Estación E y Estación J.
- Estación J está conectada a Estación F y Estación I.

Definición del Problema

- 1. Estado Inicial: La estación donde comienza el pasajero.
- 2. Estado Objetivo: La estación a la que el pasajero quiere llegar.
- 3. Acciones: Desde cada estación, el pasajero puede moverse a cualquier estación conectada directamente a la estación actual.
- 4. Espacio de Estados: Todas las posibles combinaciones de estaciones y movimientos entre ellas.
- 5. **Modelo de Transición:** El estado resultante después de moverse de una estación a otra.

Ejercicio

- 1. Realice el diseño del grafo considerando un costo de igual valor entre estaciones.
- 2. Implementación: Haz las definiciones pertinentes para la clase Node y Problem, así como también la definición de actions. Puedes basarte en los ejemplos vistos en clase.
- 3. Algoritmos:
 - Breadth-First Search (BFS): Deberás implementar un algoritmo BFS que explore todas las rutas posibles de manera uniforme, nivel por nivel, para encontrar la ruta más corta.
 - Iterative Deepening Search (IDS): Deberás implementar un algoritmo IDS que combine la profundidad con la búsqueda en anchura, aumentando progresivamente la profundidad hasta encontrar la solución.
- 4. Comparación: Ejecuta ambos algoritmos para encontrar la ruta más corta entre las estaciones A y J. Compara los resultados obtenidos en términos de tiempo de ejecución y memoria.