

Kompresja Bezstratna: RLE i ByteRun - Sprawozdanie

Table of Contents

Wprowadzenie	1
Zadania Zrealizowane	1
Wyniki Eksperymentalne	1
Obrazy Testowe	1
Implementacja i Przechowywanie Metadanych	3
Weryfikacja Poprawno"ci Kodowania	4
Wyniki Skuteczno"ci Kompresji	4
Podsumowanie / Wnioski	5

Wprowadzenie

Celem laboratorium było zaimplementowanie i zbadanie skuteczności dwóch algorytmów kompresji bezstratnej: Run-Length Encoding (RLE) oraz ByteRun. Algorytmy zostały zaimplementowane w języku Python z wykorzystaniem biblioteki NumPy. Analizę przeprowadzono na trzech różnych typach obrazów: rysunku technicznym (JPEG), zeskanowanym dokumencie (PNG) oraz kolorowej fotografii (JPEG), oceniając stopień kompresji oraz weryfikując bezstratność procesu.

Zadania Zrealizowane


1. Wybór Obrazów: Wybrano trzy obrazy reprezentujące zadane kategorie ([technical.jpg](#), [document.png](#), [color.jpg](#)).
2. Implementacja Algorytmów: Zaimplementowano funkcje RLE i ByteRun (koder i dekoder) w Pythonie, wraz z mechanizmem zapisu/odczytu metadanych (kształt, typ danych).
3. Raport i Analiza: Przeprowadzono kompresję/dekompresję, zweryfikowano bezstratność, obliczono metryki CR i PR, opisano sposób działania metadanych i sformułowano wnioski na podstawie uzyskanych wyników.

Wyniki Eksperymentalne

Obrazy Testowe

Poniżej przedstawiono obrazy wykorzystane do testów kompresji. (cieśki odnosz się do lokalizacji względnego pliku sprawozdania).

Rysunek Techniczny (obrazy/technical.jpg)



Dokument (obrazy/document.png)

Zdjęcie Kolorowe (obraz/colour.jpg)

Implementacja i Przechowywanie Metadanych

Kluczowym elementem kompresji bezstratnej, szczególnie dla danych wielowymiarowych jak obrazy, jest zachowanie informacji o oryginalnej strukturze. W obu zaimplementowanych algorytmach (RLE i ByteRun) przed właściwymi skompresowanymi danymi umieszczane są metadane dotyczące kształtu i typu danych oryginalnej tablicy NumPy.

Wykorzystano następującą strategię: 1. Na początku skompresowanego wektora (tablicy NumPy) umieszczany jest nagłówek metadanych. 2. Pierwsza liczba w nagłówku (`metadata[0]`) określa liczbę wymiarów oryginalnej tablicy ($N = \text{len}(\text{data.shape})$). 3. Druga liczba (`metadata[1]`) przechowuje numer typu danych (`data.dtype.num`). 4. Kolejne N liczb (`metadata[2]` do `metadata[N+1]`) przechowują rozmiary poszczególnych wymiarów (`data.shape[0]`, `data.shape[1]`, ...). 5. Do zapisu nagłówka użyto

typu `np.int64`, a typ danych jest odtwarzany za pomocą mapowania numeru typu na obiekt `np.dtype`. Właściwe dane RLE również zapisano jako `np.int64` (dla dużych liczników), a dane ByteRun jako `np.int16` (dla bajtów sterujących i danych). 6. Przed kompresją dane obrazu są spłaszczane do jednowymiarowego wektora (`data.flatten()`). 7. Po zdekompresowaniu danych z wektora wynikowego, jest on przekształcany z powrotem do oryginalnego kształtu i typu za pomocą `decoded_array.reshape(original_shape).astype(original_dtype)`.

Weryfikacja Poprawności Kodowania

Poprawność działania zaimplementowanych algorytmów została zweryfikowana dla każdego obrazu testowego i obu metod (RLE, ByteRun). Po wykonaniu kompresji i dekompresji, oryginalna tablica NumPy została porównana z tablicą uzyskaną po dekompresji za pomocą funkcji `np.array_equal()`.

We wszystkich przeprowadzonych testach porównanie zwróciło wynik `True`, co potwierdza, że zaimplementowane metody kompresji i dekompresji są bezstratne.

Wyniki Skuteczności Kompresji

Skuteczność kompresji dla poszczególnych obrazów i metod przedstawiono w tabeli poniżej. Zastosowano dwie metryki:

‣ Stopień Kompresji (CR): $\text{Rozmiar_Przed} / \text{Rozmiar_Po}$. Wartość > 1 oznacza kompresję, < 1 oznacza ekspansję danych.

‣ Procent Pozostałych Danych (PR): $(\text{Rozmiar_Po} / \text{Rozmiar_Przed}) * 100$. Mniejsza wartość oznacza lepszą kompresję.

Rozmiary podano w bajtach (`.nbytes` tablicy NumPy).

Obraz (Kategoria, Plik)	Algorytm	Rozmiar Oryginalny (B)	Rozmiar Skompresowany (B)	Stopień Kompresji (CR)	Pozostało (PR)
Technical (<code>technical.jpg</code>)	RLE	7629741	80039512	0.0953	1049.05 %
Technical (<code>technical.jpg</code>)	ByteRun	7629741	14788512	0.5159	193.83 %
Document (<code>document.png</code>)	RLE	3538944	3923592	0.9020	110.87 %
Document (<code>document.png</code>)	ByteRun	3538944	741594	4.7721	20.96 %
Photo (<code>color.jpg</code>)	RLE	1440000	22353144	0.0644	1552.30 %
Photo (<code>color.jpg</code>)	ByteRun	1440000	2961006	0.4863	205.63 %

Podsumowanie / Wnioski

Analiza wyników w liczbowych i weryfikacja bezstratności pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

1. Skuteczność RLE: Algorytm RLE okazał się bardzo nieskuteczny dla wszystkich testowanych obrazów, prowadząc we wszystkich przypadkach do znacznej ekspansji danych ($PR > 100\%$, $CR < 1$). Największa ekspansja ($PR \sim 1049\%$ i $\sim 1552\%$) wystąpiła dla obrazu technicznego (JPG) i kolorowej fotografii (JPG), a mniejsza, ale nadal znaczna ($PR \sim 111\%$), dla dokumentu (PNG). Przyczyną jest brak bardzo długich serii identycznych wartości pikseli w tych typach obrazów. Nawet w rysunku technicznym, zapis w formacie JPG wprowadza artefakty zakłócające jednolitość. W obrazach naturalnych i skanach szum oraz drobne różnice w kolorach/odcieniach również przerywają serie. Narzut związany z zapisywaniem pary (licznik, wartość) dla krótkich serii (nawet długości 1) znacząco przewyższa rozmiar oryginalnych danych.
2. Skuteczność ByteRun: Algorytm ByteRun wykazał znacząco lepszą skuteczność. Osiągnięto bardzo dobrą kompresję ($CR \sim 4.77$, $PR \sim 21\%$) dla obrazu dokumentu (PNG). (Wiadcząco to o obecności w tym pliku zarówno długich serii powtórzeń (prawdopodobnie białe tło), które ByteRun efektywnie koduje, jak i obszarów zmiennych (tekst, linie), które są kodowane jako sekwencje literalne bez dużego narzutu. Dla obrazu technicznego i fotografii (obu JPG) ByteRun, podobnie jak RLE, spowodował ekspansję danych ($PR \sim 194\%$ i $\sim 206\%$), jednak wielokrotnie mniejszą niż RLE. Zdolność do kodowania sekwencji literalnych zapobiega katastrofalnej ekspansji obserwowanej w RLE dla danych bez długich powtórzeń. Mimo to, dla tych złożonych obrazów narzut związany z bajtami sterującymi i segmentacją danych nadal prowadzi do powiększenia plików.
3. Wybór Algorytmu i Charakter Danych: Wyniki potwierdzają, że skuteczność algorytmów kompresji strumieniowej silnie zależy od charakterystyki danych. RLE nadaje się tylko do specyficznych danych z bardzo długimi seriami powtórzeń (np. proste mapy bitowe, nieskompresowane dane medyczne). ByteRun jest znacznie bardziej uniwersalny i odporny na zmienność danych, efektywnie kompresując dane mieszane (jak dokumenty) i ograniczając negatywne skutki (ekspansję) dla danych "trudnych" (jak zdjęcia). Dla testowanego zestawu obrazów, ByteRun okazał się zdecydowanie lepszym algorytmem, zwłaszcza dla dokumentu PNG.
4. Bezstratność i Metadane: Poprawna implementacja obu algorytmów zapewnia bezstratność, co zostało potwierdzone. Mechanizm zapisywania metadanych (kształt, typ danych) jest niezbędnym do poprawnego odtworzenia oryginalnej struktury danych.