

สร้างviewจาก ไฟล์ layout

Tip ctrl+O → onCreateView

```
@Nullable
@Override
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater
    , @Nullable ViewGroup container
    , @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.file_layoutที่ต้องการ
        , container
        , false);
}

@Override
public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater
    , @Nullable ViewGroup container
    , @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_register
        , container, attachToRoot: false);
}
```

Tip ctrl+O → onActivityCreated

@Override

```
public void onActivityCreated(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);
}
```

รับปุ่ม

```
Button NAME=getView().findViewById(R.id.Id_Name);
NAME.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        ...
    }
});
```

LOGIN

Toast (pop up)

```
Toast.makeText(getContext()
    , "คำที่ต้องการโชว์"
    , Toast.LENGTH_SHORT)//ระยะเวลา
.show();
```

LOGIN
กรุณาระบุ user or password
Register New Acc

ไปหน้าใหม่

```
getActivity().startActivity(
    new Intent(
        getActivity()
        ,MenuActivity.class
    )
);
```

รับActivityต้นทาง()#เก่า. เริ่มActivity (new Intent(รับ
Activity() #ใหม่ ,Activityปลายทาง.class)

LOG

```
Log.d("user","GOTO BMI");
Log.d("TAG","MSEEAGE");
nt for X86 using de!
D/user: GOTO BMI
```

Reformat Code (Ctrl + Alt + L)

Auto Generate (Alt + Insert)

Rename Variables (Shift + F6)

@Override //ctrl+O เพื่อความรวดเร็ว

```
public void onActivityCreated(@Nullable Bundle savedInstanceState) {  
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);  
}
```