รายงาน

เรื่อง Web Embedded สำหรับ Setup/Configuration

จัดทำโดย

นางสาวจิตติมา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รหัส 61047516


เสนอ

ดร. ผิน ฉัตรแก้วมณี

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิชา CPE 405 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คู่มือติดตั้ง Web Embedded

- มีการเสียบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi ใน Smartphone หรือ Tablet ที่มี Internet



• ส่วนหน้าเข้าไปใน IP address /apSetup

ตัวอย่าง

• เข้า IP address 192.168.4.1/apsetup


Fail To Connect..

AccessPoint ssid: SPU_2G-[A4F544BF713C]


IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started


• อันนี้จะเป็นในส่วนหน้า SSID และ PASS ของ Wi-Fi ที่เราจะใช้



• ถ้าเวลาเราจะกด Summit มันจะแจ้งขึ้นมาว่า Sending Success แต่ตอนนี้ยังขึ้น Fail ยังไม่ได้ทำการ เชื่อมต่อบอร์ด ESP32



• ในการ Setup ตัว Wi-Fi



reboots borad 1 ครั้ง

ตัวอย่าง

Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.51


MDNS responder started

AccessPoint ssid: SPU_2G-[A4F544BF713C]
IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started

Code HTML

```
| The first Section York of Res. Name Rep. | Section | Prop. | Section | Section | Prop. | Section | Prop. | Section | Prop. | Section | S
```



ส่วนเสริม

