

身心游开放平台 · 接入指南

身心游开放平台 · 接入指南

文档版本： v1.0

适用对象： 第三方应用后端开发者

Base URL： <https://api.lianshanyi.com/openapi/v1>（联调阶段以实际提供的地址为准）

联调阶段说明（请先读） – 联调环境地址与测试凭据由我方单独提供，本文档中的 <https://api.lianshanyi.com> 仅为示意。 – 首批开放接口以我方通知为准（生辰八字计算优先）。 – 联调期间，防重放（nonce 去重）与限流可能暂未严格启用；但请您仍按规范为每次请求生成唯一 nonce——正式环境会开启，避免上线时才发现签名实现有遗漏。 – 签名算法、请求头、响应信封与错误码即为最终契约，请按本文档一次性实现到位，正式上线无需改动。

目录

1. [接入须知](#)
2. [凭据与签名](#)
3. [公共请求规范](#)
4. [公共响应规范](#)
5. [错误码参考](#)
6. [接口：生辰八字计算](#)
7. [接口：智慧洞见](#)
8. [接口：每日愈见](#)
9. [接口：助学童子（TBD）](#)
10. [签名示例代码](#)
11. [联调检查清单](#)
12. [常见问题](#)

1. 接入须知

调用模式

本平台采用服务端对服务端（Server-to-Server）调用模式。您的 appId 和 appSecret 属于服务端凭据，必须保存在您自己的后台服务中，严禁下发到任何客户端（App、小程序、H5、浏览器 JS 等）。

正确的调用链路如下：

您的终端用户



您的后台服务（持有 appId + appSecret，在此签名）



身心游开放平台 /openapi/v1

为什么不能在客户端直接调用？ 客户端可被逆向分析，密钥一旦泄露将无法溯源且难以控制影响范围。如需为您的终端用户提供直连能力，请联系我们开通「短期令牌」方案。

接入流程

- 1. 联系我方运营，提供应用名称及所需功能，获取 appId 和 appSecret（密钥仅签发时展示一次，请立即保存）
- 2. 按本文档完成签名逻辑开发
- 3. 使用测试凭据完成联调
- 4. 通过验收后切换为生产凭据

2. 凭据与签名

凭据说明

字段	说明
appId	应用唯一标识，公开传输，放在请求头 X-App-Id
appSecret	应用密钥，永远不上行，仅用于本地生成签名

签名算法

每次请求必须附带 HMAC-SHA256 签名，防止请求被篡改或重放。

第一步：构造待签名字符串

将以下字段按顺序用换行符（\n）拼接：

{HTTP_METHOD}\n
{PATH}\n
{TIMESTAMP}\n
{NONCE}\n
{BODY_HASH}

即：5 个字段用单个换行符 \n 连接成一个字符串，字段间与首尾不要有多余空格或换行。
例如： POST\n/openapi/v1/bazi/calculate\n1718000000\na1b2c3d4e5f6g7h8\n<bodyHash>

各字段说明：

字段	类型	说明
HTTP_METHOD	string	大写 HTTP 方法，如 POST

字段	类型	说明
PATH	string	请求路径（不含域名、不含 query string），如 /openapi/v1/bazi/calculate
TIMESTAMP	string	当前 Unix 时间戳（秒），字符串形式，如 "1718000000"
NONCE	string	随机字符串，每次请求唯一，建议 16 位以上，如 "a1b2c3d4e5f6g7h8"
BODY_HASH	string	请求体的 SHA-256 十六进制摘要；无请求体时对空字符串取摘要

第二步：计算签名

signature = HMAC-SHA256(appSecret, signString)

结果以十六进制小写字符串表示。

第三步：放入请求头

请求头	值
X-App-Id	您的 appId
X-Timestamp	签名时使用的的时间戳（与签名串中一致）
X-Nonce	签名时使用的随机串（与签名串中一致）
X-Signature	第二步计算出的签名值

签名有效期

- 时间戳与服务器时间偏差不得超过 **±5 分钟**，超出返回 EXPIRED_TIMESTAMP
- 同一 appId 在有效期内相同 nonce 不得重复使用，重复返回 REPLAY_DETECTED

3. 公共请求规范

Content-Type: application/json
X-App-Id: your_app_id
X-Timestamp: 1718000000
X-Nonce: a1b2c3d4e5f6g7h8
X-Signature: 3a7f2e... (十六进制小写)

所有接口均使用 **HTTPS POST**，请求体为 JSON。

4. 公共响应规范

所有接口响应均使用统一信封：

```
// 成功
{
  "success": true,
  "data": { ... },    // 业务数据
  "error": null,
  "code": null
}

// 失败
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": "可读的错误描述",
  "code": "MACHINE_READABLE_CODE"    // 稳定错误码，见第 5 节
}
```

5. 错误码参考

HTTP 状态	code	说明	建议处理
401	INVALID_SIGNATURE	签名校验失败，或 appld 不存在/已禁用	检查签名逻辑与凭据有效性
401	EXPIRED_TIMESTAMP	请求时间戳超出 ±5 分钟	同步服务器时间后重试
401	REPLAY_DETECTED	nonce 在有效期内重复使用	确保每次请求使用唯一 nonce
403	FORBIDDEN_SCOPE	该应用未授权此接口的调用权限	联系我方开通对应 scope
400	VALIDATION_ERROR	请求参数不合法	检查 error 字段中的参数说明
400	BAZI_OUT_OF_RANGE	日期超出支持范围（1900—2100）	检查输入日期
404	NOT_FOUND	请求资源不存在（如指定日期暂无每日愈见）	确认日期或稍后重试
429	RATE_LIMITED	请求频率超出限额	降低调用频率，查看响应头中的限流信息
500	AI_UPSTREAM_ERROR	AI 服务临时异常	稍后重试，持续异常请联系我方
500	INTERNAL_ERROR	服务内部错误	记录 X-Request-Id 响应头后联系我方排查

6. 接口：生辰八字计算

POST /openapi/v1/bazi/calculate

所需权限： bazi:calculate

根据输入的出生日期时间，计算四柱八字及五行分布。支持公历与农历两种输入方式。

请求参数

```

{
  "year": 1990,          // 必填 · 年，整数
  "month": 8,            // 必填 · 月，1-12
  "day": 15,             // 必填 · 日，1-31
  "hour": 14,            // 必填 · 时 (24小时制)，0-23
  "minute": 30,          // 选填 · 分，0-59，默认 0
  "isLunar": false,      // 选填 · 是否农历，默认 false (公历)
  "isLeapMonth": false   // 选填 · isLunar=true 时有效，是否闰月，默认 false
}

```

成功响应 data

```

{
  "yearPillar": {
    "stem": "庚",        // 天干
    "branch": "午",      // 地支
    "stemWuXing": "金",  // 天干五行
    "branchWuXing": "火" // 地支五行
  },
  "monthPillar": {
    "stem": "壬",
    "branch": "申",
    "stemWuXing": "水",
    "branchWuXing": "金"
  },
  "dayPillar": {
    "stem": "戊",
    "branch": "子",
    "stemWuXing": "土",
    "branchWuXing": "水"
  },
  "hourPillar": {
    "stem": "丁",
    "branch": "未",
    "stemWuXing": "火",
    "branchWuXing": "土"
  },
  "wuXingCount": {
    "木": 0,
    "火": 2,
    "土": 3,
    "金": 2,
    "水": 2
  },
  "lunarDate": "农历1990年七月二十五日" // isLunar=true 时才返回此字段
}

```

字段说明

字段	类型	说明
yearPillar / monthPillar / dayPillar / hourPillar	object	年/月/日/时柱
*.stem	string	天干（甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之一）
*.branch	string	地支（子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥之一）
*.stemWuXing	string	天干对应五行（木/火/土/金/水）
*.branchWuXing	string	地支对应五行
wuXingCount	object	八字中各五行出现次数统计
lunarDate	string?	农历输入时返回，公历输入时不含此字段

请求示例

```
curl -X POST https://api.lianshanyi.com/openapi/v1/bazi/calculate \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-App-Id: your_app_id" \
-H "X-Timestamp: 1718000000" \
-H "X-Nonce: a1b2c3d4e5f6g7h8" \
-H "X-Signature: 3a7f2e..." \
-d '{
  "year": 1990,
  "month": 8,
  "day": 15,
  "hour": 14
}'
```

7. 接口：智慧洞见

POST /openapi/v1/ai/chat

所需权限： ai:chat

基于连山易学知识体系的「智慧洞见」AI 问答能力。仅支持单轮问答：每次请求独立提问、独立返回，服务端不维护多轮上下文。

请求参数

```
{
  "content": "帮我分析一下庚午日柱的性格特点" // 必填 · 用户问题，单次不超过 2000 字
}
```

成功响应 data

```
{
  "reply": "根据庚午日柱....."    // AI 回复内容
}
```

注意： 本接口为无状态单轮问答，不返回也不接受 conversationId。若需要”连续对话”效果，请由您的后台自行把上下文拼进单次 content 提交。

请求示例

```
curl -X POST https://api.lianshanyi.com/openapi/v1/ai/chat \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-App-Id: your_app_id" \
-H "X-Timestamp: 1718000000" \
-H "X-Nonce: x9y8z7w6v5u4t3s2" \
-H "X-Signature: 9c4d1a..." \
-d '{ "content": "帮我分析一下庚午日柱的性格特点" }'
```

8. 接口：每日愈见

POST /openapi/v1/daily-insight

所需权限： daily-insight:read

获取指定日期的「每日愈见」——当日卦象、干支与运势文案。同一日期对所有调用稳定一致。

请求参数

```
{
  "date": "2026-06-15"    // 选填 · 目标日期 YYYY-MM-DD，默认当天
}
```

成功响应 data

```
{
  "date":          "2026-06-15",
  "cardId":        42,           // 卦序 1-60
  "cardName":      "...",       // 卦名
  "dayStem":       "庚",        // 当日天干
  "dayBranch":     "午",        // 当日地支
  "title":         "...",       // 标题
  "summary":       "...",       // 摘要
  "fullText":      "...",       // 全文
  "luckyDirection": "东南",     // 吉利方位
  "luckyColor":    "金色",     // 吉利颜色
  "luckyNumber":   8           // 吉利数字
}
```

字段说明

字段	类型	说明
date	string	日期 YYYY-MM-DD
cardId	number	当日卦序, 1–60
cardName	string	卦名
dayStem / dayBranch	string	当日天干 / 地支
title / summary / fullText	string?	运势标题 / 摘要 / 全文
luckyDirection / luckyColor	string?	吉利方位 / 颜色
luckyNumber	number?	吉利数字

若指定日期尚未生成内容, 返回 404 NOT_FOUND。

请求示例

```
curl -X POST https://api.lianshanyi.com/openapi/v1/daily-insight \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-App-Id: your_app_id" \
-H "X-Timestamp: 1718000000" \
-H "X-Nonce: b2c3d4e5f6a7b8c9" \
-H "X-Signature: 7e2f9a..." \
-d '{ "date": "2026-06-15" }'
```

9. 接口：助学童子（TBD）

状态：待定（TBD）。该接口规格尚未最终确定, 下方为占位说明, 请勿据此开发, 最终字段以我方后续更新为准。

「助学童子」是面向学习场景的 AI 辅导能力 (区别于「智慧洞见」的通用问答)。预计形态：

项	暂定值
端点	POST /openapi/v1/tutor/chat (暂定)
所需权限	tutor:chat (暂定)
请求参数	TBD (预计与「智慧洞见」类似: 单次 content 提问)
响应	TBD (预计含 reply)

如该接口在您的首批联调范围内, 请与我方确认排期与最终规格。

10. 签名示例代码

Node.js

```
const crypto = require('crypto');

function sign({ appSecret, method, path, timestamp, nonce, body = '' }) {
```



```

const bodyHash = crypto.createHash('sha256').update(body).digest('hex');
const signStr = [method.toUpperCase(), path, timestamp, nonce, bodyHash].join('\n');
return crypto.createHmac('sha256', appSecret).update(signStr).digest('hex');
}

// 使用示例
const appId = 'your_app_id';
const appSecret = 'your_app_secret';
const timestamp = String(Math.floor(Date.now() / 1000));
const nonce = crypto.randomBytes(16).toString('hex');
const body = JSON.stringify({ year: 1990, month: 8, day: 15, hour: 14 });

const signature = sign({
  appSecret,
  method: 'POST',
  path: '/openapi/v1/bazi/calculate',
  timestamp,
  nonce,
  body,
});

// 将 appId / timestamp / nonce / signature 放入请求头发送

```

Python

```

import hmac
import hashlib
import time
import secrets

def sign(app_secret: str, method: str, path: str,
        timestamp: str, nonce: str, body: str = '') -> str:
    body_hash = hashlib.sha256(body.encode()).hexdigest()
    sign_str = '\n'.join([method.upper(), path, timestamp, nonce, body_hash])
    return hmac.new(app_secret.encode(), sign_str.encode(), hashlib.sha256).hexdigest()

# 使用示例
app_id = 'your_app_id'
app_secret = 'your_app_secret'
timestamp = str(int(time.time()))
nonce = secrets.token_hex(16)
body = '{"year":1990,"month":8,"day":15,"hour":14}'

signature = sign(app_secret, 'POST', '/openapi/v1/bazi/calculate', timestamp, nonce, body)

```

Java

```

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.security.MessageDigest;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class OpenApiSign {
    public static String sign(String appSecret, String method, String path,
                             String timestamp, String nonce, String body) throws Exception
    {
        String bodyHash = sha256Hex(body);
        String signStr = String.join("\n", method.toUpperCase(), path, timestamp, nonce,
        bodyHash);
    }
}

```

```
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
mac.init(new SecretKeySpec(appSecret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8),
"HmacSHA256"));
byte[] raw = mac.doFinal(signStr.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (byte b : raw) sb.append(String.format("%02x", b));
return sb.toString();
}

private static String sha256Hex(String input) throws Exception {
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    byte[] hash = md.digest(input.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (byte b : hash) sb.append(String.format("%02x", b));
    return sb.toString();
}
```

11. 联调检查清单

在联调前，请确认以下事项：

- ☐ appSecret 仅保存在服务端，未出现在任何客户端代码或版本仓库中
- ☐ 签名时使用的 timestamp 为 Unix 秒级时间戳（非毫秒）
- ☐ 签名时使用的 PATH 不含域名，不含 query string，以 / 开头
- ☐ 请求体与签名中的 body 内容**字节一致**（编码、空格、顺序相同）
- ☐ 每次请求的 nonce 唯一，不重复使用
- ☐ 服务器时间已与 NTP 同步，时间偏差 < 5 分钟
- ☐ 已确认所需 scope 已开通（bazi:calculate / ai:chat / daily-insight:read；助学童子 scope 待定）
- ☐ 已实现 429 RATE_LIMITED 的重试退避逻辑

12. 常见问题

Q：总是收到 INVALID_SIGNATURE，如何排查？

按以下顺序检查：1. appId 和 appSecret 是否与签发时一致（注意首尾空格）2. 签名串中 PATH 是否与实际请求路径一致，包括大小写3. 签名时 body 字符串与实际发送的请求体是否**完全相同**（包括 JSON key 顺序）4. timestamp 是否为秒级（10 位数字），不是毫秒（13 位）5. 签名结果是否为十六进制小写字符串

Q：收到 EXPIRED_TIMESTAMP，如何处理？

您的服务器时间与标准时间偏差超过 5 分钟，请同步 NTP 时间服务器。

Q：智慧洞见支持多轮连续对话吗？

不支持。智慧洞见为单轮无状态问答，每次请求独立、不记忆上下文，也不涉及 conversationId。如需“连续对话”效果，请由您的后台自行把历史拼进单次 content。

Q：wuXingCount 总共是几个计数？

四柱共 8 个字（4 天干 + 4 地支），wuXingCount 各值之和为 8。

Q：是否支持批量计算？

当前版本不支持批量接口，每次请求计算一条。如有大批量需求，请联系我方评估。

Q：遇到 AI_UPSTREAM_ERROR 怎么办？

AI 服务临时异常，建议等待 10—30 秒后重试。若持续出现，请携带响应头中的 X-Request-Id 联系我方技术支持。

如有疑问，请联系我方技术支持，并提供您的 appId 与出错时的 X-Request-Id 以便快速定位。