```
1 MySQL
                      , 低
 ; 会 ;
2
 : ,
                      低, 也
       于 之;会 ; 于 之,
2 MySQL
 5 : 1 MyISAM2 Heap 3 Merge 4 INNODB 5 MISAM
3 MySQL MyISAM InnoDB
MyISAM:
不 事,但
         ; , 作 个 ; 储
个 MYISAM 三个 件: 件 件
                件;
, 件
不 保
         储
             件
                   与主 , 但
InnoDb:
ACID 事 , 事 ;
                 : 以 ; 不
储 :
个InnoDb 储 个 件 ( 享 , 不 作 ,
作
                         件
```

```
储 件 ),
主
                                      储主
                                          值; 从
                                 使
                                      主 ,
,为 B+ , 件
4 MySQL InnoDB
 之
     ?SQL 义 个
                     为:
1 read uncommited: 交
2 read committed: , 不
3 repeatable read:
4 serializable: 串 事
5 CHAR VARCHAR
1 CHAR VARCHAR
           储
                       不
2 CHAR 为
                       值 1 255 CHAR值 储 , 们
          , CHAR 值
6
        主 , 个 个主
主 也 候 例,候 以 为主 , 且 以 于任何
7 myisamchk
     MyISAM , 了 使
MyISAM Static MyISAM Dynamic 什么 ?
MyISAM Static 上
                       MyISAM 像 TEXT, BLOB , 以
不
MyISAM Static 下
8
                    TIMESTAMP
                           为 AUTO INCREMENT ,
  , 为 AUTO INCREMENT , 值,会 什么 ? 会停 ,任何 产 , 为
                了 个 ? LAST_INSERT_ID Auto_increment
    个值, 且不
9
     以下 为 义:
SHOW INDEX FROM;
10 LIKE 中 % 是什么意思? % 对应于 0 个或更多字符, LIKE 中 个
何 Unix MySQL 之 ? UNIX_TIMESTAMP 从 MySQL 为 Unix
    令FROM_UNIXTIME 从 Unix 为 MySQL
```

```
SELECT 中使 =, <>, <=, <, >=, >, <<, >>, <=>, AND, OR LIKE
```

12 BLOB TEXT

BLOB 个二 , 以 TEXT 个不 BLOB

BLOB TEXT 之 于 BLOB 值 , TEXT 值不

13 MySQL_fetch_array MySQL_fetch_object

以下 MySQL_fetch_array MySQL_fetch_object :

MySQL_fetch_array () - 作为

MySQL_fetch_object - 从 作为

14 MyISAM

个 MyISAM 以三 储 上:

·".frm" 件 储 义

· 件 ".MYD" (MYData)

件 ".MYI" (MYIndex)

15 MySQL DISTINCT

DISTINCT 上 为 GROUP BY, 与 ORDER BY 使 SELECT DISTINCT t1.a FROM t1,t2 where t1.a=t2.a;

16 50

MySQL 中,使 以下代 50 : SELECT*FROM TABLE LIMIT 0,50;

17

任何 以 16 个

18 NOW CURRENT_DATE

NOW () 令 于 份, 份, , , CURRENT_DATE () 仅 份, 份

19

- 1 TINYTEXT
- 2 TEXT
- 3 MEDIUMTEXT
- 4 LONGTEXT

20 SQL

1 CONCAT(A, B) - 两个 串值以 个 串 于 两个 个 为 个

```
2 FORMAT(X, D)- X D
3 CURRDATE(), CURRTIME()-
4 NOW () -
          作为 个值
5 MONTH () , DAY () , YEAR () , WEEK () , WEEKDAY () - 从 值中
6 HOUR (), MINUTE (), SECOND ()-从 值中
7 DATEDIFF (A, B) - 两个 之 , 于
8 SUBTIMES (A, B) - 两之
9 FROMDAYS (INT) - 为
21 MySQL
     下, MySQL autocommit , 作 会 交, 以
 下, MySQL 不 事
   你 MySQL 使 InnoDB Tables BDB tables , 你 MySQL 以使 事
   ,使 SET
AUTOCOMMIT=0 以使 MySQL autocommit ,
autocommit 下,你 使 COMMIT 交你 , ROLLBACK 你
22 MySQL
NUMERIC DECIMAL MySQL 为 , SQL92
值, 值 值,例 与 个
                                         他们 于保
                                        些之,
   (且)
例:
salary DECIMAL(9,2)
  个例 中,9(precision)代 于 储值 位 , 2(scale)代 于 储
      , 下, 储 salary 中 值 从-9999999.99
  位
9999999.99
```

23 MySQL

MySQL , MySQL , stable_priv, columns_priv host

24SQL

```
余, join ,
1
2
               储 ,
3 MySQL 主从
   , 中
                      5
                           , memcached, apc
6 不
       SQL SELECT * FROM TABEL 为 SELECT field_1, field_2, field_3 FROM
7 书
TABLE.
26
1
2
3
1. 个
       以
不
       于 ,不 会
                                   不
27
B+ , 优 B+
          中了下个
                          , InnoDB
                                 为
                                       使
主作为主
28
1 以"%" LIKE ,
2 OR
          使
         ( varchar 不
3
                         会 为 int )
29
             MySQL
以下 优 :
1 SQL 优
2
        优
3 优
4 件 优
```

```
30
                      NOTNULL,例 ' 份''
    ,
ENUM
              义 ,
    (JOIN) 代
2 使
    (UNION) 代
              临
4 事
    优 事
    ,优
7
8 优
      MySQL
31
       什么 (从 两 )
       件(InnoDB 上
                     个 ), 们
  ( KEY INDEX 义 ) 任
                              不值,
                                     为
              UNIQUE 义为 个
以保
              中 义 个主 , 主 于 , 使
主 ,
PRIMARY KEY
以 个 , 像 INDEX(columnA, columnB) ,
以
            , 但 会 低
                            , 为 些
作,作件
```

?

32

```
(transaction) 作为 个
                           作
          个 作 ,事 也不
                                       交, 修
事
                            作
                                ,事
                                             作
              个 作 , 事
于
    他
                            , 事
                                   作
事
    :
1
    : 不 , 事 么
                         么 不
                     ,
          事 使 从
2
      串
         交之 ,不 事
3
      事
                           任何 供任何 他事 ,
                         中, 使事 交 了他 ,事
                  久保
: 事
4
  久 事
          交 ,
      也会 保
                         作为 个
,以 作 会
                               作为 个
                                       作 SQL

    ,
    任何 个 作 么 个 作

    上 个 为了 保 么 , 么不 ,

                                      作
                          以使 事
                                      作为事
   ACID , ,
                 ,
                          久
33 SQL
SOL 产 :
           中不 书 sql
                         .
SQL
   POST GET 交 些sql
   件中 magic_quotes_gpc magic_quotes_runtime
  sql 使 addslashes sql Sql 书 不
       中 些 : update insert delete select *
   sql
              , 些
                                    不
34
   优 : >date,time>enum,char>varchar>blob,text
优
            二 , 串 ,
                                            优
35
Datatime:以 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 储
                        , 8个
datatime 与
Timestamp:以 储, 4个 , 1970-1-1 2038-1-19, 依 于 , 个 修 以 修 timestamp 值 Date: ( )
       串.datatime.int 储 ,使 date 3个 ,储 份, 以
  使
              Time: 储
       串 储 ( 串 )使 int 储 不 使 timestamp
 :不 使
                                储 ,
                            串
36
      个 :
       什么?
1
       中信,
       ,保中
                                之
```

```
, 以 中
     什么?
   :
                                         ,不
                                         也
         低了
3 为
              些?
   使
        以
                  上
                           使
                                      上
4 什么 下不
        ?
于 中
              值
                    ,不
                                       ,不
     ( text)
37 MySQL
 什么 交 : 交
                      不使 任何 件,
 个 中
                     件 交
 ,不 件 不会
               中,
       中不仅
             件 , 且 会
                                两个 中
                     , =
              之为
              会
                                 为主 , 中
        些
           值以NULL
                        ,也
  会 中
                 以互 , MySQL
                            不
38 Myql
        个 作 , 些 作 么 做 么 不做,
                                 个不 作
                        作修
位,
                                    中两个不
     们不
        个事
        二个 依 修 之
                             修
为 个事 候,
                  二修
  修
39 SQL
SQL 义(DDL) (DML), (DCL) (DQL) 个
  义: Create Table,Alter Table,Drop Table, Craete/Drop Index : Select
,insert,update,delete, : grant,revoke : select
40
(Data Integrity)
               (Accuracy) (Reliability)
为以下 :
1 体:
                中
                      体
2 : 中
                                    值
```

2

使