

#

#{ 编 , \${ } 。
Mybatis #{} , sql #{} ? , PreparedStatement set
;
Mybatis \${ } , 把\${ } 变 。
#{ } SQL , 安 。

Dao , Mapper , namespace
, sql , MappedStatement id , ,
sql 。 Mapper , +
key , MappedStatement, :
com.mybatis3.mappers.StudentDao.findStudentById, namespace
com.mybatis3.mappers.StudentDao id = findStudentById
MappedStatement。 Mybatis , <select>、<insert>、<update>、<delete>
, 被 MappedStatement 。

Dao , JDK , + 保 。

Dao JDK , Mybatis JDK Dao
proxy , proxy ,
MappedStatement sql, sql 。

Mybatis RowBounds , ResultSet ,
, sql , ,
。

本 Mybatis , ,
sql, sql, dialect ,
。

<resultMap> , 。

sql , , 比 T_NAME AS NAME,

一般 name, , , Mybatis
T_NAME AS NaMe, Mybatis
。
, Mybatis ,
, , 。

:

trim | where | set | foreach | if | choose | when | otherwise | bind , sql
, sql 。

Mybatis 编 ParameterHandler 、 ResultSetHandler 、
StatementHandler、Executor 4 ,Mybatis JDK ,
, 4
, , InvocationHandler invoke() ,
, 。 Mybatis Interceptor
intercept() , 编 , ,
, 编 。

1) : PerpetualCache HashMap 本 ,
Session, Session flush close , Session Cache
。

2) , PerpetualCache, HashMap
, Mapper(Namespace), ,
Ehcache。 , SQL : <cache/>

3) , (Session/
Namespaces) C/U/D , select
被 clear。

Mybatis association collection ,
association , collection 。 Mybatis
, lazyLoadingEnabled=true|false。

,
a.setB(b), a b , a.getB().getName()
。 本 。

, Mybatis 。
, Mybatis A , A B , B ,
, , Mybatis A ,
包 B , 毕, Mybatis 被