

IFPB

Disciplina: Padrões de Projeto

Profa. Dra. Alana Moraes

Prova Individual

Entrega:

Nome:

Prova II - Padrões Estruturais

1. A classe `java.util.Map` da API de coleções de Java permite que sejam armazenados pares de objetos (chave e valor) em uma de suas implementações (as mais conhecidas são `HashMap` e `TreeMap`). No entanto, estas classes não possuem um construtor que receba como parâmetro uma matriz de duas linhas e que monte o mapa usando a primeira linha como chave e a segunda como coluna. Crie um adaptador (dica: use `Adapter` de classe) que tenha este construtor.

2. Em lanchonetes você pode comprar refrigerantes de vários tipos (coca-cola, guaraná, etc.) e tamanhos (pequeno, médio, etc.). Se fôssemos criar classes representando estes elementos, teríamos uma proliferação de classes: `CocaColaPequena`, `CocaColaMedia`, `GuaranaPequeno`, etc. Utilizando o padrão `Bridge`, as classes abaixo foram criadas:

```
public abstract class AbstracaoTamanho {
    protected ImplementacaoRefrigerante refrigerante;

    public AbstracaoTamanho(ImplementacaoRefrigerante refrigerante){
        this.refrigerante = refrigerante;
    }
    public abstract void beber();
}

public class TamanhoPequeno extends AbstracaoTamanho {
    public TamanhoPequeno(ImplementacaoRefrigerante refrigerante)
    {
        super(refrigerante);
    }

    public void beber() {
        System.out.println("Toma um gole de " + refrigerante);
        System.out.println("Acabou o(a) " + refrigerante);
        System.out.println();
    }
}
```

```

public class TamanhoMedio extends AbstracaoTamanho {
    public TamanhoMedio(ImplementacaoRefrigerante refrigerante) {
        super(refrigerante);
    }

    public void beber() {
        System.out.println("Toma um gole de " + refrigerante);
        System.out.println("Toma um gole de " + refrigerante);
        System.out.println("Acabou o(a) " + refrigerante);
        System.out.println();
    }
}

```

A hierarquia acima abstrai o quesito “tamanho” de um refrigerante. Ela se preocupa em prover classes diferentes para tamanhos diferentes. Temos ainda que tratar o quesito “tipo” do refrigerante. Para não proliferar classes, como já enunciado, criamos uma outra hierarquia para tratar o tipo dos refrigerantes.

```

public interface ImplementacaoRefrigerante { }

public class CocaCola implements ImplementacaoRefrigerante {
    public String toString() {
        return "coca-cola";
    }
}

public class Guarana implements ImplementacaoRefrigerante {
    public String toString() {
        return "guaraná";
    }
}

```

Experimente as classes acima criando um programa que criará diferentes tipos de refrigerantes de diferentes tamanhos. Chame o método “beber()” e note que o tipo e o tamanho estão certos (o tipo é impresso e o tamanho é notado pela quantidade de goles que se toma antes de acabar o refrigerante). Implemente mais tipos de refrigerante (Fanta, Sprite, etc.) e mais tamanhos (Grande, Tamanho Família, etc.) para experimentar como o padrão Bridge funciona.

3. Similar ao exercício anterior, utilizar o padrão Bridge para separar duas hierarquias que irão tratar aspectos diferentes de um objeto. Queremos, agora, implementar listas ordenadas e não ordenadas e que podem ser impressas como itens numerados, letras ou marcadores (“*”, “-”, etc.). Sugestão: defina a abstração (hierarquia da esquerda) como

sendo uma interface de uma lista que declara métodos adicionar(String s) e imprimir() e suas implementações (abstrações refinadas) seriam a lista ordenada e não ordenada. Como implementador (hierarquia da direita), defina uma interface que imprime itens de lista, e suas implementações seriam responsáveis por imprimir com números, letras, marcadores, etc.

4. O padrão Composite serve para implementar uma árvore de itens e tratar todos os nós, folhas ou não, de maneira uniforme. Implemente classes que representam um sistema de arquivos, com pastas e arquivos. Pastas possuem nome e diversos arquivos e subpastas. Arquivos possuem nome e tamanho em KB. Seu programa deve navegar pela árvore e imprimir seus itens e tamanhos.

5. As classes abaixo implementam uma tabela que contém linhas que por sua vez contém células com conteúdo texto de até 15 caracteres. Altere-as tal que elas fiquem no padrão Composite para que você possa escrever na classe Main um método imprimir() recursivo que recebe um componente genérico e imprime-o e também seus filhos. O método imprimir() deve, no final, imprimir toda a tabela. Como queremos exercitar o padrão Composite, o método imprimir() não pode conhecer as classes específicas Tabela, Linha e Coluna (o método main() pode).

```
public class Tabela {
    private List<Linha> linhas = new ArrayList<Linha>();
    public void adicionar(Linha l) {
        linhas.add(l);
    }
}

public class Linha {
    private List<Celula> celulas = new ArrayList<Celula>();
    public void imprimir() {
        // Imprime a borda lateral.
        System.out.println(" |");
        // Imprime a linha.
        int tamanho = (celulas.size() * 17) + 5;
        char[] linha = new char[tamanho];
        for (int i = 0; i < tamanho; i++)
            linha[i] = '-';
        System.out.println(" " + new String(linha));
    }

    public void adicionar(Celula c) {
        celulas.add(c);
    }
}
```


```

public class Celula {
    private String conteudo;
    public Celula(String conteudo) {
        this.conteudo = conteudo;
    }

    public void imprimir() {
        // Limita o conteúdo a exatamente 15 caracteres.
        conteudo = conteudo + " ";
        conteudo = conteudo.substring(0, 15);
        // Imprime na mesma linha e com borda lateral.
        System.out.print(" | " + conteudo);
    }
}

```

6. Implemente o interceptador cronômetro apresentado na figura abaixo. Implemente também outros dois interceptadores: um que imprima uma mensagem de log antes de executar a tarefa (“<data/hora>: mensagem”) e outro que verifique se o minuto atual é um número par e, se for, interrompe a execução com uma mensagem de justificativa (“Execução interrompida em minuto par: <hora atual>”). Coloque os interceptadores na ordem log -> verificador-de-minuto -> cronômetro -> componente-concreto.



```

interface Componente { void executarTarefa(); }

class ComponenteConcreto implements Componente {
    public void executarTarefa() { Thread.sleep(2000); }
}

class Interceptador implements Componente {
    private Componente componente;
    public Interceptador(Componente componente) {

```

```
        this.componente = componente;
    }

    public void executarTarefa() {
        long antes = System.currentTimeMillis();
        componente.executarTarefa();
        long depois = System.currentTimeMillis();
        System.out.println((depois - antes) + " ms");
    }
}
```

7. Crie uma classe NumeroUm que tem um método imprimir() que imprime o número "1" na tela. Implemente decoradores para colocar parênteses, colchetes e chaves ao redor do número (ex.: "{1}"). Combine-os de diversas formas.