

# Traitement d'Image et du Signal - TP2

Laurent Cetinsoy, Karim Kouki, Aris Tritas

1<sup>er</sup> octobre 2016

## Résumé

La transformée de Fourier est un opérateur mathématique permettant de donner une représentation fréquentielle d'un signal ou d'une image. Dans ce TP nous proposons l'implémentation de la translation d'image et le zoom d'image en se basant sur la Fast Fourier Transform. Nous proposons également une idée d'algorithme pour effectuer la rotation d'une image.

## Introduction

La Transformée de Fourier Discrète d'un signal  $u$  échantillonné  $N$  fois s'écrit :

$$\hat{u}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} u(n) \exp(-2i\pi \frac{k}{N}n) \quad \forall k \in \{0, \dots, N-1\}$$

En effet, qu'il s'agisse de sons ou d'images, la TFD possède plusieurs propriétés intéressantes. D'après le théorème de Shannon-Whittaker, si le signal échantillonné est en bande limitée et de support infini, la fonction originale peut être reconstituée entièrement par une sinc-interpolation.

Pour un opérateur d'interpolation linéaire  $T$  invariant par translation, l'application de  $Tu(x)$  reconstitue la fonction originale  $u$  sans perte d'énergie. De plus, ces transformations sont définies sur un spectre continu.

Aussi, des transformations telles que la translation, le zoom ou la rotation peuvent être implémentées efficacement du point de vue de la complexité algorithmique en manipulant le polynôme trigonométrique de la Transformée de Fourier.

## Translation d'image

On propose un algorithme (cf. code source) de translation d'image basé sur la Fast Fourier Transform (FFT). A partir de la transformée d'une image l'on calcule la transformée

inverse avec l'interpolation suivante, en 2D :  $\forall n \in \{0, \dots, N-1\} \quad \forall m \in \{0, \dots, M-1\}$

$$\mathcal{I}u(x + \tau_x, y + \tau_y) = \frac{1}{N} \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{u}(n, m) \exp(2i\pi \frac{n}{N}(x + \tau_x)) \exp(2i\pi \frac{m}{M}(y + \tau_y))$$

1

## Zoom par la méthode du Zero Padding

Soit  $k$  la taille d'une image en nombre d'échantillons (pixels). Le polynôme trigonométrique engendré par la TFD est de rang  $k$  également. L'idée est qu'en ajoutant  $p$  termes de coefficient nul à la représentation fréquentielle son énergie reste inchangée. Cette prolongation donne une image agrandie lors de l'inversion du polynôme trigonométrique résultant de l'opération.

$$Tf_{padded} = \hat{u}(0) + \hat{u}(1) * X + \dots + \hat{u}(k) * X^k + 0 * X^{k+1} + \dots + 0 * X^{k+p} \quad (1)$$

## Rotation d'image

Pour chaque point  $(x, y)$  de l'image originale nous souhaitons utiliser la TFD pour calculer le point  $(x', y')$  correspond par une rotation de  $\theta \in [0, 2\pi]$ .

Dans [1] [2] L'opération à appliquer est définie comme la matrice  $\mathbf{M}$  ci-dessous :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

où  $\mathbf{M}$  peut être exprimée comme suit :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -\tan \frac{\theta}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sin \theta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\tan \frac{\theta}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'idée est d'utiliser trois convolutions linéaires (et donc séparables) qui distordent l'image selon les axes  $x$ ,  $y$  et  $x$  successivement. Ce qui rend l'algorithme efficace est que chacune s'écrit comme une translation dans le domaine de Fourier.

## Résultats

Ci-dessous l'image originale de dimension 502px  $\times$  502px, la même image translatée de 50.5px dans chaque direction, et un patch de 256px de côté extrait du centre de l'image et zoomé  $\times 2$ .

---

1. **Remarque :** Pour des raisons historiques, l'algorithme standard de FFT donne une représentation en fréquence différente de celle qui est manipulée par l'homme. Il faut tenir compte de ce fait lors de la manipulation de la représentation fréquentielle du signal.



FIGURE 1 – Image originale, traduite et zoomée

## Références

- [1] Unser, Michael, Philippe Thevenaz, and Leonid Yaroslavsky. "Convolution-based interpolation for fast, high-quality rotation of images." *IEEE Transactions on Image Processing* 4.10 (1995) : 1371-1381.
- [2] Larkin, Kieran G., Michael A. Oldfield, and Hanno Klemm. "Fast Fourier method for the accurate rotation of sampled images." *Optics communications* 139.1 (1997) : 99-106.