

第 34 章 项目 1-博客前端：封装库—展式菜单

学习要点：

- 1.问题所在
- 2.设置代码

主讲教师：李炎恢

官方博客：<http://blog.yc60.com>

合作网站：<http://www.ibeifeng.com>

我们希望下来菜单的效果通过展开来实现，再这之前解决两个问题。

一. 问题所在

- 1.多个动画运行的时候，一个列队动画会执行两次。
- 2.多个动画使用了一个定时器，如果数值太极端就会导致无法达到终值。

二. 设置代码

//创建一个判断是否多个动画全部执行完毕

```
var flag = true;
```

//判断透明度动画是否执行完毕，没有就是 false，parseInt(target) 防止小数

```
if (parseInt(target) !== parseInt(parseFloat(getStyle(element, attr)) * 100)) flag = false;
```

//判断运动动画是否执行完毕，没有就是 false

```
if (parseInt(target) !== parseInt(getStyle(element, attr))) flag = false;
```

//如果 flag 为真，说明动画全部执行完毕

```
if (flag) {
```

```
    clearInterval(element.timer);
```

```
    if (obj.fn !== undefined) obj.fn();
```

```
}
```

PS：对于展式菜单，主要 CSS 隐藏问题：overflow=hidden;

感谢收看本次教程！

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 **Web** 俱乐部(yc60.com)联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

我的博客：blog.yc60.com

我的邮件：yc60.com@gmail.com