



第34章 项目1-博客前端: 封装库--菜单切换

学习要点:

- 1.问题所在
- 2.设置代码

主讲教师: 李炎恢

官方博客: http://blog.yc60.com 合作网站: http://www.ibeifeng.com

切换效果,就是通过点击来实现不同的效果,而每次点击会步骤执行下一次函数的过程。

一. 问题所在

- 1.参数问题。
- 2.点击切换计数问题。
- 3.多个切换物计数。

教育博文

- 靠自己 95后女生被16所国外名校录取
- 00后的成长烦恼:压力巨大成隐形杀手
- 一年自学MIT的33门课? 疯狂学习方法
- 申请赴美读研人数下降5%7年来首遇冷
- 西政"萌招聘"秀出辣椒与美女 被赞

教育博文

- 靠自己 95后女生被16所国外名校录取
- ❷ 00后的成长烦恼:压力巨大成隐形杀手
- 一年自学MIT的33门课? 疯狂学习方法
- 申请赴美读研人数下降5%7年来首遇冷
- 西政"萌招聘"秀出辣椒与美女 被赞

教育博文

- 靠自己 95后女生被16所国外名校录取
- 00后的成长烦恼:压力巨大成隐形杀手
- 一年自学MIT的33门课? 疯狂学习方法
- 申请赴美读研人数下降5% 7年来首遇冷
- 西政"萌招聘"秀出辣椒与美女 被赞





二. 设置代码

```
//设置点击切换方法
Base.prototype.toggle = function () {
    for (var i = 0; i < this.elements.length; <math>i +++) {
        (function (element, args) {
            var count = 0;
            addEvent(element, 'click', function () {
                args[count++ % args.length].call(element);
            });
        })(this.elements[i], arguments);
    }
    return this;
};
//左侧菜单
$('#sidebar h2').toggle(function () {
    $(this).next().animate({
        mul: {
            h:0,
            o:0
        }
    });
}, function () {
    $(this).next().animate({
        mul : {
            h: 150,
            o:100
    });
});
//HTML 部分
<h2>教育博文</h2>
\langle ul \rangle
    <a href="###">靠自己 95 后女生被 16 所国外名校录取</a>
    <a href="###">00 后的成长烦恼: 压力巨大成隐形杀手</a>
    <a href="###">一年自学 MIT 的 33 门课? 疯狂学习方法</a>
    <a href="###">申请赴美读研人数下降 5% 7 年来首遇冷</a>
    <a href="###">西政"萌招聘"秀出辣椒与美女 被赞</a>
```





```
//CSS 部分
#main {
     width:900px;
     margin:50px auto;
}
#sidebar {
     width:250px;
     height:500px;
     float:left;
}
#sidebar h2 {
     width:248px;
     height:30px;
     line-height:30px;
     text-indent:10px;
     margin:0;
     padding:0;
     font-size:14px;
     background:url(images/side_h.png);
     border:1px solid #ccc;
     border-bottom:none;
#sidebar ul {
     height:150px;
     border:1px solid #ccc;
     margin:0 0 10px 0;
     overflow:hidden;
}
#sidebar ul li {
     height:30px;
     line-height:30px;
     background:url(images/arrow4.gif) no-repeat 12px 45%;
     text-indent:30px;
}
#sidebar ul li a {
     text-decoration:none;
     color:#333;
}
#index {
     width:630px;
     height:500px;
     background:#eee;
     float:right;
```





```
//获取当前同级节点的下一个元素节点
Base.prototype.next = function () {
    for (var i = 0; i < this.elements.length; <math>i +++) {
         this.elements[i] = this.elements[i].nextSibling;
         if (this.elements[i] == null) throw new Error('找不到下一个同级元素节点!');
         if (this.elements[i].nodeType == 3) this.next();
    return this;
}
//获取当前同级节点的上一个元素节点
Base.prototype.prev = function () {
    for (var i = 0; i < this.elements.length; <math>i ++) {
         this.elements[i] = this.elements[i].previousSibling;
         if (this.elements[i] == null) throw new Error('找不到上一个同级元素节点!');
         if (this.elements[i].nodeType == 3) this.prev();
    return this;
}
```

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(yc60.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

我的博客: blog.yc60.com

我的邮件: yc60.com@gmail.com