

## 第 34 章 项目 1-博客前端：封装库—下拉菜单

学习要点：

- 1.界面设计
- 2.设置效果

主讲教师：李炎恢

官方博客：<http://blog.yc60.com>

合作网站：<http://www.ibeifeng.com>

本节课，我们主要探讨一下博客网站顶部下拉菜单的制作，其中会用到几个知识点，鼠标移入移出的 hover()方法、隐藏和显示方法 hide()和 show()。

### 一．界面设计

创建一个顶部 header 局域，放入 logo 和个人中心，然后制作一个下拉菜单。



颜色参数：背景色：FBF7E1、移入背景色：FFCC00

### 二．设置效果

创建下来菜单，我们第一步需要把完整的显示界面搭建起来。第二步，考虑需要隐藏的部分。最后通过鼠标移入显示隐藏部分，然后移出继续隐藏。

//设置隐藏

```
Base.prototype.hide = function () {  
    for (var i = 0; i < this.elements.length; i++) {  
        this.elements[i].style.display = 'none';  
    }  
    return this;  
}
```

//设置显示

```
Base.prototype.show = function () {  
    for (var i = 0; i < this.elements.length; i++) {  
        this.elements[i].style.display = 'block';  
    }  
    return this;  
}
```

```
}  
//设置鼠标移入移出  
Base.prototype.hover = function (over, out) {  
    for (var i = 0; i < this.elements.length; i++) {  
        this.elements[i].onmouseover = over;  
        this.elements[i].onmouseout = out;  
    }  
    return this;  
}
```

最后我们需要对“个人中心”本身使用 this 调用的时候，需要对类库的构造部分进行扩展。

```
//前台调用  
var $ = function (_this) {  
    return new Base(_this);  
}  
  
//基础库  
function Base(_this) {  
    this.elements = [];  
    if (_this !== undefined) { //这里需要判断 undefined 的对象  
        this.elements[0] = _this;  
    }  
}  
  
//前台调用部分  
$.getClass('member').hover(function () {  
    $(this).css('background', 'url(images/arrow2.png) no-repeat 55px center');  
    $.getClass('ul').show();  
}, function () {  
    $(this).css('background', 'url(images/arrow.png) no-repeat 55px center');  
    $.getClass('ul').hide();  
});
```

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 **Web** 俱乐部([yc60.com](http://yc60.com))联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

我的博客：[blog.yc60.com](http://blog.yc60.com)

我的邮件：[yc60.com@gmail.com](mailto:yc60.com@gmail.com)