



# API 라우터 연결 트러블슈팅 가이드

작성일: 2025-11-07

소요 시간: 약 8시간

최종 결과: 모든 API 엔드포인트 정상 작동 및 전체 분류 파이프라인 완성

## 1. 문제 상황 분석

### 1.1 발생 오류

```
curl -X POST "http://localhost:8000/api/onboarding/step2?
user_id=test_user&keywords=work,family,health"
{"detail":"Not Found"}
```

**HTTP 404 Not Found** - 엔드포인트를 찾을 수 없는 상황

### 1.2 근본 원인

**FastAPI 라우터 등록 불일치:**

- ✅ 라우터 파일 `onboarding_routes.py` 존재
- ❌ `main.py`에서 라우터를 `include_router()`로 등록하지 않음
- ❌ 쿼리 파라미터가 `Query()`로 명시되지 않아 `body`로 인식

# ❌ 문제 상황 분석

main.py 상태:

```
| classifier_router 등록 (✅)
| api_router 등록 (✅)
| onboarding_router 미등록 (❌) ← 라우터가 "보이지 않음"
```

onboarding\_routes.py 상태:

```
| APIRouter 생성 (✅)
| step2 엔드포인트 정의 (✅)
| Query 파라미터 미명시 (❌) ← 파라미터가 "인식 안 됨"
```

결과: 404 Not Found

### 1.3 시도한 실패 방법들

**시도 1: 라우터 prefix 중복 설정 (실패) ❌**

```
# onboarding_routes.py
router = APIRouter(prefix="/api/onboarding", tags=["onboarding"])
```

```
# main.py
app.include_router(onboarding_router, prefix="/api/onboarding")

# 결과: /api/onboarding/api/onboarding/step2 (경로 중복)
```

## 시도 2: Query 파라미터 명시 생략 (실패) ❌

```
# ❌ 틀린 방법
@router.post("/step2")
async def onboarding_step2(
    user_id: str,          # FastAPI가 어디서 받을지 불명확
    keywords: str          # body? query? path?
):

# 결과: 쿼리 문자열 무시, body 요청으로 변환
# → HTTP 422 Unprocessable Entity (또는 404)
```

## 2. 핵심 솔루션 (세 가지 수정 사항)

### 2.1 Step 1: onboarding\_routes.py 수정

```
# backend/routes/onboarding_routes.py

from fastapi import APIRouter, Query, HTTPException # ← Query import
필수!

# ✅ prefix 제거 (main.py에서 설정할 것)
router = APIRouter(tags=["onboarding"])

@router.post("/step1")
async def onboarding_step1(input_data: Step1Input):
    """Step 1: 사용자 직업 입력"""
    try:
        user_id = str(uuid.uuid4())
        # ... 로직
        return {
            "status": "success",
            "user_id": user_id,
            "occupation": input_data.occupation
        }
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

# ✅ 핵심: Query() 명시!
@router.post("/step2")
async def onboarding_step2(
    user_id: str = Query(...),          # ← Query(...) 필수!
```

```

        keywords: str = Query(...)      # ← Query(...) 필수!
    ):
        """Step 2: 사용자 키워드 저장"""
        try:
            keyword_list = keywords.split(",")
            return {
                "status": "success",
                "user_id": user_id,
                "keywords": keyword_list
            }
        except Exception as e:
            raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

```

## 2.2 Step 2: main.py 라우터 등록

```

# backend/main.py

from fastapi import FastAPI
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
import logging

# ✅ 라우터 import
from backend.routes.api_routes import router as api_router
from backend.routes.classifier_routes import router as
classifier_router
from backend.routes.onboarding_routes import router as
onboarding_router

logger = logging.getLogger(__name__)

app = FastAPI()

# CORS 설정
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# ✅ 라우터 등록 (일관된 prefix 방식)
app.include_router(api_router)
logger.info("✅ api_router 등록 완료")

app.include_router(classifier_router, prefix="/api/classify")
logger.info("✅ classifier_router 등록 완료")

# ✅ 핵심: onboarding_router 등록!
app.include_router(onboarding_router, prefix="/api/onboarding")
logger.info("✅ onboarding_router 등록 완료")

```

```
@app.get("/health")
async def health():
    return {"status": "healthy", "timestamp":
datetime.now().isoformat()}
```

## 2.3 동작 메커니즘

FastAPI 라우팅 프로세스:

---

1 요청 도착

POST http://localhost:8000/api/onboarding/step2?  
user\_id=test\_user&keywords=work,family,health

2 main.py에서 prefix 매칭

include\_router(onboarding\_router, prefix="/api/onboarding")

↓

/api/onboarding 으로 시작하는 요청 찾을 수 있음 ✓

3 onboarding\_routes.py에서 경로 매칭

@router.post("/step2")

↓

/step2 엔드포인트 찾을 수 있음 ✓

(최종 경로: /api/onboarding + /step2 = /api/onboarding/step2)

4 Query 파라미터 파싱

@router.post("/step2")

```
async def onboarding_step2(
    user_id: str = Query(...),
    keywords: str = Query(...)
)
```

↓

쿼리 문자열에서 user\_id, keywords 추출 ✓

5 함수 실행 및 응답 반환

```
{
    "status": "success",
    "user_id": "test_user",
    "keywords": ["work", "family", "health"]
}
```

## 3. 실전 적용




### 3.1 파일 구조 확인

```

backend/
├── routes/
│   ├── __init__.py
│   ├── api_routes.py           (기존 라우터)
│   ├── classifier_routes.py   (분류 라우터)
│   └── onboarding_routes.py   ✅ (신규 라우터)
├── main.py                    ✅ (수정 필요)
└── ...

```

### 3.2 핵심 수정 체크리스트

항목	상태	확인 사항
<b>onboarding_routes.py</b>	 수정	<code>from fastapi import Query</code> 추가
		<code>router = APIRouter(tags=[...])</code> prefix 제거
		<code>@router.post()</code> 함수에 <code>Query(...)</code> 명시
<b>main.py</b>	 수정	<code>onboarding_router</code> import 추가
		<code>app.include_router(onboarding_router, prefix="/api/onboarding")</code> 추가
<b>테스트</b>	 확인	<code>curl</code> 또는 Postman으로 검증

### 3.3 완벽한 구현 코드 (통합)

```

# backend/routes/onboarding_routes.py
from fastapi import APIRouter, Query, HTTPException
from pydantic import BaseModel
from datetime import datetime
import uuid
import json
import os
from backend.data_manager import DataManager

router = APIRouter(tags=["onboarding"]) # ← prefix 없음!
data_manager = DataManager()

class Step1Input(BaseModel):
    occupation: str
    name: str = "Anonymous"

class OnboardingStatus(BaseModel):
    user_id: str
    occupation: str
    areas: list[str]

```

```

is_completed: bool

@router.post("/step1")
async def onboarding_step1(input_data: Step1Input):
    """Step 1: 사용자 직업 정보 수집"""
    try:
        user_id = str(uuid.uuid4())

        # 데이터 저장
        data_manager.save_user_profile({
            "user_id": user_id,
            "occupation": input_data.occupation,
            "name": input_data.name,
            "created_at": datetime.now().isoformat()
        })

        return {
            "status": "success",
            "user_id": user_id,
            "occupation": input_data.occupation,
            "message": "Step 1 완료. Step 2로 진행하세요."
        }
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

@router.post("/step2")
async def onboarding_step2(
    user_id: str = Query(...),          # ✅ Query 필수!
    keywords: str = Query(...),        # ✅ Query 필수!
):
    """Step 2: 사용자 관심사 키워드 저장"""
    try:
        keyword_list = [k.strip() for k in keywords.split(",")]

        # 데이터 저장
        data_manager.save_user_keywords({
            "user_id": user_id,
            "keywords": keyword_list,
            "saved_at": datetime.now().isoformat()
        })

        return {
            "status": "success",
            "user_id": user_id,
            "keywords": keyword_list,
            "message": "온보딩 완료!"
        }
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

@router.get("/status/{user_id}")
async def get_onboarding_status(user_id: str):
    """사용자 온보딩 상태 조회"""
    try:

```





```

        profile = data_manager.get_user_profile(user_id)
        return {
            "status": "success",
            "data": profile
        }
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="사용자 정보 없음")

```

## 4. 핵심 교훈









### 4.1 FastAPI 라우팅 원칙

원칙	설명	결과
<b>Prefix 관리</b>	라우터 생성 시 prefix 안 함, main.py에서 관리	중복 방지 
<b>Parameter 명시</b>	Query/Body/Path 명시적 표기	파라미터 정확히 인식 
<b>로거 활용</b>	라우터 등록 시 로그 남기기	디버깅 용이 
<b>모듈화</b>	각 기능별 별도 라우터 파일	유지보수성 

### 4.2 기술적 인사이트

- **FastAPI의 prefix 동작:** `prefix` + 라우터 내 경로 = 최종 URL
- **Query 파라미터:** `Query(...)` 또는 기본값 필수
- **Dependency Injection:** 각 엔드포인트는 독립적으로 작동

## 5. 성공 지표

-  HTTP 200 OK 응답
-  `/api/onboarding/step1` 작동
-  `/api/onboarding/step2` 작동 (쿼리 파라미터 정상)
-  `/api/classify/para` 작동
-  `/api/classify/keywords` 작동
-  `/health` 작동
-  전체 분류 파이프라인 완성
-  JSON 응답 형식 일관성

## 6. 디버깅 팁

### 6.1 404 Not Found 해결 순서

```

# 1 라우터가 main.py에 등록되었는지 확인
# main.py에서:
app.include_router(onboarding_router, prefix="/api/onboarding")

```

```
# 2 함수 데코레이터 확인
# onboarding_routes.py에서:
@router.post("/step2")

# 3 Query 파라미터 확인
# onboarding_routes.py에서:
async def onboarding_step2(user_id: str = Query(...), ...):

# 4 URL 경로 확인
# 예상: /api/onboarding/step2
# 실제: curl -X POST "http://localhost:8000/api/onboarding/step2?..."
```

## 6.2 파라미터 인식 확인

```
# ❌ 틀린 요청 (body 방식)
curl -X POST "http://localhost:8000/api/onboarding/step2" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"user_id": "test", "keywords": "work,family"}'

# ✅ 올바른 요청 (쿼리 파라미터 방식)
curl -X POST "http://localhost:8000/api/onboarding/step2?
user_id=test&keywords=work,family"

# ✅ 올바른 요청 (body 방식 - Pydantic 모델 사용)
@router.post("/step2")
async def onboarding_step2(input_data: Step2Input):
    # 이 경우:
    user_id = input_data.user_id
    keywords = input_data.keywords
```

## 6.3 서버 로그 분석

```
# 라우터 등록 확인
(myenv) → python backend/main.py
✅ api_router 등록 완료
✅ classifier_router 등록 완료
✅ onboarding_router 등록 완료 ← 이 라인이 있어야 함!
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000

# 요청 로그
INFO:      127.0.0.1:12345 - "POST /api/onboarding/step2?
user_id=test_user&keywords=work,family,health HTTP/1.1" 200 OK

↑

200 = 성공! (404가 아님)
```



7. 전체 API 엔드포인트 정리

HTTP Method	경로	설명	Query Params	Body
GET	/health	서버 상태 확인	-	-
POST	/api/onboarding/step1	직업 정보 수집	-	{occupation, name}
POST	/api/onboarding/step2	키워드 저장	user_id, keywords	-
GET	/api/onboarding/status/{user_id}	온보딩 상태 조회	-	-
POST	/api/classify/para	문단 분류	-	{text, user_id}
POST	/api/classify/keywords	키워드 분류	-	{text, user_id}

8. 참고사항

- **FastAPI 버전:** 0.104.0 이상
- **호환성:** Python 3.8+ 모든 버전
- **성능 영향:** 거의 없음 (라우팅은 프레임워크 내부)
- **유지보수:** 매우 간단하고 명확함

🎯 **핵심 메시지:** 라우터 등록과 파라미터 명시 두 가지만 정확히 하면, 문제 해결 가능! 💙 ✨