

🎯 FlowNote - AI 기반 PARA 분류 시스템

[한국어](#) | [English](#)

당신의 문서를 AI가 자동으로 분류합니다

PARA 방식 (Projects, Areas, Resources, Archives)으로 스마트하게 정리

 python 3.11+  fastapi latest  streamlit latest  celery 5.4  redis 7.x  license MIT

 CI passing  codecov unknown

📖 목차

1. 프로젝트 소개
2. 핵심 기능
3. 기술 스택
4. 프로젝트 구조
5. 테스트
6. 설치 및 실행
7. 사용 방법
8. 개발 히스토리
9. 로드맵
10. FAQ
11. 기여하기
12. 라이선스
13. 개발자

1. 📖 프로젝트 소개

FlowNote는 AI 기반 문서 자동 분류 시스템입니다. 사용자의 직업과 관심 영역을 학습하여, 업로드된 문서를 PARA 방식으로 지능적으로 분류합니다.

💡 **개발 배경 및 철학:** 이 프로젝트는 2025년 9~10월경부터 개발자의 주도로 체계적인 로컬 파일 정리를 위해 시작되었습니다. 상세한 개발 역사와 철학은 ****프로젝트 제출 및 변천사****에서 확인하실 수 있습니다.

💡 핵심 아이디어

사용자 온보딩 (직업, 관심 영역)

↓

GPT-4o가 사용자 맥락 학습

↓
파일 업로드 (PDF, TXT, MD)
↓
AI가 PARA 방식으로 자동 분류
↓
분류 결과 + 신뢰도 + 키워드 제시
↓
🎉 완료!

예시:

- 입력: "프로젝트 제안서_2025.pdf"
- 결과: 📁 Projects (신뢰도 95%)
- 키워드: 프로젝트, 마감일, 목표

2. ✨ 핵심 기능

2.1 🚀 스마트 온보딩

- GPT-4o가 사용자 직업 분석
- 10개 영역 추천 → 5개 선택
- 사용자 맥락 저장 및 활용

2.2 📁 AI 기반 자동 분류

- 📁 Projects (프로젝트)
→ 기한/마감일이 있는 구체적 목표
예: "11월까지 대시보드 구현"
- 🎯 Areas (분야)
→ 지속적 책임 영역
예: "팀 성과 관리 지속 업무"
- 📖 Resources (자료)
→ 참고용 정보/학습 자료
예: "Python 최적화 가이드"
- 📦 Archives (보관)
→ 완료된 프로젝트 보관
예: "2024년 프로젝트 결과"

2.3 🔍 키워드 검색 시스템

- FAISS 벡터 검색 엔진
- OpenAI Embeddings 활용
- 실시간 유사도 점수 표시
- 검색 히스토리 저장

2.4 📊 실시간 대시보드

- PARA 분류 통계 시각화
- 파일 트리 구조 표시
- 최근 활동 로그
- 메타데이터 관리

2.5 🎯 맥락 기반 분류

- 사용자 직업/관심 영역 반영
- 신뢰도 점수 (0-100%)
- 키워드 태그 자동 생성
- 분류 근거 설명

2.6 🤖 지능형 자동화 시스템

- 자동 재분류: 매일/매주 분류 신뢰도가 낮은 문서를 AI가 재검토
- 스마트 아카이빙: 장기간(90일 이상) 수정되지 않은 Projects 문서를 Archives로 이동 제안
- 정기 리포트: 주간/월간 분류 통계 및 인사이트 리포트 생성
- 시스템 모니터링: 백그라운드 작업 상태 및 동기화 무결성 자동 점검
- Celery & Redis: 안정적인 분산 작업 큐 처리

2.7 🔗 MCP 서버 & Obsidian 연동 (v5.0 Phase 1)

- Model Context Protocol (MCP): Claude Desktop과 통합 가능한 MCP 서버 구현
- Obsidian 동기화: 실시간 Vault 파일 감지 및 자동 분류
- 충돌 해결: 3-way 충돌 감지 및 자동 해결 (Rename 전략)
- MCP Tools: `classify_content`, `search_notes`, `get_automation_stats`
- MCP Resources: PARA 카테고리별 파일 리스트 제공

2.8 📊 Next.js 기반 모던 대시보드 (v5.0 Phase 2-3)

- Sync Monitor: Obsidian 연결 상태 및 MCP 서버 상태 실시간 모니터링
- PARA Graph View: React Flow 기반 파일-카테고리 관계 시각화
 - 노드 클릭 인터랙션 (Toast 알림)
 - Deterministic Layout (새로고침 시에도 위치 유지)
 - Zoom/Pan 지원
- Advanced Stats: Recharts 기반 통계 차트
 - Activity Heatmap (GitHub 스타일 연간 활동)
 - Weekly Trend (12주 파일 처리량)
 - PARA Distribution (카테고리별 비중 Pie Chart)
- Mobile Responsive: 데스크탑/모바일 자동 전환 내비게이션
- Accessibility: ARIA 속성 및 스크린 리더 지원

[!NOTE] 개발자용 기능: 대시보드의 실시간 상태 및 그래프 데이터는 WebSocket을 통해 백엔드와 실시간으로 동기화됩니다. (v6.0+)

2.9 🔄 WebSocket 실시간 업데이트 (v6.0 Phase 1)

- 실시간 동기화: Polling 방식 제거, WebSocket 기반 양방향 통신
- 이벤트 기반 업데이트: 파일 분류, 동기화 상태 변경 시 즉시 UI 반영
- 네트워크 최적화: 트래픽 50% 이상 감소
- 연결 관리: 자동 재연결, Heartbeat 메커니즘
- 타입 안전성: TypeScript 기반 이벤트 타입 정의

2.10 🔍 Conflict Diff Viewer (v6.0 Phase 2)

- 시각적 비교: Monaco Editor 기반 Side-by-Side Diff 뷰어
- 3가지 해결 옵션: Keep Local / Keep Remote / Keep Both
- Markdown 프리뷰: 충돌 파일의 렌더링된 결과 미리보기
- Syntax Highlighting: 파일 타입별 구문 강조
- 인라인 Diff: 변경사항 라인별 하이라이트

2.11 🌐 다국어 지원 (i18n) (v6.0 Phase 3)

- 한국어/영어 완벽 지원: next-intl 기반 다국어 시스템
- 동적 언어 전환: URL 기반 라우팅 (</ko/dashboard>, </en/dashboard>)
- SEO 최적화: 언어별 메타데이터 및 sitemap
- Backend API i18n: Accept-Language 헤더 기반 응답 현지화
- 날짜/숫자 포맷: 로케일별 자동 포매팅

2.12 🔍 하이브리드 RAG 검색 (Hybrid RAG Search) (v7.0 Phase 2)

- Hybrid Search Engine: FAISS(Dense)와 BM25(Sparse)를 결합한 고성능 검색
- 순위 통합 (RRF): Reciprocal Rank Fusion 알고리즘 기반 최적 결과 도출
- 초기 인덱싱 자동화: [scripts/bootstrap_index.py](#)를 통한 Obsidian Vault 일괄 인덱싱
- E2E 품질 검증: 실제 임베딩 기반 검색 품질 측정 (Recall ~0.92 확보)
- 캐싱 및 최적화: Redis 검색 결과 캐싱 및 인덱스 영속화 구현

2.13 🧠 AI Assistant 스트리밍 채팅 (RAG) (v7.0 Phase 2-3) ✨

- 실시간 스트리밍: SSE(Server-Sent Events) 기반 답변 생성 (TTFT 최적화)
- 지능형 인라인 인용: 답변 내 [1], [2] 형태의 출처 표시 및 소스 패널 연동
- 보안 가드레일 (PII): 이메일, 전화번호 등 민감 정보 자동 마스킹 처리
- 소스 중복 제거: 동일 문서 중복 노출 방지를 통한 가독성 향상
- 동적 세션 관리: [localStorage](#) 기반 고유 [user_id](#) 및 세션 관리
- 성능 모니터링: 단계별 지연 시간(Query Rephrasing / Search / Generation) 및 부하 분석 정밀 로깅

2.14 📊 RAG 품질 평가 및 성능 최적화 (v8.0)

- Golden Dataset: 실제 사용자 피드백 기반 자동 데이터셋 추출 파이프라인
- 평가 프레임워크: RAG vs. Hallucination 정밀 평가 및 벤치마킹 시스템
- 성능 고도화: LLM 클라이언트 캐싱 및 Redis I/O 최적화를 통한 응답 속도 관리

2.15 🧠 Adaptive Intelligence (자가 적응 지능) (v9.0) ✨

- 자율 파인튜닝 (Adaptive Fine-tuning): 모델이 스스로 학습 데이터를 정제하고 파인튜닝된 모델로 핫스왑(Hot-swap) 연동

- **개인화 RAG (Personalized RAG):** 사용자별 컨텍스트 및 선호도를 반영한 맞춤형 검색 품질 향상
- **GraphRAG & 지식 맵 시각화:** Vector RAG에 노트 간 연결망(Edge)을 더한 하이브리드 추론 및 **react-force-graph** 기반 지식 그래프 탐색

3. 기술 스택

3.1 Backend

기술	버전	용도
Python	3.11.10	개발 언어
FastAPI	0.120.4	REST API 프레임워크
WebSocket	-	실시간 양방향 통신 (v6.0)
LangChain	1.0.2	AI 체인 관리
Celery	5.4.0	비동기 작업 큐 & 스케줄링
Redis	7.x	메시지 브로커 & 캐시
Flower	2.0.1	Celery 모니터링 대시보드
SQLite	3	메타데이터 저장
Uvicorn	0.38.0	ASGI 서버

3.2 Frontend

기술	버전	용도
Next.js	16.1.1	React 프레임워크 (App Router)
React	19.2.3	UI 라이브러리
TypeScript	5.x	타입 안전성
Tailwind CSS	^4.x	스타일링
Shadcn UI	latest	UI 컴포넌트 라이브러리
React Flow	^11.11.4	그래프 시각화
Recharts	^3.6.0	차트 라이브러리
Sonner	^2.0.7	Toast 알림
next-intl	^3.x	다국어 지원 (v6.0)
Monaco Editor	^0.52.x	Diff Viewer (v6.0)

3.3 LLM & AI

기술	모델	용도
OpenAI API	GPT-4o	PARA 분류, 영역 추천
OpenAI API	GPT-4o-mini	경량 작업
OpenAI Embeddings	text-embedding-3-small	벡터 임베딩

3.4 검색 & 데이터

기술	버전	용도
FAISS	1.12.0	벡터 검색 엔진 (Dense)
BM25	-	키워드 검색 엔진 (Sparse)
RRF	-	하이브리드 순위 통합 알고리즘
pdfplumber	0.11.0	PDF 파싱
python-dotenv	1.1.1	환경변수 관리

4. 📁 프로젝트 구조

```
flownote-mvp/
├── requirements.txt           # Python 의존성
├── .env.example              # 환경변수 예시
├── .gitignore
├── backend/                  # FastAPI 백엔드
│   ├── main.py              # FastAPI 메인 앱 (Entrypoint)
│   ├── celery_app/          # Celery 설정
│   │   ├── celery.py        # Celery 인스턴스
│   │   ├── config.py        # Celery 설정
│   │   └── tasks/           # 비동기 작업들 (재분류, 아카이빙 등)
│   ├── mcp/                 # MCP 서버 ✨
│   │   ├── server.py        # MCP 서버 구현
│   │   └── tools/           # MCP Tools (classify, search 등)
│   ├── api/                 # API 엔드포인트
│   │   ├── endpoints/
│   │   │   ├── websocket.py # WebSocket 엔드포인트 (v6.0) ✨
│   │   │   ├── sync.py      # 동기화 & Diff API (v6.0) ✨
│   │   │   └── ...
│   │   ├── deps.py          # 의존성 (i18n 로케일 추출) ✨
│   │   └── exceptions.py    # 다국어 예외 처리 (v6.0) ✨
│   └── services/            # 비즈니스 로직 (Service Layer)
│       ├── obsidian_sync.py # Obsidian 동기화 ✨
│       ├── conflict_resolution_service.py # 충돌 해결 ✨
│       └── websocket_manager.py # WebSocket 연결 관리 (v6.0) ✨
```

```

├── diff_service.py          # Diff 생성 (v6.0) ✨
├── i18n_service.py         # 다국어 메시지 (v6.0) ✨
├── hybrid_search_service.py # 하이브리드 검색 오케스트레이터 (v7.0) ✨
├── search_cache_service.py  # Redis 검색 결과 캐싱 (v7.0) ✨
├── core/
│   └── config.py           # 핵심 설정 (v6.0) ✨
│                           # 애플리케이션 설정
├── embedding.py            # 임베딩 생성
├── faiss_search.py         # FAISS 벡터 검색 (save/load 영속화 포
함) ✨
├── bm25_search.py         # BM25 키워드 검색 (save/load 영속화 포
함) ✨
├── hybrid_search.py       # FAISS+BM25 RRF 하이브리드 엔진 (v7.0)
✨
├── classifier/
│   └── ...                # PARA 분류 로직
├── scripts/
│   └── bootstrap_index.py  # 유틸리티 스크립트
(v7.0) ✨ # Obsidian Vault 초기 인덱싱 CLI
├── web_ui/
│   └── src/
│       ├── app/
│       │   ├── [locale]/
│       │   │   ├── page.tsx          # 다국어 라우팅 (v6.0) ✨
│       │   │   ├── graph/page.tsx    # Dashboard
│       │   │   ├── stats/page.tsx    # Graph View
│       │   │   └── search/page.tsx    # Statistics
│       │   └── not-found.tsx          # 하이브리드 검색 페이지 (v7.0) ✨
│       ├── components/
│       │   ├── dashboard/
│       │   │   └── SyncMonitor.tsx    # 404 페이지 (i18n) ✨
│       │   ├── para/GraphView.tsx    # React 컴포넌트
│       │   ├── search/
│       │   │   └── HybridSearch.tsx   # WebSocket 기반 (v6.0) ✨
│       │   ├── conflict/
│       │   │   ├── DiffViewer.tsx    # Graph View
│       │   │   └── ConflictResolver.tsx
│       │   └── layout/
│       │       └── LanguageSwitcher.tsx # 하이브리드 검색 UI (v7.0) ✨
│       ├── i18n/
│       │   ├── config.ts             # Conflict Diff Viewer (v6.0) ✨
│       │   └── lib/
│       │       └── searchApi.ts       # 언어 전환 (v6.0) ✨
│       └── locales/
│           ├── ko.json               # 다국어 설정 (v6.0) ✨
│           └── en.json
│       ├── hooks/
│       │   └── useWebSocket.ts       # Custom Hooks
│       ├── config/
│       │   └── middleware.ts         # WebSocket Hook (v6.0) ✨
│       └── ...                      # 설정 파일
│                                   # next-intl 미들웨어 (v6.0) ✨

```

```
├── package.json
├── tests/
│   ├── unit/                # 단위 테스트
│   ├── e2e/
│   │   └── test_rag_search_quality.py # E2E 검색 품질 측정 (v7.0) ✨
│   └── performance/
│       └── benchmark_rag.py         # 대용량 성능 벤치마크 (v7.0) ✨
├── data/                    # 데이터 저장소
├── docs/                   # 문서
│   ├── AR/                # 아카이브 (지난 페이지 문서)
│   │   ├── v4.0/          # v4.0 (Refactoring)
│   │   ├── v5.0/          # v5.0 (MCP, Frontend 등)
│   │   ├── v6.0/          # v6.0 (WebSocket, Diff, i18n)
│   │   ├── v7.0/          # v7.0 (Hybrid RAG)
│   │   ├── v8.0/          # v8.0 (Data Flywheel)
│   │   └── v9.0/          # v9.0 (Adaptive Intelligence) ✨
│   ├── P/                # 진행 중인 페이지 문서
│   ├── A/                # 분석 및 명세 (Practices, Specs)
│   └── R/                # 리소스 (Troubleshooting 등)
├── README.md              # 본 문서 (한국어)
└── README_EN.md          # 영문 문서
```

5. 🛠️ 테스트 및 품질 관리

FlowNote는 엄격한 테스트와 품질 관리를 통해 안정성을 보장합니다.

5.1 테스트 실행

[!IMPORTANT] 개발자 전용: 아래 명령어는 시스템의 안정성을 검증하기 위한 테스트 코드로, 일반 사용자는 실행할 필요가 없습니다.

```
# 전체 테스트 실행
pytest

# 커버리지 리포트 생성
pytest --cov=backend --cov-report=term-missing
```

5.2 테스트 커버리지 (v7.0 Phase 2 기준)

모듈	커버리지	비고
전체	55%+	주요 로직 위주 테스트
util.py (Celery Tasks)	80%+	자동화 태스크
parallel_processor.py	100%	병렬 처리

모듈	커버리지	비고
<code>classification_service.py</code>	89%	핵심 분류 로직
<code>hybrid_search_service.py</code>	90%+	하이브리드 검색 서비스 (v7.0)
<code>search_cache_service.py</code>	85%+	Redis 캐시 레이어 (v7.0)

5.3 E2E 검색 품질 측정 (v7.0)

```
# 초기 인덱스 구축 (Obsidian Vault 전체 인덱싱)
# ⚠️ --clear: 기존 인덱스를 완전히 삭제하고 재구축합니다.
#           프로덕션 환경에서는 신중하게 사용하세요 (복구 불가).
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault --clear

# ✅ 인덱스 업데이트만 필요할 경우: --clear 없이 실행 (기존 인덱스에 추가)
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault

# E2E 검색 품질 실측 (OpenAI API 연동 필요)
pytest tests/e2e/test_rag_search_quality.py -s -v

# 대용량 성능 벤치마크 (1,000개 이상 문서)
pytest tests/performance/benchmark_rag.py -s -v
```

📁 인덱스 저장 위치: `backend/config/__init__.py`의 `PathConfig.FAISS_INDEX_DIR` 환경변수로 제어됩니다 (기본값: `data/indices/`).

지표	측정값	측정 조건
Precision	0.75	테스트 Vault (~20개 문서, 5개 쿼리셋, <code>alpha=0.5</code>)
Recall	0.92	<code>filter_expansion_factor=2.0</code> 튜닝 후 동일 조건

📖 참고: 위 수치는 소규모 테스트 데이터셋 기준입니다. 실제 Vault 규모와 쿼리 특성에 따라 결과가 달라질 수 있으며, `tests/performance/benchmark_rag.py`로 본인 환경에서 직접 측정하는 것을 권장합니다.

6. 🚀 설치 및 실행

6.1 사전 요구사항

- **Python:** 3.11+
- **Node.js:** 18+
- **OpenAI API Key:** platform.openai.com
- **Redis Server:** 6.2+ (Celery 브로커용)

6.2 설치 방법

```
# 1. 저장소 클론
git clone https://github.com/jjaayy2222/flownote-mvp.git
```

```
cd flownote-mvp

# 2. 가상환경 생성 및 활성화
python -m venv venv
source venv/bin/activate

# 3. Redis 설치 (macOS)
brew install redis
brew services start redis

# 4. 패키지 설치
pip install -r requirements.txt

# 5. Frontend 패키지 설치
cd web_ui
npm install
cd ..

# 6. 환경변수 설정
cp .env.example .env
# .env 파일에 OpenAI API 키 및 REDIS_URL 설정
```

6.3 전체 서비스 실행 가이드

FlowNote의 모든 기능을 사용하려면 **4개의 터미널** (+ MCP 서버 사용 시 1개 추가)이 필요합니다.

1. FastAPI Backend 실행 (Terminal 1)

```
# 프로젝트 루트 디렉토리에서
# Unix/macOS:
source venv/bin/activate # 또는 pyenv activate <your-env>
# Windows:
# venv\Scripts\activate

python -m uvicorn backend.main:app --reload
# → http://127.0.0.1:8000
```

2. Next.js Frontend 실행 (Terminal 2)

```
cd web_ui
npm run dev
# → http://localhost:3000
# 한국어: http://localhost:3000/ko
# 영어: http://localhost:3000/en
```

3. Celery Worker & Beat 실행 (Terminal 3)

```
# Worker와 Beat 동시 실행 (개발용)
celery -A backend.celery_app.celery worker --beat --loglevel=info
```

4. Flower 모니터링 실행 (Terminal 4)

```
celery -A backend.celery_app.celery flower --port=5555
# → http://localhost:5555
```

5. MCP 서버 실행 (Terminal 5) - Optional

```
# Claude Desktop 연동 시
python -m backend.mcp.server
# 또는 Claude Desktop 설정에서 자동 시작
```

7. 📖 사용 방법

7.1 Step 1: 온보딩

1. **Tab 1: 온보딩** 이동
2. 이름과 직업 입력 후 영역 선택

7.2 Step 2: 파일 분류

1. **Tab 2: 파일 분류** 이동
2. 파일 업로드 및 분류 시작

7.3 Step 3: 실시간 모니터링 (v6.0)

1. Dashboard의 Sync Monitor에서 실시간 동기화 상태 확인
2. WebSocket 연결 상태 및 이벤트 로그 모니터링

7.4 Step 4: 충돌 해결 (v6.0)

1. 충돌 발생 시 알림 수신
2. Diff Viewer에서 변경사항 비교
3. Keep Local / Keep Remote / Keep Both 중 선택

7.5 Step 5: 언어 전환 (v6.0)

1. 우측 상단 언어 스위처 클릭
2. 한국어/English 선택
3. URL 자동 변경 및 UI 즉시 업데이트

7.6 Step 6: 자동화 모니터링

- 1. Flower 대시보드 접속
- 2. Tasks 탭에서 자동 재분류/리포트 생성 작업 확인
- 3. System 탭에서 워커 상태 확인

7.7 Step 7: 하이브리드 RAG 검색 사용 (v7.0)

[!TIP] 초기 설정: 하이브리드 검색을 처음 사용하기 전, 한 번의 인덱싱 작업이 필요합니다 (아래 참조).

- 1. 초기 인덱스 구축 (최초 1회)

```
# Obsidian Vault 전체를 FAISS + BM25 인덱스로 일괄 색인
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault
```

- 2. 대시보드 또는 /search 페이지에서 검색어 입력
- 3. Hybrid Search 탭에서 alpha (Dense/Sparse 가중치), k (결과 수), PARA 카테고리 필터 설정
- 4. 검색 결과의 Score 및 응답 지연시간(Latency) 확인

7.8 Step 8: CLI 사용

```
# 단일 파일 분류
python -m backend.cli classify "path/to/file.txt" [user_id]
```

8. 개발 히스토리

Issue별 개발 진행도

Issue	완료일	핵심 기능	상태
[#1-10]	~11/11	Phase 1-2 (MVP)	✓
[#10.4]	12/16	Celery 자동화 & 스케줄링	✓
[#10.11]	02/04	v6.0 Phase 3 (i18n)	✓
[#11.2.12]	03/02	v7.0 Phase 2 (Hybrid RAG)	✓
[#11.3.13]	03/12	v7.0 Phase 2-3 (Hybrid RAG & AI Assistant)	✓
[#867]	03/25	v8.0 Phase 1-3 (Advanced RAG Eval & Performance)	✓
[#1045]	06/13	v9.0 Phase 1-4 (Adaptive Intelligence & GraphRAG)	✓ 완료

주요 커밋 히스토리

- v5.0 - MCP 서버, Next.js 대시보드, Graph View
- v6.0 Phase 1 - WebSocket 실시간 업데이트
- v6.0 Phase 2 - Conflict Diff Viewer
- v6.0 Phase 3 - 다국어 지원 (i18n)

- v7.0 - 하이브리드 RAG 검색 엔진 및 AI 어시스턴트
 - v8.0 - RAG 품질 평가 파이프라인 및 성능 최적화 ✓
 - v9.0 - 자가 적응 지능(Adaptive Intelligence) 및 GraphRAG 도입 ✓
-

9. 🗺️ 로드맵

✓ 완료된 기능 (v5.0)

- ✓ 스마트 온보딩 & PARA 분류
- ✓ Celery 기반 비동기 작업 큐
- ✓ 정기 자동 재분류 및 아카이빙 스케줄러
- ✓ Flower 모니터링 통합
- ✓ MCP 서버 구현 ✨
- ✓ Obsidian 동기화 및 충돌 해결 ✨
- ✓ Next.js 기반 모던 대시보드 ✨
- ✓ PARA Graph View & Advanced Stats ✨
- ✓ Mobile Responsive UI ✨

✓ 완료된 기능 (v6.0)

- ✓ **Phase 1: WebSocket 실시간 업데이트** ✨
 - ✓ Polling 방식 제거
 - ✓ 양방향 실시간 통신
 - ✓ 자동 재연결 메커니즘
 - ✓ 이벤트 기반 UI 업데이트
 - ✓ 네트워크 트래픽 50% 감소
- ✓ **Phase 2: Conflict Diff Viewer** ✨
 - ✓ Monaco Editor 기반 Side-by-Side 비교
 - ✓ 3가지 해결 옵션 (Keep Local/Remote/Both)
 - ✓ Markdown 프리뷰
 - ✓ Syntax Highlighting
 - ✓ 인라인 Diff 표시
- ✓ **Phase 3: 다국어 지원 (i18n)** ✨
 - ✓ next-intl 기반 다국어 시스템
 - ✓ 한국어/영어 완벽 지원
 - ✓ URL 기반 언어 라우팅
 - ✓ Backend API 응답 현지화
 - ✓ SEO 메타데이터 다국어화
 - ✓ 날짜/숫자 로케일별 포매팅

✓ 완료된 기능 (v7.0)

- ✓ **Phase 1: AI 에이전트 아키텍처 (LangGraph)** ✨
 - ✓ 상태 기반 추론 루프 설계

- ☒ Redis 기반 메모리 통합
- ☒ **Phase 2-3: 하이브리드 RAG 검색 & AI 어시스턴트** ✨
 - ☒ FAISS + BM25 하이브리드 엔진
 - ☒ RRF 순위 통합 알고리즘
 - ☒ 초기 인덱싱 부트스트랩 스크립트
 - ☒ E2E 검색 품질 검증 완료
 - ☒ Redis 검색 결과 캐싱
 - ☒ SSE 기반 실시간 스트리밍 답변
 - ☒ 고도화된 안정성 및 최적화된 인용(Inline Citations) 시스템
 - ☒ 개인정보(PII) 자동 마스킹 및 보안 가드레일
 - ☒ 소스 중복 제거 및 UI 최적화
 - ☒ TTFT 측정 및 단계별 지연 시간(Query Rephrasing / Search / Generation) 부하 분석

✅ 완료된 기능 (v8.0)

- ☒ **Phase 1-2: Golden Dataset & Eval Framework** ✨
 - ☒ 사용자 피드백 기반 자동 골든 데이터셋 추출
 - ☒ RAG 평가 메트릭 (Precision, Recall, Hallucination) 세분화
- ☒ **Phase 3: Performance Optimization** ✨
 - ☒ LLM 클라이언트 인스턴스 캐싱
 - ☒ Redis I/O 최적화 및 비동기 파이프라이닝

✅ 완료된 기능 (v9.0)

- ☒ **Phase 1: Adaptive Fine-tuning** ✨
 - ☒ OpenAI Fine-tuning 자율 호출 시스템 및 Monotonic 상태 폴링
 - ☒ 로깅 인프라 표준화 및 예약 키 기반 데이터 무결성 가드
- ☒ **Phase 2: Personalized RAG** ✨
 - ☒ 사용자 컨텍스트 기반 쿼리 확장을 통한 맞춤형 검색
- ☒ **Phase 3: Realtime Streaming** ✨
 - ☒ LLM 추론 지연 해결을 위한 SSE 스트리밍 구현
- ☒ **Phase 4: Knowledge Graph (GraphRAG)** ✨
 - ☒ 엔티티 및 관계 자동 추출 (위키링크 및 태그 파싱)
 - ☒ **react-force-graph** 기반 프론트엔드 지식 맵 시각화
 - ☒ 벡터 유사도 기반 고립 노트(Orphan Notes) 연결 추천 스케줄러 (Celery)

🚧 진행 예정 (v9.0+)

- ☐ 추가 언어 지원 (일본어, 중국어)
- ☐ AI 기반 자동 번역
- ☐ 파일 버전 히스토리

10. ? FAQ

Q1. Redis가 꼭 필요한가요?

A: 네, Celery 메시지 브로커 및 v7.0의 검색 결과 캐싱(**SearchCacheService**)에도 Redis를 사용하므로 반드시 실행되어 있어야 합니다.

Q2. 자동화 작업은 언제 실행되나요?

A: `backend/celery_app/config.py`에 정의된 스케줄에 따릅니다. (예: 재분류-매일 00:00)

Q3. 하이브리드 검색을 사용하려면 초기 설정이 필요한가요?

A: 네, 서버 최초 실행 전에 `scripts/bootstrap_index.py`로 Obsidian Vault를 인덱싱해야 합니다. 이후 서버 재 시작 시에는 인덱스가 자동으로 디스크에서 로드됩니다.

Q4. `alpha` 파라미터는 무엇인가요?

A: FAISS(Dense, 의미 기반)와 BM25(Sparse, 키워드 기반) 검색의 가중치 비율입니다. `alpha=1.0`이면 FAISS만, `alpha=0.0`이면 BM25만 사용합니다. 기본값은 `0.5` (균등 혼합)입니다.

Q5. 검색 결과가 느릴 때 어떻게 하나요?

A: Redis 캐시가 적중되면 응답이 즉시 반환됩니다. 캐시 미스 시 첫 검색은 임베딩 연산이 포함되어 느릴 수 있습니다. `tests/performance/benchmark_rag.py`로 성능을 측정해 볼 수 있습니다.

11. 🤝 기여하기

Issues 제보 및 PR 환영합니다.

12. 📄 라이선스

MIT License

13. 👤 개발자

Jay (@jjaayy2222)

FlowNote - AI가 당신의 문서를 정리해줍니다 🚀