No.	Source of Uncertainty	Input Magnitude	Original Uncertainty	Type, Distribution	Contribution ($°C^{-1}$)
1	Number of Transitions N	125	-	-	$48{,}0 \times 10^{-9}$
1a	Maximum N Error	-	± 1	B, Rectangular	$48{,}0 \times 10^{-9}$
2	Wavelength λ	532 nm	-	-	$281{,}9 \times 10^{-9}$
2a	Maximum λ Error	-	± 25 nm	B, Rectangular	$281{,}9 \times 10^{-9}$
3	Initial Length L_0	80 mm	-	-	$3{,}7 \times 10^{-9}$
3a	Maximum L_0 Error	-	$\pm 0{,}05$ mm	B, Rectangular	$3{,}7 \times 10^{-9}$
4	Object Temperature T	60 °C	-	-	$75{,}0 \times 10^{-9}$
4a	Maximum T Error	-	$\pm 0{,}5$ °C	B, Rectangular	$75{,}0 \times 10^{-9}$
5	Temperature of Reference T_0	20 °C	-	-	$75{,}0 \times 10^{-9}$
5a	Maximum T_0 Error	-	$\pm 0{,}5$ °C	B, Rectangular	$75{,}0 \times 10^{-9}$
-	Coefficient of Thermal Expansion	$1{,}039 \times 10^{-5}$ °C^{-1}	-	Normal	$u(\alpha) = 305{,}1 \times 10^{-9}$
Coefficient of thermal expansion $(\alpha) = (1{,}039 \pm 0{,}062) \times 10^{-5}$ °C^{-1} (k=2)					