CRIPTODASH

MÓDULO DE INTELIGENCIA ON-CHAIN

Guía completa de Whale Tracker Pro

Cómo seguir ballenas, leer su comportamiento, cazar smart money y validar estrategias con shadow trading — paso a paso, con todos los paneles, atajos y automatizaciones del sistema.

Solana · Ethereum · Base · BNB Chain · Hyperliquid · Hunt & Consensus · Shadow Trading

📍 Ruta: **/whale-insights/** 🔐 Acceso: **con sesión iniciada** 🗓️ Octubre 2026

1 Qué es

Whale Tracker Pro monitorea billeteras de gran capital («ballenas») en 5 blockchains, analiza su comportamiento y genera señales accionables:

- **Seguimiento** de wallets en Solana, Ethereum, Base, BNB Chain (BSC) y Hyperliquid.
- **Análisis de comportamiento**: clasifica cada ballena (acumulador, trader, distribuidor…).
- **Win rate por moneda**: en qué tokens gana cada ballena.
- **Patrones aprendidos**: RSI de compra preferido, mejor indicador, horarios de actividad.
- **Caza automática (Hunt)**: descubre nuevas ballenas desde contratos de tokens.
- **Señales de consenso**: 3+ ballenas comprando el mismo token en poco tiempo.
- **Flujos CEX**: depósitos/retiros de ballenas hacia exchanges (intención de mercado).
- **Shadow Trading**: simulación de copy-trade para validar sin arriesgar capital.
- **Gráfico con trades superpuestos** sobre el precio, con EMA / RSI / MACD.

2 Conceptos clave

Concepto	Descripción
Ballena (WhaleWallet)	Wallet que el sistema sigue. Tiene dirección, red, categoría, filtro y pares objetivo.
Categoría	`DCA` acumulación · `SNIPER` · `SMART MONEY` · `INSIDER` · `OBSERVATION`. Etiqueta que eliges al seguir.
Filtro	`OPEN` = registra todo · `STRICT` = solo tokens estables (whitelist).
target_pairs	Tokens en los que opera la ballena (ej. `SOL,WIF,PEPE`). Se descubren solos al sincronizar y alimentan el filtro de par.
Sync	Descarga de transacciones recientes de la wallet (100 txs normal, 500 en sync profunda).
Enriquecer historial	Recalcula el contexto de mercado (RSI, MACD, BB, SMA, volumen) en el instante exacto de cada transacción pasada. **Requisito previo** para aprender patrones.
Shadow Trade	Operación simulada: se abre al precio real de mercado y se cierra manualmente; el PnL % alimenta las métricas.
Hunt Target	Contrato de token a escanear para descubrir ballenas compradoras.
Señal de consenso	3+ ballenas seguidas compraron el mismo token en un período corto.
Flujo CEX	Movimiento entre una ballena y una hot wallet de exchange: `DEPOSIT` → presión vendedora · `WITHDRAWAL` → posible compra en DEX.

3 Recorrido por la interfaz

3.1 · Barra superior

Botón	Qué hace
🌐 **Filtro de par**	Desplegable con todos los tokens de todas las wallets. Filtra la lista de ballenas y los shadow trades abiertos. Se quita con la ✕.
🎯 **Cazar**	Lanza la caza de ballenas sobre todos los Hunt Targets activos (en background). Recarga la página al terminar.
🔄 **Sync**	Encola la sincronización masiva de todas las wallets activas (background). También ocurre **automáticamente cada 15 min**.
➕ **Seguir**	Modal para seguir una wallet individual.
📥 **Importar**	Modal de importación masiva (una dirección por línea).
🤖 **Bots** · ⚡ **Scalping**	Accesos rápidos a los otros módulos.

3.2 · Panel de métricas

- **Ballenas seguidas** — total de la lista (máximo 50 visibles).
- **Win rate promedio** — media del win rate de las wallets con datos cacheados.
- **PnL simulado** — suma del PnL de los shadow trades cerrados (nocional × pnl%).
- **Señales activas** — señales de consenso en estado `ACTIVE`.

3.3 · Panel «Hunt Targets» (caza de ballenas)

- Lista los contratos que se escanean en busca de compradores grandes.
- ➕ **Añadir**: símbolo, blockchain, dirección de contrato y **volumen mínimo en USD** (solo se agregan wallets cuyo volumen de compra supere ese mínimo).
- ⏸ / ▶ pausa o activa un target sin borrarlo · 🗑 lo elimina.
- Si la tabla está vacía, la primera caza siembra targets por defecto: `WIF, BONK, JUP` (Solana), `PEPE, SHIB` (Ethereum), `TOSHI` (Base).
- La caza crea las ballenas nuevas (nombre `Hunter: SYMBOL #abc123`, categoría Observación), les asigna el token como `target_pairs` y dispara su sync inmediata. Envía alerta por Telegram por cada hallazgo.
- También corre **automáticamente cada 6 h** (solo alto volumen y ≥ 2 txs).

3.4 · Señales de Consenso 🔥

Aparece solo si hay señales activas. Cada tarjeta muestra token, nº de ballenas y confianza, con botón **+** que precarga ese token en el formulario de Hunt Targets.

3.5 · Flujos CEX 🏢

Depósitos/retiros recientes entre ballenas seguidas y exchanges conocidos. `→ depósito` = posible venta · `← retiro` = posible compra en DEX. Los flujos que superan el umbral de USD disparan alerta por Telegram.

3.6 · Sidebar izquierdo — lista de wallets

Cada fila muestra: nombre, red, nº de txs, nº de simulaciones, última sync, etiquetas de tokens (`$SOL` , clicables para filtrar), badge de comportamiento, win rate y **score**:

- **Score** (puntos): `≥70` fondo verde · `≥40` amarillo. Lo calcula el motor de scoring y se refresca cada 6 h (y por demanda vía AJAX).
- **Caja de búsqueda**: filtra por nombre, dirección o token.
- 🧠 **Aprender patrones** — aprendizaje ampliado en background (transacciones enriquecidas + shadow trades cerrados; mínimo 3 muestras y 55 % win rate).
- 🗄 **Enriquecer historial** — enriquece el contexto de mercado de **todas** las wallets (background, puede tardar minutos).

3.7 · Panel de detalle (clic en una wallet)

Cabecera

- Nombre, red y dirección (clic para **copiar**).
- **Sync** — sincronización profunda de esta wallet (200 firmas en Solana / 500 txs).
- **Gráfico**, **CSV** (exportar historial) y 🗑 (dejar de seguir, borrado físico).

Comportamiento & DNA

Modo	Icono	Significado
Acumulador DCA	🏢	Mayormente compras progresivas, pocas ventas.
Trader Activo	⚡	Alta rotación compra/venta equilibrada.
Swing Trader	🌊	Rotación media con holds más largos.
Distribución	📤	Más ventas que compras (fase de salida).
En Observación	👁	Datos insuficientes todavía.

Además muestra: ratio compra/venta, nº de txs, hold promedio, **RSI promedio al comprar** (verde <40 = compra en miedo; rojo >60 = compra en euforia), horas activas e indicadores que más usa (chips).

Win Rate por Moneda

Tabla por token: nº de trades, win rate, PnL medio % y última operación. Colores: `WR ≥ 60` verde · `40–60` amarillo · `< 40` rojo.

Copy Trade (Shadow Trading)

- 🔬 **Simulado (Shadow)**: abre un ShadowTrade al **precio real de mercado** del primer par de la ballena (amount = 1 token). Aparece debajo con botón **Cerrar**, que cierra al precio actual y registra el PnL %.

- ⚡ **Real (Binance)**: pide confirmación extra; hoy también abre la simulación — la ejecución de órdenes reales se gestiona desde el módulo de Bots.

Patrones & Indicadores

Mejor patrón detectado y desglose de **win rate por rango de RSI al comprar** (ej. «RSI 30–40: 72 % WR en 14 trades»), basado en N operaciones con contexto de mercado.

Últimas Operaciones

Últimas 15 transacciones con tipo (BUY/SWAP/…), activos, fecha y enlace al explorador (Solscan, Etherscan, Basescan o Hyperliquid según la red).

Gráfico (botón Gráfico)

- Precio del token: velas 1h de **Binance** si existe; si no, fallback a DexScreener + GeckoTerminal en diario.
- Indicadores: **EMA 9/21/50/200, RSI(14) y MACD**.
- **Trades de la ballena superpuestos** (compras y ventas como marcadores).
- Selector de token para cambiar entre los tokens que la wallet ha operado. Se cachea 10 min por wallet+token.

4 Flujo de trabajo recomendado

1

1 · Seguir ballenas
Manual: ➕ Seguir → dirección, nombre, red, categoría, filtro y token objetivo.
Masivo: 📥 Importar → pega varias direcciones (una por línea), elige red y categoría, y marca **«Auto-sincronizar después de importar»**. Recibirás aviso por Telegram con el resumen. No se permiten duplicados de (dirección + red).

¿De dónde sacar direcciones de ballenas?

Si no tienes direcciones a mano, estas son las fuentes más efectivas (todas gratis o con plan gratuito suficiente). **DexScreener y GeckoTerminal son las mismas fuentes que usa el cazador interno del sistema**: lo que veas ahí es lo que el Hunt automático encontraría.

Fuente	Redes	Qué buscar
DexScreener (`dexscreener.com`) → token → **Top Traders**	Todas	Ranking de compradores/vendedores recientes con dirección y volumen. Copia a los que más compraron.
GeckoTerminal (`geckoterminal.com`) → pool → **Top traders**	Todas	Compradores recientes del pool con monto. Misma data que usa la caza interna (vía API).
Solscan (`solscan.io`) → token → **Holders / Top Traders**	Solana	Holders más grandes y traders más activos del token.
Etherscan (`etherscan.io`) → token → **Holders**	Ethereum	Top 500 holders del token (gratis). Filtrá los que tengan txs recientes.
BscScan (`bscscan.com`) → token → **Holders**	BNB Chain	Top holders con actividad reciente.
BaseScan (`basescan.org`) → token → **Holders**	Base	Top holders con actividad reciente.
GMGN (`gmgn.ai`) → token → **Smart Money**	Solana, EVM	Wallets etiquetadas como smart money que operaron el token.
Hyperliquid Explorer (`app.hyperliquid.xyz/explorer`) → leaderboard	Hyperliquid	Direcciones de los traders más rentables de la plataforma.
Arkham (`arkhamintelligence.com`)	Multi-cadena	Búsqueda de entidades y wallets etiquetadas (ballenas, fondos, CEX).
X/Twitter: `@lookonchain` , `@whale_alert` , `@EmberCN`	Todas	Publican direcciones concretas de ballenas con la tx que acaban de hacer. Copiá la dirección y pegala.

Antes de pegar, validá rápido:

2. **Formato correcto por red**: EVM (Ethereum/Base/BSC/Hyperliquid) empieza con `0x` y tiene 42 caracteres; Solana es base58 de 32–44 caracteres sin `0x` . El sistema normaliza minúsculas en EVM automáticamente.
3. **Que sea una wallet, no un contrato**: si en el explorador dice «Contract», no sirve. Buscá cuentas con transacciones (EOA).
4. **Actividad reciente**: abrí la dirección en el explorador y confirmá que operó en los últimos días.
5. **Historial de trades, no solo un airdrop**: priorizá wallets con varias compras/ventas; son las que generan patrones y win rate útiles.

> 💡 **Flujo rápido de descubrimiento manual**
>
> 1. Elegí un token → 2. Abrí DexScreener o GeckoTerminal en **Top Traders** → 3. Verificá 2–3 candidatas en el explorador → 4. Copiá y pegalas en 📥 **Importar** (una por línea) → 5. Marcá «Auto-sincronizar después de importar».

> 💡 **Vía sin fricción**
>
> El **Hunt automático** (paso 6) escanea los contratos de Hunt Targets y agrega a los mayores compradores sin que copies nada.

6 **2 · Sincronizar**

Pulsa 🔄 **Sync** (o espera al ciclo automático de 15 min). La primera sync trae las transacciones recientes y el análisis rellena `target_pairs`, `top_tokens` y `trading_dna`. Si una wallet necesita más historia: clic en ella → **Sync** (sync profunda).

7 **3 · Enriquecer historial**

Pulsa 🗄 **Enriquecer historial** en la cabecera del sidebar. Esto reconstruye RSI / MACD / SMA / BB / volumen **en el momento de cada trade pasado** y es imprescindible para que el aprendizaje de patrones tenga material.

8 **4 · Aprender patrones**

Pulsa 🧠 en el sidebar. Si el dataset es insuficiente (<3 muestras), el sistema te lo dice y sugiere enriquecer primero. Con datos suficientes, aprende en background y actualiza los patrones en unos minutos.

9 **5 · Analizar**

Revisa el **score** y los badges de la sidebar: prioriza ballenas ≥70 pts con WR alto y modo Acumulador o Swing. Abre cada ballena: mira **Comportamiento & DNA** y **Win Rate por Moneda**. Vigila **Señales de Consenso** (3+ ballenas sobre el mismo token = candidato a bot) y **Flujos CEX** (depósito grande = cuidado; retiro = posible compra).

10 **6 · Cazar ballenas nuevas**

Añade contratos en **Hunt Targets** (o deja los sembrados por defecto). Pulsa 🎯 **Cazar** y espera el resultado; las nuevas ballenas aparecen con sync ya disparada. La caza automática cada 6 h mantiene el flujo sin intervención.

11 **7 · Validar con Shadow Trading y exportar**

Con una ballena seleccionada, abre una simulación en **Copy Trade** sobre su par y ciérrala cuando lo decidas: el PnL % queda registrado y alimenta win rate y patrones. Usa **CSV** para llevarte el historial completo (incluye indicadores de contexto por trade) y **Gráfico** para revisar entradas/salidas contra el precio.

5 Automatización (Celery Beat)

Tarea	Frecuencia
Sincronización de todas las ballenas	Cada 15 min
Caza automática de ballenas (alto volumen, ≥ 2 txs)	Cada 6 h
Señales desde patrones aprendidos	Cada 15 min
Re-cálculo de scores de ballenas	Cada 6 h

> ⚠️ **Requisito**
> Redis + Celery worker + Celery Beat deben estar corriendo (en el VPS son servicios systemd). Si no corren, las acciones «en background» (Sync, Cazar, Enriquecer, Aprender) devuelven error al encolar y las métricas quedan en «Cargando…».

> 💪 **Robustez ya incorporada**
> · **Lock por wallet**: si una wallet ya está sincronizándose, se omite la tarea duplicada (evita solapes entre beat, cron y triggers manuales).
> · **Auto-recuperación**: wallets colgadas en `SYNCING` >30 min se liberan; wallets en `ERROR` se reintentan pasados 60 min.

6 Notas y límites a tener en cuenta

- La lista muestra las **primeras 50 wallets**; usa el buscador o el filtro de par para acotar.
- **BSC** usa un RPC público (`eth_getLogs`) sin API key — más lento y limitado que las demás redes; no requiere BscScan.
- Direcciones EVM (Ethereum/Base/BSC) se guardan en minúsculas; Solana tal cual.
- Las métricas de score/PnL vienen de caché (15 min); si ves «Calculando…», espera al AJAX de scores o al ciclo de 6 h.
- «Dejar de seguir» (🗑) es **borrado físico** de la wallet y su historial.
- El endpoint `/whale-insights/suggest-bot/<wallet_id>/` (API) devuelve parámetros sugeridos para crear un bot GRID/DayTrading a partir del historial de una ballena.

7 Solución de problemas

Síntoma	Causa probable / solución
«Error al encolar tarea… ¿Está corriendo Redis/Celery?»	Redis o los workers de Celery están caídos. Levantar servicios y reintentar.
Métricas en «Cargando…» / «Calculando…» permanente	Celery sin correr o caché sin poblar; verificar worker + beat.
«Dataset insuficiente para aprender»	Ejecutar primero 🗄 **Enriquecer historial** y esperar a que termine.
Wallet atascada en `SYNCING` o `ERROR`	Se auto-recupera (30/60 min) en el próximo ciclo de sync.
«No hay contratos activos en Hunt Targets» al cazar	Añadir al menos un target en el panel (o esperar la siembra automática).
Gráfico sin datos	El token no está en Binance y DexScreener/GeckoTerminal no devolvió OHLCV; probar con otro token del selector.
Página devuelve «Error interno»	Revisar logs del servidor (excepción logueada en las vistas de whales).

8 Referencias de código (para desarrollo)

Pieza	Archivo
Vista principal y endpoints AJAX	`dashboard/views/whale_views.py`
Shadow trading (simular/cerrar/precios)	`dashboard/views/shadow_views.py`
Plantilla del panel	`dashboard/templates/dashboard/whale_insights.html`
Modelos (Wallet, Tx, Shadow, HuntTarget, Consensus, ExchangeFlow, Pattern)	`dashboard/models.py`
Tareas Celery (sync, hunt, enriquecimiento, aprendizaje)	`dashboard/tasks.py`
Trackers por red	`dashboard/whale/trackers.py`
Clasificación de comportamiento	`dashboard/whale/analysis.py`
Scoring	`dashboard/whale/scoring.py`
Detección de flujos CEX	`dashboard/whale/flows.py`
Schedule de Celery Beat	`criptodash/settings.py` → `CELERY_BEAT_SCHEDULE`