

Propiedad display de CSS

Diseño de sitios webs

introducción

- Todos los elementos tienen una forma de comportarse visualmente
- La forma de comportarse lo controla la propiedad CSS **display**
- Esta propiedad se puede modificar

display:none

- No se muestra el elemento

display:inline

- Elemento cuyo contenido se muestra en la misma línea
- Ejemplos (por defecto):
 - strong
 - em
 - mark
 - q
 - span

display:inline

- Admite márgenes, padding, bordes,...
- No admite propiedades width, height ni de posicionamiento

display:block

- Elemento que genera una caja
- Por defecto se expande en todo el ancho de su contenedor
- Ejemplos (por defecto):
 - div
 - p
 - h1
 - section
 - article
 - ul

display:block

- Permite modificar todas las propiedades

display:inline-block

- Genera cajas interiores a su contenedor
- El tamaño se adapta al contenido
- Ejemplos (por defecto):
 - img
 - input
 - textarea
 - button
 - video

display:inline-block

- Permite modificar todas las propiedades salvo las de posicionamiento
- Sí admite utilizar `float`

display:list-item

- Hace que el elemento sea un ítem de lista
- Ejemplos:
 - li
 - dd

otros

- **table**. Comportamiento de tabla (como `<table>`)
- **table-row**. Comportamiento de fila de tabla (como `<tr>`)
- **table-cell**. Comportamiento de celda (como `<td>`)
- **table-column**. Comportamiento de columna (como `<col>`)
- **table-column-group**. Como `<colgroup>`
- **table-header-group**- Como `thead`

otros

- **table-row-group**- Como `<tbody>`
- **table-footer-group**. Como `<tfoot>`
- **compact**. Dependiendo del contenedor genera una caja completa o una caja en línea. Lo hereda de su contenedor
- **run-in**. Dependiendo del contenedor genera un elemento block o uno inline.