

RELATÓRIO DO JATEAMENTO DO REVESTIMENTO

POÇO	9-MLS-170D-RJS			SONDA	SS-56	
CAMPO	MARLIM SUL	LÂMINA D'ÁGUA	1.078,00	m	MR / FM	1.097,50 m
SISTEMA/FAB/PAÍS	16.3/4" x 15 ksi x MS 700 15PB SÉRIE 3 /VETCO / BR					
TÉCNICO	ANDRÉ BARROS DQ (GNFB)					
FISCAL	LUIS BERTEZINI (CXVB) / RODRIGO DUARTE (BEMG)					

PROFUNDIDADES		PARÂMETROS				INCL. BASE	RECIPROCAÇÃO				OBSERVAÇÕES 01
IAT	SAPATA	GPM	PSI	KIPS	MIN		↑	↓	↑	↓	DIÂMETRO BROCA ("):
ZERO	1.097.00	0	0	0	0	0°					COMPENSA. ABERTO
1.00	1.098.00	0	0	0	0						
2.00	1.099.00	100	100	10	30	0°					
3.00	1.100.00	100	150	10	25		10	10			
4.00	1.101.00	250	200	15	20		10	15			COMPENSA. FECHADO
5.00	1.102.00	250	200	10	5		20	10			
6.00	1.103.00	250	300	15	7						
7.00	1.104.00	250	250	15	5	0°					
8.00	1.105.00	250	250	20	5						
9.00	1.106.00	250	300	15	7		20	20			
10.00	1.107.00	150	100	10	20		20	20			
11.00	1.108.00	250	200	10	10		20	20	15	20	
12.00	1.109.00	250	200	15	15	0°	15	20	10	15	
13.00	1.110.00	250	200	15	10						
14.00	1.111.00	250	200	20	15		20	15	15	10	
15.00	1.112.00	250	230	15	15		15	15	20	20	
16.00	1.113.00	300	300	30	13		30	20	20	30	
17.00	1.114.00	300	300	30	20		40	30	30	30	
18.00	1.115.00	350	400	40	35	0°	40	30	40	40	
19.00	1.116.00	400	600	50	30		40	40	30	40	
20.00	1.117.00	400	600	60	10						
21.00	1.118.00	400	600	60	10		60	50	50	60	
22.00	1.119.00	400	600	60	10		50	60			
23.00	1.120.00	400	600	70	40	0°	80	80	70	80	CONEX. ÀS 08:10 A 08:25
24.00	1.121.00	400	600	70	10						
25.00	1.122.00	400	600	80	10						
26.00	1.123.00	400	600	80	15		90	80	70	90	
27.00	1.124.00	400	600	80	35		80	80	70	90	
28.00	1.125.00	450	650	90	20	1/2°	100	90	100	90	
29.00	1.126.00	450	650	90	20		100	90	90	90	
30.00	1.127.00	500	700	120	05						JATEA. À COMPRESSÃO
31.00	1.128.00	500	700	120	05						
32.00	1.129.00	550	750	120	05						
33.00	1.130.00	550	750	120	05						
33.58	1.130.58	550	750	120	05	1/2°					