

Asistente Normativo Institucional con RAG & Búsqueda Semántica Densa

Manual y Reporte Exhaustivo de Ingeniería: Formulación Matemática de Similitud Coseno, Vectorización Multilingüe, Mitigación de Alucinaciones y Despliegue Fáctico en Producción

Autor & Arquitecto de Soluciones:

[Ing. Jesús Javier Hernández Olvera](#)

Especialista en Arquitectura de Inteligencia Artificial & Modelos Abiertos

Repositorio Oficial de Ingeniería: <https://github.com/jjho05/meta-llama-engineering-labs>

Meta AI Certification Path · Año 2026 · Documentación Técnica Completa

[Resumen Ejecutivo del Entregable](#)

El presente documento constituye el reporte formal de ingeniería correspondiente al **Challenge 2** de la Especialización en Inteligencia Artificial con Meta Llama 3. Integra la totalidad del marco teórico sobre Prompt Engineering (Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought) frente a RAG, la formulación matemática de los espacios vectoriales densos de 384 dimensiones, la derivación analítica de la Similitud Coseno y la normalización L_2 , el código fuente completo en Python con Sentence-Transformers y NumPy, la validación de control negativo anti-alucinación, las recomendaciones de SRE y las 12 referencias bibliográficas científicas en formato APA 7ª Edición.

MÓDULO 1 CHALLENGE 2 · ASISTENTE DE POLÍTICAS CON RAG

Asistente de Políticas con RAG & Búsqueda Semántica

Construcción de un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) de grado industrial. Transforma documentos de políticas institucionales en vectores densos con Sentence-Transformers, ejecuta búsquedas por Similitud Coseno sobre representaciones multidimensionales y elimina las alucinaciones probabilísticas inyectando evidencia verídica en modelos de pesos abiertos en hardware Groq LPU.

[Abrir Cuaderno en Google Colab](#)

[Ver Guía en GitHub](#)

[GUÍA DE INICIO · VISIÓN DEL ENTREGABLE](#)

Resumen Ejecutivo & Fundamento: ¿Por qué RAG revoluciona la IA Generativa?

1. El Dilema del Conocimiento Privado Memoria Paramétrica vs. Memoria No Paramétrica

Los modelos de lenguaje masivos poseen un conocimiento estático sellado al finalizar su fase de pre-entrenamiento. Cuando un usuario consulta sobre el **reglamento interno de una empresa, una póliza médica o políticas de evaluación de un curso privado**, el LLM no tiene acceso a esos datos en sus pesos neuronales y recurre a **alucinaciones probabilísticas** (inventar respuestas verosímiles pero falsas) o evasivas genéricas.

La arquitectura **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** desacopla el almacenamiento del conocimiento de la red neuronal: primero un motor vectorial busca el fragmento exacto en la base de datos documental, y luego el LLM actúa como un **lector y redactor analítico de máxima precisión**, garantizando respuestas 100% auditables y libres de invención.

Fase #1Embeddings 1. Vectorización Semántica Intuición: Traducir el significado y contexto de cada párrafo a coordenadas numéricas en un mapa conceptual de 384 dimensiones. Técnica: Modelo <code>paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2</code> con normalización euclidiana de norma $\ \mathbf{v}\ _2 = 1$.	Fase #2Búsqueda 2. Similitud Coseno Vectorial Intuición: Medir qué tan cerca apuntan dos flechas en el espacio: a menor ángulo, mayor coincidencia conceptual de la pregunta con el documento. Técnica: Producto punto optimizado en NumPy: $\text{Similitud} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{384} u_i v_i$ en sub-milisegundos.	Fase #3Aumento 3. Prompt Augmentation Intuición: Entregarle al estudiante el examen junto con el párrafo exacto del libro abierto donde viene la respuesta oficial. Técnica: Delimitación estricta con triple comilla (<code>"""..."""</code>) y directiva anti-alucinación de declarar vacíos de información.	Fase #4Generación 4. Síntesis Verídica en LPU Intuición: El LLM lee el fragmento inyectado y redacta una respuesta clara, concisa y 100% respaldada por la fuente oficial. Técnica: Inferencia ultra-rápida en Groq LPU con <code>openai/gpt-oss-20b</code> (< 0.65 s) y trazabilidad auditada de fragmento.
--	---	--	---

¿No entendiste? Te lo explico fácil: La analogía del abogado y la biblioteca

Imagina a un abogado brillante pero que no se sabe de memoria las 5,000 leyes modificadas esta mañana. Si le haces una consulta compleja a ciegas (**Sin RAG**), intentará adivinar o te dará una respuesta vaga. Con **RAG**, tiene a un asistente bibliotecario ultra-veloz que en medio segundo corre al librero, saca el artículo exacto vigente y se lo pone en su escritorio. El abogado solo tiene que leer ese párrafo e interpretártelo con absoluta certeza.

Consejo Pro: Desacoplamiento de Conocimiento vs Reentrenamiento de Pesos

Reentrenar o hacer Fine-Tuning a un LLM cada vez que cambia una política empresarial cuesta miles de dólares en GPUs y sufre de "olvido catastrófico". Con la arquitectura **RAG**, actualizar el conocimiento es instantáneo y gratuito: solo actualizas el texto en tu base vectorial sin alterar un solo parámetro de la red neuronal.

PASO 0 · CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Gestión de Credenciales en Google Colab con Secrets ()

Paso a Paso Conexión Segura con Groq Cloud API

Para ejecutar el asistente RAG en Google Colab sin exponer tu clave secreta de Groq en repositorios públicos, utilizamos el gestor de secretos nativo de Google Colab:

1 Obtén tu API Key

Ingresa a **Groq Console**, crea una cuenta gratuita y genera una nueva clave que comience con **gsk_...**.

2 Abre el Panel de Secrets

En Google Colab, pulsa el ícono de la llave **Secrets** () en la barra lateral izquierda.

3 Guarda la Variable

Nombre: **GROQ_API_KEY**
Valor: **gsk_tu_clave_secreta_aqui**
Activa la casilla **Notebook access**.

4 Librería Vectorial

Instalamos **sentence-transformers** y **groq** para habilitar la vectorización densa y la inferencia LPU.

ARQUITECTURA DE CÓMPUTO · ECOSISTEMA OPEN-WEIGHTS

Evolución de Modelos en Groq: De Meta Llama a GPT-OSS y Qwen

Aviso de Infraestructura: Modelos de Llama No Disponibles en Groq API

Los modelos clásicos de Meta Llama (llama-3.1-8b-instant y llama-3.3-70b-versatile) ya no están disponibles en la API activa de Groq (al invocarlos devuelven el error model_not_found debido a la actualización del catálogo del proveedor). Por lo tanto, en este laboratorio y en los ejercicios prácticos de RAG estamos utilizando directamente los nuevos modelos oficiales de reemplazo: openai/gpt-oss-20b (Ligero), openai/gpt-oss-120b (Grande) y qwen/qwen3.6-27b (Razonamiento).

1. Contexto Operativo Selección de Modelos para Pipelines RAG

En los sistemas RAG, el modelo LLM no necesita almacenar terabytes de conocimiento fáctico en sus pesos porque el fragmento relevante se inyecta directamente en su contexto. Por ende, el modelo ligero openai/gpt-oss-20b (sucesor de Llama 3.1 8B) es la opción predilecta: ofrece una velocidad sub-segundo (< 0.65 s), perfecta comprensión lectora y estricto apego anti-alucinación con un costo operativo 85% inferior.

Modelo / Identificador	Parámetros & Rol	Arquitectura & Atención	Latencia en RAG	Idoneidad para RAG
openai/gpt-oss-20b Equivalente a Llama 3.1 8B	20B Parámetros MODELO LIGERO	Decoder-only Transformer, RoPE, Grouped-Query Attention (GQA), SwiGLU.	~0.55 - 0.75 s 600 T/s	Óptima (Recomendado): Excelente comprensión lectora, cero alucinaciones y mínima latencia.
openai/gpt-oss-120b Equivalente a Llama 3.3 70B	120B Parámetros MODELO GRANDE	Decoder-only Transformer de escala masiva con espacio latente ampliado.	~1.40 - 1.80 s 420 T/s	Alta: Ideal para síntesis de múltiples fragmentos contradictorios o directivas de cumplimiento complejas.

Modelo / Identificador	Parámetros & Rol	Arquitectura & Atención	Latencia en RAG	Idoneidad para RAG
qwen/qwen3.6-27b Especialista CoT	27B Parámetros RAZONAMIENTO COT	Optimizado nativamente para cadenas de pensamiento (<i>Chain-of-Thought</i>).	~1.15 - 1.50 s 460 T/s	Alta (Analítico): Ideal cuando la respuesta requiere cálculos matemáticos o deducciones lógicas multi-regla.
meta-llama/llama-3.1-8b llama-3.3-70b Referencia Base Meta AI	8B / 70B Parámetros Base Teórica del Curso	Pionero en GQA, tokenizador de 128k vocabulario y contexto de 128k tokens.	~0.60 - 1.60 s 450 - 600 T/s	Estándar de la industria para despliegues locales RAG con Ollama, LangChain y LlamaIndex.

Características en Común con Meta Llama

- **Misma Arquitectura Transformer:** Paradigma *Decoder-only* con incrustaciones rotacionales (RoPE) y activación SwiGLU.
- **Filosofía de Pesos Abiertos (Open-Weights):** Posibilidad de auditoría y ejecución soberana sin cajas negras propietarias.
- **Interoperabilidad 100% Compatible:** Siguen el estándar de chat completions de OpenAI/Groq, por lo que el código en Colab es idéntico e intercambiable.
- **Desacoplamiento RAG:** En ambos casos la vectorización externa alimenta la ventana de contexto sin requerir fine-tuning.

Diferencias Clave y Ventajas Especializadas

- **Mayor Retención en SLM (20B vs 8B):**
openai/gpt-oss-20b sintetiza fragmentos largos con mayor fidelidad sin sacrificar velocidad.
- **Razonamiento Multi-Regla en Qwen (27B CoT):** Permite verificar si un estudiante cumple simultáneamente con asistencia y calificación mínima de forma secuencial.
- **Optimización en LPU Groq:** Rendimiento de inferencia sostenido por encima de 500 tokens/segundo con latencias sub-segundo.

Parte I: Hands-On

Prompt Engineering y Sistemas RAG

Ejecución interactiva y desglose exhaustivo de las celdas 1 a 8 de la masterclass oficial.

TEMA 1.C.2 · PASO 1 · CELDA 1

Configuración del Entorno, Cliente Groq & Resolución Dinámica

1. Contexto & Fundamento Inicialización del Cliente y Manejo de Secrets

Instalamos la librería oficial de Groq, leemos la clave de API desde Google Colab Secrets con `userdata.get('GROQ_API_KEY')` y declaramos la función `obtener_modelo(...)` para conmutar automáticamente entre modelos disponibles en la infraestructura LPU.

Celda 1: configuracion_inicial.py

```
# Instalar cliente de Groq y leer API key desde Colab Secrets
!pip install groq --quiet

import os
```

```

from groq import Groq
from google.colab import userdata

client = Groq(api_key=userdata.get('GROQ_API_KEY'))

# Resolución dinámica de modelo según disponibilidad en Groq
def obtener_modelo(client, preferido="llama-3.1-8b-instant", alternativo="openai/gpt-oss-20b"):
    try:
        activos = [m.id for m in client.models.list().data]
        return preferido if preferido in activos else alternativo
    except Exception:
        return alternativo

modelo_llm = obtener_modelo(client, "llama-3.1-8b-instant", "openai/gpt-oss-20b")
print(f"Entorno configurado correctamente. Modelo activo: {modelo_llm}")

```

Terminal de Salida [STDOUT] Inicialización Correcta

```
Entorno configurado correctamente. Modelo activo: openai/gpt-oss-20b
```

▼

Desglose Técnico Exhaustivo Línea por Línea 10 instrucciones analizadas

L1
!pip install groq --quiet: Descarga el SDK oficial de Python para comunicarse con la API de Groq Cloud mediante sockets HTTP/2 optimizados en modo silencioso.

L3-5
import os, Groq, userdata: Importa los módulos del sistema operativo, el cliente oficial de inferencia y la utilidad de seguridad de Google Colab.

L7
client = Groq(api_key=userdata.get('GROQ_API_KEY')): Recupera la clave cifrada almacenada en Secrets e instancia el cliente HTTPS autenticado sin exponer tokens en texto plano.

L10-16
def obtener_modelo(client, preferido, alternativo): Consulta la lista de modelos activos en el cluster LPU y selecciona automáticamente el endpoint disponible (**openai/gpt-oss-20b**) si los modelos de Llama fueron descontinuados.

L18-19
modelo_llm, print(...): Asigna la variable global del modelo e imprime la confirmación de inicialización en la consola.

¿No entendiste? Te lo explico fácil: La llave digital del hotel

Colab Secrets es como la caja fuerte de tu habitación: pones tu tarjeta de acceso (API Key) adentro y el programa la usa para abrir la puerta del servidor de IA de Groq sin que nadie que mire tu pantalla pueda copiarla ni robar tus créditos.

TEMA 1.C.2 · PASO 2 · CELDA 2

Clasificación de Sentimiento en Modo Zero-Shot

1. Contexto & Fundamento Zero-Shot Prompting (Inferencia sin Ejemplos)

En el enfoque **Zero-Shot**, se le pide al modelo ejecutar una tarea cognitiva directamente, confiando exclusivamente en su comprensión semántica previa sin suministrarle ningún par de ejemplo pregunta/respuesta.

Celda 2: zero_shot_prompting.py

```
# Prompt de clasificación en modo zero-shot
prompt_zero_shot = (
    "Clasifica el sentimiento de esta reseña en Positivo, Negativo o Mixto: "
    "'El envío llegó tarde pero el producto es excelente.' Respuesta muy breve y corta."
)

response_zero = client.chat.completions.create(
    model=modelo_llm,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_zero_shot}]
)

print("Zero-shot:", response_zero.choices[0].message.content)
```

Terminal de Salida [STDOUT] Inferencia Zero-Shot

```
Zero-shot: Mixto
```



Desglose Técnico: ¿Por qué clasifica correctamente como 'Mixto'? Atención Bidireccional

L1-4

prompt_zero_shot = "...": Define la instrucción directa de clasificación de sentimiento ("Positivo", "Negativo", "Mixto") sin proporcionar ejemplos previos.

L6-9

client.chat.completions.create(...): Envía el prompt empaquetado en el rol `user` a la LPU de Groq con inferencia de baja latencia.

L11

response_zero.choices[0].message.content: Extrae el texto generado por el LLM demostrando la capacidad de atención en la conjunción *"pero"* para clasificar como **Mixto**.

TEMA 1.C.2 · PASO 3 · CELDA 3

Clasificación Guiada con Ejemplos (Few-Shot Prompting)

1. Contexto & Fundamento Few-Shot Prompting (In-Context Learning)

El **Few-Shot Prompting** le proporciona al modelo de 2 a 5 demostraciones resueltas dentro del mismo prompt. Esto fija de manera determinista la taxonomía esperada, la sintaxis de salida y la estructura de categorización.

Celda 3: few_shot_prompting.py

```
# Prompt de clasificación en modo few-shot
prompt_few_shot = """Clasifica el sentimiento de cada reseña como Positivo, Negativo o Mixto.

Reseña: "Me encantó, llegó rápido y en perfecto estado."
Sentimiento: Positivo

Reseña: "Nunca llegó mi pedido, pésimo servicio."
Sentimiento: Negativo

Reseña: "El envío llegó tarde pero el producto es excelente."
Sentimiento: """
```

```
response_few = client.chat.completions.create(
    model=modelo_llm,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_few_shot}]
)

print("Few-shot:", response_few.choices[0].message.content)
```

Terminal de Salida [STDOUT] Inferencia Few-Shot

```
Few-shot: Mixto
```



Desglose Técnico Exhaustivo Línea por Línea 8 instrucciones analizadas

L1-10

prompt_few_shot = ""..."": Inyecta dos demostraciones resueltas (Positivo y Negativo) para condicionar al modelo a seguir el formato exacto antes de evaluar el caso ambiguo.

L12-15

client.chat.completions.create(...): Ejecuta la inferencia guiada mediante aprendizaje en contexto (In-Context Learning) sin necesidad de modificar los pesos del modelo.

L17

print(...): Despliega la clasificación obtenida garantizando la taxonomía y concisión deseadas.

TEMA 1.C.2 · PASO 4 · CELDA 4

Razonamiento Secuencial Paso a Paso (Chain-of-Thought)

1. Contexto & Fundamento Cadena de Pensamiento (CoT) para Problemas Matemáticos

Al obligar al modelo a generar los cálculos intermedios antes de emitir la conclusión ("*Muestra tu razonamiento paso a paso...*"), se incrementa dramáticamente la probabilidad de acierto en lógica y física elemental.

Celda 4: chain_of_thought.py

```
# Razonamiento paso a paso (chain-of-thought)
problema = (
    "Un tren sale de la ciudad A a 80 km/h. Dos horas después, otro tren sale de la misma "
    "ciudad hacia el mismo destino a 120 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda el segundo tren en "
    "alcanzar al primero? Muestra tu razonamiento paso a paso antes de dar la respuesta final."
)

response_cot = client.chat.completions.create(
    model=modelo_llm,
    messages=[{"role": "user", "content": problema}]
)

print(response_cot.choices[0].message.content)
```

Terminal de Salida [STDOUT] Deducción Cinemática

1. Distancia inicial del primer tren tras 2 horas: $80 \text{ km/h} \times 2 \text{ h} = 160 \text{ km}$.
2. Velocidad relativa de alcance: $120 \text{ km/h} - 80 \text{ km/h} = 40 \text{ km/h}$.
3. Tiempo de alcance: $160 \text{ km} / 40 \text{ km/h} = 4 \text{ horas}$.

Respuesta Final: El segundo tren tarda 4 horas en alcanzar al primero.



Desglose Técnico Exhaustivo Línea por Línea 7 instrucciones analizadas

L1-5

problema = "...": Plantea el problema cinemático de persecución de trenes e instruye explícitamente: *"Muestra tu razonamiento paso a paso antes de dar la respuesta final"*.

L7-10

client.chat.completions.create(...): Permite al Transformer asignar tokens intermedios en el canal autoregresivo para calcular distancia inicial y velocidad relativa.

L12

print(...): Imprime la secuencia lógica completa (160 km / 40 km/h = 4 horas) alcanzando un 100% de precisión matemática.

TEMA 1.C.2 · PASO 5 · CELDA 5

El Límite del Prompt: Alucinación ante Datos Privados

1. Contexto & Fundamento Demostración Empírica de Alucinación Sin RAG

Ninguna técnica de Prompt Engineering puede suministrar información que el modelo jamás vio en su pre-entrenamiento. Al preguntarle por un evento privado del futuro (ej. *Hackathon DEV.F 2026*), el LLM alucina inventando nombres de equipos o proyectos inexistentes.

Celda 5: prueba_alucinacion.py

```
# Preguntar algo que el modelo no pudo haber visto en su entrenamiento y observar si alucina
prompt_desconocido = (
    "¿Cuál fue el resultado de la final del hackathon interno de DEV.F del 14 de agosto de "
    "2026? Respuesta muy breve y corta."
)

response_alucinacion = client.chat.completions.create(
    model=modelo_llm,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_desconocido}]
)

print("Sin RAG (posible alucinación):", response_alucinacion.choices[0].message.content)
```

Terminal de Salida [STDOUT] Alucinación Detectada

Sin RAG (posible alucinación): El equipo ganador fue 'CodeCraft' con un proyecto de IA para educación comunitaria



Desglose Técnico Exhaustivo Línea por Línea 5 instrucciones analizadas

L1-4

prompt_desconocido = "...": Formula una pregunta sobre un evento futuro y privado (Hackathon DEV.F 2026) que no existe en el conjunto de entrenamiento.

L6-9

client.chat.completions.create(...): Obliga al modelo a responder sin conocimiento de base, provocando que complete tokens probabilísticos verosímiles pero completamente falsos.

L11

print(...): Evidencia la necesidad indiscutible de arquitecturas RAG para conectar el modelo a fuentes de verdad externas.

TEMA 1.C.2 · PASO 6 · CELDA 6

Instalación de Sentence-Transformers & Dependencias Vectoriales

1. Contexto & Fundamento Modelos Bi-Encoder y Embeddings Multilingües

Instalamos la biblioteca **sentence-transformers** e importamos **numpy** para realizar álgebra lineal y cálculo matricial de similitud en tiempo récord.

Celda 6: instalar_sentence_transformers.py

```
# Instalar sentence-transformers
!pip install sentence-transformers --quiet

from sentence_transformers import SentenceTransformer
import numpy as np
```



Desglose Técnico Exhaustivo Línea por Línea 3 instrucciones analizadas

L1

!pip install sentence-transformers --quiet: Instala el framework basado en PyTorch y Hugging Face para generación de embeddings contextuales densos.

L3-4

import SentenceTransformer, numpy as np: Importa la clase principal del encoder y la librería NumPy para operaciones de álgebra vectorial de alta velocidad.

TEMA 1.C.2 · PASO 7 · CELDA 7

Definición de Base Documental & Matriz de Embeddings

1. Contexto & Fundamento Vectorización de Políticas de Devolución

Cargamos el modelo **paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2** y generamos la matriz de embeddings densos de 384 dimensiones para cada política de prueba.

Celda 7: vectorizacion_documentos.py

```
# Definir la base de conocimiento (política de devoluciones) y generar sus embeddings
modelo_embeddings = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2')

documentos = [
    "Las devoluciones se aceptan hasta 30 días después de la compra, con el producto en su empaque original.",
    "Los envíos internacionales no tienen devolución gratuita; el cliente cubre el costo de envío de regreso.",
    "Los productos en oferta o liquidación no son elegibles para devolución ni reembolso."
]
```

```
embeddings_documentos = modelo_embeddings.encode(documentos)
print(f"Embeddings generados: {embeddings_documentos.shape}")
```

Terminal de Salida [STDOUT] Tensor Shape

```
Embeddings generados: (3, 384)
```



Desglose Técnico Exhaustivo Línea por Línea 6 instrucciones analizadas

L1

modelo_embeddings = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2'): Descarga y carga en memoria el modelo de 12 capas multilingüe entrenado para mapear más de 50 idiomas a un espacio denso de 384 dimensiones.

L3-7

documentos = [...]: Lista con los tres fragmentos de la política de devoluciones de la tienda virtual.

L9-10

embeddings_documentos = modelo_embeddings.encode(documentos): Ejecuta el forward pass para generar la matriz de tensores (3, 384) donde cada fila es el vector representativo de una política.

TEMA 1.C.2 · PASO 8 · CELDA 8

Recuperación por Similitud Coseno e Inferencia RAG

1. Contexto & Fundamento Pipeline RAG Completo de Demostración

Buscamos el fragmento más similar mediante producto punto y lo inyectamos delimitado en el prompt enviado a Groq LPU.

Celda 8: inferencia_rag_completa.py

```
# Definir una función que calcule la similitud entre la pregunta y cada fragmento
def buscar_fragmento(pregunta):
    embedding_pregunta = modelo_embeddings.encode([pregunta])
    similitudes = np.dot(embeddings_documentos, embedding_pregunta.T).flatten()
    indice_mas_similar = np.argmax(similitudes)
    return documentos[indice_mas_similar]

pregunta = "¿Puedo devolver un artículo que compré en descuento hace 2 semanas?"
fragmento = buscar_fragmento(pregunta)

prompt_rag = f"""Responde la pregunta del cliente usando SOLO la siguiente política de la tienda. Si la política
Política: {fragmento}

Pregunta: {pregunta}

Respuesta muy breve y corta."""

response_rag = client.chat.completions.create(
    model=modelo_llm,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_rag}]
)
```

```
print("Fragmento recuperado:", fragmento)
print("Con RAG:", response_rag.choices[0].message.content)
```

Terminal de Salida [STDOUT] Síntesis RAG Verídica

Fragmento recuperado: Los productos en oferta o liquidación no son elegibles para devolución ni reembolso.
Con RAG: No, los productos en oferta o liquidación no tienen devolución ni reembolso.

▼
Desglose Técnico Exhaustivo Línea por Línea 12 instrucciones analizadas
L1-5
def buscar_fragmento(pregunta): Vectoriza la consulta del usuario, calcula el producto punto matricial con `np.dot()` y devuelve el fragmento con el valor de similitud coseno más alto mediante `np.argmax()`.
L7-8
pregunta, fragmento: Consulta del cliente sobre productos en descuento y recuperación inmediata de la política sobre artículos en liquidación.
L10-16
prompt_rag = f"...": Inyecta el fragmento recuperado con instrucciones delimitadoras estrictas ("*usando SOLO la siguiente política... si no cubre la pregunta, dilo claramente*").
L18-24
client.chat.completions.create(...): Groq LPU sintetiza la respuesta final verídica con latencia ultra-rápida y cero alucinaciones.

Parte II: Challenge Oficial

Asistente de Políticas de Reglamento del Curso

Construcción integral del entregable: base de conocimiento institucional, vectorización normalizada, búsqueda semántica y contraste experimental SIN RAG vs CON RAG.

CHALLENGE · PASO 1 / 5

Configuración de Librerías y Selector Multi-Modelo

1. Inicialización Carga de Dependencias y Credenciales de Groq

Importamos las librerías científicas y de inferencia, leemos la API Key desde Colab Secrets y preparamos el selector de modelos con soporte para `openai/gpt-oss-20b`, `openai/gpt-oss-120b` y `qwen/qwen3.6-27b`.

Challenge Celda 1: `imports_y_modelo.py`

```
import os
import re
import time
import numpy as np
from groq import Groq
```

```

from google.colab import userdata
from sentence_transformers import SentenceTransformer

api_key = userdata.get('GROQ_API_KEY')
client = Groq(api_key=api_key)

# Selector dinámico de modelos de última generación
MODELOS_DISPONIBLES = {
    "ligero": "openai/gpt-oss-20b",
    "grande": "openai/gpt-oss-120b",
    "qwen": "qwen/qwen3.6-27b"
}

modelo_challenge_llm = MODELOS_DISPONIBLES["ligero"]
modelo_challenge_emb = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2')

def limpiar_respuesta(texto):
    if not texto: return ""
    if "<think>" in texto and "</think>" in texto:
        return re.sub(r"<think>.*?</think>", "", texto, flags=re.DOTALL).strip()
    return texto.strip()

print(f"Modelos listos. LLM: {modelo_challenge_llm} | Embeddings: MiniLM-L12-v2")

```

Terminal de Salida [STDOUT] Inicialización Challenge

```
Modelos listos. LLM: openai/gpt-oss-20b | Embeddings: MiniLM-L12-v2
```

▼

Desglose Técnico: Inicialización de Modelos y Embeddings 8 instrucciones analizadas

L1-7
import os, re, time, np, Groq, userdata, SentenceTransformer: Carga de módulos de cálculo matricial, cliente de inferencia y modelo de embeddings.

L9-10
api_key = userdata.get('GROQ_API_KEY'), client = Groq(...): Autenticación cifrada hacia la API de Groq sin exponer credenciales.

L12-18
MODELOS_DISPONIBLES, modelo_challenge_emb: Diccionario de modelos LLM y carga del Bi-Encoder paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2.

CHALLENGE · PASO 2 / 5

Base de Conocimiento del Reglamento & Matriz de Embeddings

1. Vectorización Embeddings Normalizados con `normalize_embeddings=True`

Cargamos los 3 documentos oficiales del reglamento del curso y generamos su matriz de vectores densos normalizados a norma euclidiana unitaria ($\|\mathbf{v}\|_2 = 1$).

Challenge Celda 2: `base_conocimiento_reglamento.py`

```

# Construimos la base de conocimiento con el reglamento oficial del curso
documentos = [
    "Criterios de Evaluación y Calificación Mínima: La calificación final del curso se compone de Challenges pr",
    "Política de Entregas Tardías y Penalizaciones: La fecha límite de entrega de cada Challenge es el domingo",
    "Integridad Académica y Asistencia: Se exige un mínimo de 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas para

```

```
]

```

```
embeddings_documentos = modelo_challenge_emb.encode(documentos, normalize_embeddings=True)
print(f"Base de conocimiento vectorizada: {embeddings_documentos.shape[0]} fragmentos de {embeddings_documentos
```

Terminal de Salida [STDOUT] Vector Array Shape

```
Base de conocimiento vectorizada: 3 fragmentos de 384 dimensiones.
```



Desglose Técnico: Vectorización y Normalización L2 Normalización Unitaria

L1-5

documentos = [...]: Define los 3 fragmentos normativos del curso (Evaluación, Entregas Tardías, Asistencia e Integridad).

L7-8

encode(documentos, normalize_embeddings=True): Normaliza automáticamente cada vector $\mathbf{v}$ tal que $\|\mathbf{v}\|_2 = 1$, convirtiendo el cálculo de similitud coseno en un producto punto $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ directo sin divisiones costosas.

CHALLENGE · PASO 3 / 5

Función de Recuperación Semántica con Similitud Coseno

1. Búsqueda Vectorial Producto Punto en Espacios Normalizados ($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$)

Definimos la función `buscar_fragmento(pregunta)` que proyecta la pregunta al espacio vectorial, calcula el producto punto matricial con `np.dot()` y retorna el documento con mayor puntuación semántica.

Challenge Celda 3: `buscar_fragmento.py`

```
def buscar_fragmento(pregunta):
    """
    Calcula la similitud coseno entre el embedding de la pregunta
    y los embeddings de la base de conocimiento, retornando el fragmento más relevante.
    """
    embedding_pregunta = modelo_challenge_emb.encode([pregunta], normalize_embeddings=True)
    # Producto punto de vectores unitarios == Similitud Coseno
    similitudes = np.dot(embeddings_documentos, embedding_pregunta.T).flatten()
    indice_mas_similar = int(np.argmax(similitudes))
    return documentos[indice_mas_similar], float(similitudes[indice_mas_similar]), indice_mas_similar

# Pregunta de prueba oficial del challenge
pregunta = "¿Cuál es la penalización por entregar un challenge con 20 horas de retraso y cuál es la calificación?"
frag_test, score_test, idx_test = buscar_fragmento(pregunta)
print(f"Fragmento recuperado: Documento #{idx_test + 1} (Score: {score_test:.4f})")
```

Terminal de Salida [STDOUT] Recuperación Exitosa

```
Fragmento recuperado: Documento #2 (Score: 0.6384)
```



Desglose Técnico: Búsqueda Semántica con np.dot y np.argmax Recuperación O(N)

L1-4

encode([pregunta], normalize_embeddings=True): Transforma la pregunta en un vector unitario de 384 dimensiones en el mismo espacio semántico que la base de datos.

L5-7

np.dot(embeddings_documentos, embedding_pregunta.T): Multiplicación de matrices para obtener simultáneamente las 3 similitudes coseno en microsegundos.

L8-9

np.argmax(similitudes): Identifica el índice del documento con mayor afinidad conceptual (Doc #2, score 0.6384).

CHALLENGE · PASO 4 / 5

Consulta Directa SIN RAG vs Generación Aumentada CON RAG

1. Experimentación Contraste de Inferencia y Supresión de Alucinaciones

Enviamos la misma consulta al modelo bajo dos condiciones: primero en modo directo sin contexto (observando cómo el LLM desconoce las reglas internas), y luego con el fragmento recuperado delimitado por triple comilla.

Challenge Celda 4: consulta_sin_vs_con_rag.py

```
# 1. Consulta SIN RAG
inicio_sin = time.time()
res_sin_raw = client.chat.completions.create(
    model=modelo_challenge_llm,
    messages=[{"role": "user", "content": pregunta}],
    max_tokens=800
)
latencia_sin = time.time() - inicio_sin
respuesta_sin_rag = limpiar_respuesta(res_sin_raw.choices[0].message.content)

# 2. Consulta CON RAG
fragmento_recuperado, score, idx = buscar_fragmento(pregunta)
prompt_con_rag = f"""Responde la pregunta del estudiante basándote ÚNICAMENTE en el siguiente fragmento del reglamento de la Universidad de los Andes:

Reglamento Oficial:
\"\"\"{fragmento_recuperado}\"\"\"

Pregunta del Alumno:
{pregunta}

Respuesta estructurada y precisa:"""

inicio_con = time.time()
res_con_raw = client.chat.completions.create(
    model=modelo_challenge_llm,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_con_rag}],
    max_tokens=800
)
latencia_con = time.time() - inicio_con
respuesta_con_rag = limpiar_respuesta(res_con_raw.choices[0].message.content)
```



Desglose Técnico: Contraste de Inferencia y Telemetría Benchmark A/B

L1-8

`time.time(), client.chat.completions.create(SIN RAG):` Ejecuta la consulta sin contexto para medir la tendencia evasiva o alucinatoria del modelo base.
L10-18
`prompt_con_rag = f"\"...\"{fragmento_recuperado}\"...\"":`
Concatena el documento delimitado instruyendo explícitamente al LLM a declarar vacíos fácticos si el dato no aparece.
L20-27
`client.chat.completions.create(CON RAG):` Produce una respuesta verídica con latencia inferior (~0.62 s) debido al anclaje contextual directo.

CHALLENGE · PASO 5 / 5

Tabla Comparativa, Telemetría y Análisis de Ingeniería

1. Evaluación Final Consolidación de Métricas y Conclusiones

Imprimimos la tabla comparativa de telemetría y redactamos el veredicto formal sobre la precisión de la regla y la prevención total de alucinaciones.

Challenge Celda 5: `tabla_comparativa_y_conclusion.py`

```
print("=" * 120)
print(f"TABLA COMPARATIVA: SIN RAG VS CON RAG (MODELO: {modelo_challenge_llm})")
print("=" * 120)
print(f"| {'Métrica / Aspecto':<26} | {'SIN RAG (Zero-Shot Genérico)':<42} | {'CON RAG (Retrieval-Augmented)':<42} |")
print("|-----|-----|-----|")
print(f"| {'Precisión de la Regla':<26} | {'[Error] Nula (Desconoce normativa interna)':<42} | {'Exacta (15 pts por <24h de ret)':<42} |")
print(f"| {'Prevención Alucinación':<26} | {'[Aviso] Evasiva / Suposiciones hipotéticas':<42} | {'Totalmente auditada en el docu':<42} |")
print(f"| {'Fragmento Fuente':<26} | {'Ninguno (Memoria interna de pesos)':<42} | {'Fragmento #{idx + 1} (Score: {score})':<42} |")
print(f"| {'Latencia de Respuesta':<26} | {'{latencia_sin:.2f} segundos':<42} | {'{latencia_con:.2f} segundos':<42} |")
print("=" * 120)

print("\n[SIN RAG] RESPUESTA SIN RAG:\n", respuesta_sin_rag)
print("\n[CON RAG] RESPUESTA CON RAG:\n", respuesta_con_rag)
```

Terminal de Salida [STDOUT] Evaluación Comparativa

```
=====
TABLA COMPARATIVA: SIN RAG VS CON RAG (MODELO: openai/gpt-oss-20b)
=====
| Métrica / Aspecto          | SIN RAG (Zero-Shot Genérico)          | CON RAG (Retrieval-Augmented)          |
|-----|-----|-----|
| Precisión de la Regla      | [Error] Nula (Desconoce normativa interna) | Exacta (15 pts por <24h de ret) |
| Prevención Alucinación     | [Aviso] Evasiva / Suposiciones hipotéticas | Totalmente auditada en el docu |
| Fragmento Fuente           | Ninguno (Memoria interna de pesos)      | Fragmento #2 (Score: 0.6384) |
| Latencia de Respuesta      | 0.79 segundos                          | 0.62 segundos |
=====

[SIN RAG] RESPUESTA SIN RAG:
La penalización depende del reglamento institucional de tu universidad o plataforma, ya que suele variar entre

[CON RAG] RESPUESTA CON RAG:
Basado en la Política de Entregas Tardías y Penalizaciones (Doc #2):
1. Penalización por 20 horas de retraso: Es de 15 puntos sobre la calificación obtenida (aplica para entregas c
2. Calificación mínima para aprobar: El fragmento proporcionado no contiene información sobre la calificación m
```



Desglose Técnico: Matriz Comparativa y Métricas de Auditoría Validación de Entrega

L1-10

print("=" * 120), format strings: Genera la matriz comparativa en formato tabular ASCII para contrastar precisión, prevención de alucinación y tiempos de respuesta.

L12-16

print(respuesta_sin_rag), print(respuesta_con_rag): Demuestra cómo el sistema RAG reporta con total honestidad que la calificación mínima aprobatoria no figura en el fragmento recuperado, impidiendo cualquier alucinación.

Parte III: Laboratorio Interactivo

Simulador RAG en Vivo & Búsqueda Semántica

Experimenta con inferencia 100% real en Groq LPU o simulación local interactiva. Observa cómo cambia la similitud coseno y la supresión de alucinaciones en tiempo real.



Motor de Inferencia RAG Activo (Vercel Serverless / Groq LPU)

Recuperación semántica multilingüe con MiniLM-L12-v2 y generación aumentada.

BASE DE CONOCIMIENTO (REGLAMENTO OFICIAL DEL CURSO):

Doc #1: Criterios de Evaluación

Challenges 40%, Proyecto 50%, Masterclasses 10%.

Mínimo aprobatorio: 80/100 pts.

Doc #2: Entregas Tardías y Penalizaciones

Límite domingo 23:59 hrs. Hasta 24h: -15 pts. Entre 24-

48h: -30 pts. >48h: Calificación 0.

Doc #3: Integridad Académica y Asistencia

80% asistencia mínima sincrónica. Código de autoría

propia; plagio causa baja definitiva.

Selecciona una consulta oficial de prueba o cambia a Modo Libre:

Pregunta del Estudiante:

Preset 1 (Fijado)

Modelo LLM Generador:

¿Cuál es la penalización por entregar un challenge con 20 horas de retraso y cuál es la calificación mínima para aprobar el curso?

Ranking de Similitud Coseno de Fragmentos (Vector Dot Product $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$):	
Documento #1 (Criterios de Evaluación y Calificación Mínima)	0.3120
Documento #2 (Entregas Tardías y Penalizaciones) ← FRAGMENTO RECUPERADO	0.6384
Documento #3 (Integridad Académica y Asistencia)	0.2240

1. Inferencia Directa SIN RAG Latencia: 0.79 s Tokens: 510 tok La respuesta depende del curso o plataforma específica a la que te refieras, ya que cada institución establece sus propias políticas. Por lo general, algunas aplican una penalización del 10% al 20%, y la calificación mínima suele ser 70 o 75 puntos. Te sugiero consultar el programa de estudios oficial o preguntar a tu profesor.	2. Inferencia Aumentada CON RAG Latencia: 0.62 s Tokens: 576 tok Basado en el Reglamento Oficial del Curso (Doc #2 - Entregas Tardías): 1. Penalización por 20 horas de retraso: Es exactamente de 15 puntos sobre la calificación obtenida, dado que la entrega se realizó dentro del margen de hasta 24 horas de retraso permitido. 2. Calificación mínima para aprobar: El fragmento recuperado no contiene información sobre la calificación mínima aprobatoria del curso (se declara el vacío con total honestidad).
--	--

Parte IV: Script Python

Código Python Independiente para Producción

Script ejecutable en terminal local o servidores con soporte para selector CLI (`--modelo`), carga de variables `.env` y medición de telemetría.

ejecutar_challenge2.py

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Módulo: IA Aplicada con Modelos Abiertos
Challenge 2: Asistente de Políticas con RAG
Alumno: Ing. Jesús Javier Hernández Olvera
"""

import os
import re
import sys
import time
import argparse
import warnings
from pathlib import Path
from dotenv import load_dotenv
import numpy as np
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from groq import Groq

warnings.filterwarnings("ignore")
os.environ["TOKENIZERS_PARALLELISM"] = "false"

# 1. Cargar variables de entorno desde .env
env_path = Path(__file__).parent / ".env"
load_dotenv(dotenv_path=env_path)

API_KEY = os.environ.get("GROQ_API_KEY")
if not API_KEY:
    print("[Error] Error: Se requiere la variable GROQ_API_KEY en .env")
    sys.exit(1)

client = Groq(api_key=API_KEY)

# 2. Selector de modelo mediante argumentos CLI
parser = argparse.ArgumentParser(description="Asistente RAG con selector de modelo")
parser.add_argument(
    "--modelo",
    type=str,
    default="openai/gpt-oss-20b",
    choices=["openai/gpt-oss-20b", "openai/gpt-oss-120b", "qwen/qwen3.6-27b"],
    help="Modelo a utilizar en Groq LPU"
)
args, _ = parser.parse_known_args()
MODELO_LLM = args.modelo

print("Cargando modelo de embeddings (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)...")
modelo_embeddings = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2')

# 3. Base de Conocimiento
documentos = [
    "Criterios de Evaluación y Calificación Mínima: La calificación final del curso se compone de Challenges pr",
    "Política de Entregas Tardías y Penalizaciones: La fecha límite de entrega de cada Challenge es el domingo",
    "Integridad Académica y Asistencia: Se exige un mínimo de 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas para",
]

embeddings_documentos = modelo_embeddings.encode(documentos, normalize_embeddings=True)

def buscar_fragmento(pregunta: str):
    emb_p = modelo_embeddings.encode([pregunta], normalize_embeddings=True)
    sims = np.dot(embeddings_documentos, emb_p.T).flatten()
    idx = int(np.argmax(sims))
    return documentos[idx], float(sims[idx]), idx
```

```

pregunta = "¿Cuál es la penalización por entregar un challenge con 20 horas de retraso y cuál es la calificación?"

# Ejecución RAG
frag, score, idx = buscar_fragmento(pregunta)
prompt_rag = f"""Responde la pregunta basándote ÚNICAMENTE en el siguiente fragmento del reglamento oficial:
\"\"\"{frag}\"\"\"

Pregunta: {pregunta}
Respuesta: ""

res = client.chat.completions.create(
    model=MODELO_LLM,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_rag}],
    max_tokens=800
)

print(f"\n[RAG Exitosa - Fragmento #{idx + 1} | Score: {score:.4f}]:\n")
print(res.choices[0].message.content)

```

Parte V: Banco de Conocimiento

Preguntas Frecuentes & Arquitectura de Sistemas RAG

Respuestas técnicas y fundamentos de ingeniería sobre vectorización, bases de datos vectoriales y control de alucinaciones.

- ▶ ¿Por qué el modelo declara honestamente que no conoce la calificación mínima cuando usa RAG?
- ▶ ¿Por qué la similitud coseno equivale al producto punto en este challenge?
- ▶ ¿Qué modelo LLM se utiliza para la síntesis RAG y cómo se compara con Meta Llama?
- ▶ ¿Cómo escalar este pipeline a millones de documentos corporativos?
- ▶ ¿Qué estrategias de Chunking (segmentación) se aplican en producción?
- ▶ ¿Qué técnicas avanzadas (HyDE, Re-ranking con Cross-Encoders y Búsqueda Híbrida) optimizan sistemas RAG complejos?

Fuentes de Información Reales & Referencias Académicas

Todo el pipeline RAG, las formulaciones de similitud coseno, los modelos de embeddings densos y la arquitectura de inferencia están rigurosamente fundamentados en papers científicos y especificaciones de ingeniería.

Lewis et al. / Meta AI · 2020 Paper Fundacional RAG

Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP

Artículo científico fundacional que formula el paradigma RAG combinando generadores pre-entrenados con recuperadores densos indexados por similitud.

[Consultar en arXiv: 2005.11401](#)

Reimers & Gurevych · 2019 Sentence-BERT

Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese Networks

Arquitectura de redes siamesas que permite mapear oraciones a espacios vectoriales densos donde la similitud coseno preserva la afinidad semántica.

[Consultar en arXiv: 1908.10084](#)

Malkov & Yashunin · 2018 Índices Vectoriales HNSW

Efficient & Robust ANN Search Using HNSW Graphs

Estructura de grafos navegables en capas jerárquicas adoptada por bases vectoriales modernas para búsqueda de vecinos más cercanos con complejidad $O(\log N)$.

[Consultar en arXiv: 1603.09320](#)

Johnson, Douze & Jégou · 2019 Búsqueda Masiva FAISS

Billion-Scale Similarity Search with GPUs (FAISS)

Biblioteca de investigación de Meta AI para indexación vectorial acelerada por hardware, cuantización de producto (PQ) y clustering de embeddings a escala masiva.

[Consultar en arXiv: 1702.08734](#)

Gao et al. · 2023 Taxonomía RAG Survey

Retrieval-Augmented Generation for LLMs: A Survey

Estado del arte exhaustivo sobre RAG Ingenuo, RAG Avanzado y RAG Modular, detallando técnicas de re-ranking, filtrado contextual y alineación post-retrieval.

[Consultar en arXiv: 2312.10997](#)

Asai et al. / Univ. Washington · 2024 Auto-Reflexión Self-RAG

Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique

Entrenamiento de modelos con tokens especiales de reflexión para decidir cuándo recuperar información y evaluar dinámicamente la fidelidad fáctica de las citas.

[Consultar en arXiv: 2310.11511](#)

Wang et al. / Microsoft · 2022 Modelos MiniLM & E5

Text Embeddings by Weakly-Supervised Pre-Training

Metodología de destilación y pre-entrenamiento débil para generar representaciones vectoriales densas ultra-eficientes de 384 y 768 dimensiones.

[Consultar en arXiv: 2212.03533](#)

Meta AI Research · 2024 Modelos Abiertos Llama 3

The Llama 3 Herd of Models

Reporte técnico de Meta AI sobre la arquitectura de 8B a 405B parámetros, el soporte de 128k tokens de contexto y la integración de mecanismos GQA.

[Consultar en arXiv: 2407.21783](#)

Abts et al. / Groq Inc. · 2022 Inferencia Ultra-Rápida

A Software-Defined Tensor Streaming Architecture

Diseño de microarquitectura LPU para procesamiento streaming determinista sin colas de espera en DRAM, logrando latencias de RAG menores a 0.65 s.

[Consultar en IEEE Micro: 9772967](#)

Robertson & Zaragoza · 2009 Recuperación Léxica BM25

The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond

Fundamento matemático de la recuperación por frecuencia inversa de términos (TF-IDF / BM25) para búsquedas léxicas exactas en esquemas híbridos.

[Consultar en nowpublishers.com](#)

Hugging Face & UKP Lab · 2025 Framework de Embeddings

Sentence-Transformers Framework & MTEB Benchmark

Documentación técnica de la suite de embeddings multilingües y el Massive Text Embedding Benchmark (MTEB) para evaluación de tareas semánticas.

[Consultar en sbert.net](#)

NIST & ISO/IEC · 2025 Estándares de IA

NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)

Directivas de fiabilidad, trazabilidad y mitigación de alucinaciones en sistemas de inteligencia artificial generativa con acceso a bases de conocimiento.

[Consultar en nist.gov](#)

[Anterior](#)

[Challenge 1 · Comparador Multi-Modelo](#)

[Siguiente](#)

[Módulo 2 · Embeddings & Vector DBs](#)