

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

 Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

...



Share

como crear un bundle para ficheros svgs

↳ PERPLEXITY

Para crear un bundle de archivos SVG, lo primero que se debe hacer es tener los archivos SVG que se desean incluir en el bundle. Luego, se pueden utilizar herramientas en línea o programas de diseño gráfico para crear el bundle.

Una opción es utilizar el sitio web Craft Bundles ¹, que contiene más de 1,100 diseños SVG gratuitos y permite descargar los diseños en paquetes o bundles. También es posible crear un bundle personalizado seleccionando los diseños deseados y descargándolos juntos.

Otra opción es utilizar un programa de diseño gráfico como Adobe Illustrator ² o Inkscape ³ para crear el bundle. En estos programas, se pueden importar los archivos SVG y organizarlos en un solo archivo para crear el bundle. Luego, se puede exportar el archivo como un archivo SVG o como un archivo ZIP que contenga los archivos SVG.

Una vez que se tiene el bundle de archivos SVG, se pueden utilizar para crear camisetas, tazas, impresiones y letreros utilizando una máquina Cricut o Silhouette ⁴. También se pueden vender los archivos SVG en línea ³ o utilizarlos para proyectos personales.

En resumen, para crear un bundle de archivos SVG se pueden utilizar herramientas en línea como Craft Bundles o programas de diseño gráfico como Adobe Illustrator o Inkscape. Es importante tener los archivos SVG que se desean incluir en el bundle y organizarlos en un solo archivo para crear el bundle

1



Ask follow-up...



New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail

Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

Like

Share

y para usarlo desde javascript

 PERPLEXITY

Para utilizar un bundle de archivos SVG desde JavaScript, se pueden utilizar herramientas como Webpack o Parcel. Estas herramientas permiten importar el bundle de archivos SVG y utilizarlos en el código JavaScript.

Webpack es una herramienta de construcción de módulos que puede ser utilizada para importar archivos SVG y generar un archivo bundle.js que contenga todos los archivos SVG importados ¹. Para utilizar el bundle de archivos SVG en JavaScript, se puede importar el archivo bundle.js y utilizar los archivos SVG como se desee.

Parcel también permite importar archivos SVG y utilizarlos en el código JavaScript ². Para importar un archivo SVG en Parcel, se puede utilizar la sintaxis `import svg from 'bundle-text:./logo.svg';` donde `logo.svg` es el nombre del archivo SVG que se desea importar. Luego, se puede utilizar el archivo SVG en el código JavaScript como se desee.

En resumen, para utilizar un bundle de archivos SVG desde JavaScript se pueden utilizar herramientas como Webpack o Parcel. Estas herramientas permiten importar el bundle de archivos SVG y utilizarlos en el código JavaScript.

1  stackoverflow

2  parceljs

    ...

me puedes poner un ejemplo

 PERPLEXITY

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)

jjimenezcf_gmail
Settings

[Download](#)[Follow](#) [Join](#)

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

[Like](#)[Share](#)

1. Crear un archivo SVG bundle que contenga todos los archivos SVG que se desean utilizar.
2. Importar el archivo SVG bundle en el archivo JavaScript donde se desean utilizar los archivos SVG utilizando la sintaxis `import svg from 'bundle-text:./bundle.svg';` donde `bundle.svg` es el nombre del archivo SVG bundle.
3. Utilizar los archivos SVG en el código JavaScript como se desee. Por ejemplo, se puede crear un elemento `img` en el DOM y establecer el atributo `src` como el archivo SVG deseado utilizando la sintaxis `img.src = 'data:image/svg+xml,' + encodeURIComponent(svg);`.

Un ejemplo de código JavaScript que utiliza un archivo SVG bundle podría ser el siguiente:

```
javascript
import svg from 'bundle-text:./bundle.svg';

// Crear un elemento img en el DOM
const img = document.createElement('img');

// Establecer el atributo src como el archivo SVG deseado
img.src = 'data:image/svg+xml,' + encodeURIComponent(svg);

// Agregar el elemento img al cuerpo del documento
document.body.appendChild(img);
```



Este código importa el archivo SVG bundle y lo utiliza para establecer el atributo `src` de un elemento `img` en el DOM. Luego, agrega el elemento `img` al cuerpo del documento.

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

debe importar el archivo SVG bundle y utilizarlo en el código JavaScript como se desee.

1



childdevelopment

2



quizlet

3



ed

4



ku

5



unesco



pero y si el svg está referenciado desde html

PERPLEXITY

Si el archivo SVG está referenciado desde HTML, se pueden utilizar diferentes métodos para utilizar el archivo SVG en el código JavaScript.

Si el archivo SVG se está utilizando como una imagen en HTML, se puede utilizar la etiqueta ``img`` para referenciar el archivo SVG y luego manipularlo en el código JavaScript. Por ejemplo, se puede seleccionar el elemento ``img`` utilizando ``document.querySelector`` y luego cambiar el atributo ``src`` para cambiar la imagen que se muestra.

Otro método es utilizar la etiqueta ``object`` de HTML para referenciar el archivo SVG. Luego, se puede acceder al contenido del archivo SVG utilizando JavaScript. Por ejemplo, se puede seleccionar el elemento ``object`` utilizando ``document.querySelector`` y luego acceder al contenido del archivo SVG utilizando ``contentDocument``.

Un ejemplo de código JavaScript que utiliza un archivo SVG referenciado desde HTML podría ser el siguiente:

```
html
```

```
<!-- Referenciar el archivo SVG utilizando la etiqueta img -->  

```

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

```
<object id="my-svg" type="image/svg+xml" data="path/to/my-svg.svg"></object>
```

```
javascript
```

```
// Seleccionar el elemento img o object
```

```
const svg = document.querySelector('#my-svg');
```

```
// Cambiar el atributo src o data para cambiar la imagen que se muestra
```

```
svg.src = 'path/to/new-svg.svg';
```

```
svg.data = 'path/to/new-svg.svg';
```

```
// Acceder al contenido del archivo SVG utilizando contentDocument
```

```
const svgDoc = svg.contentDocument;
```

En resumen, si el archivo SVG está referenciado desde HTML, se pueden utilizar diferentes métodos para utilizar el archivo SVG en el código JavaScript, como la etiqueta ``img`` o la etiqueta ``object``. Luego, se puede manipular el archivo SVG utilizando JavaScript.

1  geekflare

2  ionos

3  freecodecamp

4  adobe

5  kinsta

    ...

pero si el svg está en un bundle

 PERPLEXITY

Si el archivo SVG está en un bundle, se pueden utilizar herramientas como Parcel para importar el bundle de archivos SVG y utilizarlos en el código JavaScript.

Para importar un bundle de archivos SVG en Parcel, se puede utilizar la sintaxis ``import svg``

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

Un ejemplo de código JavaScript que utiliza un bundle de archivos SVG podría ser el siguiente:

```
javascript
import svg from 'bundle-text:./bundle.svg';

// Crear un elemento div en el DOM
const div = document.createElement('div');

// Establecer el contenido del elemento div como el archivo SVG
div.innerHTML = svg;

// Agregar el elemento div al cuerpo del documento
document.body.appendChild(div);
```

Este código importa el archivo SVG bundle y lo utiliza para establecer el contenido de un elemento `div` en el DOM. Luego, agrega el elemento `div` al cuerpo del documento.

En resumen, si el archivo SVG está en un bundle, se pueden utilizar herramientas como Parcel para importar el bundle de archivos SVG y utilizarlos en el código JavaScript.

1

 adobe

2

 geekflare

3

 parceljs

4

 ionos

5

 chanind



pero yo no lo quiero usar desde js, yo los svgs los referencio en el html

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

para manipularlos y mostrarlos en la página web.

Una forma de mostrar un archivo SVG en una página web es utilizando la etiqueta ``img``. Para hacerlo, se puede agregar la etiqueta ``img`` en el HTML y establecer el atributo ``src`` como la ruta del archivo SVG. Por ejemplo:

html

```

```



Otra forma de mostrar un archivo SVG en una página web es utilizando la etiqueta ``object``. Para hacerlo, se puede agregar la etiqueta ``object`` en el HTML y establecer el atributo ``data`` como la ruta del archivo SVG. Por ejemplo:

html

```
<object type="image/svg+xml" data="path/to/my-svg.svg"></object>
```



También se puede escribir el código SVG directamente en el HTML utilizando la etiqueta ``svg``. Para hacerlo, se puede agregar la etiqueta ``svg`` en el HTML y escribir el código SVG dentro de la etiqueta. Por ejemplo:

html

```
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
</svg>
```



New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

Like

Share

`img`, la etiqueta `object` o la etiqueta `svg`.

1

 geekflare

2

 adobe

3

 ionos

4

 freecodecamp

5

 mclibre



y cómo los meto en un bundle

PERPLEXITY

Para incluir archivos SVG en un bundle, se pueden utilizar herramientas como Webpack o Parcel.

En Webpack, se puede utilizar el loader `svg-inline-loader` para importar archivos SVG y embeberlos en el código JavaScript. Para hacerlo, se debe agregar el loader en la configuración de Webpack y luego importar los archivos SVG en el código JavaScript. Por ejemplo:

```
javascript
import mySvg from './path/to/my-svg.svg';

// Utilizar el archivo SVG en el código JavaScript
console.log(mySvg);
```



En Parcel, se puede utilizar la sintaxis `import svg from 'parcel-plugin-svg-inline!./path/to/my-svg.svg';` para importar archivos SVG y embeberlos en el código JavaScript. Luego, se puede utilizar el archivo SVG en el código JavaScript como se desee.

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share



javascript

```
import svg from 'parcel-plugin-svg-inline!./path/to/my-svg.svg';
```

```
// Utilizar el archivo SVG en el código JavaScript
```

```
console.log(svg);
```

En resumen, para incluir archivos SVG en un bundle, se pueden utilizar herramientas como Webpack o Parcel y sus respectivos loaders o plugins para importar y embeber los archivos SVG en el código JavaScript.

1  adobe

2  neliosoftware

3  adobe

4  geekflare

5  kinsta



cómo lo haría con parcel, ponme un ejemplo

↳ PERPLEXITY

Para incluir archivos SVG en un bundle con Parcel, se pueden utilizar diferentes métodos, como los siguientes:

1. Utilizar el plugin `parcel-plugin-svg-inline` para importar los archivos SVG y embeberlos en el código JavaScript. Para hacerlo, se debe instalar el plugin y luego importar los archivos SVG en el código JavaScript. Por ejemplo:

javascript

```
import svg from 'parcel-plugin-svg-inline!./path/to/my-svg.svg';
```

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

2. Utilizar el plugin `@parcel/transformer-svg-react` para importar los archivos SVG como componentes de React. Para hacerlo, se debe instalar el plugin y agregarlo en la configuración de Parcel. Luego, se puede importar los archivos SVG en el código JavaScript como componentes de React. Por ejemplo:

javascript

```
import MySvg from './path/to/my-svg.svg';
```

```
// Utilizar el archivo SVG como componente de React
```

```
function MyComponent() {  
  return <MySvg />;  
}
```

En resumen, para incluir archivos SVG en un bundle con Parcel, se pueden utilizar diferentes métodos, como el plugin `parcel-plugin-svg-inline` para embeber los archivos SVG en el código JavaScript o el plugin `@parcel/transformer-svg-react` para importar los archivos SVG como componentes de React.

1  github

2  parceljs

3  react-svgr

4  adobe

5  stackoverflow



y como hago el bundle conparcel

[PERPLEXITY](#)

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

... instalarlo como dependencia de desarrollo en el proyecto, ejecutando el comando

```
`npm install --save-dev parcel`.
```

2. Crear un archivo HTML que importe el archivo JavaScript principal del proyecto.
3. Crear un archivo JavaScript principal que importe los módulos necesarios para el proyecto.
4. Agregar los archivos necesarios para el proyecto, como imágenes, fuentes, estilos, etc.
5. Ejecutar el comando ``parcel build <archivo HTML>`` para crear el bundle.

Por ejemplo, supongamos que se tiene un proyecto con la siguiente estructura de archivos:

```
- index.html  
- index.js  
- styles.css  
- images/  
- logo.svg
```



Para crear el bundle con Parcel, se puede ejecutar el siguiente comando en la terminal:

```
parcel build index.html
```



Esto creará un archivo ``dist/index.html`` que contiene el bundle del proyecto. El archivo JavaScript principal, los estilos y las imágenes se incluirán en el bundle y se optimizarán

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)

jjimenezcf_gmail
Settings

[Download](#)[Follow](#) [Join](#)

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

Like

[Share](#)

En resumen, para nacer el bundale con Parcel, se deben instalar las dependencias necesarias, crear un archivo HTML y un archivo JavaScript principal, agregar los archivos necesarios para el proyecto y ejecutar el comando ``parcel build <archivo HTML>`` para crear el bundle.

1



codeburst

2



digitalocean

3



github

4



codeinwp

5



wesbos



¿Cómo se puede crear un bundle con ParcelJS

PERPLEXITY

Para crear un bundle con ParcelJS, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Instalar ParcelJS como dependencia de desarrollo en el proyecto utilizando el comando ``npm install --save-dev parcel``.
2. Crear un archivo HTML que importe el archivo JavaScript principal del proyecto.
3. Crear un archivo JavaScript principal que importe los módulos necesarios para el proyecto.
4. Agregar los archivos necesarios para el proyecto, como imágenes, fuentes, estilos, etc.
5. Ejecutar el comando ``parcel build <archivo HTML>`` para crear el bundle.
6. Opcionalmente, se pueden utilizar plugins o configuraciones adicionales para personalizar el proceso de bundling, como el plugin ``parcel-plugin-svg-inline`` para embeber archivos SVG en el código JavaScript o el plugin ``@parcel/transformer-svg-react`` para importar archivos SVG como componentes de React.

En resumen, para crear un bundle con ParcelJS, se deben instalar las dependencias

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download



Follow



Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

Like

Share

crear el bundle. También se pueden utilizar plugins o configuraciones adicionales para personalizar el proceso de bundling.

1



github

2



wesbos

3



digitalocean

4



codeinwp

5



stackoverflow



ponme un ejemplo

PERPLEXITY

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo crear un bundle con ParcelJS:

1. Instalar ParcelJS como dependencia de desarrollo en el proyecto utilizando el comando ``npm install --save-dev parcel``.
2. Crear un archivo HTML que importe el archivo JavaScript principal del proyecto. Por ejemplo, se puede crear un archivo ``index.html`` con el siguiente contenido:

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>My App</title>
  </head>
  <body>
    <script src="./index.js"></script>
  </body>
</html>
```



Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

pro, como ejemplo, se puede crear un archivo `math.js` con el siguiente contenido:

```
javascript
import { sum } from './math.js';

console.log(sum(1, 2));
```

4. Agregar los archivos necesarios para el proyecto, como imágenes, fuentes, estilos, etc. Por ejemplo, se puede agregar un archivo `math.js` con el siguiente contenido:

```
javascript
export function sum(a, b) {
  return a + b;
}
```

5. Ejecutar el comando `parcel build index.html` para crear el bundle. Esto creará un archivo `dist/index.html` que contiene el bundle del proyecto.

En resumen, para crear un bundle con ParcelJS, se deben instalar las dependencias necesarias, crear un archivo HTML y un archivo JavaScript principal, agregar los archivos necesarios para el proyecto y ejecutar el comando `parcel build <archivo HTML>` para crear el bundle. En el ejemplo presentado, se creó un archivo HTML que importa un archivo JavaScript principal que a su vez importa un módulo `math.js` para realizar una suma y mostrar el resultado en la consola.

1  pabloomagaz

2  digitalocean

3  codeinwp

4  codeburst

5  npmjs

[New Thread](#)[Ctrl](#) [I](#)[Popular](#)[Your Threads](#)

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)

jjimenezcf_gmail
Settings

[Download](#)[Follow](#) [Join](#)

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

[Share](#)

¿Cuáles son las ventajas de usar ParcelJS en lugar de otros bundlers como Webpack

▸ PERPLEXITY

Algunas ventajas de usar ParcelJS en lugar de otros bundlers como Webpack son:

- Configuración cero: ParcelJS no requiere configuración previa, lo que significa que se puede empezar a trabajar en un proyecto de inmediato sin tener que preocuparse por configurar el bundler. Esto es especialmente útil para proyectos pequeños o para desarrolladores que no tienen mucha experiencia en configurar bundlers.
- Rápido: ParcelJS utiliza el procesamiento multinúcleo para ofrecer un rendimiento rápido y eficiente. Además, ParcelJS utiliza la caché para evitar tener que volver a procesar los archivos que no han cambiado.
- Soporte para múltiples tipos de archivos: ParcelJS puede manejar múltiples tipos de archivos, incluyendo JavaScript, CSS, HTML, imágenes y fuentes. Esto significa que no es necesario configurar diferentes bundlers para diferentes tipos de archivos.
- Integración con plugins: ParcelJS tiene una amplia variedad de plugins disponibles que se pueden utilizar para personalizar el proceso de bundling. Por ejemplo, hay plugins disponibles para optimizar imágenes, embeber archivos SVG en el código JavaScript y más.
- Fácil de usar: ParcelJS tiene una interfaz de línea de comandos fácil de usar que permite crear bundles con solo unos pocos comandos. Además, ParcelJS tiene una documentación clara y concisa que facilita su uso para desarrolladores de todos los niveles de experiencia.

En resumen, ParcelJS ofrece una configuración cero, un rendimiento rápido y eficiente, soporte para múltiples tipos de archivos, integración con plugins y una interfaz de línea

New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download



Follow



Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

Like

Share

1  pablogamaz

2  wesbos

3  npmjs

4  codeburst

5  codeinwp



puedes ponerme un ejemplo de crear un bundle con parcel que contenga ficheros *.js, *.svg y *.css

▸ PERPLEXITY

Para crear un bundle con ParcelJS que contenga ficheros *.js, *.svg y *.css se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Crear una carpeta llamada `src` en la raíz del proyecto.
2. Dentro de la carpeta `src`, crear un archivo HTML que importe los archivos JavaScript, SVG y CSS necesarios para el proyecto. Por ejemplo, se puede crear un archivo `index.html` con el siguiente contenido:

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>My App</title>
    <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
  </head>
  <body>
    <script src="./index.js"></script>
    
```


New Thread

Ctrl I

 Popular

 Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

 Follow  Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

♥ Like

Share

3. Crear los archivos JavaScript, SVG y CSS necesarios para el proyecto. Por ejemplo, se puede crear un archivo `index.js` con el siguiente contenido:

```
javascript
import './styles.css';
import { sum } from './math.js';

console.log(sum(1, 2));
```



También se puede crear un archivo `math.js` con el siguiente contenido:

```
javascript
export function sum(a, b) {
  return a + b;
}
```



Y un archivo `styles.css` con el siguiente contenido:

```
css
body {
  background-color: #f0f0f0;
}
```



4. Ejecutar el comando `parcel build src/index.html` para crear el bundle. Esto creará un archivo `dist/index.html` que contiene el bundle del proyecto.



New Thread

Ctrl I

Popular

Your Threads

Try Pro

Perplexity Pro gives you more Copilot uses and GPT-4 access.

[Learn More](#)



jjimenezcf_gmail
Settings

Download

Follow Join

[Pro](#) [About](#) [Blog](#) [Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)



jjimenezcf_gmail

Like

Share

los archivos necesarios, crear los archivos JavaScript, SVG y CSS necesarios y ejecutar el comando `parcel build src/index.html` para crear el bundle. En el ejemplo presentado, se creó un archivo HTML que importa un archivo JavaScript principal que a su vez importa un archivo CSS y un módulo `math.js` para realizar una suma y mostrar el resultado en la consola. También se agregó un archivo SVG y un archivo CSS para ilustrar cómo ParcelJS puede manejar múltiples tipos de archivos.

1 digitalocean

2 pablomagaz

3 codeinwp

4 arquitecturajava

5 github

...

RELATED

¿Cómo se puede configurar ParcelJS para incluir archivos *.svg y *.css en el bundle +

¿Qué comando se utiliza para crear un bundle con ParcelJS +

¿Cómo se puede especificar qué archivos se incluyen en el bundle con ParcelJS +