

01.功能概述
02.需求分解
2.1 用户场景
2.2 功能需求提取
03.冷启动耗时统计
3.1启动过程
3.2 用户启动过程统计
1.添加冷启动耗时统计代码
2.追踪原理
2.结果查看
3.问题确认
04.冷启动优化其一：Arouter优化
4.1 优化思路
4.2 优化流程
1.第一层_使用方案二处理
2.第二层_方案 A：使用 ARouter 的 AGP8 兼容方案
3.第二层_方案B：降级 AGP 版本
4.第二层_方案C：引入兼容AGP8的arouter-register
5.第三层：方案A：拉取三方库源码自己修改
4.3优化结果
05.代码优化
5.1 代码重构和规范检查
5.2 代码性能优化
5.3 安全性检查
06.设计方案优化
6.1 检查是否有更优雅的实现方式
6.2 评估是否可以进一步复用现有组件
6.3 考虑未来扩展性（如果要加新的筛选条件）
6.4 检查用户体验的改进空间
07.测试验证
7.1 性能基准
7.2 风险控制
08.文档记录
8.1 技术文档
8.2 用户文档

01.功能概述

- 功能ID： FEAT-20260106-001
- 功能名称：
- 目标版本： v0.2.0
- 提交人： @panruiqi
- 状态：
 - ☒ 🕒 设计中 /
 - ☐ 🕒 开发中 /
 - ☐ ☒ 已完成 /
 - ☐ ✖ 已取消
- 价值评估：

- ☒ ★★★★★ 核心业务功能
 - ☐ ★★★★★ 用户体验优化
 - ☐ ★★★ 辅助功能增强
 - ☐ ★★ 技术债务清理
- 功能描述
 -

02.需求分解

目的：深度理解需求，拆分出功能点

2.1 用户场景

- **主要场景：** 用户反馈启动速度很慢，希望优化启动速度。初步判断是冷启动耗时问题

2.2 功能需求提取

- 核心功能
 - 冷启动优化

03.冷启动耗时统计

狭义上的冷启动是指：用户点击到首帧渲染的时间，我们这里取用用户点击到HomeActivity成功加载并显示的时间。

3.1启动过程

```
用户点击图标
↓
Launcher 进程发送 Intent 给 AMS
↓
AMS 检查目标进程是否存在 → 不存在（冷启动）
↓
AMS 请求 Zygote fork 新进程
↓
Zygote fork 出 App 进程
↓
App 进程执行 ActivityThread.main()
↓
创建 Application 对象
↓
Application.attachBaseContext() ← 你们开始追踪的位置
↓
Application.onCreate()
↓
启动目标 Activity
↓
Activity.onCreate() → onStart() → onResume()
↓
ViewRootImpl.performTraversals() 执行 measure/layout/draw
↓
```

首帧渲染完成



onWindowFocusChanged(true) ← 你们停止追踪的位置

分为系统部分和用户部分。

系统部分我们无法处理，我们只能从Application的attachBaseContext位置开始追踪，直到HomeActivity首帧渲染完成后调用onWindowFocusChanged位置停止。

3.2 用户启动过程统计

1. 添加冷启动耗时统计代码

- Application的attachBaseContext位置开始追踪

```
public class BaseApplication extends DBApplication {
    private void startStartupTrace() {
    }
}

@Override
protected void attachBaseContext(Context base) {
    super.attachBaseContext(base);
    // 在 attachBaseContext 中启动 trace, 此时 Context 已可用
    startStartupTrace();
}
```

```
/**
 * 开始启动耗时追踪
 * 使用采样模式，减少对性能的影响
 * 只在主进程启动
 */
private void startStartupTrace() {
    if (BuildConfig.DEBUG && !sStartupTraceStarted) {
        // 只在主进程启动 trace
        if (!isMainProcess()) {
            KLog.d(TAG, "非主进程，跳过启动耗时追踪");
            return;
        }
        try {
            sStartupTraceStarted = true;
            // 使用采样模式：文件最大8MB，采样间隔1000微秒
            if (Build.VERSION.SDK_INT >=
Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
                // 使用外部存储目录，方便 adb pull
                File externalDir = getExternalFilesDir(null);
                if (externalDir == null) {
                    KLog.e(TAG, "启动耗时追踪失败：getExternalFilesDir
返回 null");
                }
                return;
            }
            File traceFile = new File(externalDir,
"startup_trace.trace");
            KLog.w(TAG,
"=====");
            KLog.w(TAG, "启动耗时追踪开始！（主进程 PID: " +
android.os.Process.myPid() + ")");
        }
    }
}
```

```

        KLog.w(TAG, "trace文件路径: " +
traceFile.getAbsolutePath());
        KLog.w(TAG,
"=====");

Debug.startMethodTracingSampling(traceFile.getAbsolutePath(), 8 * 1024
* 1024, 1000);
    }
    } catch (Exception e) {
        KLog.e(TAG, "启动耗时追踪失败: " + e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}

```

- HomeOldActivity的onWindowFocusChanged位置停止追踪。

```

class HomeOldActivity : BaseMvpActivity<IHomeView?, HomePresenter?>(), IHomeView,
private fun onResume() {
}

override fun onWindowFocusChanged(hasFocus: Boolean) {
    super.onWindowFocusChanged(hasFocus)
    if (hasFocus) {
        // 停止启动耗时追踪, 生成 trace 文件
        BaseApplication.stopStartupTrace()
    }
}

```

```

/**
 * 停止启动耗时追踪
 * 在 HomeActivity.onWindowFocusChanged 中调用
 */
public static void stopStartupTrace() {
    KLog.w(TAG, "stopStartupTrace 被调用, sStartupTraceStarted=" +
sStartupTraceStarted + ", sStartupTraceStopped=" + sStartupTraceStopped
+ ", PID=" + android.os.Process.myPid());
    if (BuildConfig.DEBUG && sStartupTraceStarted &&
!sStartupTraceStopped) {
        try {
            sStartupTraceStopped = true;
            Debug.stopMethodTracing();
            KLog.w(TAG,
"=====");

            KLog.w(TAG, "启动耗时追踪已停止!");
            KLog.w(TAG, "trace文件位置:
/sdcard/Android/data/com.kedacom.ovopark/files/startup_trace.trace");
            KLog.w(TAG, "导出命令: adb pull
/sdcard/Android/data/com.kedacom.ovopark/files/startup_trace.trace");
            KLog.w(TAG, "然后将 .trace 文件拖入 Android Studio 进行分
析");

            KLog.w(TAG,
"=====");

        } catch (Exception e) {
            KLog.e(TAG, "停止启动耗时追踪失败: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
        }
    } else {
        KLog.w(TAG, "stopStartupTrace 条件不满足, 未执行停止操作");
    }
}
}

```


2.追踪原理

所以，这里的关键就在于 `Debug.startMethodTracingSampling(traceFile.getAbsolutePath(), 8 * 1024 * 1024, 1000);` 和 `Debug.stopMethodTracing();`

方法签名

- `Debug.startMethodTracingSampling(`
 `traceFile.getAbsolutePath(), // 参数1: trace 文件保存路径`
 `8 * 1024 * 1024, // 参数2: 缓冲区大小 (8MB)`
 `1000 // 参数3: 采样间隔 (1000微秒 = 1毫秒)`
);

从Java 层到 Native 层的调用链



采样模式核心原理

- 采样线程工作机制
 - | Sampling Thread |
|---|
| <pre>while (tracing_enabled) {
 sleep(1000μs); // 等待采样间隔

 for (每个 Java 线程) {
 暂停线程;
 获取当前调用栈 (stack walk);
 记录到 buffer;
 恢复线程;
 }
}</pre> |
| 将 buffer 写入 .trace 文件 |

- 调用栈采样过程:

- 假设代码正在执行

- ```
main()
├─ Application.onCreate()
│ └─ initSDK()
│ └─ ARouter.init()
│ └─ ClassUtils.getFileNameByPackageName() ← 采样时刻
```

- 采样线程会记录这一瞬间的完整调用栈:

- 时间戳: 1000μs  
线程: main  
调用栈:  
[0] ClassUtils.getFileNameByPackageName()  
[1] ARouter.init()  
[2] initSDK()  
[3] Application.onCreate()  
[4] main()

- 采样数据的统计原理

- 这就是为什么采样模式是估算而非精确测量。

- 采样次数 × 采样间隔 ≈ 方法执行时间

例如:

- ARouter.init() 被采样到 8000 次
    - 采样间隔 = 1000μs = 1ms
    - 估算耗时 = 8000 × 1ms = 8000ms = 8秒

## 采样模式 vs 追踪模式

- 如果是追踪模式

- Tracing Mode


每个方法被 ART 插桩:

```
void foo() {
 TRACE_METHOD_ENTER("foo"); // ART 自动插入
 ... 原始代码 ...
 TRACE_METHOD_EXIT("foo"); // ART 自动插入
}
```

每次进入/退出都写入 buffer → 开销大

## .trace 文件格式

- 生成的 .trace 文件是二进制格式，包含：



○

```

*version
3
data-file-overflow=false
clock=dual
elapsed-time-usec=526037
num-method-calls=9091
clock-call-overhead-nsec=398
vm=art
pid=29002
*threads
29036 SharedPreferencesImpl-load
29037 SharedPreferencesImpl-load
29050 SharedPreferencesImpl-load
29057 SharedPreferencesImpl-load
29058 SharedPreferencesImpl-load
29059 SharedPreferencesImpl-load
29061 SharedPreferencesImpl-load
29064 SharedPreferencesImpl-load
29065 Thread-6
29068 SharedPreferencesImpl-load
29069 SharedPreferencesImpl-load
29070 ...
29071 ...
29071 jg_nr_pool_thread1
29089 Binder:interceptor
*methods
0x978 java.lang.BootClassLoader findClass (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Class; ClassLoader.java
0x974 java.lang.BootClassLoader loadClass (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Class; ClassLoader.java
0x1210 java.lang.ClassLoader findLoadedClass (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Class; ClassLoader.java
0x934 java.lang.ClassLoader loadClass (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Class; ClassLoader.java
0x938 java.lang.ClassLoader loadClass (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Class; ClassLoader.java
0x6c8 java.lang.ClassNotFoundException <init> (Ljava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V ClassNotFoundException.java
0x1ce8 java.lang.Error <init> (Ljava/lang/String;)V Error.java


```

- Android Studio 的 Profiler 就是解析这个文件，然后可视化展示。

## 2.结果查看

- 通过 adb shell am force-stop com.kedacom.ovopark进行完全关闭，然后点击直至app进入 HomeOldActivity

- 生成trace文件，通过 adb pull /sdcard/Android/data/com.kedacom.ovopark/files/startup\_trace.trace命令拉取到主机端。
- 查看火焰图



- 我们可以注意到：整体时间9.74s。其中ARouter的openDexFileNative方法占据了7.603s。

### 3.问题确认

这个方法是什么？

- 调用链路
  - ARouter.init()
    - ↓
    - LogisticsCenter.init()
      - ↓
      - ClassUtils.getFileNameByPackageName() ← 扫描所有 dex 文件
        - ↓
        - DexFile.<init>()
          - ↓
          - DexFile.openDexFile()
            - ↓
            - DexFile.openDexFileNative() ← Native 方法，真正打开 dex 文件
              - ↓
              - DexFile.entries() ← 遍历 dex 中所有类名
                - ↓
                - DexFile\$DexEnum.nextElement() ← 逐个获取类名


- openDexFileNative 是什么？
  - 这是一个JNI Native方法

- ```
// Java 层声明
private static native Object openDexFileNative(
    String sourceName,          // dex 文件路径
    String outputName,          // odex 输出路径 (可为 null)
    int flags,                  // 打开标志
    ClassLoader loader,         // 类加载器
    DexPathList.Element[] elements // dex 路径列表元素
);
```


- 它的作用是：在 Native 层打开并解析 DEX 文件，返回一个可以用于类加载的句柄。

底层原理详解

- DEX 文件是什么？



- openDexFileNative 的执行流程



1. 打开文件

```
open("/data/app/com.kedacom.ovopark/base.apk", O_RDONLY)
```

|



2. 内存映射 (mmap)

将 DEX 文件映射到内存, 避免全部读入

```
mmap(NULL, file_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0)
```

|



3. 验证 DEX 文件

- 检查 magic number ("dex\n035\0")

- 验证 checksum

- 验证文件结构完整性

|



4. 解析 Header

- 读取各区域偏移量

- 构建内部数据结构

|



5. 创建 DexFile 对象

- 返回一个 cookie (Native 指针)

- Java 层通过这个 cookie 访问 DEX 内容

- 为什么 ARouter 调用这个方法很慢?

- // 伪代码

```
public static Set<String> getFileNameByPackageName(Context context,
String packageName) {
```

```
    Set<String> classNames = new HashSet<>();
```

```
    // 1. 获取所有 APK/DEX 路径
```

```
    List<String> sourcePaths = getSourcePaths(context);
```

```
    // 2. 遍历每个 DEX 文件
```

```
    for (String path : sourcePaths) {
```

```
        DexFile dexFile = new DexFile(path); // ← 调用
        openDexFileNative
```

```
        // 3. 遍历 DEX 中的所有类名
```

```
        Enumeration<String> entries = dexFile.entries();
```

```
        while (entries.hasMoreElements()) {
```

```
            String className = entries.nextElement();
```

```
            // 4. 过滤出 ARouter 生成的类
```

```
            if
```

```
(className.startsWith("com.alibaba.android.arouter.routes")) {
```

```

        classNames.add(className);
    }
}

dexFile.close();
}

return

```

路由表是由注解处理器（RouteProcessor）在编译期生成的类文件，加载路由表，其实就是加载 RouteProcessor 生成的类文件。路由表的加载有两种方式：插件加载和 Dex 加载。

所以这里的问题就在于，在启动app时，进行运行时加载，此时会遍历打开每个dex文件，遍历dex中的所有类名，然后过滤出每个ARouter生成的类文件。

04.冷启动优化其一：Arouter优化

4.1 优化思路

我们可以怎么优化？

方案A：异步初始化 ARouter

- 既然插件不兼容，可以直接将 ARouter 初始化移到子线程：

```

    // BaseApplication.onCreate() 中
    new Thread(() -> {
        ARouter.init(BaseApplication.this);
    }).start();

```

- 注意：需要确保在使用 ARouter 跳转前初始化完成。可以加一个标志位：

```

    private static volatile boolean sARouterInited = false;

    // 初始化
    new Thread(() -> {
        ARouter.init(BaseApplication.this);
        sARouterInited = true;
    }).start();

    // 使用前检查
    public static void waitARouterInit() {
        while (!sARouterInited) {
            try { Thread.sleep(10); } catch (Exception e) {}
        }
    }

```

- 即使这样，预计耗时仍然高达8s左右。

方案B：我们可以通过插件进行编译时加载路由表

- ARouter.init() → LogisticsCenter.init(), 在 LogisticsCenter 的 init() 方法中，会判断当前路由表加载方式是否为插件，不是的话则从 Dex 中加载路由表，是的话则由插件从 Jar 中加载路由表。

```

public class LogisticsCenter {
    LogisticsCenter init, load all metas in memory. Demand initialization

    public synchronized static void init(Context context, ThreadPoolExecutor tpe) throws HandlerException {
        mContext = context;
        executor = tpe;

        try {
            long startInit = System.currentTimeMillis();
            //load by plugin first
            loadRouterMap();
            if (registerByPlugin) {
                logger.info(TAG, message: "Load router map by arouter-auto-register plugin.");
            } else {
                Set<String> routerMap;
            }
        }
    }
}

```

- 这是其原理：编译时执行字节码扫描和插桩

- 字节码扫描

- RegisterTransform.transform()会调用ScanClassVisitor.visit() 遍历所有 class 文件的字节码。
- 找到所有实现了 IRouteRoot、IInterceptorGroup、IProviderGroup 接口的类（即注解处理器生成的路由表类）。
- 把这些类名收集到 ScanSetting.classList

- 字节码插桩

- RegisterCodeGenerator.insertInitCodeIntoJarFile() 把收集到的路由表类名插入到 LogisticsCenter 的 loadRouterMap() 方法中。
- 这样，ARouter 初始化时直接调用 loadRouterMap(), 就能一次性注册所有路由表，无需再扫描 dex

4.2 优化流程

1.第一层_使用方案二处理

build.gradle中引入arouter-register插件: `classpath "com.alibaba:arouter-register:1.0.2"`

报错：不兼容AGP8。


好的，接下来进入第二层，尝试解决这个arouter-register不兼容AGP8的问题

2.第二层_方案 A：使用 ARouter 的 AGP8 兼容方案

在 app 模块 build.gradle 中，确保使用 `kapt/annotationProcessor` 即可，不需要额外插件。

ARouter 在 1.5.2+ 版本已经优化了初始化性能，即使不用 register 插件，也比之前快很多。

- 优化结果：ARouter降低至2.33s



3.第二层_方案B：降级 AGP 版本

- 编译时多出报错，其他的项目要求高于AGP8

4.第二层_方案C：引入兼容AGP8的arouter-register

地址: <https://github.com/JailedBird/ArouterGradlePlugin/tree/main#>

操作流程

- 根目录 build.gradle - 引入插件依赖:

```
buildscript {
    dependencies {
        // 引入插件 JAR
        classpath "com.github.JailedBird.ArouterGradlePlugin:arouter-gradle-plugin:v1.0.4"
    }
}
```

- App 模块 ovoparkApp/build.gradle - 应用插件:

```
// 使用插件（只在 app 模块应用）
apply plugin: 'io.github.JailedBird.ARouterPlugin'
```

问题:

- 但是编译到最后一步开始处理文件时显示: 不支持Java21.

```
Unsupported class file major version 65
at org.objectweb.asm.ClassReader.<init>
```

问题定位


- 问题定位
 - 看报错信息: Unsupported class file major version 65
 - 看堆栈: org.objectweb.asm.ClassReader. → 问题出在 ASM 库
 - 查 ASM 版本支持:
 - ASM 9.4 → 支持到 Java 20 (version 64)
 - ASM 9.5+ → 支持 Java 21 (version 65)
- 问题根因

```
ovopark 项目 (Java 21 编译)
    ↓
生成 .class 文件 (major version 65)
    ↓
ARouter 插件扫描这些 .class 文件
    ↓
使用 ASM 库的 ClassReader 读取
    ↓
ASM 版本太旧, 不认识 version 65
    ↓
报错: Unsupported class file major version 65
```

- 原版用的是 `compileOnly("org.ow2.asm:asm:9.4")`: ASM 9.4 最高支持 Java 20 (major version 64); 遇到 Java 21 的 class 文件就报错

为什么识别不了java21文件?

- .class 文件结构: 每个 .class 文件开头都有固定格式:



- ASM 读取时的检查: ASM 的 ClassReader 源码大概是这样:

```
public ClassReader(byte[] classFile) {
    // 读取前 8 个字节
    int magic = readInt(0);          // 0xCAFEBADE
    int minorVersion = readShort(4);
    int majorVersion = readShort(6); // 比如 65

    // 版本检查!
    if (majorVersion > MAX_SUPPORTED_VERSION) {
        throw new IllegalArgumentException(
            "Unsupported class file major version " + majorVersion
        );
    }
    // ... 继续解析
}
```

- 为什么要检查? 因为每个 Java 版本可能引入新的字节码指令或 class 文件结构, 旧版 ASM 不知道如何解析这些新结构, 强行解析可能导致错误结果, 所以直接拒绝: "我不认识这个版本, 不处理"。

◦ .class 文件头部写着: "我是 Java 21 编译的 (version 65)"

↓

ASM 9.4 读取后: "65? 我最高只认识 64, 不干了!"

↓

抛出异常: `Unsupported class file major version 65`

好的, 接下来进入第三层, 尝试解决这个三方arouter-register不支持Java21的问题

5.第三层: 方案A: 拉取三方库源码自己修改

第一步: 定位问题

- 看报错信息: `Unsupported class file major version 65`
- 看堆栈: `org.objectweb.asm.ClassReader`. → 问题出在 ASM 库
- 查 ASM 版本支持:
 - ASM 9.4 → 支持到 Java 20 (version 64)
 - ASM 9.5+ → 支持 Java 21 (version 65)

第二步: 找到依赖位置

- 查看插件的 build.gradle.kts:

```
dependencies {  
    compileOnly("org.ow2.asm:asm:9.4") // ← 这里版本太低  
}
```

第三步：修改源码

- 修改 1：升级 ASM 版本

- ```
// 改为
implementation("org.ow2.asm:asm:9.7")
```

- 修改 2：compileOnly → implementation

- 为什么？因为 Gradle 插件运行时用的是宿主环境的类，compileOnly 不打包进 JAR，运行时可能用到 Gradle 自带的旧版 ASM。

- 修改 3：更新 ASM API 常量（如果有）

- 检查源码中是否有硬编码的 ASM API 版本：

- ```
// ScanUtils.kt / InjectUtils.kt  
ClassVisitor(Opcodes.ASM7, ...) // 旧版  
ClassVisitor(Opcodes.ASM9, ...) // 改为 ASM9，支持更高版本
```

第四步：重新发布：参考这个流程：<https://blog.csdn.net/csdnzouqi/article/details/126490643>

- commit到github仓库
- 发布一个新的tag的release版本
- 然后到jitpack上<https://jitpack.io/#jjjjjava/ArouterGradlePlugin>。Get it。
- 经过远端处理后，就可以在项目中引入了。

总结：

- 这个问题的根因是 ASM 库版本太低，不支持 Java 21 的 class 文件格式。
- 解决方案是：
 - 升级 ASM 依赖到 9.7
 - 把 compileOnly 改成 implementation 确保打包进插件
 - 检查源码中硬编码的 Opcodes.ASM7 改成 ASM9
 - 重新发布插件"


4.3优化结果

问题背景

- "我们项目升级到 Java 21 后，ARouter 初始化耗时 8 秒，占启动时间的 82%。根因是运行时扫描 Dex 文件查找路由表类，非常耗时。"

解决方案：编译时插桩

- 测试环境是小米8手机
- "通过引入 ARouter 编译时插桩插件，ARouter.init() 耗时从 8 秒降到 100ms 以内，提升了 98%；整体冷启动从 9.4 秒优化到 1.54 秒，提升了 83%，启动速度快了 6 倍。"



原理说明（6步）

- 插件入口：Gradle 构建时调用 PluginLaunch.apply(), 只在 App 模块执行
- 注册 Transform：调用 registerTransform() 注册自定义的 RegisterTransform，Transform 是 AGP 提供的编译期字节码处理扩展点
- Transform 执行：拿到所有编译产物（jar 和 class 文件）
- 字节码扫描：
 - 用 ASM 的 ClassVisitor 遍历所有 class 文件
 - 找到实现 IRouteRoot、IInterceptorGroup、IProviderGroup 接口的类
 - 收集这些类名到列表中
- 字节码插桩
 - 把收集到的类名插入到 LogisticsCenter.loadRouterMap() 方法中
 - 生成类似这样的代码：

```
public static void loadRouterMap() {
    register("com.alibaba.android.arouter.routes.ARouter$$Root$app");

    register("com.alibaba.android.arouter.routes.ARouter$$Root$lib_common");
};
// ... 所有路由表类
}
```

- 运行时效果
 - ARouter.init() 直接调用 loadRouterMap()
 - 无需扫描 Dex，直接注册所有路由表

遇到的问题

- 原插件不支持AGP8.0，使用三方插件，但是用的 ASM 9.4 不支持 Java 21 字节码（major version 65），我 fork 后升级 ASM 到 9.7，并把 compileOnly 改成 implementation 确保打包进插件 JAR，解决了兼容性问题。

05.代码优化

5.1 代码重构和规范检查

目的：移除冗余代码和注释；统一命名规范和代码风格；添加必要的文档注释

5.2 代码性能优化

目的：检查是否有不必要的重复计算；优化内存使用（避免内存泄漏）；优化UI渲染性能

5.3 安全性检查

目的：输入参数验证；异常边界处理；数据安全性检查

06.设计方案优化

6.1 检查是否有更优雅的实现方式

6.2 评估是否可以进一步复用现有组件

6.3 考虑未来扩展性（如果要加新的筛选条件）

6.4 检查用户体验的改进空间

07.测试验证

7.1 性能基准

- 页面加载时间：不超过原有基准+200ms
- 筛选响应时间：UI操作响应 < 100ms
- 内存使用：新增功能内存占用 < 5MB
- 网络请求：不增加额外的API调用次数

7.2 风险控制

快速回滚预案：

- 功能开关：可以快速关闭新功能
- 数据回滚：本地存储格式向下兼容
- 代码回滚：保留可工作的上一版本

监控告警：

- API错误率异常告警
- 页面崩溃率监控
- 用户行为异常检测

数据埋点：

-

08.文档记录

8.1 技术文档

8.2 用户文档