

RelaxMap / «Природні Мандри» — детальні завдання (12 учасників)

Особистий мінімум у кожного: ≥ 1 ендпоінт · ≥ 1 route handler (app/api) · ≥ 2 модулі. Порядок: Фаза 1 — бекенд усією командою (до 30.09), Фаза 2 — фронт. Форми — Formik+Yup, стан — Zustand, серверний стан — React Query, стилі — CSS Modules, брейкпоінти 375/768/1440.

1 Team Lead (½ + code review, інфраструктура) · ПОЛЕГШЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Інфраструктура

- Створити 2 репозиторії (frontend, backend) в GitHub-акаунті проєкту; посилання — у чат команди, тегнути ментора.
- Створити GitHub Project (Board), зробити public, дати посилання ментору; передати admin Scrum-майстру.
- Захист main в обох репо: PR обов'язковий, ≥ 1 approval, заборона обходу, авто-видалення гілок.
- Деплой backend → Render (env, CORS на домен фронту).

Backend

- src/server.js: Express + helmet + cors({origin: FRONTEND_DOMAIN, credentials: true}) + cookieParser + express.json() + роути + notFoundHandler + errorHandler (createHttpError); PORT з .env (||3000).
- middleware authenticate: accessToken з cookies → сесія → перевірка accessTokenValidUntil → 401 «Access token expired» якщо протух → req.user.
- POST /api/auth/logout (private): видалити сесію за sessionId, очистити 3 cookie; відповідь 204 без тіла.

Route handler

- app/api/auth/logout/route.ts — проксі на бек, перенос set-cookie.

Модулі фронту

- Footer: лого+опис, соц-іконки (Facebook/Instagram/X/YouTube, target _blank), навігація Головна/Місця відпочинку, копірайт з ДИНАМІЧНИМ роком (new Date().getFullYear()); 3 брейкпоінти.
- AdvantagesBlock: 3 статичні картки (іконка+заголовок+опис): Реальні відгуки / Зручні фільтри / Спільнота мандрівників.

Роль

- Code review PR команди, merge в main; веде технічну частину.

2 Scrum Master (½ + дошка/дейлі/презентація) · ПОЛЕГШЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Організація

- Налаштувати дошку: To Do → In Progress → Review/PR → Ready for Test → In Test → Done; мітка bug.
- Додати учасників (роль write), призначення; вести дейлі 10–15 хв; готувати слайди до захисту.

Backend

- Моделі Category (типи локацій) і Region: поля slug + name; заповнити з сід-JSON.
- GET /api/categories (public): один ендпоінт → об'єкт {regions:[...], locationTypes:[...]} (не два запити).

Route handler

- app/api/categories/route.ts.

Модулі фронту

- ProfileInfo: аватар-placeholder (дефолт), ім'я, кількість статей (articlesAmount).
- ProfilePlaceholder: порожній стан — бейдж «користувач ще не ділився локаціями»; гість→«Назад до локацій», автор→«Поділитись локацією».
- Loader (спільний перевикористовуваний): спінер завантаження сторінок/запитів.

Фронт-логіка

- Кешувати categories у Zustand-store: перевіряти store → запит лише якщо порожньо.

3 Auth: реєстрація

Backend

- Модель User: name(String, req), email(String, unique, req), password(String, req, bcrypt-hash), avatar(String, req) з дефолтом у pre('save')=https://ac.goit.global/fullstack/react/default-avatar.jpg, articlesAmount(Number, 0); toJSON без password.
- POST /api/auth/register (public): celebrate — name 2–32, email valid ≤64, password 8–128; якщо email зайнятий → 409 «Email in use»; створити (bcrypt); відповідь 201 + об'єкт user.

Route handler

- app/api/auth/register/route.ts (проксі; перенос set-cookie при авто-логіні).

Модулі фронту

- RegistrationForm: поля name/email/password (Formik+Yup, ті самі ліміти); помилки біля полів за UI Kit; успіх → авто-логін → редірект на профіль; помилка (409) → описовий toast, форма лишається заповненою.
- UI Input/Field (спільний): стани default/focus/filled/error за макетом.

4 Auth: сесії + гард маршрутів

Backend

- Модель Session: `userId`, `accessToken`, `refreshToken`, `accessTokenValidUntil(Date)`, `refreshTokenValidUntil(Date)` — усі req.
- Сервіс auth: `createSession(userId)` — видалити стару сесію юзера, згенерувати `access(15 хв)/refresh(30 днів)` через `crypto.randomBytes`; `setupSession` — 3 `httpOnly` cookie; `clearSessionCookies`.
- POST `/api/auth/refresh` (private): за `sessionId+refreshToken` з cookies перевірити строк; видалити стару, створити нову; записати cookies; 200 + `{message: "Successfully refreshed a session!"}`.

Route handler

- `app/api/auth/refresh/route.ts`.

Фронт-інфра

- `middleware.ts`: PRIVATE (`/pro`, `/locations/add`, `/locations/[id]/edit`), AUTH (`/login`, `/register`); редіректи за cookie `accessToken`.
- Zustand auth-store: `user/isAuthenticated`; гідрація через GET `/api/users/current` при завантаженні (сесія переживає перезавантаження).
- `logout`: викликати бек, але НЕЗАЛЕЖНО від відповіді очистити `store/state` і cookies.

Модулі фронту

- Header: гість (лого, Головна, Місця відпочинку, Вхід, Реєстрація) / авторизований (лого, Місця відпочинку, Мій Профіль, Поділитись локацією, `user-bar+logout`); бургер-меню на `tablet/mobile` (full-screen, сторінка не скролиться, ×).
- `ConfirmationModal` (універсальна, паралельний маршрут): `props title/confirmButtonText/cancelButtonText/onConfirm/onCancel`; `loader` при запиті; закриття бекдроп/×/Esc/cancel; помилка → `toast`, модалка лишається.
- `UI Modal-wrapper` (спільний): бекдроп + Esc + × для всіх модалок.

5 Home core + ініціалізація фронту

Backend

- GET `/api/users/current` (private): дані поточного користувача (за `req.user`).

Route handler

- `app/api/users/current/route.ts`.

Фронт-інфра

- `create-next-app` (Next 15, TS, App Router, CSS Modules, БЕЗ Tailwind — див. `frontend/SCAFFOLD.md`); `modern-normalize`; глобальні CSS-змінні (токени), шрифт `Montserrat`.
- Провайдери: `React Query` (`QueryClientProvider`) + `Toaster` (`react-hot-toast`); `axios`-клієнт (`baseUrl 'api'`, `withCredentials`).
- `error.tsx`, `not-found.tsx`, `loading.tsx` у корені `app/`.
- Деплой фронту → `Vercel`; домени картинок (`Cloudinary`) в `next.config remotePatterns`.

Модулі фронту

- `HeroBlock`: фон, заголовок, підзаголовок, пошук (placeholder «Введіть назву, тип або регіон...»), кнопка «Знайти місце» → `/locations?search=...`; 3 брейкпоінти.
- `PopularLocationsBlock`: заголовок + «Всі локації» (→ `/locations`), `Swiper 4–6 LocationCard` за рейтингом, безкінечний цикл, стрілки.

6 Auth: вхід

Backend

- POST `/api/auth/login` (public): `celebrate` (`email`, `password`); знайти за `email`, `bcrypt.compare`; не знайдено/невірно → 401; створити сесію (стару видалити); `access/refresh/sessionId` у cookies; 200 + `user`.

Route handler

- `app/api/auth/login/route.ts`.

Модулі фронту

- `LoginForm`: `email/password` (`Formik+Yup`); помилки за `UI Kit`; успіх → редірект профіль; помилка → `toast`, форма заповнена.
- `AuthNav`: перемикач Реєстрація/Вхід (акцент активного) на скороченому хедері.
- `UI Button` (спільний): `submit/button/link-styled`; `hover+курсор` за `UI Kit`; `props text/route/type`.

7 Публічний профіль

Backend

- GET `/api/users/:userId` (public): публічні дані (`name`, `avatar`, `articlesAmount`).

Route handler

- `app/api/users/[userId]/route.ts`.

Модулі фронту

- `ProfilePage` (`/profile/[userId]`, public): `ProfileInfo` + сітка локацій юзера (перевикористовує `LocationsGrid`), порції 6(`desktop`)/4(`tablet`, `mobile`).
- `AuthPromptModal` (паралельний маршрут): «Потрібна авторизація» + пояснення; кнопки-посилання `Увійти(/login)/Зареєструватись(/register)`; закриття бекдроп/×/Esc.

8 Каталог: сітка

Backend

- GET /api/users/:userId/locations (public): список локацій юзера + пагінація ?page&limit.;

Route handler

- app/api/users/[userId]/locations/route.ts.

Модулі фронту

- LocationsGrid: сітка LocationCard; порція 9; «Показати ще» → наступна порція (?page), автоскрол до нової порції; на останній порції — disable/прибрати кнопку; порожній стан; ладер.
- LocationCard (перевикористовуваний): фото, тип, рейтинг, назва, кнопка «Переглянути локацію»(→/locations/[id]); іконка edit — лише на картках власного профілю (→/locations/[id]/edit).

9 Локація: створення / редагування

Backend

- Модель Location: name, locationType(slug), region(slug), description, images, rating(Number), coordinates(онц.), ownerId(ref User), feedbackId([ref Feedback]).
- POST /api/locations (private): celebrate — name 3–96, type ≤64, region ≤64, description 20–6000, images jpg/png <1MB req; ownerId=req.user._id; завантаження у Cloudinary (multer memoryStorage ≤1MB image/*, saveFileToCloudinary); 201.
- PATCH /api/locations/:id (private, ЛИШЕ автор): перевірка ownerId===req.user._id інакше 403/404; оновити.

Route handler

- app/api/locations (POST/PATCH, multipart).

Модулі фронту

- LocationForm (ОДИН компонент create+edit через props initialState): фото-інпут з прев'ю, назва(text), тип(dropdown з categories), регіон(dropdown), опис(textarea); Formik+Yup (ті самі ліміти); Опублікувати (submit, активна при заповненні), Відмінити (create=reset / edit=відкат до initialState); успіх → редірект /locations/[id]; помилка → toast, форма заповнена.
- CreateLocationPage (/locations/add, private): заголовок «Додавання нового місця» + LocationForm.
- EditLocationPage (/locations/[id]/edit, private, автор): «Редагування місця», форма передзаповнена даними локації.
- UI Textarea (спільний).

10 Каталог: список / фільтри / сортування

Backend

- GET /api/locations (public): пагінація ?page&limit; фільтр ?region=slug; ?type=slug; пошук ?search=; СОРТУВАННЯ за назвою (алфавіт/зворотнє); без сортування — порядок БД.
- Популярні: ?type=popular АБО /api/locations/popular — за найвищим рейтингом, 4–6.

Route handler

- app/api/locations (GET, проброс query-параметрів).

Модулі фронту

- FilterPanel: пошук за назвою; dropdown регіон (з categories); чекбокси типів; сортування (dropdown: За популярністю/За рейтингом/Новіші); будь-яка зміна → query в URL → LocationsGrid перезапитує page 1; на мобільці згортається в блок.
- UI Dropdown (спільний): placeholder / обрано / розкрито.

11 Деталь локації + сід БД

Backend

- GET /api/locations/:id (public): деталь + відгуки (populate feedbackId) + автор (populate ownerId).
- Наповнення БД сід-JSON: users, location-types, regions, locations (імпорт у MongoDB).

Route handler

- app/api/locations/[id]/route.ts.

Модулі фронту

- LocationInfoBlock: рейтинг (зірки+число), назва, регіон, тип, автор (посилання → /profile/[userId]).
- LocationGallery: одне велике фото.
- LocationDescription: розгорнутий текст. (LocationDetailsPage збирається разом з ReviewsSection від №12.)

12 Відгуки

Backend

- Модель Feedback: rating(Number 1–5), description(String), username(String), location(ref Location).
- POST /api/feedbacks (private): celebrate — locationId valid id, userName 2–32, rate 1–5, description 1–200; створити, додати ref у location.feedbackId; «на модерацію».
- GET last-reviews (public): останні 5–6 відгуків для Home (populate location).

Route handler

- app/api/feedbacks/route.ts.

Модулі фронту

- ReviewsBlock (Swiper): картки (рейтинг, текст, автор, локація за ref); на слайді desktop 3/tablet 2/mobile 1; стрілки.
- ReviewsSection (на деталях): заголовок «Відгуки» + список + кнопка «Залишити відгук»; свайпер з'являється при ≥ 1 відгуку.
- AddReviewModal/AddReviewForm (паралельний маршрут): 5★ + textarea; Formik+Yup (rate 1–5, description 1–200); ЛИШЕ авторизованим (гість → AuthPromptModal); успіх → модалка закривається, «відгук відправлено на модерацію».

Фази: 1) бекенд усією командою до 30.09 (БД наповнена сід-даними) → 2) фронт (спільний UI-kit + Layout + auth + Home до дедлайну, потім каталог/деталь/форми/профіль) → фінал: збірка, деплой Vercel/Render, регресійне тестування QA (за 3–4 дні), здача менторам. Заміни знеособлені №1–12 на реальні імена/GitHub-ніки; вкажи свою позицію — підлашту навантаження.