



# Trabajo de Fin de Máster Sistemas y Tecnologías Web Aplicadas (SyTWA)

---

## Shell para corrección automática de repositorios de GitHub

*CLI tool for automatic correction of GitHub's  
repositories .*

Juan José Labrador González

---

La Laguna, 2 de julio de 2017

D. **Casiano Rodríguez León**, con DNI número 42.020.072-S profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna, como tutor

## **C E R T I F I C A**

Que la presente memoria titulada:

*“Sistemas y Tecnologías Web Aplicadas. Shell para corrección automática de repositorios de GitHub.”*

ha sido realizada bajo su dirección por D. **Juan José Labrador González**, con DNI número 78.729.778-L.

Y para que así conste, en cumplimiento de la legislación vigente y a los efectos oportunos firman la presente en La Laguna a 2 de julio de 2017

# Agradecimientos

La realización de esta asignatura de Trabajo de Fin de Máster no hubiera sido posible sin la ayuda de la Sección de Ingeniería Informática de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, que ha llevado a cabo todos los trámites necesarios.

Mención especial para mi familia, pareja y amigos, quienes me han alentado para no rendirme y lograr mis objetivos pese a las dificultades y contratiempos encontrados durante la realización de este Trabajo de Fin de Máster.

Y por último, especialmente agradecer a Casiano Rodríguez León su labor como tutor del Trabajo de Fin de Máster. Además de aprender muchísimo junto a él, me ha aconsejado, animado y resuelto mis dudas de manera incansable en la realización de este trabajo. Estoy seguro de que la experiencia y conocimientos adquiridos gracias a él, me ayudarán en mis próximos retos profesionales y personales.

# Licencia



© Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons  
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0  
Internacional.

## Resumen

*El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster ha sido integrar los conocimientos adquiridos durante los estudios del Máster y, en especial, del itinerario de Tecnologías de la Información, aproximando al alumno a la resolución de problemas de aplicaciones Web y favoreciendo el desarrollo de destrezas propias de la Ingeniería Web: se centra en el aprendizaje y puesta en práctica de metodologías, aproximaciones, técnicas y herramientas para abordar la creciente complejidad de este tipo de aplicaciones en el marco de las metodologías ágiles. Cada vez ésta cobra más importancia, siendo constante el aumento del número de aplicaciones de escritorio, smartphones y tablets.*

*En este Trabajo de Fin de Máster se propone el desarrollo de un paquete Node.js (NPM) que facilite la descarga y corrección de repositorios GitHub de alumnos. Existe un buen número de herramientas de Control de Versiones que permiten alojar proyectos software y agruparlos en organizaciones lógicas, pero carecen de mecanismos para automatizar funciones de uso cotidiano como la descarga de los mismos, la preparación del entorno de cada proyecto o la ejecución de pruebas.*

*En nuestra propuesta, se ha realizado una primera aproximación a la automatización de descargas y correcciones de repositorios, recopilando todos los datos inherentes de estas acciones y generando los informes correspondientes en formato PDF y HTML. Todo ello mediante un sencillo uso y sentando las bases para proporcionar más funcionalidades a la herramienta en un futuro próximo.*

**Palabras clave:** Consola, CLI, Shell, Terminal, Node.js, GitHub, Corrección, Automatización

## Abstract

The aim of this Master's Degree Final Project has been to integrate all the knowledge gained during the Master studies, especially the knowledge from the Information Technologies speciality, bringing closer to the student the resolution of Web Application's problems and favouring the development of Web Engineering skills. These skills focus on the learning and use of methodologies, technologies and tools to deal with the growing complexity of Web Applications. Those skills are becoming more important, being constant the increase of desktop and mobile applications.

This Master's Degree Final Project proposes the development of a Node.js package (NPM) that facilitates the download and correction of students' GitHub repositories. There are many Version Control tools that allow to host software projects and group them into logical organizations, but they haven't automatic methods for downloading them, or setting up the environment for each project and executing tests on them.

In our proposal, we had made a first approach to the automation of repositories' downloads and corrections, gathering all the inherent data of these actions and generating PDF and HTML reports with them. All that through a simple way and setting the bases to provide more functionalities to the tool in a near future.

**Keywords:** *Console, CLI, Shell, Terminal, Node.js, GitHub, Correction, Automation*

# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Antecedentes . . . . .	1
1.2. Estado actual del arte . . . . .	1
1.3. Objetivos y actividades a realizar . . . . .	2
1.4. Tecnología usada . . . . .	4
<b>2. Desarrollo</b>	<b>5</b>
2.1. Metodología usada . . . . .	5
2.1.1. GitHub . . . . .	6
2.1.2. Travis-CI . . . . .	8
2.1.3. Experiencia de usuario . . . . .	9
<b>3. Resultados</b>	<b>10</b>
3.1. Funcionalidades requeridas . . . . .	11
3.1.1. Autenticación con GitHub . . . . .	11
3.1.2. Listar organizaciones, asignaciones y repositorios de GitHub del usuario . . . . .	14
3.1.3. Automatizar la descarga de repositorios . . . . .	15
3.1.4. Automatizar la ejecución de scripts en los repositorios . .	17
3.1.5. Recopilar la información obtenida de la automatización de tareas . . . . .	18
3.2. Funcionalidades extra . . . . .	23
3.3. Problemas encontrados y soluciones . . . . .	26
3.3.1. Asincronía . . . . .	26
3.3.2. Autocompletado de comandos . . . . .	26
3.4. Perfil del usuario de ghshell . . . . .	27
<b>4. Conclusiones y líneas futuras</b>	<b>28</b>
<b>5. Summary and Conclusions</b>	<b>30</b>
<b>6. Presupuesto</b>	<b>32</b>
6.1. Introducción y coste por hora . . . . .	32
6.2. Funcionalidades requeridas . . . . .	33

6.3. Funcionalidades extra . . . . .	33
6.4. Coste y duración total . . . . .	34
<b>A. Glosario de términos</b>	<b>35</b>
<b>B. Guía de uso</b>	<b>40</b>
B.1. Instalación . . . . .	40
B.1.1. Requisitos . . . . .	40
B.1.2. Dependencias . . . . .	40
B.1.3. Instalación . . . . .	41
B.2. Ejecución . . . . .	41
B.2.1. Primeros pasos . . . . .	41
B.2.2. Iniciar/Cerrar sesión . . . . .	41
B.2.3. Contexto principal . . . . .	44
B.2.4. Contexto de organización . . . . .	51
B.2.5. Contexto de repositorio . . . . .	60
<b>Índice alfabético</b>	<b>63</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>64</b>



# Índice de Figuras

2.1. Captura del repositorio del paquete NPM en GitHub . . . . .	6
2.2. Ramas del repositorio . . . . .	7
2.3. Apartado de issues . . . . .	8
2.4. Herramienta de integración continua . . . . .	8
3.1. Página del gestor de paquetes NPM . . . . .	10
3.2. Login de usuario . . . . .	11
3.3. Usuario autenticado . . . . .	12
3.4. Token personal en GitHub . . . . .	12
3.5. Login automático una vez generado el token . . . . .	13
3.6. Logout de usuario . . . . .	13
3.7. Lista de organizaciones del usuario . . . . .	14
3.8. Lista de repositorios de una organización . . . . .	14
3.9. Asignaciones dentro de otra organización . . . . .	14
3.10. Acceso a un repositorio de una organización . . . . .	15
3.11. Clonado del repositorio donde nos encontramos . . . . .	15
3.12. Clonado de asignaciones que coinciden con una expresión regular	16
3.13. Resultado del clonado . . . . .	16
3.14. Ejecución del script 'install.sh' en el repositorio actual . . . . .	17
3.15. Ejecución del script 'install.sh' en asignaciones que coinciden con una expresión regular . . . . .	17
3.16. Resultado de la ejecución del script 'install.sh' . . . . .	18
3.17. Creación del Gitbook en el repositorio actual . . . . .	18
3.18. Creación del Gitbook en asignaciones que coinciden con una ex- presión regular . . . . .	19
3.19. Resultado de la creación del Gitbook . . . . .	19
3.20. Localización del HTML del Gitbook . . . . .	20
3.21. Índice del PDF generado . . . . .	20
3.22. Introducción del PDF generado . . . . .	21
3.23. Resultado del clonado del repositorio . . . . .	21
3.24. Resultado de la ejecución del script en el repositorio . . . . .	22
3.25. Autocompletado de comandos . . . . .	23
3.26. Autocompletado de organizaciones . . . . .	23
3.27. Autocompletado de repositorios . . . . .	23

3.28. Ayuda global . . . . .	24
3.29. Ayuda en el contexto de organización . . . . .	24
3.30. Ayuda en el contexto de repositorio . . . . .	24
3.31. Directorio actual de trabajo . . . . .	25
3.32. Propietario del repositorio . . . . .	25
3.33. Contribuyentes del repositorio . . . . .	25
B.1. Login de usuario . . . . .	41
B.2. Usuario autenticado . . . . .	42
B.3. Token personal en GitHub . . . . .	42
B.4. Login automático una vez generado el token . . . . .	43
B.5. Logout de usuario . . . . .	43
B.6. Ayuda global . . . . .	44
B.7. Directorio actual de trabajo . . . . .	44
B.8. Acceso a una organización . . . . .	45
B.9. Lista de organizaciones del usuario . . . . .	45
B.10. Acceso a un repositorio . . . . .	46
B.11. Listado de repositorios del usuario . . . . .	46
B.12. Listado de repositorios del usuario que coinciden con el argumen- to pasado . . . . .	47
B.13. Acceso a un repositorio dentro de una organización . . . . .	47
B.14. Listado de repositorios de una organización . . . . .	47
B.15. Listado de repositorios de una organización que coinciden con el argumento pasado . . . . .	47
B.16. Clonado de repositorios que coinciden con el string pasado . . . . .	48
B.17. Clonado de repositorios que coinciden con la regexp pasada . . . . .	48
B.18. Resultado del clonado de repositorios . . . . .	48
B.19. Ayuda en el contexto de organización . . . . .	51
B.20. Regreso al contexto principal desde una organización . . . . .	52
B.21. Regreso al contexto principal desde un repositorio . . . . .	52
B.22. Ejecución de script en repositorios que coinciden con la regexp pasada . . . . .	52
B.23. Fichero de log generado resultante de la ejecución del script . . . . .	53
B.24. Creación del Gitbook en repositorios que coinciden con la regexp pasada . . . . .	53
B.25. Localización del HTML del Gitbook . . . . .	54
B.26. Visualizar libro en HTML (I) . . . . .	55
B.27. Visualizar libro en HTML (II) . . . . .	55
B.28. Índice del PDF generado . . . . .	56
B.29. Introducción del PDF generado . . . . .	56
B.30. Resultado del clonado del repositorio . . . . .	57
B.31. Resultado de la ejecución del script en el repositorio . . . . .	57
B.32. Assignments que coinciden con la expresión regular . . . . .	58

B.33. Clonado de asignaciones que coinciden con la expresión regular .	58
B.34. Ejecución de script en assignments que coinciden con la expresión regular . . . . .	58
B.35. Creación del Gitbook en los assignments que coinciden con la expresión regular . . . . .	59
B.36. Directorios y ficheros generados . . . . .	59
B.37. Ayuda en el contexto de un repositorio . . . . .	60
B.38. Clonado de un repositorio dentro de una organización . . . . .	60
B.39. Ejecución de un script en un repositorio dentro de una organización	61
B.40. Creación del Gitbook en un repositorio dentro de una organización	61
B.41. Propietario del repositorio . . . . .	61
B.42. Contribuyentes del repositorio . . . . .	62

# Índice de Tablas

6.1. Tabla de actividades, duración y precios de las funcionalidades requeridas . . . . .	33
6.2. Tabla de actividades, duración y precios de las funcionalidades extra . . . . .	33
6.3. Precio y duración total . . . . .	34

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Antecedentes

La World Wide Web está sujeta a un cambio continuo. La llegada de HTML5, la creciente importancia de AJAX y de la programación en el lado del cliente, las nuevas fronteras de la Web semántica, y la explosión de las redes sociales son ejemplos de esta tendencia general.

Las aplicaciones web parecen evolucionar hacia entornos cada vez más ricos y flexibles en los que los usuarios pueden acceder con facilidad a los documentos, publicar contenido, escuchar música, ver vídeos, realizar dibujos e incluso jugar usando un navegador. Esta nueva clase de software ubicuo no cesa de ganar momentum y promueve nuevas formas de interacción y cooperación.

Ante la rápida evolución del software, los sistemas de Control de Versiones han adquirido una mayor importancia dentro de la metodología del desarrollo del software: la gestión de las versiones del propio software se ha convertido en una actividad crítica. Estos sistemas han evolucionado a la par que el software, proporcionando nuevas funcionalidades y orientándose hacia la colaboración.

### 1.2. Estado actual del arte

Actualmente, hay numerosos sistemas de control de versiones. Todos ellos proporcionan mecanismos de almacenamiento del código, de modificación y de consulta histórica del mismo, a la vez que proporcionan un entorno colaborativo en el que los usuarios pueden colaborar e interactuar entre sí.

En el caso particular de GitHub, además de proporcionar lo mencionado anteriormente, observando el creciente número de estudiantes que utiliza la plataforma, ha creado herramientas específicas para facilitar sus desarrollos (como por ejemplo Student Developer Pack) y provee a profesores de herramientas para gestionar dichos desarrollos (como por ejemplo GitHub Classroom).

Sin embargo, estas herramientas de gestión de desarrollos requieren una administración interactiva por parte del profesor. No cuentan aún con funcionalidades de automatización de tareas.

### 1.3. Objetivos y actividades a realizar

En este proyecto se persigue integrar los conocimientos adquiridos durante los estudios del Máster y, en especial, del itinerario de Tecnologías de la Información para solucionar problemas actuales de aplicaciones y servicios Web.

Los objetivos propuestos para alcanzar en este Trabajo de Fin de Máster ha sido los siguientes:

- Conocer, dominar y practicar con lenguajes y herramientas de desarrollo de aplicaciones Web en el servidor (Node.js, NPM).
- Conocer, dominar y practicar con diferentes lenguajes y librerías en el cliente.
- Conocer, practicar y dominar herramientas de TDD en entornos web y la Integración Continua.
- Conocer, practicar y dominar diferentes lenguajes de marcas y de estilo.
- Conocer, practicar y dominar diferentes mecanismos de despliegue.
- Conocer, practicar y familiarizarse con diferentes mecanismos de seguridad, autenticación y autorización.
- Conocer, practicar y dominar diferentes herramientas colaborativas y de control de versiones.
- Conocer, practicar y dominar Metodologías ágiles de desarrollo de software.

Y las actividades a realizar en el mismo son las que se describen a continuación:

- Revisión bibliográfica y estado del arte.
- Desarrollar una herramienta de línea de comandos escrita en **Node.js** que permita automatizar tareas relacionadas con Repositorio de **GitHub**:
  - Autenticación con GitHub.
  - Listar Organizaciones, Asignaciones y repositorios de GitHub del usuario.
  - Automatizar la descarga de repositorios.
  - Automatizar la ejecución de scripts en los repositorios (TDD, creación de entorno, evaluación de código...).
  - Recopilar la información obtenida de la automatización de tareas y presentarla al usuario (PDF, HTML...).
- Redacción de la memoria.
- Preparación de la presentación oral.

## 1.4. Tecnología usada

Para llevar a cabo el desarrollo de esta herramienta se planteó realizar el desarrollo en **Node.js**, creando una librería modular que se pudiese instalar mediante el gestor de paquetes de Node.js (**NPM**).



Además, se ha hecho uso de otras tecnologías enumeradas a continuación:

- NPM 

- GitHub 

- GitBook  **GitBook**

- Travis-CI  **Travis CI**



# Capítulo 2

## Desarrollo

En el capítulo anterior se ha descrito el estado del arte actual y se ha definido el Trabajo de Fin de Máster, especificado los objetivos, actividades a desarrollar y las tecnologías empleadas para su desarrollo. A continuación, se describirá la metodología de trabajo seguida.

### 2.1. Metodología usada

Se ha llevado a cabo una *metodología de trabajo ágil*, común en el campo de la Ingeniería Informática, con reuniones periódicas en las que se definían una serie de tareas u objetivos (iteración) y que se presentaban en la siguiente reunión.

De este modo, con la entrega de prototipos funcionales de la aplicación, se han ido testeando, corrigiendo y mejorando las funcionalidades, al mismo tiempo que detectando problemas no contemplados en las fases previas de diseño.

Esta metodología, además, ha propiciado la generación de ideas que se han traducido en nuevas características.

### 2.1.1. GitHub

Para llevar a cabo esta metodología, se ha usado GitHub como herramienta de Control de Versiones (CVS). Todo el código implementado se alojaba en dicha herramienta, permitiendo así su cómoda modificación y actualización.




Figura 2.1: Captura del repositorio del paquete NPM en GitHub

El trabajo se dividía en ramas, de modo que la versión estable de la aplicación (rama **master**) quedara aislada de la versión en desarrollo (rama **develop**) y de la rama experimental (rama **test**).




Figura 2.2: Ramas del repositorio

La documentación adicional para llevar a cabo los desarrollos de cada iteración, así como los problemas detectados, se anotaban en el apartado de **issues** con el fin de que quedara constancia de ello y se reflejara el estado en el que se encontraba cada uno.




Figura 2.3: Apartado de issues

### 2.1.2. Travis-CI

Como herramienta de integración continua, se ha utilizado Travis-CI, con el fin de asegurarnos el despliegue de la aplicación era satisfactorio tras cada cambio subido a la herramienta de control de versiones (GitHub).




Figura 2.4: Herramienta de integración continua

### 2.1.3. Experiencia de usuario

Por otra parte, el tutor del Trabajo de Fin de Máster ha hecho pruebas reales con el resultado de cada iteración, actuando como *Product Owner*.

De este modo, se comprobaba el funcionamiento de la aplicación en un entorno real y se recibía un valioso feedback para corregir problemas o hacer mejoras en las siguientes iteraciones.

# Capítulo 3

## Resultados

Finalizada la etapa de desarrollo del Trabajo de Fin de Máster, se procede a describir la herramienta implementada.

La herramienta se ha denominado **ghshell**, abreviatura de *GitHub Shell*. Se ha publicado en NPM[3] para su fácil distribución e instalación:




Figura 3.1: Página del gestor de paquetes NPM

Las funcionalidades implementadas en **ghshell**, se describen a continuación.

**NOTA:** se puede consultar toda la información detallada referente a los comandos del programa en el Apéndice B.2.4.

## 3.1. Funcionalidades requeridas

### 3.1.1. Autenticación con GitHub

Una vez que el usuario se autentifica con GitHub, se genera un Token personal, que se usa posteriormente para acceder a la API de Github.

Este token se almacena cifrado en el equipo del usuario, por lo que las siguientes ocasiones que utilice la herramienta no hará falta que vuelva a iniciar sesión:




Figura 3.2: Login de usuario




Figura 3.3: Usuario autenticado

## Personal access tokens

[Generate new token](#)[Revoke all](#)

Tokens you have generated that can be used to access the [GitHub API](#).

**ghshell, the CLI tool for automatic corrections and executions of GitHub's repositories** Never used

— *public\_repo*, *read:org*, *read:user*

[Edit](#)[Delete](#)

Figura 3.4: Token personal en GitHub






Figura 3.5: Login automático una vez generado el token

Si el usuario cierra sesión en la herramienta, se eliminará el token en GitHub y en el equipo:




Figura 3.6: Logout de usuario

### 3.1.2. Listar organizaciones, asignaciones y repositorios de GitHub del usuario

Con el comando `orgs -l`, se puede listar las organizaciones del usuario y usando `repos -l`, se listarán los repositorios del usuario.

Se puede acceder 'virtualmente' a las organizaciones y listar los repositorios que contiene, así como las asignaciones.

```
ghshell > orgs -l
DSI-ETSII-ULL    ULL-ESIT-GRADOII-TFG    ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell
ghshell > █
```

Figura 3.7: Lista de organizaciones del usuario

```
ghshell > orgs
Select organization (left empty for cancel the action): ULL-ESIT-GRADOII-TFG
ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG) > repos -l
teachers_pet  plugin-exercises  ruql  ghedsh  gitbook-plugin-jazer  rege
xp-gbp  tott-gulpjs  rudolf-cicko-17  Memoria-TFG-Cicko  TFG-Eleazar-17
TFG-Memoria-Eleazar-17  ghshell
ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG) > █
```

Figura 3.8: Lista de repositorios de una organización

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/
evaluar-rutas-jjlabrador
evaluar-rutas-crguezl
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura 3.9: Asignaciones dentro de otra organización

También es posible acceder 'virtualmente' a los repositorios dentro una organización y realizar acciones sobre ellos:

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > repos
Select repository (left empty for cancel the action): evaluar-rutas-jjlabrador
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > █
```

Figura 3.10: Acceso a un repositorio de una organización

### 3.1.3. Automatizar la descarga de repositorios

En función del contexto dónde nos encontremos dentro de la herramienta, podremos:

- Clonar el repositorio en el que nos encontremos.
- Clonar un repositorio determinado.
- Clonar todos los repositorios que coincidan con una determinada expresión regular.
- Clonar todos los repositorios de una asignación que coincidan con una determinada expresión.

El clonado se realiza de manera asíncrona, por lo que podemos seguir trabajando mientras se clona(n) el/los repositorio(s).

Se puede observar el estado de la clonación revisando el fichero de log que se genera cuyo nombre sigue el formato: <nombre-repositorio>-clone.log.

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > clone
Cloning evaluar-rutas-jjlabrador... (see evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log for more information)
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > █
```

Figura 3.11: Clonado del repositorio donde nos encontramos

Si clonamos repositorios que pertenecen a una organización, se creará una carpeta con el nombre de la organización y en su interior se guardarán los repositorios clonados.

Además, si clonamos repositorios que pertenecen a una asignación, también se creará una carpeta con el nombre de la asignación que los contendrá.

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/ clone
Cloning evaluar-rutas-jjlabrador... (see evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log for more information)
Cloning evaluar-rutas-crguezl... (see evaluar-rutas-crguezl-clone.log for more information)
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura 3.12: Clonado de asignaciones que coinciden con una expresión regular

```
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ tree -L 3
.
├── install.sh
└── ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell
    ├── evaluar-rutas
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl-clone.log
    │   ├── evaluar-rutas-jjlabrador
    │   └── evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log
4 directories, 3 files
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ █
```

Figura 3.13: Resultado del clonado

### 3.1.4. Automatizar la ejecución de scripts en los repositorios

En función del contexto donde nos encontremos dentro de la herramienta, podremos:


- Ejecutar un script en el repositorio en el que nos encontremos.
- Ejecutar un script en un determinado repositorio.
- Ejecutar un script en todos los repositorios que coincidan con una determinada expresión regular.
- Ejecutar un script en todos los repositorios de una asignación que coincidan con una determinada expresión regular.

La ruta del fichero del script puede ser absoluta o relativa.

Estos scripts deben estar escritos en **Bash**.


La ejecución de cada script se ejecuta en un proceso hijo independiente pero, a diferencia del clonado, el script se ejecuta línea a línea de manera sincrona.

Se puede observar el estado de la ejecución del script y los resultados revisando el fichero de log que se genera: `<nombre-repositorio>-<nombre-script>.log`



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > script install.sh
Execution of install.sh in evaluar-rutas-jjlabrador has finished
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > █
```

Figura 3.14: Ejecución del script 'install.sh' en el repositorio actual



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/ script install.sh
Execution of install.sh in evaluar-rutas-jjlabrador has finished
Execution of install.sh in evaluar-rutas-crguezl has finished
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura 3.15: Ejecución del script 'install.sh' en asignaciones que coinciden con una expresión regular

```
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ tree -L 3
.
├── install.sh
└── ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell
    └── evaluar-rutas
        ├── evaluar-rutas-crguezl
        ├── evaluar-rutas-crguezl-clone.log
        ├── evaluar-rutas-crguezl-install.sh.log
        ├── evaluar-rutas-jjlabrador
        ├── evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log
        └── evaluar-rutas-jjlabrador-install.sh.log

4 directories, 5 files
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$
```

Figura 3.16: Resultado de la ejecución del script 'install.sh'

### 3.1.5. Recopilar la información obtenida de la automatización de tareas

Una vez ejecutados los scripts necesarios para evaluar un determinado repositorio, es posible generar un **GitBook** con el resultado de la ejecución de los mismos. Este libro se genera en formato PDF y en HTML.

En función del contexto dónde nos encontremos dentro de la herramienta, podremos:

- Crear un GitBook en el repositorio en el que nos encontremos.
- Crear un GitBook en un determinado repositorio.
- Crear un GitBook en todos los repositorios que coincidan con una determinada expresión regular.
- Crear un GitBook en todos los repositorios de una asignación coincidan con una determinada expresión regular.

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > book
Book evaluar-rutas-jjlabrador created successfully!
Book evaluar-rutas-jjlabrador exported to PDF successfully!
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) >
```

Figura 3.17: Creación del Gitbook en el repositorio actual

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/ book
Book evaluar-rutas-jjlabrador created successfully!
Book evaluar-rutas-jjlabrador exported to PDF successfully!
Book evaluar-rutas-crguezl created successfully!
Book evaluar-rutas-crguezl exported to PDF successfully!

ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura 3.18: Creación del Gitbook en asignaciones que coinciden con una expresión regular

Se puede observar el progreso de la creación del libro revisando los ficheros de logs que se generan: `<nombre-repositorio>-gitbook_build.out` y `<nombre-repositorio>-gitbook_pdf.out`.

Tanto el PDF como el HTML, contarán con las siguientes páginas:

- Índice (Tabla de contenidos).
- Introducción: en esta página se copiará el fichero *README.md* del repositorio. En caso de que no tuviera ese fichero, se imprimirá un mensaje que indica que el repositorio no tiene fichero *README.md*.
- Páginas correspondientes a la ejecución de cada script.

```
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM$ tree -L 3
.
├── install.sh
├── ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell
│   └── evaluar-rutas
│       ├── evaluar-rutas-crguezl
│       ├── evaluar-rutas-crguezl-clone.log
│       ├── evaluar-rutas-crguezl_gitbook
│       ├── evaluar-rutas-crguezl-gitbook_build.out
│       ├── evaluar-rutas-crguezl-gitbook_pdf.out
│       ├── evaluar-rutas-crguezl-install.sh.log
│       ├── evaluar-rutas-crguezl.pdf
│       ├── evaluar-rutas-jjlabrador
│       ├── evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log
│       ├── evaluar-rutas-jjlabrador_gitbook
│       ├── evaluar-rutas-jjlabrador-gitbook_build.out
│       ├── evaluar-rutas-jjlabrador-gitbook_pdf.out
│       ├── evaluar-rutas-jjlabrador-install.sh.log
│       └── evaluar-rutas-jjlabrador.pdf
6 directories, 11 files
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM$ █
```

Figura 3.19: Resultado de la creación del Gitbook

La carpeta que contiene el libro en HTML se llamará:  
<nombre-repositorio>\_gitbook/\_book.

```
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM/ULL-ESIT-GRADOII-TFG$ tree -L 2
.
├── ghshell
│   ├── index.js
│   ├── install.sh
│   ├── lib
│   ├── LICENSE
│   ├── node_modules
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── README.md
│   ├── scripts
│   └── test
├── ghshell-clone.log
├── ghshell_gitbook
│   ├── _book
│   ├── ghshell-clone.md
│   ├── ghshell-install.sh.md
│   ├── README.md
│   └── SUMMARY.md
├── ghshell-gitbook_build.out
├── ghshell-gitbook_pdf.out
├── ghshell-install.sh.log
└── ghshell.pdf

7 directories, 15 files
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM/ULL-ESIT-GRADOII-TFG$
```

Figura 3.20: Localización del HTML del Gitbook

El fichero PDF que se genera se llamará <nombre-repositorio>.pdf.

## Table of Contents

<a href="#">Introduction</a>	1.1
<a href="#">clone</a>	1.2
<a href="#">install.sh</a>	1.3

Figura 3.21: Índice del PDF generado



Introduction

---

**ghshell** build passing

CLI tool for automatic clone and corrections of GitHub's repositories

## Requirements

Node version >= 8.0.0

## Install

```
$ npm install -g ghshell
```

Figura 3.22: Introducción del PDF generado

clone

---

## clone

[2017/07/02-05:44:59] Clonar en «ULL-ESIT-GRADOII-TFG/ghshell»...

[2017/07/02-05:45:00] remote: Counting objects: 251, done.

[2017/07/02-05:45:00] remote: Compressing objects: 1% (1/91)

remote: Compressing objects: 2% (2/91)

remote: Compressing objects: 3% (3/91)

Figura 3.23: Resultado del clonado del repositorio

install.sh

---

## **install.sh**

added 82 packages in 1.143s

npm info it worked if it ends with ok

npm verb cli [ '/home/juanjose/.nvm/versions/node/v8.1.2/bin/node',

npm verb cli '/home/juanjose/.nvm/versions/node/v8.1.2/bin/npm',

npm verb cli 'install',

npm verb cli '--verbose' ]

npm info using npm@5.0.3

Figura 3.24: Resultado de la ejecución del script en el repositorio

## 3.2. Funcionalidades extra

Además de las funcionales solicitadas en este Trabajo de Fin de Máster, se han añadido una serie de funcionalidades extra que, a pesar de no ser requeridas, brindan al usuario de una mejor experiencia de uso del programa:

- Autocompletado de los comandos disponibles, pulsando tabulador, en función del contexto donde nos encontremos (nivel principal, organización o repositorio):

```
ghshell >  
back    clone    exit    help    login    logout    orgs    pwd    repos  
  
ghshell > log  
login    logout
```

Figura 3.25: Autocompletado de comandos

Además, también es posible autocompletar los nombres de las organizaciones y repositorios, haciendo mucho más fácil su escritura:

```
ghshell > orgs  
Select organization (left empty for cancel the action):  
DSI-ETSII-ULL          ULL-ESIT-GRADOII-TFG  
ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell  
  
Select organization (left empty for cancel the action): ULL-ESIT-  
ULL-ESIT-GRADOII-TFG    ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell  
  
Select organization (left empty for cancel the action): ULL-ESIT-
```

Figura 3.26: Autocompletado de organizaciones

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > repos  
Select repository (left empty for cancel the action):  
evaluar-rutas-crguezl    evaluar-rutas-jjlabrador    repo1  
tarea1-jjlabrador        tarea1-tutu                test-repo  
  
Select repository (left empty for cancel the action): evaluar-rutas-  
evaluar-rutas-crguezl    evaluar-rutas-jjlabrador  
  
Select repository (left empty for cancel the action): evaluar-rutas-
```

Figura 3.27: Autocompletado de repositorios

- Opción de ayuda que muestra la descripción de los comandos y cómo se utilizan. Esta ayuda varía dependiendo del contexto donde nos encontremos:

```
ghshell > help
COMMAND      DESCRIPTION                                     USAGE
back         return from a repository or organization to the main level  back
clone        clone current repository (if we're inside)                  clone
              clone repositories that match with string/regexp  clone string | /regexp/
exit         cause normal ghshell termination                      exit
help         display this message                                         help
login        sign in a Github's user                                       login
logout       sign out a Github's user                                       logout
orgs         select a Github user's organizations                         orgs
              list the Github user's organizations                     orgs -l
pwd          show the ghshell's current working path                      pwd
repos        select a repository                                           repos
              list all the repositories                           repos -l
              list the repositories that match with string/regexp  repos string | /regexp/

ghshell > 
```

Figura 3.28: Ayuda global

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > help
COMMAND      DESCRIPTION                                     USAGE
assignments  list the assignments that match with string/regexp          assignments string | /regexp/
              clone the assignments that match with string/regexp  assignments string | /regexp/ clone
              create a Gitbook for the assignments that match with string/regexp  assignments string | /regexp/ book
              exec a script on assignments that match with string/regexp          assignments string | /regexp/ script 'file'
              NOTE: file's path can be absolute or relative
back         return from a repository or organization to the main level  back
book         create a Gitbook for the current repository (if we're inside)  book
              create a Gitbook for the repositories that match with string/regexp  book string | /regexp/
clone        clone current repository (if we're inside)                  clone
              clone repositories that match with string/regexp  clone string | /regexp/
exit         cause normal ghshell termination                      exit
help         display this message                                         help
pwd          show the ghshell's current working path                      pwd
repos        select a repository                                           repos
              list all the repositories                           repos -l
              list the repositories that match with string/regexp  repos string | /regexp/
script       exec a script on current repository (if we're inside)          script 'file'
              exec a script on repositories that match with regexp             script 'file' /regexp/
              NOTE: file's path can be absolute or relative

ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > 
```

Figura 3.29: Ayuda en el contexto de organización

```
ghshell (TFM-SyTWA) > help
COMMAND      DESCRIPTION                                     USAGE
back         return from a repository or organization to the main level  back
book         create a Gitbook for the current repository (if we're inside)  book
              create a Gitbook for the repositories that match with string/regexp  book string | /regexp/
clone        clone current repository (if we're inside)                  clone
              clone repositories that match with string/regexp  clone string | /regexp/
exit         cause normal ghshell termination                      exit
help         display this message                                         help
owner        get the repo's owner and contributors (if we're inside an Org)  owner
pwd          show the ghshell's current working path                      pwd
script       exec a script on current repository (if we're inside)          script 'file'
              exec a script on repositories that match with regexp             script 'file' /regexp/
              NOTE: file's path can be absolute or relative

ghshell (TFM-SyTWA) > 
```

Figura 3.30: Ayuda en el contexto de repositorio

- Opción de visualizar el directorio de trabajo actual (donde se ha ejecutado el programa). Útil para determinar rutas relativas de los scripts que se desean ejecutar.

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > pwd  
/tmp/TFM  
  
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > 
```

Figura 3.31: Directorio actual de trabajo

- Opción para conocer el propietario de cada repositorio. En el caso de que el repositorio pertenezca a una organización, mostrará los contribuyentes de ese repositorio.

```
ghshell (TFM-SyTWA) > owner  
Owner: jjlabrador  
  
ghshell (TFM-SyTWA) > 
```

Figura 3.32: Propietario del repositorio

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > owner  
Owner: ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell  
Contributors: jjlabrador  
  
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > 
```

Figura 3.33: Contribuyentes del repositorio

### 3.3. Problemas encontrados y soluciones

A continuación se detallan los problemas encontrados durante la implementación de la herramienta y las soluciones encontradas para los mismos:

#### 3.3.1. Asincronía

Una de las características más importantes del lenguaje **JavaScript** es la asincronía. Usa un modelo de operaciones de entrada/salida sin bloqueo y orientado a eventos, que lo hace ligero y eficiente. Sin embargo, algunas acciones que debía realizar esta herramienta debían de ser síncronas. Ejemplos son el login del usuario y ejecución de scripts.

##### Solución

La solución a este comportamiento pasó por realizar un amplio estudio de la documentación para usar mecanismos que permitieran bloquear la ejecución de la herramienta en las partes que deseábamos. Los mecanismos usados han sido:

- Funciones síncronas del propio lenguaje.
- Promesas.
- Métodos Async/Await.
- Librerías con métodos implementados de manera síncrona.

#### 3.3.2. Autocompletado de comandos

Para el manejo de los flujos de lectura y escritura estándar de la herramienta, se ha utilizado la interfaz nativa de Node.js (*Readline*). Esta interfaz provee de una función de autocompletado para el texto que escribe el usuario.

Sin embargo, sólo funciona con la primera palabra (comando) que escribe.

Tras investigar al respecto y buscar posibles librerías alternativas, no existía ninguna solución que corrigiera este comportamiento.

##### Solución

Realizando numerosas pruebas, se halló una manera propia de conseguir completar más de un comando en la misma línea. Cuando realice los test de aceptación pertinentes requeridos por la comunidad de Node, solicitaré un **Pull Request** a su repositorio con esta mejora.

### **3.4. Perfil del usuario de ghshell**

El uso de `ghshell` está especialmente dirigido a un determinado grupo de profesores: nos referimos al perfil de un profesor, principalmente docente en alguna rama de Ingeniería, con conocimientos avanzados en programación y en herramientas de control de versiones.

No obstante, ya que la curva de aprendizaje de `ghshell` no es excesiva y dado que el uso de las herramientas de control de versiones no se limita exclusivamente a repositorios de código fuente, se puede extender su uso para el resto de profesorado y usuarios con otros roles. Basta con tener claras unas nociones básicas de informática, junto con la lectura y asimilación previa de la documentación de la herramienta.

## Capítulo 4

# Conclusiones y líneas futuras

Desde hace unos años hasta ahora, ha tenido lugar un enorme crecimiento de las herramientas de control de versiones. Se han convertido en una herramienta imprescindible en la metodologías de desarrollo del software y las instituciones de enseñanza saben que incorporarlas a sus sistemas educativos es clave para ofrecer un servicio puntero y de calidad.

Ésto es lo que se pretende con la herramienta obtenida tras la realización de este Trabajo de Fin de Máster: que sea posible su implantación dentro del marco académico de la Universidad de La Laguna, partiendo de la premisa de que, actualmente, el desarrollo de un proyecto software sin tener detrás un sistema de control de versiones, no es viable.

La automatización de las tareas de clonado y ejecución de pruebas facilitaría al profesor, en primera instancia, la corrección de las prácticas y proyectos de los alumnos. El ahorro de tiempo de ejecutar estas tareas manualmente es considerable, teniendo en cuenta el número de prácticas que realiza cada alumno por asignatura. Esta enorme carga de trabajo del profesor puede ser aprovechada en otros ámbitos docentes.

Por otra parte, esta herramienta sienta las bases a posibles desarrollos futuros, ampliando las funcionalidades de la misma. Se ha desarrollado pensando en su posible escalabilidad y ya que cuenta con toda la estructura base creada (autenticación de usuarios, clonado, ejecución y reporte de resultados), se pueden añadir funcionalidades sin demasiado esfuerzo.



Para concluir, podemos afirmar que los objetivos marcados al comienzo de este Trabajo de Fin de Máster han sido cumplidos y las principales líneas de desarrollo a continuar podrían ser las enumeradas a continuación:

- Generar scripts en **Bash** para evaluar aplicaciones (instalación de dependencias, comprobación de calidad de código y ejecución de tests) en varios lenguajes: `Node.js`, `C++`, `Ruby`, `Python`, etc.

Esta colección de scripts podrían formar parte de la distribución o bien ser distribuidos separadamente como aplicaciones que facilitan el uso de `ghshell`.

- Dar soporte a la ejecución de scripts escritos en otros lenguajes: `Ruby`, `Python`...
- Generar *issues* en cada repositorio con los resultados de los scripts que se ejecuten.
- Crear *ramas* en cada repositorio con los resultados de los scripts.

# Capítulo 5

## Summary and Conclusions

From a few years to now, it has had a enourmous growth of Version Control tools. It has become in an indispensable tool in the software development methodologies and all the teaching institutions know that incorporating them to their education systems is fundamental to providing a quality service.

This is what is intended with the developed tool after the completion of this Master's Degree Final Project: that it would be deployed at University of La Laguna basing on the premise that, currently, the development of a software project without using a version control system, is not viable.

The automation of cloning and execution tasks would facilitate, in first instance, the students' projects correction. The amount of saved time per the teacher is considerable, keeping in mind the large amount of practices of each student per subject. This huge teacher's workload could be use in another academic scopes.

By the other hand, this tool set the bases to future improvements, like enlarge their own functionalities. It has been developed thinking about the scalability and, as it has all the structure created (user's authentication, cloning, execution and reporting), it's possible to add improvements without too effort.

In conclusion, we can affirm that all the goals established at the beginning of the subject have been fulfilled and the next development guidelines could be:

- Create scripts in **Bash** to evaluate applications (installation of dependencies, code quality check and running tests) in several programming languages: **Node.js**, **C++**, **Ruby**, **Python**, etc.

This collections of scripts may be incorporated in the tool distribution or be supplied as standalone's applications which facilitate the use of **ghshell**.

- Provide support to execute scripts written in anothers programming languages: **Ruby**, **Python**...
- Create *issues* in repositories with the results of scripts' executions.
- Create branches in repositories with the results of scripts' executions.

# Capítulo 6

## Presupuesto

En este capítulo se especifica un presupuesto que indica cuánto costaría realizar este Trabajo de Fin de Máster si se tratase de un trabajo encargado por un cliente.

### 6.1. Introducción y coste por hora

Se definirá una tabla con la lista de actividades realizadas en este Trabajo de Fin de Máster. Otra columna indicará la duración en horas que se han empleado para dicha actividad junto con el precio por hora calculado.

El precio por hora que se considerará en este presupuesto es de 30€/hora.

## 6.2. Funcionalidades requeridas

Actividad	Duración	Precio
Autenticación con GitHub	40 horas	1200 €
Listar organizaciones, asignaciones y repositorios	35 horas	1050 €
Automatizar la descarga de repositorios	25 horas	750 €
Automatizar la ejecución de scripts en los repositorios	60 horas	1800 €
Exportar la información obtenida de la automatización de tareas	16 horas	480 €
<b>Subtotal</b>	<b>176 horas</b>	<b>5280 €</b>

Cuadro 6.1: Tabla de actividades, duración y precios de las funcionalidades requeridas

## 6.3. Funcionalidades extra

Actividad	Duración	Precio
Autocompletado de comandos según contexto	35 horas	1050 €
Opción de ayuda según contexto	20 horas	600 €
Visualización del directorio de trabajo actual	1 horas	30 €
Opción para conocer propietarios del repositorio	1 horas	30 €
<b>Subtotal</b>	<b>57 horas</b>	<b>1710 €</b>

Cuadro 6.2: Tabla de actividades, duración y precios de las funcionalidades extra

## 6.4. Coste y duración total

Actividad	Duración	Precio
Funcionalidades requeridas	176 horas	5280 €
Funcionalidades extra	57 horas	1710 €
<b>Total</b>	<b>233 horas</b>	<b>6990 €</b>

Cuadro 6.3: Precio y duración total

# Apéndice A

## Glosario de términos

### A

**AJAX** : acrónimo de *Asynchronous JavaScript And XML* (JavaScript asíncrono y XML). Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (*Rich Internet Applications*). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones.

**API** : (*Application Programming Interface* o Interfaz de Programación de Aplicaciones). Conjunto de funciones y procedimientos o métodos que ofrece cierta librería para ser utilizados por otro software como una capa de abstracción.

**asíncrona** : manera en la que una función de un lenguaje de programación ejecuta instrucciones sin causar bloqueos. No espera que finalice la ejecución de la primera instrucción para continuar con la siguiente.

**Asignaciones** : conjunto de repositorios que corresponden a una tarea asignada por los profesores a los alumnos. Se configura desde GitHub Classroom usando un repositorio como plantilla y genera copias del mismo a todo aquel que acepte esa asignación. Las asignaciones se comparten mediante enlaces.

**Async/Await** : funcionalidad de Node.js introducida a partir de la versión 7.6 que evita la anidación de callbacks o secuencias de operaciones asíncronas. Permite serializar el código como una secuencia de operaciones síncronas.

# C

**Callback** : función que se usa como argumento de otra y que se ejecuta cuando se invoca ésta última.

**Control de Versiones** : (*Control Versioning System* o CVS). Aplicación informática que implementa un sistema de control de versiones: mantiene el registro de todo el trabajo y los cambios en los ficheros (código fuente principalmente) que forman un proyecto y permite la colaboración entre distintos desarrolladores.

# G

**GitBook** : herramienta que permite elaborar documentación de manera rápida usando Markdown como lenguaje de marcado. Esta documentación se puede publicar de manera online como página web o generar Ebooks (en formato ePub, Mobi o PDF). Además, se integra fácilmente con el sistema de control de versiones de GitHub. Para más información, visitar <https://www.gitbook.com>.

**GitHub** : forja para alojar proyectos utilizando el Sistema de Control de Versiones **Git**. Para más información, visitar <https://github.com>.

**GitHub Classroom** : herramienta de GitHub que automatiza la creación de repositorios y el control de acceso a ellos, distribuyendo el código inicial de manera sencilla y mostrando las asignaciones que se han creado. Para más información, visitar <https://classroom.github.com/>.

# H

**HTML5** : (*HyperText Markup Language*). Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web definiendo una estructura básica y un código para la definición del contenido de la misma.



# J

**JavaScript** : lenguaje de programación interpretado. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (*client-side*), implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque actualmente está en auge su utilización en lado del servidor.

# M

**Metodologías ágiles** : conjunto de métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto organizados y multidisciplinarios. Se caracterizan además por la minimización de riesgos desarrollando software en iteraciones cortas de tiempo.

# N

**Node.js** : entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado a eventos, que lo hace ligero y eficiente. Para más información, visitar <https://nodejs.org>.

**NPM** : gestor de paquetes de Node.js, que cuenta con el mayor ecosistema de librerías JavaScript de código abierto. Para más información, visitar <https://www.npmjs.com/>.

# O

**Organizaciones** : conjunto de cuentas de GitHub que comparten proyectos y pueden colaborar entre sí.

# P

**Promesas** : característica que da otra solución para evitar las callback. Las promesas representan el resultado de una operación asíncrona y que, cuando finaliza esa ejecución, continúan ejecutando el resto del código.

# R

**Repositorio** : carpeta contenedora de un proyecto que, además de contener los ficheros, almacena el control de versiones de los mismos.

# S

**Student Developer Pack** : pack de herramientas de desarrollo y mantenimiento del software gratuito para estudiantes. Para más información, visitar <https://education.github.com/pack>.

**síncrona** : manera en la que una función de un lenguaje de programación se ejecuta instrucción a instrucción, esperando que se devuelva el resultado de la primera para continuar con ejecución de la siguiente.

# T

**Travis-CI** : herramienta de integración continua que realiza la compilación y despliegue de aplicaciones, así como la ejecución de pruebas automáticas, para asegurar la calidad del código y detectar errores con rapidez. Para más información, visitar <https://travis-ci.org/>

**TDD** : (*Test-Driven Development* o Desarrollo Dirigido por Pruebas). Práctica de programación que involucra otras dos prácticas: escribir las pruebas primero (*Test First Development*) y Refactorización de código (*Refactoring*).

**Token** : objeto usado por un cliente para autenticarse a sí mismo, en lugar de utilizar usuario y contraseña. El token define los privilegios que tiene el cliente.

# W

**Web semántica** : idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web. Esas informaciones adicionales, que describen el contenido, el significado y la relación de los datos, se deben proporcionar de manera formal, para que sea posible evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento. El objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos usando **agentes inteligentes**, es decir, programas en los ordenadores que buscan información sin necesidad de interacción humana.

**World Wide Web** : (WWW). Sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces.

# Apéndice B

## Guía de uso

El objetivo de esta guía de usuario es proporcionar a los usuarios un ejemplo para la puesta a punto y ejecución de las funcionalidades implementadas en el paquete NPM `ghshell` durante el Trabajo de Fin de Máster.

### B.1. Instalación

#### B.1.1. Requisitos

- Node.js versión  $\geq 8$ :

Descargable desde la página oficial de Node.js (<https://nodejs.org/en/download/current/>).

#### B.1.2. Dependencias

Para poder generar los libros usando Gitbook, son necesarias las siguientes dependencias:

- Paquete de Gitbook (<https://www.npmjs.com/package/gitbook-cli>):  
Para instalarlo, basta con ejecutar el siguiente comando:

```
[~]$ npm install -g gitbook-cli
```

- Aplicación Calibre (<https://calibre-ebook.com/download>)  
Para instalarla, basta con ejecutar el siguiente comando:

```
[~]$ sudo aptitude install calibre
```

**NOTA:** en algunas distribuciones GNU/Linux, node es instalado como `nodejs`, por lo que es necesario crear un enlace simbólico:

```
[~]$ sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
```

### B.1.3. Instalación

Para instalar el paquete `ghshell`, basta con ejecutar el siguiente comando:

```
[~]$ npm install -g ghshell
```

## B.2. Ejecución

### B.2.1. Primeros pasos

Para ejecutar el programa, basta con ejecutar el siguiente comando en la consola:

```
[~]$ ghshell
```

### B.2.2. Iniciar/Cerrar sesión

Iniciar o cerrar sesión. Comandos `login` y `logout`.

```
ghshell > login  
ghshell > logout
```

La primera vez que se ejecuta el programa, pedirá directamente el usuario y contraseña de GitHub:




Figura B.1: Login de usuario




Figura B.2: Usuario autenticado

Una vez que el usuario se autentifica con GitHub, se genera un token personal, que se usa posteriormente para acceder a la API de Github. Este token se almacena cifrado en el equipo del usuario, por lo que las siguientes ocasiones que utilice la herramienta no hará falta que vuelva a iniciar sesión:

## Personal access tokens

[Generate new token](#)[Revoke all](#)

Tokens you have generated that can be used to access the [GitHub API](#).

**ghshell, the CLI tool for automatic corrections and executions of GitHub's repositories** Never used

[Edit](#)[Delete](#)

— `public_repo`, `read:org`, `read:user`

Figura B.3: Token personal en GitHub




Figura B.4: Login automático una vez generado el token

Si el usuario cierra sesión en la herramienta, se eliminará el token en GitHub y en el equipo:




Figura B.5: Logout de usuario


### B.2.3. Contexto principal

Una vez autenticados, en el menú principal podremos hacer las siguientes acciones:

- Mostrar la ayuda. Comando `help`.

```
ghshell > help
```

En función del contexto donde nos encontremos, se mostrarán diferentes opciones en la ayuda.



```
ghshell > help
COMMAND      DESCRIPTION
back         return from a repository or organization to the main level
clone        clone current repository (if we're inside)
              clone repositories that match with string/regex
exit         cause normal ghshell termination
help         display this message
login        sign in a Github's user
logout       sign out a Github's user
orgs         select a Github user's organizations
              list the Github user's organizations
pwd          show the ghshell's current working path
repos        select a repository
              list all the repositories
              list the repositories that match with string/regex

USAGE
back
clone
clone string | /regex/
exit
help
login
logout
orgs
orgs -l
pwd
repos
repos -l
repos string | /regex/


ghshell > 
```

Figura B.6: Ayuda global

- Mostrar el directorio de trabajo actual. Comando `pwd`.

```
ghshell > pwd
```

Visualiza el directorio de trabajo donde se ha ejecutado el programa:



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > pwd
/tmp/TFM
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > 
```

Figura B.7: Directorio actual de trabajo


**NOTA:** este comando tiene el mismo comportamiento si nos encontramos dentro de una organización o dentro de un repositorio de una organización.



- Listar y acceder a organizaciones. Comando `orgs`.

```
ghshell > orgs [-l]
```

Si se ejecuta el comando sin argumentos, pregunta al usuario a qué organización quiere acceder. Se puede usar la tecla tabulador para ver las organizaciones disponibles.



```
ghshell > orgs
Select organization (left empty for cancel the action):
DSI-ETSII-ULL          ULL-ESIT-GRADOII-TFG
ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell


Select organization (left empty for cancel the action): ULL-ESIT-
ULL-ESIT-GRADOII-TFG          ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell

Select organization (left empty for cancel the action): ULL-ESIT-
```

Figura B.8: Acceso a una organización

El *prompt* de la consola cambiará para indicarnos que nos encontramos dentro de la organización.

Si se ejecuta el comando con la opción `-l`, simplemente lista las organizaciones a las que pertenece el usuario.



```
ghshell > orgs -l
DSI-ETSII-ULL  ULL-ESIT-GRADOII-TFG  ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell

ghshell > 
```

Figura B.9: Lista de organizaciones del usuario

- Listar y acceder a repositorios. Comando `repos`.

```
ghshell > repos [-l] [string | /regexp/]
```

Si se ejecuta el comando sin argumentos, pregunta al usuario a qué repositorio quiere acceder. Se puede usar la tecla tabulador para ver los repositorios disponibles.

```
ghshell > repos
Select repository (left empty for cancel the action): TF
TFG-SyTW    TFM-SyTWA

Select repository (left empty for cancel the action): TFM-SyTWA
ghshell (TFM-SyTWA) > █
```

Figura B.10: Acceso a un repositorio

El *prompt* de la consola cambiará para indicarnos que nos encontramos dentro de un repositorio.

Si se ejecuta el comando con la opción `-l`, simplemente se listan los repositorios que pertenecen al usuario.

```
ghshell > repos -l
ghshell > a-sip-of-coffee  antire_book  Awesome-Hacking  awesome-python  awesome-sysadmin  cakephp-
20-draw-curso  cakephp-draw-curso-avanzado  capybara  CodeMirror  concercita  concercita2  datamap
per_example  developer-roadmap  django-bootstrap-toolkit  dont_panic  ETSII-git  Font-Awesome  fre
e-for-dev  free-programming-books  front-end-handbook-2017  game-of-life  GDGInvento  git-prompt
gitbook  gitflow  google-drive-ruby  Hadoop-MapReduce  haml  haml_kate  jornadasdeinnovacion2014
jQuery-contextMenu  librojquery  material-projs  Modbus  MyFirstApp  MyFirstBook  NfcReader  nod
e  nodeTube  oh-my-zsh  ParadisEO_example  Presentacion-TFG-SyTW  quizcas  ruql  sass  Sense  S
inatra-base-example  sinatra-book  sinatra-recipes  sinatra-rest-api-example  sinatra-up-and-running
system-design-primer  TFG-SyTW  TFM-SyTWA  tips  TouristFriend  utils  web-starter-kit

ghshell > █
```

Figura B.11: Listado de repositorios del usuario

Si se especifica como argumento un string o expresión regular, se mostrarán los repositorios que coincidan con ese argumento:

```
ghshell > repos /^TF/
TFG-SyTW    TFM-SyTWA

ghshell > █
```

Figura B.12: Listado de repositorios del usuario que coinciden con el argumento pasado

**NOTA:** este comando tiene el mismo comportamiento si nos encontramos dentro de una organización:

```
ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG) > repos
Select repository (left empty for cancel the action): g
ghedsh          ghshell          gitbook-plugin-jazer

Select repository (left empty for cancel the action): ghshell
ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG ~> ghshell) > █
```

Figura B.13: Acceso a un repositorio dentro de una organización

```
ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG) > repos -l
teachers_pet  plugin-exercises  ruql  ghedsh  gitbook-plugin-jazer  regexp-gbp  tott-gulpjs  rudo
lf-cicko-17  Memoria-TFG-Cicko  TFG-Eleazar-17  TFG-Memoria-Eleazar-17  ghshell  TFM-SyTWA

ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG) > █
```

Figura B.14: Listado de repositorios de una organización

```
ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG) > repos /^g/
ghedsh  gitbook-plugin-jazer  ghshell

ghshell (ULL-ESIT-GRADOII-TFG) > █
```

Figura B.15: Listado de repositorios de una organización que coinciden con el argumento pasado

- Clonar repositorios. Comando `clone`.

```
ghshell > clone string | /regexp/
```

Al especificar el argumento como un string o expresión regular, se clonarán todos los repositorios que coincidan con ese argumento.

```
ghshell > clone TFM-SyTWA
Cloning TFM-SyTWA... (see TFM-SyTWA-clone.log for more information)
ghshell > █
```

Figura B.16: Clonado de repositorios que coinciden con el string pasado

```
ghshell > clone /^TF/
Cloning TFG-SyTW... (see TFG-SyTW-clone.log for more information)
Cloning TFM-SyTWA... (see TFM-SyTWA-clone.log for more information)
ghshell > █
```

Figura B.17: Clonado de repositorios que coinciden con la regexp pasada

El clonado se realiza de manera **asíncrona**, por lo que podemos seguir trabajando mientras se clona(n) el/los repositorio(s).

Se puede observar el estado de la clonación revisando el fichero de log que se genera: `<nombre-repositorio>-clone.log`:

```
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ tree -L 1
.
├── TFG-SyTW
├── TFG-SyTW-clone.log
├── TFM-SyTWA
└── TFM-SyTWA-clone.log

2 directories, 2 files
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ █
```

Figura B.18: Resultado del clonado de repositorios

Los fichero de log muestran la información del clonado. Se ha añadido una huella de tiempo para tener un control más exacto sobre cuándo ocurre cada evento:

```
[2017/07/02-01:20:47] Clonar en «TFM-SyTWA»...
```

```
[2017/07/02-01:20:48] remote: Counting objects: 92, done.
```

```
[2017/07/02-01:20:48] remote: Compressing objects:    1% (1/65)
remote: Compressing objects:    3% (2/65)
remote: Compressing objects:    4% (3/65)
remote: Compressing objects:    6% (4/65)
remote: Compressing objects:    7% (5/65)
remote: Compressing objects:    9% (6/65)
remote: Compressing objects:   10% (7/65)
remote: Compressing objects:   12% (8/65)
remote: Compressing objects:   13% (9/65)
remote: Compressing objects:   15% (10/65)
remote: Compressing objects:   16% (11/65)
remote: Compressing objects:   18% (12/65)
[2017/07/02-01:20:48] remote: Compressing objects:   20% (13/65)
remote: Compressing objects:   21% (14/65)
remote: Compressing objects:   23% (15/65)
remote: Compressing objects:   24% (16/65)
remote: Compressing objects:   26% (17/65)
remote: Compressing objects:   27% (18/65)
remote: Compressing objects:   29% (19/65)
remote: Compressing objects:   30% (20/65)
remote: Compressing objects:   32% (21/65)
remote: Compressing objects:   33% (22/65)
remote: Compressing objects:   35% (23/65)
remote: Compressing objects:   36% (24/65)
remote: Compressing objects:   38% (25/65)
remote: Compressing objects:   40% (26/65)
remote: Compressing objects:   41% (27/65)
remote: Compressing objects:   43% (28/65)
remote: Compressing objects:   44% (29/65)
remote: Compressing objects:   46% (30/65)
remote: Compressing objects:   47% (31/65)
remote: Compressing objects:   49% (32/65)
remote: Compressing objects:   50% (33/65)
remote: Compressing objects:   52% (34/65)
remote: Compressing objects:   53% (35/65)
```

```
remote: Compressing objects: 55% (36/65)
remote: Compressing objects: 56% (37/65)
remote: Compressing objects: 58% (38/65)
remote: Compressing objects: 60% (39/65)
remote: Compressing objects: 61% (40/65)
remote: Compressing objects: 63% (41/65)
remote: Compressing objects: 64% (42/65)
remote: Compressing objects: 66% (43/65)
remote: Compressing objects: 67% (44/65)
remote: Compressing objects: 69% (45/65)
remote: Compressing objects: 70% (46/65)
remote: Compressing objects: 72% (47/65)
remote: Compressing objects: 73% (48/65)
remote: Compressing objects: 75% (49/65)
remote: Compressing objects: 76% (50/65)
remote: Compressing objects: 78% (51/65)
remote: Compressing objects: 80% (52/65)
remote: Compressing objects: 81% (53/65)
remote: Compressing objects: 83% (54/65)
remote: Compressing objects: 84% (55/65)
remote: Compressing objects: 86% (56/65)
remote: Compressing objects: 87% (57/65)
remote: Compressing objects: 89% (58/65)
remote: Compressing objects: 90% (59/65)
remote: Compressing objects: 92% (60/65)
remote: Compressing objects: 93% (61/65)
remote: Compressing objects: 95% (62/65)
remote: Compressing objects: 96% (63/65)
remote: Compressing objects: 98% (64/65)
remote: Compressing objects: 100% (65/65)
remote: Compressing objects: 100% (65/65), done.
```

```
[2017/07/02-01:20:49] remote: Total 92 (delta 25), reused 92 (delta 1)
```

```
[2017/07/02-01:20:49] Comprobando la conectividad...
```

```
[2017/07/02-01:20:49] hecho.
```

- Salir del programa. Comando `exit`.

Causa el cierre ordenado del programa.

**NOTA:** este comando tiene el mismo comportamiento si nos encontramos dentro de una organización o dentro de un repositorio de una organización.

## B.2.4. Contexto de organización


Los comandos `pwd`, `repos`, `clone` y `exit` tienen el mismo comportamiento que en el contexto principal.

Además, en el caso del comando `clone`, se creará una carpeta con el nombre de la organización en la que nos encontremos y en ella se guardarán todos los repositorios clonados.

- Mostrar la ayuda. Comando `help`.

```
ghshell > help
```

En función del contexto donde nos encontremos, se mostrarán diferentes opciones en la ayuda.



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > help
COMMAND      DESCRIPTION
assignments  list the assignments that match with string/regexp
              clone the assignments that match with string/regexp
              create a Gitbook for the assignments that match with string/regexp
              exec a script on assignments that match with string/regexp
              NOTE: file's path can be absolute or relative
back         return from a repository or organization to the main level
book         create a Gitbook for the current repository (if we're inside)
clone        create a Gitbook for the repositories that match with string/regexp
              clone current repository (if we're inside)
              clone repositories that match with string/regexp
exit         cause normal ghshell termination
help         display this message
pwd          show the ghshell's current working path
repos        select a repository
              list all the repositories
              list the repositories that match with string/regexp
script       exec a script on current repository (if we're inside)
              exec a script on repositories that match with regexp
              NOTE: file's path can be absolute or relative


USAGE
assignments string | /regexp/
assignments string | /regexp/ clone
assignments string | /regexp/ book
assignments string | /regexp/ script 'file'
```

Figura B.19: Ayuda en el contexto de organización

- Salir del contexto actual. Comando **back**.


```
ghshell > back
```

Si nos encontramos en un repositorio propio o en una organización, regresamos al contexto principal. Si nos encontramos dentro de un repositorio de una organización, regresamos al contexto de la organización.



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > back
ghshell > 
```

Figura B.20: Regreso al contexto principal desde una organización



```
ghshell > repos
Select repository (left empty for cancel the action): TFM-SyTWA
ghshell (TFM-SyTWA) > back
ghshell > 
```

Figura B.21: Regreso al contexto principal desde un repositorio


- Ejecutar un script determinado. Comando **script**.

```
ghshell > script <file> /regexp/
```

Este comando sirve para ejecutar un script. La ruta del fichero del script puede ser absoluta o relativa.

El script debe estar escrito en **Bash**.

Al especificar una expresión regular, se ejecutará el script en todos los repositorios que coincidan con la expresión regular indicada.



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > script install.sh /test/
Execution of install.sh in test-repo has finished
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > 
```

Figura B.22: Ejecución de script en repositorios que coinciden con la regexp pasada



La ejecución de cada script se ejecuta en un proceso hijo independiente pero, a diferencia del clonado, el script se ejecuta línea a línea de manera **síncrona**.

Se puede observar el estado de la ejecución del script y los resultados revisando el fichero de log que se genera: `<nombre-repositorio>-<nombre-script>`.

```
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ tree -L 2
.
├── install.sh
└── ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell
    ├── test-repo
    ├── test-repo-clone.log
    └── test-repo-install.sh.log

2 directories, 3 files
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$
```

Figura B.23: Fichero de log generado resultante de la ejecución del script

- Exportar resultados. Comando `book`.

```
ghshell > book string | /regexp/
```

Este comando genera un **Gitbook** con los resultados de todos los scripts ejecutados sobre los repositorios. Este libro se genera en formato PDF y en HTML.

Al especificar un string o expresión regular, se creará el libro por cada repositorios que coincida con la expresión regular indicada.

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > book /test/
Book test-repo created successfully!
Book test-repo exported to PDF successfully!
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) >
```

Figura B.24: Creación del Gitbook en repositorios que coinciden con la regexp pasada

La creación del libro se realiza de manera **asíncrona**, por lo que se puede seguir trabajando mientras se genera.

Se puede observar el estado de la creación del libro y su exportación a PDF revisando los ficheros de logs que se generan:

`<nombre-repositorio>-gitbook_build.out` y


`<nombre-repositorio>-gitbook_pdf.out`.

Tanto el PDF como el HTML contará con las siguientes páginas:

- Índice (Tabla de contenidos).
- Introducción: en esta página se copiará el fichero *README.md* del repositorio. En caso de que no tuviera ese fichero, se imprimirá un mensaje que indica que el repositorio no tiene fichero *README.md*.
- Páginas correspondientes a la ejecución de cada script.

La carpeta que contiene el libro en HTML se llamará:

`<nombre-repositorio>_gitbook/_book`.



```
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM/ULL-ESIT-GRADOII-TFG$ tree -L 2
.
├── ghshell
│   ├── index.js
│   ├── install.sh
│   ├── lib
│   ├── LICENSE
│   ├── node_modules
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── README.md
│   ├── scripts
│   └── test
├── ghshell-clone.log
├── ghshell_gitbook
│   ├── _book
│   ├── ghshell-clone.md
│   ├── ghshell-install.sh.md
│   ├── README.md
│   └── SUMMARY.md
├── ghshell-gitbook_build.out
├── ghshell-gitbook_pdf.out
├── ghshell-install.sh.log
└── ghshell.pdf

7 directories, 15 files
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM/ULL-ESIT-GRADOII-TFG$
```

Figura B.25: Localización del HTML del Gitbook

Para visualizar el libro en formato HTML, basta con ejecutar el comando:

```
[~]$ gitbook serve
```

Se arrancará un servidor web y, accediendo a la página que nos indique la consola, se podrá leer el libro:

```
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM/ULL-ESIT-GRADOII-TFG$ cd ghshell_gitbook/
juanjose@Sobremesa: /tmp/TFM/ULL-ESIT-GRADOII-TFG/ghshell_gitbook$ gitbook serve
Live reload server started on port: 35729
Press CTRL+C to quit ...

info: 7 plugins are installed
info: loading plugin "livereload"... OK
info: loading plugin "highlight"... OK
info: loading plugin "search"... OK
info: loading plugin "lunr"... OK
info: loading plugin "sharing"... OK
info: loading plugin "fontsettings"... OK
info: loading plugin "theme-default"... OK
info: found 3 pages
info: found 0 asset files
info: >> generation finished with success in 0.4s !

Starting server ...
Serving book on http://localhost:4000
```

Figura B.26: Visualizar libro en HTML (I)




Figura B.27: Visualizar libro en HTML (II)

El fichero PDF generado se llamará <nombre-repositorio>.pdf.

## Table of Contents

<a href="#">Introduction</a>	1.1
<a href="#">clone</a>	1.2
<a href="#">install.sh</a>	1.3

Figura B.28: Índice del PDF generado




Figura B.29: Introducción del PDF generado

clone

---

## clone

[2017/07/02-05:44:59] Clonar en «ULL-ESIT-GRADOII-TFG/ghshell»...

[2017/07/02-05:45:00] remote: Counting objects: 251, done.

[2017/07/02-05:45:00] remote: Compressing objects: 1% (1/91)

remote: Compressing objects: 2% (2/91)

remote: Compressing objects: 3% (3/91)

Figura B.30: Resultado del clonado del repositorio

install.sh

---

## install.sh

added 82 packages in 1.143s

npm info it worked if it ends with ok

npm verb cli [ '/home/juanjose/.nvm/versions/node/v8.1.2/bin/node',

npm verb cli '/home/juanjose/.nvm/versions/node/v8.1.2/bin/npm',

npm verb cli 'install',

npm verb cli '--verbose' ]

npm info using npm@5.0.3


Figura B.31: Resultado de la ejecución del script en el repositorio

- Seleccionar assignments. Comando `assignments`.

```
ghshell > assignments string | /regexp/ [clone|book|script <file>]
```

Los assignments son tratados como un caso especial de repositorios dentro de una organización.

Si sólo se pasa como argumento un string o una expresión regular, listará los assignments que coincidan con dicho argumento.




```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/  
evaluar-rutas-jjlabrador  
evaluar-rutas-crguezl  
  
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura B.32: Assignments que coinciden con la expresión regular


En el caso de que además se pase alguno de los parámetros: `clone`, `script <file>` o `book`; se clonará, se ejecutará un script o se creará un libro respectivamente en los repositorios que coincidan con el string o la expresión regular.

Además, en el caso del comando `clone`, se creará una carpeta con el nombre de la asignación que contendrá todas las asignaciones clonadas.



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/ clone  
Cloning evaluar-rutas-jjlabrador... (see evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log for more information)  
Cloning evaluar-rutas-crguezl... (see evaluar-rutas-crguezl-clone.log for more information)  
  
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura B.33: Clonado de asignaciones que coinciden con la expresión regular



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/ script install.sh  
Execution of install.sh in evaluar-rutas-jjlabrador has finished  
Execution of install.sh in evaluar-rutas-crguezl has finished  
  
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura B.34: Ejecución de script en assignments que coinciden con la expresión regular

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > assignments /evaluar/ book
Book evaluar-rutas-jjlabrador created successfully!
Book evaluar-rutas-jjlabrador exported to PDF successfully!
Book evaluar-rutas-crguezl created successfully!
Book evaluar-rutas-crguezl exported to PDF successfully!

ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell) > █
```

Figura B.35: Creación del Gitbook en los assignments que coinciden con la expresión regular

```
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ tree -L 3
.
├── install.sh
└── ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell
    ├── evaluar-rutas
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl-clone.log
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl_gitbook
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl-gitbook_build.out
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl-gitbook_pdf.out
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl-install.sh.log
    │   ├── evaluar-rutas-crguezl.pdf
    │   ├── evaluar-rutas-jjlabrador
    │   ├── evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log
    │   ├── evaluar-rutas-jjlabrador_gitbook
    │   ├── evaluar-rutas-jjlabrador-gitbook_build.out
    │   ├── evaluar-rutas-jjlabrador-gitbook_pdf.out
    │   ├── evaluar-rutas-jjlabrador-install.sh.log
    │   └── evaluar-rutas-jjlabrador.pdf
    └── 6 directories, 11 files
juanjose@Sobremesa:/tmp/TFM$ █
```

Figura B.36: Directorios y ficheros generados

### B.2.5. Contexto de repositorio


Los comandos `pwd` y `exit` tienen el mismo comportamiento que en el contexto principal.

El comando `back` tienen el mismo comportamiento que en el contexto de organizaciones.

- Mostrar la ayuda. Comando `help`.

```
ghshell > help
```

En función del contexto donde nos encontremos, se mostrarán diferentes opciones en la ayuda.



```
ghshell (TFM-SyTWA) > help
COMMAND      DESCRIPTION
back         return from a repository or organization to the main level
book         create a Gitbook for the current repository (if we're inside)
clone        create a Gitbook for the repositories that match with string/regex
clone        clone current repository (if we're inside)
clone        clone repositories that match with string/regex
exit         cause normal ghshell termination
help         display this message
owner        get the repo's owner and contributors (if we're inside an Org)
pwd          show the ghshell's current working path
script       exec a script on current repository (if we're inside)
script       exec a script on repositories that match with regex
NOTE: file's path can be absolute or relative

USAGE
back
book
book string | /regex/
clone
clone string | /regex/
exit
help
owner
pwd
script 'file'
script 'file' /regex/


ghshell (TFM-SyTWA) > █
```

Figura B.37: Ayuda en el contexto de un repositorio

- Clonar repositorios. Comando `clone`.

```
ghshell > clone
```

En este contexto, se ejecuta sin argumentos y clona el repositorio donde nos encontremos.



```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > clone
Cloning evaluar-rutas-jjlabrador... (see evaluar-rutas-jjlabrador-clone.log for more information)
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > █
```

Figura B.38: Clonado de un repositorio dentro de una organización



- Ejecutar un script determinado. Comando `script`.

```
ghshell > script <file>
```

En este contexto, se ejecuta sin argumentos y ejecuta el script indicado sobre el repositorio donde nos encontremos.


A terminal window with a dark background. The prompt is 'ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) >'. The user enters 'script install.sh'. The output is 'Execution of install.sh in evaluar-rutas-jjlabrador has finished'. The prompt returns to 'ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > '.

Figura B.39: Ejecución de un script en un repositorio dentro de una organización

- Exportar resultados. Comando `book`.

```
ghshell > book
```

En este contexto, se ejecuta sin argumentos y crea un Gitbook con los resultados de todos los scripts ejecutados sobre el repositorio donde nos encontremos.


A terminal window with a dark background. The prompt is 'ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) >'. The user enters 'book'. The output is 'Book evaluar-rutas-jjlabrador created successfully!' followed by 'Book evaluar-rutas-jjlabrador exported to PDF successfully!'. The prompt returns to 'ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > '.

Figura B.40: Creación del Gitbook en un repositorio dentro de una organización

- Obtener el propietario del repositorio. Comando `owner`.

```
ghshell > owner
```


A terminal window with a dark background. The prompt is 'ghshell (TFM-SyTWA) >'. The user enters 'owner'. The output is 'Owner: jjlabrador'. The prompt returns to 'ghshell (TFM-SyTWA) > '.

Figura B.41: Propietario del repositorio

Además, si nos encontramos en un repositorio que pertenece a una organización, muestra también los contribuyentes.

```
ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > owner
Owner: ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell
Contributors: jjlabrador

ghshell (ULL-ESIT-TFM-test-evaluation-shell ~> evaluar-rutas-jjlabrador) > |
```

Figura B.42: Contribuyentes del repositorio

# Índice alfabético

AJAX, 1  
API, 11  
Asignaciones, 3  
asíncrona, 15  
Async/Await, 26  
Control de Versiones, 1  
GitBook, 4  
GitHub Classroom, 1  
GitHub, 1, 4  
HTML5, 1  
JavaScript, 26  
Metodologías ágiles, 2  
Node.js, 2  
NPM, 2, 4  
Organizaciones, 3  
Promesas, 26  
Repositorio, 3  
Student Developer Pack, 1  
síncrona, 17  
TDD, 2  
Token, 11  
Travis-CI, 4  
Web semántica, 1  
World Wide Web, 1

# Bibliografía

- [1] async. <https://github.com/caolan/async>.
- [2] Asynchronous Patterns. <https://mostafa-samir.github.io/async-iterative-patterns-pt1/>.
- [3] ghshell NPM. <https://www.npmjs.com/package/ghshell>.
- [4] node-github API. <https://mikedeboer.github.io/node-github/>.
- [5] node-github NPM. <https://github.com/mikedeboer/node-github>.
- [6] Node.js API. <https://nodejs.org/api/>.
- [7] simple-barrier. <https://www.npmjs.com/package/simple-barrier>.
- [8] Using async/await. <https://blog.readme.io/using-async-await-in-node-js-7-6-0/>.