

CODIGOS VAG-COM

Guía Rápida

1. TEST - FUNCIONAMIENTO ABS.

- 1 – Función SELECT
- 2 – Función 03 – ABS Breakes
- 3 - Función Basic Settings – 04
- 4 – Nos posicionamos en el Grupo 001
- 5 – Pulsamos botón GO
- 6 – Una vez pulsado el botón GO, aparece un texto en pantalla, y el pedal de Freno queda mas flojo de lo normal, pisamos hasta el fondo, se oirá un ruido y empezara a ponerse mas duro, una vez finalizado el programa VAG-COM nos dará los resultados.

2. TEST – VERIFICAR DISPOSITIVOS (SCAN)

- 1 – Función Auto-Scan
- 2 – Aparece una pantalla donde nos solicita modelo de vehiculo, aquí deberemos indicar 1M SEAT León.
- 3 – Función START
- 4 – Una vez finalizado, en la parte derecha nos saldrá un recuadro con todos los detalles de los TEST realizados así como de los errores.

3. ACTIVAR CONTROL DE CRUCERO

- 1 – Función SELECT
- 2 – Función 01 – Engine
- 3 – “Una vez finalizada la carga de datos” Función – Login – 11
- 4 – Introducimos el PIN: 11463
- 5 – Pulsamos DO IT
- 6 – FIN

4. ACTIVAR CONFORT (PITIDOS-CIERRES AUT/APERTURO AUT)

- 1 – Función SELECT
- 2 – Función 46 – CENT. CONV.
- 3 – Función ADPATATION – 10
- Aquí deberemos escribir el canal y el valor a poner:

Información de cada canal:

03 Auto cierre on = 1 off = 0
04 Al quitar la llave abrir puertas on =1 off = 0
05 Monitorización Interior on =1 off = 0
06 Sonidos al abrir on = 1 off = 0
07 Sonidos al cerrar on = 1 off = 0
08 Luces al abrir on = 1 off = 0
09 Luces al cerrar on = 1 off = 0

5. ACTIVAR TESTIGO CINTURON

- 1 – Función SELECT
- 2 – Función 17 – INSTRUMENTS
- 3 – Función RECODE – 07
- 4 – En el campo Software Coding: deberíamos de modificarlos de: 04xxx a 06xxx y de 05xxx a 07xxx
- 5 – Pulsamos el botón DO IT
- 6 – Si quitamos el contacto y le volvemos a dar veremos como el testigo de cinturón se ilumina.
- FIN

6. APAGAR LUZ AIRBAG

- 1 – Función SELECT
- 2 – Función 15 – AIRBAGS
- 3 – Nos sale un mensaje de advertencia – Seleccionamos Si o Yes
- 4 – “Una vez finalizada la carga de datos” – Función – Fault Codes – 02 y así nos mostrara la lista de errores de la ECU en los Airbags.
- 5 – Si quieres copiar/imprimir los Errores lo puedes hacer ahora.
- 6 – Función - Clear Codes – 05
- 7 – FIN

7. CERRAR VALVULA EGR

- 1 – Función SELECT
- 2 – Función 01 – ENGINE
- 3 – Función LOGIN – 11
- 4 – En el campo “Enter Login Code” el valor: 12233 y dar al botón DO IT.
- 5 – Se nos aparece una nueva pantalla y seleccionamos el canal numero 3
- 6 – En el campo Stored Value nos aparece este valor: 32768 (Válvula Activa)
- 7 – En el campo New Value introducimos: 33768 (Válvula desactivada)
- 8 – Pulsamos botón TEST.
- 9 – El campo “Mass Air/Rev” debe de variar de 250mg/H a 370mg/H, puede haber una variación de +/-25mg/H.
- 10 – Una vez repasado todo pulsamos el botón SAVE.

Nota: Si el valor del Stored Value no es 32768 NO HACER EL CAMBIO CON EL VAG-COM.