



Seamless Api Specification  
ver 0.70

Last update 2024.04.30

1. 파트너 준비 사항

A. Request API 제공

B. api 통신은 HTTP Post 방식으로 연결하며, JSON 으로 요청 및 응답한다.

C. SmartApi backoffice 를 통해서 Seamless api url 를 등록해주세요.

i. /getcredit - 유저 밸런스 조회

ii. /placebet - 유저 배팅

iii. /returnresult - 유저 게임 결과

iv. /cancelbet - 유저 게임 취소

v. 예시) seamless api url : <https://api.smartapi.com> 일 경우

1. <https://api.smartapi.com/{apikey}/{token}/getcredit> - 밸런스 api

2. <https://api.smartapi.com/{apikey}/{token}/placebet> - 배팅 api

3. <https://api.smartapi.com/{apikey}/{token}/returnresult> - 게임결과 api

4. <https://api.smartapi.com/{apikey}/{token}/cancelbet> - 유저 게임 취소 api  
: {apikey}와 {token}는 에이전트 가입할 때 제공이 됩니다.

D. Seamless Api - 유저 보유 금액 조회

i. Request : <https://seamless-url/{apikey}/{token}/getcredit>

ii. Method : post

iii. Request - json

1. {"user\_id":"aaa","username":"kim"}

변수명	Type	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수

iv. Response - success

1. {"status":0,"balance":680699}

변수명	Type	설명
status	int	0:성공, 1:에러
balance	int	유저 밸런스 금액

v. Response - error

1. {"status":1,"error\_code":"오류에 대한 설명"}

E. Seamless Api - 유저 배팅

i. Request : <https://seamless-url/{apikey}/{token}/placeBet>

ii. Method : post

iii. Request - json

1. {"user\_id":"aaa","username":"kim","game\_id":"evo","amount":"1000",  
"session":{"id":"111ssss3333","ip":"192.168.0.1"}}

변수명	Type	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수
game_id	string	게임 ID (ex:evo, pp, bti etc)	필수
amount	int	배팅한 금액	필수
session	object	Session 정보	필수
session.id	string	유니크 id 값 [최초 gameopen 시 전달된 값]	필수
session.ip	String	접속한 유저 ip 값	필수

iv. Response - json

1. {"status":0,  
"balance":680699,  
"transaction\_id":"4c91f593-3aa9-42ac-af45-ccc8d6b2683a"}

변수명	Type	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1:Error	필수
balance	String	유저 밸런스 금액	필수
transaction_id	String	유니크 transaction id	필수
error_code	String	Invalid Id Invalid Username Invalid Game Not enough balance	옵션 [오류에 대한 설명]

#### F. Seamless Api - 유저 베팅 결과

- i. Request : <https://seamless-url/{apikey}/{token}/returnresult>
- ii. Method : post
- iii. Request - json
  1. {"user\_id":"aaa","username":"kim","game\_id":"evo","bet\_amount":"1000",  
"bet\_result":"1000"}

변수명	Type	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수
game_id	string	게임 ID (ex:evo, pp, bti etc)	필수
bet_amount	string	베팅한 금액	필수
bet_result	string	승리 금액	필수

#### iv. Response - json

1. {"status":0, "balance":"680699"}

변수명	Type	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1:Error	필수
balance	string	유저 밸런스 금액	필수
transaction_id	string	유니크 transaction id	필수
error_code	string	Invalid Id Invalid Username Invalid Game Not enough balance	옵션

#### G. Seamless Api - 베팅 취소

- i. Request : <https://seamless-url/{apikey}/{token}/cancelbet>
- ii. Method : post
- iii. Request - json
  1. {"user\_id":"aaa",  
"username":"kim",  
"game\_id":"evo",  
"amount":1000,  
"transaction\_id":"123122313",  
"session":{"id":"1231111","ip":"192.168.0.1"}  
}

변수명	Type	설명	필수유무
user_id	string	user account	필수
username	string	user name	필수

game_ID	string	게임 ID (ex:evo, pp, bti etc)	필수
amount	string	베팅한 금액	필수
transaction_id	string	유니크 트랜잭션 ID	필수
session	object	Session 정보	필수
session.id	string	유니크 id 값 [최초 gameopen 시 전달된 값]	필수
session.ip	string	접속한 유저 ip 값	필수

iv. Response - json

1. {"status":0, "balance":1200, "transaction\_id":"1302875839457"}

변수명	Type	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1:Error	필수
balance	int	취소후 유저의 보유금	필수
transaction_id	string	유니크 transaction id	필수
error_code	string	Too late to cancel Invalid ID Invalid Username Invalid Game	옵션

2. 기본 Request - API FORMAT : KOSCA 에 API 서버에 요청

- A. Method : post
- B. [HTTPS://{hostname}/{agent\\_key}/{agent\\_api\\_token}/{API 명}](https://{hostname}/{agent_key}/{agent_api_token}/{API 명})
- C. {hostname} : 에이전트 가입시 전달해 드립니다.
- D. {agent\_key}, {token} 정보는 가입후에 backoffice 에서 제공됩니다.
- E. 제공되는 {api}는 다음과 같습니다.
  - i. opengame : 게임실행 api
  - ii. getgamelist : 슬롯게임리스트 api
  - iii. getbethistory : 유저의 배팅 정보에 대한 api
  - iv. tracktransaction : 배팅/결과에 대한 정보를 제공하는 api

F. 게임실행 Api 설명

- i. API 명 : opengame
- ii. Method : post
- iii. Request Json Format :
  - 1. {"user\_id":"aabbcc",  
"username":"kimkimLee",  
"game\_id":"pp",  
"room\_id":"101",  
"session":{

```

    "id": "4c91f593-3aa9-42ac-af45-ccc8d6b2683a",
    "ip": "123.123.123.123"
  }
}

```

## 2. API 변수 설명:

변수명	Type	설명	필수유무	비고
user_id	string	Site 에서 사용중인 유저 ID	필수	
username	string	Site 에서 사용중인 유저이름	필수	
game_id	string	게임사 GameID	필수	GameID 리스트 참고
room_id	string	슬롯사용시 슬롯 id	옵션	
session	object	Session 정보	필수	
session.id	string	유니크 id 값	필수	
session.ip	string	접속한 유저 ip 값	필수	

## 3. Response Format

```

{
  "status": "0",
  "message": "Success.",
  "entry":
  "https://evo.luckyliive.asia/entry?params=Y2FzaW5vX2lkPWdhbW1peHY4OHdsMDAwMDEKc2lnbmF0dXJlPUVm
  MZlEKcGxheV9tb2RlPXJlYWxfbW9uZXkk&JSESSIONID=r42mp2rt3tociqnr42mq2wrtifb26ghb521885b",
  "entryEmbedded":
  "https://evo.luckyliive.asia/entry?params=Y2FzaW5vX2lkPWdhbW1peHY4OHdsMDAwMDEKc2lnbmF0dXJlPUVm
  MVlFlpZlEKcGxheV9tb2RlPXJlYWxfbW9uZXkk&JSESSIONID=r42mp2rt3tociqnr42mq2wrtifb26ghb521885b&embe
  dded"
}

```

변수명	Type	설명	필수유무
status	string	0:성공, 1:Error	필수
message	string	status 1 일때 오류내용 표시	옵션
entry	string	게임실행 url	필수
entryEmbedded	string	게임실행 url (iframe)	옵션

## G. 게임리스트 Api 설명

- API 명 : getgamelist
- Method : post
- Request Json Format :
  - { "game\_provider": "pp", "game\_type": "slot" }
  - API 변수 설명:

변수명	Type	설명	필수유무	변수명
game_provider	String	게임사코드명 (ex: EVO, PP, etc)	옵션	문서 마지막에 Game_id 참조
game_type	String	게임타입 (ex: slot, roulette, black jack...)	옵션	

## 3. Response Format:

```

{
  "status": 0,
  "error_code": "Success.",
  "data": {

```

```

    "all": [
      {
        "gameID": "vs15seoultrain",
        "gameIDNumeric": 1705056856,
        "gameName": "Train to Seoul",
        "gameTypeID": "vs",
        "jurisdictions": [
          "99"
        ],
        "lines": 10,
        "frbAvailable": true,
        "variableFrbAvailable": true,
        "features": [
          "BUY"
        ],
        "demoGameAvailable": true,
        "sortingOrder": 1
      }
    ],
  },

```

변수명	Type	설명	필수유무
status	int	0:성공, 1>Error	필수
error_code	string	status 가 1 일때 설명표시	필수
data	object	게임리스트 정보	필수
data.all.gameID	string	해당 게임 id 를 게임실행을 할 경우에 room_id 에 사용해서 각각의 게임실행	필수

- 별첨자료 game\_id

No	종류	게임사	game_id	room_id
1	라이브	에볼루션	evo	
2	슬롯	프라그마틱	pp	
2-1	라이브	프라그마틱	pp	101
3	스포츠	BTI	bti	
4	슬롯	BNG	bng	
5	슬롯	CQ9	cq9	
6	라이브	DCI	dic	
7	라이브	Gamplay	gameplay	
8	슬롯	Habanero	habanero	
9	미니게임	Smart soft	smartsof	
10	슬롯	Oq	oq	
11	라이브	Wm	wm	
12	라이브	올벳	allbet	
13	슬롯	BG	bg	
14	슬롯	LG	lg	
15	슬롯	Pgsoft	pg	
16	라이브	Dream Gaming	dreamgame	
17		Third	third	