설치하고 첫 세션 열기

설치 파일 준비부터 프로젝트 폴더에서 AI와 첫 계획 세션을 시작하기까지.

01 다운로드와 설치

GitHub Releases에서 v0.0.2의 Source code (zip)을 내려받고 압축을 풉니다. 압축을 푼 폴더에서 install.cmd를 실행합니다.

설치 메뉴에서 Claude + Codex 또는 Codex만을 고릅니다. 필수 도구가 없으면 설치 과정에서 다운로드하므로 인터넷 연결이 필요합니다.

02 AI CLI에 로그인

새 터미널을 열고 설치한 도구에 맞춰 claude 또는 codex를 실행합니다. 처음 사용하는 경우 CLI에 표시되는 로그인 안내를 따릅니다.

03 프로젝트에서 계획 세션 시작

터미널에서 작업할 폴더로 이동하고 nvim을 실행합니다. Neovim 일반 모드에서 Space → a → a를 누르거나 :Agent를 입력합니다.

새 세션을 고르고 사용할 AI와 모델을 선택합니다. 목표와 완료 기준을 먼저 설명하면 계획 세션에서 요구 사항과 작업 순서를 정리할 수 있습니다.

설명서 다시 열기

설치 후에는 %USERPROFILE%₩.ai-settings₩AI-Settings-User-Guide.ko.pdf에서 이 문서를 열 수 있습니다. 설치 전에는 압축을 푼 폴더의 runtime 안에 있습니다.

작업과 검토 이어가기

프로젝트별로 계획을 세우고, 위임한 작업과 검토 요청을 Neovim에서 확인합니다.

01 계획에서 구현과 리뷰로

계획 세션에서 범위와 기준을 합의하면 작업 세션에 구현을 위임합니다. 작업 결과는 별도의 읽기 전용 리뷰 세션에서 확인합니다.

02 작업 공간 읽기

왼쪽부터 AI 목록, 대화, 검토 문서 본문, 문서 목록 순서입니다. 표시할 문서가 없으면 AI 목록과 대화만 보입니다.

이름 앞의 원은 AI 활동을 표시하며, 작업·리뷰는 해당 계획 아래에 모입니다.
오른쪽 문서 제목에는 검토 상태가 표시됩니다. AI를 바꿔도 작업은 계속됩니다.

03 검토 요청 처리

검토 문서 본문에서 a를 누르면 승인·진행, r을 누르면 수정 요청을 전달합니다. Ctrl+D는 본문을 숨깁니다.

숨긴 문서는 :AgentDocument 또는 :AgentDocuments로 다시 표시할 수 있습니다.

본문 창보다 넓은 표는 셀 안에서 줄바꿈한 격자로 보여 줍니다.
원본 문서는 바뀌지 않습니다.

04 기존 세션 재개

같은 프로젝트 폴더에서 :AgentResume으로 세션을 선택하거나 :AgentContinue로 최근 세션을 재개합니다.

단축키로 AI를 열고 왼쪽 목록에서 전환

Neovim을 켜면 일반 화면이 열립니다. Space → a → a로 AI를 호출하세요.
같은 창에서 AI를 더 열면 왼쪽에 쌓입니다. 클릭하거나 Enter로 전환합니다.
다른 창은 :AgentInstances, 저장된 대화는 :AgentResume에서 엽니다.

업데이트와 문제 해결

설치 로그를 확인하고 기존 설정을 유지하며 업데이트하거나 제거합니다.

01 설치 중 오류가 났을 때

설치 창에 표시된 오류와 %USERPROFILE%₩.ai-settings₩logs 아래의 최신 install-<시각>.log를 확인합니다.

WinGet이 없으면 Windows 앱 설치 관리자를 먼저 준비합니다. 설치 직후 명령을 찾지 못하면 터미널과 Neovim을 새로 엽니다.

02 검토나 상태가 표시되지 않을 때

먼저 :AgentDocuments에서 검토 문서를 찾습니다. Codex에서 상태 이벤트가 안 보이면 CLI의 /hooks에서 AI-Settings 훅의 신뢰 상태를 확인합니다.

03 업데이트하기

새 버전 ZIP을 내려받고 압축을 푼 뒤 install.cmd를 다시 실행합니다. 관리 설정은 갱신되며 개인 설정, 인증, 대화 기록은 보존됩니다.

04 설치 제거하기

설치 파일이 들어 있는 폴더에서 PowerShell을 열고 .₩uninstall.ps1을 실행합니다. 설치가 관리하던 설정을 복원하며 백업은 보존됩니다.

GitHub 저장소에서 README와 변경 이력 보기