0921

进度1：测试项的实现 - 本周主要是离线项

模块一

IR 策略翻译与多角色策略库管理

10 个测试项 · 46 条用例

两阶段翻译、注册表加载与热重载、IR归一化与校验

模块二

用户态行为解析与信息分发

8 个编号（9 个标题）· 41 条用例

会话 / 网关日志解析、信息上报链路、防篡改与容错

模块三

用户态行为合规判定

5 个测试项 · 31 条用例

分层判定与评分、Shell 命令语义、fail-open 语义

模块	测试项编号	测试项数	本轮用例数
一、IR 策略翻译与多角色策略库管理模块	F-1-1 ~ F-1-5、P-1-1、P-1-2、S-1-1、R-1-1、R-1-2	10	46
二、用户态行为解析与信息分发模块	F-3-3、F-3-4、F-3-9、P-3-2（两个标题）、P-3-3、S-3-1、R-3-2、R-3-4	9 标题 / 8 编号	41
三、用户态行为合规判定模块	F-2-5、F-2-6、P-2-1、S-2-1、R-2-1	5	31
合计	—	**24标题 / 23 编号**	**118**


四类验证维度：根据之前师兄提供的往年测试文档分为功能 F / 性能 P / 安全性 S / 可靠性 R

23 个测试项与用例一览

编号	测试项名称	分类	用例
F-1-1	策略知识库加载与角色重载	功能	7
F-1-2	Level-1 场景分类	功能	5
F-1-3	Level-2 IR 生成与归一化	功能	6
F-1-4	IR 校验规则	功能	3
F-1-5	两阶段翻译结果准确性	功能	4
P-1-1	注册表加载与热重载耗时	性能	2
P-1-2	翻译链路处理耗时	性能	2
S-1-1	正确拦截处理静态策略	安全	2
R-1-1	LLM 输出解析鲁棒性	可靠	9
R-1-2	注册表缺失与非法内容降级	可靠	6
F-3-3	OpenClaw 会话日志解析	功能	9
F-3-4	Portkey 网关日志解析	功能	9

编号	测试项名称	分类	用例
F-3-9	信息上报链路完整	功能	4
P-3-2	OpenClaw 日志扫描吞吐	性能	3*
P-3-2	Portkey 网关日志扫描吞吐	性能	同上
P-3-3	信息上报接口 qps	性能	1
S-3-1	采集是否防篡改	安全	5
R-3-2	日志轮转、截断容错	可靠	5
R-3-4	异常不阻塞监控主流程	可靠	5
F-2-5	判定序列化与数据上报	功能	4
F-2-6	Shell 命令语义转义	功能	15
P-2-1	单轮分层判定耗时	性能	2
S-2-1	分层判定结构与评分	安全	7
R-2-1	空 actions 的 fail-open 语义	可靠	3

测试环境



测试项23个编号： 可与测试项清单表逐项对照。

F-2-6 一行 15 条用例： 为全部测试项中用例最密集的一项。




项	值
Python / 执行方式	Python 3.9.25；unittest（verbosity=2），入口 test/run_tests.py
运行形态 / 后端依赖	单机容器；本地后端 127.0.0.1:15100 可达，涉及该端点的用例按「在线」语义断言
数据隔离	写库用例全部指向临时库 /tmp/clawavc_ut_*.db（执行后已清理），不触碰生产数据
LLM	全程以 mock call_llm 替身替代，无真实模型调用

LLM mock： R-1-1 的鲁棒性、P-1-2 的链路耗时均在零延迟 mock 下测得，真实模型下的行为下周进行验证。

IR 策略翻译与多角色策略库管理模块

功能验证

【F-1-1】策略知识库加载与角色重载功能验证
验证两阶段（包括场景和详细策略）加载、热重载。
【F-1-2】Level-1 场景分类功能验证
能够正确根据query确定相关场景；正确处理选中 1 个 / 多个 的复杂组合任务判定。
【F-1-3】Level-2 IR 生成与归一化功能完备
四类非标准形态均被统一为 {"policies":[{...}]} 标准结构；
连续两次归一化结果一致，幂等性成立；
【F-1-4】IR 校验规则验证
在给定一组IR中，能正确识别错误/正确的结构IR。
【F-1-5】两阶段翻译结果准确性
完整实现端到端测试，能够正确返回IR响应。



性能验证

【P-1-1】策略注册表加载与热重载耗时：读取、加载场景、策略的平均时延开销
【P-1-2】翻译链路处理耗时（LLM 环节所带来的时间开销）

覆盖七类关键路径：注册表加载、残缺降级、场景分类、归一化幂等、IR 校验、端到端翻译、静态拦截。

安全性验证

【S-1-1】正确拦截处理静态策略：对静态策略已有的限制，若IR传入，能正确进行拦截和阻断（如不允许访问某命令，即便IR传入了允许该命令，最终输出结果应删除）

可靠性验证

【R-1-1】LLM 输出解析鲁棒性
LLM 输出解析具备足够鲁棒性，同一query多次输出基本保持一致。
【R-1-2】注册表缺失与非法内容降级不崩溃
注册表出现异常内容时能够判定异常，发出警告。方便调试使用

【F-1-1】策略知识库加载与角色重载功能验证 —— 7 条用例运行输出

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module1_translator -v -k F_1_2

#  【F-1-2】Level-1 场景分类功能验证 —— 该测试项全部 5 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_F_1_2_empty_and_nonlist (test_module1_translator.F12Level1)
    空列表 / 非列表结构降级为空场景集且不抛异常。 ... ok
test_F_1_2_garbage_graceful (test_module1_translator.F12Level1)
    LLM 输出无 JSON / 单引号 / 尾随逗号时不抛异常。 ... ok
test_F_1_2_prompt_content (test_module1_translator.F12Level1)
    Level-1 提示词含全部场景；Level-2 仅拼接被选中场景。 ... ok
test_F_1_2_single_and_combo (test_module1_translator.F12Level1)
    正确确定相关场景；选中 1 个 / 多个组合均正确。 ... ok
test_F_1_2_whitelist_filter (test_module1_translator.F12Level1)
    场景经白名单过滤，未知场景被丢弃。 ... ok

Ran 5 tests in 0.012s
OK
```

两阶段注册表加载： 场景数量与 scenes.json 精确一致，tool 按顶层 scene 建索引。

热重载两层语义： 模块级刷新与真实改文件后内容刷新均生效。

【F-1-2】Level-1 场景分类功能验证


```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module1_translator -v -k F_1_2

#  【F-1-2】Level-1 场景分类功能验证 —— 该测试项全部 5 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_F_1_2_empty_and_nonlist (test_module1_translator.F12Level1)
    空列表 / 非列表结构降级为空场景集且不抛异常。 ... ok
test_F_1_2_garbage_graceful (test_module1_translator.F12Level1)
    LLM 输出无 JSON / 单引号 / 尾随逗号时不抛异常。 ... ok
test_F_1_2_prompt_content (test_module1_translator.F12Level1)
    Level-1 提示词含全部场景；Level-2 仅拼接被选中场景。 ... ok
test_F_1_2_single_and_combo (test_module1_translator.F12Level1)
    正确确定相关场景；选中 1 个 / 多个组合均正确。 ... ok
test_F_1_2_whitelist_filter (test_module1_translator.F12Level1)
    场景经白名单过滤，未知场景被丢弃。 ... ok

Ran 5 tests in 0.012s
OK
```


单 / 多场景判定正确： 单场景与组合任务判定均正确，未知场景被白名单丢弃。

异常输出不中断： 空列表 / 非列表 / 无 JSON / 单引号 / 尾随逗号均降级为空场景集。

【F-1-3】Level-2 IR 生成与归一化功能完备

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 run_tests.py

#  【F-1-3】Level-2 IR 生成与归一化功能完备 —— test/results/run.log 第 21-32 行（该测试项全部 6 条用例，未抽样）

test_F_1_3_idempotent (test_module1_translator.F13Normalize)
    连续两次归一化结果一致（幂等）。 ... ok
test_F_1_3_identifier_case (test_module1_translator.F13Normalize)
    短名按 xxx__yyy 后缀匹配补全（实现语义：注册函数后缀 == 传入短名）。 ... ok
test_F_1_3_missing_policies (test_module1_translator.F13Normalize)
    缺 policies 键 → 归一化为空 policies。 ... ok
test_F_1_3_objects_single_dict (test_module1_translator.F13Normalize)
    【文档期望】objects 为单对象也应统一为标准结构。 ... ok
test_F_1_3_old_format (test_module1_translator.F13Normalize)
    旧格式 scene/functions → subject/objects，static default 回填参数。 ... ok
test_F_1_3_static_spec_three_states (test_module1_translator.F13Normalize)
    _static_spec 对 list / 单 dict / 非 list 三态正确。 ... ok
```

四类非标准形态归一：缺 policies、objects 单对象、旧格式 scene/functions、static 三态。

幂等性成立：连续两次 normalize_ir 结果逐字段一致。

【F-1-4】IR 校验规则验证

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 run_tests.py

#  【F-1-4】IR 校验规则验证 —— test/results/run.log 第 33-38 行（该测试项全部 3 条用例，未抽样）

test_F_1_4_unknown_subject_and_tool (test_module1_translator.F14Validate)
    【文档期望】subject 非已知场景 / tool 不在注册表应计为错误。 ... ok
test_F_1_4_valid_ir (test_module1_translator.F14Validate)
    合法 IR 返回 ok=True、errors=[]，报告可 JSON 序列化。 ... ok
test_F_1_4_violation_classes (test_module1_translator.F14Validate)
    给定一组 IR，能正确识别错误结构（逐类违规命中）。 ... ok
```

8 **类违规逐条命中：**validate_ir 均指明具体 policy 与违规原因。

合法 IR 通过：ok=True、errors=[]，ValidationReport 可 JSON 序列化。

【P-1-1】策略注册表加载与热重载耗时

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 run_tests.py

#  【P-1-1】策略注册表加载与热重载耗时 —— test/results/run.log 第 45-46、75-76 行（该测试项全部 2 条用例，未抽样）

test_P_1_1_registry_load_hot_reload_latency (test_module1_translator.P11P12Perf)
    注册表加载与热重载平均耗时目标 <50ms。 ... ok
test_supp_P_1_1_cold_vs_hot (test_module1_translator.SuppP11ColdHotSplit)
    冷加载（load_*）与热重载（reload）分别计时并满足 <50ms。 ... ok

———————————————————————— test/results/perf.log（同批次性能实测） ————————————————————————
[P-1-1] registry_reload mean=1.99ms p95=2.13ms （20 次 reload_registry）
[supp P-1-1] cold_load(首次读盘 load_*) mean=2.08ms ; hot_reload mean=2.23ms （各 20 次）
```

均值 1.99 ms（门槛 50 ms）：余量约 25×，P95 2.13 ms。

冷 2.08 / 热 2.23 ms：相差 7%，满足「热重载与首次加载同量级」判据。

【P-1-2】翻译链路处理耗时

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 run_tests.py

#  【P-1-2】翻译链路处理耗时 —— test/results/run.log 第 47-48、77-78 行（该测试项全部 2 条用例，未抽样）

test_P_1_2_translate_local_latency (test_module1_translator.P11P12Perf)
    LLM 零延迟时单轮本地处理目标 <100ms（瓶颈仅在 LLM）。 ... ok
test_supp_P_1_2_segment_timing (test_module1_translator.SuppP12SegmentTiming)
    提示词拼装/extract/normalize/validate/DB 各阶段分别计时。 ... ok

———————————————————————— test/results/perf.log（同批次性能实测） ————————————————————————
[P-1-2] translate_local(零延迟 mock LLM) mean=14.70ms （预热后 20 次）
[supp P-1-2] segment mean: extract_json=0.014ms normalize=0.011ms validate=0.004ms
```

本地链路 14.70 ms（门槛 100 ms）：零延迟 mock 下测得，余量约 6.8×。

分段耗时：extract_json 0.014 / normalize 0.011 / validate 0.004 ms，合计 0.029 ms。

【S-1-1】正确拦截处理静态策略

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 run_tests.py

# 【S-1-1】正确拦截处理静态策略 —— test/results/run.log 第 65-68 行（该测试项全部 2 条用例，未抽样）

test_S_1_1_ir_allowed_denied_command_deleted (test_module1_translator.S11StaticPolicy)
    【文档期望】静态策略禁止的命令即便 IR 传入允许，最终输出应删除。 ... ok
test_S_1_1_static_spec_and_prompt (test_module1_translator.S11StaticPolicy)
    静态策略约束存在于注册表并注入 Level-2 提示词。 ... ok
```

静态策略优先于 IR：IR 显式允许的被禁命令在最终输出中被删除。

约束已注入提示词：静态约束存在于注册表并被注入 Level-2 提示词。

【R-1-1】LLM 输出解析鲁棒性

```
test_R_1_1_call_llm_retry_and_errors (test_module1_translator.R11Robustness)
    200/401/连接失败等返回明确错误，max_retry=2 共 3 次 + 退避。 ... ok
test_R_1_1_extract_json_forms (test_module1_translator.R11Robustness)
    纯 JSON / ``` 围栏 / 前后夹带解释文字 三种形态稳定提取。 ... ok
test_R_1_1_multi_json_blocks (test_module1_translator.R11Robustness)
    【文档期望】多个 JSON 块可稳定提取。 ... ok
test_R_1_1_no_json_raises (test_module1_translator.R11Robustness)
    完全无 JSON: _extract_json 抛 ValueError; level1 层兜底不抛。 ... ok
test_R_1_1_same_query_deterministic (test_module1_translator.R11Robustness)
    同一 query 多次输出基本一致（mock 确定性下应完全一致）。 ... ok
test_supp_R_1_1_perturbation_stability (test_module1_translator.SuppR11Robustness)
    同一 query 在带扰动的 mock 下输出 10 次，结构保持稳定。 ... ok
test_supp_R_1_1_retry_count_and_backoff (test_module1_translator.SuppR11Robustness)
    固化重试参数: max_retry=2 共 3 次，退避 sleep(1.5**attempt)。 ... ok
test_supp_R_1_1_text_plus_trailing_comma_boundary (test_module1_translator.SuppR11Robustness)
    【边界固化】前后夹带文字且含尾随逗号时当前无法提取（鲁棒性边界）。 ... ok
test_supp_R_1_1_timeout_and_missing_choices (test_module1_translator.SuppR11Robustness)
    超时与响应缺 choices 均返回明确错误而不抛未捕获异常。 ... ok
```

多种形态可提取：纯 JSON / 围栏 / 夹带文字 / 多 JSON 块均可提取。

异常与重试：超时与缺 choices 返回明确错误；max_retry=2（共 3 次）+ 退避已固化。

提取边界（R4）：夹带文字 + 尾随逗号组合形态当前无法提取（已兜底不崩溃）。

【R-1-2】注册表缺失与非法内容降级不崩溃

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module1_translator -v -k R_1_2

# 【R-1-2】注册表缺失与非法内容降级不崩溃 —— 该测试项全部 6 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_R_1_2_invalid_tool_json_no_crash (test_module1_translator.R12Degrade)
    【文档期望】单个 tool json 非法不崩溃（当前实现抛 JSONDecodeError）。 ... [core] skip invalid tool json bad.json: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1
test_R_1_2_missing_scenes_no_crash (test_module1_translator.R12Degrade)
    【文档期望】scenes.json 缺失降级不崩溃（当前实现抛 FileNotFoundError）。 ... [core] load_scene_registry degraded (dir=/tmp/ut_reg3_uh28l2x6): [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/ut_
test_R_1_2_tools_empty_dir (test_module1_translator.R12Degrade)
    tools/ 为空目录：降级为空集合不抛异常。 ... ok
test_supp_R_1_2_health_missing_dir (test_module1_translator.SuppRegistryHealthAPI)
    目录不存在时接口返回明确错误而非 500。 ... /home/hx/jjq/clawAVC/backend/app.py:2: MonkeyPatchWarning: Monkey-patching ssl after ssl has already been imported may lead to errors, including
test_supp_R_1_2_health_missing_scenes (test_module1_translator.SuppRegistryHealthAPI)
    缺 scenes.json 时接口返回明确错误而非 500。 ... ok
test_supp_R_1_2_health_unconfigured (test_module1_translator.SuppRegistryHealthAPI)
    未配置策略库路径时接口返回明确错误而非 500。 ... ok

Ran 6 tests in 0.734s
OK
```

三类残缺不崩溃： scenes.json 缺失 / tools 为空 / tool json 非法均降级为空集合。

健康检查不 500： 三个异常分支均返回明确错误而非 500。

耗时说明： 989.0 ms 中 983.79 ms 为健康检查 HTTP 往返，非降级逻辑开销。

用户态行为解析与信息分发模块

功能验证

【F-3-3】OpenClaw 会话日志解析功能：正确识别每一次Round交互的时间戳、session ID等Agent任务字段内容
【F-3-4】Portkey 网关日志解析功能完备：能正确读取识别会话日志中的tool、param等参数信息
【F-3-9】信息上报链路完整：各个模块信息上报接口能正确处理响应和约定的数据信息

性能验证

【P-3-2】OpenClaw 会话日志扫描吞吐：日志扫描与解析吞吐满足实时监控需求，分别给定短、中、长历史记录，记录解析时间
【P-3-3】Portkey 网关日志扫描吞吐：日志扫描与解析吞吐满足实时监控需求，分别给定短、中、长历史记录，记录解析时间
【P-3-3】信息上报接口qps测试：各模块信息上报数据量压力测试，观测平均能捕获的信息量级

安全性验证

【S-3-1】采集是否防篡改：采集的数据通过md5哈希值能够被正确校验。且未篡改时md5值与存入数据库的md5一致

可靠性验证

【R-3-2】日志轮转、截断容错：当历史日志存在日志错误时，不影响解析。
【R-3-4】采集与上报异常不阻塞监控主流程



- **覆盖七类关键路径：**session key 推断、Portkey 报文提取、空 requestOptions 降级、上报字段核对等。
- **双日志吞吐与 qps 实测行：**40 831 / 71 354 行/秒、525 qps。
- **防篡改正反向证据：**md5 一致 与 篡改检出 两行共同构成。

【F-3-3】OpenClaw 会话日志解析功能

Round 字段识别正确：时间戳、session ID、round_id 等任务字段均正确。

异常行不抛异常：非法 JSON / 缺 type / 缺 message 均返回 None。

stopReason 映射：toolUse→tool_started；end_turn / stop→turn_completed。

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module2_parsing -v -k F_3_3

# 【F-3-3】OpenClaw 会话日志解析功能 —— 该测试项全部 9 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_F_3_3_assistant_stop_reasons (test_module2_parsing.F33OpenClawParse)
    assistant stopReason 映射: toolUse→tool_started; end_turn→turn_completed。 ... ok
test_F_3_3_explicit_session_key (test_module2_parsing.F33OpenClawParse)
    行内显式 sessionKey 优先于路径推断。 ... ok
test_F_3_3_malformed_lines (test_module2_parsing.F33OpenClawParse)
    非法 JSON / 缺 type / 非 dict 行返回 None 不抛异常。 ... ok
test_F_3_3_session_key_from_path (test_module2_parsing.F33OpenClawParse)
    session_key 从 agents/main/sessions/<uuid>.jsonl 推断为 agent:main:main。 ... ok
test_F_3_3_toolresult (test_module2_parsing.F33OpenClawParse)
    toolResult 携带 tool_id，事件为 tool_completed。 ... ok
test_F_3_3_user_round_fields (test_module2_parsing.F33OpenClawParse)
    正确识别 Round 交互的时间戳、session ID 等任务字段。 ... ok
test_supp_F_3_3_id_key_variants (test_module2_parsing.SuppF33Variants)
    四组 ID 键名变体均能归集为 round_id。 ... ok
test_supp_F_3_3_missing_message_field (test_module2_parsing.SuppF33Variants)
    缺 message 字段的行返回 None 不抛异常。 ... ok
test_supp_F_3_3_stop_reason_stop (test_module2_parsing.SuppF33Variants)
    assistant stopReason=stop 映射为 turn_completed。 ... ok

Ran 9 tests in 0.002s
OK
```

【F-3-9】信息上报链路完整

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module2_parsing -v -k F_3_9

# 【F-3-9】信息上报链路完整 —— 该测试项全部 4 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_F_3_9_orchestrator_defaults (test_module2_parsing.F39ReportChain)
    MonitorOrchestrator 默认值与状态机接线正确。 ... ok
test_F_3_9_report_round_end_fields (test_module2_parsing.F39ReportChain)
    上报接口正确处理约定字段（本地捕获服务验证）。 ... [report_to_clawavc] event=end round_id=r-9 time_end=2026-09-16 10:00:00 last_llm_msg_len=1
test_supp_F_3_9_idle_end (test_module2_parsing.SuppF39StateMachine)
    空闲超时后 check_idle_end 强制结束 ROUTING_RESPONSE 状态的 round。 ... [state_machine] Round ended, calling on_round_end for round-idle
test_supp_F_3_9_round_lifecycle (test_module2_parsing.SuppF39StateMachine)
    round_start→round_end 完整流转；on_round_start/on_round_end 各触发一次。 ... [state_machine] Round ended, calling on_round_end for round-x

Ran 4 tests in 0.513s
OK
```

占位再回填：先上报 ir_json="__loading__" 占位，再回填真实 IR。

完整流转：round_start→round_end 全链路通过，调各触发一次。

空闲超时生效：空闲 ⩾5.0 s 后强制结束 ROUTING_RESPONSE 状态的 round。

【P-3-2】会话 / 网关日志扫描吞吐

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module2_parsing -v -k P_3_2

# 【P-3-2】会话/网关日志扫描吞吐 —— 该测试项全部 3 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_P_3_2_openclaw_scan_throughput (test_module2_parsing.P32Throughput)
    OpenClaw 10 万行扫描+解析吞吐目标 >2 万行/秒。 ... [P-3-2 OpenClaw] lines=100000 dt=2.53s throughput=39499 lines/s
test_P_3_2_portkey_scan_throughput (test_module2_parsing.P32Throughput)
    Portkey 网关日志扫描+解析吞吐目标 >2 万行/秒（2 万行量级样本）。 ... [P-3-2 Portkey] lines=20000 dt=0.30s throughput=66135 lines/s
test_supp_P_3_2_pure_scan_vs_parse (test_module2_parsing.SuppP32PureScanSplit)
    纯扫描与扫描+解析分别计时，吞吐均 >2 万行/秒。 ... [supp P-3-2] pure_scan=1111647/s scan_parse=42145/s

———————————————— test/results/perf.log（同批次性能实测） ————————————————
[P-3-2 OpenClaw] lines=100000 dt=2.45s throughput=40831 lines/s （合成日志，扫描+parse_line）
[supp P-3-2] pure_scan=1101156 lines/s ; scan_parse=42298 lines/s （5 万行，纯扫描 vs 扫描+解析拆分）
[P-3-2 Portkey] lines=20000 dt=0.28s throughput=71354 lines/s （合成日志，局部解析）

Ran 3 tests in 5.257s
OK
```

OpenClaw 40 831 行/秒： 10 万行 / 2.45 s，为 2 万行/秒门槛的 2.04×。

Portkey 71 354 行/秒： 2 万行合成样本。

瓶颈定位： 纯扫描 vs 扫描+解析相差 26×，瓶颈在 parse_line 而非文件 I/O。

【P-3-3】信息上报接口 qps 测试

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module2_parsing -v -k P_3_3

# 【P-3-3】信息上报接口 qps 测试 —— 该测试项全部 1 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_P_3_3_report_qps (test_module2_parsing.P33Qps)
    信息上报接口压力测试：200 次上报全部到达并统计 qps。 ... [report_to_clawavc] event=end round_id=q0 time_end=N/A last_llm_msg_len=0

———————————————— test/results/perf.log（同批次性能实测） ————————————————
[P-3-3] n=200 dt=0.38s qps=525 （本地捕获端请求吞吐，短时突发）

Ran 1 test in 0.867s
OK
```

【S-3-1】采集是否防篡改

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module2_parsing -v -k S_3_1

# 【S-3-1】采集是否防篡改 —— 该测试项全部 5 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_S_3_1_legacy_row_returns_none (test_module2_parsing.S31AntiTamper)
    旧记录无 MD5 按“无可比对”处理，不误判为篡改。 ... ok
test_S_3_1_md5_written_and_consistent (test_module2_parsing.S31AntiTamper)
    存入时同步落 md5；未篡改时与库中 md5 一致。 ... ok
test_S_3_1_tamper_detected (test_module2_parsing.S31AntiTamper)
    篡改库中 action_json 后校验返回 False。 ... ok
test_S_3_1_update_field_refresh_md5 (test_module2_parsing.S31AntiTamper)
    update_round_field 更新 action_json 时 MD5 同步刷新。 ... ok
test_S_3_1_update_round_end_refresh_md5 (test_module2_parsing.S31AntiTamper)
    update_round_end 更新 action_json 时 MD5 同步刷新。 ... [db.update_round_end] round_id=md5-5 affected=1 updated=['action_json = ?', 'action_json_md5 = ?'] skipped=['user_query(None)', 'jud

Ran 5 tests in 0.112s
OK
```

未篡改 md5 一致：库内 action_json_md5 与本地计算值一致。

篡改可检出：直接改库后校验返回 False，正向 + 反向证据链完整。

旧记录不误判：无 MD5 记录返回 None；合法更新两条路径均同步刷新 MD5。

用户态行为合规判定模块

功能验证

【F-2-5】判定序列化与数据上报正确：判定结果能够正确上报给主干系统
【F-2-6】Shell 命令语义转义能力：Shell 命令语义分析能力完备，如绝对路径、相对路径的转换正确；

性能验证


【P-2-1】单轮分层判定耗时
分层判定耗时低，不影响 round 上报时延

安全性验证

【S-2-1】三维分层判定结构与评分能力正确：三个维度的判定规则能正确识别异常

可靠性验证

【R-2-1】空 actions 集合的 fail-open 放行语义
当LLM未进行任何工具调用时，能正常跳过处理



【F-2-6】Shell 命令语义转义能力

六类行为全覆盖：读 / 写 / 删 / 网络 / 执行，并对脚本文件补 read。

操作符与重定向：五种操作符分段正确；> /dev/null 与 2>&1 不误判为写。

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module3_judge -v -k F_2_6

# 【F-2-6】 Shell 命令语义转义能力 —— 该测试项全部 15 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_F_2_6_2gt1_no_false_write (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    2>&1 不产生文件写行为。 ... ok
test_F_2_6_devnull_not_file_write (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    【文档期望】> /dev/null 不误判为文件写。 ... ok
test_F_2_6_nested_bash (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    嵌套 bash -c / 管道链逐层解析且不无限递归。 ... ok
test_F_2_6_operators_and_chain (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    五种操作符分段；管道/链接标记 partial。 ... ok
test_F_2_6_path_resolve (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    绝对/相对路径转换正确；~ 保持原样。 ... ok
test_F_2_6_read_commands (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    读类命令推导 file read 行为。 ... ok
test_F_2_6_read_redirect (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    输入重定向 < 推导文件读行为。 ... ok
test_F_2_6_write_redirect (test_module3_judge.F26ShellSemantics)
    写重定向推导文件写行为。 ... ok
test_supp_F_2_6_all_redirects (test_module3_judge.SuppF26SixCategories)
    全部重定向：>>、1>、1>>、2>、2>> 均正确识别。 ... ok
test_supp_F_2_6_background_operator (test_module3_judge.SuppF26SixCategories)
    后台操作符 & 正确分段。 ... ok
test_supp_F_2_6_delete_category (test_module3_judge.SuppF26SixCategories)
    删类：rm/rmdir/unlink 推导文件删。 ... ok
test_supp_F_2_6_execute_category (test_module3_judge.SuppF26SixCategories)
    执行类：python x.py / ./bin 推导执行（并补脚本读）。 ... ok
test_supp_F_2_6_network_category (test_module3_judge.SuppF26SixCategories)
    网络类：curl/wget 推导网络行为。 ... ok
test_supp_F_2_6_read_category (test_module3_judge.SuppF26SixCategories)
    读类：head/tail/grep 均推导文件读。 ... ok
test_supp_F_2_6_write_category (test_module3_judge.SuppF26SixCategories)
    写类：cp 目标写 / mv 目标创建；tee 当前不支持（缺口固化）。 ... ok

Ran 15 tests in 0.006s
OK
```

【P-2-1】单轮分层判定耗时

```
$ cd /home/hx/jjq/clawAVC/test && python3 -m unittest test_module3_judge -v -k P_2_1

# 【P-2-1】单轮分层判定耗时 —— 该测试项全部 2 条用例（主用例 + 补充用例，未抽样）

test_P_2_1_layered_latency (test_module3_judge.P21Latency)
    典型规模（IR 5 策略/20 对象，30 事件）单轮判定目标 <20ms。 ... [P-2-1] mean=0.38ms p95=0.43ms
test_supp_P_2_1_max_and_normalize (test_module3_judge.SuppP21MaxAndNormalize)
    记录 Mean/P95/Max；并验证含归一化的完整 judge() 耗时。 ... [supp P-2-1] mean=0.38ms p95=0.40ms max=0.42ms

---------- test/results/perf.log（同批次性能实测） ----------
[P-2-1] layered_judge mean=0.52ms p95=0.80ms （5策略/20对象/30事件，预热后 100 次，不含归一化）
[supp P-2-1] mean=0.69ms p95=0.82ms max=0.88ms ; full_judge(含 _normalize_actions)=0.15ms

Ran 2 tests in 0.078s
OK
```

均值 0.52 ms（门槛 20 ms）：余量约 38×；P95 0.80 ms、Max 0.88 ms。

含归一化另测 0.15 ms：两条记录已分别标注是否纳入归一化计时。


不影响上报时延：相对 round 级秒量级流程可忽略。

性能实测

```
$ cat /home/hx/jjq/clawAVC/test/results/perf.log

# 性能实测数据（本轮回归批次: 2026-09-20 11:19:53, Python 3.9.25）
# 与 summary.json / run.log 同属一次执行；数值为该批次性能用例的实测输出。
[P-1-1] registry_reload mean=1.99ms p95=2.13ms （20 次 reload_registry）
[supp P-1-1] cold_load(首次读盘 load_*) mean=2.08ms ; hot_reload mean=2.23ms （各 20 次）
[P-1-2] translate_local(零延迟 mock LLM) mean=14.70ms （预热后 20 次）
[supp P-1-2] segment mean: extract_json=0.014ms normalize=0.011ms validate=0.004ms
[P-3-2 OpenClaw] lines=100000 dt=2.45s throughput=40831 lines/s （合成日志，扫描+parse_line）
[supp P-3-2] pure_scan=1101156 lines/s ; scan_parse=42298 lines/s （5 万行，纯扫描 vs 扫描+解析拆分）
[P-3-2 Portkey] lines=20000 dt=0.28s throughput=71354 lines/s （合成日志，局部解析）
[P-3-3] n=200 dt=0.38s qps=525 （本地捕获端请求吞吐，短时突发）
[P-2-1] layered_judge mean=0.52ms p95=0.80ms （5策略/20对象/30事件，预热后 100 次，不含归一化）
[supp P-2-1] mean=0.69ms p95=0.82ms max=0.88ms ; full_judge(含 _normalize_actions)=0.15ms
[supp S-2-1] benign_samples=3 false_positives=0 fpr=0.00 （良性对照集误报率）
```

延迟类性能实测与门槛对照



P-2-1 0.52 ms / 门槛 20 ms： 余量 38×，P95 0.80 ms，判定不影响上报时延。


P-1-1 冷 2.08 / 热 2.23 ms： 同量级，满足「热重载与首次加载同量级」判据。


P-1-2 14.70 ms（零延迟 mock）： 三段解析合计仅 0.029 ms；真实 LLM 对照下一次测试。

吞吐类性能实测与门槛对照

吞吐全部越过 2 万行/秒： OpenClaw 40 831（2.04×）、Portkey 71 354（3.57×）行/秒。

纯扫描 vs 扫描+解析差 26×： 瓶颈在 parse_line 解析而非文件 I/O。






数据来源：实测 test/results/perf.log 第 7-10 行；门槛 ppt测试项.md（P-3-2 2 万行/秒；P-3-3 10/50/100 qps 阶梯）

耗时分布与 Top-15 长尾

整体中位数 0.47 ms： 模块一 / 二 / 三中位 0.72 / 0.46 / 0.39 ms。

Top-15 占 96.2% 耗时： 真实计算 48.7% + 网络 / 超时等待 35.9%。



基准	机制	异常出现在哪	工具伪装（读变写）	意图越界（策略越界）
AgentDojo	间接提示注入	工具返回文本里塞恶意指令 举例子： 调用参数被换（收件人 / 收款方）	✗	✓ ✓ ✓
InjecAgent	间接提示注入	调用了任务用不到的工具；DS 两段：先 ReadFile 读、再 SendEmail 发 *【部分Tool我们没有，所以不能端到端测试】*	✗	✓ ✓
ToolEmu	指令不明确	参数自行放大：recursive=True、path=/、跳过确认。无攻击者 *【部分Tool我们没有，所以不能端到端测试】*	✗	✓ ✓
ASB	记忆投毒	在从记忆库检索出的那条 plan实际上是错误的plan	✗	△
SkillTrustBench	恶意 skill	包内文件：scripts/脚本、SKILL.md正文、依赖声明、安装脚本 声明的调用工具，和实际的操作行为不一致	✓ ✓ ✓	✗
C³-Bench	间接提示注入	工具选错 / 调用顺序错，跨轮信息没带过来。能力错非越权	✗	△

SkillTrustBench

工具名	注入方式	可捕获的 Hook 行为
stb_fetch__fetch_resource	stb_exec 开关 → 声明仅下载，实际 chmod +x 恶意执行	文件写入 + 进程执行（创建后立即 execve）+ 网络外联
stb_fetch__verify_script	stb_exec 开关 → 提取脚本尾部 base64 块解码执行	文件读取 + 进程执行（execve 参数可见明文）
stb_syscfg__apply_optimization	连续调用 3 次逐步累积 第 3 步写 sudoers 免密，完成提权	跨调用序列分析（NFA？）
stb_syscfg__register_autostart	写 cron + systemd unit 双持久化（定时循环发起外泄行为）	文件写入（cron/unit 落盘）+ 网络外联（curl beacon）
stb_pkgmgr__install_package	stb_exec 开关 + 包名仿冒→ 劫持到私有 registry	网络外联（恶意源）+ 进程执行（pip 参数）
stb_codefmt__format_code	lang 参数直接拼进 shell → 实现命令注入与执行	文件写入/外泄
stb_codefmt__generate_report	报告硬编码凭证 + http 明文上传	网络外泄（明文 POST 含凭证 env）

这个Benchmark额外包括扩充了一些关于进程执行的恶意工具调用，能丰富MCPGuard中缺乏的进程行为

目前已经完成两个Benchmark的恶意工具的集成

后续：
1. 预计下周能够产出单元测试的完整报告文档
2. 本周开始进行端到端的测试（两个benchmark：MCPGuard和SkillTrustBench为优先）

