

Git Cheatsheet

Configuración		
git config – global user.name	Configurar nombre de usuario	git config --global user.name "Juan Jose Sanchez"
git config – global user.email	Configurar email	git config --global user.email "juanjo@example.com"

Inicio y clonado		
git init	Inicializar repositorio	git init
git clone	Clonar repositorio remoto	git clone https://github.com/usuario/repo.git

Ciclo de vida		
git status	Ver estado del repositorio. -s para formato abreviado. Tambien sirve para ver conflictos de un merge o PRso	git status -s
git add	Añadir cambios al staging. Con '.' para añadir todo	git add .
git reset	Deshace los cambios del git add .	git reset .
git commit	Confirmar cambios. -m para añadir mensajes de commit	git commit -m "feat: estructura inicial"
git log	Ver historial de commits. --oneline para formato reducido --all para todos	git log --oneline --all
git stash	Guardar cambios temporalmente	git stash push -m "wip: característica sin acabar"
git branch	Crea una nueva rama	git branch feature/nuevaRama
git branch -d	Elimina la rama localmente	git branch -d feature/nuevaRama

Sincronización		
git push	Publicar commits en remoto	git push origin main
git pull	Actualizar desde remoto	git pull origin main
git checkout	Cambiar de rama. Modo clásico. Moderno con git switch	git checkout -b feature/nuevaRama
git merge	Integrar una rama. Primero hay que posicionarse en la rama destino con checkout	git merge feature/nuevaRama

Guía rápida para llevar cambios de una rama a otra.

git stash

git checkout rama-correcta

git stash pop