┤ [!!] Choix de votre situation géographique ├

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La liste affichée correspond au choix de « Asie » comme continent ou zone. Veuillez utiliser l'option <Revenir en arrière> pour choisir un autre continent si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

```
                    Myanmar                                    ↑
                    Népal
                    Oman
                    Ouzbékistan
                    Pakistan
                    Palestine
                    Philippines
                    Qatar
                    Singapour
                    Sri Lanka
                    Syrienne, République arabe
                    Tadjikistan
                    Taïwan
                    Thaïlande
                    Timor-Leste
                    Turkménistan
                    Turquie                                    ▮
                    Viet Nam                                   ▓
                    Yémen                                      ↓
```

    <Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

⊜ ⊙ ⌀ ⊡ ⊟ ▥ | ◈ ▣ Ctrl droite

┤ [!] Choix des paramètres régionaux (« locales ») ├

Il n'existe pas de jeu de paramètres régionaux (« locale ») pour la combinaison de langue et de pays choisis. Vous pouvez ici choisir le pays sur lequel baser les paramètres régionaux, pour la langue choisie. La « locale » qui sera alors utilisée apparaît dans la deuxième colonne.

Pays qui servira de base aux paramètres régionaux par défaut :

```
                    Belgique     -   fr_BE.UTF-8
                    Canada       -   fr_CA.UTF-8
                    France       -   fr_FR.UTF-8
                    Luxembourg   -   fr_LU.UTF-8
                    Suisse       -   fr_CH.UTF-8
```

    <Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

⊜ ⊙ ⌀ ⊡ ⊟ ▥ | ◈ ▣ Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

```
┌─ [!] Choisir la disposition du clavier ─┐
│                                          │
│  Carte de clavier à utiliser :           │
│                                          │
│          Allemand                    ↑   │
│          Amérique latine                 │
│          Bélarusse                       │
│          Belge                           │
│          Brésilien (br-abnt2)            │
│          Brésilien (br-latin1)           │
│          Britannique                     │
│          Bulgare                         │
│          Canadien français               │
│          Canadien multilingue         ▓  │
│          Croate                       █  │
│          Danois                          │
│          Dvorak                          │
│          Espagnol                        │
│          Estonien                        │
│          États-Unis                      │
│          Finnois                         │
│          Français (fr-latin9)            │
│          Grec                            │
│          Hébreu                          │
│          Hongrois                        │
│          Islandais                       │
│          Italien                         │
│          Japonais                        │
│          Kirghize                        │
│          Letton                       ↓  │
│                                          │
│      <Revenir en arrière>                │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘
```

`<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons`

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

```
┌─ Charger des composants supplémentaires ─┐
│                                           │
│                  51%                      │
│ ████████████████████████████████████████ │
│                                           │
│ Récupération de tzsetup-udeb              │
│                                           │
└───────────────────────────────────────────┘
```

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!] Configurer le réseau ├

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

serveur

<Revenir en arrière>   <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe ├

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

<Revenir en arrière>   <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe ├

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

victor

        <Revenir en arrière>   <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe ├

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

        <Revenir en arrière>   <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Ctrl droite

[!!] Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré
Manuel

<Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

---

┤ [!!] Partitionner les disques ├

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous
pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point
de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique
pour créer sa table des partitions.

        Partitionnement assisté

        SCSI1 (0,0,0) (sda) - 2.1 GB ATA VBOX HARDDISK

        Annuler les modifications des partitions
        Terminer le partitionnement et appliquer les changements

    <Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

---

┤ [!!] Partitionner les disques ├

La taille maximale possible pour cette partition est 2.1 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille
maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20% ») pour utiliser ce pourcentage de la
taille maximale.

Nouvelle taille de la partition :

5 GB_____

    <Revenir en arrière>   <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

```
┤ [!!] Partitionner les disques ├

Type de la nouvelle partition :

                    Primaire
                    Logique

           <Revenir en arrière>
```

```
┤ [!!] Partitionner les disques ├

Vous modifiez la partition n° 1 sur SCSI1 (0,0,0) (sda). Aucun système de fichiers n'a
été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

          Utiliser comme :          système de fichiers journalisé ext3

          Point de montage :        /
          Options de montage :      defaults
          Étiquette :               aucune
          Blocs réservés :          5%
          Utilisation habituelle :  standard
          Indicateur d'amorçage :   absent

          Copier les données d'une autre partition
          Supprimer la partition
          Fin du paramétrage de cette partition

      <Revenir en arrière>
```

┤ [!!] Partitionner les disques ├

Vous modifiez la partition n° 1 sur SCSI1 (0,0,0) (sda). Aucun système de fichiers n'a
été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

    Utiliser comme :   système de fichiers journalisé ext3

    Point de montage :   /
    Options de montage :   defaults
    Étiquette :   aucune
    Blocs réservés :   5%
    Utilisation habituelle : standard
    Indicateur d'amorçage :   absent

    Copier les données d'une autre partition
    Supprimer la partition
    Fin du paramétrage de cette partition

    <Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

---

┤ [!!] Partitionner les disques ├

La taille maximale possible pour cette partition est 330.3 MB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille
maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20% ») pour utiliser ce pourcentage de la
taille maximale.

Nouvelle taille de la partition :

330.3 MB_

    <Revenir en arrière>   <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Screen 1:

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!!] Partitionner les disques ├

Vous modifiez la partition n° 5 sur SCSI1 (0,0,0) (sda). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

    Utiliser comme :   espace d'échange (« swap »)

    Indicateur d'amorçage : absent

    Copier les données d'une autre partition
    Supprimer la partition
    Fin du paramétrage de cette partition

    <Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

Ctrl droite

Screen 2:

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!!] Partitionner les disques ├

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

            Partitionnement assisté
            Configurer le RAID avec gestion logicielle
            Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
            Configurer les volumes chiffrés

            SCSI1 (0,0,0) (sda) - 2.1 GB ATA VBOX HARDDISK
                n° 1 primaire   1.8 GB   f ext3   /
                n° 5 logique   328.2 MB f swap   swap

            Annuler les modifications des partitions
            Terminer le partitionnement et appliquer les changements

    <Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ Installation du système de base ├

3%

Dépendances supplémentaires trouvées pour le système de base : libnfnetlink0 libsqlite3-0

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ Installation du système de base ├

95%

Exécution des actions différées (« trigger ») de man-db

Ctrl droite

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

Le support d'installation (CD ou DVD) a été analysé. Son étiquette est :

Debian GNU/Linux 6.0.4 _Squeeze_ - Official i386 CD Binary-1 20120128-12:53

Vous pouvez maintenant analyser des CD ou DVD supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble de supports que le CD ou le DVD d'installation. Si vous n'avez pas d'autres CD ou DVD disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser un autre CD ou DVD, veuillez le mettre en place maintenant.

Faut-il analyser un autre CD ou DVD ?

<Revenir en arrière>   <Oui>   <Non>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

┤ [!] Configurer l'outil de gestion des paquets ├

L'utilisation d'un miroir sur le réseau peut permettre de compléter les logiciels présents sur le CD. Il peut également donner accès à des versions plus récentes.

Vous effectuez actuellement une installation depuis un CD qui offre un choix limité de paquets. Si vous disposez d'une connexion de bonne qualité à Internet, vous devriez utiliser un miroir réseau de la distribution, particulièrement si vous souhaitez installer un environnement graphique de bureau.

Veuillez noter que l'utilisation d'un miroir peut provoquer le téléchargement d'une grande quantité de données durant la prochaine étape de l'installation.

Faut-il utiliser un miroir sur le réseau ?

    <Revenir en arrière>   <Oui>   <Non>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

---

┤ Choisir et installer des logiciels ├

                                    1%

Mise à jour des logiciels...

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!] Configuration de popularity-contest ├

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur http://popcon.debian.org/.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

        <Oui>   <Non>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!] Sélection des logiciels ├

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

    [ ] Environnement graphique de bureau
    [ ] Serveur web
    [ ] Serveur d'impression
    [ ] Serveur DNS
    [ ] Serveur de fichiers
    [ ] Serveur de courrier
    [ ] Bases de données SQL
    [ ] Serveur SSH
    [ ] Ordinateur portable
    [*] Utilitaires standard du système

                    <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ [!] Sélection des logiciels ├

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

```
[ ] Environnement graphique de bureau
[ ] Serveur web
[ ] Serveur d'impression
[ ] Serveur DNS
[ ] Serveur de fichiers
[ ] Serveur de courrier
[ ] Bases de données SQL
[ ] Serveur SSH
[ ] Ordinateur portable
[*] Utilitaires standard du système
```

<Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

┤ Choisir et installer des logiciels ├

63%

Préparation de iso-codes

Ctrl droite

┤ [!] Installer le programme de démarrage GRUB sur un disque dur ├

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le secteur d'amorçage du premier disque dur.

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, la modification du secteur principal d'amorçage empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le secteur d'amorçage ?

        <Revenir en arrière>   <Oui>   <Non>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

---

┤ Fin de l'installation ├

40%

Configuration de l'horloge matérielle...

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

```
Loading kernel modules...done.
Activating lvm and md swap...done.
Checking file systems...fsck from util-linux-ng 2.17.2
done.
Mounting local filesystems...done.
Activating swapfile swap...done.
Cleaning up temporary files....
Setting kernel variables ...done.
Configuring network interfaces...done.
Starting portmap daemon....
Starting NFS common utilities: statd.
Cleaning up temporary files....
Setting console screen modes.
Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
Setting up console font and keymap...done.
INIT: Entering runlevel: 2
Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
Starting NFS common utilities: statd.
Starting portmap daemon...Already running..
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting deferred execution scheduler: atd.
Starting ACPI services....
Starting periodic command scheduler: cron.
Starting MTA: exim4.
```

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

```
done.
Mounting local filesystems...done.
Activating swapfile swap...done.
Cleaning up temporary files....
Setting kernel variables ...done.
Configuring network interfaces...done.
Starting portmap daemon....
Starting NFS common utilities: statd.
Cleaning up temporary files....
Setting console screen modes.
Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
Setting up console font and keymap...done.
INIT: Entering runlevel: 2
Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
Starting NFS common utilities: statd.
Starting portmap daemon...Already running..
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting deferred execution scheduler: atd.
Starting ACPI services....
Starting periodic command scheduler: cron.
Starting MTA: exim4.

Debian GNU/Linux 6.0 victor-squeeze tty1

victor-squeeze login: root_
```

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

```
-12:53]/ squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
# Line commented out by installer because it failed to verify:
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main

# squeeze-updates, previously known as 'volatile'
# A network mirror was not selected during install.  The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
#
# deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main
# deb-src http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main

deb http://cnf.dorsale.ifi/debian/archive squeeze main non-free contrib
deb http://cnf.dorsale.ifi/debian/archive squeeze-updates main non-free contrib
deb http://cnf.dorsale.ifi/debian/security squeeze/updates main non-free contrib

"/etc/apt/sources.list" 22L, 965C written
root@victor-squeeze:~#
root@victor-squeeze:~#
root@victor-squeeze:~#
root@victor-squeeze:~#
root@victor-squeeze:~#
root@victor-squeeze:~# aptitude update_
```

● ⊙ 🖉 🖧 ☐ Ⅶ | ⑤ 🔽 Ctrl droite

Debian Squeeze [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

```
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/archive/ squeeze-updates/non-free Translation-
en
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/archive/ squeeze-updates/non-free Translation-
fr
Prendre : 3 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates Release.gpg [836 B]
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/security/ squeeze/updates/contrib Translation-
en
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/security/ squeeze/updates/contrib Translation-
fr
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/security/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/security/ squeeze/updates/main Translation-fr
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/security/ squeeze/updates/non-free Translation
-en
Ign http://cnf.dorsale.ifi/debian/security/ squeeze/updates/non-free Translation
-fr
Prendre : 4 http://cnf.dorsale.ifi squeeze Release [107 kB]
Prendre : 5 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates Release [113 kB]
Prendre : 6 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates Release [86,9 kB]
Prendre : 7 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/main i386 Packages [8 634 kB]
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-fr
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates Release
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages
92% [7 Packages 7972379/8 634 kB 92%]_
```

● ⊙ 🖉 🖧 ☐ Ⅶ | ⑤ 🔽 Ctrl droite

```
-fr
Prendre : 4 http://cnf.dorsale.ifi squeeze Release [107 kB]
Prendre : 5 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates Release [113 kB]
Prendre : 6 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates Release [86,9 kB]
Prendre : 7 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/main i386 Packages [8 634 kB]
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-fr
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates Release
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages
Prendre : 8 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/non-free i386 Packages [131 kB]
Prendre : 9 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/contrib i386 Packages [65,6 kB]
Prendre : 10 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/main i386 Packages [16,9 kB]
Prendre : 11 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/non-free i386 Packages [20 B
]
Prendre : 12 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/contrib i386 Packages [20 B]
Prendre : 13 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/main i386 Packages [271 kB]
Prendre : 14 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/non-free i386 Packages [20 B
]
Prendre : 15 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/contrib i386 Packages [620 B
]
 9 431 ko téléchargés en 6s (1 545 ko/s)

État actuel : 6 mises à jour restantes [+6], 27117 nouveaux paquets [+27117].
root@victor-squeeze:~# aptitude safe-upgrade
```

Ctrl droite

```
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-fr
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates Release
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages
Prendre : 8 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/non-free i386 Packages [131 kB]
Prendre : 9 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/contrib i386 Packages [65,6 kB]
Prendre : 10 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/main i386 Packages [16,9 kB]
Prendre : 11 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/non-free i386 Packages [20 B
]
Prendre : 12 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/contrib i386 Packages [20 B]
Prendre : 13 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/main i386 Packages [271 kB]
Prendre : 14 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/non-free i386 Packages [20 B
]
Prendre : 15 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/contrib i386 Packages [620 B
]
 9 431 ko téléchargés en 6s (1 545 ko/s)

État actuel : 6 mises à jour restantes [+6], 27117 nouveaux paquets [+27117].
root@victor-squeeze:~# aptitude safe-upgrade
Les paquets suivants seront mis à jour :
  at ca-certificates libc-bin libc6 libc6-i686 locales
6 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 10,8 Mo d'archives. Après dépaquetage, 262 ko s
eront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] _
```

Ctrl droite

```
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-fr
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates Release
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages
Prendre : 8 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/non-free i386 Packages [131 kB]
Prendre : 9 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/contrib i386 Packages [65,6 kB]
Prendre : 10 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/main i386 Packages [16,9 kB]
Prendre : 11 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/non-free i386 Packages [20 B
]
Prendre : 12 http://cnf.dorsale.ifi squeeze-updates/contrib i386 Packages [20 B]
Prendre : 13 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/main i386 Packages [271 kB]
Prendre : 14 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/non-free i386 Packages [20 B
]
Prendre : 15 http://cnf.dorsale.ifi squeeze/updates/contrib i386 Packages [620 B
]
 9 431 ko téléchargés en 6s (1 545 ko/s)

État actuel : 6 mises à jour restantes [+6], 27117 nouveaux paquets [+27117].
root@victor-squeeze:~# aptitude safe-upgrade
Les paquets suivants seront mis à jour :
  at ca-certificates libc-bin libc6 libc6-i686 locales
6 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 10,8 Mo d'archives. Après dépaquetage, 262 ko s
eront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] _
```

Ctrl droite