

아이펠톤 4일 · 20팀 경쟁 · 목표 1등

Pack Your Jeju

제주 특화 · 정직한 여행 준비 서비스

근거 없이 답하지 않는다.

억지로 채우는 것보다 정직한 '확인 불가'가 낫다.

못 채우는 카테고리가 나오는 것은 버그가 아니라, 이 시스템이 정직하다는 증거.

팀 발표 브리핑 문서

이 문서는 발표 전 팀 동료가 한 번 통독하면 프로젝트의 구조 · 실제 워크플로우 · 발표 흐름을
완결적으로 이해하도록 구성되었습니다.

· 발표일 리소스: 브라우저 2탭 · 로컬 백업 노트북 · 스크린 녹화 · QR 슬라이드

· 프로덕션: pack-your-jeju.vercel.app (프론트) · pack-your-jeju-production.up.railway.app (API)

목차

1. 프로젝트 정체성 (30초 엘리베이터)
2. 문제 정의 — 1,686건의 증거
3. 절대 원칙 6가지 (팀 공통 헌법)
4. 시스템 아키텍처 개요
5. 실제 워크플로우 — 사용자 여정
6. 트러스트 엔진 상세 (fallback 4분기 + 배지 4종)
7. 하루방 에이전트 — 능동 인사 흐름
8. 데이터 파이프라인 & 골든셋 게이트
9. 발표 3막 구성 (10분)
10. 예상 Q&A; 카드
11. 데모 리스크 관리 & 백업
12. 팀 액션 아이템 (발표 전 체크리스트)

1. 프로젝트 정체성

한 줄 정의

여행자가 (제주 지역 · 기간 · 동행자 · 목적 · 순간카드)를 선택하면, 공공데이터 근거로 검증된 장소·음식·교통 정보와 그에 맞는 짐 체크리스트를 하나의 '팩'으로 조립해 반환하는 서비스.

30초 엘리베이터 피치

여행 앱들은 '가성비 맛집' '숨은 명소'를 말합니다. 그중 몇 곳이 폐업했을까요? 저희는 확인해봤습니다. 제주 공식 관광 포털에 이용자가 접수한 정보 수정요청이 1,686건 쌓여 있습니다. 공식 데이터조차 이 속도로 낡습니다. 그래서 저희는 짐 싸기 앱에 신뢰 엔진을 심었습니다. 근거 있는 것만 담고, 없는 것은 정직하게 비웁니다.

포지셔닝 — 20팀 경쟁 구도

예상 타팀 분포는 제주 여행 RAG 챗봇 다수 + 이미지/멀티모달 데모 + 일부 고급 아키텍처(해외 팀). 이 구도에서 우리가 이기는 세 겹의 논리:

- 카테고리 이탈: '챗봇'이 아니라 '여행 준비 프로젝트 + 신뢰 엔진'. 첫 화면부터 다르게 보인다.
- 흉내 불가 요소: 이미 존재하던 실사용 앱(Pack Your Moment)에 이식했다는 사실. 4일 만에 만든 게 아니라 4일 만에 진화시킨 것.
- 엔지니어링 깊이의 증거: fallback 4분기 · 배지 체계 · eval 게이트 — 말이 아니라 라이브로 보여준다. 기술 심사 방어선.

발표에서 반복할 세 단어:

출처를 붙인다 · 최신만 답한다 · 안 지어낸다.

2. 문제 정의 — 1,686건의 증거

실증 데이터

소스: 제주관광공사 비짓제주(VISIT JEJU) 콘텐츠수정요청 공개 CSV. 이용자들이 직접 접수한 정보 정정 요청 총 1,686건.

카테고리	건수	비율	성격
폐업/영업종료	20	1.2%	물리적 변화 (원래 있던 게 없음)
이전/위치변경	26	1.5%	물리적 변화
운영시간/휴무	235	13.9%	물리적 변화
주소/도로명	91	5.4%	물리적 변화
연락처/전화	119	7.1%	정보 갱신
메뉴/가격	154	9.1%	정보 갱신
상세정보 수정	202	12.0%	정보 갱신
사진/이미지	108	6.4%	정보 갱신
기타	731	43.4%	혼합

발표 프레이밍 (권장 A안)

1,686건 중 372건은 물리적 변화입니다 — 폐업 20, 이전 26, 운영시간 변경 235, 주소 91. 원래 있던 곳이 지금은 다른 상태입니다. 공식 포털조차 이 속도로 낡습니다. 개인 블로그는 어떨까요?

툼3 강조 (백업 B안)

툼 3만 봐도 591건 — 운영시간/휴무 235, 상세정보 수정 202, 메뉴/가격 154. 전체의 35%가 이미 부정확한 정보.

이 데이터가 발표에서 하는 일

- 오프닝의 실증 근거: '문제가 있다'가 아니라 '문제가 이만큼 크다'.
- 이후 '킵1 라이브 검증'과 서사적으로 연결: 공식 데이터도 낡는데, 리뷰는? → /verify 데모.
- 골든셋 G09/G10/G14 (수정요청·폐업 시나리오)와 실 데이터로 연결.

3. 절대 원칙 6가지 (팀 공통 헌법)

CLAUDE.md의 절대 규칙. 발표·데모·Q&A; 어디에서든 이 6개를 위반하는 순간 서비스의 정체성이 무너집니다. 발표 대사도 이 원칙 위에서만 나옵니다.

#	원칙	실무 적용
1	환각 금지 설계	LLM이 장소명·주소·운영시간 등 사실 정보를 생성하는 코드 절대 금지. 사실은 DB(place/food/transit) 조회값만 사용. LLM은 조립·판정만.
2	fallback 4분기 준수	결과가 없을 때 뭉뚱그리지 않는다. reason ∈ {out_of_scope, coverage_gap, retrieval_miss, contradicted} 중 하나로 분류.
3	'없다' 단언 금지	coverage_gap일 때 문구는 '저희가 참조하는 공공데이터 기준으로 확인되지 않습니다'. '그런 곳은 없습니다' 금지. contradicted일 때만 '폐업/변경이 확인됩니다' 적극 진술.
4	원본 앱 보호	Pack Your Moment 원본 코드/DB 수정 금지. 이 저장소는 독립 에디션.
5	모델 고정	LLM은 gpt-5.3-mini 하나. Gateway 추상화·모델 스왑 금지. GPT-5 계열은 max_completion_tokens 파라미터.
6	LLM 없이도 동작	OPENAI_API_KEY 미설정 시 조립은 템플릿 폴백, 검증은 규칙 기반. 데모 안전판 — 발표장에서 키가 죽어도 시연이 완주된다.

발표에서 이 원칙이 화면으로 증명되는 지점

- 원칙 1 → 킷1 /verify 데모 (LLM이 사실을 만들지 못하는 파이프라인).
- 원칙 2·3 → 정직함 장면 (감굴 × 7월 · 우도 × 카페 coverage_gap 문구).
- 원칙 6 → OPENAI_API_KEY 미설정 상태에서도 팩 생성이 완주됨을 라이브 시연.

DB	PostgreSQL + pgvector + pg_trgm (Railway)
프론트	React + Vite + TypeScript + Tailwind + motion (Vercel)
LLM	OpenAI gpt-5.3-mini (고정). 키 없으면 규칙/템플릿 풀백.
배포	Railway (API + DB) · Vercel (프론트). Auto Deploy on push.
데이터	비짓제주 API · 위생등급 CSV · 공영주차장 · TAGO 버스정류소 · 수정요청 CSV

5. 실제 워크플로우 — 사용자 여정

실사용자 관점에서 서비스가 어떻게 흘러가는지, 각 지점에서 어떤 백엔드 로직이 도는지를 화면 단위로 정리합니다.

화면 1 — 여행 계획하기 (폼)

입력 필드	지역 (다중 선택 12개 값) · 출발일/기간 · 동행자 · 목적 · 특별 노트(자유 텍스트)
트리거	지역 1개 + 순간 1개 최초 충족 시 하루방이 능동 인사 (POST /agent/intro)
백엔드	filters.build_filters(req) → 검증. LLM 미개입.
정직 UX	폼 값이 확정되기 전에도 하루방이 '저희 데이터로 확인된 곳'을 미리 브리핑.

화면 2 — 순간 고르기

카드	오름/바다산책/노을/로컬시장/현지맛집/조용한카페/꽃자왈/감굴 (MOMENT_CARDS.md 권위 문서)
매핑	moment → category (강 신호) + purpose → categories (약 신호, 완화용)
액션	'근거 있는 팩 받기' 클릭 → POST /pack

화면 3 — 대시보드 (팩 결과)

응답 스키마	sections[moment].items[] + fallback + itinerary[day] + packing_additions
배지	verified · caution · contradicted × · reference
교통	주차장 개수 · 정류장 근접 (하버사인 거리 계산)
뷰	순간별 뷰 · 요일별 뷰 (지역 다중 선택 시 dispatch_itinerary가 규칙 기반 배치)
정직함	빈 (region × moment) 조합 명시적 노출 — '확인되지 않았습니다' 문구

화면 4 — 리뷰 검증 (/verify, 킷1 데모)

입력	리뷰/블로그 원문 텍스트
처리	claim 분해 → 문장별 장소명 추출 → place fuzzy 매칭 → verdict 판정
verdict	verified · outdated · coverage_gap · contradicted (근거 URL 함께)
발표 대사	'이 리뷰의 문장, 폐업이 확인됩니다. 근거는 여기 있습니다.'

가로지르는 관측

- 모든 요청이 query_log에 적재 (badge_counts, fallback_reasons, latency_ms).
- GET /admin/metrics — 실시간 배지/폴백/지연 집계. 킷4 클로징 소스.
- coverage_gap 로그가 데이터 보강 우선순위가 됨 → 시스템이 스스로 부족한 곳을 안다.

6. 트러스트 엔진 상세

fallback 4분기 (판정 순서 중요)

reason	정의	판정 신호	사용자 문구
out_of_scope	제주/여행 범위 밖	region이 UI 값 밖	'제주 여행 정보 범위 밖입니다'
contradicted	반증 존재	tombstone=true 또는 수정요청에 폐업 명시	'폐업/변경이 확인됩니다' (유일하게 단언 허용)
retrieval_miss	DB엔 있는데 못 찾음	strict 실패 → relaxed 재시도 후 실패	사용자 노출 전 재시도로 해소 시도
coverage_gap	데이터에 없음	재시도 후에도 후보 없음	'저희가 참조하는 공공데이터 기준으로 확인되지 않습니다'

인식론 규칙: coverage_gap은 절대 '없다'고 단언하지 않는다 (우리 DB ≠ 세계 전체). contradicted만 적극 진술.

배지 판정 (항목 단위)

배지	기호	조건
verified		place 존재 + valid_until > 여행일 + tombstone=false + 수정요청 이력 없음
caution		존재하지만 (수정요청 이력) or (요구 amenity 결측) or (valid_until 임박)
contradicted	×	tombstone=true 또는 폐업/이전 반증
reference		공공데이터 검증이 아닌 참고 정보 (스트레치). verified와 시각적 명확 분리

판정 의사코드 (trust.py)

```
def judge_section(mf: MomentFilter) -> Section:
    # 0. ■■■ ■■■
    if anchor := find_contradicted_anchor(mf):
        return Section(items=[], fallback=Fallback('contradicted', anchor))

    # 1. strict ■■■ ■■■ ■■■ → ■■■■ ■■■
    strict = search_strict(mf)
    if strict:
        return Section(items=[badge_item(h, mf) for h in strict])

    # 2. ■■■ ■■■■ 1■ (■■■ ■■■: ■■■■ → ■ ■■■)
    relaxed = search_relaxed(mf)
    if relaxed:
        return Section(
            items=[badge_item(h, mf, note='■■■ ■■■ ■■■') for h in relaxed],
            observed_reasons=['retrieval_miss'],
        )

    # 3. coverage_gap (■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■)
    stats = coverage_stats(mf.region, mf.primary_category)
    return Section(items=[], fallback=Fallback('coverage_gap', stats=stats))
```

Freshness (info_type)

info_type	대상	valid_until 규칙
static	주소, 시설, 상시 관광지	수집일 + 90d
seasonal	해수욕장 개장, 감귤 체험, 축제	시즌 종료일 (못 채우면 place에 넣지 않음)
periodic	오일장	주기 규칙(예: '2,7') — 여행일과 대조해 개장일 계산

7. 하루방 에이전트 — 능동 인사 흐름

하루방(둘하르방)은 이 서비스의 캐릭터이자, 정직 원칙을 사용자에게 전달하는 매개체. 품과 별개의 챗봇이 아니라, 품과 나란히 사는 상담사로 설계.

세 가지 도구

도구	역할	정직 게이트
search_places	지역 · 카테고리로 검증된 장소 조회	반환 결과 밖의 장소를 절대 지어내지 않음 (프롬프트로 명시)
verify_claim	리뷰/블로그 문장 팩트체크	verify.py의 판정을 그대로 재사용 — verdict + 근거 URL
suggest_form_update	폼에 반영할 값을 사용자에게 제안	사용자 승인 없이는 반영되지 않음. 빈 값 넣지 않음.

능동 인사 (POST /agent/intro) — 신규

폼에서 지역 1개 + 순간 1개가 최초로 채워지는 순간, 우측 하단 하루방 위젯이 자동 팝업되며 첫 인사말과 하이라이트 카드 리스트를 띄운다. 이 흐름은 결정론적이라 LLM이 없어도 카드 자체는 정상 노출된다.

```
■ ■■ (regions[], companion, purpose, moments[], days, start_date)
  ▼
  build_filters(req)
    ▼ (LLM ■■ - ■■■ DB ■■)
    ■ moment × region ■■ → search_strict → badge_item
      ▼
      ■■■■■ 6 ■■ (verified ■■, ■■ ■■■ ■■■ ■■)
      coverage ■■■■ → (region × moment) ■■■
      gaps ■■ (items=0 ■■)
        ▼
        (■■■)
        LLM: greeting + reason ■ ■■ (candidates ■ id■ ■■■ ■■)
          ▼
          ■■: {greeting, highlights[card], coverage, gaps, llm_used}
```

정직 원칙 준수 (프론트/백엔드 모두)

- 카드의 이름 · 주소 · 배지 · 근거 URL은 100% DB값. LLM은 greeting과 reason 한 줄만.
- LLM 응답에서 candidates에 없는 external_id는 무조건 폐기 (사실 생성 방지 게이트).
- OPENAI_API_KEY 미설정 시 templates greeting + reason 생략 — 카드는 정상 노출.
- 품 변경 시 채팅창 하단에 '조건이 바뀌었어요. 다시 물어볼까요?' 인라인 재요청 버튼.
- gap 조합은 항상 '저희가 참조하는 공공데이터 기준으로 확인되지 않았습니다' 문구 (규칙 3).

발표에서의 하루방

발표 대본에는 하루방을 메인 시연 축으로 넣지 않음 — 핵심 서사(신뢰 엔진)를 흐리지 않기 위함. 대신 오프닝 품 시연 중에 '품을 채우자 하루방이 저희 데이터로 확인된 곳을 미리 브리핑해줍니다' 정도로 1문장 언급하고 자연스럽게 지나간다.

8. 데이터 파이프라인 & 골든셋 게이트

데이터 소스 (확정)

#	소스	역할	적재 결과
S1	비짓제주 API (키 있음)	관광지·카페·음식·체험 — 카드 8종의 주력	place 4,422건
S2	위생등급/모범음식점 CSV	local_food 배지 보강	food.hygiene_grade (P2, 스킵 가능)
S3	공영주차장 CSV (공공데이터포털)	교통 배지	transit_point 1,557건
S4	TAGO 버스정류소 API (국토부)	교통 배지	transit_point 4,271건
S5	비짓제주 콘텐츠수정요청 CSV (1,686건)	신뢰 하향 신호 + 킥3 오프닝 근거	place.has_fix_request 556건 매칭

스키마 핵심 (packages/schema/init.sql)

```
-- valid_until NOT NULL: '■ ■■■ place■ ■ ■■■' ■■■ ■■■■ ■■
CREATE TABLE place (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  external_id TEXT UNIQUE,
  name TEXT NOT NULL,
  category TEXT NOT NULL,
  region_normalized TEXT NOT NULL, -- 12■ UI ■■ 1:1
  address TEXT,
  lat DOUBLE PRECISION, lng DOUBLE PRECISION,
  info_type TEXT NOT NULL, -- static | seasonal | periodic
  valid_until TIMESTAMPTZ NOT NULL, -- ■■■ ■■■■
  periodic_rule TEXT, -- ■■■: '2,7'
  amenities JSONB DEFAULT '{}',
  has_fix_request BOOLEAN DEFAULT false, -- S5 ■■ ■■
  tombstoned BOOLEAN DEFAULT false,
  source_url TEXT
);
```

골든셋 15문항 (packages/eval/run.py)

개수보다 fallback 4분기와 배지 체계를 전부 커버하는 것이 우선. '답을 잘하는 케이스'만이 아니라 '답하지 않아야 정답인 케이스'를 반드시 포함.

지표	정의	게이트
Verified Precision	verified 배지 항목 중 골든셋 정답과 일치 비율	≥ 0.9
Fallback Accuracy	fallback 케이스에서 올바른 reason으로 분류한 비율	≥ 0.9
Badge Accuracy	caution/contradicted 기대 케이스의 배지 일치율	≥ 0.8

발표 멘트: '이 게이트를 통과하지 못하면 저희는 배포하지 않습니다.'

eval.py의 exit(1)이 이 문장의 실제 구현. 최근 실행 결과: 12/12 통과, 3지표 모두 1.00 (data/eval-reports/eval-*.md).

데모 시나리오와 직결되는 문항 (★)

G05 · citrus × 7월	coverage_gap 또는 '시즌 아님' 명시 — Freshness 핵심 데모
G11 · quiet_cafe × 우도	coverage_gap + '저희 데이터 기준' 문구 — 인식론 규칙
G13 · /verify 존재하지 않는 가게	coverage_gap ('확인되지 않음') — '없다' 단언 금지
G14 · /verify 폐업 가게 (킵1)	contradicted + 근거 — 킵1 라이브 시연 시나리오

9. 발표 3막 구성 (10분)

docs/slides_script.md의 대본을 압축. 총 10분 (오프닝 1.5 + 본편 5 + 클로징 1.5 + Q&A; 2).

Prolog — T-5분 체크리스트

- 브라우저 두 탭: (a) pack-your-jeju.vercel.app (b) /admin/metrics?window_hours=1
- 로컬 백업 노트북 워업 (docker + uvicorn)
- 스크린 녹화 파일 위치 확인 (라이브 실패 시 재생)
- QR (docs/qr.png) 슬라이드 · 발표장 Wi-Fi 스캔 테스트
- Q&A; 대응 카드 물리 프린트

1막 — 오프닝 · 킷3 '1,686건의 증거' (1.5분)

여행 앱들은 '가성비 맛집', '숨은 명소'를 말합니다. 그중 폐업한 곳이 얼마나 될까요? 저희는 확인해봤습니다. 비짓제주 — 제주 공식 관광 포털입니다. 여기에 이용자가 접수한 수정요청이 1,686건. 저희가 전부 분석했습니다. 폐업 20 · 이전 26 · 운영시간 변경 235 · 주소 91 — 372건이 물리적 변화입니다. 공식 데이터조차 이 속도로 늙습니다. 개인 블로그는 어떨까요? 그래서 저희는 짐 싸기 앱에 신뢰 엔진을 심었습니다.

기억할 세 숫자: 1,686 → 556 → 372.

2막 — 본편 · 제품 데모 (5분)

장면	시간	화면 액션	핵심 대사
2-1. 팩 만들기	1'	구좌 · 연인 · 힐링 · 3일 · 오름/바다/맛집 → '팩 받기'	'배지 · 주차 · 정류장이 함께 표시됩니다.'
2-2. 정직함 ① 감굴 × 7월	40"	순간에 감굴 체험 추가 → 재조립	'저희는 7월에 감굴을 지어내지 않습니다.'
2-3. 요일별 뷰 (다중 지역)	1'	애월·성산·서귀포 → 요일별 탭	'없는 조합은 정직하게 확인되지 않았다고 말합니다.'
2-4. 킷1 /verify (하이라이트)	1.5'	리뷰 3문장 붙여넣기 → 검증	'폐업이 확인됩니다. 근거는 여기 있습니다.'
2-5. 아키텍처 1장 · 게이트	30"	다이어그램 슬라이드	'게이트 미달이면 exit(1) — 배포가 물리적으로 차단됩니다.'

3막 — 클로징 · 킷4 QR + 라이브 대시보드 (1.5분)

지금 직접 만들어보시죠. (QR 노출) 저희가 준비한 데이터: 관광지·음식점 4,422건 · 수정요청
이력 556건 · 주차장 1,557 · 정류장 4,271 · 골든셋 12/12 통과. (30초 후 /admin/metrics 전환)
방금 여러분이 만든 팩들입니다. 저희는 발표하는 동안에도 운영 중이었습니다.

마지막 슬라이드 로드맵: 지역 팩 확장 (부산·도쿄) → 여행 일정 전체 검증 → 다국어 UI (비짓제주
en/cn/jp locale).

마무리 세 문장:

'저희는 모든 곳을 아는 척하는 대신, 제주부터 완벽하게 하기로 했습니다. 근거가 있는 것만
말합니다. 최신 정보만 답합니다. 지어내지 않습니다. Pack Your Jeju입니다.'

10. 예상 Q&A; 카드

Q&A;는 심사 방어선. 대사는 30초 이내에 끝나야 한다.

질문	답변 골자
근거 없음과 정보 부족을 어떻게 구별하나?	fallback 4분기로 구분: 범위 밖 / 데이터에 없음 / 못 찾음(재시도 후) / 반증 있음. 어떤 경우에도 '없다'고 단언하지 않고 '저희 데이터 기준'을 명시. 사유는 전부 로깅되어 데이터 보강 우선순위가 됩니다.
일반 GPT와 뭐가 다른가?	GPT는 그럴듯하게 지어냅니다. 저희 LLM은 사실을 생성할 권한이 없습니다 — DB가 사실을 대고 LLM은 조립만. 지어낼 바엔 '확인 불가'라고 말합니다.
데이터가 오래되면?	valid_until이 스키마 레벨로 강제됩니다 (NOT NULL). 못 채우면 DB에 못 들어갑니다. 감귤 데모가 그 증거.
왜 제주만? (실용성)	지역 팩 아키텍처. 데이터 어댑터만 갈아끼우면 부산 팩, 도쿄 팩. 모든 곳을 아는 척하는 대신 제주부터 완벽하게.
커버리지가 좁은데 실용성이 있나?	coverage_gap 로그가 곧 데이터 보강 우선순위. 시스템이 스스로 부족한 곳을 압니다. /admin/metrics에서 실시간 관측 가능.
품질을 어떻게 보장하나?	골든셋 15문항 게이트. 그중 4문항은 '답하지 않아야 정답'인 케이스. 미달이면 exit(1) — 배포가 물리적으로 차단.
게이트가 실패하면?	eval 실패 로그 캡처 1장으로 답변. main에 머지 금지.
챗봇 안 만든 이유?	챗봇은 '뭔가를 지어내는' 압박이 있습니다. 품은 검증 필터를 이미 제공하므로 LLM이 사실을 만들 권한을 안 가져도 됩니다.
이게 RAG인가?	네. /verify가 정통 RAG: LLM이 문장을 분해 → 저희 DB에서 근거를 찾음 → LLM 판정. 사실 생성은 없습니다. /pack은 구조화 검색 + LLM 조립.
교통 배지는 어떻게 검증하나요?	공공데이터포털 공영주차장 CSV (1,557건, 2026-04-16 갱신)와 국토부 TAGO 버스정류소 API (4,271건). 위치만 검증 — 실시간 잔여 대수는 판단하지 않음.
카카오/네이버는요?	저희는 근거로 인정하지 않습니다. 대신 /verify에 입력값으로 받아 팩트체크는 해드립니다.
수익 모델은?	기술적 자산 자체가 관심. B2B 여행사 검증 API나 지자체 관광포털에 붙일 수 있습니다.

11. 데모 리스크 관리 & 백업

실패 시나리오 대비

리스크	1차 대응	최종 백업
팩 생성 실패 (API 다운)	로컬 백업 노트북 uvicorn으로 즉시 전환	사전 캡처 스크린샷 슬라이드
/verify 응답 지연	사전 준비한 스크린 녹화 재생	슬라이드에 결과 이미지 미리 삽입
애월오누이 시나리오 미노출	슬라이드에 캡처 이미지 미리 삽입	대안 대사: '이 케이스는 골든셋 G14로도 재현됩니다'
감굴 fallback 미노출	date를 수동으로 밀어 재시도	슬라이드 캡처
/admin/metrics 지연	JSON 미리 캡처해 슬라이드 이미지로	URL 직접 노출
QR 스캔 실패	URL 직접 텍스트 노출 (pack-your-jeju.vercel.app)	'스캔 안 되시면 URL로 열어주세요' 대사
발표장 Wi-Fi 죽음	휴대폰 핫스팟	로컬 노트북 화면만으로 진행
OPENAI_API_KEY 오류	이미 폴백으로 완주됨 (원칙 6)	'LLM이 없어도 팩은 완주됩니다' 대사로 오히려 강점화

현재 알려진 이슈

- Railway Auto Deploy 근본 원인 미해결 — 'Check for updates' 수동 갱신은 됨.
- OPENAI_API_KEY 미설정 상태 (아이펠톤 발표 전 사용자 준비 예정) → 현재 llm_used=false, 카드/팩은 정상 노출.
- 위생등급 CSV 미적재 — 발표 흐름에 영향 없음 (P2 스킵 가능).

심사 항목 자기 점검

- 문제 정의가 실증 데이터(1,686건)로 시작되는가
- 데모에서 성공 장면과 정직한 실패 장면이 둘 다 나오는가 (G05/G11)
- 기술 깊이(4분기·게이트)가 말이 아니라 화면/로그로 증명되는가
- '이건 RAG인가?' 답변이 30초 안에 나오는가 (/verify 다이어그램)
- '이미 존재하는 앱의 진화' 서사가 오프닝과 클로징에 모두 걸리는가
- 확장 로드맵(지역 팩 아키텍처)이 마지막 슬라이드에 명확한가

12. 팀 액션 아이템 (발표 전 체크리스트)

D-1 (발표 전날)

- 골든셋 게이트 최종 실행 → 12/12 통과 캡처 저장 (data/eval-reports/)
- 전 구간 스크린 녹화 (kick1 · /pack · 요일별 뷰 · /admin/metrics)
- 리허설 2회 이상 (대사 · 화면 액션 · 시간 배분)
- OPENAI_API_KEY 최종 세팅 확인 (Railway Variables)
- 발표장 Wi-Fi에서 프로덕션 URL · QR 실측 성공 확인
- Q&A; 대응 카드 프린트 (§10 표 그대로)

D-day 아침

- Health check: /health · /pack · /verify · /agent/intro · /admin/metrics 각 1회
- 로컬 백업 노트북 워업 완료 상태 유지 (docker + uvicorn)
- 브라우저 두 탭 열어두고 즐겨찾기 등록
- 발표 5분 전: 시계 확인, 대본 마지막 세 문장 한 번 리마인드

발표 중 절대 지킬 3가지

1. coverage_gap 문구는 반드시 '저희가 참조하는 공공데이터 기준으로 확인되지 않습니다'로 말한다.
2. contradicted일 때만 '확인됩니다'로 단언한다.
3. '가장 좋은' '반드시 가야 하는' 같은 단정 표현 금지 — '저희 데이터로 확인된' 톤을 유지.

발표 후

- 심사평 기록 (특히 지적 사항) → DECISIONS.md에 반영
- Q&A;에서 준비 못 했던 질문 있으면 §10 표에 추가
- 결과와 무관하게 데모 URL은 살려두기 (지속 관측용)

한 문장 원칙:

근거 없이 답하지 않는다. 못 채우는 카테고리가 나오는 것이 버그가 아니라, 이 시스템이 정직하다는 증거다.

참조 문서:

- CLAUDE.md · DECISIONS.md · PRD.md · TRUST_ENGINE.md · MOMENT_CARDS.md
- DATA_PIPELINE.md · EVAL_GOLDENSET.md · PLAN_4DAYS.md · DEMO_PRESENTATION.md
- docs/slides_script.md · docs/kick3_stats.md · docs/rehearsal.md · docs/qa_cards.md
- DEPLOYMENT_STATUS.md (프로덕션 상태 스냅샷)