

Python 과학 프로그래밍 기초

Python 문법 기초 (3)

한림대학교 소프트웨어융합대학

박섭형

2021년 1학기

2. Python 문법 기초 (3)

- 정수의 비트 단위 연산
- 할당 연산자
- 실수형 자료의 표현
- 명령줄과 들여쓰기
- 주석문

연산자	의미
&	비트단위 AND
	비트단위 OR
~	비트단위 NOT
^	비트단위 XOR
»	비트단위 우측 이동
«	비트단위 좌측 이동

정수의 비트 단위 연산 (Bit-wise operation)

a	b	a & b	a b	a ^ b
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1

a	b	a & b	a b	a ^ b
1	1	1	1	0

1 비트 and / or / xor

Python 정수의 bit_length

```
[1]: m = 0b1101
      n = 0b110
      m, n
```

```
[1]: (13, 6)
```

```
[2]: m.bit_length(), (-m).bit_length(), n.bit_length(), (-n).bit_length()
```

```
[2]: (4, 4, 3, 3)
```

정수의 비트단위 not 연산

$\sim m$ 은 m 의 1의 보수(1's complement)

- 13_{10} 과 $\sim 13_{10}$

$$13_{10} = 01101_2(13_{10})$$

$$\sim 13_{10} = 01101_2 \text{ 의 1의 보수} = 10010_2$$

음수는 2의 보수(2's complement)로 표현된다

- 13_{10} 과 -13_{10}
 - $13_{10} = 01101_2(13_{10})$
 - 01101_2 의 1의 보수 = $10010_2 (-14_{10})$
 - 01101_2 의 2의 보수 = $10011_2 (-13_{10})$

```
[3]: -m == ~m + 1
```

```
[3]: True
```

```
[4]: ~m == -m - 1
```

[4]: True

[5]: m, ~m, -m, ~-m

[5]: (13, -14, -13, 12)

	이진수	십진수
m	0 1101	13
n	0 0110	6
m & n	0 0100	4
m n	01111	15
m ^ n	01011	11

정수의 비트 단위 and / or / xor 예

[6]: m&n, m|n, m^n

[6]: (4, 15, 11)

	이진수	십진수
-m	1 0011	-13
-n	1 1010	-6
-m & -n	1 0010	-14
-m -n	1 1011	-5
-m ^ -n	0 1001	9

음수 정수의 비트단위 연산

[7]: -m & -n, -m | -n, (-m)^(-n)

[7]: (-14, -5, 9)

[8]: -m & n, m & -n, -m & -n

[8]: (2, 8, -14)

[9]: -m & -n, -m | -n, (-m)^(-n)

[9]: (-14, -5, 9)

정수의 비트 단위 이동 (Bit-wise shift)

- $m \gg n$ 은 $m // (2^{**}n)$ 과 동일
- $m \ll n$ 은 $m * (2^{**}n)$ 과 동일

[10]: `15 >> 2, 15 // 2**2, 3877 >> 5, 3877 // 2**5`

[10]: (3, 3, 121, 121)

[11]: `-15 >> 2, -15 // 2**2, -3877 >> 5, -3877 // 2**5`

[11]: (-4, -4, -122, -122)

m(십진수)	m(이진수)	$m \gg 1$ (이진수, 10진수)	$m \gg 2$ (이진수, 10진수)	$m // 4$ (십진수)
15	01111	00111 (7)	00011 (3)	3
-15	10001	11000 (-8)	11100 (-4)	-4

$$15 = (3)(4) + 3$$

$$-15 = (-4)(4) + 1$$

할당 연산자

연산	예	동치 연산
=	<code>x = 3</code>	
+=	<code>x += 3</code>	<code>x = x + 3</code>
-=	<code>x -= 3</code>	<code>x = x - 3</code>
=	<code>x *= 3</code>	<code>x = x * 3</code>
/=	<code>x /= 3</code>	<code>x = x / 3</code>
//=	<code>x //= 3</code>	<code>x = x // 3</code>
%=	<code>x %= 3</code>	<code>x = x % 3</code>
=	<code>x **= 3</code>	<code>x = x ** 3</code>
&=	<code>x &= 3</code>	<code>x = x & 3</code>
^=	<code>x ^= 3</code>	<code>x = x ^ 3</code>
=	<code>x = 3</code>	<code>x = x 3</code>
>>=	<code>x >>= 3</code>	<code>x = x >> 3</code>
<<=	<code>x <<= 3</code>	<code>x = x << 3</code>

실수 자료형의 표현

- 디지털 컴퓨터는 2진수를 사용
- 범위(range) vs 정밀도(precision)
- 고정 소숫점(fixed-point) 실수 표현
- 부동소숫점(floating-point) 실수 표현
 - IEEE 754 표준
 - 근사값 표현

실수 자료형 연산 예

- $5/3 = 1.66666 \dots = 1.\bar{6}$
- $8/3 = 2.66666 \dots = 2.\bar{6}$
- $8/3 - 1 = 5/3$

```
[12]: 5/3, 8/3, 8/3 - 5/3
```

```
[12]: (1.6666666666666667, 2.6666666666666665, 0.9999999999999998)
```

```
[13]: 8/3 - 5/3 == 1
```

```
[13]: False
```

```
[14]: 0.1 + 0.1 + 0.1 == 0.3
```

```
[14]: False
```

```
[15]: 0.1
```

```
[15]: 0.1
```

```
[16]: 0.1 + 0.1
```

```
[16]: 0.2
```

```
[17]: 0.1 + 0.1 + 0.1
```

```
[17]: 0.30000000000000004
```

```
[18]: print(0.3)
      print(f"{0.3:.18f}")
```

```
0.3
```

```
0.29999999999999999
```

실수의 부동 소수점 표현

- 디지털 컴퓨터는 모든 실수를 표현하지 못한다.
- 실수의 집합 R 은 부동 소수점 수의 집합으로 근사화된다.
- 부동 소수점 수의 집합 F 는 다음과 같이 표현된다.

$$F = \left\{ x \mid x = \pm \left(d_0 + \frac{d_1}{\beta^1} + \frac{d_2}{\beta^2} + \cdots + \frac{d_{p-1}}{\beta^{p-1}} \right) \times \beta^e \right\},$$

- β : 밑수(base), $\beta = 2, 10, 16$
- p : 정밀도(precision)
- e : 지수(exponent). $L \leq e \leq U$ 인 정수이며, $[L, U]$ 를 지수의 범위라고 함.
- 문자열 $d_0 d_1 d_2 \cdots d_{p-1}$ 을 가수(fraction, mantissa)라고 한다.

부동 소수점 수

- 밑수(base)가 10인 부동 소수점 수
- $0.0005415 = 5.415 \times 10^{-4} = \left(5 + \frac{4}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{5}{10^3} \right) 10^{-4}$
- $-120.15 = -1.2015 \times 10^2 = - \left(1 + \frac{2}{10} + \frac{0}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{5}{10^4} \right) 10^2$

$$x = \pm \left(d_0 + \frac{d_1}{10^1} + \frac{d_2}{10^2} + \cdots + \frac{d_{p-1}}{10^{p-1}} \right) \times 10^e$$

- 5.5625를 밑수(base)가 2인 부동 소수점 수로 표현하는 경우
- $101.1001 = 1.011001 \times 2^2 = \left(1 + \frac{0}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{0}{2^4} + \frac{0}{2^5} + \frac{1}{2^6} \right) 2^2$

$$x = \pm \left(d_0 + \frac{d_1}{2^1} + \frac{d_2}{2^2} + \cdots + \frac{d_{p-1}}{2^{p-1}} \right) \times 2^e$$

IEEE 754 부동 소수점 표현

- 16-bit: Half (binary16)
- 32-bit: Single (binary32), decimal32
- 64-bit: Double (binary64), decimal64
- 128-bit: Quadruple (binary128), decimal128
- 256-bit: Octuple (binary256)
- 40-bit or 80-bit: Extended precision
- 기타

```
[61]: import sys
      sys.float_info
```

[61]: `sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)`

IEEE 754 표준 배정도 부동 소수점 표현

- 기본 형식 : $x = (-1)^s \times c \times \beta^e$
- 배정도(double precision) 부동 소수점 : binary64
 - $\beta = 2$
 - s : 1 비트 길이의 부호 비트, b_{63}
 - q : 11 비트 부호 없는 정수 (unsigned int), $q = e + (2^{10} - 1) = e + 1023$
 $b_{62}b_{61} \cdots b_{52}$
 - $e = q - 1023$, $1 \leq q \leq 2046$ 000_{16} 과 $7FF_{16}$ 제외 $-1023 \leq e \leq 1023$
 - c : d_0 를 제외한 52 비트 길이의 가수, $b_{51}b_{50} \cdots b_1b_0$
- 0 00000000000 0000 \cdots 000₂: 0
- 1 00000000000 0000 \cdots 000₂: -0
- 0 11111111111 0000 \cdots 000₂: +infinity
- 1 11111111111 0000 \cdots 000₂: -infinity
- 0 11111111111 0000 \cdots 001₂: NaN
- 0 11111111111 1000 \cdots 001₂: NaN
- 0 11111111111 1111 \cdots 111₂: NaN
- IEEE-754 배정도 부동 소수점 형식의 이진 문자열 $b_{63}b_{62}b_{61} \cdots b_2b_1b_0$ 를 10 진수 x 로 변환하면

$$\begin{aligned}
 x &= (-1)^{b_{63}} \times (1.d_{51}d_{50} \cdots d_1d_0)_2 \times 2^{(b_{62}b_{61} \cdots b_{52})_2 - 1023} \\
 &= (-1)^{b_{63}} \left(1 + \sum_{i=1}^{51} b_{52-i} 2^{-i} \right) \times 2^{q-1023}, \\
 q &= \sum_{k=0}^{10} b_{k+52} 2^k
 \end{aligned}$$

- 유효자리 숫자
 - 2진수 53자리
 - 10진수: $\log_{10}(2^{53}) = 15.95$

```
[62]: for n in range(30):
        print(n%10, end='')
    print()
    print(1/8)
    print(1/3)
    print(1/33)
```

012345678901234567890123456789

0.125

0.3333333333333333

0.030303030303030304

```
[64]: for n in range(30):
        print(n%10, end='')
    print()
    x = 1/33
    print(x)
    s1 = f'{x:0.15f}'
    s2 = f'{x:0.16f}'
    s3 = f'{x:0.17f}'
    s4 = f'{x:0.18f}'
    s5 = f'{x:0.19f}'
    print(eval(s1)==x, eval(s2)==x, eval(s3)==x, eval(s4)==x, eval(s5)==x)
```

012345678901234567890123456789

0.030303030303030304

False False False True True

[floating point reference sheet for intel architecture](#)

10진수 14.40625를 2진수로 변환하기

- $14_{10} = 1110_2$

```
[65]: print(bin(14), bin(14)[2:])
```

0b1110 1110

- $0.40625_{10} = 0.01101_2$

$$14.40625_{10} = 1110.01101_2 = 1.11001101_2 \times 2^3$$

```
[66]: (14.40625).hex()
```

```
[66]: '0x1.cd00000000000p+3'
```

```
[67]: bin(0xcd)
```

```
[67]: '0b11001101'
```

```
[70]: import math
      math.isclose(0.1+0.1+0.1, 0.3)
```

```
[70]: True
```

```
[ ]: x = 0.0
      while True:
          x += 0.1
          if x == 0.3:
              break
          else:
              print(x)
```

```
[71]: x = 0.0
      while True:
          x += 0.1
          if math.isclose(x, 0.3):
              break
          else:
              print(x)
```

```
0.1
```

```
0.2
```

```
[ ]: printc = complex(3, 4) + (1+1j)
      c
```

명령 줄과 들여쓰기

- 들여쓰기 공백의 규정은 없으나, 공백 4 개 권장 (탭 사용 금지)
- 동일 블록 내에서는 동일 공백을 사용

```
[72]: fact = False
      if fact == True:
          print("Answer")
          print("True")
      else:
          print("Answer")
          print("False")
```

Answer

False

```
[74]: fact = False
      if fact == True:
          print("Answer")
          print("True")
      else:
          print("Answer")
          print("False")
```

```
File "<tokenize>", line 7
```

```
    print("False")
```

```
    ^
```

```
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
```

여러 줄에 나누어 한 명령 줄 작성하기

- Python의 명령줄은 개행 문자(new line)로 끝난다.
- 그러나 Python은 줄 연속 문자(line continuation character) (W)를 사용하여 현재 문장이 다음 문장과 연결되어 있다는 것을 나타낸다.
- 예를 들면, 다음과 같이 한 문장을 세 줄에 나누어 쓸 수 있다.

```
[75]: item_1 = 3
      item_2 = 4
      item_3 = 5
      total = item_1 + item_2 + item_3
      print(total)
      total = item_1 + \
                item_2 + \
                item_3
      print(total)
```

12

12

여러 줄에 나누어 한 명령 줄 작성하기

- [], {}, 또는 () 사이에 있는 내용들은 줄 연속 문자가 필요없다.
- 예를 들면, 다음과 같이 한 문장을 두 줄로 나누어 쓸 수 있다.

```
[ ]: days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
             'Thursday', 'Friday']
```

주석문

- 문자열 외부에 있는 해쉬 문자(#)는 주석의 시작을 의미한다.
- Python 해석기는 어느 줄에서 # 문자 뒤의 모든 내용은 주석으로 간주하여 무시한다.

```
[76]: # First comment
      print("Hello, Python!") # second comment
```

Hello, Python!

```
[77]: print("Hello, Python!")
```

Hello, Python!

- 다음과 같이 여러 줄을 주석으로 처리할 수도 있다.

```
[93]: # This is a comment.  
      # This is a comment, too.  
      # I said that already.  
      print("Hello, Python!")
```

Hello, Python!