

html5의 구조를 위한 시멘틱 요소

웹문서의 목적은 정보 공유 및 전달에 있습니다. 따라서 모호한 표현과 일관되지 않는 문서 구조는 정확한 정보 검색에 걸림돌이 되므로, 웹문서의 정보를 컴퓨터가 정확하게 분석할 수 있도록 하기위해 html5에서는 영역 정의를 명확하게 할 수 있는 요소가 추가되었습니다.

요소	내용
<header>	웹페이지의 전체 헤더를 만들 때 주로 사용됩니다. 하지만 header태그는 article 또는 section 내부에서 문서의 헤더를 만들때도 사용됩니다.
<footer>	웹페이지의 하단에 위치한 정보를 표시할 때 주로 사용되지만, header태그와 마찬가지로 article 또는 section 내부에서 사용되어 문서 내용의 끝을 만들어 줄 때도 사용됩니다.
<nav>	웹페이지의 메뉴를 만들 때 사용되는 태그입니다.
<article>	독립적인 콘텐츠를 나타내게 합니다. 뉴스 사이트에서 기사 등이 이러한 article태그를 이용해서 감싸주게 됩니다.
<section>	하나의 섹션으로 나누어지는 부분을 나타내며, 웹문서의 본문 등에서 사용합니다.
<main>	주요 콘텐츠를 정의할 때 사용합니다. main태그는 웹문서 전반에 걸쳐 반복되는 내용을 포함해서는 안되며, 하나의 문서에는 단 하나의 main요소만이 존재해야 합니다.
<aside>	웹사이트의 왼쪽 또는 오른쪽에 위치한 메뉴 또는 기타 정보를 표시할 때 사용합니다. 광고를 표시할때도 사용됩니다.