



# IPIES - dokumentacja techniczna

---

## Wprowadzenie

IPIES jest systemem który pozwala na testowanie wiedzy uczniów. Jest on napisany przy użyciu Vue.js i Laravela.

## Instalacja

### Wymagania

- Dostępna SQL-owa baza danych (MariaDB, PostgreSQL)
- PHP 7.x
  - php-xml
  - Rozszerzenie wybranej bazy danych ( np.: php-mysql )
- Composer
- npm
- git

### Proces instalacji ( WSL / Linux)

1. Klonujemy repozytorium do wybranego folderu

```
git clone https://github.com/jkarpiu/jakas_strona_do_testow.git  
cd jakas_strona_do_testow
```

2. Instalujemy paczki PHP:

```
composer install
```

3. Instalujemy paczki Javascripta:

```
npm install
```

4. Kopiujemy domyślny plik .env (plik z informacjami o środowisku)

```
cp .env.example .env
```

5. Generujemy klucz szyfrowania aplikacji

```
./artisan key:generate
```

6. Podajemy dane naszej bazy danych edytując wybranym edytorem plik .env

```
vi .env  
  
[...]  
  
DB_CONNECTION=mysql // rodzaj (mysql, pgsql, sqlite, sqlsrv)  
DB_HOST=127.0.0.1 // host bazy  
DB_PORT=3306 // port na którym działa serwer bazy  
DB_DATABASE=nazwa_bazy_danych  
DB_USERNAME=uzytkownik  
DB_PASSWORD=haslo  
  
[...]
```

7. Wykonujemy migracje

```
./artisan migrate
```

8. Generujemy klucze, które potem będą używane w procesie autoryzacji użytkowników

```
./artisan migrate
```

9. Tworzymy dowiązania pozwalające odczytywać pliki potrzebne do działania niektórych elementów strony

```
./artisan storage:link
```

10. Kopiujemy pliki zawierające liste z pytaniami egzaminacyjnymi

11. Zapisujemy te pytania oraz podstawowe informacje do bazy

```
./artisan db:seed --class=DzialySeeder  
./artisan db:seed --class=ee08_seeder //wbrew nazwie to nie tylko ee08  
./artisan db:seed --class=SchoolSeeder
```


12. Tworzymy jedną paczkę ze wszystkich napisanych komponentów Vue

```
npm run dev
```

13. Uruchamiamy serwer

```
./artisan serve
```

14. Przechodzimy w naszej przeglądarce na adres 127.0.0.1:8000



## Struktura modeli

### Migracje - struktura bazy danych

Pliki definiujące strukturę bazy danych można znaleźć w folderze database / migrations

```

migrations
├── 2014_10_12_000000_create_users_table.php
├── 2014_10_12_100000_create_password_resets_table.php
├── 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table.php
├── 2020_11_16_123051_create_przedmioties_table.php
├── 2020_11_16_152658_create_klasies_table.php
├── 2020_11_16_153352_create_pytanias_table.php
├── 2020_11_16_155033_create_odpowiedzis_table.php
├── 2020_11_16_162705_create_dzialies_table.php
├── 2020_11_16_184600_create_wynikis_table.php
├── 2020_11_20_225022_create_groups_models_table.php
├── 2020_11_20_225136_create_schools_models_table.php
├── 2020_11_20_225147_create_cities_models_table.php
├── 2020_11_21_191436_create_active_tests_table.php
├── 2020_11_25_193907_create_regions_models_table.php
├── 2020_11_25_194125_create_school_types_table.php
├── 2020_11_25_200305_create_schools_models_users_table.php
├── 2020_12_04_230933_create_groups_model_user_table.php
├── 2020_12_04_232610_create_group_invitations_table.php
├── 2020_12_05_153040_create_group_posts_table.php
├── 2020_12_05_153216_create_group_attachments_table.php
├── 2020_12_05_153902_create_attachment_types_table.php
├── 2020_12_06_113646_create_teacher_tests_table.php
├── 2020_12_06_114333_create_users_teacher_tests_table.php
└── 2020_12_07_131419_create_comments_table.php

```

Każdy z tych plików ma raczej podobną strukturę, najważniejszą częścią jest funkcja `up()`. Zawiera ona definicje kolumn danej tabeli np.: w pliku `comments_table.php`

```

Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->timestamps();
    $table->longtext('tresc');
    $table->integer('group_post_id');
    $table->integer('user_id');
});

```

Na przykładzie 4 linijki możemy zobaczyć że tworzona jest kolumna o nazwie `tresc` i typie `longText`. Konwencja w Laravelu mówi że kolumna zawierająca klucz obcy powinna mieć nazwę składającą się z nazwy tabeli do której ten klucz się odnosi i słówka `id`. Całość zapisana ma być w notacji węgierskiej. Relacje same w sobie definiowane są w plikach modeli, ale to w większych szczegółach opisane jest poniżej. Oprócz tego możemy tu także zobaczyć dwie funkcje nie przyjmujące parametru: `id` oraz `timestamps`. Funkcja `id` definiuje klucz podstawowy z domyślnymi SQL-wymi parametrami (`AUTO-INCREMENT` i `UNIQUE`), a `timestamps` dodaje dwa pola, jedno z datą utworzenia rekordu, a drugie z datą ostatniej edycji.

## Modele - relacje i pole `$fillable`