

JAb4 - Webservice API-Dokumentation

- Autor: Firmenbuch-Team
- Datum: 2025-04-23
- Kontakt: firmenbuch@brz.gv.at

JAb 4.0 - Spezifikation und Schema

Das neue Format umfasst ein eigenes Schema-Dokument (XSD), sowie die fachlich/rechtliche Sicht in einer Spezifikation als Excel-Dokument. Es kann für Jahres- und Konzernabschlüsse genutzt werden. Dieses Schema-Dokument und das dazugehörige Spezifikationsdokument werden aktuell noch laufend aktualisiert.

Diese Dokumentation wird stets in den Justiz-Bekanntmachungen "Edikte", im Bereich ERV-Vorabveröffentlichung (<https://edikte.justiz.gv.at/edikte/km/eredi24.nsf/docs/voraberv>) oder Elektronischer Rechtsverkehr (<https://edikte.justiz.gv.at/edikte/km/eredi24.nsf/docs/erv>) im Kapitel: ERV-Jahresabschluss Firmenbuch (ERV-JAb) über JustizOnline (JAb 4.0+) oder FinanzOnline (JAb 3.3x) oder ERV Justiz (alle Versionen) im Paket 4.0 Struktur JAb – Spezifikation ink. Schema aktualisiert abgelegt werden.

JAb 4.0 - Validierung

Zur Validierung von einer nach dem JAb 4.0 - Schema erstellten Jahresabschluss-/Konzernabschlussdatei (XML-Format) bietet das JAb 4.0 - Webservice einen REST-Endpunkt an. Dieses Webservice wird mit zwei Parametern aufgerufen. Der erste Parameter enthält innerhalb des FormData-Parameters `xml` des HTTP-POST - Requests das zu validierende Jahresabschluss- bzw. Konzernabschlusssdokument (XML-Datei), der zweite Parameter ist der für den Zugriff benötigte Header-Parameter `x-api-key`.

Bei erfolgreicher Validierung wird ein Validierungsergebnis, eine optionale Hinweis- und Fehlerliste, eine SHA256-Checksum - Prüfsumme, die um die Prüfsumme erweiterte XML-Datei, sowie ein visualisierter Jahres- bzw. Konzernabschluss (PDF-Format) erzeugt. Das zurückgemeldete Jahresabschluss- bzw. Konzernabschlusssdokument (XML-Datei), welche um die Prüfsumme erweitert worden ist, kann eingereicht werden, muss aber unverändert bleiben.

JAb 4.0 - Einreichung

Für die Einreichung der Jahresabschluss- bzw. Konzernabschlusssdokumente nach der Validierung gibt es folgende Übermittlungswege:

- per ERV-Übermittlung (Übermittlungsstelle)
- per Firmenbuch-Jahresabschlussformulare (auf JustizOnline)

JAb 4.0 - Webservice

Die Basis-URI des Webservices lautet:

- Produktivumgebung: <https://justizonline.gv.at/jop/api/firmenbuch/jahresabschluss>
- Qualitätssicherungs Umgebung: <https://justizonline.gv.at/jop/api/sit/firmenbuch/jahresabschluss>

Beide Webservice-Umgebungen führen keine Einreichung durch, sondern dienen ausschließlich der Validierung der JAb 4.0 - XML.

JAb 4.0 - Webservice: API-Token

Das JAb 4.0 - Webservice ist ausschließlich per API-Token zugreifbar, hierzu ist es nötig eine Anfrage-Mail an den Firmenbuch-Postkorb firmenbuch@brz.gv.at zu senden. Feedback zu allen Bereichen: Fehler, Inkonsistenzen, Fragen und Hinweise zu dem Webservice, dem Schema (XSD), etc. ist ausdrücklich erwünscht.

JAb 4.0 - Webservice: Endpoints

- Bilanz-Validierung
- Webservice-Versionsaufruf

1. Bilanz-Validierung

- **Endpoint:** POST /bilanz
- **Beschreibung:** Validiert eine JAb 4.0 - Jahresabschluss-/Konzernabschlussdatei (XML-Dokument), die im Multipart-Format hochgeladen wird.
- **Consumes:** multipart/form-data
- **Produces:** application/xml als BilanzResponse
- **Header:**
 - **Parameter**
 - x-api-key (String, Pflichtangabe): Der Token für den Zugriff auf das Webservice.
- **Request Body:**
 - **Parameter:**
 - xml (String, Pflichtangabe): XML-Daten der Bilanz (JAb 4.0 - XML).
- **Antwort:**
 - 200 OK : Gibt das Validierungsergebnis und andere Teile im BilanzResponse zurück.
 - 400 Bad Request : Falls das XML fehlt oder ungültig ist.

2. Webservice-Versionsaufruf

- **Endpoint:** GET /version
- **Beschreibung:** Liefert die aktuelle Version des JAb 4.0 - Webservice, die unterstützte JAb 4.0 - Spezifikationsversion, die JAb 4.0 - XSD-Version, sowie die interne Versionsnummer des XSD-Schemafiles.

- **Header:**
 - **Parameter**
 - x-api-key (String, Pflichtangabe): Der Token für den Zugriff auf das Webservice.
- **Antwort:**
 - 200 OK : Gibt die Versionsinformationen als String zurück.

JAb 4.0 - Webservice: Beispiel-Requests

- Beispielanfrage unter Verwendung von cURL in einer Linux-Konsole:

```
curl --request POST \
--url https://justizonline.gv.at/jop/api/firmenbuch/jahresabschluss/bilanz \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'User-Agent: insomnia/2023.5.8' \
--header 'x-api-key: IHREN-API-KEY-HIER-EINFUEGEN' \
--form 'xml=@/absoluter/pfad/beispiel-jahresabschluss-bilanz-min.xml'
```

- Beispielanfrage unter Verwendung von Libcurl in C:

```
var client = new RestClient("https://justizonline.gv.at/jop/api/firmenbuch/jahresabschluss/bilanz");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=---011000010111000001101001");
request.AddHeader("User-Agent", "insomnia/2023.5.8");
request.AddHeader("x-api-key", "IHREN-API-KEY-HIER-EINFUEGEN");
request.AddParameter("multipart/form-data; boundary=---011000010111000001101001",
"-----011000010111000001101001\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"xml\"; \
filename=\"beispiel-jahresabschluss-bilanz-min.xml\" \r\nContent-Type: \
application/xml\r\n\r\n\r\n-----011000010111000001101001--\r\n",
ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
```

- Beispielanfrage unter Verwendung von HttpClient in C#:

```
public async Task<string> BilanzUebermittelnV4(string uebermittlungsdatei)
{
    // URL der API
    var url = "https://justizonline.gv.at/jop/api/firmenbuch/jahresabschluss/bilanz";
    // Boundary definieren
    var boundary = "---011000010111000001101001";
    // Multipart-Form-Content erstellen
    var multipartContent = new MultipartFormDataContent(boundary);

    // Datei-Inhalt hinzufügen
    using (FileStream fileStream = new FileStream(uebermittlungsdatei, FileMode.Open, FileAccess.Read))
    {
        var fileContent = new StreamContent(fileStream);
        fileContent.Headers.ContentType = MediaTypeHeaderValue.Parse("application/xml");
        multipartContent.Add(fileContent, "xml", Path.GetFileName(uebermittlungsdatei));
    }

    // HTTP-Anfrage erstellen
    using (HttpClient client = new HttpClient())
```



```

        targetNamespace="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Bilanzierung/BilanzierungsResponse"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">
<xs:element name="BilanzResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="BilanzErgebnis"/>
      <xs:element name="Pruefsumme" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="xml" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="pdf" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="BilanzErgebnis">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ok" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="Meldung" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kategorie" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Id" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Text" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```