

# PersonaLab · VectorAct API 명세서

## 공통 규격

- 기본 경로 /api · HTTPS · JSON UTF-8.
- 인증: Authorization: Bearer <Access Token>. Access 15 분, Refresh 쿠키 최대 14 일.
- 필수 Y 는 키가 반드시 존재함을 뜻한다. null 은 해당 자료형에 명시한 경우만 허용한다.
- ID: UUID 문자열. 날짜: YYYY-MM-DD, 시각: UTC ISO 8601, 영상 시간: ms.
- 아래 응답 표는 data 내부 필드다. []는 배열 원소, {항목}은 해당 객체의 키다.
- 202 는 접수 완료. 실제 완료는 상태 조회로 확인한다.

```
{"success":true,"data":{"accepted":true},"message":"처리 완료","error":null}

{"success":false,"data":null,"message":"입력값 오류","error":{"code":"VALIDATION_ERROR","details":[{"field":"email","reason":"이메일 형식 오류"}],"requestId":"e1000000-0000-4000-8000-000000000001","retryable":false}}
```

공통 오류: 400 VALIDATION\_ERROR · 401 AUTH\_REQUIRED/ACCESS\_EXPIRED/ACCESS\_INVALID · 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND · 429 RATE\_LIMITED · 500 INTERNAL\_ERROR · 503 DEPENDENCY\_UNAVAILABLE. 타인 소유 ID 도 404. 추가 오류는 각 API 에 표시한다.

헤더 표기: **Bearer**=Authorization 헤더, **CSRF**=A01 에서 받은 X-CSRF-Token 및 세션 쿠키, **Refresh**=Refresh 쿠키. **먹등 키**=Idempotency-Key(UUID), 같은 요청 재시도에 동일값 사용.

## 회원·인증

### A01. CSRF 토큰 발급

GET /api/auth/csrf · 성공 200

인증·추가 헤더: 없음

요청

본문 없음.

응답

| 필드        | 자료형               | 필수 | 조건                    |
|-----------|-------------------|----|-----------------------|
| csrfToken | string            | Y  | CSRF 토큰               |
| expiresAt | string(date-time) | Y  | 24 시간; 로그인 이후 새 발급 가능 |

오류: 429 RATE\_LIMITED.

이후 공개 POST·refresh·logout 에 CSRF 토큰을 보낸다.

### A02. 회원가입

POST /api/auth/signup · 성공 201

인증·추가 헤더: CSRF

요청

| 필드              | 자료형     | 필수 | 조건                     |
|-----------------|---------|----|------------------------|
| name            | string  | Y  | 앞뒤 공백 제거 후 1~30 자      |
| email           | string  | Y  | 이메일, 최대 254 자          |
| password        | string  | Y  | 8~32 자·UTF-8 최대 72 바이트 |
| termsVersion    | string  | Y  | 현재 서비스 약관 버전, 1~32 자   |
| privacyVersion  | string  | Y  | 현재 개인정보 약관 버전, 1~32 자  |
| termsAccepted   | boolean | Y  | 반드시 true               |
| privacyAccepted | boolean | Y  | 반드시 true               |

```
{"name":"이도윤","email":"actor@example.com","password":"example-password-2026","termsVersion":"2026-09-01","privacyVersion":"2026-09-01","termsAccepted":true,"privacyAccepted":true}
```

응답

| 필드              | 자료형               | 필수 | 조건                                     |
|-----------------|-------------------|----|----------------------------------------|
| userId          | string(UUID)      | Y  | 회원 식별자                                 |
| name            | string            | Y  | 1~30 자                                 |
| email           | string            | Y  | 이메일, 최대 254 자                          |
| createdAt       | string(date-time) | Y  | 가입 시각                                  |
| profileImageUrl | string uri / null | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL; 이미지 없으면 null |

오류: 400 VALIDATION\_ERROR/TERMS\_VERSION\_INVALID; 409 EMAIL\_ALREADY\_EXISTS; 429 RATE\_LIMITED.

## A03. 로그인

POST /api/auth/login · 성공 200

인증·추가 헤더: CSRF

요청

| 필드       | 자료형    | 필수 | 조건                         |
|----------|--------|----|----------------------------|
| email    | string | Y  | 이메일, 최대 254 자              |
| password | string | Y  | 1~72 UTF-8 bytes, 임의 변환 금지 |

```
{"email":"actor@example.com","password":"example-password-2026"}
```

응답

| 필드          | 자료형          | 필수 | 조건         |
|-------------|--------------|----|------------|
| accessToken | string       | Y  | Access JWT |
| tokenType   | string       | Y  | Bearer 고정  |
| expiresIn   | integer      | Y  | 초, 900 고정  |
| user        | object       | Y  | 현재 회원      |
| user.userId | string(UUID) | Y  | 회원 식별자     |
| user.name   | string       | Y  | 1~30 자     |

| 필드                   | 자료형               | 필수 | 조건                                     |
|----------------------|-------------------|----|----------------------------------------|
| user.email           | string            | Y  | 이메일, 최대 254 자                          |
| user.createdAt       | string(date-time) | Y  | 가입 시각                                  |
| user.profileImageUrl | string uri / null | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL; 이미지 없으면 null |

오류: 401 INVALID\_CREDENTIALS; 429 RATE\_LIMITED.

Refresh Token 은 쿠키로 발급하며 JSON 에 반환하지 않는다.

## A04. Access Token 재발급

POST /api/auth/refresh · 성공 200

인증·추가 헤더: CSRF · Refresh

요청

본문 없음.

응답

| 필드                   | 자료형               | 필수 | 조건                                     |
|----------------------|-------------------|----|----------------------------------------|
| accessToken          | string            | Y  | Access JWT                             |
| tokenType            | string            | Y  | Bearer 고정                              |
| expiresIn            | integer           | Y  | 초, 900 고정                              |
| user                 | object            | Y  | 현재 회원                                  |
| user.userId          | string(UUID)      | Y  | 회원 식별자                                 |
| user.name            | string            | Y  | 1~30 자                                 |
| user.email           | string            | Y  | 이메일, 최대 254 자                          |
| user.createdAt       | string(date-time) | Y  | 가입 시각                                  |
| user.profileImageUrl | string uri / null | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL; 이미지 없으면 null |

오류: 401 REFRESH\_INVALID/REFRESH\_EXPIRED/REFRESH\_REUSED; 403 CSRF\_INVALID.

성공 시 Refresh 쿠키도 교체. 실패 시 재로그인.

## A05. 로그아웃

POST /api/auth/logout · 성공 200

인증·추가 헤더: CSRF · Refresh

요청

본문 없음.

응답

| 필드       | 자료형     | 필수 | 조건             |
|----------|---------|----|----------------|
| accepted | boolean | Y  | 요청 처리 또는 접수 확인 |

오류: 403 CSRF\_INVALID.

Refresh 쿠키가 없거나 만료돼도 200.

## A06. 내 정보 조회

GET /api/users/me · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

요청

본문 없음.

응답

| 필드              | 자료형               | 필수 | 조건                                     |
|-----------------|-------------------|----|----------------------------------------|
| userId          | string(UUID)      | Y  | 회원 식별자                                 |
| name            | string            | Y  | 1~30 자                                 |
| email           | string            | Y  | 이메일, 최대 254 자                          |
| createdAt       | string(date-time) | Y  | 가입 시각                                  |
| profileImageUrl | string uri / null | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL; 이미지 없으면 null |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

## A07. 내 정보 수정

PATCH /api/users/me · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

요청

| 필드   | 자료형    | 필수 | 조건                  |
|------|--------|----|---------------------|
| name | string | N  | 1~30 자. v1 수정 허용 필드 |

`{"name": "이도윤"}`

응답

| 필드              | 자료형               | 필수 | 조건                                     |
|-----------------|-------------------|----|----------------------------------------|
| userId          | string(UUID)      | Y  | 회원 식별자                                 |
| name            | string            | Y  | 1~30 자                                 |
| email           | string            | Y  | 이메일, 최대 254 자                          |
| createdAt       | string(date-time) | Y  | 가입 시각                                  |
| profileImageUrl | string uri / null | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL; 이미지 없으면 null |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

이름만 수정. 이메일은 A13·A14, 프로필 이미지는 A15·A16 으로 변경한다. 빈 요청은 400.

## A08. 비밀번호 변경

PATCH /api/users/me/password · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

요청

| 필드                 | 자료형    | 필수 | 조건                      |
|--------------------|--------|----|-------------------------|
| currentPassword    | string | Y  | 현재 비밀번호                 |
| newPassword        | string | Y  | 8~32 자, UTF-8 72 바이트 이하 |
| newPasswordConfirm | string | Y  | newPassword 와 동일        |

`{"currentPassword":"old-example-password","newPassword":"new-example-password","newPasswordConfirm":"new-example-password"}`

응답

| 필드       | 자료형     | 필수 | 조건             |
|----------|---------|----|----------------|
| accepted | boolean | Y  | 요청 처리 또는 접수 확인 |

오류: 400 VALIDATION\_ERROR/PASSWORD\_MISMATCH; 403 CURRENT\_PASSWORD\_INVALID.

성공 후 모든 기기에서 재로그인.

## A09. 탈퇴 재인증

POST /api/auth/reauth · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

요청

| 필드       | 자료형    | 필수 | 조건      |
|----------|--------|----|---------|
| password | string | Y  | 현재 비밀번호 |

`{"password":"example-password-2026"}`

응답

| 필드          | 자료형               | 필수 | 조건            |
|-------------|-------------------|----|---------------|
| reauthToken | string            | Y  | 5 분 유효·1 회 사용 |
| expiresAt   | string(date-time) | Y  | 만료 시각         |

오류: 403 CURRENT\_PASSWORD\_INVALID; 429 RATE\_LIMITED.

## A10. 회원 탈퇴

DELETE /api/users/me · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer · X-Reauth-Token(A09)

요청

본문 없음.

응답

| 필드        | 자료형               | 필수 | 조건             |
|-----------|-------------------|----|----------------|
| deletedAt | string(date-time) | Y  | 논리 삭제 시각       |
| purgeAt   | string(date-time) | Y  | 7 일 후 영구 삭제 예정 |

오류: 403 REAUTH\_REQUIRED; 409 ACCOUNT\_DELETED.

즉시 접근 차단, 7 일 후 데이터 삭제.

## A11. 비밀번호 재설정 요청

POST /api/auth/password-reset-requests · 성공 202

인증·추가 헤더: CSRF

요청

| 필드    | 자료형    | 필수 | 조건  |
|-------|--------|----|-----|
| email | string | Y  | 이메일 |

```
{"email": "actor@example.com"}
```

응답

| 필드       | 자료형     | 필수 | 조건             |
|----------|---------|----|----------------|
| accepted | boolean | Y  | 요청 처리 또는 접수 확인 |

오류: 429 RATE\_LIMITED.

가입 여부와 관계없이 같은 응답.

## A12. 비밀번호 재설정 완료

POST /api/auth/password-resets · 성공 200

인증·추가 헤더: CSRF

요청

| 필드                 | 자료형    | 필수 | 조건                      |
|--------------------|--------|----|-------------------------|
| resetToken         | string | Y  | 이메일로 받은 15 분 유효 일회성 토큰  |
| newPassword        | string | Y  | 8~32 자, UTF-8 72 바이트 이하 |
| newPasswordConfirm | string | Y  | 새 비밀번호와 일치              |

```
{"resetToken": "<reset-token>", "newPassword": "new-example-password", "newPasswordConfirm": "new-example-password"}
```

응답

| 필드       | 자료형     | 필수 | 조건             |
|----------|---------|----|----------------|
| accepted | boolean | Y  | 요청 처리 또는 접수 확인 |

오류: 400 VALIDATION\_ERROR/PASSWORD\_MISMATCH/RESET\_TOKEN\_INVALID; 429 RATE\_LIMITED.

재설정 토큰은 15 분 유효·1 회 사용.

### A13. 이메일 변경 요청

POST /api/users/me/email-change-requests · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer

요청

| 필드              | 자료형    | 필수 | 조건                           |
|-----------------|--------|----|------------------------------|
| newEmail        | string | Y  | 이메일, 최대 254 자; 현재 이메일과 달라야 함 |
| currentPassword | string | Y  | 현재 비밀번호                      |

`{"newEmail":"new-actor@example.com","currentPassword":"example-password-2026"}`

응답

| 필드       | 자료형     | 필수 | 조건             |
|----------|---------|----|----------------|
| accepted | boolean | Y  | 요청 처리 또는 접수 확인 |

오류: 400 VALIDATION\_ERROR; 403 CURRENT\_PASSWORD\_INVALID; 409 EMAIL\_ALREADY\_EXISTS; 429 RATE\_LIMITED.

새 이메일로 15 분 유효·1 회 사용 인증 링크를 발송한다. 인증 완료(A14) 전까지 이메일은 변경되지 않으며, 다시 요청하면 이전 인증 토큰은 무효가 된다.

### A14. 이메일 변경 완료

POST /api/users/me/email-changes · 성공 200

인증·추가 헤더: CSRF

요청

| 필드          | 자료형    | 필수 | 조건                       |
|-------------|--------|----|--------------------------|
| changeToken | string | Y  | 새 이메일로 받은 15 분 유효 일회성 토큰 |

`{"changeToken":"<email-change-token>"}`

응답

| 필드       | 자료형     | 필수 | 조건             |
|----------|---------|----|----------------|
| accepted | boolean | Y  | 요청 처리 또는 접수 확인 |

오류: 400 VALIDATION\_ERROR/EMAIL\_CHANGE\_TOKEN\_INVALID; 409 EMAIL\_ALREADY\_EXISTS; 429 RATE\_LIMITED.

인증 링크는 로그인하지 않은 브라우저에서도 열 수 있도록 CSRF 만 요구한다. 성공 시 이메일이 변경되고 모든 기기에서 재로그인한다.

### A15. 프로필 이미지 등록·변경

PUT /api/users/me/profile-image · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer · multipart/form-data

요청

| 필드   | 자료형  | 필수 | 조건                                              |
|------|------|----|-------------------------------------------------|
| file | file | Y  | JPEG/PNG 1B~5MiB; JSON 이 아닌 multipart/form-data |

응답

| 필드              | 자료형               | 필수 | 조건                                     |
|-----------------|-------------------|----|----------------------------------------|
| userId          | string(UUID)      | Y  | 회원 식별자                                 |
| name            | string            | Y  | 1~30 자                                 |
| email           | string            | Y  | 이메일, 최대 254 자                          |
| createdAt       | string(date-time) | Y  | 가입 시각                                  |
| profileImageUrl | string uri / null | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL; 이미지 없으면 null |

오류: 400 VALIDATION\_ERROR; 413 FILE\_TOO\_LARGE; 415 UNSUPPORTED\_MEDIA\_TYPE; 429 RATE\_LIMITED.

서버가 이미지 디코딩으로 형식을 검증하고 위치정보 등 메타데이터(EXIF)를 제거한 뒤 저장한다. 기존 이미지는 교체 후 삭제한다.

## A16. 프로필 이미지 삭제

DELETE /api/users/me/profile-image · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

요청

본문 없음.

응답

| 필드              | 자료형               | 필수 | 조건                                     |
|-----------------|-------------------|----|----------------------------------------|
| userId          | string(UUID)      | Y  | 회원 식별자                                 |
| name            | string            | Y  | 1~30 자                                 |
| email           | string            | Y  | 이메일, 최대 254 자                          |
| createdAt       | string(date-time) | Y  | 가입 시각                                  |
| profileImageUrl | string uri / null | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL; 이미지 없으면 null |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

이미지가 없어도 200. 응답의 profileImageUrl 은 null.

## 대본

### S01. 이미지 OCR 접수

POST /api/script-extractions · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer · multipart/form-data

요청

| 필드   | 자료형  | 필수 | 조건                                              |
|------|------|----|-------------------------------------------------|
| file | file | Y  | JPEG/PNG 1~10MiB; JSON 이 아닌 multipart/form-data |

응답

| 필드          | 자료형               | 필수 | 조건                                 |
|-------------|-------------------|----|------------------------------------|
| jobId       | string(UUID)      | Y  | OCR 작업 식별자                         |
| status      | string            | Y  | QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/FAILED |
| content     | string / null     | Y  | 완료 전 null, 완료 후 1~20000 자          |
| failureCode | string / null     | Y  | 실패 코드; 정상 시 null                   |
| expiresAt   | string(date-time) | Y  | 접수 24 시간 후 작업과 결과 삭제               |

오류: 413 FILE\_TOO\_LARGE; 415 UNSUPPORTED\_MEDIA\_TYPE; 429 RATE\_LIMITED.

## S02. OCR 상태·결과 조회

GET /api/script-extractions/{extractionId} · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: extractionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드          | 자료형               | 필수 | 조건                                 |
|-------------|-------------------|----|------------------------------------|
| jobId       | string(UUID)      | Y  | OCR 작업 식별자                         |
| status      | string            | Y  | QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/FAILED |
| content     | string / null     | Y  | 완료 전 null, 완료 후 1~20000 자          |
| failureCode | string / null     | Y  | 실패 코드; 정상 시 null                   |
| expiresAt   | string(date-time) | Y  | 접수 24 시간 후 작업과 결과 삭제               |

오류: 410 RESULT\_EXPIRED.

## 연습·분석

### C01. 연습 세션 준비

POST /api/coaching-sessions · 성공 201

인증·추가 헤더: Bearer · 먹등 키

요청

| 필드                     | 자료형     | 필수 | 조건                                          |
|------------------------|---------|----|---------------------------------------------|
| scriptContent          | string  | Y  | 1~20000 자                                   |
| situation              | string  | Y  | 1~2000 자                                    |
| coaching               | object  | Y  | 코칭 설정                                       |
| coaching.visualEnabled | boolean | Y  | 시각 코칭                                       |
| coaching.voiceEnabled  | boolean | Y  | 음성 코칭                                       |
| coaching.analysisOnly  | boolean | Y  | true 이면 visualEnabled/voiceEnabled 모두 false |
| coaching.intensity     | string  | Y  | MINIMAL/NORMAL/INTENSIVE                    |

```
{
  "scriptContent": "오늘은 너에게 솔직히 말하고 싶어.",
  "situation": "친구에게 이별을 고하는 상황",
  "coaching": {
    "visualEnabled": true,
    "voiceEnabled": false,
    "analysisOnly": false,
    "intensity": "NORMAL"
  }
}
```

응답

| 필드                     | 자료형                      | 필수 | 조건                                                              |
|------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| sessionId              | string(UUID)             | Y  | 본인 연습 세션                                                        |
| status                 | string                   | Y  | CREATED/RECORDING/FINALIZING/COMPLETED/FAILED/CANCELED          |
| videoStatus            | string                   | Y  | NOT_STARTED/UPLOADING/ASSEMBLING/READY/FAILED/EXPIRED/DELETED   |
| analysisStatus         | string                   | Y  | NOT_STARTED/QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/PARTIAL/FAILED/CANCELED |
| analysisMode           | string                   | Y  | REALTIME/NEAR_REALTIME/POST_ONLY                                |
| createdAt              | string(date-time)        | Y  | 준비 시각                                                           |
| startedAt              | string(date-time) / null | Y  | 서버가 start 접수한 시각                                                |
| endedAt                | string(date-time) / null | Y  | 서버가 finish 접수한 시각                                               |
| durationMs             | integer / null           | Y  | 검증한 실제 미디어 길이; 최대 600000                                        |
| videoExpiresAt         | string(date-time) / null | Y  | startedAt+30 일, 시작 전 null                                       |
| scriptContent          | string                   | Y  | 시작 시 저장한 대본                                                     |
| situation              | string                   | Y  | 저장한 상황                                                          |
| coaching               | object                   | Y  | 저장된 설정                                                          |
| coaching.visualEnabled | boolean                  | Y  | 시각 코칭                                                           |
| coaching.voiceEnabled  | boolean                  | Y  | 음성 코칭                                                           |
| coaching.analysisOnly  | boolean                  | Y  | true 이면 visualEnabled/voiceEnabled 모두 false                     |
| coaching.intensity     | string                   | Y  | MINIMAL/NORMAL/INTENSIVE                                        |

오류: 400 VALIDATION\_ERROR/COACHING\_CONFIG\_CONFLICT; 409 ACTIVE\_SESSION\_EXISTS/IDEMPOTENCY\_CONFLICT.

설정만 저장. 실제 촬영은 C02 에서 시작. 활성 세션은 회원당 1 개.

C02. 촬영 시작

POST /api/coaching-sessions/{sessionId}/start · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

| 필드          | 자료형     | 필수 | 조건                                                                             |
|-------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| contentType | string  | Y  | video/webm;codecs=vp8,opus 또는 video/mp4;codecs=avc1.42E01E,mp4a.40.2; 지원 검증 필요 |
| width       | integer | Y  | 1~1920, 목표 1920                                                                |
| height      | integer | Y  | 1~1080, 목표 1080                                                                |
| frameRate   | number  | Y  | 1~30, 목표 30                                                                    |

```
{"contentType":"video/webm;codecs=vp8,opus","width":1920,"height":1080,"frameRate":30}
```

## 응답

| 필드                     | 자료형                      | 필수 | 조건                                                              |
|------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| sessionId              | string(UUID)             | Y  | 본인 연습 세션                                                        |
| status                 | string                   | Y  | CREATED/RECORDING/FINALIZING/COMPLETED/FAILED/CANCELED          |
| videoStatus            | string                   | Y  | NOT_STARTED/UPLOADING/ASSEMBLING/READY/FAILED/EXPIRED/DELETED   |
| analysisStatus         | string                   | Y  | NOT_STARTED/QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/PARTIAL/FAILED/CANCELED |
| analysisMode           | string                   | Y  | REALTIME/NEAR_REALTIME/POST_ONLY                                |
| createdAt              | string(date-time)        | Y  | 준비 시각                                                           |
| startedAt              | string(date-time) / null | Y  | 서버가 start 접수한 시각                                                |
| endedAt                | string(date-time) / null | Y  | 서버가 finish 접수한 시각                                               |
| durationMs             | integer / null           | Y  | 검증한 실제 미디어 길이; 최대 600000                                        |
| videoExpiresAt         | string(date-time) / null | Y  | startedAt+30 일, 시작 전 null                                       |
| scriptContent          | string                   | Y  | 시작 시 저장한 대본                                                     |
| situation              | string                   | Y  | 저장한 상황                                                          |
| coaching               | object                   | Y  | 저장된 설정                                                          |
| coaching.visualEnabled | boolean                  | Y  | 시각 코칭                                                           |
| coaching.voiceEnabled  | boolean                  | Y  | 음성 코칭                                                           |
| coaching.analysisOnly  | boolean                  | Y  | true 이면 visualEnabled/voiceEnabled 모두 false                     |
| coaching.intensity     | string                   | Y  | MINIMAL/NORMAL/INTENSIVE                                        |

오류: 409 SESSION\_STATE\_CONFLICT; 415 UNSUPPORTED\_MEDIA\_TYPE.

## C03. 연결 티켓 발급

POST /api/coaching-sessions/{sessionId}/connection-tickets · 성공 201

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

## 요청

본문 없음.

## 응답

| 필드        | 자료형               | 필수 | 조건                                                |
|-----------|-------------------|----|---------------------------------------------------|
| ticket    | string            | Y  | 애플리케이션 서버가 서명한 JWT(aud=ai-server), 30 초 유효·1 회 사용 |
| expiresAt | string(date-time) | Y  | 만료                                                |

| 필드           | 자료형        | 필수 | 조건                                                                        |
|--------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| websocketUrl | string uri | Y  | 실시간 코칭 연결 기본 주소(같은 도메인의 WSS 주소, 예: wss://personalab-vectoract.com. 토큰 없음) |

오류: 409 SESSION\_STATE\_CONFLICT; 429 RATE\_LIMITED.

websocketUrl 은 같은 도메인의 WSS 주소이며, 클라이언트는 {websocketUrl}/ws/coaching-sessions/{sessionId}로 연결하고 Nginx 가 /ws/ 경로를 AI 서버로 전달한다. 티켓은 애플리케이션 서버의 개인키로 서명한 JWT 이며, AI 서버는 공개키로 서명·만료·대상(aud)·세션 일치 여부를 검증하고 1 회만 허용한다. 연결 이후의 실시간 코칭 프로토콜(AUTH·미디어 전송·코칭 이벤트·모드 전환·종료 코드)은 AI 서버 설계서에서 정의한다. 재연결 시 새 티켓을 발급받는다.

## C04. Chunk 업로드 URL 발급

POST /api/coaching-sessions/{sessionId}/chunks/{chunkIndex}/upload-url · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID); chunkIndex: integer(필수, 0~120)

요청

| 필드        | 자료형     | 필수 | 조건                    |
|-----------|---------|----|-----------------------|
| startMs   | integer | Y  | 시작 0 이상               |
| endMs     | integer | Y  | startMs 초과, 600000 이하 |
| sizeBytes | integer | Y  | 1~33554432(32MiB)     |
| sha256    | string  | Y  | SHA-256 소문자 hex 64 자리 |

{"startMs":0,"endMs":5000,"sizeBytes":1048576,"sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"}

응답

| 필드              | 자료형                   | 필수 | 조건                               |
|-----------------|-----------------------|----|----------------------------------|
| chunkIndex      | integer               | Y  | 0 부터 시작                          |
| putUrl          | string uri            | Y  | 5 분 유효 임시 staging object PUT URL |
| requiredHeaders | object<string,string> | Y  | 모든 헤더를 그대로 전송                    |
| expiresAt       | string(date-time)     | Y  | 서명 만료                            |

오류: 409 CHUNK\_CONFLICT/SESSION\_STATE\_CONFLICT; 410 UPLOAD\_EXPIRED; 413 FILE\_TOO\_LARGE.

URL 에 binary PUT → C05 완료 확인. 같은 번호·다른 내용은 409.

## C05. Chunk 업로드 검증 완료

POST /api/coaching-sessions/{sessionId}/chunks/{chunkIndex}/complete · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID); chunkIndex: integer(필수, 0~120)

요청

본문 없음.

응답

| 필드         | 자료형     | 필수 | 조건                  |
|------------|---------|----|---------------------|
| chunkIndex | integer | Y  | 조각 번호               |
| status     | string  | Y  | VERIFIED 고정         |
| duplicate  | boolean | Y  | 이미 검증된 동일 내용이면 true |

오류: 409 CHUNK\_NOT\_UPLOADED/CHECKSUM\_MISMATCH/SESSION\_STATE\_CONFLICT; 410 UPLOAD\_EXPIRED.

## C06. Chunk 현황 조회

GET /api/coaching-sessions/{sessionId}/chunks · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드                  | 자료형       | 필수 | 조건                |
|---------------------|-----------|----|-------------------|
| items               | object[]  | Y  | 최대 121 개; 페이지 없음  |
| items[].chunkIndex  | integer   | Y  | 조각 번호             |
| items[].status      | string    | Y  | RESERVED/VERIFIED |
| items[].startMs     | integer   | Y  | 상대 시작             |
| items[].endMs       | integer   | Y  | 상대 종료             |
| items[].sizeBytes   | integer   | Y  | 크기                |
| items[].sha256      | string    | Y  | 원본 해시             |
| missingChunkIndexes | integer[] | Y  | 선언 범위 기준 누락       |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

## C07. 촬영 종료·최종화 접수

POST /api/coaching-sessions/{sessionId}/finish · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer · 먹등 키

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

| 필드             | 자료형     | 필수 | 조건                           |
|----------------|---------|----|------------------------------|
| lastChunkIndex | integer | Y  | 마지막 인덱스, 0 이상                |
| durationMs     | integer | Y  | 1~600000, 미디어 검증 전 클라이언트 신고값 |

`{"lastChunkIndex":11,"durationMs":60000}`

응답

| 필드                  | 자료형                      | 필수 | 조건                                                                                      |
|---------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| sessionId           | string(UUID)             | Y  | 세션 ID                                                                                   |
| status              | string                   | Y  | 세션 상태; 허용값: CREATED / RECORDING / FINALIZING / COMPLETED / FAILED / CANCELED            |
| videoStatus         | string                   | Y  | 영상 상태; 허용값: NOT_STARTED / UPLOADING / ASSEMBLING / READY / FAILED / EXPIRED / DELETED   |
| analysisStatus      | string                   | Y  | 분석 상태; 허용값: NOT_STARTED / QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL / FAILED / CANCELED |
| analysisMode        | string                   | Y  | 현재 실행 모드                                                                                |
| missingChunkIndexes | integer[]                | Y  | 종료 선언 후 누락된 번호; 이전에는 빈 배열                                                               |
| uploadDeadlineAt    | string(date-time) / null | Y  | finish 최초 접수+15 분                                                                       |
| analysisAttempt     | integer                  | Y  | 1 부터 증가; 아직 요청 전이면 0                                                                    |
| failureCode         | string / null            | Y  | 없으면 null                                                                                |

오류: 409 FINISH\_MANIFEST\_CONFLICT/SESSION\_STATE\_CONFLICT/IDEMPOTENCY\_CONFLICT.

누락 조각은 종료 접수 후 15 분 내 재전송. 최초 종료 정보는 변경 불가.

## C08. 연습 취소

POST /api/coaching-sessions/{sessionId}/cancel · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

| 필드     | 자료형    | 필수 | 조건                                      |
|--------|--------|----|-----------------------------------------|
| reason | string | Y  | USER_REQUEST/DEVICE_ERROR/NETWORK_ERROR |

```
{"reason": "USER_REQUEST"}
```

응답

| 필드                  | 자료형                      | 필수 | 조건                                                                                      |
|---------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| sessionId           | string(UUID)             | Y  | 세션 ID                                                                                   |
| status              | string                   | Y  | 세션 상태; 허용값: CREATED / RECORDING / FINALIZING / COMPLETED / FAILED / CANCELED            |
| videoStatus         | string                   | Y  | 영상 상태; 허용값: NOT_STARTED / UPLOADING / ASSEMBLING / READY / FAILED / EXPIRED / DELETED   |
| analysisStatus      | string                   | Y  | 분석 상태; 허용값: NOT_STARTED / QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL / FAILED / CANCELED |
| analysisMode        | string                   | Y  | 현재 실행 모드                                                                                |
| missingChunkIndexes | integer[]                | Y  | 종료 선언 후 누락된 번호; 이전에는 빈 배열                                                               |
| uploadDeadlineAt    | string(date-time) / null | Y  | finish 최초 접수+15 분                                                                       |
| analysisAttempt     | integer                  | Y  | 1 부터 증가; 아직 요청 전이면 0                                                                    |
| failureCode         | string / null            | Y  | 없으면 null                                                                                |

오류: 409 SESSION\_STATE\_CONFLICT.

CREATED/RECORDING/FINALIZING 에서만 취소. 반복 취소 허용.

## C09. 세션 상태 조회

GET /api/coaching-sessions/{sessionId}/status · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드                  | 자료형                      | 필수 | 조건                                                                                      |
|---------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| sessionId           | string(UUID)             | Y  | 세션 ID                                                                                   |
| status              | string                   | Y  | 세션 상태; 허용값: CREATED / RECORDING / FINALIZING / COMPLETED / FAILED / CANCELED            |
| videoStatus         | string                   | Y  | 영상 상태; 허용값: NOT_STARTED / UPLOADING / ASSEMBLING / READY / FAILED / EXPIRED / DELETED   |
| analysisStatus      | string                   | Y  | 분석 상태; 허용값: NOT_STARTED / QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL / FAILED / CANCELED |
| analysisMode        | string                   | Y  | 현재 실행 모드                                                                                |
| missingChunkIndexes | integer[]                | Y  | 종료 선언 후 누락된 번호; 이전에는 빈 배열                                                               |
| uploadDeadlineAt    | string(date-time) / null | Y  | finish 최초 접수+15 분                                                                       |
| analysisAttempt     | integer                  | Y  | 1 부터 증가; 아직 요청 전이면 0                                                                    |
| failureCode         | string / null            | Y  | 없으면 null                                                                                |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

촬영 중 세션 상태(영상·분석 상태)는 실시간 코칭 연결이 아닌 이 API 로 조회한다.

## C10. 분석 결과 조회

GET /api/coaching-sessions/{sessionId}/result · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드         | 자료형                 | 필수 | 조건                          |
|------------|---------------------|----|-----------------------------|
| analysisId | string(UUID)        | Y  | 결과 식별자                      |
| sessionId  | string(UUID) / null | Y  | 업로드 분석은 null                |
| source     | string              | Y  | LIVE_CAPTURE/UPLOADED_VIDEO |

| 필드                     | 자료형               | 필수 | 조건                                                                          |
|------------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| status                 | string            | Y  | COMPLETED/PARTIAL                                                           |
| schemaVersion          | string            | Y  | 1.0                                                                         |
| modelVersion           | string            | Y  | 분석 모델별 버전을 조합한 문자열(예: mp-x.lgbm-x.rule-x.e2v-x.fw-x), 예시는 가상 값              |
| scoringVersion         | string            | Y  | 집계 비교 기준 버전                                                                 |
| durationMs             | integer           | Y  | 검증된 영상 길이                                                                   |
| overallScore           | number / null     | Y  | 유효한 핵심 점수 평균; 없으면 null                                                      |
| scores                 | object            | Y  | 7 개 항목은 항상 존재                                                               |
| scores.{항목}            | object            | Y  | 항목: expression, voice, gaze, posture, emotion, scriptDelivery, situationFit |
| scores.{항목}.status     | string            | Y  | AVAILABLE/UNAVAILABLE/NOT_SUPPORTED                                         |
| scores.{항목}.score      | number / null     | Y  | 0~100, 소수 1 자리; 분석 불가 시 null                                                |
| scores.{항목}.confidence | number / null     | Y  | 0~1; 모델이 제공하지 않으면 null                                                      |
| scores.{항목}.reasonCode | string / null     | Y  | 정상 null; 불가 사유 코드                                                           |
| summary                | string            | Y  | 최대 2000 자                                                                   |
| strengths              | string[]          | Y  | 최대 10 개, 각 500 자                                                            |
| improvements           | string[]          | Y  | 최대 10 개, 각 500 자                                                            |
| segments               | object[]          | Y  | 시간순 최대 300 개                                                                |
| segments[].feedbackId  | string(UUID)      | Y  | 피드백 ID                                                                      |
| segments[].startMs     | integer           | Y  | 원본 영상 기준 시작; 0 이상                                                           |
| segments[].endMs       | integer           | Y  | startMs 초과, 영상 길이 이하                                                        |
| segments[].category    | string            | Y  | EXPRESSION/VOICE/GAZE/POSTURE/EMOTION/SCRIPT_DELIVERY/SITUATION_FIT         |
| segments[].kind        | string            | Y  | STRENGTH/IMPROVEMENT                                                        |
| segments[].severity    | string            | Y  | INFO/WARNING                                                                |
| segments[].message     | string            | Y  | 1~500 자                                                                     |
| segments[].suggestion  | string / null     | Y  | 구체적인 연습 제안, 최대 500 자                                                        |
| nextPractice           | string[]          | Y  | 최대 5 개, 각 500 자                                                             |
| generatedAt            | string(date-time) | Y  | 결과 생성 시각                                                                    |

오류: 409 RESULT\_NOT\_READY/ANALYSIS\_FAILED.

분석 불가 점수는 null. 자세 미지원은 NOT\_SUPPORTED. 미완료 결과는 409.

## C11. 실패한 분석 재접수

POST /api/coaching-sessions/{sessionId}/analysis-retries · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer · 먹등 키

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드             | 자료형     | 필수 | 조건                                                                                        |
|----------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| attempt        | integer | Y  | 새 시도 번호                                                                                   |
| analysisStatus | string  | Y  | QUEUED; 허용 값: NOT_STARTED / QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL / FAILED / CANCELED |

오류: 409 ANALYSIS\_ALREADY\_RUNNING/RETRY\_NOT\_ALLOWED/IDEMPOTENCY\_CONFLICT; 410 VIDEO\_EXPIRED.

분석 FAILED·원본 READY 일 때만 허용. 총 3 회까지.

## 영상 업로드

### U01. 대용량 업로드 시작

POST /api/video-uploads · 성공 201

인증·추가 헤더: Bearer · 먹등 키

요청

| 필드          | 자료형     | 필수 | 조건                                |
|-------------|---------|----|-----------------------------------|
| fileName    | string  | Y  | 1~255 자; 저장 key 에 그대로 쓰지 않음       |
| contentType | string  | Y  | video/mp4 또는 video/webm           |
| sizeBytes   | integer | Y  | 1~2147483648; 본 문서의 2GB 는 2GiB 기준 |

```
{"fileName":"practice.mp4","contentType":"video/mp4","sizeBytes":20000000}
```

응답

| 필드            | 자료형               | 필수 | 조건                                                          |
|---------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| uploadId      | string(UUID)      | Y  | 앱 업로드 ID; S3 uploadId 와 다름                                  |
| status        | string            | Y  | INITIATED/UPLOADING/VERIFYING/READY/FAILED/CANCELED/EXPIRED |
| partSizeBytes | integer           | Y  | 16777216(16MiB)                                             |
| partCount     | integer           | Y  | ceil(sizeBytes/partSizeBytes)                               |
| expiresAt     | string(date-time) | Y  | 생성+24 시간                                                    |
| failureCode   | string / null     | Y  | 실패 이유                                                       |

오류: 413 FILE\_TOO\_LARGE; 415 UNSUPPORTED\_MEDIA\_TYPE; 409 IDEMPOTENCY\_CONFLICT.

최대 2GiB·10 분. partSizeBytes 단위로 분할.

### U02. Part 업로드 URL 발급

POST /api/video-uploads/{uploadId}/parts/{partNumber}/upload-url · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: uploadId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID); partNumber: integer(필수, 1~partCount)

요청



## U04. 업로드 상태 조회

GET /api/video-uploads/{uploadId} · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: uploadId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드            | 자료형               | 필수 | 조건                                                          |
|---------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| uploadId      | string(UUID)      | Y  | 앱 업로드 ID; S3 uploadId 와 다름                                  |
| status        | string            | Y  | INITIATED/UPLOADING/VERIFYING/READY/FAILED/CANCELED/EXPIRED |
| partSizeBytes | integer           | Y  | 16777216(16MiB)                                             |
| partCount     | integer           | Y  | ceil(sizeBytes/partSizeBytes)                               |
| expiresAt     | string(date-time) | Y  | 생성+24 시간                                                    |
| failureCode   | string / null     | Y  | 실패 이유                                                       |

오류: 410 UPLOAD\_EXPIRED.

## U05. 업로드 취소

DELETE /api/video-uploads/{uploadId} · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer

경로: uploadId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드            | 자료형               | 필수 | 조건                                                          |
|---------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| uploadId      | string(UUID)      | Y  | 앱 업로드 ID; S3 uploadId 와 다름                                  |
| status        | string            | Y  | INITIATED/UPLOADING/VERIFYING/READY/FAILED/CANCELED/EXPIRED |
| partSizeBytes | integer           | Y  | 16777216(16MiB)                                             |
| partCount     | integer           | Y  | ceil(sizeBytes/partSizeBytes)                               |
| expiresAt     | string(date-time) | Y  | 생성+24 시간                                                    |
| failureCode   | string / null     | Y  | 실패 이유                                                       |

오류: 409 UPLOAD\_IN\_USE.

분석 접수 전만 취소 가능.

## U06. 업로드 영상 분석 접수

POST /api/upload-analyses · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer · 먹등 키

### 요청

| 필드            | 자료형          | 필수 | 조건                                  |
|---------------|--------------|----|-------------------------------------|
| uploadId      | string(UUID) | Y  | READY 이고 본인 소유이며 아직 분석에 사용되지 않은 업로드 |
| scriptContent | string       | Y  | 1~20000 자                           |
| situation     | string       | Y  | 1~2000 자                            |

`{"uploadId":"d1000000-0000-4000-8000-000000000001","scriptContent":"오늘은 너에게 솔직히 말하고 싶어.","situation":"친구에게 이별을 고하는 상황"}`

### 응답

| 필드          | 자료형                      | 필수 | 조건                                                  |
|-------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| analysisId  | string(UUID)             | Y  | 분석 ID                                               |
| status      | string                   | Y  | QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/PARTIAL/FAILED/CANCELED |
| expiresAt   | string(date-time) / null | Y  | 종료 상태 진입 후 24 시간                                    |
| failureCode | string / null            | Y  | 실패 이유                                               |

오류: 409 UPLOAD\_NOT\_READY/UPLOAD\_IN\_USE/IDEMPOTENCY\_CONFLICT.

READY 업로드만 분석 가능. 성장 통계에서 제외.

## U07. 업로드 분석 상태 조회

GET /api/upload-analyses/{analysisId} · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: analysisId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

### 요청

본문 없음.

### 응답

| 필드          | 자료형                      | 필수 | 조건                                                  |
|-------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| analysisId  | string(UUID)             | Y  | 분석 ID                                               |
| status      | string                   | Y  | QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/PARTIAL/FAILED/CANCELED |
| expiresAt   | string(date-time) / null | Y  | 종료 상태 진입 후 24 시간                                    |
| failureCode | string / null            | Y  | 실패 이유                                               |

오류: 410 RESULT\_EXPIRED.

## U08. 업로드 분석 결과 조회

GET /api/upload-analyses/{analysisId}/result · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: analysisId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드                     | 자료형                 | 필수 | 조건                                                                          |
|------------------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| analysisId             | string(UUID)        | Y  | 결과 식별자                                                                      |
| sessionId              | string(UUID) / null | Y  | 업로드 분석은 null                                                                |
| source                 | string              | Y  | LIVE_CAPTURE/UPLOADED_VIDEO                                                 |
| status                 | string              | Y  | COMPLETED/PARTIAL                                                           |
| schemaVersion          | string              | Y  | 1.0                                                                         |
| modelVersion           | string              | Y  | 분석 모델별 버전을 조합한 문자열(예: mp-x.lgbm-x.rule-x.e2v-x.fw-x), 예시는 가상 값              |
| scoringVersion         | string              | Y  | 집계 비교 기준 버전                                                                 |
| durationMs             | integer             | Y  | 검증된 영상 길이                                                                   |
| overallScore           | number / null       | Y  | 유효한 핵심 점수 평균; 없으면 null                                                      |
| scores                 | object              | Y  | 7 개 항목은 항상 존재                                                               |
| scores.{항목}            | object              | Y  | 항목: expression, voice, gaze, posture, emotion, scriptDelivery, situationFit |
| scores.{항목}.status     | string              | Y  | AVAILABLE/UNAVAILABLE/NOT_SUPPORTED                                         |
| scores.{항목}.score      | number / null       | Y  | 0~100, 소수 1 자리; 분석 불가 시 null                                                |
| scores.{항목}.confidence | number / null       | Y  | 0~1; 모델이 제공하지 않으면 null                                                      |
| scores.{항목}.reasonCode | string / null       | Y  | 정상 null; 불가 사유 코드                                                           |
| summary                | string              | Y  | 최대 2000 자                                                                   |
| strengths              | string[]            | Y  | 최대 10 개, 각 500 자                                                            |
| improvements           | string[]            | Y  | 최대 10 개, 각 500 자                                                            |
| segments               | object[]            | Y  | 시간순 최대 300 개                                                                |
| segments[].feedbackId  | string(UUID)        | Y  | 피드백 ID                                                                      |
| segments[].startMs     | integer             | Y  | 원본 영상 기준 시작; 0 이상                                                           |
| segments[].endMs       | integer             | Y  | startMs 초과, 영상 길이 이하                                                        |
| segments[].category    | string              | Y  | EXPRESSION/VOICE/GAZE/POSTURE/EMOTION/SCRIPT_DELIVERY/SITUATION_FIT         |
| segments[].kind        | string              | Y  | STRENGTH/IMPROVEMENT                                                        |
| segments[].severity    | string              | Y  | INFO/WARNING                                                                |
| segments[].message     | string              | Y  | 1~500 자                                                                     |
| segments[].suggestion  | string / null       | Y  | 구체적인 연습 제안, 최대 500 자                                                        |
| nextPractice           | string[]            | Y  | 최대 5 개, 각 500 자                                                             |
| generatedAt            | string(date-time)   | Y  | 결과 생성 시각                                                                    |

오류: 409 RESULT\_NOT\_READY/ANALYSIS\_FAILED; 410 RESULT\_EXPIRED.

결과는 분석 종료 후 24 시간 보관. 원본은 분석 종료 시 삭제.

## U09. 업로드 분석 취소

POST /api/upload-analyses/{analysisId}/cancel · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer

경로: analysisId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드          | 자료형                      | 필수 | 조건                                                  |
|-------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| analysisId  | string(UUID)             | Y  | 분석 ID                                               |
| status      | string                   | Y  | QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/PARTIAL/FAILED/CANCELED |
| expiresAt   | string(date-time) / null | Y  | 종료 상태 진입 후 24 시간                                    |
| failureCode | string / null            | Y  | 실패 이유                                               |

오류: 409 ANALYSIS\_STATE\_CONFLICT; 410 RESULT\_EXPIRED.

QUEUED/PROCESSING 에서만 취소. 반복 취소 허용.

## 기록·대시보드

### D01. 연습 기록 목록

GET /api/coaching-sessions · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

Query

| 필드   | 자료형          | 필수 | 조건                                       |
|------|--------------|----|------------------------------------------|
| page | integer      | N  | 기본 0·0 이상                                |
| size | integer      | N  | 기본 20·최대 100                             |
| sort | string       | N  | createdAt,desc 또는 createdAt,asc; 기본 desc |
| from | string(date) | N  | KST 시작일 포함                               |
| to   | string(date) | N  | KST 종료일 포함, 최대 범위 366 일                  |

요청

본문 없음.

응답

| 필드                     | 자료형               | 필수 | 조건                                                                                      |
|------------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| items                  | object[]          | Y  | 조건에 맞는 본인 기록                                                                            |
| items[].sessionId      | string(UUID)      | Y  | 세션 ID                                                                                   |
| items[].createdAt      | string(date-time) | Y  | 생성 시각                                                                                   |
| items[].durationMs     | integer / null    | Y  | 확정 영상 길이                                                                                |
| items[].status         | string            | Y  | 세션 상태; 허용값: CREATED / RECORDING / FINALIZING / COMPLETED / FAILED / CANCELED            |
| items[].videoStatus    | string            | Y  | 영상 상태; 허용값: NOT_STARTED / UPLOADING / ASSEMBLING / READY / FAILED / EXPIRED / DELETED   |
| items[].analysisStatus | string            | Y  | 분석 상태; 허용값: NOT_STARTED / QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL / FAILED / CANCELED |
| items[].overallScore   | number / null     | Y  | 분석 점수                                                                                   |
| page                   | integer           | Y  | 0 부터                                                                                    |
| size                   | integer           | Y  | 요청 크기                                                                                   |
| totalElements          | integer           | Y  | 총 개수                                                                                    |
| totalPages             | integer           | Y  | ceil(totalElements/size), 0 건이면 0                                                       |
| hasNext                | boolean           | Y  | 다음 페이지 존재                                                                               |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

page=0 부터. from/to 는 KST 날짜 포함, 한쪽만 있으면 30 일 범위로 보완. 둘 다 없으면 전체. 취소·삭제·업로드 분석 제외.

## D02. 연습 기록 상세

GET /api/coaching-sessions/{sessionId} · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드             | 자료형                      | 필수 | 조건                                                              |
|----------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| sessionId      | string(UUID)             | Y  | 본인 연습 세션                                                        |
| status         | string                   | Y  | CREATED/RECORDING/FINALIZING/COMPLETED/FAILED/CANCELED          |
| videoStatus    | string                   | Y  | NOT_STARTED/UPLOADING/ASSEMBLING/READY/FAILED/EXPIRED/DELETED   |
| analysisStatus | string                   | Y  | NOT_STARTED/QUEUED/PROCESSING/COMPLETED/PARTIAL/FAILED/CANCELED |
| analysisMode   | string                   | Y  | REALTIME/NEAR_REALTIME/POST_ONLY                                |
| createdAt      | string(date-time)        | Y  | 준비 시각                                                           |
| startedAt      | string(date-time) / null | Y  | 서버가 start 접수한 시각                                                |
| endedAt        | string(date-time) / null | Y  | 서버가 finish 접수한 시각                                               |
| durationMs     | integer / null           | Y  | 검증한 실제 미디어 길이; 최대 600000                                        |
| videoExpiresAt | string(date-time) / null | Y  | startedAt+30 일, 시작 전 null                                       |

| 필드                     | 자료형     | 필수 | 조건                                          |
|------------------------|---------|----|---------------------------------------------|
| scriptContent          | string  | Y  | 시작 시 저장한 대본                                 |
| situation              | string  | Y  | 저장한 상황                                      |
| coaching               | object  | Y  | 저장된 설정                                      |
| coaching.visualEnabled | boolean | Y  | 시각 코칭                                       |
| coaching.voiceEnabled  | boolean | Y  | 음성 코칭                                       |
| coaching.analysisOnly  | boolean | Y  | true 이면 visualEnabled/voiceEnabled 모두 false |
| coaching.intensity     | string  | Y  | MINIMAL/NORMAL/INTENSIVE                    |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

## D03. 영상 재생 URL 발급

GET /api/coaching-sessions/{sessionId}/video · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드          | 자료형               | 필수 | 조건                       |
|-------------|-------------------|----|--------------------------|
| url         | string uri        | Y  | 5 분 유효 Presigned GET URL |
| expiresAt   | string(date-time) | Y  | URL 만료                   |
| contentType | string            | Y  | video/mp4                |

오류: 409 VIDEO\_NOT\_READY; 410 VIDEO\_EXPIRED.

영상 30 일 만료 시 410. 분석 결과는 유지.

## D04. 연습 기록 삭제

DELETE /api/coaching-sessions/{sessionId} · 성공 202

인증·추가 헤더: Bearer

경로: sessionId: string(UUID)(필수, 본인 소유 자원 ID)

요청

본문 없음.

응답

| 필드             | 자료형               | 필수 | 조건           |
|----------------|-------------------|----|--------------|
| deletionStatus | string            | Y  | PENDING/DONE |
| deletedAt      | string(date-time) | Y  | 즉시 조회·집계 제외  |

오류: 409 SESSION\_STATE\_CONFLICT.

즉시 조회·통계 제외. 활성 기록은 C08 이용.

D05. 주간 분석

GET /api/dashboard/weekly · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

Query

| 필드   | 자료형          | 필수 | 조건              |
|------|--------------|----|-----------------|
| date | string(date) | N  | KST 날짜, 생략 시 오늘 |

요청

본문 없음.

응답

| 필드                         | 자료형               | 필수 | 조건                                                                |
|----------------------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| periodStart                | string(date)      | Y  | KST 시작일                                                           |
| periodEnd                  | string(date)      | Y  | KST 종료일 포함                                                        |
| practiceCount              | integer           | Y  | 확정 영상이 있던 비취소·비삭제 세션 수                                            |
| analyzedSessionCount       | integer           | Y  | 유효 분석 세션 수                                                        |
| metrics                    | object[]          | Y  | 7 개 항목                                                            |
| metrics[].category         | string            | Y  | expression/voice/gaze/posture/emotion/scriptDelivery/situationFit |
| metrics[].average          | number / null     | Y  | 유효 점수 산술평균                                                        |
| metrics[].sampleCount      | integer           | Y  | 유효 표본 수                                                           |
| metrics[].previousAverage  | number / null     | Y  | 비교 가능 이전 기간 평균                                                    |
| metrics[].delta            | number / null     | Y  | 현재-이전, 비교 불가 null                                                 |
| metrics[].comparisonStatus | string            | Y  | AVAILABLE/NO_PREVIOUS_DATA/INSUFFICIENT_DATA/VERSION_MISMATCH     |
| summary                    | string / null     | Y  | AI 서버가 비동기 생성한 기간 피드백; 생성 전 null                                  |
| summaryStatus              | string            | Y  | PENDING/READY/FAILED/INSUFFICIENT_DATA                            |
| statisticsUpdatedAt        | string(date-time) | Y  | 통계 갱신 시각                                                          |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

KST 월요일 시작. 비교 표본이 각 기간 3 개 미만이면 delta=null.

D06. 월간 분석

GET /api/dashboard/monthly · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

Query

| 필드    | 자료형             | 필수 | 조건            |
|-------|-----------------|----|---------------|
| month | string(YYYY-MM) | N  | 생략 시 KST 현재 월 |

요청

본문 없음.

응답

| 필드                         | 자료형               | 필수 | 조건                                                                |
|----------------------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| periodStart                | string(date)      | Y  | KST 시작일                                                           |
| periodEnd                  | string(date)      | Y  | KST 종료일 포함                                                        |
| practiceCount              | integer           | Y  | 확정 영상이 있던 비취소·비삭제 세션 수                                            |
| analyzedSessionCount       | integer           | Y  | 유효 분석 세션 수                                                        |
| metrics                    | object[]          | Y  | 7 개 항목                                                            |
| metrics[].category         | string            | Y  | expression/voice/gaze/posture/emotion/scriptDelivery/situationFit |
| metrics[].average          | number / null     | Y  | 유효 점수 산술평균                                                        |
| metrics[].sampleCount      | integer           | Y  | 유효 표본 수                                                           |
| metrics[].previousAverage  | number / null     | Y  | 비교 가능 이전 기간 평균                                                    |
| metrics[].delta            | number / null     | Y  | 현재-이전, 비교 불가 null                                                 |
| metrics[].comparisonStatus | string            | Y  | AVAILABLE/NO_PREVIOUS_DATA/INSUFFICIENT_DATA/VERSION_MISMATCH     |
| summary                    | string / null     | Y  | AI 서버가 비동기 생성한 기간 피드백; 생성 전 null                                  |
| summaryStatus              | string            | Y  | PENDING/READY/FAILED/INSUFFICIENT_DATA                            |
| statisticsUpdatedAt        | string(date-time) | Y  | 통계 갱신 시각                                                          |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

KST 월 단위. 비교 표본이 각 기간 3 개 미만이면 delta=null.

D07. 누적 취약점

GET /api/dashboard/weaknesses · 성공 200

인증·추가 헤더: Bearer

요청

본문 없음.

응답

| 필드                           | 자료형           | 필수 | 조건                                                                |
|------------------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| items                        | object[]      | Y  | 최대 7 개, 빈 배열 가능                                                   |
| items[].category             | string        | Y  | expression/voice/gaze/posture/emotion/scriptDelivery/situationFit |
| items[].affectedSessionCount | integer       | Y  | 개선 피드백이 1 개 이상 있는 세션 수                                            |
| items[].eligibleSessionCount | integer       | Y  | 분석 가능 세션 수                                                        |
| items[].frequency            | number / null | Y  | affected/eligible; 분모 0 이면 null                                   |

| 필드                                      | 자료형               | 필수 | 조건                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| items[].improvement                     | number / null     | Y  | 개선 정도 = 직전 30 일 frequency - 최근 30 일 frequency; 양수면 개선, 비교 불가 null |
| items[].improvementStatus               | string            | Y  | AVAILABLE/NO_PREVIOUS_DATA/INSUFFICIENT_DATA                      |
| items[].suggestion                      | string            | Y  | 개선 방향 최대 500 자. AI 서버 제공, 응답 불가 시 최근 문구 또는 기본 문구                  |
| items[].subItems                        | object[]          | Y  | 세부 항목별 집계, 빈 배열 가능                                                |
| items[].subItems[].subcategory          | string            | Y  | 세부 항목 코드(하단 표기)                                                   |
| items[].subItems[].affectedSessionCount | integer           | Y  | 해당 세부 항목 개선 피드백이 1 개 이상 있는 세션 수                                   |
| items[].subItems[].eligibleSessionCount | integer           | Y  | 분석 가능 세션 수                                                        |
| items[].subItems[].frequency            | number / null     | Y  | affected/eligible; 분모 0 이면 null                                   |
| items[].subItems[].improvement          | number / null     | Y  | items[].improvement 와 같은 방식, 세부 항목 기준                             |
| items[].subItems[].improvementStatus    | string            | Y  | AVAILABLE/NO_PREVIOUS_DATA/INSUFFICIENT_DATA                      |
| updatedAt                               | string(date-time) | Y  | 집계 시각                                                             |

오류: 404 RESOURCE\_NOT\_FOUND.

세부 항목 코드: expression → facialExpression; gaze → gazeHold; voice → speechRate/volume/intonation; emotion → emotionExpression/emotionTransition; scriptDelivery → scriptAccuracy; situationFit → situationFit. posture 는 1 차 범위 미지원으로 세부 항목 없음.

개선 정도: KST 기준 조회일을 포함한 최근 30 일과 그 직전 30 일의 반복 빈도(affected/eligible)를 비교한다. 직전 30 일에 분석 가능 세션이 없으면 NO\_PREVIOUS\_DATA, 어느 한 기간이라도 분석 가능 세션이 3 개 미만이면 INSUFFICIENT\_DATA 이며 이때 improvement 는 null 이다.