

# 算法分析与设计 II

2022-2023-2

数学与计算机学院  
数据科学与大数据技术

LAST MODIFIED: 2023.1.16




## 6. 高级数据结构

## 6.1 并查集

- **不相交集合数据结构(Disjoint Set)**：将编号分别为  $1 \dots n$  的  $n$  个对象划分为不相交集合，在每个集合中，选择其中某个元素  $x$  代表所在集合
- 基本操作：
  - ▶ **MAKE-SET( $x$ )** 建立新的集合，唯一成员  $x$
  - ▶ **UNION( $x, y$ )** 将包含  $x$  和  $y$  的两个集合合并成一个新的集合
  - ▶ **FIND( $x$ )** 返回指针，指向包含  $x$  的集合的“代表”(representative)
- 由于两个基本操作是**UNION**(合并)和**FIND**(查找)，所以称为“并查集”

- 使用树的数据结构来表示并查集，在程序实现起来相对简单，森林中的每棵树作为一个集合，树的节点表示集合中的元素，树的根用来作为该集合的“代表”
  - ▶ 查找操作相当于对树进行遍历，从某个节点沿着父节点指针找到这棵树的根节点
  - ▶ 合并操作相当于两棵树合并成一棵树，两个节点位于两棵不同的树的时候，将一个节点所在树的根的父亲节点指向另一个节点所在树的根
- 在具体程序实现中，使用一维数组  $p$  来实现，数组下标  $i$  表示每个节点， $p[i]$  为指向其父节点的指针，即  $p[x]=y$  表示  $x$  的父节点为  $y$
- $p$  的初始值有两种设置方法，一种是均设为-1，另一种是令  $p[i]=i$ ，两种方式在判断是否查找到树根有所不同，设成-1还有一个用处，可以用它来统计集合成员的数量

# 无向图的连通分量



边	构成的不相交集合									
初始	{a}	{b}	{c}	{d}	{e}	{f}	{g}	{h}	{i}	{j}
(b,d)	{a}	{b,d}	{c}	{d}	{e}	{f}	{g}	{h}	{i}	{j}
(e,g)	{a}	{b,d}	{c}		{e,g}	{f}		{h}	{i}	{j}
(a,c)	{a,c}	{b,d}			{e,g}	{f}		{h}	{i}	{j}
(h,i)	{a,c}	{b,d}			{e,g}	{f}		{h,i}		{j}
(a,b)	{a,b,c,d}				{e,g}	{f}		{h,i}		{j}
(e,f)	{a,b,c,d}				{e,f,g}			{h,i}		{j}
(b,c)	{a,b,c,d}				{e,f,g}			{h,i}		{j}

## ■ 按秩合并(union by rank)



- ▶ 增加一个 Rank 数组（初始值为 0）来记录树的深度，也就是秩
- ▶ 将秩较小的树的根指向秩较大的树的根
- ▶ 任意顺序的合并操作以后，包含  $k$  个节点的树的最大高度不超过  $\log k$

```
1      void Union(int x, int y)
2      {
3          x = Find(x);
4          y = Find(y);
5          if (x==y) return;
6          if (Rank[x] < Rank[y])
7              p[x]=y;
8          else {
9              p[y]=x;
10             if (Rank[x]==Rank[y])
11                 Rank[x]++;
12         }
```

## ■ 路径压缩(path compression)

- ▶ 每次查找的时候，可以将查找路径上的节点修改成指向根节点，以便下次查找的时候速度更快
- ▶ 路径压缩的效果如图所示，(a) 为压缩前，(b) 为压缩后

```
1  int Find(int x)
2  {
3      if (p[x] < 0)
4          return x;
5      p[x] = Find(p[x]);
6      return p[x];
7  }
```



- $n$  个学生信仰不同的宗教
- 给出  $m$  条信息，每条信息包含两个学生的编号，这两个学生信仰同一宗教
- 要求判断共有多少种宗教



## 6.2 线段树

- **线段树(Segment tree)** 使用二叉树的结构，每个节点表示一个包含起点和终点的区间，也可以看成是一个线段
- 线段树对区间信息进行存储，可以实现一些与区间计算有关的操作，例如区间最值问题、区间求和问题等，计算几何里面扫描线的操作也可以用线段树实现
- 由于线段树消耗大量存储空间，熟练掌握离散化处理方法十分重要

### “在线”与“离线”

在程序设计过程中，如果开始时不需要知道所有输入，而是以序列的方式依次处理问题的算法，随着查询操作，数据也在实时变化，也称为“在线”查询，相应的算法称为**在线算法**，例如插入排序算法、贪心算法等

相对的，开始时就需要知道问题的所有数据，每次查询操作时的数据保持不变，称为“离线”查询，相应的算法称为**离线算法**。基于线段树的区间查询算法是离线查询，在多次查询的问题中能够提高效率


- $n$  头牛编号为  $1\dots n$ ，打乱顺序排成一列，除去队首的牛之外，给出每头牛在队列中前面编号比它小的牛的数量  $k$ ，求队列中每头牛的编号



- 维护一个线段树来解决该问题，创建一个线段树  $T$ ，树中每个节点有 3 个属性  $[p, r, n]$ ，分别代表线段左端点、线段右端点、左右端点之间节点的数量


## 构造线段树 ( $n = 5$ )

- 从树根处依次比较：如果  $k$  小于等于左子树的  $n$ ，则在左子树中继续查询；如果  $k$  大于左子树的  $n$ ，则  $k = k - n$ ，在右子树中继续查询；直到找到叶子节点 ( $p = r$ )，此时的  $p$  即为要查询的编号



## 6.3 树状数组

- 树状数组也称二元索引树(Binary Indexed Tree) 或 Fenwick 树, 树状数组非常适合区间累计的计数与求和, 尤其是多组查询, 代码效率很高
- 与线段树相比, 线段树可实现的功能更多, 凡是树状数组能解决的问题, 线段树同样可以解决
- 树状数组用一维数组 C 实现, 每个元素代表不同区间 (图中矩形横向范围)
  - ▶  $C[1]:[1-1], C[2]:[1-2], C[3]:[3-3], C[4]:[1-4], C[5]:[5-5], C[6]:[5-6], \dots$



# 树状数组

## ■ 区间用下面方法确定：

- ▶ 将下标用二进制表示出来，然后看末位有几个 0，设 0 的个数为  $k$ ，则它代表的区间就向前推  $2^k - 1$
- ▶ 例如：  $6 = (110)_2$ ， $k = 1$ ，向前推  $2^1 - 1 = 1$ ，所以表示的区间为  $[5-6]$

## ■ 树状数组两个基本操作：

(1) 更新/添加元素  $x$ ：将  $x$  对应“列”的  $C$  值更新

- 例如：  $x = 1$ ，需要将  $C[1], C[2], C[4], C[8] \dots$  都更新
- 计数：对应位置加 1
- 求和：对应位置加  $x$

(2) 区间求和：将对应区间“行”的  $C$  值相加

- 对于  $[1 \dots n]$  区间求和，只需将对应“行”的  $C$  值相加，例如

$$\sum[1 \dots 7] = C[4] + C[6] + C[7]$$

- 对于  $[m \dots n]$  区间求和，只需  $\sum[1 \dots n]$  减去  $\sum[1 \dots m - 1]$ ，例如

$$\sum[3 \dots 5] = \sum[1 \dots 5] - \sum[1 \dots 2] = C[4] + C[5] - C[2]$$

# lowbit

- 计算公式:  $lowbit(x) = x \& (-x)$ , 例如:  $lowbit(6)$

[illegible]

- 计算出来的 *lowbit* 值见下表

x	1	2	3	4	5	6	7	8
lowbit(x)	1	2	1	4	1	2	1	8

- 观察树状数组的两个基本操作可以发现，下标的变化值为上一个下标的 *lowbit* 值
- (1) “更新”的列的下标变化，例如 1 对应列 C 的下标为 1,2,4,8,...，变化值为 *lowbit*(1), *lowbit*(2), *lowbit*(4), ...
  - (2) “求和”的行的下标变化，例如 [1-7] 对应行 C 的下标为 7,6,4，变化值为 *lowbit*(7), *lowbit*(6)

## 2352 – Stars (poj.org)

- 给出  $n$  个星星的坐标  $(x, y)$ ，按  $y$  递增， $y$  相等  $x$  递增的次序
- 一颗星星的 **level** 定义为所有  $x$  和  $y$  均不大于该星星坐标的星星的总数，如图所示，编号  $1 \cdots 5$  的星星的 **level** 分别为  $0, 1, 2, 1, 3$
- 依次输出 **level** 为  $0 \cdots n-1$  的星星个数，**level** 为  $0$  的有  $1$  个，**level** 为  $1$  的有  $2$  个，依次类推，所以输出  $1, 2, 1, 1, 0$



- 本题中给出的星星坐标已经将  $y$  递增排序，统计每个星星  $x$  坐标之前有多少个星星即可，也就是每输入一个星星的坐标，**level** 值就是  $[1 \cdots x-1]$  的累计值

## 6.4 二叉搜索树

- **二叉搜索树**(BST, Binary search tree) 具有如下性质：
  - (1) **root** 是二叉搜索树的节点，**x** 是 **root** 节点的值
  - (2) 如果 **left** 是 **root** 左子树的节点，则  $\text{left.x} \leq \text{root.x}$
  - (3) 如果 **right** 是 **root** 右子树的节点，则  $\text{right.x} \geq \text{root.x}$
- 一般的二叉搜索树在最坏情况下，将长度为 **n** 的有序序列插入后，将变成一个长度为 **n** 的链表，查找效率降低
- 为了解决这个问题，产生了各种平衡树，常见的有**AVL 树**，**树堆**(Treap)，**伸展树**(Splay tree)，**红黑树**(Red-black tree) 等



- 给出一个单词列表，将这些单词去重之后按字典序排序，并计算出每个单词出现的次数在总单词数中的比例
- 使用二叉搜索树来存储单词和查找，树中每个节点包含左节点、右节点、单词、单词出现的次数这几个属性
- C++ STL 中的关联容器 `map`<sup>1</sup>就是使用二叉搜索树实现，`map` 内部通过自建一棵红黑树，实现了数据的自动排序和查找

---

<sup>1</sup><https://cplusplus.com/reference/map/map/>

- 对于二叉搜索树，在插入过程中如果插入的值一直小于或大于上一个值，树会向一个方向伸展，这会造成二叉搜索树不平衡，而降低搜索效率，这时可以使用树堆来解决该问题


## 树堆 (Treap)

通过添加一个随机值  $r$  来解决二叉搜索树不平衡问题，树堆根据  $r$  值，保持树的节点的层次位置按  $r$  值单调排列，因为  $r$  是随机的，树的节点就会保证基本的平衡， $r$  值各不相同的情况下，生成的树是唯一的

# 树堆

■ 树堆的插入、查找和删除等基本操作和普通的二叉搜索树类似，这里关键的操作就是根据  $r$  进行树的调整

- ▶ 树的每个节点上方为标识，下方为  $r$  值 (从上到下依次递增)，从左到右节点  $a, b, x, c$  的  $p$  值依次递增
- ▶ 插入一个新节点  $y$ ，它的  $p$  值小于根节点  $x$ ，插入  $x$  左侧，插入以后如左图，整个树的  $r$  值不符合要求，需要进行旋转操作
- ▶ 树堆的调整分为右旋操作和左旋操作，左节点  $r$  值小于根节点  $r$  值，执行右旋操作，执行完如右图，树的形态发生了变化，但是  $p$  值的顺序不变



## 3481 – Double Queue (poj.org)

- 系统为客户服务，每个客户有一个标识  $k$ ，一个优先级  $p$ 。这个系统可以接收的请求和对应的策略如下：

请求	策略
0	停止服务
1 $k p$	添加优先级 $p$ 的客户 $k$
2	服务优先级最高的客户并移除等待队列
3	服务优先级最低的客户并移除等待队列

## 6.5 哈希表

### 散列表

散列表 (Hash table, 也叫哈希表) 基本原理是使用一个下标范围比较大的数组  $H[1 \dots m]$  来存储元素  $x$

- 设计一个哈希函数, 使得每个  $x$  都与一个函数值  $y$  (即数组  $H$  的下标) 相对应, 然后用  $H[y]$  指向元素  $x$ , 没有元素指向, 则  $H[y] = \phi$
- 由于不能够保证每个元素的关键字与函数值是一一对应的, 因此很有可能出现如下情况: 对于不同的元素  $x_1, x_2$ , 哈希函数计算出了相同的函数值  $y$ , 这就是产生了所谓的“冲突”, 换句话说, 就是哈希函数同一个  $H[y]$  指向了不同的元素  $x_1, x_2$
- 常用的字符串哈希函数有 BKDRHash、PJWHash(ELFHash)、APHash 等, 效率较高的为 BKDRHash 函数<sup>2</sup>

<sup>2</sup><https://byvoid.com/zhs/blog/string-hash-compare/>

# 解决冲突

1. 链接表，将相同函数值的所有元素放在一个链表中， $H[y]$  指向这个链表
2. 开放寻址法
  - ▶ 最简单的是线性探测再散列技术，即当  $H[y] \neq \phi$ ，说明  $H[y]$  位置已经存储有元素，依次探测  $(y + i) \bmod m, i = 1, 2, 3 \dots$ ，直到找到空的存储单元为止
  - ▶ 当冲突严重时，扫描到空单元的时间会变长，哈希表越满，这种情况带来时间消耗就会越大，这时通过扩大数组范围  $m$  可以有效减少查找时间
  - ▶ 设计一个好的哈希函数是解题的关键，而实际应用中，哈希函数的种类很多，可以应用到多个领域，理解哈希函数的作用十分必要

- 给出字典条目分为 < 英语外语 >，接下来给出外语，在字典中查找对应的英语并输出，如果查不到，输出 “eh”
- 采用哈希表解决，将字符串转换成对应的哈希值，这样在查找时会提高效率
- 将外语词条保存到一个哈希表  $H$  中，英语保存到对应的表  $A$  中
  - (1) **向哈希表添加元素**：通过一个字符串哈希函数将外语字符串  $x$  转化成整数  $y$ ，将  $x$  保存到  $H[y]$  中，将  $x$  对应的英语保存到  $A[y]$  中。如果冲突，按照线性探测再散列的方法，令  $y = y + i (i = 1, 2, \dots)$
  - (2) **在哈希表中查找元素**：当需要查找外语字符串  $x$ ，先通过哈希函数计算出  $x$  的哈希值  $y$ ，读出  $H[y]$  的值，将  $H[y]$  和  $x$  比较，如果相等，则对应的  $A[y]$  就是要求的内容；如果不相等，说明之前  $H[y]$  发生冲突，存储了其他的字符串的位置，这时需要在  $y + i (i = 1, 2, \dots)$  位置继续查询； $H[y] = \phi$  表明没有找到
- 越接近单词总量，哈希表剩余的空位置越少，由于查找是到一个空位置终止，终止前花费的查找时间就会越长

## 6.6 字符串


- 字符串一个常见的应用就是模式匹配问题，比如文本编辑软件中的查找功能，网页搜索，GNU 的 `grep` 命令等
- 将字符串扩展到大量的文本，需要更高效的数据结构和算法来实现
- 除了Trie 树、KMP 算法之外，还有后缀树(Suffix tree)，后缀数组(Suffix array)，Boyer-Moore 字符串搜索算法，在文本里搜索多个字符串的Aho-Corasick 算法(AC 自动机) 等



# 字典树


## ■ Trie 树，也称前缀树或字典树

- ▶ 例如：“a”，“to”，“tea”，“ted”，“ten”，“i”，“in”，“inn” 构成的 trie 树如图所示。根节点为空字符串，每个字符串从根节点到对应的叶子节点，每个节点的子孙都有相同的前缀
- ▶ trie 树使用链表存储，也可以使用二维数组，二维数组在空间上有所浪费，但是建树和查找过程效率很高



# 字典树

- 使用二维数组建树后的内容如图所示。数组  $\text{trie}[i,j]$  中存储的值为字符插入树的顺序  $\text{pos}$ ，从根节点到  $\text{pos}$  的路径就是  $\text{pos}$  后面包含字符串的公共前缀；图中数字上标为数组  $\text{num}[\text{pos}]$ ，其值为多少字符串以根到  $\text{pos}$  为前缀



- A **prefix** of a string is a substring starting at the beginning of the given string. The prefixes of "carbon" are: "c", "ca", "car", "carb", "carbo", and "carbon". Note that the empty string is not considered a prefix in this problem, but every non-empty string is considered to be a prefix of itself.
- In everyday language, we tend to abbreviate words by prefixes. For example, "carbohydrate" is commonly abbreviated by "carb".
- In this problem, given a set of words, you will find for each word the shortest prefix that uniquely identifies the word it represents.

## 3461 – Oulipo (poj.org)

- 题意：给出字符串  $W$  和  $T$ ，求  $W$  在  $T$  中出现的次数
- Knuth-Morris-Pratt 字符串查找算法 (KMP 算法)：基于前缀匹配的方法，可以提高匹配效率
- 如图所示，当  $P[6] \neq S[6]$  时，可以退回到  $P[2]$  继续匹配，用一个数组  $next$  记录回退的位置，比如  $next[6]=2$ ，就可以通过该数组实现回退
- $next$  数组的求法相当于在  $P$  数组内部进行字符串的匹配，值就是匹配到的共同前缀长度

S: A B C A B C A B D  
P: A B C A B D

S: A B C A B C A B D  
P:       A B C A B D