## **Class Servidor**

java.lang.Object
 java.rmi.server.RemoteObject
 java.rmi.server.RemoteServer
 java.rmi.server.UnicastRemoteObject
 Servidor

## All Implemented Interfaces:

java.io.Serializable, java.rmi.Remote, Proxy

public class Servidor
extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject
implements Proxy

Implementacion del servidor.

Version:

2.0

Author:

Juan Luis Navarro Rey.

See Also:

Serialized Form

## **Field Summary**

# Fields inherited from class java.rmi.server.RemoteObject

ref

## **Constructor Summary**

Constructors	
Modifier	Constructor and Description
protected	Servidor()
	Inicializacion del servidor.

# **Method Summary**

Methods		
Modifier and Type	Method and Description	
RespuestaServidor byte[]>	descargarFichero(java.lang.String name, int index)	
	Descarga un fichero a la carpeta local.	
RespuestaServidor <java.lang.long></java.lang.long>	<pre>getHoraServidor()</pre>	
	El servidor calcula la hora que tiene y la devuelve en milisegundos.	
RespuestaServidor <java.util.list<java.lang.string>&gt;</java.util.list<java.lang.string>	listaFicherosCarpetaRemota()	
	Crea una lista con el nombre de todos los ficheros que existen el la carpeta remota del servidor.	
static void	<pre>main(java.lang.String[] args)</pre>	
RespuestaServidor <javax.swing.defaultcomboboxmodel<java.lang.string>&gt;</javax.swing.defaultcomboboxmodel<java.lang.string>	modificaCarpetaServidor()	
	Modifica la carpeta remota del servidor.	
RespuestaServidor <java.lang.boolean></java.lang.boolean>	<pre>modificaCarpetaServidor(java.lang.String carpetaServidor)</pre>	
	Modifica la carpeta remota del servidor.	
RespuestaServidor <java.lang.boolean></java.lang.boolean>	<pre>subirFichero(java.lang.String name, byte[] contenido, boolean actualizar)</pre>	
	Sube un fichero a la carpeta remota.	
RespuestaServidor <java.lang.long></java.lang.long>	ultimaModificacion(java.lang.String nombre)	
	Averigua la ultima modificacion de un fichero.	

# Methods inherited from class java.rmi.server.UnicastRemoteObject

clone, exportObject, exportObject, exportObject, unexportObject

## Methods inherited from class java.rmi.server.RemoteServer

getClientHost, getLog, setLog

## Methods inherited from class java.rmi.server.RemoteObject

equals, getRef, hashCode, toString, toStub

# Methods inherited from class java.lang.Object

finalize, getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

## **Constructor Detail**

## Servidor

Inicializacion del servidor.

#### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion o el fallo en el envio es grave.

### **Method Detail**

## subirFichero

Sube un fichero a la carpeta remota.

### Specified by:

subirFichero in interface Proxy

### Parameters:

name - Nombre del fichero que se quiere mandar.

contenido - Contenido o parte del contenido del fichero.

 $\verb|actualizar-Vale| true si se va a actualizar el fichero y por tanto hay que borrar el fichero existente.$ 

### Returns:

Devuelve true si el envio es correcto y false en caso contrario.

### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion o el fallo en el envio es grave

## descargarFichero

Descarga un fichero a la carpeta local.

## Specified by:

descargarFichero in interface Proxy

### Parameters:

name - Nombre del fichero que se quiere mandar.

index - Numero de byte en el cual el servidor va a empezar a mandar el fichero.

### Returns

Devuelve el contenido o parte del contenido del fichero.

### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion o el fallo en el envio es grave.

### modificaCarpetaServidor

public RespuestaServidor<javax.swing.DefaultComboBoxModel<java.lang.String>> modificaCarpetaServidor()

throws java.rmi.RemoteException

Modifica la carpeta remota del servidor.

### Specified by:

modificaCarpetaServidor in interface Proxy

#### Returns:

Devuelve varios combobox para poder elegir la carpeta.

#### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion.

## modificaCarpetaServidor

Modifica la carpeta remota del servidor.

### Specified by:

modificaCarpetaServidorin interface Proxy

### Parameters:

carpetaServidor - Nueva carpeta remota.

### Returns:

Devuelve true si se cambia correctamente la carpeta remota y false en caso contrario.

### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion.

# **listaFicherosCarpetaRemota**

Crea una lista con el nombre de todos los ficheros que existen el la carpeta remota del servidor.

### Specified by:

 ${\tt listaFicherosCarpetaRemota} \ \textbf{in} \ \textbf{interface} \ {\tt Proxy}$ 

### Returns:

Devuelve una lista con el nombre de los ficheros.

### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion.

### getHoraServidor

public RespuestaServidor<java.lang.Long> getHoraServidor()

throws java.rmi.RemoteException

El servidor calcula la hora que tiene y la devuelve en milisegundos.

### Specified by:

getHoraServidor in interface Proxy

### Returns:

Devuelve la hora en milisegundos.

### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion.

### ultimaModificacion

Averigua la ultima modificacion de un fichero.

## Specified by:

ultimaModificacion in interface Proxy

### Parameters:

 ${\tt nombre} \cdot {\sf Nombre} \; {\sf del} \; {\sf fichero}.$ 

#### Returns

Devuelve el tiempo de la ultima modificacion del fichero.

### Throws:

java.rmi.RemoteException - Lanza un error si se pierde la conexion.

### main

### Throws:

java.rmi.RemoteException
java.net.MalformedURLException

Package Class Use Tree Deprecated Index Help

Prev Class Next Class Frames No Frames All Classes

Summary: Nested | Field | Constr | Method Detail: Field | Constr | Method