

# Class RespuestaServidor<T>

java.lang.Object  
RespuestaServidor<T>

## All Implemented Interfaces:

java.io.Serializable

```
public class RespuestaServidor<T>  
extends java.lang.Object  
implements java.io.Serializable
```

Clase generica que contendra el valor de la respuesta del servidor y se le asocia un mensaje de error en caso de haberse producido un error.

## See Also:

[Serialized Form](#)

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description
<code>RespuestaServidor(T t, java.lang.String errorMsg)</code> Constructor de la clase.

Method Summary

Methods

Modifier and Type	Method and Description
java.lang.String	<code>getError()</code> Obtiene el valor del mensaje de error.
T	<code>getValor()</code> Obtiene el valor del objeto genérico.

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Detail

RespuestaServidor

```
public RespuestaServidor(T t,  
                        java.lang.String errorMsg)
```

Constructor de la clase.

**Parameters:**

- t - Objeto genérico que se quiere inicializar.
- errorMsg - Mensaje de error.

## Method Detail

### getValor

```
public T getValor()
```

Obtiene el valor del objeto genérico.

**Returns:**

devuelve el valor del objeto genérico.

### getError

```
public java.lang.String getError()
```

Obtiene el valor del mensaje de error.

**Returns:**

devuelve el mensaje de error.

Package [Class](#) [Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)

[Prev Class](#) [Next Class](#) [Frames](#) [No Frames](#) [All Classes](#)

Summary: [Nested](#) | [Field](#) | [Constr](#) | [Method](#)      Detail: [Field](#) | [Constr](#) | [Method](#)