## 20 ejemplos patrones glob

```
1. # Construir y carpetas de estreno
     bin /
     bin-debug /
     bin-release /
2. # Otros archivos y carpetas
     . Settings /
3. # Los archivos de proyecto, es decir, `. proyecto`, `. actionScriptProperties` y
   `. flexProperties`
     # No debe excluirse, ya que contienen valores del compilador y otras importantes
     # Información para Eclipse / Flash Builder.
4. # archivos de aplicaciones incorporadas
     *. Apk
     *. AP
5. # De los ficheros para el Dalvik VM
     *. Dex
6. # archivos de clase Java
     * Clase.
7. Archivos generados #
     bin /
     gen /
8. # archivos Gradle
     . Gradle /
     construir /
9. # Archivo de configuración local (ruta sdk, etc)
     local.properties
10. Carpeta # Proguard generada por Eclipse
     Proguard /
11. # Construye la carpeta y el archivo de registro
     construir /
     build.log
12. No cometas los siguientes archivos y directorios creados por el pub y dart2js
   paquetes /
     *. Js_
     *. js.deps
     *. Js.map
```

\*. Dylib

```
13. Incluir al desarrollo de paquetes de aplicaciones
     pubspec.lock
14. / / Evitar cometer archivos JavaScript generados
     *. dart.js
15. Comprometerse archivo de bloqueo de la aplicación http://getcomposer.org/doc/01-
   basic-usage.md # compositor-lock-lock-file-. Usted puede optar por ignorar un
   archivo de bloqueo biblioteca http://getcomposer.org/doc/02-libraries.md # lock-
   file Composer.lock
     composer.phar
     vendedor /
16. # Archivos objeto compilados, bibliotecas estáticas y dinámicas (objetos
   compartidos)
     *. 0
     *. Un
     *. Así
     Carpetas #
     _obj
     _test
17. # Arquitectura extensiones específicas / prefijos
     *. [568vq]
     [568vq]. Cabo
     *. Cgo1.go
     *. Cgo2.c
     _cgo_defun.c
     _cgo_gotypes.go
     _cgo_export. *
     _testmain.go
     *. Exe
     * Prueba.
18. # objetos de C + + y bibliotecas
   *. SLO
   *. Lo
   *. 0
   *. Un
   *. La
   *. Lai
   *. Así
   *. Dll
```

- 19. # archivos de la herramienta para pruebas de rendimiento gcc
  - \*. GCNO
  - $*. \ \mathsf{GCDA}$
  - \*. Gcov
- 20. # Es mejor descomprimir estos archivos y comprometer a la fuente de crudo debido a # Git tiene su propio construido en los métodos de compresión.
  - \* .7 Z
  - \*. Jar
  - \*. Rar
  - \*. Zip
  - \*. Gz
  - \*. Bzip
  - \*. Bz2
  - \*. Xz
  - \*. Lzma
  - \*. Cab
- 21. # formatos de sólo embalaje
  - \*. Iso
  - \*. Alquitrán