

Referencia del sistema

ID máquina	T597H601810	Memoria total	1024 MB
Contador total	102409		
Versión firmware	Impresora[1.09 / M1605756H], Sistema[1.13 / M1605770M], Motor[1.34:09 / M1605550R], LCDC[1.11 / M1605740H], NIB[13.26 / M1605753J]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.03], Adobe PDF [1.03], RPCS [3.14.5], PCL 5e [1.09], PCL XL [1.09]		
Equipo instalado	-		
Estado de consumo	Tóner negro restante: [■■■■■]		

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	A5 (148x210) Papel normal 2
Bandeja 1	A4 (210x297) Papel normal 2

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	*Inmediato
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Canc.auto conf.trb.err.PDL	No mostrar
Canc.auto trb.imp.si error	Desactivado	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Ahorro de tóner	Desactivado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	*A4
Ajuste membrete	Detección automática	Conf. papel para b. bypass	No mostrar
Bandeja bypass	Driver / Comando	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	Desactivado	Disco RAM	4 MB
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	*64
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Interface del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 85.125
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 85. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selec.auto:Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.e5.21.03	Nombre host	RNP002673E52103
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673E52103\SP4510SF
Interface no válido	No detectado		

Referencia del sistema

ID máquina	W912P903459	Memoria total	1024 MB
Contador total	77151		
Versión firmware	Impresora[1.05 / D1275793E], Sistema[1.09 / D1275780J], Motor[1.02:05 / D1275770B], LCD[1.16 / D1271491G], NIB[12.25.4 / D1275791F]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.12.23], PCL 5e [1.07], PCL XL [1.07]		
Equipo instalado	-		

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	A4 (210x297) Papel normal Bandeja bloqueada
Bandeja 1	A4 (210x297) Papel normal

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	*Inmediato
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Suavizado de bordes	Activado
Ahorro de tóner	Desactivado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático
Tamaño de página	*A4	Ajuste membrete	Detección automática
Conf. papel para b. bypass	No mostrar	Bandeja bypass	Driver / Comando
Bandeja 1	*Driver / Comando	Impresión a sangre	Desactivado
Leng. impr. por defecto	PCL	Cambio de bandeja	Desactivado
Disco RAM	4 MB	Ampliar cambio auto band.	Desactivado

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	*64
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Interface del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 85.150
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 85. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.51.9c.63	Nombre host	RNP002673519C63
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673519C63\IMP301
Interface no válido	No detectado		