

Documentación de API

Vertical de Recomendaciones

Eventos · Gastronomía · Cultura

Para el equipo de Data Science

Versión 2.0 · 3 de junio de 2026

Introducción

Este documento describe los endpoints REST que expone el backend para alimentar las listas de recomendación de la aplicación. Está dirigido al equipo de Data Science para que conozca qué datos devuelve cada lista, qué filtros aplica y cómo está estructurada la respuesta.

La aplicación organiza el contenido en tres categorías principales:

- Eventos — `market_data.events`
- Gastronomía — `market_data.gastronomy`
- Cultura — `market_data.culture`

Cada categoría expone 4 listas específicas más una lista general (Ver todo). En la interfaz, cada lista muestra 5 ítems por defecto, aunque el parámetro `limit` permite ajustar el número de resultados.

Convenciones generales:

- Base URL: `https://localhost:5442/api`
- Formato de respuesta: JSON
- Todos los endpoints filtran `active = true` salvo indicación contraria
- La localización se gestiona mediante `municipality_id` (FK a `shared.municipalities`), no por texto libre

Eventos

Tabla origen: market_data.events.

Recoge eventos culturales, musicales y de ocio de Euskadi procedentes de Kulturklik y otras fuentes.

Campos devueltos

Todos los campos de market_data.events: id, id_kulturklik, municipality_id, type, subtipo, start_date, end_date, publication_date, language, opening_hours, price_eur, is_free, is_sponsored, purchase_url, url_event, url_online, images (JSONB), online, establishment, place, company, active, created_at.

La respuesta incluye siempre un objeto meta con total, limit y offset para paginación.

Listas disponibles

Esta semana

Endpoint:

```
GET /api/eventos/esta-semana
```

Eventos cuya start_date está entre hoy (00:00) y el domingo de la semana en curso (23:59). Ordenados por start_date ASC.

Filtro SQL:

```
active = true
AND start_date >= date_trunc('week', NOW())
AND start_date <= date_trunc('week', NOW()) + interval '6 days 23:59:59'
```

Orden:

```
start_date ASC
```

Fin de semana

Endpoint:

```
GET /api/eventos/fin-de-semana
```

Eventos con is_weekend = true y start_date en los próximos 7 días. Ordenados por start_date ASC.

Filtro SQL:

```
active = true
AND is_weekend = true
AND start_date >= NOW()
AND start_date <= NOW() + interval '7 days'
```

Orden:

```
start_date ASC
```

Cerca de ti

Endpoint:

```
GET /api/eventos/cerca-de-ti
```

Eventos cuyo municipality_id coincide con el del usuario autenticado (users.municipality_id extraído del JWT)

Filtro SQL:

```
active = true  
AND municipality_id = <municipality_id del JWT>
```

Orden:

```
start_date ASC
```

En Euskera

Endpoint:

```
GET /api/eventos/en-euskera
```

Eventos cuyo campo language = 'EU'. Devuelve únicamente contenido en euskera independientemente del municipio.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND language = 'EU'
```

Orden:

```
start_date ASC
```

Ver todo

Endpoint:

```
GET /api/eventos
```

Lista general de todos los eventos activos. Soporta filtros opcionales. Ordenados por start_date ASC.

Filtro SQL:

```
active = true
```

Orden:

```
start_date ASC
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "id_kulturklik": "EVT-2025-00123",
      "municipality_id": 1,
      "type": "Concierto",
      "subtipo": null,
      "start_date": "2025-07-10T20:00:00+02:00",
      "end_date": "2025-07-12T23:59:00+02:00",
      "language": "EU",
      "is_free": false,
      "is_sponsored": false,
      "online": false,
      "active": true,
      "..."
    }
  ],
  "meta": { "total": 142, "limit": 20, "offset": 0 }
}
```

Gastronomía

Tabla origen: market_data.gastronomy.

Recoge restaurantes, asadores, sidrerías, bodegas y otros establecimientos gastronómicos del País Vasco, enriquecidos con datos de Google Places y distinciones Michelin y Repsol.

Campos devueltos

Todos los campos de market_data.gastronomy: id, google_place_id, nombre, descripcion, municipality_id, lat, lng, type, tipo_comida, entorno, email, web, web_euskadi, categoria, calidad, url_imagen, valoracion, num_resenas, nivel_precio, national_phone_number, michelin, repsol, is_sponsored, active, created_at.

La respuesta incluye siempre un objeto meta con total, limit y offset para paginación.

Listas disponibles

Mejor valorados

Endpoint:

```
GET /api/gastronomia/mejor-valorados
```

Establecimientos ordenados por valoracion DESC. Solo incluye registros con num_resenas >= 10 para garantizar fiabilidad estadística. El umbral puede ajustarse según volumen de datos.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND num_resenas >= 10
```

Orden:

```
valoracion DESC, num_resenas DESC
```

Michelin / Repsol

Endpoint:

```
GET /api/gastronomia/michelin-repsol
```

Establecimientos con distinción Michelin o Sol Repsol. Lista de prestigio editorial.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND (michelin = true OR repsol = true)
```

Orden:

```
michelin DESC, valoracion DESC
```

Entorno especial

Endpoint:

```
GET /api/gastronomia/entorno-especial
```

Establecimientos con valor en el campo entorno (Costa Vasca, Montaña, etc.). Recomendación aspiracional y visual.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND entorno IS NOT NULL  
AND entorno <> ''
```

Orden:

```
valoracion DESC NULLS LAST
```

Cerca de ti

Endpoint:

```
GET /api/gastronomia/cerca-de-ti
```

Establecimientos cuyo municipality_id coincide con el del usuario autenticado. Requiere token JWT válido.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND municipality_id = <municipality_id del JWT>
```

Orden:

```
valoracion DESC NULLS LAST
```

Ver todo

Endpoint:

```
GET /api/gastronomia
```

Lista general de todos los establecimientos activos. Soporta filtros opcionales.

Filtro SQL:

```
active = true
```

Orden:

valoracion DESC NULLS LAST

Ejemplo de respuesta

```
{
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "google_place_id": "ChIJXXXXXXXX",
      "nombre": "Asador Etxebarri",
      "municipality_id": 7,
      "tipo_comida": "Asador",
      "entorno": "Montaña",
      "valoracion": 4.9,
      "num_resenas": 1240,
      "michelin": true,
      "repsol": false,
      "is_sponsored": false,
      "active": true,
      "..."
    }
  ],
  "meta": { "total": 87, "limit": 20, "offset": 0 }
}
```


Cultura

Tabla origen: market_data.culture.

Recoge museos, teatros, patrimonio cultural y otros espacios de interés cultural de Euskadi, con datos procedentes de Open Data, Kulturklik y Google Places.

Campos devueltos

Todos los campos de market_data.culture: id, google_place_id, kulturklik_id, fuente, nombre, tipo_lugar, tipo_cultura, descripcion, precio, horario (JSONB), telefono, email, web, web_amigable, imagen_url, municipality_id, direccion, codigo_postal, visita_guiada, capacidad, tienda, lat, lng, valoracion, numero_valoraciones, is_sponsored, active, created_at.

La respuesta incluye siempre un objeto meta con total, limit y offset para paginación.

Listas disponibles

Museos

Endpoint:

```
GET /api/cultura/museos
```

Lugares con tipo_lugar = 'museo'. Ordenados por valoracion DESC.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND tipo_lugar = 'museo'
```

Orden:

```
valoracion DESC NULLS LAST
```

Patrimonio Cultural

Endpoint:

```
GET /api/cultura/patrimonio
```

Lugares con tipo_lugar = 'patrimonio cultural'. Ordenados por valoracion DESC.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND tipo_lugar = 'patrimonio cultural'
```

Orden:

```
valoracion DESC NULLS LAST
```

Visita guiada

Endpoint:

```
GET /api/cultura/visita-guiada
```

Lugares con visita_guiada = true. Criterio diferenciador respecto a directorios genéricos.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND visita_guiada = true
```

Orden:

```
valoracion DESC NULLS LAST
```

Cerca de ti

Endpoint:

```
GET /api/cultura/cerca-de-ti
```

Lugares cuyo municipality_id coincide con el del usuario autenticado. Requiere token JWT válido.

Filtro SQL:

```
active = true  
AND municipality_id = <municipality_id del JWT>
```

Orden:

```
valoracion DESC NULLS LAST
```

Ver todo

Endpoint:

```
GET /api/cultura
```

Lista general de todos los lugares culturales activos. Soporta filtros opcionales.

Filtro SQL:

```
active = true
```

Orden:

```
valoracion DESC NULLS LAST
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "data": [
    {
      "id": 12,
      "nombre": "Museo Guggenheim Bilbao",
      "tipo_lugar": "museo",
      "municipality_id": 1,
      "visita_guiada": true,
      "valoracion": 4.8,
      "numero_valoraciones": 52000,
      "lat": 43.2688,
      "lng": -2.9341,
      "is_sponsored": false,
      "active": true,
      "...": ""
    }
  ],
  "meta": { "total": 34, "limit": 20, "offset": 0 }
}
```

Notas técnicas para Data Science

Valores de tipo_lugar en Cultura

Las listas Museos y Patrimonio Cultural dependen de los valores exactos almacenados en tipo_lugar. Antes de activar estos endpoints en producción se recomienda verificar los valores presentes con:

```
SELECT DISTINCT tipo_lugar FROM market_data.culture ORDER BY tipo_lugar;
```

y confirmar que 'museo' y 'patrimonio cultural' coinciden exactamente con los datos cargados.

Umbral de reseñas en Gastronomía

El endpoint Mejor valorados aplica num_resenas ≥ 10 por defecto. Este valor es orientativo y debe revisarse según el volumen real de datos disponible en producción.

Campo precio en Cultura

El campo precio en market_data.culture es VARCHAR de texto libre. No existe campo is_free booleano como en events. Para análisis de gratuidad se recomienda normalizar este campo a booleano en una próxima versión del esquema.

Campo is_sponsored

Las tres tablas incluyen is_sponsored BOOLEAN. Este campo está disponible para que Data pueda excluir o segmentar el contenido patrocinado en sus análisis de comportamiento de usuario.

Endpoints autenticados

Los endpoints 'Cerca de ti' extraen municipality_id del payload del JWT. Si el token no está presente o ha expirado, el endpoint devuelve 401 Unauthorized. El municipio del usuario no se pasa como parámetro explícito en la URL.