	M1202 - Evaluation - Documents et calculatri	ice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	0 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nom et prénom :
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si	vous ne savez pas, ne répondez pas !
	Tableaux inde	exés
php \$t</td <td>$\frac{\text{tab_notes.php}}{\text{abNotes} = \text{array}(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>}$</td> <td></td>	$\frac{\text{tab_notes.php}}{\text{abNotes} = \text{array}(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>}$	
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo θ	otes[2]; » ?
	12 10 4	.5 14
Question 2	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10.5 10 1	9.5
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau	\$tab ?
	echo \$tab[0]; echo \$tab[0-1]; e	echo \$tab[-1]; echo \$tab[1];
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabN	otes[5]; » ?
	4.5 14 9	.5 10
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau	\$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	<pre>echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre>
	Boucles for et v	while
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés	par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
		r (\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=1; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 7	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	10 13 1013 101316	5 101112131415

Question 8	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme	e boucle1.php ci-dessus ?
		(\$i=10; \$i>16; \$i) {echo \$i;} Si=10; \$i<16; \$i+=3) {echo \$i;}
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par	un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		(\$i=10; \$i>1; \$i) {echo \$i.' ';} \$i=10; \$i>=0; \$i) {echo \$i.' ';}
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par	un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		Si=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} · (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.'';}
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés p	par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';} \$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';}
	Fonctions	
	fonction.php	
	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	12 14 10	24
Question 13	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	032	1
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) $*$ calculer(4,3,2)); » ?
	☐ 164 ☐ 98 ☐ 234	<u> </u>
Question 15	estion 15 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); »?	
	33 31 27	<u> </u>
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(1,2,3)$	(2,3,4)); » ?
	☐ 15 ☐ 25 ☐ 50	20
	Cossione DIID	
	Sessions PHP	
Question 17	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable	de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 18	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable	de session prenom ?
	\$_\$SESSION['J\'er\'ome']=\\$prenom; \$\prenom=\\$_\$SESSION['J\'er\'ome'];	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';

	+1/3/58+
Question 19	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); sessions_start(); session_start(); start_session();
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a p Jérôme Landré
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	valeurs propriétés attributs clés
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m3203 m4201
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];
Question 24	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
[
Question 25	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés attributs clés
Question 26	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1 s2 s3 s4 s1 s1s2s3s4
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
-15000	
<body> < Prénom :</body>	'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> cform action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> </html>

<input type="submit" value="Envoyer" /> </form> </body> </html> Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? Question 27 echo \$_POST['age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; Question 28 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? action value type name Question 29 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .php .css

if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes'))

if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))

Question 30 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **SESSION FILE POST GET** Question 31 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite1.php traite1.php Traite_1.php traite_1.php Quelle est l'équivalence de la balise
 ? Question 32 b/r> </br>

| <b
br></br> Quelques questions de cours... Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? Question 34 echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Question 35 Bienvenue! Bienvenue. Bienvenue! bienvenue! Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Question 36 Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans Vous avez44 ans Question 37 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ?> » : SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Question 38 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .php .html .js **Tests conditionnels** _ test1.php _ \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?> Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? Question 39 if ((\$age >= 18)&&(\$ville == 'Troyes')) if ((\$ville! = 'Troyes')&&(\$age >= 18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes'))

Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?

if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))

if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18))

Question 40

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice I	NTERDITS - Durée : 1h15
	 Veuillez coder votre numéro d'étudiant i-contre et écrire votre nom dans la case i-dessous.
	Nom et prénom :
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Réflé vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous	
Analyse d'un formulaire et de	son traitement
form1 html <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> <</head></html>	/head>
Question 1 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de trait	tement ?
echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_	_Post['age_p'];
Question 2 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bou	uton "submit" ?
Traite1.php Traite_1.php traite	:1.php
Question 3 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement	?
css php js	.html
Question 4 Quelle est l'équivalence de la balise ?	
	/r>
Question 5 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la pa	age de traitement ?
FILE GET SESSION	I POST
Question 6 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de foi	rmulaire ?
value action name	e type
Boucles for et whi	le
boucle1.php	
php <math i=10; while (\$i<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	

Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 sé	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>0$; $i-1$) {echo i' ; }	for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>1$; $$i$) {echo $$i.'$ ';}
Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 sé	parés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=0$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 sép	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i .";} for ($i=32$; $i>10$; $i=10$) {echo i .";}	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}
Question 10	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessu	s ?
	101316 101112131415	1013 10 13
Question 11	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du	programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;}	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i+=3$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;}
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';}
	Tableaux	indexés
nhn \$ta</th <th> tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un t	ableau stab !
	\ \dagger \cdot \dagger \dagge	
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	<pre>echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre>
Question 14		echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 14	echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 14 Question 15	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un	echo \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];	echo \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes	echo \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; 10.5 9.5
Question 15	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes in the company of the country of	echo \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; 10.5 9.5
Question 15	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes in the second stableau \$tabNot	echo \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; 10.5 9.5 \$tabNotes[2]; » ? 12 4.5
Question 15 Question 16	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes in the second in	echo \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; 10.5 9.5 \$tabNotes[2]; » ? 12 4.5
Question 15 Question 16	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes in the second in	cho \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? cho \$tab[0]; cho \$tab[-1]; 10.5 9.5 \$tabNotes[2]; » ? 12 4.5 \$tabNotes[5]; » ? 10 9.5
Question 15 Question 16	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes in the second in	echo \$tab[count(\$tab+1)]; tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; 10.5 9.5 \$tabNotes[2]; » ? 12 4.5 \$tabNotes[5]; » ? 10 9.5 \$PHP

Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ? Question 19 \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; **\$_**SESSION['prenom']='Jérôme'; Question 20 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ? echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; Tests conditionnels test1.php <?php age=19; ville=Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?> Question 21 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) if ((sage>18)&&(ville='Troyes'))if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) Question 22 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) **Fonctions** fonction.php. <?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { param=a*b; return ((param)+c);} ?> Question 23 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); »? 12 10 Question 24 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ? 15 50 20 25 Question 25 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); »? 21 33 31 Question 26 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ? 164 124 98 234 Question 27 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 3 Quelques questions de cours... Question 28 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';

Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? Question 29 .html .js .php .css Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Question 30 Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Question 31 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Question 32 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Bienvenue! bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » : Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Tableaux associatifs _ tab_asso.php <?php prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,'m'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Question 34 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : valeurs propriétés attributs clés Question 35 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 Array Question 36 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : attributs valeurs clés propriétés Question 37 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? echo \$prof['a']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? Question 38 Landré Jérôme Question 39 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? le array() dans le array() le séparateur => le array() la valeur de 'm'

Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?

m3203

m2202

m1202

m4201

Question 40

	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
Tableaux indexé	ės
tab_notes.php php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?	
Question 1 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes	5[2]; » ?
4.5 10 14	12
Question 2 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes	s[5]; » ?
149.54.5	<u> </u>
Question 3 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
10.5 11 10	9.5
Question 4 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tal	b ?
echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$ta	ab?
echo \$tab[1]; echo \$tab[-1]; echo	\$tab[0-1]; echo \$tab[0];
Tableaux associat	rifs
tab_asso.php php</td <td></td>	
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201'))); ?>
Question 6 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n'];	» ?
Jérôme a Land	dré p
Question 7 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']	

m1202 m2202

m3203

m4201

Question 8 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 9 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
propriétés attributs clés valeurs
Question 10 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
valeurs clés propriétés attributs
Question 11 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
Question 12 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1s2s3s4 Array s1 s1 s2 s3 s4
Tests conditionnels
test1.php
<?php \$age=19; \$ville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if $?>$
Question 13 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Question 14 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Quelques questions de cours
Question 15 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 16 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue!
Question 18 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";
Question 19 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
cssphphtmljs

Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Question 20 Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans Boucles for et while boucle1.php <?php i=10; while (i<16) { echo i; i+3; } ?> Question 21 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for (\$i=32; \$i>10; \$i-=2) {echo \$i.';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.';} ____ for (\$i=32; \$i>10; \$i - -) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>8; \$i-=2) {echo \$i.' ';} On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? Question 22 for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.';} for (\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) {echo \$i.';} for $(=51; i<=71; i++) \{echo i', i'\}$ for $(=51; i<71; ==i+2) \{echo i', ';\}$ Question 23 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? 101316 101112131415 1013 10 13 Question 24 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for $(i=1; i<10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(=0; i<=10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(=0; i<10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(=1; i<=10; i++) \{echo i', i'\}$ Question 25 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for (\$i=10; \$i>=0; \$i - -) {echo \$i.' ';}
for (\$i=10; \$i>1; \$i - -) {echo \$i.' ';} for (i=10; i>=0; i++) {echo i' ';} for (i=10; i>1; i-=1) {echo i' ';} Question 26 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus? for $(=10; i<16; i++) \{echo i;\}$ for $(i=10; i<16; i+3) \{echo i;\}$ for (=10; =16; =16; =16) {echo \$i;} for $(=10; =16; = -) \{echo \};$ Analyse d'un formulaire et de son traitement form1 <!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8" /></head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />
 Age : <input type="text" name="Age_p" />
 <input type="submit" value="Envoyer"</pre> </form></body></html>Question 27 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .php Question 28 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **SESSION GET POST FILE** Question 29 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire? type action value name

Question 30 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['age_p']; Question 31 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? traite1.php Traite1.php traite_1.php Traite_1.php Question 32 Quelle est l'équivalence de la balise
 ?
/
 <b/r></br>
 Sessions PHP Question 33 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ? echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; Question 34 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ? sessions_start(); start_session(); start_sessions(); session_start(); Question 35 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ? \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; **Fonctions** fonction.php. <?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { param=a*b; return ((param)+c);} ?> Question 36 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? Question 37 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); »? 124 164 98 234 Question 38 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ? 33 21 27 Question 39 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); »? 14 | | 10 12 24 Question 40 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ? 15

	M1202 - Evaluation - Documents et calcula	trice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	
	Tableaux inc	lexés
	tab_notes.php :abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
	,	N [e]
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tal	5Notes[5]; » ? 14
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un table	au \$tab ?
	echo \$tab[1]; echo \$tab[0-1];	echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un table	au \$tab ?
	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];</pre>	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)];
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tal	oNotes[2]; » ?
	12 10	4.5 14
Question 5	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	11 10.5	9.5 10
	Tableaux asso	ciatifs
 php</th <th> tab_asso.php</th> <th></th>	tab_asso.php	
prof = a	array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m	4201')); ?>
Question 6	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	clés valeurs att	ributs propriétés
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$pro	of['m']['s3']; » ?
	m1202 m3203	m4201

Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? Question 8 Jérôme Landré Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? Question 9 echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; Question 10 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés attributs clés valeurs Question 11 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? le séparateur => le array() dans le array() le array() la valeur de 'm' Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1 s2 s3 s4 Array s1s2s3s4 Analyse d'un formulaire et de son traitement <!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8" /></head> Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />
 Age : <input type="text" name="Age_p" />
 <input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Quelle est l'équivalence de la balise
 ? Question 13 b/r>

dr>/
 </br>

></br> Question 14 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .css .html Question 15 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? name type value action Question 16 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? traite1.php Traite 1.php Traite1.php traite 1.php Question 17 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? | GET POST FILE **SESSION** Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? Question 18 echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; Sessions PHP Question 19 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ? start_sessions(); start_session(); sessions_start(); session_start();

Question 20 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	\$\int \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$
Question 21 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	e la variable de session prenom ?
echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];
Tests con	ditionnels
<pre>cest1.php </pre> <pre></pre>	ables et on veut tester avec if
Question 22 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Question 23 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
Quelques ques	tions de cours
Question 24 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";
Question 25 Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 26 Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>cho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	cho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 27 Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>cho 'Bienvenue !'; ?> » :</th>	cho 'Bienvenue !'; ?> » :
Bienvenue! bienvenue!	Bienvenue!
Question 28 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contena	nt du PHP ?
.css .php	.html .js
Question 29 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$</th <th>age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44ans Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans
Fond	ctions
fonction.php	
<pre>function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?></pre>	

Question 30	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 14 24 10
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	21 33 31
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	234 124 98 164
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	15 50 20 25
	Danalas famat mhila
	Boucles for et while boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 101112131415 1013 10 13
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 38	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($\$i=51$; $\$i<71$; $\$i=\$i+2$) {echo $\$i.'$ ';} for ($\$i=51$; $\$i<=73$; $\$i+=2$) {echo $\$i.'$ ';} for ($\$i=51$; $\$i<=71$; $\$i++$) {echo $\$i.'$ ';}

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	culatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le premps Toute mauvaise réponse entraîne des points négations	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Boucles fo	r et while
<pre></pre> <pre>\$i=10; while (\$i</pre>	boucle1.php <16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 1	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessu	is ?
	10 13 1013	101112131415 101316
Question 2	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10	séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($$i=1; $i<10; $i++$) {echo \$i.' ';} for ($$i=1; $i<=10; $i++$) {echo \$i.' ';}	for ($$i=0$; $$i<10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=0$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 7	L séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=51$; $i<71$; $i=1+2$) {echo i' ';} for ($i=51$; $i<72$; $i+2$) {echo i' ';}	for (\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<=71; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 4	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du	programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;}	for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<=16$; $$i+=3$) {echo $$i$;}
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ;}	for ($i=10$; $i>=0$; i) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>=0$; $i++$) {echo i' ';}
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 s	éparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i.$ ";} for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.$ ";}	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;}
	Quelques quest	ions de cours
Question 7	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ech</th <th>o 'Salut''.Jérôme''.Landré'; ?> » :</th>	o 'Salut''.Jérôme''.Landré'; ?> » :
	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré



Question 8 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
css php html js
Question 9 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 10 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !';
Question 11 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 12 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. bienvenue!
Tableaux indexés
tabnotes.php php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?
Question 13 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 14 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 15 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
9.5 10 4.5 14
Question 16 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
9.5 10 11 10.5
Question 17 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
10 4.5 12 14
Tests conditionnels
test1.php
$<\!?php$ $plane='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if plane='Troyes'$
Question 18 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
if ((\$age>10)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$age>18))




Question 19	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))		
	Fonctions		
	fonction.php		
Question 20	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?		
	12 10 14 24		
Question 21	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?		
	234 98 124 164		
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?		
	31 33 27 21		
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
form1 html <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom: <input name="prenom_p" type="text"/> Age: <input name="Age_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/> </form> </body> </html>			
Question 25 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?			
	Traite_1.php Traite1.php traite1.php traite_1.php		
Question 26 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?			
	GET POST FILE SESSION		
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?		
echo \$_	Post['age_p'];		
Question 28	Question 28 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	value stype action name		




Question 29	Quelle est l'équivalence de la balise $\langle br / \rangle$?		
Question 30	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?		
	.html .js .css .php		
	Sessions PHP		
Question 31	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	sessions_start(); start_sessions(); session_start(); start_session();		
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
[\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_jerome=\$_SESSION['prenom'];		
Question 33	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;		
	Tableaux associatifs		
	tab_asso.php		
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
Question 54	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	clés propriétés valeurs attributs		
Question 35	5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
	echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];		
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?		
	Landré p a Jérôme		
Question 37	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		
	s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 Array s1		
Question 38	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?		
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		
	m2202 m4201 m3203 m1202		
Question 40	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :		
	clés attributs propriétés		

	M1202 - Evaluation - Documents et calcu	latrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le pap temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatif	ier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), s : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Sessions	PHP
Question 1	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la v	ariable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 2	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la	variable de session prenom ?
	<pre>\$\ \text{\$\sum_\$jerome=\$_SESSION['prenom'];}\$ \$\ \text{\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;}\$ \$\ \text{\$\text{\$\text{\$}}\$}\$ \$\ \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}\$}}\$ \$\ \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}\$}}\$ \$\ \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}\$}}\$ \$\\ \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}\$}}\$ \$\\ \$\text{\$\</pre>	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 3	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP	sur le serveur ?
	session_start(); start_session();	sessions_start(); start_sessions();
	Analyse d'un formulaire	et de son traitement
<body> Prénom : Age : <ir< td=""><td>form1 "YPE html> <html lang="fr"> <head><meta <form="" action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/> <input name="prenom_p" type="text"/> nput type="text" name="Age_p" /> ype="submit" value="Envoyer" /> </head></html></td></ir<></body>	form1 "YPE html> <html lang="fr"> <head><meta <form="" action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/> <input name="prenom_p" type="text"/> nput type="text" name="Age_p" /> ype="submit" value="Envoyer" /> </head></html>	rf-8" />
Question 4	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
	 br>/ br>	 br> thr>
Question 5	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de t	craitement ?
	.html .php	jscss
Question 6	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire for	n1 à la page de traitement ?
	FILE SESSION	POST GET
Question 7	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des cha	mps de formulaire ?
	name action	value type



Question 8	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite_1.php traite1.php Traite1.php
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	POST['Age_p'];
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » $?$
	50 25 20 15
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 14 12 24
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 124 234 164
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	21 31 27
Question 14	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
prof = ar	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 15	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1 s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4
Question 16	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
Question 17	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés attributs valeurs clés
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p a Jérôme Landré
Question 19	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs propriétés attributs clés

Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		
	☐ m2202 ☐ m4201 ☐ m1202 ☐ m3203		
Question 21	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
	echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; echo \$prof['a'];		
	Tableaux indexés		
php \$tal</th <th> tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>		
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?		
	14 10 4.5 9.5		
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	14 4.5 12 10		
Question 25	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	11 9.5 10.5 10		
Question 26	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		
	Boucles for et while		
	boucle1.php		
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 29	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		



Question 31	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	10 13 101316 1013 101112131415	
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	Quelques questions de cours	
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :	
Sal	ut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré	
Question 34	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :	
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!	
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :	
Sal	lut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré	
Question 36 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?		
	.html .php .css .js	
Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.	
Question 38	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
ec	ho 'C'est bien !';	
	Tests conditionnels	
	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	


M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	INTERDITS - Durée : 1h15
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	Nom et prénom :
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Réf vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si voi	
Tests conditionne	els
test1.php php</th <th></th>	
sage=19; $ville='Troyes'$; // On donne ces deux valeurs aux variables et on v	eut tester avec if
Question 1 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	Sage>18)&&(\$ville!='Troyes')) \$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Question 2 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Tableaux associat	tifs
tab_asso.php php</td <th></th>	
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 3 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4	Array s1
Question 4 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
☐ le séparateur => ☐ la valeur de 'm' ☐ le arr	ray() dans le array()
Question 5 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
clés propriétés attrib	uts valeurs
Question 6 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
propriétés clés attrib	uts valeurs
Question 7 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n'];	; » ?
a p Jérôme	Landré

		+7/2/35+
Question 8 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
Question 0		
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];	echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	\$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m1202	m2202 m4201
	Tableaux	indexés
	tab_notes.php tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 10	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes	?
	☐ 10.5 ☐ 11	9.5 10
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	o \$tabNotes[2]; » ?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un s	tableau \$tab ?
	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)];</pre>	<pre>echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];</pre>
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un	tableau \$tab ?
	echo \$tab[-1]; echo \$tab[1];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0];
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	o \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 9.5	<u> </u>
	Quelques question	ons de cours
Question 15	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo</th <th></th>	
	bienvenue! Bienvenue.	Bienvenue! Bienvenue!
Question 16	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant	du PHP ?
	htmlcss	phpjs
Question 17	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle in	struction PHP faut-il utiliser ?
e	echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';	echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';
Question 18	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo	o 'Salut''Jérôme'' ''Landré'; ?> » :
S	Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
Question 19	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo</th <th>o 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	o 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
s	Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré	Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré

Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44ans Vous avez44 ans.

Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?

Question 20



	boucle1.php		
php<br \$i=10; while (\$i<1	.6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 22	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	10 13 101112131415 1013 101316		
Question 23	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
 	form1 PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>		
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?		
echo \$p	$OST['age_p'];$ \bigcirc echo $$_POST['Age_p'];$ \bigcirc echo $$_POST['age_p'];$ \bigcirc echo $$_Post['age_p'];$		
Question 28	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?		
Question 29	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	traite1.php traite_1.php Traite_1.php Traite1.php		
Question 30	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	POST GET FILE SESSION		

Question 31 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? value name type action Question 32 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .php .js .css **Fonctions** fonction.php . <?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { param = a*b; return ((param) + c);} ?> Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); »? Question 33 12 14 10 24 Question 34 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); »? 124 234 164 98 Question 35 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ? 50 25 Question 36 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 3 0 2 Question 37 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ? 21 31 33 **Sessions PHP** Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ? Question 38 start_session(); session_start(); sessions_start(); start_sessions(); Question 39 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ? \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ? Question 40 echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];

	M1202 - Evaluat	ion - Documents et	calculatrice	INTERDITS - Durée : 1h15	
				← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :	rrecteur)
		Fo	onctions		
\$param=\$a*\$ } ?>	uler(\$a, \$b, \$c) { \$b; return ((\$param)+\$	c); avec « echo (calculer(3,2	2.1) * calculer(4	1 3 2)); » 7	
Question 1 Q	uer amenage obtient-on				
Question 2 Co	ombien la fonction calcu	124 164 uler a-t-elle de paramètres 2 3	98 5 ?	234 1	
Question 3 Q	uel affichage obtient-on	avec « echo (calculer(4,3	3,2) + calculer(3,4,5)); » ?	
		31 21	33	<u> </u>	
Question 4 Q	uel affichage obtient-on	avec « echo (calculer(1,2	(2,3) + calculer(2,3,4)); » ?	
		<u>25</u> 20	50	<u> </u>	
Question 5 Q	uel affichage obtient-on	avec « echo calculer(2,3	,4); » ?		
		10 14	24	<u> </u>	
		Roucles	s for et wh	nile	
		boucle1.php	3 101 Ct W1		
php<br \$i=10; while (\$i<16)	{ echo \$i; \$i+=3; } ?				
Question 6 O	n veut écrire, en PHP, l	es nombres entiers de 1 à	a 10 séparés par	un espace, quelle instruction PHP faut-il utilis	er ?
		10; \$i++) {echo \$i.' ';} 10; \$i++) {echo \$i.' ';}		\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} \$i=0; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';}	

Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';}		
Question 8	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	1013 101112131415 10 13 101316		
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 11	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	Sessions PHP		
Question 12	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\		
Question 13			
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];		
Question 14	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	start_sessions(); session_start(); sessions_start(); start_session();		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
form1			
Question 15	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	traite_1.php traite1.php Traite_1.php Traite1.php		
Question 16	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	type action value name		
Question 17	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?		

Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? Question 18 **SESSION GET POST FILE** Question 19 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? echo \$_POST['Age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_Post['age_p']; Question 20 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .php Tableaux associatifs _ tab_asso.php <?php prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,'m'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? Question 21 le séparateur => la valeur de 'm' le array() dans le array() le array() Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? Question 22 echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; Question 23 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? Jérôme Landré Question 24 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 Array Question 25 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : attributs propriétés clés valeurs Question 26 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m3203 m2202 m4201 m1202 Question 27 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés clés valeurs attributs Tests conditionnels test1.php <?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?> Question 28 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((sville!='Troyes')&&(sage>=18))if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes'))

Question 29 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) Tableaux indexés tab notes.php. <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? Question 30 9.5 10 Question 31 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 10 Question 32 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[0-1]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; Question 33 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 10.5 11 9.5 Question 34 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab? echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelques questions de cours... Question 35 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Bienvenue! Bienvenue. bienvenue! Bienvenue! Question 36 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> »? Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Question 38 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .css .html Question 39 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ?> » : SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Question 40 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";

	M1202 - Evaluation - Documents et calculati	rice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier! temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs: s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Boucles for et	while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php	
Question 1	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés	par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i."$;}	or $(=32; =32; =2)$ {echo \$i.' ';} for $=32; =32; =2)$ {echo \$i.' ';}
Question 2	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du progra	amme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($\$i=10$; $\$i>16$; $\$i$) {echo $\$i$;} for ($\$i=10$; $\$i<=16$; $\$i+=3$) {echo $\$i$;}	for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;}
Question 3	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	10 13 1013 10131	.6 101112131415
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 sépar	és par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for ($i=51$; $i<=73$; $i+=2$) {echo i' ';} for ($i=51$; $i<=71$; $i++$) {echo i' ';}
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de $1\ {\rm \grave{a}}\ 10$ séparés	par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
		for ($i=0$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés	par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>1$; $$i-=1$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>0$; i) {echo i' ;}
	Fonctions	S
	fonction.php	
function o	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	

Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	☐ 164 ☐ 234 ☐ 98 ☐ 124
Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 12 14 24
Question 9	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	27 31 21 33
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 25 15 50
	Tableaux associatifs
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 13	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m3203 m4201
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p a Landré Jérôme
Question 15	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 16	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 s1
Question 17	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés valeurs clés attributs
Question 18	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array() dans le array()
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1

 $<!DOCTYPE\ html> <html\ lang="fr"> <head><meta\ charset="utf-8"\ /></head>$

П						Г

Prénom : < Age : <inp <input th="" typ<=""/><th><pre>crorm action= traite_1.pnp method= POST > <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> ne="submit" value="Envoyer" /> </pre></th></inp 	<pre>crorm action= traite_1.pnp method= POST > <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> ne="submit" value="Envoyer" /> </pre>
Question 19	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name action value type
Question 20	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .php .css .js
Question 21	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE GET POST
Question 22	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 23	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	$_pOST['age_p']; \qquad echo \$_Post['age_p']; \qquad echo \$_POST['Age_p']; \qquad echo \$_POST['age_p'];$
Question 24	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite_1.php Traite_1.php Traite1.php
	Quelques questions de cours
Question 25	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jshtmlphp
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 27	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	alutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	alut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 30	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C\'est bien !';
	Tests conditionnels
	test1.php

<?php

³⁼¹⁹; ville=Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if

?> Question 31 Quelle condition if va donner la valeur faux (false)? if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) Question 32 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) Tableaux indexés tab_notes.php. <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? Question 33 12 10 4.5 14 Question 34 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 4.5 9.5 10 14 Question 35 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Question 36 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 11 10.5 9.5 10 Question 37 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; Sessions PHP Question 38 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ? echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$ SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ? Question 39 **\$_**SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$ SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; Question 40 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?

session_start();

start session();

sessions_start();

start_sessions();

M1202 - Evaluation - Documents et calculat	rice INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : s	= **
Analyse d'un formulaire et	de son traitement
form1	
html <html lang="fr"> <head> <meta <="" charset="utf-8" th=""/><th>//></th></head></html>	//>
Question 1 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1	à la page de traitement ?
SESSION POST	GET FILE
Question 2 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de trait	ement ?
phpjs	css .html
Question 3 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs	de formulaire ?
type action	value name
Question 4 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page d	le traitement ?
	cho \$_pOST['age_p'];
Question 5 Quelle est l'équivalence de la balise 	
·	or>/
	- ,
Question 6 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur	
traite_1.php Traite1.php	traite1.php Traite_1.php
Tests conditio	nnels
test1.php	
<pre><?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et 2</pre></pre>	on veut tester avec if

Question 7 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))
Question 8 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Fonction	ıs
<pre>c?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?></pre>	
$ \textbf{Question 9} \qquad \text{Quel affichage obtient-on avec } @ echo (calculer(1,2,3) + calculer(1,2,3) + c$	culer(2,3,4)); » ?
25 20	50 15
Question 10 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * ca	lculer(4,3,2)); » ?
234 124	164 98
Question 11 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
☐ 10 ☐ 14 ☐	12 24
Question 12 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	0 3
Question 13 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + ca	alculer(3,4,5)); » ?
	33
Quelques question	s de cours
Question 14 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=4</th <th>4;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	4;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44ans Vous avez44 ans	Vous avez 44 ans.
Question 15 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'S</td <td>alut''.Jérôme''.Landré'; ?> » :</td>	alut''.Jérôme''.Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 16 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du	PHP ?
.css .html] .phpjs
Question 17 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instru	ction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !';	echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 18 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'B</td <td>ienvenue!'; ?> » :</td>	ienvenue!'; ?> » :
Bienvenue. bienvenue!	Bienvenue! Bienvenue!

Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » : Question 19 Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Boucles for et while boucle1.php <?php i=10; while (i<16) { echo i; i+=3; } ?> Question 20 On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(=51; i<71; ==i+2) \{echo i', ';\}$ for (i=51; i<=73; i+=2) {echo i' ';} for (i=51; i<72; i+=2) {echo i';} Question 21 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? 1013 101112131415 10 13 101316 Question 22 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus? for (i=10; i<16; i+=3) {echo i;} for (i=10; i>16; i--) {echo i;} for (i=10; i<16; i++) {echo i;} for $($i=10; $i<=16; $i+=3) \{echo $i; \}$ Question 23 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser? for (i=10; i>0; i--) {echo i.';} for (i=10; i>0; i++) {echo i.';} for (i=10; i>1; i--) {echo i' ;} for (i=10; i>1; i-1) {echo i';} Question 24 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for $(s_{i=1}; s_{i<10}; s_{i++}) \{echo s_{i.'}; \}$ for $(s_{i=0}; s_{i<10}; s_{i++}) \{echo s_{i.'}; \}$ for $(i=0; i<=10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(\$i=1; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ Question 25 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser? for (i=32; i>10; i-2) {echo i';} for (i=32; i>8; i-=2) {echo i';} for (i=32; i>10; i--) {echo i'';} for $(\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) \{echo \$i."; \}$ Tableaux indexés tab_notes.php <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Question 26 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; Question 27 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0]; Question 28 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 12 14 4.5 10 Question 29 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 10.5 11 10 9.5

le array() dans le array()

___ s1

s1 s2 s3 s4

le array()

)	+10/4/21+		
Question 30	Question 30 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?		
	14 9.5 4.5		
	Sessions PHP		
Question 31	uestion 31 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
	\$_\$SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_\$prenom=\$_\$SESSION['Jérôme']; \$_\$jerome=\$_\$SESSION['prenom']='Jérôme';		
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];		
Question 33	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	start_session(); session_start(); sessions_start(); start_sessions();		
	Tableaux associatifs		
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	valeurs attributs clés propriétés		
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?		
	a p Landré Jérôme		
Question 36	estion 36 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
	echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m'];		
Question 37	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :		
	valeurs propriétés clés attributs		
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		
	m2202 m4201 m3203 m1202		

A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?

Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?

s1s2s3s4

le séparateur =>

Array


Question 39

Question 40

la valeur de 'm'



M1202 - Evaluation - Documents et calculat	rice INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier yous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs :	
Tableaux ind	lexés
tab_notes.php	
php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?	
Question 1 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $table$	Notes[2]; » ?
1410	12 4.5
Question 2 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	11 10.5
Question 3 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tablea	u \$tab ?
<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];</pre>	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)];
Question 4 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tab	
9.5 14	10 4.5
Question 5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tables	au \$tab ?
echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1];	echo \$tab[1]; echo \$tab[0];
Sessions P	HP
Question 6 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la varia	ble de session prenom ?
echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 7 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur	le serveur ?
start_sessions(); start_session();	session_start(); sessions_start();
Question 8 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la vari	able de session prenom ?
\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	<pre>\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\</pre>



Analyse d'un formulaire et de son traitement

 	form1 /PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></html>
Question 9	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type name value
Question 10	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION FILE GET
Question 11	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite_1.php Traite1.php traite1.php
Question 12	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcsshtmljs
Question 13	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];
Question 14	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	Fonctions
	fonction.php
Question 15	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3 2 1 0
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	21 31 27
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 164 98 234
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 25 15
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	14 24 12 10

	Tableaux associatifs		
	tab_asso.php		
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
Question 20	Question 20 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
Question 21	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?		
[la valeur de 'm'		
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?		
	p Jérôme a Landré		
Question 23	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :		
	clés attributs propriétés		
Question 24	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	propriétés clés attributs valeurs		
Question 25	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		
	s1s2s3s4		
Question 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		
	m4201 m2202 m1202 m3203		
	Boucles for et while		
	boucle1.php		
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";}		
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 29	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		

Question 31	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-c	dessus ?
	10 13 101316	101112131415 1013
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo \$i.' ';}	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}
	Quelques que	stions de cours
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Sal	lutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 34	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers conter	nant du PHP ?
	jsphp	.html .css
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Sal	lut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez44 ans. Vous avez44 ans	Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans
Question 37	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, que	le instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	ho 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';	echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !";
Question 38	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</th>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue. Bienvenue!	Bienvenue! bienvenue!
Tests conditionnels		
-2b	test1.php	
php <math =19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?>		
Question 39 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?
	if $((\text{sage} <= 18) (\text{sville}!='\text{Troyes'}))$ if $((\text{sage} >= 18)\&\&(\text{sville} == '\text{Troyes'}))$	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))

[[[[M1202 - Evaluation - Documents et calculatr 0	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :	
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : s		
	Tableaux assoc	ciatifs	
	tab_asso.php array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, rray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4	201')); ?>	
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof	['m']['s3']; » ? m2202	
D			
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau		
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];		
Question 3 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?			
	p Jérôme	a Landré	
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :		
	attributs valeurs	clés propriétés	
Question 5	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	propriétés clés a	ttributs valeurs	
Question 6	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		
	s1 s2 s3 s4 Array	s1 s1s2s3s4	
Question 7	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?		
	le array() dans le array() le array()	la valeur de 'm'	
	Boucles for et	while	
	boucle1.php		
\$i=10;	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		


Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 9	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 1013 101112131415 101316	
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 11	uestion 11 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 13	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
form1		
Prénom : Age : <inp <input th="" typ<=""/><th><pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /></pre></th></inp 	<pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /></pre>	
Prénom : Age : <inp <input th="" typ<=""/><th><pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /></pre></th></inp 	<pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /></pre>	
Prénom : Age : <input <="" form="" typ=""/>	<input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" />	
Prénom : Age : <input <="" form="" typ=""/>	<pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?</pre>	
Prénom : Age : <input <="" form="" type=""/> Question 14	<pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? </pre>	
Prénom : Age : <input <="" form="" type=""/> Question 14	<pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? </pre>	
Prénom : Age : <input <="" form="" typ=""/> Question 14 Question 15	<pre>cinput type="text" name="prenom_p" /> put type="text" name="Age_p" /> put type="text" name="Age_p" /> put type="Envoyer" /> Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? </pre>	
Prénom : Age : <input <="" form="" typ=""/> Question 14 Question 15	<pre><input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /></pre>	
Prénom : Age : <input <="" form="" type=""/> Question 14 Question 15 Question 16	<pre>cinput type="text" name="prenom_p" /> cbr /> put type="text" name="Age_p" /> cbr /> pe="submit" value="Envoyer" /></pre>	
Prénom : Age : <input <="" form="" type=""/> Question 14 Question 15 Question 16	<pre>cinput type="text" name="prenom_p" /> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /></pre>	
Prénom: Age: <input <="" <input="" form="" type=""/> Question 14 Question 15 Question 16 Question 17	<pre>cinput type="text" name="prenom_p" /> cbr /> put type="text" name="Age_p" /> cbr /> put type="submit" value="Envoyer" /></pre>	
Prénom: Age: <input <="" <input="" form="" type=""/> Question 14 Question 15 Question 16 Question 17	<pre>cinput type="text" name="prenom_p" /> put type="text" name="Age_p" /> put type="text" name="Envoyer" /></pre>	

Quelques questions de cours		
Question 20 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !";		
Question 21 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?		
Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.		
Question 22 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :		
Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!		
Question 23 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :		
Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré		
Question 24 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?		
phphtmlcssjs		
Question 25 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :		
SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré		
Tests conditionnels		
<pre></pre>		
Question 26 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
Question 27 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
Tableaux indexés		
tabnotes.php php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?		
Question 28 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];		
Question 29 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		

Question 30	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
Question 30	14 10 4.5 12
O	
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 32	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10.5 9.5 10
	Sessions PHP
Question 33	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
[\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 34	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_session(); session_start(); sessions_start(); start_sessions();
Question 35	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];
	Fonctions
	fonction.php
function ca	lculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 15 50 20
Question 37	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 12 10 24
Question 38	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 39	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	33 31 21 27
Question 40	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?

	M1202 - Evaluation - Documents et cardinal de la cardinal del cardinal del cardinal de la cardin	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tests con	nditionnels
	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	<pre>\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux var</pre>	iables et on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
[if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
	Tableaux	associatifs
	tab_asso.php	
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's	4'=>'m4201')); ?>
Question 3	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont	des :
	propriétés clés	attributs valeurs
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	propriétés clés	valeurs attributs
Question 5	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m']	?
	s1 s2 s3 s4 s1	Array s1s2s3s4
Question 6	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	cho \$prof['n']; » ?
	Landré p	a Jérôme
Question 7	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du	tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['m'];	echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];

Question 8	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m1202 m4201 m2202
Question 9	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le séparateur => le array() le array() dans le array() la valeur de 'm'
-	Fonctions
	fonction.php
function	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 12 14 24
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	15 25 50 20
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 98 164
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 33 27 21
Question 14	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	231
	Boucles for et while
php</th <th> boucle1.php</th>	boucle1.php
\$i=10;	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?



Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 19	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101316 10 13 101112131415 1013		
Question 20	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	Quelques questions de cours		
Question 21	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?		
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.		
Question 22	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :		
Sa	lut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré		
Question 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :		
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!		
Question 24	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?		
	css .js .html .php		
Question 25	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
ec	cho 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";		
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :		
Sa	lut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré		
	Sessions PHP		
Question 27	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	sessions_start(); start_sessions(); session_start(); start_session();		
Question 28	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;		
Question 29	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
[\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];		
Tableaux indexés			
	tab notes.php		

\$\text{tab_notes.pnp} _

\$\text{tab_notes.pnp} _

<pre

| Ougstion 20 | Qualla instruction DUD officha la dernier élément d'un tableau Étab 2 | | |
|---|--|--|--|
| Question 30 | Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? | | |
| | echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; | | |
| Question 31 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? | | |
| | 4.5 14 10 9.5 | | |
| Question 32 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? | | |
| | 14 4.5 10 12 | | |
| Question 33 | Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? | | |
| | | | |
| Question 34 | Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? | | |
| | 10.5 10 11 9.5 | | |
| | Analyse d'un formulaire et de son traitement | | |
| | form1 | | |
|

Prénom :
Age : <inp
</inp
 <input th="" typ<=""/> <th>PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/>
 put type="text" name="Age_p" />
 e="submit" value="Envoyer" /> </html></th> | PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/>
 put type="text" name="Age_p" />
 e="submit" value="Envoyer" /> </html> | | |
| Question 35 | Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? | | |
| | name action type value | | |
| Question 36 | Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$? | | |
| | | | |
| Question 37 | Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? | | |
| | GET FILE SESSION POST | | |
| Question 38 | Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? | | |
| | Traite1.php traite1.php Traite_1.php traite_1.php | | |
| Question 39 | Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? | | |
| echo \$_F | $POST['Age_p'];$ $echo $_POST['age_p'];$ $echo $_pOST['age_p'];$ $echo $_post['age_p'];$ | | |
| Question 40 | Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? | | |
| | css is .html php | | |

| | M1202 - Evaluation - Documents et calculat 0 | Weuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom: |
|------------|--|---|
| | temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : | si vous ne savez pas, ne reponuez pas : |
| | Sessions Pl | HP |
| Question 1 | Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la varia | ble de session prenom ? |
| | echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom; | echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; |
| Question 2 | Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur | le serveur ? |
| | start_session(); sessions_start(); | session_start(); start_sessions(); |
| Question 3 | Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la varis \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; | \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; |
| | Fonction | S |
| | fonction.php
calculer(\$a, \$b, \$c) {
:\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); | |
| Question 4 | Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? | |
| | 2 3 | 0 1 |
| Question 5 | Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calc | uler(2,3,4)); » ? |
| | 15 25 | 20 50 |
| Question 6 | Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) $*$ calcu | ıler(4,3,2)); » ? |
| | 234 164 | 98 |
| Question 7 | Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calc | uler(3,4,5)); » ? |
| | □ 31 □ 21 □ | 27 33 |
| Question 8 | Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ? | |
| | 12 24 | 10 14 |

| | Boucles for et while | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| php<br \$i=10;
while (\$i< | boucle1.php | | |
| Question 9 | On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? | | |
| | | | |
| Question 10 | On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? | | |
| | | | |
| Question 11 | On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? | | |
| | | | |
| Question 12 | On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? | | |
| | | | |
| Question 13 | Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ? | | |
| | | | |
| Question 14 | Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? | | |
| | 101112131415 1013 1013 101316 | | |
| | Quelques questions de cours | | |
| Question 15 | Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » : | | |
| | Bienvenue! Bienvenue. bienvenue! | | |
| Question 16 | On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? | | |
| e | cho 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; | | |
| Question 17 | Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? | | |
| | Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. | | |
| Question 18 | Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? | | |
| | .html .css .js .php | | |
| Question 19 | Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » : | | |
| S | alutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré | | |



| Sa | lut Jérôme Landré | SalutJérôme Landré | Salut JérômeLandré | SalutJérômeLandré |
|---|---|--|---|---|
| | A | nalyse d'un formula | aire et de son traiteme | ent |
|

Prénom :
Age : <input th="" type<=""/> <th>form action="traite_1</th> <th></th> <th>:="utf-8" /></th> <th></th> | form action="traite_1 | | :="utf-8" /> | |
| Question 21 | Quel attribut de bali | se permet d'identifier le nom d | es champs de formulaire ? | |
| | | value name | type action | |
| Question 22 | Quelle méthode est | itilisée pour envoyer le formula | ire form1 à la page de traitement | ? |
| | | POST FILE | SESSION GET | |
| Question 23 | Quelle est l'équivaler | ice de la balise $<$ br $/>$? | | |
| | b/r> |
br> |
br>/
</td <td>/br></td> | /br> |
| uestion 24 | Quelle instruction PI | HP permet d'afficher l'âge dans | la page de traitement ? | |
| echo \$l | POST['Age_p']; | echo \$_Post['age_p']; | echo \$_POST['age_p']; | echo \$_pOST['age_p' |
| uestion 25 | Quelle page de traite | ment est appelée lorsque l'on a | appuie sur le bouton "submit" ? | |
| | Traite1.p | hp traite_1.php | Traite_1.php | traite1.php |
| Question 26 | Quelle extension doi | obligatoirement porter le fichi | er de traitement ? | |
| | | jsphp | .css .html | |
| | | Tests co | nditionnels | |
| php<br \$age=19; \$
?> | ville='Troyes'; // On | test1.php | iables et on veut tester avec if | |
| Question 27 | Quelle condition if v | a donner la valeur faux (false) | ? | |
| | if ((\$age>18) (\$v
if ((\$age<18)&&(\$ | ille=='Troyes'))
iville!='Troyes')) | if ((\$ville==' if ((\$age>18)& | Troyes') (\$age>18))
&&(\$ville=='Troyes')) |
| uestion 28 | Quelle condition if v | a donner la valeur vraie (true) | ? | |
| | if ((\$age-
if ((\$ville | <=18) (\$ville!='Troyes'))
!='Troyes')&&(\$age>=18)) | if ((\$age>=18)&&(\$ville=
if ((\$age>18)&&(\$ville! | - ** |
| | | Tableaux | associatifs | |
| | | tab_asso.php | | |

| Question 29 | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| - | Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : | | |
| | clés attributs valeurs propriétés | | |
| Question 30 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? | | |
| | p Jérôme a Landré | | |
| Question 31 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? | | |
| | m3203 m2202 m1202 m4201 | | |
| Question 32 | A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ? | | |
| | le array() | | |
| Question 33 | Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? | | |
| | s1s2s3s4 Array s1 s1 s2 s3 s4 | | |
| Question 34 | Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? | | |
| | echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; | | |
| Question 35 | Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : | | |
| | valeurs clés propriétés attributs | | |
| | | | |
| | | | |
| | Tableaux indexés | | |
| | Tableaux indexés tabnotes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> | | |
| php \$tab</th <th> tab_notes.php</th> | tab_notes.php | | |
| | tabnotes.php
DNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> | | |
| | tab_notes.php | | |
| Question 36 | tab_notes.php | | |
| Question 36 | tab_notes.php DNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 14 9.5 10 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? | | |
| Question 36 Question 37 | tab_notes.php | | |
| Question 36 Question 37 | tab_notes.php DNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 14 | | |
| Question 36 Question 37 Question 38 | | | |
| Question 36 Question 37 Question 38 | tab_notes.php DNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 14 | | |

| M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice | INTERDITS - Durée : 1h15 |
|---|--------------------------|
| | |
| Analyse d'un formulaire et de | son traitement |
| form1 html <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> <</head></html> | |
| Question 1 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le boi | uton "submit" ? |
| traite_1.php Traite_1.php trait | te1.php Traite1.php |
| Question 2 Quelle est l'équivalence de la balise
? | |
| <b r="">
 | /br> |
| Question 3 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la pa | age de traitement ? |
| POST FILE GET | SESSION |
| Question 4 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de fo | ormulaire ? |
| value type name | action |
| Question 5 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de trait | tement ? |
| | _pOST['age_p']; |
| Question 6 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement | |
| css .html .php | |
| Boucles for et whi | ile |
| boucle1.php | |
| \$i=10;
while (\$i<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?> | |

| Question 16 Question 17 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? | | |
|--|---|--|--|
| | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? | | |
| | 9.5 14 4.5 10 | | |
| Question 16 | | | |
| Question 16 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? | | |
| | | | |
| | 10.5 10 11 9.5 | | |
| Question 15 | Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? | | |
| • | echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; | | |
| Question 14 | echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? | | |
| | echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; | | |
| Question 13 | Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? | | |
| php \$ta</th <th> tabnotes.php
abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> | tabnotes.php
abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> | | |
| | Tableaux indexés | | |
| | | | |
| | for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} | | |
| Question 12 | On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? | | |
| | for (\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=1; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=1; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} | | |
| Question 11 | On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? | | |
| | | | |
| Question 10 | On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? | | |
| | 101112131415 10 13 1013 101316 | | |
| Question 9 | Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? | | |
| | | | |
| Question 8 | On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser? | | |
| | for $(\$i=10; \$i>16; \$i)$ {echo $\$i;$ } for $(\$i=10; \$i>16; \$i)$ {echo $\$i;$ } for $(\$i=10; \$i<=16; \$i+=3)$ {echo $\$i;$ } | | |
| | Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus? [for ($\$i=10$; $\$i<16$; $\$i++$) {echo $\$i$;} [for ($\$i=10$; $\$i<16$; $\$i+=3$) {echo $\$i$;} | | |
| Question 7 | queile soucie foi pour une rempiacer la soucie vinne du programme soucier prip et dessus : | | |

| Question 18 | Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : |
|--|---|
| Question 10 | clés propriétés attributs valeurs |
| Question 19 | |
| Question 19 | Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? |
| | echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; |
| Question 20 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? |
| | m2202 m4201 m3203 m1202 |
| Question 21 | Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : |
| | clés attributs propriétés valeurs |
| Question 22 | Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? |
| | s1 S1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 |
| Question 23 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? |
| | Jérôme Landré a p |
| Question 24 | A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ? |
| | la valeur de 'm' |
| | |
| | |
| | Fonctions |
| php</th <th> fonction.php</th> | fonction.php |
| function ca | |
| function ca
\$param=\$a | fonction.php |
| function ca
\$param=\$a
} ?> | fonction.php |
| function ca
\$param=\$a
} ?> | fonction.php |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25 | fonction.php |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25 | fonction.php culer(\$a, \$b, \$c) { **\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 1 |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25 | fonction.php |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25
Question 26
Question 27 | fonction.php |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25 | fonction.php culer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 1 |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25
Question 26
Question 27
Question 28 | contion.php cluler(\$a, \$b, \$c) { i*\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 1 |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25
Question 26
Question 27 | Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 1 |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25
Question 26
Question 27
Question 28 | contion.php cluler(\$a, \$b, \$c) { i*\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 1 |
| function ca
\$param=\$a
} ?>
Question 25
Question 26
Question 27
Question 28 | fonction.php |

<?php

| \$age=19; \$v
?> | ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia | bles et on veut tester avec if |
|---------------------|--|--|
| Question 30 | Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? | |
| | if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) | if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) |
| Question 31 | Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? | |
| | if $((\text{sage} <= 18) (\text{sville} != 'Troyes'))$
if $((\text{sage} >= 18)\&\&(\text{sville} == 'Troyes'))$ | if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) |
| | Quelques ques | tions de cours |
| Question 32 | Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$</td <td>age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</td> | age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? |
| | Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans | Vous avez 44ans Vous avez44 ans. |
| Question 33 | Quel est le résultat du code PHP suivant « php ed</td <td>cho 'Bienvenue !'; ?> » :</td> | cho 'Bienvenue !'; ?> » : |
| | Bienvenue! bienvenue! | Bienvenue ! Bienvenue. |
| Question 34 | Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contena | nt du PHP ? |
| | .html .js | .css .php |
| Question 35 | On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle | instruction PHP faut-il utiliser ? |
| ech | no 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; | echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; |
| Question 36 | Quel est le résultat du code PHP suivant « php ed</th <th>cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th> | cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : |
| Sale | utJérômeLandré SalutJérôme Landré | Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré |
| Question 37 | Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php ed | cho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » : |
| Salı | utJérômeLandré Salut Jérôme Landré | Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré |
| | Session | ns PHP |
| Question 38 | Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur | à la variable de session prenom ? |
| | \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; | \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; |
| Question 39 | Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de | e la variable de session prenom ? |
| | echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; | echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom; |
| Question 40 | Quelle fonction PHP permet de démarrer la session F | PHP sur le serveur ? |
| | start_session(); sessions_start(); | start_sessions(); session_start(); |

| | M1202 - Evaluation - Documents et calcul | atrice INTERDITS - Durée : 1h15 |
|---|---|--|
| [| 0 | Veuillez coder votre numéro d'étudiant
ci-contre et écrire votre nom dans la case
ci-dessous. |
| Ĺ | | Nom et prénom : |
| Ĺ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| [| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| | Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papie
temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs | er! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur),
: si vous ne savez pas, ne répondez pas! |
| | Tableaux in | ndexés |
| php \$</th <th>tab_notes.phptab_Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th> | tab_notes.phptab_Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> | |
| Question 1 | Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tab | leau \$tab ? |
| | | echo \$tab[-1]; |
| Question 2 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$t | abNotes[5]; » ? |
| | 4.5 10 | 9.5 14 |
| Question 3 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$t | abNotes[2]; » ? |
| | 10 14 | 4.5 12 |
| Question 4 | Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tabl | eau \$tab ? |
| | <pre>echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre> | echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)]; |
| Question 5 | Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? | |
| | 9.5 11 | 10 10.5 |
| | Tableaux ass | ociatifs |
| | tab_asso.php | |
| | array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,
rray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>' | m4201')); ?> |
| Question 6 | A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associat | if ? |
| | le array() le séparateur => la v | aleur de 'm' |
| Question 7 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo p | orof['m']['s3']; » ? |
| | m4201 m3203 | m2202 m1202 |

Question 8 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; echo \$prof['m'];
Question 9 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
valeurs clés propriétés attributs
Question 10 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
attributs propriétés valeurs clés
Question 11 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
Landré a Jérôme p
Question 12 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1 s1 s2 s3 s4 Array s1s2s3s4
Tests conditionnels
test1.php
$<$?php $\ p=19; \ ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?>$
Question 13 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 14 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Quelques questions de cours
Question 15 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 16 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 18 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
jsphphtmlcss
Question 19 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans.


Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ed</th <th>cho 'Bienvenue!'; ?> » :</th>	cho 'Bienvenue!'; ?> » :
	bienvenue! Bienvenue!	Bienvenue ! Bienvenue.
	Session	ns PHP
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 23	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session F	PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); session_start();	start_sessions(); start_session();
	Analyse d'un formulai	ire et de son traitement
<body> Prénom : Age : <ir <input="" th="" ty<=""><th>"YPE html> <html lang="fr"> <head> <meta action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/> : <input name="prenom_p" type="text"/> nput type="text" name="Age_p" /> ype="submit" value="Envoyer" /> > </head></html></th></ir></body>	"YPE html> <html lang="fr"> <head> <meta action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/> : <input name="prenom_p" type="text"/> nput type="text" name="Age_p" /> ype="submit" value="Envoyer" /> > </head></html>	
Question 24	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulair	e form1 à la page de traitement ?
	POST FILE	SESSION GET
Question 25	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans l	a page de traitement ?
echo \$_	_POST['age_p'];	echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['Age_p'];
Question 26	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on ap	puie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite1.php	traite1.php Traite_1.php
Question 27	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des	s champs de formulaire ?
	type name	action value
Question 28	Quelle est l'équivalence de la balise ?	
	 br>/ [
Question 29	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier	de traitement ?
	jshtml	.css .php
	Fond	etions
	fonction.php calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	

Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	12 10 14 24
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 234 164 124
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	33 27 31 21
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?
	☐ 50 ☐ 25 ☐ 20 ☐ 15
Question 34	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Boucles for et while
-2.1	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 36	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 39	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 101316 101112131415 10 13
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Tableaux associatifs
tab_asso.php
php \$prof = array('p'= 'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 1 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
Jérôme p a Landré
Question 2 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m3203 m1202 m2202 m4201
Question 3 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
propriétés valeurs attributs clés
Question 4 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1s2s3s4 s1 Array s1 s2 s3 s4
propriétés attributs valeurs clés
Question 6 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];
Question 7 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
igcup la valeur de 'm' $igcup $ le array() $igcup $ le array() dans le array() $igcup $ le séparateur $=>$
Tests conditionnels
test1.php
php <math =19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if $>$

Question 8 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 9 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
Analyse d'un formulaire et de son traitement
form1
Question 10 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
.css .html .php .js
Question 11 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
Traite1.php Traite_1.php traite_1.php traite1.php
Question 12 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_POST['Age_p'];
Question 13 Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 14 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
type action value name
Question 15 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
FILE POST GET SESSION
Quelques questions de cours
Question 16 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 18 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 19 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";

Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$</th <th>age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez44 ans Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans
Question 21	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contena	ant du PHP ?
	.css .php	jshtml
	Boucles f	or et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php (16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 22	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à	0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>=0$; $i++$) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; $i-=1$) {echo i' ;}	for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>0$; i) {echo i' ;}
Question 23	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 1	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;}	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 1	0 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
		for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';}
Question 26	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;}	for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<=16$; $$i+=3$) {echo $$i$;}
Question 27	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-de	essus ?
	1013 101112131415	10 13 101316
	Sessio	ns PHP
Question 28	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); start_session();	sessions_start(); session_start();
Question 29	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\	<pre>\$\textstyre{\text</pre>



Tableaux indexés

php \$ta</th <th>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 10 4.5
Question 32	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 9.5 10.5 10
Question 33	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 34	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 4.5 12 14
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 234 98 124
Question 37	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 21 33 27
Question 38	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 12 24 10
Question 39	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3 2 0 1
Question 40	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 50 25 15

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	ee INTERDITS - Durée : 1h15
	0	
	Sessions PHI	9
Question 1	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le s	serveur ?
Question 2	start_session(); start_sessions(); sessions(); session	ssions_start(); session_start(); e de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	<pre>\$\ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \</pre>
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable	de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	Boucles for et w	hile
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php <16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés pa	ur un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	_	(\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.'';} \$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';}
Question 5	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	10 13 1013 1011121	31415 101316
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés	
	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for	$(\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) \{echo \$i.' ';\}$ $(\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) \{echo \$i.' ';\}$
Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés pa	ar un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		(\$i=10; \$i>=0; \$i++) {echo \$i.' ';} r (\$i=10; \$i>=0; \$i) {echo \$i.' ';}

Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ? Question 8 for $(=10; i<16; i+3) \{echo ;\}$ for $(i=10; i>16; i--) \{echo i;\}$ for $(=10; i<16; i++) \{echo \};$ for $(=10; i<16; i+3) \{echo i;\}$ Question 9 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for $(=1; i<=10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(i=0; i<10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(=0; i<=10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(i=1; i<10; i++) \{echo i', i'\}$ Tests conditionnels test1.php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?> Question 10 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) Question 11 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) Tableaux associatifs tab_asso.php. <?php prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,'m'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Question 12 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? le array() dans le array() le array() le séparateur => la valeur de 'm' Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? Question 13 Jérôme Landré Question 14 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m2202 m3203 m1202 Question 15 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1 s2 s3 s4 s1 Arrav s1s2s3s4 Question 16 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; Question 17 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : clés propriétés attributs valeurs Question 18 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : clés propriétés valeurs attributs

Question 19		Quelques questions de cours
Question 20 Quel est le résultat du code PHP suivant « php Sage—44;echo 'Vous avez.'Sage.' ans.'; ? » ? Vous avez 44 ans.	Question 19	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Vous avez 44 ans. Bienvenue ! Edon 'C'est bien !'; echo 'C'es	Sa	lutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 21 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !</th <th>Question 20</th> <th>Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. Bienvenue.		Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 22 On veut écrire le texte «C'est bien!» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser? cho 'C'est bien!"; cho 'C'est bien!"; cho 'C'est bien!; ch	Question 21	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
ceho 'C'est bien!"; ceho '		Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 23 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .css	Question 22	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 24 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'. Jérôme'. ''. Landré'; ? » : Salut Jérôme Landré	ес	ho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Question 24 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' 'Landré'; ? » : Salut Jérôme Landré	Question 23	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
Tableaux indexés Tableaux indexés Salut Jérôme Landré Salut		css .html .js .php
Tableaux indexés tab_notes.php	Question 24	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut': Jérôme': ':'Landré'; ? » :
tab_notes.php	Sa	lutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré
tab_notes.php		7r 11 · 1 · /
<pre><?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Question 25 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?</pre>		
Question 26 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 9.5	php \$tab</th <td>_ , ,</td>	_ , ,
Question 26 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 9.5	Question 25	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
Question 27 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab? echo \$tab[count(\$tab)-1];		10 9.5 11 10.5
Question 27 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[count(\$tab)-1];	Question 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; Question 28 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[1]; Question 29 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		9.5 10 4.5 14
echo \$tab[count(\$tab+1)]; Question 28 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; Question 29 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	Question 27	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[1]; Question 29 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
Question 29 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	Question 28	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
14 10 4.5 12	Question 29	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
		14 10 4.5 12
Analyse d'un formulaire et de son traitement		Analyse d'un formulaire et de son traitement

_ form1 _

 $<!D{\sf OCTYPE\ html}> < html\ lang="fr"> < head> < meta\ charset="utf-8"\ /> < / head>$

 $[\]mathsf{Age}: <\!\!\mathsf{input}\ \mathsf{type} \!\!=\! \mathsf{"text"}\ \mathsf{name} \!\!=\! \mathsf{"Age} \!\!\!_\mathsf{p"}\ /\!\!> <\!\!\mathsf{br}\ /\!\!>$

Question 30	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET SESSION FILE POST
Question 31	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action name value
Question 32	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 33	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php traite_1.php Traite_1.php Traite_1.php
Question 34	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.css .html .js .php
Question 35	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	$pOST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['Age_p'];$
	Fonctions
	Fonctions fonction.php
function ca \$param=\$a	alculer(\$a, \$b, \$c) {
function ca \$param=\$: } ?>	fonction.php
function ca \$param=\$: } ?>	fonction.php
function ca \$param=\$: } ?> Question 36	fonction.php
function ca \$param=\$: } ?> Question 36	fonction.php alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
function ca \$param=\$3 } ?> Question 36 Question 37	fonction.php alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
function ca \$param=\$3 } ?> Question 36 Question 37	fonction.php alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
function ca \$param=\$\$; } ?> Question 36 Question 37 Question 38	fonction.php alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres?

____14

24

____ 10

	M1202 - Evaluation - Documents et calcu	ılatrice INTERDITS - Durée : 1h15	
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.	
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Nom et prénom :	
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
L			
	0123456789		
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papi emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs		eur),
	Tableaux i	indexés	
php \$ta</th <th> tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th> <th></th>	tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>		
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $\$$	\$tabNotes[5]; » ?	
	9.5 4.5	<u> </u>	
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$	\$tabNotes[2]; » ?	
	4.5 10	12 14	
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tal	ableau \$tab ?	
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[-1];	echo \$tab[1]; echo \$tab[0];	
Question 4	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tab	bleau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	<pre>echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre>	
Question 5	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	9.5 10.5		
	Boucles for	et while	
-2nhn	boucle1.php		
php<br \$i=10; while (\$i<	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 6	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du pro	rogramme boucle1.php ci-dessus ?	
		for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<=16$; $i+=3$) {echo i ;}	
Question 7	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	?	
	10 13 101316	101112131415 1013	

Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0) séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; $i1$) {echo i' ;}
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10	séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=0$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 1	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i'' ;} for ($i=32$; $i>10$; $i=12$) {echo i'' ;}	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo \$i.' ';}
	Sessio	ons PHP
Question 12	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_session(); session_start();	sessions_start(); start_sessions();
Question 13	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 14	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
	Tests con	nditionnels
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux vari	ables et on veut tester avec if
Question 15	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
		if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))
Question 16	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if $((\text{sage}>18) (\text{ville}=='\text{Troyes'}))$ if $((\text{sage}<18)\&\&(\text{ville}!='\text{Troyes'}))$
		ctions
php</th <th> fonction.php</th> <th></th>	fonction.php	
	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	

Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	33 31 21 27
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 164 98 124
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 12 10 24
Question 20	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 15 20 25
Question 21	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3 0 2 1
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés attributs clés valeurs
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme Landré p a
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m4201 m3203
Question 25	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
Question 26	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['a'];
Question 27	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés attributs valeurs propriétés
Question 28	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 Array s1 s1s2s3s4
	Quelques questions de cours
Question 29	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	csshtmljsphp

Question 30 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''. Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 31 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. bienvenue!
Question 32 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
✓ Vous avez44 ans ✓ Vous avez 44 ans. ✓ Vous avez 44 ans.
Question 34 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré
Analyse d'un formulaire et de son traitement
form1
html <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> Age : <input name="Age_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/> </form> </body> </html>
Question 35 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
POST SESSION FILE GET
Question 36 Quelle est l'équivalence de la balise ?
> br> br>
Question 37 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
Traite1.php traite_1.php traite1.php Traite_1.php
Question 38 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
.html .js .css .php
Question 39 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
value type action
Question 40 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_POST['age_p'];

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatr	ice INTERDITS - Durée : 1h15
	Boucles for et v	while
<pre></pre>	boucle1.php	
Question 1		for ($$i=51; $i<=71; $i++$) {echo \$i.' ';} r ($$i=51; $i<=73; $i+=2$) {echo \$i.' ';}
Question 2		for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$;} ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$;}
Question 3		par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i .' ';} r ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i .' ';}
Question 4	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du progrand for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ; for ($i=10$; $i>16$; $i-1$) {echo i ; for ($i=10$; $i>16$; $i-1$) {echo i ; for ($i=10$) for ($i=10$); $i=10$; $i=1$	mme boucle1.php ci-dessus ? $ r (\$i=10; \$i<=16; \$i+=3) \{echo \$i;\} $
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés for ($i=10$; $i>0$; i) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ; }	
Question 6	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? 101316 1013 1011	12131415
	Fonctions	
	fonction.php calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	

Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	98 234 124 164
Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	15 20 25 50
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	31 27 33 21
Question 11	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3
	Tableaux indexés
	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 12	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0];
Question 13	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
Question 13	10 9.5 10.5 11
Question 14	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 14	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)];
Question 15	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14 4.5 9.5 10
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 12 14 10
	Sessions PHP
Question 17	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 18	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\square\ \square\ \s



Question 19	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_session(); session_start(); start_sessions(); sessions_start();
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 20	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 21	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Quelques questions de cours
Question 22	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	.html .php .js .css
Question 23	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 24	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
Question 25	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut''. Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :
Sa	alutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age ' ans.'; $>$ » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans Vous avez 45 ans Vous 45 ans
Question 27	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	alutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 28	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés attributs clés
Question 29	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?
	Jérôme a p Landré

Question 30 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
Question 31 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p'];
Question 32 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m2202 m1202 m3203 m4201
Question 33 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1 s2 s3 s4
Question 34 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
clés attributs propriétés valeurs
Analyse d'un formulaire et de son traitement
form1
html <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head></html>
<body> <form action="traite_1.php" method="POST"></form></body>
Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/>
Age: <input name="Age_p" type="text"/>
<input type="submit" value="Envoyer"/>
Question 35 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
type name action value
Question 36 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
traite1.php Traite_1.php Traite1.php traite_1.php
Question 37 Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 38 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
GET POST SESSION FILE
Question 39 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
css php html js
Question 40 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_POST['age_p'];

Doguments et color


	M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
	Quelques questions d	e cours
Question 1	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.</th <th>lérôme'.' ''Landré'; ?> » :</th>	lérôme'.' ''Landré'; ?> » :
	Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Sal	utJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 2	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'</td <td>lérôme''Landré'; ?> » :</td>	lérôme''Landré'; ?> » :
	Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut	ıtJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 3	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienver</th <th> nue !'; ?> » :</th>	 nue !'; ?> » :
		nvenue ! Bienvenue!
Question 4	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;ech</td <td></td>	
Question 1		us avez 44 ans. Vous avez 44ans
Ougstion E		
Question 5	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP	
	jsphpcss	.html
Question 6	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction	PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; ec	ho 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !';
	Tableaux index	tés
php \$</td <td>tab_notes.php StabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	tab_notes.php StabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 7	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$	tab ?
	echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1]; echo	cho \$tab[1]; echo \$tab[0];
Question 8	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNot	ees[5]; » ?
	4.5 10 9.5	14
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNot	_
,		ω(z),

•	+21/2/39+
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 11	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 9.5 10.5 10
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
<body> < Prénom : Age : <input th="" typ<=""/><th>form1 'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </html></th></body>	form1 'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 12	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET POST SESSION FILE
Question 13	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	css js php html
Question 14	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_POST['age_p'];
Question 15	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite1.php Traite1.php Traite1.php
Question 16	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type name value
Question 17	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php

	tab_asso.php
•	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, yy('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Jérôme a Landré
Question 19	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['m'];

	Fonctions fonction.php
Question 30	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 10 13 101316 101112131415
Question 29	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";}
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for $(\$i=0; \$i<=10; \$i++)$ {echo \$i. ';} for $(\$i=1; \$i<10; \$i++)$ {echo \$i. ';} for $(\$i=0; \$i<10; \$i++)$ {echo \$i. ';}
QUESTION 23	for $(\$i=0; \$i<=10; \$i++)$ {echo $\$i.'$ ';} for $(\$i=1; \$i<=10; \$i++)$ {echo $\$i.'$ ';}
\$i=10;	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?> On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
php</th <th> boucle1.php</th>	boucle1.php
	Boucles for et while
L	la valeur de 'm'
Question 24	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
o o4	attributs valeurs propriétés clés
Question 23	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	m3203 m1202 m4201 m2202
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	attributs propriétés valeurs clés
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :

\$param } ?>



Question 31	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres	?
	0 2	_ 1 _ 3
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,	4); » ?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2	(,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 234	<u> </u>
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3	(0,2) + calculer(3,4,5)); »?
	<u> </u>	☐ 31 ☐ 33
Question 35	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2	(3,3) + calculer(2,3,4)); » ?
	<u> </u>	<u> </u>
	Secci	ons PHP
Question 36	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur	de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 37	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	ır à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	<pre>\$ \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$ \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;</pre>
Question 38	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_sessions();	session_start(); start_session();
	Tests co	nditionnels
-2.1	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	$\sigma'' = Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux vale$	riables et on veut tester avec if
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur faux (false)	?
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))

M1202 - Evaluation - Docume	ents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
r	Tablaauv indavás
	Tableaux indexés
<pre> tab_notes.php _ <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?.</pre></pre>	>
0 1 0	
Question 1 Quel affichage obtient-on avec l'instruction	n PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
<u> </u>	4.5 14 10
Question 2 Quelle instruction PHP affiche le premier	elément d'un tableau \$tab ?
echo \$tab[1]; echo \$t	ab[-1];
Question 3 Quelle est la moyenne des notes du tablea	」\$tabNotes ?
10.5	11 10 9.5
Question 4 Quel affichage obtient-on avec l'instruction	
	10 4.5 9.5
Question 5 Quelle instruction PHP affiche le dernier é	lément d'un tableau \$tab ?
echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo \$tab[count(\$tab-1)];
echo \$tab[count(\$tab)];	echo \$tab[count(\$tab+1)];
Во	oucles for et while
boucle1.php	
php <math i=10; while (\$i<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 6 On veut écrire, en PHP, les nombres entie	rs de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
for (\$i=10; \$i>1; \$i) {echo	
for ($i=10$; $i>=0$; $i++$) {echo	
Question 7 On veut écrire, en PHP, les nombres impa	rs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo	

Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 9	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 101316 1013 101112131415
Question 10	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Tests conditionnels
-2.1	test1.php
php<br \$age=19; ?>	$\tilde{s}' = Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if$
Question 12	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
<u> </u>	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))
Question 13	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { 5a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	31 33 21 27
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 14 24 10
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	98 164 234
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 25 20 15




Question 18 Co	ombien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, L'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 19 Da	ans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés clés attributs valeurs
Question 20 Qu	uel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 S1 S1s2s3s4 S1
Question 21 Da	ans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés attributs clés
Question 22 Qu	uel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m2202 m3203 m4201
Question 23 Qu	uelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 24 A	quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm' $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Question 25 Qu	uel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Jérôme a Landré
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
 Prénom : <inp </inp Age : <input t<br=""/> <input <="" th="" type=""/> <th>html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> n action="traite_1.php" method="POST"> nut type="text" name="prenom_p" /> ype="text" name="Age_p" /> submit" value="Envoyer" /> ody> </br></html></th>	html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> n action="traite_1.php" method="POST"> nut type="text" name="prenom_p" /> ype="text" name="Age_p" /> submit" value="Envoyer" /> ody> </br></html>
Question 26 Qu	uelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php traite_1.php Traite_1.php traite1.php
Question 27 Qu	uelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST GET SESSION FILE
Question 28 Qu	uelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcsshtmljs

Question 29	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
	OST['age_p'];
Question 30	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 31	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action value name
	Quelques questions de cours
Question 32	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jsphpcsshtml
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 34	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 35	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans. Uous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré
	Sessions PHP
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
Γ	\$prenom=\$ \$F\$\$ION[']érôme']· \$ \$F\$\$ION['prenom']=']érôme'·
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 40	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_sessions(); start_session(); sessions_start();

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDIT	S - Durée : 1h15
	Ci-contre et éc ci-dessous. O	agir (ça économise du blanc correcteur)
	Tableaux associatifs	
	tab_asso.php	
	= array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>	
Question 1	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
	le array() dans le array() la valeur de 'm' le array()	le séparateur =>
Question 2	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1s2s3s4 Array s1 s2 s3 s4	s1
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m1202 m2202 m4201 m	m3203
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	attributs valeurs clés pro	ppriétés
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
		echo \$prof['a'];
Question 6	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	a Landré p Jérôm	e
Question 7	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	attributs propriétés valeurs	clés
	Tableaux indexés	
	tab_notes.php	
php \$ta</td <td>tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	

Question 8	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)];	
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	4.5 12 14 10	
Question 10	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	11 10 9.5 10.5	
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	14 4.5 9.5 10	
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
	Boucles for et while	
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 13	n 13 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101316 1013 101112131415 10 13	
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 17	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	Quelques questions de cours	

	98 124 234
uestion 29	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	14 24 10 12
uestion 28	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	25 20 15 50
uestion 27	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?
uestion 26	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
uestion 25	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	fonction.php
	Fonctions
	.html .js .css .php
estion 24	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
ec	ho 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
uestion 23	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
uestion 22	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
Sa	lutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré
uestion 21	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut''. Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :
Sa	lutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
uestion 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
	Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans




start_session();

start_sessions();

sessions_start();

session_start();

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice l	INTERDITS - Durée : 1h15
	- **
Quelques questions de	cours
Question 1 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
phpcssjs	.html
Question 2 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''. Jéré</th <th>ôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	ôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut	:JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 3 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PH	HP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien!'; echo 'C\'est bien!"; echo '	'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue</th <th>e!'; ?> » :</th>	e!'; ?> » :
Bienvenue. bienvenue! Bienve	enue ! Bienvenue!
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jéré</th <th>ôme''Landré'; ?> » :</th>	ôme''Landré'; ?> » :
SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut J	JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo '\</th <th>Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous	S avez44 ans Vous avez 44ans
Sessions PHP	
Question 7 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de	e session prenom ?
\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	\$\int \\$\ \\$\perp \\$\ \\$\perp \\$\ \\$\perp \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$
Question 8 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de	session prenom ?
echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 9 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serv	veur ?
start_session(); sessions_start(); session	n_start(); start_sessions();



	tab_notes.php
php \$tal</th <th>bNotes = array(12, 10, 4.5, $1\overline{4}$, 10, 9.5); ?></th>	bNotes = array(12, 10, 4.5, $1\overline{4}$, 10, 9.5); ?>
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 4.5 10 14
Question 12	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	14 10 4.5 12
Question 13	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10.5 10 9.5 11
Question 14	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	Tableaux associatifstab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 15	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs propriétés clés
Question 16	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 17	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs propriétés valeurs clés
Question 18	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4
Question 19	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le séparateur =>
Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m3203 m1202 m4201
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Landré Jérôme a



Fonctions


	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	234 164 98 124
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 24 12 10
Question 24	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	21 33 27 31
Question 26	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 15 50 20
	A 1
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
Prénom : · Age : <inp <input th="" typ<=""/><th><pre>cform action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> ne="submit" value="Envoyer" /> </pre></th></inp 	<pre>cform action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> ne="submit" value="Envoyer" /> </pre>
Question 27	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION POST FILE GET
Question 28	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_I	$POST['Age_p'];$ $echo $_pOST['age_p'];$ $echo $_POST['age_p'];$ $echo $_Post['age_p'];$
Question 29	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value type action name
Question 30	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 31	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jshtmlphpcss
Question 32	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php Traite1.php traite_1.php traite_1.php

	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 33	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 34	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes'))
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<)	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
Question 40	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 101316 10 13 101112131415

	M1202 - Evaluation - Documents et calcula	atrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	 Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
L		
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	_0123456789	
Γ	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs	
	Boucles for e	t while
	boucle1.php	
\$i=10;		
while (\$i<	(16) { echo \$i; $i+=3$; } ?>	
Question 1	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 sépare	és par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=32$; $i>10$; $i=12$) {echo i' ;} for ($i=32$; $i>10$; $i-2$) {echo i' ;}	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";}
Question 2	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 sépar	rés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for (\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=0; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';}	$ \int \text{ for ($i=1; $i<10; $i++) {echo $i.' ';} } $
Question 3	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101112131415 10 13	1013 101316
Question 4	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du prog	gramme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i+=3$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;}	for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;}
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 sép	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for ($i=51$; $i<73$; $i+2$) {echo i' ;} for ($i=51$; $i<71$; $i=1+2$) {echo i' ;}
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 sépar	rés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=10$; $$i>1$; $$i-=1$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>1$; $$i$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=10$; $i>=0$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>=0$; i) {echo i' ';}
	Tableaux in	dexés
	tab_notes.php	
php \$ta</th <th>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	

Question 7	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
Question 1	
Question 8	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];
Question 9	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	10 9.5 14 4.5
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
<input th="" type<=""/> <th>put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </th>	put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" />
Question 12	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type name value action
Question 13	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE GET SESSION POST
Question 14	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .css .php .js
Question 15	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite_1.php Traite1.php Traite1.php
Question 16	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];
Question 17	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	Sessions PHP
Question 18	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_session(); session_start(); sessions_start(); start_sessions();

Question 19	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	
Question 20	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];	
	Fonctions	
	calculer(\$a, \$b, \$c) {	
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	20 15 50 25	
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?	
	98 124 234 164	
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?	
	27 21 33 31	
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	12 14 10 24	
Question 25	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	Quelques questions de cours	
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	
	Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.	
Question 27	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
	SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré	
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :	
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!	
Question 30	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	echo 'C'est bien !";	



Question 31	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	cssjshtmlphp
	Tableaux associatifs
 php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php
prof = ar	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 32	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4
Question 33	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a p Jérôme Landré
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	☐ m3203 ☐ m1202 ☐ m4201 ☐ m2202
Question 35	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés clés
Question 36	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 37	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm'
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n'];
	Tests conditionnels
 php</th <th> test1.php</th>	test1.php
	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
	Boucles for et w	hile
<pre></pre> <pre>\$i=10;</pre> <pre>while (\$i</pre>	boucle1.php <16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 1	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 101316 10 13	101112131415
Question 2	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programi	me boucle1.php ci-dessus ?
		or $\{i=10; i>16; i-1\}$ {echo $i;$ } or $\{i=10; i<16; i+1\}$ {echo $i;$ }
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés	par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		(\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) {echo \$i.' ';} (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';}
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés pa	r un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		r (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} or (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";}
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés pa	ar un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser?
		$ \begin{array}{l} \text{($i=1; $i<10; $i++) {echo $i.' ';}} \\ \text{($i=1; $i<=10; $i++) {echo $i.' ';}} \end{array} $
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés pa	ar un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>0$; i) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ';} for ((\$i=10; \$i>=0; \$i++) {echo \$i.' ';} (\$i=10; \$i>1; \$i - =1) {echo \$i.' ';}
	Tableaux index	<u> </u>
nhn \$t;</th <th>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
	======================================	

Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 14 10 9.5
Question 8	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 14 4.5 12
Question 9	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 11	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10 11 10.5 9.5
	Sessions PHP
Question 12	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_\$SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_\$SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$\] \$\[\$\\$jerome=\\$_SESSION['prenom']; \$\] \$\] \$prenom=\\$_SESSION['Jérôme'];
Question 13	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); sessions_start(); session_start(); start_session();
Question 14	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
	Tableaux associatifs
-2.1	tab_asso.php
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 15	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 Array s1 s1s2s3s4
Question 16	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];
Question 17	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	☐ le séparateur => ☐ la valeur de 'm' ☐ le array() ☐ le array() dans le array()
Question 18	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés valeurs clés



Question 19 Da	ans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés attributs
Question 20 Q	uel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m3203 m4201 m2202
Question 21 Q	uel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme p a Landré
	Tests conditionnels
php<br \$age=19; \$ville ?>	test1.php e='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 22 Q	uelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 23 Q	uelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Fonctions
	fonction.php er(\$a, \$b, \$c) { ;; return ((\$param)+\$c);
Question 24 Q	uel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	98 234 164 124
Question 25 Q	uel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	33 27 31 21
Question 26 Q	uel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 25 50 15
Question 27 Co	ombien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 28 Q	uel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 12 24 14
	Quelques questions de cours

Question 29	Quel est le résultat du	u code PHP suivant « php \$</th <th>age=44;echo 'Vous avez'.\$age.'</th> <th>ans.'; ?> » ?</th>	age=44;echo 'Vous avez'.\$age.'	ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44ans	Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans.	Vous avez44 ans
Question 30	On veut écrire le texte	e «C'est bien !» en PHP, quelle	instruction PHP faut-il utiliser	?
ecl	ho 'C∖'est bien !";	echo 'C\'est bien !';	echo 'C'est bien !';	echo 'C'est bien !";
Question 31	Quel est le résultat du	ı code PHP suivant « php e</th <th>cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?></th> <th>· » :</th>	cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?>	· » :
Sal	ut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré	SalutJérôme Landré	SalutJérômeLandré
Question 32	Quel est le résultat du	ı code PHP suivant « php e</th <th>cho 'Bienvenue!'; ?> » :</th> <th></th>	cho 'Bienvenue!'; ?> » :	
	Bienven	ue. bienvenue!	Bienvenue!	Bienvenue!
Question 33	Quelle est l'extension	obligatoire des fichiers contena	nt du PHP ?	
		.html .js	.css .php	
Question 34	Quel est le résultat du	ı code PHP suivant « php e</th <th>cho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré';</th> <th>?> » :</th>	cho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré';	?> » :
Sal	ut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré	SalutJérôme Landré	SalutJérômeLandré
	Aı	nalyse d'un formula	ire et de son traitem	ent
 	form action="traite_1.		- uti-o //\/ineau/	
Question 35		ce de la balise ?		
	 b/r>	 br>/ 	> <	(br>
Question 36	Quelle instruction PH	P permet d'afficher l'âge dans	la page de traitement ?	
echo \$_P	OST['Age_p'];	echo \$_POST['age_p'];	echo \$_pOST['age_p'];	echo \$_Post['age_p'];
Question 37	Quelle méthode est u	tilisée pour envoyer le formulair	e form1 à la page de traitemen	t ?
		POST FILE	GET SESSIO	N
Question 38	Quelle extension doit	obligatoirement porter le fichie	r de traitement ?	
		.html .js	phpcss	
Question 39	Quel attribut de balise	e permet d'identifier le nom de	s champs de formulaire ?	
		type name	action value	
Question 40	Quelle page de traiter	ment est appelée lorsque l'on a _l	opuie sur le bouton "submit" ?	
	traite1.ph	p Traite1.php	Traite_1.php	traite_1.php

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	lculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points né	papier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), gatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Sessio	ns PHP
Question 1	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session P	HP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start();	start_sessions(); session_start();
Question 2	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	<pre>\$\text{\$\sqrt{\$\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{\$\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sq}}}}}}}} \end{\sqrt{\$\sqrt{\$\sq}}}}}} \end{\sqrt{\$\sqrt{\$\sq}}}}}} \end{\sqrt{\$\sq}}}}}} \end{\sqrt{\$\sqrt{\$\sq}}}}}} \sqrt{\$\s</pre>
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	Quelques ques	tions de cours
Question 4	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	instruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C'est bien !"; $\qquad \qquad \qquad $ echo 'C\'est bien !';	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";
Question 5	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenar	nt du PHP ?
	phpcss	.html .js
Question 6	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ec</th <th>ho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	ho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
	SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 7	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php ec	ho 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue.	Bienvenue! bienvenue!
Question 8	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $$a$	ge=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans	Vous avez44 ans. Vous avez 44ans
Question 9	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ec</th <th>ho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	ho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
	SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré

Fonctions

	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	27 31 33 21
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 20 25 15
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	24 10 12 14
Question 13	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 164 234 124
	Tableaux indexés
	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 15	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
4	echo \$tab[0-1];
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 4.5 10 14
Question 17	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 18	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10 10.5 11
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	\tilde{s} ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if

Question 20 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? Question 21 if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) Tableaux associatifs tab_asso.php . <?php prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,Question 22 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 Array Question 23 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : clés propriétés valeurs attributs Question 24 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; Question 25 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés attributs valeurs clés Question 26 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? le array() dans le array() le séparateur => le array() la valeur de 'm' Question 27 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m2202 m3203 m1202 m4201 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? Question 28 Jérôme Landré Analyse d'un formulaire et de son traitement <!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8" /></head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input type="text" name="prenom p" />
 $\mathsf{Age} : <\!\!\mathsf{input}\ \mathsf{type} = \mathsf{"text"}\ \mathsf{name} = \mathsf{"Age} _\mathsf{p"}\ / \!\!> <\!\!\mathsf{br}\ / \!\!>$ <input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Question 29 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite1.php Traite_1.php traite_1.php traite1.php

Question 30	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action name type value
Question 31	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_p	oOST['age_p'];
Question 32	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phphtmlcssjs
Question 33	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	☐
Question 34	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE SESSION POST GET
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 101112131415 10 13 101316
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 37	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) \{echo \$i.' ';\}$
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($\$i=32$; $\$i>10$; $\$i-=2$) {echo $\$i$.' ';} for ($\$i=32$; $\$i>8$; $\$i-=2$) {echo $\$i$.' ';} for ($\$i=32$; $\$i>=10$; $\$i=\$i-2$) {echo $\$i$.'';} for ($\$i=32$; $\$i>10$; $\$i$) {echo $\$i$.'';}

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15	
vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas !	
Analyse d'un formulaire et de son traitement	
form1	
Question 1 Quelle est l'équivalence de la balise ?	
\[\langle \langle \br \rangle \cdot \rangle \	
Question 2 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_Post['age_p'];	
Question 3 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
traite_1.php Traite1.php traite1.php Traite_1.php Question 4 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
Question 5 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
phpjscsshtml	
Question 6 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
FILE SESSION GET POST	
Tests conditionnels	
test1.php php</td	
\$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?>	


Question 7	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
	if $((\text{sage}>=18)\&\&(\text{sville}=='\text{Troyes'}))$ if $((\text{sage}<=18) (\text{sville}!='\text{Troyes'}))$	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	
Question 8	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
[if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	
	Tableaux	associatifs	
php</th <th> tab_asso.php</th> <th></th>	tab_asso.php		
prof = ar	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'	=>'m4201')); ?>	
Question 9	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du t	ableau \$prof ?	
	echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];	echo \$prof['p']; echo \$prof['m'];	
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ec	cho \$prof['n']; » ?	
	Landré p	Jérôme a	
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ec	cho \$prof['m']['s3']; » ?	
	m3203 m1202	m2202 m4201	
Question 12 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :			
	clés valeurs	attributs propriétés	
Question 13	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	clés valeurs	attributs propriétés	
Question 14 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?			
	s1 s1s2s3s4	s1 s2 s3 s4 Array	
Question 15 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?			
igcap la valeur de 'm' $igcap $ le array() dans le array() $igcap $ le array() $igcap $ le séparateur $=>$			
Tableaux indexés			
tab_notes.php php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?			
Question 16 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?			
	4.5 12	14 10	
Question 17 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?			
	9.5 11	<u> </u>	

Question 18	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un	tableau \$tab ?	
		echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)];	
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ech	ho \$tabNotes[5]; » ?	
	<u> </u>	4.5 14	
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un	n tableau \$tab ?	
	echo \$tab[-1]; echo \$tab[0];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];	
	Quelques quest	ions de cours	
Question 21	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ech</th <th>no 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	no 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :	
Sa	ılutJérôme Landré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	
Question 22	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$ag</th <th>ge=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	ge=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?	
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans	Vous avez44 ans Vous avez44 ans.	
Question 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ech</th <th>ho 'Bienvenue !'; ?> » :</th>	ho 'Bienvenue !'; ?> » :	
	Bienvenue! Bienvenue!	Bienvenue. bienvenue!	
Question 24	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenan	t du PHP ?	
	.css .html	jsphp	
Question 25	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle i	instruction PHP faut-il utiliser ?	
ec	cho 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";	echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';	
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ech</th <th>no 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	no 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :	
Sa	llut Jérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	
Sessions PHP			
Question 27	Question 27 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;	
Question 28	Question 28 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	<pre>\$\text{\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];} \$\text{\$jerome=\$_SESSION['prenom'];}\$</pre>	
Question 29	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session Pl	HP sur le serveur ?	
	sessions_start(); session_start();	start_sessions(); start_session();	
Boucles for et while			
boucle1.php php</th			

<?php \$i=10;

while (i<16) { echo $i; i+=3; } ?>$ Question 30 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for $(=10; =0; =0; -) \{echo i'; \}$ for (i=10; i>=0; i++) {echo i';} for (\$i=10; \$i>1; \$i - -) {echo \$i.' ';} for $(i=10; i>1; i-1) \{echo i'; \}$ Question 31 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for (i=32; i>8; i-=2) {echo i';} for (i=32; i>10; i-2) {echo i';} for (i=32; i>10; i--) {echo i'';} for (i=32; i>=10; i=i-2) {echo i.';} On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? Question 32 for (i=51; i<72; i+=2) {echo i';} for $(=51; i<71; ==i+2) \{echo i', ';\}$ for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(=51; i<=73; i+=2) \{echo i', i'\}$ Question 33 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for (i=0; i<=10; i++) {echo i' ';} for $(=0; =0; =10; =+) \{echo : '; \}$ for $(\$i=1; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.'';\}$ for (i=1; i<10; i++) {echo i' ';} Question 34 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? 101316 101112131415 10 13 1013 Question 35 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus? for $(i=10; i>16; i--) \{echo i;\}$ for $(i=10; i<=16; i+=3) \{echo i;\}$ for $(=10; i<16; i+3) \{echo i;\}$ for (i=10; i<16; i++) {echo i;} **Fonctions** fonction.php function calculer(\$a, \$b, \$c) { param = a*b; return ((param) + c);} ?> Question 36 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ? 234 164 Question 37 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ? 10 14 24 Question 38 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); »? 50 15 25 20 Question 39 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); »? Question 40 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	lculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Weuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom:
	Tests con	ditionnels
php<br \$age=19; ?>	test1.php test1.php \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	
Question 1 Question 2	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)? if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) Quelle condition if va donner la valeur faux (false)?	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
	Sessio	ns PHP
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	la variable de session prenom ?
	\$\int \\$ \sqrt{\text{jerome}} \sqrt{\text{SESSION['prenom']}};\$\$ \sqrt{\text{SESSION['Jérôme']}} = \\$\text{prenom};\$\$	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 4	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 5	Question 5 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	sessions_start(); start_session();	start_sessions(); session_start();
	Tableaux	associatifs
php</td <td>tab_asso.php</td> <td></td>	tab_asso.php	
\$prof = a	array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4	'=>'m4201')); ?>
Question 6	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m']	?
	s1s2s3s4 s1	Array s1 s2 s3 s4




Question 7	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	valeurs clés propriétés attributs	
Question 8	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	a Landré Jérôme p	
Question 10	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	clés attributs valeurs propriétés	
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['m']['s3']; $ » ?	
	m1202 m2202 m4201 m3203	
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];	
	Quelques questions de cours	
Question 13	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré		
Question 14	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	echo 'C\'est bien !';	
Question 15	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
	alutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré	
Question 16	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :	
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!	
Question 17	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	jscsshtml	
Question 18	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age ' ans.'; $>$ » ?	
	Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans.	
Tableaux indexés		
tab_notes.php		
php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?		
Question 19 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	9.5 10 11 10.5	



Question 20	on 20 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	12 14 10 4.5		
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];		
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?		
	9.5 4.5 14 10		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
 	form1 PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>		
Question 24	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	Traite1.php Traite_1.php traite_1.php traite1.php		
Question 25	uestion 25 Quelle est l'équivalence de la balise ?		
	$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		
Question 26	Question 26 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?		
	jshtmlcss		
Question 27	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	POST SESSION FILE GET		
Question 28	Question 28 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	type action name		
Question 29 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?			
echo \$_POST['Age_p'];			
	Fonctions		
	fonction.php		
	culer(\$a, \$b, \$c) { *\$b; return ((\$param)+\$c);		
Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?		
	☐ 164 ☐ 234 ☐ 124 ☐ 98		

Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	10 14 24 12	
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?	
	21 33 27 31	
Question 33	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	310	
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	20 50 15 25	
	Boucles for et while	
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 35	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 10 13 101112131415 101316	
Question 36	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	llculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tableau	x indexés
php \$t</th <th> tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote	s ?
	10.5 9.5	<u> </u>
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ec	ho \$tabNotes[2]; » ?
	<u> </u>	4.5 10
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'u	n tableau \$tab ?
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[-1];	echo \$tab[0]; echo \$tab[1];
Question 4	4 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	4.5 14	<u> </u>
Question 5	5 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];</pre>	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
	Sessio	ons PHP
Question 6	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 7	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session F	PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start();	start_sessions(); session_start();
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$\int \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';



Quelques questions de cours...

Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Question 10 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. </th <th></th>	
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.	
Question 11 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser? echo 'C'est bien !";	
cho 'C'est bien !"; cho 'C\'est bien !"; cho 'C\'es	
Question 12 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
Question 13 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez.'\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans. Question 14 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut.''Jérôme!'Landré'; ? » : SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Analyse d'un formulaire et de son traitement Analyse d'un formulaire et de son traitement Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Analyse d'un formulaire et de son traitement ClDOCTYPE html> < html lang="fr" > <head> <meta charset="utf-8"/> </head> <head> <meta charset="utf-8"/> <head> <meta charset="utf-8" fr"=""/> <head><meta charset="utf-8"/></head></head></head></head></head></head></head> Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> <input name="rprenom_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/> Question 15 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite1.php Traite_1.php Traite_1.php Traite_1.php traite1.php Question 16 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?</head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head></head>	i
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans. Question 14 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.'Landré'; ? » : Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Analyse d'un formulaire et de son traitement form1 html < html lang="fr">	<u>;</u>
Question 14 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut.''Jérôme'.'Landré'; ? » : SalutJérômeLandré	<u>;</u>
Salut Jérôme Landré	<u> </u>
Analyse d'un formulaire et de son traitement form1	
County C	
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head></html></pre>	
Traite1.php	
Question 16 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? POST FILE GET SESSION	
POST FILE GET SESSION	
Question 17 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
	e_p'];
Question 18 Quelle est l'équivalence de la balise ?	
Question 19 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
phpjscsshtml	
Question 20 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
type name action value	



Tests conditionnels

	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 21	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
Question 22	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	Tableaux associatifs	
	tab_asso.php	
prof = arra	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>	
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?	
	p a Landré Jérôme	
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m2202 m3203 m1202 m4201	
Question 25	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];	
Question 26	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
Question 27	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	valeurs clés propriétés attributs	
Question 28	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	attributs clés propriétés valeurs	
Question 29	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4 Array	
	Boucles for et while	
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	

Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 34	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 35	on 35 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101316 10 13 1013 101112131415	
	Fonctions	
	Fonctions fonction.php	
function ca \$param=\$a	fonction.php	
function ca \$param=\$a } ?>	fonction.php lculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
function ca \$param=\$a } ?>	fonction.php	
function ca \$param=\$a } ?> Question 36	fonction.php	
function ca \$param=\$a } ?> Question 36	fonction.php	
function ca \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	fonction.php	
function ca \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	fonction.php culer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c); Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ? 12	
function ca \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37 Question 38	fonction.php	
function ca \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37 Question 38	fonction.php	

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	culatrice INTERDITS - Durée : 1h15	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.	
	emps Toute mauvaise réponse entraîne des points nég	Nom et prénom :	
	form1		
 Prénom : Age : <input type<br=""/> Age : 	<pre>/PE html> <html lang="fr"> <head><meta action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/></head></html></pre>	"utf-8" />	
Question 1	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire	form1 à la page de traitement ?	
	SESSION POST	GET FILE	
Question 2	Quelle est l'équivalence de la balise ?		
Question 3 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?			
	.css	jsphp	
Question 4	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la	page de traitement ?	
echo \$	POST['age_p'];	echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p'];	
Question 5	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on app	uie sur le bouton "submit" ?	
	traite1.php traite_1.php	Traite_1.php Traite1.php	
Question 6	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des c	champs de formulaire ?	
	action name	type value	
	Tableaux :	associatifs	
	tab_asso.php		
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'	=>'m4201')); ?>	
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ech		
	L andré Jérôme	- n a	

Question 8 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m1202
Question 9 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
clés attributs propriétés valeurs
Question 10 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['a'];
Question 11 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
propriétés attributs valeurs clés
Question 12 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
Array s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4
Question 13 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
Cansiana DUD
Sessions PHP
Question 14 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 15 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];
Question 16 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
start_session(); start_sessions(); session_start(); sessions_start();
Quelques questions de cours
Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 18 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
.html .php .css .js
Question 19 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue. Bienvenue!
Question 20 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 21 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.

Question 22	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quell	le instruction PHP faut-il utiliser ?	
e	cho 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';	echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";	
	Boucles :	for et while	
boucle1.php boucle1.php			
Question 23	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-d	essus ?	
	101316 10 13	101112131415 1013	
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	for ($$i=0$; $$i<10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=0$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo $$i.'$ ';}	
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à	à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>1$; $i>1$) {echo i' ; }	for ($i=10$; $i>0$; $i++$) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;}	
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 3	10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($i=32$; $i>8$; $i-2$) {echo i' ;} for ($i=32$; $i>10$; $i-3$) {echo i' ;}	for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.''$;}	
Question 28	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	e du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;}	for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;}	
	Tests con	nditionnels	
	test1.php		
php<br \$age=19; \$?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux var	iables et on veut tester avec if	
Question 29	Quelle condition if va donner la valeur faux (false)	?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	
Question 30	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?	
	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	
Fonctions			
	fonction php		

	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 24 12 14
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 234 124 164
Question 33	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
Question 35	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	20 25 15 50
	Tableaux indexés
php \$ta</td <td> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10 9.5 10.5 11
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 4.5 14 12
Question 39	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
Question 40	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14 10 4.5 9.5

M1202 - Evaluation - Documents et calculatr	ice INTERDITS - Durée : 1h15
Fonctions	
<pre> fonction.php </pre> <pre></pre>	
Question 1 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calcu	ler(2,3,4)); » ?
	.5 20
Question 2 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
14	2 10
Question 3 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calcu	ler(3,4,5)); » ?
33 31 2	21 27
Question 4 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer	er(4,3,2)); » ?
	64 124
Question 5 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
2 0 1	. 3
Tableaux assoc	iatifs
tab_asso.php	
<pre><?php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m42</pre>	201')); ?>
Question 6 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
le array() la valeur de 'm' le séparat	reur =>
Question 7 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
attributs clés pro	priétés valeurs

Question 8	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Jérôme Landré a
Question 9	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	clés propriétés attributs
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n'];
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m2202 m3203 m1202
Question 12	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 Array
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 16	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 10 13 1013 101112131415
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 18	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
	Ouelaues auestions de cours

Question 19	9 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :	
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!	
Question 20	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
ec	echo 'C'est bien !";	est bien !";
Question 21	1 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	.html .js .css .php	
Question 22	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
Sa	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	ômeLandré
Question 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Sa	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	ômeLandré
Question 24	4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	
	Vous avez44 ans. Vous avez44 ans. Vous avez44 ans. Vous avez44 ans.	14ans
	A - 1 1' f1-i t 1 tit	
-	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
Prénom : < Age : <inp <input th="" typ<=""/><th><pre>> <form action="traite_1.php" method="POST"> : <input name="prenom_p" type="text"/> input type="text" name="Age_p" /> type="submit" value="Envoyer" /> > </form></pre></th><th></th></inp 	<pre>> <form action="traite_1.php" method="POST"> : <input name="prenom_p" type="text"/> input type="text" name="Age_p" /> type="submit" value="Envoyer" /> > </form></pre>	
Question 25	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	jsphphtml	
Question 26	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	POST GET SESSION FILE	
Question 27	7 Quelle est l'équivalence de la balise ?	
Question 28	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$	$pOST['age_p'];$	\$_Post['age_p'];
Question 29	9 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	traite1.php traite_1.php Traite1.php Traite_1.php	
Question 30	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	value name type action	
	Sessions PHP	

Question 31	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	r à la variable de session prenom ?
	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
Question 32	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_sessions();	sessions_start(); start_session();
Question 33	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur	de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	Tests co	nditionnels
	test1.php	
	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux val	riables et on veut tester avec if
Question 34	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 35	Quelle condition if va donner la valeur faux (false)	?
[if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if $((\text{sage}<18)\&\&(\text{sville}!='\text{Troyes}'))$ if $((\text{sage}>18)\&\&(\text{sville}=='\text{Troyes}'))$
	Tablea	ıx indexés
php \$ta</th <th> tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP $\ensuremath{\alpha}$	echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 10	<u> </u>
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d	'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
Question 38	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNo	otes ?
		10.5 9.5
Question 39	Quelle instruction PHP affiche le premier élément o	
Question 39		
Question 39 Question 40	Quelle instruction PHP affiche le premier élément o	d'un tableau \$tab ? echo \$tab[-1]; echo \$tab[0];

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	lculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le capens Toute mauvaise réponse entraîne des points négations de la capens 1 1 1 1 1 1 1 1 1	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Boucles f	or et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php	
Question 1	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while d	lu programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i>16$; $i-1$) {echo i ;}	for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;}
Question 2	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10	séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;}	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>0$; i) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>0$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ; }
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=51$; $i<=73$; $i+=2$) {echo i' ';} for ($i=51$; $i<=71$; $i++$) {echo i' ';}	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo \$i.' ';}
Question 6	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-des	sus ?
	101112131415 1013	10 13 101316
	Tableau	x indexés
php \$t</td <td> tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	

	+33/2/51+	
Question 7	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10 9.5 11 10.5	
Question 8	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	4.5 10 14 9.5	
Question 9	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	10 12 4.5 14	
Question 11	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Tests conditionnels		
	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 12	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
<u>]</u>	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	

Question 9	Quelle instruction PHP affiche le dernier element d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 12 4.5 14
Question 11	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	Tests conditionnels
-2-L-	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 12	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Question 13	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Fonctions
-2.1	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	14 24 12 10
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	21 27 31 33
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	☐ 164 ☐ 124 ☐ 224 ☐ 09

____ 164 ____ 98 ____ 234



Question 18	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3012
	Quelques questions de cours
uestion 19	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
uestion 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	alutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
uestion 21	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ed	cho 'C'est bien !";
uestion 22	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	phpcsshtmljs
uestion 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
uestion 24	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	alutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
uestion 25	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];
uestion 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme p Landré a
uestion 27	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array()
uestion 28	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés attributs valeurs
uestion 29	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m4201 m3203
Question 30	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés valeurs attributs clés



Question 31	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	Array s1 s2 s3 s4 s1 s1s2s3s4	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
form1		
Question 32	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	.html .js .css .php	
Question 33	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	FILE GET SESSION POST	
Question 34	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
Question 35	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
Question 36	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	value type name action	
Question 37	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	traite1.php Traite_1.php traite_1.php Traite1.php	
	Sessions PHP	
Question 38	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	start_sessions(); start_session(); sessions_start(); session_start();	
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
	\$\int \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$	

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
	0	
	Boucles for et w	hile
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	(16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 1	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101316 10 13 1013	101112131415
Question 2	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés pa	r un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		$i=10; i>=0; i++) \{echo i' '; \} $ $\{i=10; i>1; i-=1\} \{echo i' '; \}$
Question 3	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programm	ne boucle1.php ci-dessus ?
		or $(=10; i<16; i++)$ {echo \$i;} $=10; i<16; i+=3)$ {echo \$i;}
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés pa	r un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
		(\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} r (\$i=0; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés	par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		(\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) {echo \$i.' ';} r (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';}
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par	un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		r (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
	Tableaux index	és
	tab_notes.php	
php \$ta</td <td>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	

•	
Question 7	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 8	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14 9.5 4.5
Question 10	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10.5 11 10 9.5
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 14 4.5 12
	D
	Fonctions fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	124 234 98 164
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 50 15 25
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 24 10 12
Question 15	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	33 21 31 27
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 17	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?

Question 18	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Sessions PHP
Question 19	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
[sessions_start(); start_sessions(); start_session(); session_start();
Question 20	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	Tableaux associatifs
 php</td <td> tab_asso.php</td>	tab_asso.php
prof = arra	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 22	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 Array s1
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme p Landré a
Question 24	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 25	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs clés propriétés
Question 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m3203 m4201 m2202
Question 27	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
Question 28	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés clés valeurs
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1

<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8" /> </head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST">

Т					

Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />
 Age : <input type="text" name="Age_p" />

<input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Question 29 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite 1.php traite 1.php traite1.php Traite1.php Question 30 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .css Question 31 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **POST** FILE **SESSION** Question 32 Quelle est l'équivalence de la balise
 ? </br>
 b/r>
/

></br> Question 33 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? action name value type Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? Question 34 echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; echo \$_Post['age_p']; Quelques questions de cours... Question 35 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Bienvenue! bienvenue! Question 36 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Question 37 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ?> » : SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Question 38 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .html l is l .php Question 39 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Question 40 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';

+35/1/44+
rice INTERDITS - Durée : 1h15 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
t de son traitement "/>
de traitement ? echo \$_Post['age_p'];

Rappel: vous avez le

Question 1

Question 2

Question 3 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? Question 4 GET FILE POST **SESSION** Question 5 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .php .html .css Question 6 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? value action name type **Sessions PHP** Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ? Question 7 \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];

\$_SESSION['prenom']='Jérôme';

\$jerome=\$_SESSION['prenom'];

Question 8	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_session(); session_start(); start_sessions();
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	Fonctions fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 124 234 98
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	20 15 25 50
Question 12	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3012
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 21 33
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 12 14 24
	Quelques questions de cours
Question 15	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
S	alut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 16	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 17	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 18	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jsphpcsshtml
Question 19	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?

echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";

echo 'C\'est bien !';



Sa Sa	alutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
	Tableaux associatifs
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés clés attributs
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m3203 m4201
Question 23	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
[
Question 24	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés attributs
Question 25	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p'];
Question 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Landré p Jérôme
Question 27	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s1s2s3s4 Array s1 s2 s3 s4
	Boucles for et while
	boucle1.php
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 28	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 30	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 101112131415 101316 10 13

Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i."$;}
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=51$; $i<=73$; $i+=2$) {echo i' ;} for ($i=51$; $i<=71$; $i++$) {echo i' ;}	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo \$i.' ';}
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 1	0 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($$i=1$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=0$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
	Tableau	x indexés
	Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
	- ,	
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	
	10 14	12 4.5
Question 35	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'	un tableau \$tab ?
	echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1];	echo \$tab[0]; echo \$tab[1];
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	cho \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 10	9.5 14
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'u	ın tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)];</pre>
Question 38	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNot	es ?
	<u> </u>	9.5 10.5
	Tests con	ditionnels
-2nhn	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	ables et on veut tester avec if
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))

	M1202 - Evaluation - Documents et calcu	llatrice INTERDITS - Durée : 1h15
[0	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
] [] [Nom et prénom :
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le par temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négati	oier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), fs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Sessions	PHP
Question 1	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP	sur le serveur ?
	sessions_start(); start_sessions();	session_start(); start_session();
Question 2	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la	variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la v	variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];
	Tableaux i	indexés
php \$</th <td> tab_notes.php tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	tab_notes.php tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 4	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un ta	ableau \$tab ?
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0];	echo \$tab[1]; echo \$tab[-1];
Question 5	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	☐ 10.5 ☐ 11	9.5 10
Question 6	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un ta	bleau \$tab ?
	<pre>echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)];</pre>	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)];
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	\$tabNotes[5]; » ?

12

9.5

4.5

____ 10

14

4.5


10

Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $\hat{1}$ w ?

Question 8

Boucles for et while

	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	(16) { echo \$i; $i+=3$; } ?>	
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>0$; i) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; $i1$) {echo i' ;}	for $(\$i=10; \$i>=0; \$i++)$ {echo \$i.' ';} for $(\$i=10; \$i>1; \$i)$ {echo \$i.' ';}
Question 10	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-de	essus ?
	1013 101112131415	10 13 101316
Question 11	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?
		for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;}
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=51$; $i<72$; $i+=2$) {echo i' ';} for ($i=51$; $i<=73$; $i+=2$) {echo i' ';}	for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) \{echo \$i.' ';\}$
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($$i=0$; $$i<10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=0$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 1	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.''$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i.''$;}	for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.''$;}
	Tests cor	nditionnels
	test1.php	
	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux vari	ables et on veut tester avec if
Question 15	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?)
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 16	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
	Fon	ctions
	fonction.php	
	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);	



Analyse d'un formulaire et de son traitement

. form1

<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8" /></head>

<body> <form action="traite_1.php" method="POST">

Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />

]	$\overline{}$			_			
Į							
Δσe : <innut name<="" td="" type—"text"=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></innut>							

	pe="submit" value="Envoyer" /> 	
Question 29	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	value action	type name
Question 30	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
	<b r=""> 	
Question 31	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans	s la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];	echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']
Question 32	Quelle extension doit obligatoirement porter le fich	ier de traitement ?
	jsphp	.html .css
Question 33	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formula	ire form1 à la page de traitement ?
	GET POST	FILE SESSION
Question 34	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	Traite1.php traite1.php	Traite_1.php traite_1.php
	Quelques que	stions de cours
Question 35	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quel	le instruction PHP faut-il utiliser ?
e	cho 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';	echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</td>	echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Sa Sa	alutJérômeLandré SalutJérôme Landré	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 37	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers conter	nant du PHP ?
	.css .html	jsphp
Question 38	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</td>	echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Sa Sa	alut JérômeLandré SalutJérôme Landré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</td>	\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez44 ans Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans.
Question 40	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</td>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue. Bienvenue!	Bienvenue! bienvenue!

\$jerome=\$_SESSION['prenom'];

\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatric 0	re INTERDITS - Durée : 1h15 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Nom et prénom :
	0123456789	
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Remps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v	
	Tableaux associa	atifs
	tab_asso.php	1')); ?>
Question 1	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$pr	rof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; ecl	ho \$prof['a'];
Question 2	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	Array s1 s1 s2 s3	s4 s1s2s3s4
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m	n']['s3']; » ?
	m4201 m2202 m1	.202 m3203
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n	']; » ?
	Landré a Jér	ôme p
Question 5	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	clés valeurs proprié	tés attributs
Question 6	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	clés propriétés attri	ibuts valeurs
Question 7	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
	☐ le séparateur => ☐ la valeur de 'm' ☐ le a	array() dans le array()
	Sessions PHF)

Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?

\$_SESSION['Jérôme']=**\$**prenom;

\$_SESSION['prenom']='Jérôme';

Question 8

Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; cho \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 10	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start();	session_start(); start_sessions();
-	Tests co	nditionnels
-2-h-	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux val	riables et on veut tester avec if
Question 11	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Question 12	Quelle condition if va donner la valeur faux (false)	?
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
	Boucles	for et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php (16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 14	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-d	lessus ?
	101316 1013	101112131415 10 13
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}
Question 16	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	e du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($$i=10; $i<=16; $i+=3$) {echo $$i;$ } for ($$i=10; $i<16; $i+=3$) {echo $$i;$ }	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;}
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à	10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i."$;}	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 a	à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=10; \$i>1; \$i) {echo \$i.' ';} for (\$i=10; \$i>=0; \$i) {echo \$i.' ';}	for $(\$i=10; \$i>=0; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=10; \$i>1; \$i -=1) \{echo \$i.' ';\}$



Quelques questions de cours		
Question 19 Qu	uel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.	
Question 20 Qu	uel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Salut .	JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré	
Question 21 Or	veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
echo '	C\'est bien !";	
Question 22 Qu	uel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :	
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!	
Question 23 Qu	uelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	jshtmlcss	
Question 24 Qu	uel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
SalutJ	érôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré	
	Fonctions	
	Fonctions fonction.php	
php<br function calcule \$param=\$a*\$b } ?>		
Question 25 Co	ombien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
Question 26 Qu	uel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	20 25 15 50	
Question 27 Qu	uel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?	
	☐ 27 ☐ 31 ☐ 21 ☐ 33	
Question 28 Qu	uel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) $*$ calculer(4,3,2)); » ?	
	164 234 98 124	
Question 29 Qu	uel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	12 24 10 14	
Analyse d'un formulaire et de son traitement		

 $$<!DOCTYPE\ html> <html\ lang="fr"> <head><meta\ charset="utf-8"\ /></head><body> <form\ action="traite_1.php"\ method="POST">$

Age : <inp <input th="" typ<=""/><th><input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> oe="submit" value="Envoyer" /> </th></inp 	<input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> oe="submit" value="Envoyer" />
Question 30	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .css .js .php
Question 31	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite1.php Traite1.php traite_1.php
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_POST['age_p'];
Question 33	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 34	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type value name
Question 35	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION FILE GET
	Tableaux indexés
php \$ta</th <th>bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 4.5 10 14
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 4.5 14 12
Question 40	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10 11 9.5 10.5

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	culatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tests see	ditionnolo
		ditionnels
php<br \$age=19 ?>	test1.php; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	bles et on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if $((\text{sage}>18) (\text{sville}=='\text{Troyes'}))$ if $((\text{sage}>18)\&\&(\text{sville}=='\text{Troyes'}))$
	Session	ns PHP
Question 3	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PH	HP sur le serveur ?
•		
	session_start(); sessions_start();	start_session(); start_sessions();
Question 4	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	<pre>\$ \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$ \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];</pre>
Question 5	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de l	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	Analyse d'un formulai	re et de son traitement
 body> Prénom : Age : <i< td=""><td>form1</td><td>"utf-8" /></td></i<>	form1	"utf-8" />

Question 6	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php traite_1.php Traite_1.php Traite_1.php
Question 7	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE POST GET
Question 8	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action value type name
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	$POST['Age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p'];$
Question 10	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 11	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpjshtmlcss
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 14 24 10
Question 13	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 20 50 15
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	33 27 31 21
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 234 124 164
	Quelques questions de cours
Question 17	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
s	alut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré

0 10	
Question 18	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salu	t JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 19	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo	o 'C'est bien !';
Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 21	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	css js .html php
Question 22	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	v('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 's1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
[echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];
Question 24	
guestion 27	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
gucouoii 27	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : attributs propriétés clés valeurs
	attributs propriétés clés valeurs
Question 25	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
Question 25	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m1202 m2202 m3203
Question 25 Question 26	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m1202 m2202 m3203 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
Question 25 Question 26	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; »? m4201 m1202 m2202 m3203 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés clés attributs valeurs
Question 25 Question 26 Question 27	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m1202 m2202 m3203 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés clés attributs valeurs Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
Question 25 Question 26 Question 27	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m1202 m2202 m3203 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés clés attributs valeurs Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 s1
Question 25 Question 26 Question 27 Question 28	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m1202 m2002 m3203 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés clés attributs valeurs Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 s1 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
Question 25 Question 26 Question 27 Question 28	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m1202 m2202 m3203 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés clés attributs valeurs Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4 s1 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ? le array() dans le array() le séparateur =>
Question 25 Question 26 Question 27 Question 28	attributs propriétés clés valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m1202 m2202 m3203 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés clés attributs valeurs Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 s1 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ? le array() dans le array() la valeur de 'm' le array() le séparateur => Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?


while (i<16) { echo i; i+3; } ?>

Question 30	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101112131415 101316 10 13 1013	
Question 31	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 34	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	Tableaux indexés	
php \$tab</th <th> tabnotes.php Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tabnotes.php Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];	
Question 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	12 4.5 10 14	
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 14 4.5 10 9.5	
Question 38 Question 39		
	144.5109.5	
	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatr	ice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier! emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : s	
	Tests condition	nnels
	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et of	on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
	Fonctions	
	fonction.php	
	salculer(\$a, \$b, \$c) { 5a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 3	Quel affichage obtient-on avec α echo (calculer(4,3,2) + calculer(4,3,2)	ler(3,4,5)); » ?
	33 21 22	27 31
Question 4	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
		3 0
Question 5	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calcu	ler(2,3,4)); » ?
	15	50 20
Question 6	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calcul	er(4,3,2)); » ?
	☐ 164 ☐ 124 ☐	98 234



Question 7 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
10 14 24 12
Analyse d'un formulaire et de son traitement
form1
Question 8 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
FILE SESSION POST GET
Question 9 Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 10 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_Post['age_p'];
Question 11 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
Traite1.php traite_1.php Traite_1.php traite1.php
Question 12 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
.html .js .css .php
Question 13 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
action value name type
Sessions PHP
Question 14 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
\$\text{\begin{center} \text{\subseteq} \
Question 15 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
session_start(); start_sessions(); start_session(); sessions_start();
Question 16 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
Tableaux associatifs
tab_asso.php php</td
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>




Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m1202 m3203 m2202
Question 18	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array() dans le array()
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Landré a Jérôme
Question 20	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1s2s3s4 s1 s1 s1 s2 s3 s4
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés attributs valeurs propriétés
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs propriétés clés
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m'];
	Tableaux indexés
-2 6.	tabnotes.php
< !pnp \$tar	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 24	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 25	
Question 25	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)];
Question 25 Question 26	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14 12 10 4.5
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14 12 10 4.5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 26	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; »? 14 12 10 4.5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab? echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1];
Question 26	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14
Question 26 Question 27	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14
Question 26 Question 27	echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14
Question 26 Question 27	cho \$tab[count(\$tab)-1]; cho \$tab[count(\$tab)]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14 12 10 4.5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 9.5 11 10 10.5 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 4.5 14 10 9.5
Question 26 Question 27 Question 28	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14 12 10 4.5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 9.5 11 10 10.5 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 4.5 14 10 9.5

Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :
Sa	alut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 32	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
eo	cho 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 33	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	htmljscssphp
Question 34	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :
Sa	alut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré
	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<2	boucle1.php
Question 35	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 1013 101112131415 10 13
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 38	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	oulatrica INTEDDITS Duráa : 1515
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tahleaus	x indexés
	tab_notes.php	- Huckes
php \$t</td <td>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ech	o \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 10	14
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ech	o \$tabNotes[2]; » ?
	12 4.5	14 10
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un	tableau \$tab ?
Question 3		
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0];	echo \$tab[-1]; echo \$tab[1];
Question 4	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un	tableau \$tab ?
	<pre>echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre>	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)];
Question 5	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes	?
	9.5 10	10.5 11
	Tests con	ditionnels
-2.1	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	bles et on veut tester avec if
Question 6	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 7	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))

	Session	ons PHP
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$\ \text{\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];} \\ \text{\$_SESSION['prenom']='Jérôme';}	<pre>\$ \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$ \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;</pre>
Question 10	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); session_start();	start_sessions(); start_session();
	Quelques que	stions de cours
Question 11	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers conter	nant du PHP ?
	.css .php	jshtml
Question 12	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</td>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue. Bienvenue!	bienvenue! Bienvenue!
Question 13	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</td>	echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
s	Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 14	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</td>	\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
[Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans.	Vous avez44 ans Vous avez 44ans
Question 15	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quel	le instruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'';	echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';
Question 16	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</td>	echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
s	salut JérômeLandré SalutJérômeLandré	SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
	For	nctions
	fonction.php ralculer(\$a, \$b, \$c) { 5a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,	4); » ?
	<u> </u>	24 14
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2	(3) + calculer(2,3,4)); »?
	<u> </u>	<u> </u>



for (=10; =16; =16; =16) {echo \$i;}

Question 30	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 1013 101316 10 13
Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 34	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';}
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : Age : <input th="" type<=""/> <th>PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> kinput type="text" name="prenom_p" /> ut type="text" name="Age_p" /> ut type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Age_p" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="text" name="text"</html></th>	PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> kinput type="text" name="prenom_p" /> ut type="text" name="Age_p" /> ut type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Age_p" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="Envoyer" /> kinput type="text" name="text" name="text"</html>
Question 35	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	Post['age_p'];
Question 36	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jscsshtml
Question 37	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type value action name
Question 38	Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 39	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite1.php traite_1.php Traite_1.php
Question 40	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE GET SESSION POST

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	Iculatrice IN LERDITS - Duree : 1h15
		← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Quelques ques	tions de cours
Question 1	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ecl</th <th>no 'Salut''. Jérôme''. Landré'; ?> » :</th>	no 'Salut''. Jérôme''. Landré'; ?> » :
	Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 2	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenan	t du PHP ?
	htmlphp	.css .js
Question 3	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php ecl	no 'Bienvenue!'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue!	Bienvenue. bienvenue!
Question 4	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $$a$	ge=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44ans Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans
Question 5	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php ecl	no 'Salut''. Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 6	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle i	nstruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C\'est bien !"; $\qquad \qquad \qquad $ echo 'C\'est bien !';	echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !";
	Sessio	ns PHP
Question 7	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 8	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session P	HP sur le serveur ?
	session_start(); sessions_start();	start_sessions(); start_session();
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];

	Tableaux associatifs
php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php
prof = arr	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 10	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 Array s1 s2 s3 s4 s1
Question 11	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array() dans le array()
Question 12	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Jérôme Landré a
Question 13	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés clés valeurs
Question 14	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	valeurs attributs clés propriétés
Question 15	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p'];
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m3203 m4201 m2202
	Tests conditionnels
	test1.php
	$\frac{1}{2}$ iville='Troyes'; $\frac{1}{2}$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 17	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Question 18	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1

,	
Question 19	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php traite1.php Traite_1.php Traite1.php
Question 20	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	css php .html .js
Question 21	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value type action
Question 22	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 23	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_F	POST['Age_p'];
Question 24	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION GET FILE
	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 26	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 1013 101316 10 13
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 28	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

	Tableaux indexés
php \$ta</th <th>tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 31	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 32	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10.5 11 9.5 10
Question 33	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	12 4.5 14 10
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	10 14 4.5 9.5
	Fonctions
<2-b	fonction.php
	slculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 36	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 37	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25
Question 38	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	27 31 21 33
Question 39	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 10 12 24
Question 40	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	98 164 234 124

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	lculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tableau	x indexés
	tab_notes.php	A HIUCACS
php \$t</th <th>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ech	no \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 9.5	10 14
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'ur	n tableau \$tab ?
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[-1];	echo $tab[1]$; echo $tab[0]$;
Question 3	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes	?
	10 10.5	9.5 11
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ech	no \$tabNotes[2]; » ?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un	tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)];
	Tableaux	associatifs
-2k	tab_asso.php	
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'	'=>'m4201')); ?>
Question 6	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont de	es :
	propriétés valeurs	attributs clés
Question 7	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du t	cableau \$prof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];	echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];

Question 8 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
igcap le array() $igcap $ le array() dans le array() $igcap $ la valeur de 'm' $igcap $ le séparateur $=>$
Question 9 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
a Landré p Jérôme
Question 10 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1 s2 s3 s4 Array s1 s1s2s3s4
Question 11 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m1202 m4201 m3203 m2202
Question 12 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
propriétés attributs clés valeurs
Tests conditionnels
test1.php
$<$?php $=19$; \sim 'Troyes'; $<$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if \sim
Question 13 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 14 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Sessions PHP
Question 15 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
\$_SESSION['J\'er\'ome']=\\$\prenom; \qquad \\$\prenom=\\$_SESSION['J\'er\'ome']; \qquad \\$\jerome=\\$_SESSION['\prenom']='J\'er\'ome';
Question 16 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 17 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
start_sessions(); session_start(); sessions_start(); start_session();
Fonctions
fonction.php
php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?



Question 18	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 98 124
Question 20	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 14 12 24
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	27 33 31 21
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 15 50 25
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
 	PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 23	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jshtmlcssphp
Question 24	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_I	$POST['Age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p'];$
Question 25	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	☐
Question 26	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite_1.php Traite1.php traite1.php
Question 27	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value type action
Question 28	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET POST SESSION FILE
	Quelques questions de cours
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.

Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	lut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 32	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	ho 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 34	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	css php .html .js
	Boucles for et while
php</th <th> boucle1.php</th>	boucle1.php
\$i=10;	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
Question 37	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 38	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 1013 101316 10 13
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

	M1202 - Evaluation - Documents et calculati	rice INTERDITS - Durée : 1h15
		Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
L		Nom et prénom :
L		
	_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : s	
	Tests condition	nnels
-2.1	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	$\tilde{T}' = T' =$	on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if	if (($\$age < =18$) ($\$ville! = Troyes'$)) (($\$age > =18$)&&($\$ville = Troyes'$))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
[if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
	Fonctions	S
	fonction.php	
	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 3	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calcu	uler(3,4,5)); » ?
	☐ 21 ☐ 33 ☐	31 27
Question 4	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calcu	ler(4,3,2)); » ?
	98 124 2	234
Question 5	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(1,2,3)$ + calcul	uler(2,3,4)); » ?
	25 20	50 15
Question 6	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	_ 0 _ 2	1 3



Question 1	Quei affichage obtient-on avec « ecno calculer(2,3,4); » !
	Tableaux indexés
	tab_notes.php
php \$ta</th <th>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 8	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 9	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	14 4.5 12 10
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 12	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10 10.5 11
	Boucles for et while
-2.1	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';}
Question 15	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 1013 101112131415 10 13
Question 16	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?



Question 16	On veut ecrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 separes par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<=71; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';}
	Sessions PHP
Question 19	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_session(); start_sessions();
Question 20	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$ \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 body> Prénom : Age : <in </in <input td="" type<=""/> <td><pre>/PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></html></pre></td>	<pre>/PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></html></pre>
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	POST['Age_p'];
Question 23	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE GET POST
Question 24	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name action value type
Question 25	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite_1.php traite_1.php Traite1.php
Question 26	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcsshtmljs
Question 27	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	>
	Quelques questions de cours
Question 28	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
e	cho 'C\'est bien !";

Question 29 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 30 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans
Question 31 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 32 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
jshtmlphp
Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Tableaux associatifs
tab_asso.php
Question 34 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
propriétés attributs clés
Question 35 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m4201 m2202 m3203 m1202
Question 36 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1 S1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4
Question 37 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
a Jérôme p Landré
Question 38 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
Question 39 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m'];
Question 40 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :

____ propriétés _____ attributs _____ valeurs ____ clés

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	e INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Ré	
vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous avez le temps Analyse d'un formulaire et de	
form1 form1	-
<input type="submit" value="Envoyer"/>	
Question 1 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le b Traite_1.php Traite1.php trai	outon "submit" ? ite1.php
Question 2 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de	formulaire ?
type name actio	on value
Question 3 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traiteme	nt ?
phpcssjs	.html
Question 4 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de tra	aitement ?
echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo	\$_POST['Age_p'];
Question 5 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la	page de traitement ?
GET FILE SESSION	ON POST
Question 6 Quelle est l'équivalence de la balise /> ?	
<b p="">	/
Fonctions	
<pre>c?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?></pre>	


Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 234 98 164
Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 21 33
Question 10	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	24 12 14 10
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<:	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($\$i=51$; $\$i<71$; $\$i=\$i+2$) {echo $\$i.'$ ';} for ($\$i=51$; $\$i<=73$; $\$i+=2$) {echo $\$i.'$ ';} for ($\$i=51$; $\$i<=73$; $\$i+=2$) {echo $\$i.'$ ';} for ($\$i=51$; $\$i<=71$; $\$i++$) {echo $\$i.'$ ';}
Question 13	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 1013 101112131415 101316
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 15	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	O I DIID

Sessions PHP

Question 18	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
quoonon 20	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 19	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); session_start(); start_session(); sessions_start();
Question 20	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
	Tableaux indexés
php \$tal</th <th>tab_notes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	14 4.5 12 10
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 23	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10 11 9.5 10.5
Question 24	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 25	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 14 10 9.5
	Tableaux associatifs
-2.1	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Landré Jérôme a
Question 27	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4
Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m4201 m1202 m2202
Question 29	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array()



Question 30	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	attributs valeurs	clés propriétés
Question 31	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont	des:
	clés attributs	valeurs propriétés
Question 32	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du	u tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['m'];	echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];
	Tests cor	nditionnels
	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux vari	ables et on veut tester avec if
Question 33	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
		if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))
Question 34	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
	Quelques ques	tions de cours
Question 35	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers content	ant du PHP ?
	.css .php	.html .js
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$</th <th>Sage=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	Sage=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans.	Vous avez44 ans Vous avez 44ans
Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php e	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue!	bienvenue! Bienvenue.
Question 38	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	e instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";
Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php ϵ	echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Sa	lut JérômeLandré SalutJérôme Landré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 40	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php ϵ	echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Sa	llut Jérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré



M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	e INTERDITS - Durée : 1h15
	Weuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom:
vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vo	
Quelques questions de	e cours
Question 1 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction	PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo	o 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !";
Question 2 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienven</th <th>ue!'; ?> » :</th>	ue!'; ?> » :
Bienvenue. Bienvenue! Bie	nvenue! bienvenue!
Question 3 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	?
phphtmlc	ess js
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'J</th <th>érôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	érôme'.' '.'Landré'; ?> » :
SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut	utJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'J</th <th>érôme'.'Landré'; ?> » :</th>	érôme'.'Landré'; ?> » :
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salu	tJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo</th <th>'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vo	us avez44 ans Vous avez44 ans.
Tests conditionn	els
<pre></pre>	veut tester avec if
Question 7 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 8 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	$\$ ville!='Troyes')&&($\$ age>=18)) age>=18)&&($\$ ville=='Troyes'))

	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php
Question 9	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 10	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 10 13 101112131415 1013
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : 	form1
Question 15	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET SESSION POST FILE
Question 16	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite1.php traite_1.php Traite_1.php
Question 17	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?

Question 18	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	.html .css .js .php	
Question 19	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_p	OST['age_p'];	
Question 20	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	type name action	
Tableaux associatifs		
php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php	
prof = arr	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, v('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>	
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	valeurs clés propriétés attributs	
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m'];	
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']; $ » ?	
	Jérôme p Landré	
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['m']['s3']; $ » ?	
	m4201 m3203 m2202 m1202	
Question 25	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
	le séparateur =>	
Question 26	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	propriétés clés valeurs attributs	
Question 27	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 Array	
	Tableaux indexés	
	tab_notes.php	
<pre><?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></pre>		
Question 28	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 29	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10.5 9.5 10 11	

Question 30	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 30	echo \$tab[1]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0];
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 51	10 14 4.5 9.5
Overtion 22	
Question 32	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 14 10 12
	Fonctions
	fonction.php
	salculer(\$a, \$b, \$c) { 5a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	10 24 12 14
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	27 21 33 31
Question 35	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 98 124
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 15 25 50
Question 37	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	1 3 2 0
	Sessions PHP
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
Question 30	
	<pre>\$\square\ \square\ \squar</pre>
Question 39	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); session_start(); start_sessions(); start_session();
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Tableaux associatifs
tab_asso.php
Question 1 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : valeurs clés attributs propriétés
Question 2 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ? Use séparateur => Use array() dans le array() Is valeur de 'm' le array()
Question 3 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? S1 s2 s3 s4 S1s2s3s4 Array S1
Question 4 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? — echo \$prof['p']; — echo \$prof['a']; — echo \$prof['n']; — echo \$prof['m'];
Question 5 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : Clés valeurs attributs propriétés
Question 6 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? Landré a p Jérôme
Question 7 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m1202 m3203 m2202 m4201
Tableaux indexés
$\frac{\text{tab_notes.php}}{}$
Question 8 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 4.5 9.5 10 14



Question 9	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	9.5 10.5 11 10		
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	14 12 10 4.5		
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)];		
	Fonctions		
 php</th <th> fonction.php</th>	fonction.php		
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);		
Question 13	3 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?		
	31 21 27 33		
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?		
	14 12 10 24		
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?		
	25 20 15 50		
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?		
	98 164 234 124		
	Boucles for et while		
	boucle1.php		
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 19	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		

Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 22	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 101316 10 13 101112131415
Question 23	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";}
	Sessions PHP
Question 24	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_sessions(); start_session(); session_start();
Question 25	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 26	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\
	Quelques questions de cours
Question 27	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue. bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 28	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
e	echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
S	alut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
S	alutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 32	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	php js css html

	Tests conditionnels		
	test1.php		
php<br \$age=19; ! ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if		
Question 33	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
<u>[</u>	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))		
Question 34	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
 Prénom : 	<pre>/PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></html></pre>		
Question 35	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?		
Question 36	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?		
echo \$	POST['Age_p'];		
Question 37	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	value action name type		
Question 38	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?		
	.html .js .css		
Question 39	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	Traite_1.php Traite1.php traite1.php traite_1.php		
Question 40	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	FILE SESSION GET POST		

	M1202 - Evaluation - Documents et calc	ulatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Nom et prénom :
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
		pier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), ifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Tests cond	itionnels
?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variable	les et on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur faux (false)? if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)? if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
	Analyse d'un formulair	e et de son traitement
 Prénom : Age : <in </in <input th="" ty<=""/> <th>form1 YPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8" method="POST" traite_1.php"=""/> <input name="prenom_p" type="text"/> uput type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </head></html></th> <th>utf-8" /></th>	form1 YPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8" method="POST" traite_1.php"=""/> <input name="prenom_p" type="text"/> uput type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </head></html>	utf-8" />
Question 3	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de	e traitement ?
	.html .css	phpjs
Question 4	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des ch	amps de formulaire ?
	value type	name action
Question 5	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appui	e sur le bouton "submit" ?
	traite1.php traite_1.php	Traite_1.php Traite1.php
Question 6	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
	 br>/]

Question 7	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	POST GET SESSION FILE	
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_	_Post['age_p'];	
	Boucles for et while	
php</th <th> boucle1.php</th>	boucle1.php	
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 12	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 13	3 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101316 10 13 1013 101112131415	
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	Tableaux indexés	
tabnotes.php php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?		
Question 15	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	10 12 14 4.5	
Question 17	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	11 9.5 10 10.5	

Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	4.5 14 9.5 10	
Question 19	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	
	Tableaux associatifs	
	tab_asso.php	
	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, r('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>	
Question 20	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 Array	
Question 21	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	valeurs clés propriétés attributs	
Question 23	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
valeurs propriétés attributs clés		
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m4201 m1202 m3203 m2202	
Question 25	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	Landré p Jérôme a	
Question 26	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];	
	Fonctions	
	fonction.php	
	culer(\$a, \$b, \$c) { *\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 27	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?	
	98 124 234	
Question 28	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	15 50 20 25	

0 00	
Question 29	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	33 31 27 21
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	24 10 12 14
	Quelques questions de cours
Question 32	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jshtmlphp
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 34	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44ans Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
	O . DVID
	Sessions PHP
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$prenom=\$ SESSION['Jérôme']: \$ierome=\$ SESSION['prenom']:
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
Question 40	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start sessions(); start session(); sessions start(); session start();

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
Tableaux index	xés
tab_notes.php php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?	
Question 1 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNot	tes[5]; » ?
4.5 9.5 14	10
Question 2 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
11 9.5 10.5	5 10
Question 3 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNot	tes[2]; » ?
10 14 4.5	<u> </u>
Question 4 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$	Stab ?
echo \$tab[-1]; echo \$tab[1]; echo	o \$tab[0];
Question 5 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$t	tab ?
echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)];</pre>
Fonctions	
fonction.php	
function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?>	

Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?		
	21 31 27 33		
Question 9	Question 9 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
	<pre>1 0 2 3</pre>		
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?		
	Tests conditionnels		
	test1.php		
	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if		
Question 11	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
[
Question 12	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
Tableaux associatifs			
	Tableaux associatifs tabasso.php ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, py('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
prof = ar	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,		
\$prof = ar 'm'=>arra	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ly('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
\$prof = ar 'm'=>arra	tab_asso.php		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13	tab_asso.php		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13	tab_asso.php		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13	tab_asso.php		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13	tab_asso.php ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13 Question 14 Question 15	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 s1 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : valeurs propriétés attributs clés Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m2202 m1202 m4201 m3203		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13 Question 14 Question 15	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 s1 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : valeurs propriétés attributs clés Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m2202 m1202 m4201 m3203 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13 Question 14 Question 15 Question 16	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, yy('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array		
\$prof = ar 'm'=>arra Question 13 Question 14 Question 15 Question 16	tab_asso.php ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		

Question 19	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?		
[le array() dans le array()		
	Boucles for et while		
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php		
Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 22	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101316 10 13 1013 101112131415		
Question 23	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
<body> < Prénom : Age : <inp <input td="" typ<=""/><td>form1</td></inp </body>	form1		
Question 26	Quelle est l'équivalence de la balise ?		
Question 27	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	type action name value		
Question 28	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	GET SESSION FILE POST		

Question 29	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans	la page de traitement ?
echo \$	POST['Age_p']; echo \$_Post['age_p'];	echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p'];
Question 30	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on a	ppuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite_1.php	traite_1.php Traite1.php
Question 31	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichie	er de traitement ?
	.css .php	.html .js
	Session	ons PHP
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
[\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	<pre>\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];</pre>
Question 33	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	session_start(); sessions_start();	start_sessions(); start_session();
Question 34	uestion 34 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
	Quelques ques	stions de cours
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>echo 'Salut''.Jérôme'.' ''.Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut''.Jérôme'.' ''.Landré'; ?> » :
Sa	llutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</th>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue.	bienvenue! Bienvenue!
Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$</th <th>\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans.	Vous avez44 ans Vous avez 44ans
Question 38	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	e instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !";	echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !';
Question 39	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers conten-	ant du PHP ?
	jshtml	.css .php
Question 40	Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Sa	lutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	ce INTERDITS - Durée : 1h15	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! R vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v		
Fonctions		
<pre>fonction.php </pre> <pre> </pre> <pre>function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?> </pre>		
Question 1 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer	(4,3,2)); » ?	
234 98 124	164	
Question 2 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?		
12 24 10	<u> </u>	
$ \textbf{Question 3} \qquad \text{Quel affichage obtient-on avec } \texttt{ @ echo (calculer(1,2,3) + calculer(1,2,3)) } \\ + \texttt{ calculer(1,2,3) } + calcu$	r(2,3,4)); » ?	
□ 50 □ 15 □ 20	<u> </u>	
Question 4 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
_ 1 _ 3 _ 0	_ 2	
Question 5 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer	r(3,4,5)); » ?	
☐ 31 ☐ 33 ☐ 27	<u> </u>	
Tests conditionnels		
test1.php		
$<\!? php $\ pm = 19; \$ wille='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on $?>$	veut tester avec if	
Question 6 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	

Question 7	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	
	Session	ons PHP	
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];	
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?	
	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	
Question 10	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?	
	start_sessions(); sessions_start();	session_start(); start_session();	
	Boucles f	or et while	
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php		
Question 11	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;}	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;}	
Question 12	on 12 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;}	for ($i=32$; $i>8$; $i-=2$) {echo i' ;} for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i' ;}	
Question 13	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-de	essus ?	
101316 101112131415 10 13 1013			
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';}	
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à	0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($$i=10$; $$i>1$; $$i$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>0$; $i+1$) {echo i' ';}	
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo \$i.' ';}	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}	
Tableaux indexés			
tab_notes.php			

php \$tab</th <th>Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 17	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	11 9.5 10.5 10	
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	10 4.5 14 12	
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	14 9.5 4.5	
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];	
Question 21	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
	Quelques questions de cours	
Question 22	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	jsphphtmlcss	
Question 23	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
ec	ho 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";	
Question 24	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :	
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!	
Question 25	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
Sal	lutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré	
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut''. Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :	
Sal	lutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré	
Question 27 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?		
	Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.	
Analyse d'un formulaire et de son traitement		
form1		

Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? Question 28 **SESSION POST GET FILE** Question 29 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? name action value type Question 30 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .php .js .css Question 31 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; Question 32 Quelle est l'équivalence de la balise
 ?
|
|
| br></br>
| <b </br>
 <b/r>Question 33 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite 1.php traite1.php traite_1.php Traite1.php Tableaux associatifs tab asso.php <?phpprof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,'m'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : Question 34 propriétés clés attributs valeurs Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? Question 35 Landré Jérôme Question 36 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 Array Question 37 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m4201 m2202 m3203 m1202 Question 38 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? le séparateur => le array() dans le array() la valeur de 'm' le array() Question 39 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : attributs propriétés valeurs clés Question 40 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?

echo \$prof['p'];

echo \$prof['m'];

echo \$prof['n'];

echo \$prof['a'];

M1202 - Evaluation - Documents et calcului	Weuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom:
Quelques question	one de coure
Question 1 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo '</th <th></th>	
Bienvenue! Bienvenue.	
Question 2 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant de	
cssjs	.php .html
Question 3 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle inst	
echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !';	echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=</td <td>=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</td>	=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44ans Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans.
	'Salut''. Jérôme'.' ''. Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo '	'Salut''.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré	SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré
Tableaux as	ssociatifs
tab_asso.php php</td <td></td>	
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>	>'m4201')); ?>
Question 7 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo S	\$prof['n']; » ?
a Landré	p Jérôme
Question 8 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associa	atif ?

le array() dans le array()

la valeur de 'm'

le array()

☐ le séparateur =>



	test1.php		
Tests conditionnels			
40000011	name type action value		
Question 19	phphtmlcssjs Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
Question 18	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?		
Ouestion 10			
Ancerion 11	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? FILE POST SESSION GET		
Question 17			
Question 16	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?		
echo \$_POST['age_p'];			
Question 15	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?		
Oward of 15	Traite1.php traite1.php Traite_1.php traite_1.php		
Question 14	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
form1			
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
	echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['a'];		
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
	valeurs attributs propriétés clés		
Question 12	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :		
	s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 Array s1		
Question 11	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		
	attributs clés propriétés valeurs		
Question 10	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	m3203 m2202 m1202 m4201		
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		

?>



Question 20	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
Question 21	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
	Fonc	tions
	alculer(\$a, \$b, \$c) { ia*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 22	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	_ 0 _ 1	3 2
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4);	» ?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2)) + calculer(3,4,5)); » ?
	☐ 27 ☐ 33	☐ 31 ☐ 21
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3)) + calculer(2,3,4)); » ?
	<u> </u>	<u>20</u> 25
Question 26	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1)	* calculer(4,3,2)); » ?
	<u> </u>	234 98
	Session	ns PHP
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 28	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session P	HP sur le serveur ?
	sessions_start(); session_start();	start_session(); start_sessions();
Question 29	n 29 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	Tableaux	x indexés
	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	

Question 30	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		
	echo \$tab[0]; echo \$tab[1]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1];		
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?		
	9.5 4.5 14 10		
Question 32	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	9.5 10.5 11 10		
Question 33	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	10 4.5 12 14		
Question 34	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)-1];		
	Boucles for et while		
boucle1.php boucle1.php			
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i-10; \$i-10; \$i-10; \$i=31; \$i>10;		
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 37	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101316 1013 101112131415 10 13		
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 40	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 40	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		

	M1202 - Evaluation - Documents et calcu	llatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 <t< th=""><th>← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom : </th></t<>	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Sessions	PHP
Question 1	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la v	variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 2	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP	sur le serveur ?
	start_session(); session_start();	start_sessions(); sessions_start();
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la	variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	\$\ \text{\$prenom=\$_SESSION['J\'er\'ome'];} \\ \text{\$jerome=\$_SESSION['prenom'];}
	Quelques question	ons de cours
Question 4	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo</td <td>Bienvenue !'; ?> » :</td>	Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue. bienvenue!	Bienvenue! Bienvenue!
Question 5	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant d	u PHP ?
	.css .js	.htmlphp
Question 6	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo</td <td>Salut''Jérôme''Landré'; ?> » :</td>	Salut''Jérôme''Landré'; ?> » :
	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré	SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 7	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo</td <td>Salut''.Jérôme'' ''.Landré'; ?> » :</td>	Salut''.Jérôme'' ''.Landré'; ?> » :
	Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré	Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 8	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle inst	ruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";	echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Question 9	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=</th <th>=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez44 ans Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans



Tableaux indexés

php \$ta</th <th> tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 11	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	10 14 4.5 12	
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 13	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10.5 10 11 9.5	
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
<input th="" typ<=""/> <th>out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th>	out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />	
Question 15	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	name type action	
Question 16	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
Question 17	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	jscssphphtml	
Question 18	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	GET POST SESSION FILE	
Question 19	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$	oOST['age_p'];	
Question 20	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	Traite1.php Traite_1.php traite1.php traite_1.php	

Tests conditionnels

	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 21	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
Question 22	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	Fonctions	
-2.1	fonction.php	
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	15 25 50 20	
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?	
	98 164 234 124	
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	14 10 24 12	
Question 26	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?	
	31 27 33 21	
Question 27	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	1	
Boucles for et while		
-2.1	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<1	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	

Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 31	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 32	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 101112131415 10 13 101316	
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	Tableaux associatifs	
php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php	
prof = arra	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>	
Question 34	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	Array s1 s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4	
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	a Landré p Jérôme	
Question 36	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	valeurs propriétés clés attributs	
Question 37	7 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];	
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m4201 m1202 m3203 m2202	
Question 40	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	attributs clés propriétés valeurs	

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le paperents Toute mauvaise réponse entraîne des points négatif	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :	
	Tableaux i	ndovás	
	tab_notes.php		
php \$ta</th <th>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>		
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo 5	StabNotes[2]; » ?	
	1012	14 4.5	
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo s	StabNotes[5]; » ?	
	149.5	4.5 10	
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un ta	bleau \$tab ?	
	echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];	echo \$tab[1];	
Question 4	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	, ,	
•	10 9.5	11 10.5	
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tal		
Question 3		_	
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];	
	D 1 C	. 1.1	
	Boucles for	et while	
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php 16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 s	éparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo $$i.'$ ';}	
Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 sép	arés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=32$; $i>10$; $i=10$) {echo i'' ;} for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i'' ;}	

Question 8	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	for ($$i=10$; $$i<=16$; $$i+=3$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;}	
Question 9	9 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101112131415 10 13 1013 101316	
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	Fonctions	
	fonction.php	
	alculer(\$a, \$b, \$c) { 5a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 12	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	2 3 0 1	
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?	
	20 15 50 25	
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	12 14 10 24	
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?	
	98 234 124 164	
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?	
	Tests conditionnels	
	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	\tilde{s} ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 17	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	



Question 18	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : - Age : <inp </inp <input th="" typ<=""/> <th>form1 'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> cform action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> oe="submit" value="Envoyer" /> </html></th>	form1 'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> cform action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> oe="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 19	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	$_pOST['age_p']; \qquad echo \ \$_POST['age_p']; \qquad echo \ \$_POST['age_p']; \qquad echo \ \$_POST['Age_p'];$
Question 20	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET FILE POST SESSION
Question 21	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type name
Question 22	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jshtmlphpcss
Question 23	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite_1.php Traite1.php traite1.php
Question 24	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	☐ <b r="">
	Sessions PHP
Question 25	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
[\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];
Question 26	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 27	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start(); start_sessions(); session_start();
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
prof = ar	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>

Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m2202 m3203 m1202
Question 29	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];
Question 30	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a Jérôme Landré p
Question 31	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs propriétés clés
Question 32	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés valeurs clés attributs
Question 33	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 s1 Array s1s2s3s4
Question 34	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm'
	Quelques questions de cours
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Question 35	
Question 35 Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans.
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Question 36 Sa Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans.
Question 36 Sa Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans.
Question 36 Sa Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans.
Question 36 Sa Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans.
Question 36 Question 37 Sa Question 38 Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans.
Question 36 Question 37 Sa Question 38 Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans.

[] []	M1202 - Evaluation - Documents et calcul 0	atrice INTERDITS - Durée : 1h15 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	0123456789 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papi temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs	er! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), :: si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Sessions	PHP
Question 1	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la va	riable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 2	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP s	ur le serveur ?
	start_sessions(); session_start();	sessions_start(); start_session();
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la v	ariable de session prenom ?
	\$\int \\$ \square \\$ \qquare \\$ \square \\$ \square \\$ \qquare \qquare \\$ \qquare \qquare \qquare \qquare \qquare \qqqq \qqq \qqqq \qqq \qqqq \qqq \qqqq \qqq \qqqq \qqq \qqqq \qqqq \qqqq \qqqq \qqqq \qqqq \qqq \qqq \qqqq \qqqq \qqqq \qqq	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	Analyse d'un formulaire	et de son traitement
 Prénom : Age : <in </in <input th="" ty<=""/> <th>form1form1</th> <th>f-8" /></th>	form1form1	f-8" />
Question 4	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des char	nps de formulaire ?
	value action	type name
Question 5	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire forn	n1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE	GET POST
Question 6	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie	sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite_1.php	traite1.php Traite1.php
Question 7	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de t	raitement ?
	.css .php	.js .html

Question 8 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_POST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']
Question 9 Quelle est l'équivalence de la balise ?
>
Fonctions
fonction.php
php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?
Question 10 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?
20 50 25 15
Question 11 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
3 2 0 1
Question 12 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
27 21 31 33
Question 13 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); »?
14 10 12 24
Question 14 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); »?
98 234 124 164
Quelques questions de cours
Question 15 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
jsphpcsshtml
Question 16 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 18 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 19 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue. bienvenue! Bienvenue!
Question 20 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ? » :
SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré

Tableaux associatifs	
	tab_asso.php
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m4201 m3203
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs propriétés valeurs clés
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme Landré a p
Question 24	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés attributs clés valeurs
Question 25	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array() le array() dans le array()
Question 26	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n'];
Question 27	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 s1 Array
	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 29	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 101316 101112131415 10 13
Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 31	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?

Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10	séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for $(\$i=0; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=1; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$	for (\$i=0; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=1; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.''$;}	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}
	Tableaux	indexés
php \$tal</th <th> tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ecl	no \$tabNotes[2]; » ?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ecl	no \$tabNotes[5]; » ?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un	tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un	n tableau \$tab ?
	echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];
Question 38	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes	; ?
	11 10	10.5 9.5
	Tests cond	litionnels
-2.1	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variab	oles et on veut tester avec if
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if $((\text{sage}>=18)\&\&(\text{ville}=='\text{Troyes'}))$ if $((\text{sage}>18)\&\&(\text{ville}!='\text{Troyes'}))$	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))

echo \$_SESSION.\$prenom;

echo \$_SESSION['prenom'];

Г	M1202 - Evaluation - Documents et calcui	
	$ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccc$	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nom et prénom :
[] [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papi remps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs	er! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur) s : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Tableaux ass	sociatifs
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>	'm4201')); ?>
Question 1	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associa	tif ?
	le array() dans le array() la valeur de 'm'	☐ le séparateur => ☐ le array()
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$	prof['n']; » ?
	apLa	ndré Jérôme
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du table	au \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['m'];	echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	attributs propriétés	valeurs clés
Question 5	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	clés valeurs	attributs propriétés
Question 6	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4	s1 Array
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$	prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m3203	m2202 m4201
	Sessions	РНР
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la v	

echo \$_SESSION['Jérôme'];

echo \$_SESSION['jerome'];

Question 9	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); sessions_start(); start_session(); start_sessions();
Question 10	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\
	Boucles for et while
	boucle1.php
\$i=10;	(16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 11	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<73; \$i+=2) {echo \$i.' ';}
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 14	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 101112131415 10 13 1013
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.'';}
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	Tests conditionnels
php</th <th> test1.php</th>	test1.php
	σ'' Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 17	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 18	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
[if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))



Tableaux indexés		
$\text{$		
Question 19	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	10 4.5 9.5 14	
Question 22	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	11 10 10.5 9.5	
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	12 10 14 4.5	
	Famatiana	
<u> </u>	Fonctions fonction.php	
<pre><?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?></pre>		
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	25 15 50 20	
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?	
	27 31 33	
Question 26	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
Question 27	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?	
	234 164 98 124	
Question 28	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	24 14 10 12	
Analyse d'un formulaire et de son traitement		
form1		

<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8" /> </head>
<body> <form action="traite_1.php" method="POST">

Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />
 Age : <input type="text" name="Age_p" />
br /><input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? Question 29 echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; Question 30 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .php .css Question 31 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite1.php Traite_1.php traite_1.php traite1.php Question 32 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? value name action Question 33 Quelle est l'équivalence de la balise
 ?
/
 | | </br>
 <b/r> Question 34 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? POST FILE SESSION Quelques questions de cours... On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !'; Question 36 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Bienvenue! Question 37 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .php Question 38 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> »


Salut JérômeLandré

SalutJérôme Landré

SalutJérômeLandré

Salut Jérôme Landré

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	lculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
[] 	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le emps Toute mauvaise réponse entraîne des points nég	papier ! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur) gatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas !
	Tests con	ditionnels
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	ables et on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	if (($$age <= 18$) ($$ville! = 'Troyes'$)) if (($$age >= 18$)&&($$ville == 'Troyes'$))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
[if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))
	Sessio	ns PHP
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	la variable de session prenom ?
	<pre>\$\text{\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];}\$ \$jerome=\$_SESSION['prenom'];\$ \$\text{\$}\$ \$\text{\$}\$</pre>	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
Question 4	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session P	HP sur le serveur ?
	start_sessions(); start_session();	session_start(); sessions_start();
Question 5	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
	Fond	ctions
	fonction.php	
	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	



Question 6	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 14 24 12
Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	21 33 31 27
Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 25 15 50
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	164 98 124
Question 10	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Quelques questions de cours
Question 11	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut''Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :
s	salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 12	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age ' ans.'; ?> » ?
	Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 13	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 14	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C'est bien !';
Question 15	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :
s	salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 16	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	phphtmlcssjs
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 17	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	clés attributs propriétés valeurs
Question 18	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	valeurs propriétés attributs clés

Question 19	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm'
Question 20	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4 Array
Question 21	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?
	Jérôme Landré p a
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m3203 m2202 m4201
	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<1	boucle1.php
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 25	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 29	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 101316 1013 101112131415
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1

 $<!DOCTYPE\ html> <html\ lang="fr"> <head><meta\ charset="utf-8"\ /></head> <body> <form\ action="traite_1.php"\ method="POST">$

Age : <inp <input th="" typ<=""/><th>cupt type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th></inp 	cupt type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	POST['age_p'];
Question 31	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type name value action
Question 32	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phphtmlcssjs
Question 33	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php traite1.php Traite_1.php traite_1.php
Question 34	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 35	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE POST GET SESSION
	Tableaux indexés
	tab_notes.php
php \$ta</th <td>bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	12 10 14 4.5
Question 38	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10.5 11 10
Question 39	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 40	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?

	+56/1/20+
	M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	O
	Tableaux associatifs
php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme p Landré a
Question 2	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s1s2s3s4 Array s1s2s3s4
Question 3	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs propriétés clés
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m3203 m1202 m2202
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 6	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés attributs valeurs
Question 7	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?

Tests conditionnels

le array() dans le array()

le séparateur =>

la valeur de 'm'

a=19; ville=Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if

_ test1.php _

le array()

Question 8	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
[if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))
Question 9	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
	Sessio	ns PHP
Question 10	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); start_session();	sessions_start(); session_start();
Question 11	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 12	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	Tableau	x indexés
nhn \$t.</th <th> tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 13	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNot	
	10.5 10	9.5 11
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	
	<u> </u>	14 9.5
Question 15	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'	un tableau \$tab ?
	echo \$tab[1]; echo \$tab[-1];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0];
Question 16	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'u	ın tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];</pre>
Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP α e	cho \$tabNotes[2]; » ?
		4.5 14
	Quelques ques	tions de cours
Question 18	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$</th <th>age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
[Vous avez44 ans Vous avez44 ans.	Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans

Question 19 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 20 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 21 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 22 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 23 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
jscssphphtml
Analyse d'un formulaire et de son traitement
form1
<pre><body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> Age : <input name="Age_p" type="text"/> </form></body></pre>
Question 24 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
Traite_1.php traite1.php traite_1.php Traite1.php
Question 25 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
jscsshtmlphp
Question 26 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
GET SESSION POST FILE
Question 27 Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 28 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
Question 29 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
name type value action
Fonctions
fonction.php
<pre><?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?></pre>

Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 10 12 24
Question 31	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	50 15 25 20
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 98 164
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 33 21 27
	D 1 C (1:1
	Boucles for et while boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<16	5) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 10 13 1013 101316
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 37	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($\$i=32$; $\$i>10$; $\$i$) {echo $\$i.$ '';} for ($\$i=32$; $\$i>=10$; $\$i=\$i-2$) {echo $\$i.$ '';} for ($\$i=32$; $\$i>10$; $\$i-=2$) {echo $\$i.$ '';} for ($\$i=32$; $\$i>8$; $\$i-=2$) {echo $\$i.$ '';}

	M1202 - Evaluation - Documents et calce 0	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tests cond	itionnels
	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variab	les et on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
[if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if $((\text{sage}>18) (\text{ville}=='\text{Troyes}'))$ if $((\text{sage}<18)\&\&(\text{ville}!='\text{Troyes}'))$
	Tableaux	indexés
php \$ta</td <td> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un t	ableau \$tab ?
	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];</pre>	<pre>echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];</pre>
Question 4	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10.5 9.5	<u> </u>
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un t	tableau \$tab ?
	echo \$tab[1]; echo \$tab[0-1];	echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];
Question 6	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	<pre>\$tabNotes[2]; » ?</pre>
	<u> </u>	<u> </u>
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	<pre>\$tabNotes[5]; » ?</pre>


 14
 10
 9.5
 4.5

	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i	boucle1.php
Question 8	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 10 13 101316 101112131415
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 10	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Quelques questions de cours
Question 14	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 15	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jsphphtml
Question 16	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C\'est bien !";
Question 17	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
Question 18	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :
	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré

L	Vous avez 44ans Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans
	Sessions PHP
uestion 20	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;
uestion 21	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_session(); session_start(); start_sessions(); sessions_start();
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme' \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']
	Tableaux associatifs
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
uestion 24	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 Array s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4
Question 25	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
ļ	☐ le array() dans le array() ☐ le array() ☐ la valeur de 'm' ☐ le séparateur =>
uestion 26	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	valeurs attributs clés propriétés
Question 27	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a p Jérôme Landré
	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
uestion 28	
uestion 28	m3203 m4201 m2202 m1202
Question 28 Question 29	m3203 m4201 m2202 m1202 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :


\$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c);

} ?>	
Question 30	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	31
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	24 12 10 14
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 15 25 50
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 98 164 234
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	21 31 27 33
	A 1 1' f
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
<input th="" typ<=""/> <th>out type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </th>	out type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" />
Question 35	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phphtmljscss
Question 36	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type name value
Question 37	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];
Question 38	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST FILE GET SESSION
Question 39	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite1.php Traite1.php Traite_1.php
Question 40	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?



Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?

Question 6



Question 7 Q	uelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 8 Q	uel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value action type name
Question 9 Q	uelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php Traite1.php traite_1.php traite1.php
Question 10	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE GET SESSION POST
Question 11	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jshtmlphpcss
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 12	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a Landré p Jérôme
Question 13	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m2202 m3203 m4201
Question 14	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	valeurs clés attributs propriétés
Question 15	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs clés propriétés
Question 16	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm' $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Question 17	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 Array
Question 18	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
[echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n'];
	Tableaux indexés
Znhn C+ahN	tabnotes.php otes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>

Question 19	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	14 12 4.5 10
Question 21	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 11 10.5 10
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14 10 4.5 9.5
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	l6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 24	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 28	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 1013 1013 101112131415
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

Quelques questions de cours...

\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];

Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? Question 30 .html .js .php .css Question 31 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Question 32 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Question 34 Bienvenue. Bienvenue! Bienvenue! bienvenue! Question 35 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut''. Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » : Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Tests conditionnels test1.php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?> Question 36 Quelle condition if va donner la valeur faux (false)? if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) Question 37 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((se<=18)||(ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) **Sessions PHP** Question 38 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ? start sessions(); session start(); sessions start(); start session(); Question 39 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ? echo \$ SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];

Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?

\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;

\$jerome=\$_SESSION['prenom'];

Question 40




M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Dure	ée: 1h15
---	----------

: Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc c e temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas !	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 1 5 6 7 8 9 1 6 7 8 9 1 7 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9	


	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Jérôme a Landré
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs propriétés clés
Question 5	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs propriétés clés
Question 6	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 s1 Array
Question 7	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	☐ le séparateur => ☐ le array() ☐ le array() ☐ la valeur de 'm'
	Quelques questions de cours
Question 8	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?

nhn nhn			
pnp	CSS	html	js



Question 9	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.Jérôme''.Landré'; ? » :
Salı	utJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 10	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :
Salı	ut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 11	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 12	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age ' ans.'; ?> » ?
	Vous avez44 ans
Question 13	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ech	no 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
	Fonctions
-2-h	fonction.php
	culer(\$a, \$b, \$c) { *\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 14	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?
	50 25 15 20
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 14 12 24
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 124 98 164
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$v ?>	rille='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 19	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	$ \text{if } ((\$age>18)\&(\$ville=='Troyes')) \\ \qquad $

Question 20 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) if ((sville!='Troyes')&&(sage>=18))if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) Boucles for et while boucle1.php <?php i=10: while (i<16) { echo $i; i+=3; } ?>$ Question 21 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? 101316 101112131415 10 13 1013 Question 22 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser? for (i=32; i>10; i-=2) {echo i';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (i=32; i>=10; i=i-2) {echo i'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - -) {echo \$i.";} Question 23 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for $(=10; =10; =1) \{echo i' : \}$ for (i=10; i>=0; i++) {echo i';} for (\$i=10; \$i>1; \$i - -) {echo \$i.' ';} for $(=10; =0; =0; -) \{echo i'; \}$ Question 24 On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for (i=51; i<71; i=1+2) {echo i' ';} for (i=51; i<72; i+2) {echo i' ';} for $(=51; i<=73; i+=2) \{echo i', ';\}$ Question 25 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ? for $(=10; =10; =10; =-) \{echo ; \}$ for $(=10; i<16; i+3) \{echo i;\}$ for $(=10; i<16; i+3) \{echo i;\}$ for (i=10; i<16; i++) {echo i;} Question 26 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for $(=0; i<10; i++) \{echo i'; '; \}$ for $(=1; i<=10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(i=1; i<10; i++) \{echo i', i'\}$ for $(=0; =0; =10; =+) \{echo : '; \}$ Tableaux indexés tab_notes.php. <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Question 27 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? 14 4.5 12 10 Question 28 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 10.5 9.5 10 11 Question 29 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab? echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];



Question 30	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 10 4.5 14
	Sessions PHP
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 33	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_sessions(); sessions_start(); start_session();
Question 34	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
[\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : Age : <input type<br=""/>	'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></html>
Question 35	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jscsshtml
Question 36	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 37	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	pOST['age_p'];
Question 38	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action name value
Question 39	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION FILE GET
Question 40	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php traite1.php traite_1.php Traite_1.php

	alculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	O ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case
	ci-dessous.
	Nom at prépam :
	Nom et prénom :
)
	9
	9
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points n	e papier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), égatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
Quelques que	stions de cours
Question 1 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contena	ant du PHP ?
.html .js	phpcss
Question 2 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	e instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';	echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php e	cho 'Salut''.Jérôme'' ''.Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php \$	lage=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez44 ans Vous avez 44ans	Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php e	cho 'Bienvenue !'; ?> » :
bienvenue! Bienvenue!	Bienvenue !
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	cho 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Boucles	for et while
boucle1.php	
php</td <td></td>	

101112131415

On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

1013

10 13

for (i=32; i>8; i-2) {echo i';}

for (i=32; i>10; i-2) {echo i';}

101316

for (i=32; i>=10; i=i-2) {echo i'';}

for (\$i=32; \$i>10; \$i - -) {echo \$i.";}

Question 8

Question 9	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Fonctions
-2mbm	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	21 31 27 33
Question 14	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 50 25 15
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 14 24 10
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	234 164 98 124
	Sessions PHP
Ougstion 10	
Question 18	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	ccho \$_SESSION['Jérôme']; ccho \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 19	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['Jérôme']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];

Question 20 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ? start_session(); sessions_start(); start_sessions(); session_start(); Analyse d'un formulaire et de son traitement form1 <!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8" /> </head> $<\!\!\mathsf{body}\!\!><\!\!\mathsf{form\ action}\!\!="\mathsf{traite}_1.\mathsf{php}"\ \mathsf{method}\!\!="\mathsf{POST}"\!\!>$ Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />
 $\mathsf{Age}: <\!\!\mathsf{input}\ \mathsf{type} \!\!=\! \mathsf{"text"}\ \mathsf{name} \!\!=\! \mathsf{"Age} \!\!_\mathsf{p"}\ / \!\!> <\!\!\mathsf{br}\ / \!\!>$ <input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Question 21 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? traite_1.php Traite1.php Traite_1.php traite1.php Question 22 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? echo \$_POST['Age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_Post['age_p']; Question 23 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **GET FILE POST SESSION** Question 24 Quelle est l'équivalence de la balise
 ?
/br></br> b/r>
/
 Question 25 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .js .php .css Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? Question 26 value action type name Tableaux indexés _ tab__notes.php <?php tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>Question 27 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[1]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; Question 28 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 4.5 9.5 10 Question 29 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 9.5 10.5 11 10 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? Question 30

10

12


4.5

14

uestion 31	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	Tests conditionnels
php</td <td>test1.php</td>	test1.php
	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
uestion 32	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
uestion 33	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Tableaux associatifs
php</td <td> tab_asso.php</td>	tab_asso.php
prof = ar	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
uestion 34	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés propriétés valeurs attributs
uestion 35	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
[☐ le array() dans le array() ☐ le séparateur => ☐ la valeur de 'm' ☐ le array()
uestion 36	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['m'];
uestion 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme Landré p a
uestion 38	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés propriétés valeurs
uestion 39	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 s1 Array s1s2s3s4
uestion 40	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m4201 m2202 m3203

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	INTERDITS - Durée : 1h15
Tableaux associat	ifs
tab_asso.php	
	aleurs clés
Question 2 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']	['s3']; » ?
Question 3 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4	Array s1
Question 4 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof	· ?
	<pre>\$prof['n'];</pre>
Question 5 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n'];	» ?
p Landré Jérôn	ne a
Question 6 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
le array() la valeur de 'm' le séparateur	=>
Question 7 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
propriétés clés valeurs	s attributs
Tableaux indexé	es .
${}$	
Question 8 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes	5[2]; » ?
10 4.5 14	12

Questic	on 9	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Questic	on 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
		9.5 4.5 14 10	
Questic	on 11	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Questic	on 12	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
		10.5 11 10 9.5	
		Boucles for et while	
<u></u>	ahn.	boucle1.php	
\$i=	10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Questic	on 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Questic	on 14	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Questic	on 15	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Questic	on 16	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Questic	on 17	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
		101316 10 13 1013 101112131415	
Questic	on 18	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
		Fonctions	
	ahn	fonction.php	
fund	ction ca	lculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);	



Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 32	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	ho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 34	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jshtmlcssphp
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
Prénom : < Age : <inp <input th="" type<=""/><th>form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th></inp 	form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />
Question 35	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 36	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION GET FILE POST
Question 37	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite1.php traite_1.php Traite_1.php
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_P	OST['Age_p'];
Question 39	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .js .php .css
Question 40	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value action name type

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	— Veuillez coder votre numéro d'étudiant
0 1 2 3 4 5 6 7 9 0	ci-contre et écrire votre nom dans la case
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	Nom et prénom :
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Réfle vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous	- **
Quelques questions de	cours
Question 1 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jére</th <th>ôme'' ''Landré'; ?> » :</th>	ôme'' ''Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut.	Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 2 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
.css .html .js	php
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue</td <td>e!'; ?> » :</td>	e!'; ?> » :
Bienvenue. Bienvenue! Bienv	venue! bienvenue!
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jéro</th <th>ôme''.Landré'; ?> » :</th>	ôme''.Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut	tJérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo "</th <th>Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous	avez 44 ans. Vous avez 44ans
Question 6 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PH	HP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo	'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Analyse d'un formulaire et de	son traitement
form1	_
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/><</head></html></pre>	
$Pr\'{e}nom: <\!input\;type="text"\;name="prenom_p"\;/><\!br\;/>$	
Age : <input name="Age_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/>	
Question 7 Quelle est l'équivalence de la balise /> ?	
<b r=""> 	(br>
Question 8 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de fo	rmulaire ?
value type name	action



Question 9	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcssjshtml
Question 10	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite_1.php traite_1.php Traite1.php
Question 11	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION GET FILE
Question 12	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	$pOST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['Age_p'];$
	Fonctions
	fonction.php
function c	alculer(\$a, \$b, \$c) { 5a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 13	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	27 21 31 33
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	20 15 50 25
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	10 24 14 12
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 98 124
	Sessions PHP
Question 18	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 19	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); session_start(); start_session(); sessions_start();
Question 20	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\square\ \\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \qquare\ \\$_SESSION['Jérôme']=\\$prenom; \qquare\ \\$prenom=\\$_SESSION['Jérôme']; \qquare\ \\$jerome=\\$_SESSION['prenom'];

Tableaux indexés

php \$ta</th <th>bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 12 14 10
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
Question 23	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 9.5 10 10.5
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 9.5 14 10
Question 25	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 26	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 101112131415 1013 10 13
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 30	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?

	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 32	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 33	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	clés attributs propriétés valeurs
Question 35	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 s1
Question 36	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm'
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m2202 m1202 m4201
Question 39	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés attributs valeurs propriétés
Question 40	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Landré a p Jérôme

	M1202 - Evaluation - Documents et calcu	llatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
L		
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le pap emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négati	oier ! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), fs : si vous ne savez pas, ne répondez pas !
	Sessions	PHP
Question 1	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la	variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 2	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP	sur le serveur ?
	start_sessions(); start_session();	session_start(); sessions_start();
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la v	variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;
	Analyse d'un formulaire	e et de son traitement
 Prénom : Age : <in </in <input th="" ty<=""/> <th>form1 YPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> nput type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></head></html></th> <th>tf-8" /></th>	form1 YPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> nput type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></head></html>	tf-8" />
Question 4	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
	 br> cb/r>	 br>/
Question 5	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la pa	ge de traitement ?
echo \$	_Post['age_p'];	echo \$_POST['Age_p']; echo \$_pOST['age_p'];
Question 6	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie	sur le bouton "submit" ?
	traite1.php traite_1.php	Traite_1.php Traite1.php
Question 7	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire for	m1 à la page de traitement ?
	SESSION POST	GET FILE

Question 8	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
Question 0	phpcssjshtml
Question 9	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action value
	Tableaux indexés
	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 11	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10 10.5 11
Question 12	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 13	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 14 9.5 10
	Fonctions
	fonction.php
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?
	25 15 20 50
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	10 12 24 14
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 124 234 98
Question 18	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?

	Tests conditionnels
	st1.php
<pre><?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ?></pre>	ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 20 Quelle condition if va donn	er la valeur faux (false) ?
if ((\$age>18) (\$ville== if ((\$age>18)&&(\$ville==	
Question 21 Quelle condition if va donn	er la valeur vraie (true) ?
if ((\$age>=18)d if ((\$ville!='Tro	
	Tableaux associatifs
	o_asso.php
<pre><?php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'La 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2</pre>	ndré', 'a'=>44, '202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 22 Quel affichage obtient-on a	vec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m220	02 m3203 m4201 m1202
Question 23 Dans le tableau \$prof, 'Jéré	òme', 'Landré' et 44 sont des :
clés	valeurs propriétés attributs
Question 24 Quel affichage obtient-on a	vec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Landré Jérôme p a
Question 25 Dans le tableau \$prof, 'p',	'n' et 'a' sont des :
attrib	uts valeurs clés propriétés
Question 26 Quelle instruction PHP affi	che le premier élément du tableau \$prof ?
echo \$prof['m'];	echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];
Question 27 A quoi voit-on que le table:	au \$prof est un tableau associatif ?
le array() dans le array()	☐ le array() ☐ le séparateur => ☐ la valeur de 'm'
Question 28 Quel résultat va afficher l'in	nstruction echo \$prof['m'] ?
s1s2s	s3s4
	Quelques questions de cours
Question 29 Quelle est l'extension obliga	atoire des fichiers contenant du PHP ?
	.htmlphpcssjs

Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :
Sa	alutJérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut''. Jérôme''. Landré'; $?>$ » :
Sa	alut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 32	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. Bienvenue!
Question 33	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
e	cho 'C\'est bien !";
Question 34	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age ' ans.'; $>$ » ?
	Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<:	boucle1.php 16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 38	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 101112131415 1013 10 13
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 40	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?

	0	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nom et prénom :
L	$0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9$ $0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9$	
	0123456789	
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papie temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs	
	Tableaux ass	ociatifs
	tab_asso.php	m4201')); ?>
Question 1	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associat	if?
	le array() dans le array() le array()	le séparateur => la valeur de 'm'
Question 2	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	valeurs clés p	propriétés attributs
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo p	orof['n']; » ?
	Jérôme p	a Landré
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo p	orof['m']['s3'];
	m3203 m2202	m4201 m1202
Question 5	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	attributs clés	valeurs propriétés
Question 6	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du table	au \$prof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['m'];	echo \$prof['a']; echo \$prof['p'];
Question 7	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s1 s2 s3 s4	Array s1s2s3s4
	Fonctio	ns
	fonction.php	

	104/2/411
Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	24 10 12 14
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	15 50 20 25
Question 11	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	124 164 234 98
	Tableaux indexés
php \$ta</th <th> tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 13	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10.5 9.5 10 11
Question 14	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 15	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 10 9.5 14
Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	14 4.5 12 10
	Sessions PHP
Question 18	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\text{\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];}\$\$\ \text{\$SESSION['Jérôme']=\$prenom;}\$\$\$ \$\$\$\$SION['prenom']='Jérôme';\$
Question 19	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
Question 13	
	ccho \$_SESSION['prenom']; ccho \$_SESSION['jerome']; ccho \$_SESSION['Jérôme'];
Question 20	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_session(); start_sessions(); sessions_start();

	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 22	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.'';}
Question 23	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 24	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 10 13 1013 101316
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : · 	form1 PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 27	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type name action
Question 28	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite1.php traite1.php Traite_1.php
Question 29	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 30	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.css .js .html .php

Question 31 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
FILE SESSION POST GET
Question 32 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']
Quelques questions de cours
Question 33 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 34 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
.html .php .js .css
Question 35 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 36 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 37 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans
Question 38 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Tests conditionnels
<pre></pre>
Question 39 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 40 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?

	M1202 - Evaluation - Documents et ca 0	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tests cor	nditionnels
php<br \$age=19; ?>	test1.php test1.php \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux vari	
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
	Session	ons PHP
Question 3	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session F	PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start();	start_sessions(); session_start();
Question 4	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$\ \text{\$\subseteq} \$\s	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 5	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	Boucles f	for et while
php<br \$i=10;	boucle1.php	
	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	

Question 14 Question 15 Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ? 21
Question 14 Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ? 21
Question 14 Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); »? 21
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ? 21
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); »? 21
	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); »? 21
	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
Question 13	
	20
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
\$param=\$ } ?>	a*\$b; return ((\$param)+\$c);
php<br function c	alculer(\$a, \$b, \$c) {
	Fonctions fonction.php
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($\$i=1$; $\$i<10$; $\$i++$) {echo $\$i$.' ';}
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	101316 101112131415 10 13 1013
Question 9	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for $(\$i=32; \$i>10; \$i)$ {echo $\$i.";$ } for $(\$i=32; \$i>8; \$i-=2)$ {echo $\$i.'';$ } for $(\$i=32; \$i>8; \$i-=2)$ {echo $\$i.'';$ } for $(\$i=32; \$i>10; \$i-=2)$ {echo $\$i.'';$ }
Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for $(\$i=10; \$i<=10; \$i+=3)$ {echo \$i;} for $(\$i=10; \$i<16; \$i++)$ {echo \$i;} for $(\$i=10; \$i>16; \$i)$ {echo \$i;}
	for $\{i=10; i<=16; i+=3\}$ {echo $\{i\}$ } for $\{i=10; i<16; i+=3\}$ {echo $\{i\}$ }
Question 6	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?



	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a p Landré Jérôme
Question 18	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés propriétés attributs valeurs
Question 19	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array() dans le array()
Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m1202 m2202 m3203
Question 21	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p'];
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 23	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s1s2s3s4 Array s1s2s3s4
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : 	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : Age : <inp </inp <input td="" typ<=""/>	form1 PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> (form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /></html>
 Age : <input type<br=""/> 	pE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
 Age : <input type<br=""/> 	Fe html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> </html>
<pre><body> < Prénom : </body></pre> Age : <input <="" pre="" typ=""/> <pre></pre> /form> Question 24	form1 PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
<pre><body> < Prénom : </body></pre> Age : <input <="" pre="" typ=""/> <pre></pre> /form> Question 24	form1 PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> (form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> but type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
 <pre></pre>	Form1
 <pre></pre>	Fe html> < html lang="fr"> < head> < meta charset="utf-8" /> <
 Age : <input <br="" color="" typeed=""/> Question 24 Question 25 Question 26	Form1 PE html>
 Age : <input <br="" color="" typeed=""/> Question 24 Question 25 Question 26	form1 PE html> < html lang="fr"> < head> <meta charset="utf-8"/> (form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> < br />



Question 29	9 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	type name value action	
	Tableaux indexés	
php \$tal</th <th> tab_notes.php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 30	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
		tab[1];
Question 31	1 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
Question 32	2 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)];	
Question 33	3 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	9.5 10 14 4.5	
Question 34	4 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	9.5 10.5 10 11	
	Quelques questions de cours	
Question 35	5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?	» ?
	Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous	us avez44 ans
Question 36	6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Sa	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	alutJérôme Landré
Question 37	7 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
ec	echo 'C'est bien !";	echo 'C'est bien !';
Question 38	8 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
Sa	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré S	alut Jérôme Landré
Question 39	9 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	css html php js	
Question 40	0 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :	
	Bienvenue! bienvenue! Bienvenue	!

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	culatrice INTERDITS - Durée : 1h15
		← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
vous avez le t	temps Toute mauvaise réponse entraîne des points nég	atirs : si vous ne savez pas, ne repondez pas !
	Tests cone	litionnels
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	oles et on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if $((\text{sage}>18)\&\&(\text{sville}=='\text{Troyes'}))$ if $((\text{sage}<18)\&\&(\text{sville}!='\text{Troyes'}))$
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))
	Boucles fo	or et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php <16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 3	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du	programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+1$) {echo i ;}	for ($$i=10$; $$i<=16$; $$i+=3$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;}
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10	séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>=0$; i) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ';}	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>0$; $i+1$) {echo i' ; }
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 s	éparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i'' ;} for ($i=32$; $i>10$; $i2$) {echo i'' ;}	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;}

Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 8	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 101112131415 10 13 1013
	Fonctions
 php</th <th> fonction.php</th>	fonction.php
function c	alculer(\$a, \$b, \$c) { fa*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	164 234 124 98
Question 10	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	<u> </u>
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 25 20 15
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	Tableaux associatifs
php</th <td>tab_asso.php</td>	tab_asso.php
prof = a	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 14	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm'
Question 15	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['m']['s3']; $ » ?
	☐ m4201 ☐ m2202 ☐ m3203 ☐ m1202
Question 16	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4 Array
Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme Landré p a



Question 18	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 19	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs propriétés clés valeurs
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m'];
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 	form1
Question 21	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 22	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpjscsshtml
Question 23	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value action type name
Question 24	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION POST GET FILE
Question 25	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_P	OST['Age_p'];
Question 26	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite_1.php traite1.php
	Quelques questions de cours
Question 27	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jscssphphtml
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans Vous avez 44 ans
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré

echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];

Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	bienvenue! Bienvenue!	Bienvenue! Bienvenue.
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Salut''.Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut''.Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Sa Sa	alut Jérôme Landré SalutJérôme Landré	Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 32	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quell	e instruction PHP faut-il utiliser ?
e	cho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';	echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';
	Tableau	ıx indexés
php \$ta</th <th> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 33	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNo	tes ?
	9.5 10	<u> </u>
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP «	echo \$tabNotes[2]; » ?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 35	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'	un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)];	<pre>echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)];</pre>
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d	'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];	
Question 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP «	echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 4.5	<u> </u>
	Session	ons PHP
Question 38	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); session_start();	start_session(); sessions_start();
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	r à la variable de session prenom ?
[\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	de la variable de session prenom ?

echo \$_SESSION['Jérôme'];

echo \$_SESSION['jerome'];


_	M1202 - Evaluation - Documents et calcula	trice INTERDITS - Durée : 1h15			
L		Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case			
		ci-dessous.			
		Nom et prénom :			
Γ					
Γ					
Γ					
	0123456789				
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs :	= \$1			
	Boucles for et	while			
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php <16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>				
Question 1	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparé	s par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i .";} for ($i=32$; $i>10$; $i=10$) {echo i .";}			
Question 2	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 sépa	rés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
	for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';}	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}			
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparé	s par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?			
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for $(\$i=0; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=1; \$i<10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$			
Question 4	stion 4 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?				
	101112131415 10 13	1013 101316			
Question 5	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du prog	ramme boucle1.php ci-dessus ?			
	for ($$i=10; $i<16; $i+=3$) {echo $$i;$ } for ($$i=10; $i<16; $i++$) {echo $$i;$ }	for ($i=10$; $i>16$; $i1$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<=16$; $i+=3$) {echo i ;}			
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparé	s par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
	for ($$i=10$; $$i>1$; $$i$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=10$; $i>=0$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>1$; $i-=1$) {echo i' ';}			
	Tests condition	onnels			
	test1.php				
	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et	on veut tester avec if			



Question 7	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if $((\text{sage} \le 18) (\text{sville} = \text{Troyes'}))$ if $((\text{sage} \ge 18)\&\&(\text{sville} = \text{Troyes'}))$	
Question 8	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
	if (($\$age<18$)&&($\$ville!='Troyes'$)) if (($\$age>18$)&&($\$ville=='Troyes'$))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	
	Quelques ques	tions de cours	
Question 9	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ec</th <th>ho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	ho 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :	
Salu	utJérôme Landré Salut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	
Question 10	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	e instruction PHP faut-il utiliser ?	
ech	o 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";	
Question 11	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contena	ant du PHP ?	
	phpjs	.html .css	
Question 12	Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>echo 'Salut''.Jérôme''.Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut''.Jérôme''.Landré'; ?> » :	
Salı	ut Jérôme Landré SalutJérôme Landré	Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré	
Question 13	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php e	echo 'Bienvenue!'; ?> » :	
	Bienvenue! Bienvenue!	bienvenue! Bienvenue.	
Question 14	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php \$	Sage=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?	
	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans.	Vous avez 44ans Vous avez44 ans	
	Sessio	ons PHP	
Question 15	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?	
	start_sessions(); start_session();	sessions_start(); session_start();	
Question 16	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?	
	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	<pre>\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';</pre>	
Question 17	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	e la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;	
Analyse d'un formulaire et de son traitement			
<body> <fc Prénom : <i Age : <inpu< th=""><th>form1 E html> <html lang="fr"> <head> <meta action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/> rput type="text" name="prenom_p" /> t type="text" name="Age_p" /> ="submit" value="Envoyer" /></head></html></th><th>="utf-8" /></th></inpu<></i </fc </body>	form1 E html> <html lang="fr"> <head> <meta action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/> rput type="text" name="prenom_p" /> t type="text" name="Age_p" /> ="submit" value="Envoyer" /></head></html>	="utf-8" />	



<	
Question 18	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php traite_1.php Traite_1.php Traite1.php
Question 19	Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 20	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_I	POST['Age_p'];
Question 21	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value type name action
Question 22	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jscsshtml
Question 23	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE GET POST
	Tableaux indexés
	tab_notes.php
	DNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 24	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[0]; echo \$tab[1]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1];
Question 25	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 26	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 9.5 10.5 10
Question 27	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	Fonctions
	fonction.php
	lculer(\$a, \$b, \$c) { +*\$b; return ((\$param)+\$c);



Question 29	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	14 10 24 12
Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	31 27 21 33
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 124 98 164
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	50 20 15 25
Question 33	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, v('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
m =>array	(31 -> 111202 , 32 -> 111202 , 33 -> 1113203 , 31 -> 111201)), .>
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés attributs valeurs clés
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés attributs valeurs clés Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 34 Question 35	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
Question 34 Question 35	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
Question 34 Question 35 Question 36	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés attributs valeurs clés Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof? echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; »? m3203 m2202 m4201 m1202
Question 34 Question 35 Question 36	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés attributs valeurs clés Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof? echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; »? m3203 m2202 m4201 m1202 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m']?
Question 34 Question 35 Question 36 Question 37	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés attributs valeurs clés Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m3203 m2202 m4201 m1202 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1s2s3s4 s1 s1 s1 s2 s3 s4 Array
Question 34 Question 35 Question 36 Question 37	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés attributs valeurs clés Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof? echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; »? m3203 m2202 m4201 m1202 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m']? s1s2s3s4 s1 s1 s1 s2 s3 s4 Array A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
Question 34 Question 35 Question 36 Question 37 Question 38	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés
Question 34 Question 35 Question 36 Question 37 Question 38	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : propriétés attributs valeurs clés Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof? echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m3203 m2202 m4201 m1202 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4 Array A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ? le séparateur => le array() le array() dans le array() la valeur de 'm' Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	culatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Nom et prénom :
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le p emps Toute mauvaise réponse entraîne des points néga	apier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), tifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Tableaux	indexés
php \$t</th <th>$tab_notes.php$ tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	$tab_notes.php$ tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un	tableau \$tab ?
		echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1];
Question 2	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes	?
	<u> </u>	9.5 10
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « eche	s \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 9.5	<u> </u>
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « eche	s \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 14	<u> </u>
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un	tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)];	<pre>echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre>
	Session	is PHP
Question 6	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la	a variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 7	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	a variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 8	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PH	P sur le serveur ?
	session_start(); start_sessions();	start_session(); sessions_start();

Tests conditionnels

	tot1 php
php<br \$age=19; \$?>	test1.php Sville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 9	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
uestion 10	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Tableaux associatifs
-2.1	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 11	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p'];
uestion 12	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4 Array
Question 13	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	clés attributs propriétés
Question 14	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés valeurs attributs
Question 15	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array() le array() dans le array() le séparateur =>
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme Landré a p
Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m4201 m2202 m1202
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
<body $>$ $<$	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> </html>

Age: <input type="text" name="Age_p" />

<input type="submit" value="Envoyer" />
</form> </body> </html>

Question 18 Qu	elle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_pOST	
Question 19 Qu	el attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action name value
Question 20 Qu	elle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 21 Qu	elle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcsshtmljs
Question 22 Qu	elle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite1.php Traite1.php Traite1.php
Question 23 Qu	elle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET POST FILE SESSION
	Qualques questions de sours
	Quelques questions de cours
Question 24 Qu	el est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
V	Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans.
Question 25 On	veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C	C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 26 Qu	el est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.Jérôme''.Landré'; ? » :
SalutJé	érômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
Question 27 Qu	el est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.Jérôme''. ''Landré'; ? » :
SalutJé	érôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 28 Qu	el est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 29 Qu	elle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	htmlcssjs
	Fonctions
	fonction.php
<pre><?php function calculet \$param=\$a*\$b; } ?></pre>	r(\$a, \$b, \$c) { return ((\$param)+\$c);

Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?		
	21 27 31 33		
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?		
	10 12 14 24		
Question 32	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?		
	234 124 98 164		
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?		
	20 25 50 15		
	Boucles for et while		
 php</th <th> boucle1.php</th>	boucle1.php		
\$i=10;	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 39	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	10 13 1013 101316 101112131415		
Question 40	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		

Rannel	M1202 - Evaluation - Documents et calculation Documents et calculation Documents et calculation Documents Documents	atrice INTERDITS - Durée : 1h15 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs	
	Tableaux ass	ociatifs
	tab_asso.php	m4201')); ?>
Question 1	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : propriétés clés	attributs valeurs
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tablea echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];	au \$prof ? echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$p m2202 m3203	orof['m']['s3']; » ?] m1202
Question 4	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? Array s1 s1:	s2 s3 s4 s1s2s3s4
Question 5	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associati le séparateur => le array() dans le array()	if ? la valeur de 'm' le array()
Question 6	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$p	orof['n']; » ?
Question 7	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : valeurs clés a	ttributs propriétés
	Boucles for e	et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php	

Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>=0$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ';}	for ($$i=10$; $$i>1$; $$i-=1$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i$) {echo $$i.'$ ';}
Question 9	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-des	sus ?
	101112131415 1013	101316 10 13
Question 10	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<=16$; $$i+=3$) {echo $$i$;}	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+1$) {echo i ;}
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 1	0 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}	for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;}
	Tableau	x indexés
	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 14	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'u	
	Quelle instruction i in amerie le definer element d'u	ın tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 15	echo \$tab[count(\$tab-1)];	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 15	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 15 Question 16	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11 9.5
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote 10 10.5	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11 9.5
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote 10 10.5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11 9.5 un tableau \$tab ? echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];
Question 16	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote 10	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11
Question 16	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote 10 10.5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d' echo \$tab[1]; echo \$tab[0-1]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11
Question 16 Question 17	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote 10	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11
Question 16 Question 17	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote 10	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11
Question 16 Question 17	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote 10	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; es ? 11

Question 20	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];	
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
	\$\ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \	
	Fonctions	
	fonction.php calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?	
	124 164 98 234	
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	10 24 12 14	
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	15 25 20 50	
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?	
	27 31 21 33	
Question 26	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	12	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
 Prénom : Age : <in </in <input th="" ty<=""/> <th>form1 "YPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"></form></html></th> <th></th>	form1 "YPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"></form></html>	
Question 27	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	POST SESSION FILE GET	
Question 28	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
Question 29	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	traite_1.php Traite_1.php Traite1.php Traite1.php	

Question 30 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
jscssphphtml
Question 31 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_POST['Age_p'];
Question 32 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
value action type name
Tests conditionnels
test1.php
<pre><?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?></pre>
Question 33 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 34 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Quelques questions de cours
Question 35 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
css php js html
Question 36 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans Vous avez 44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 37 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 38 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 39 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ? » :
SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 40 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!


		+70/1/24+
	M1202 - Evaluation - Documents et calcomerce de la complexación de la	culatrice INTERDITS - Durée : 1h15 — Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le p	
	Session	as PHP
Question 1 Q	uelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à l \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	a variable de session prenom ? \$\int \text{\$\text{sprenom} \text{\$\text{\$\text{sprenom}} \text{\$\text{\$\text{sprenom}} \text{\$\text{\$\text{\$\text{sprenom}} \text{\$\tex{\$\$\}\$}}}\$}\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{
Question 2 Q	uelle fonction PHP permet de démarrer la session PH start_session(); sessions_start();	P sur le serveur ? start_sessions(); session_start();
Question 3 Q		variable de session prenem ?
	uelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la	a variable de session prenon :
	uelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
[echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];

		();				
Question 3	Question 3 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?					
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_	SESSION.\$prenom; SESSION['jerome'];			
	Tests co	nditionnels				
php<br \$age=19;	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux var	iables et on veut tester avec if				
?>						
Question 4	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?					
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$villong) if ((\$age>=18)&&(\$villong)	le!='Troyes')) e=='Troyes'))			
Question 5	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?					
_	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=	='Troyes') (\$age>18))			

if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) Tableaux indexés _ tab_notes.php _ <?php tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>

Question 6 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?

4.5 10 14




Question 7	7 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	10.5 11 9.5 10		
Question 8	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	4.5 10 12 14		
Question 9	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];		
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
<body> < Prénom : Age : <input th="" type<=""/><th>form1 'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></html></th></body>	form1 'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </form></html>		
Question 11	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?		
echo \$	$POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['Age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_pOST['age_p'];$		
Question 12	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?		
Question 13	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	SESSION POST GET FILE		
Question 14	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	action type value name		
Question 15	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	traite1.php Traite_1.php traite_1.php		
Question 16	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?		
	jscsshtml		
	Tableaux associatifs		
	tab_asso.php		
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ny('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
Question 17	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];		



Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?				
	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?				
	Landré p Jérôme				
Question 20	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?				
	s1s2s3s4 s1 s1 s2 s3 s4 Array				
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :				
	valeurs propriétés clés attributs				
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :				
	attributs propriétés valeurs clés				
Question 23	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?				
	le array() dans le array() la valeur de 'm' le séparateur => le array()				
	Fonctions				
	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);				
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?				
	33 21 27 31				
Question 25	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?				
	2 3 0 1				
Question 26	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?				
	25 15 50 20				
Question 27	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?				
	124 164 234 98				
Question 28	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?				
	24 14 12 10				
	Quelques questions de cours				
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?				
	Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.				
Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :				
	SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré				

Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :			
Sal	lut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré			
Question 32	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?			
ec	ho 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';			
Question 33	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?			
	css .html .js .php			
Question 34	Question 34 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :			
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!			
	Boucles for et while			
	boucle1.php			
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>			
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?			
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
Question 38	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?			
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
Question 40	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?			
	101112131415 10 13 101316 1013			

	M1202 - Evaluation - Documents et calculat	rice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	
	Sessions Pl	HP
Question 1	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la varie	able de session prenom ?
	<pre>\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';</pre>	<pre>\$\text{\$\sqrt{\$\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{{\sqrt{\$\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{{\sq}}}}}} \end{\sqrt{{\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sqrt{\$\sq}}}}}}}} \end{\sq}}} \end{\sqrt{\$\sq}}}}}} \end{\sqrt{\$\sqrt{\$\sq}}}}}} \sqrt</pre>
Question 2	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la varia	ble de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 3	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur	le serveur ?
	session_start(); start_session();	start_sessions(); sessions_start();
	Tableaux ind	exés
php \$1</td <td>tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tab	 Notes[2]; » ?
	124.5	14 10
Question 5	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
		9.5 11
Question 6	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tablea	u \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tab	Notes[5]; » ?
	14 10	9.5 4.5
Question 8	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tablea	u \$tab ?
	echo \$tab[1]; echo \$tab[-1];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0];



Tests conditionnels

test1.php	
<pre><?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?></pre>	
Question 9 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	
Question 10 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
Analyse d'un formulaire et de son traitement	
form1	
Question 11 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
FILE SESSION POST GET	
Question 12 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
action name value type	
Question 13 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
.css .js .html .php	
Question 14 Quelle est l'équivalence de la balise ?	
Question 15 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_POST['Age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_pOST['age_	p'];
Question 16 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
traite1.php Traite_1.php traite_1.php Traite1.php	
Quelques questions de cours	
Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	
Question 18 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	

Question 19	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 21	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 22	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	phpjscsshtml
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
prof = ari	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 23	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array()
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m2202 m3203 m1202
Question 25	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a Landré Jérôme p
Question 26	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 27	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 Array s1 s1 s2 s3 s4
Question 28	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m'];
Question 29	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés propriétés valeurs attributs
	Fonctions
	fonction.php
	lculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	27

Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?			
	12 10 14 24			
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?			
	25 20 50 15			
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?			
	234 164 98 124			
Question 34	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?			
Boucles for et while				
	boucle1.php			
\$i=10;	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>			
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
Question 36	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?			
	1013 10 13 101316 101112131415			
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?			
Question 39	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?			
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			


M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Révous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vo	
Tests conditionn	nels
<pre>test1.php </pre> <pre></pre>	
Question 1 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
Question 2 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$	\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) Sage>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
Quelques questions de	e cours
Question 3 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction	PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo	o 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !";
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienven</td <th>ue!'; ?> » :</th>	ue!'; ?> » :
bienvenue! Bienvenue! Bie	envenue! Bienvenue.
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.'J</td <th>érôme''.Landré'; ?> » :</th>	érôme''.Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Sal	utJérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echc</td <th>o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans. Vo	ous avez44 ans Vous avez 44ans
Question 7 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP 3	?
phpjshtm	ıl .css
Question 8 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.'J</td <th>érôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	érôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut	ut JérômeLandré SalutJérôme Landré

Analyse d'un formulaire et de son traitement	
form1 html <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> Age : <input name="Age_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/> </form> </body> </html>	
Question 9 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
FILE GET SESSION POST	
Question 10 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
Traite1.php Traite_1.php traite_1.php traite1.php	
Question 11 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
action value name type	
Question 12 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; echo \$_	_Post['age_p'];
Question 13 Quelle est l'équivalence de la balise ?	
Question 14 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
.html .php .js .css	
Boucles for et while	
boucle1.php boucle1.php	
Question 15 On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il	utiliser ?
Question 16 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il u	tiliser ?
Question 17 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 18 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
1013 101316 101112131415 10 13	

Question 19	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	Sessions PHP	
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	
Question 22	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	start_sessions(); start_session(); session_start(); sessions_start();	
Question 23	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_jerome=\$_SESSION['prenom'];	
Tableaux associatifs		
	tab_asso.php	
Question 24	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
	le séparateur =>	
Question 25	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s1s2s3s4 Array s1 s2 s3 s4	
Question 26	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	propriétés attributs clés valeurs	
Question 27	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m2202 m3203 m1202 m4201	
Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	p Landré Jérôme a	
Question 29	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	clés attributs propriétés valeurs	
Question 30	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];	

	Fonctions
	fonction.php
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 20 15 50
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	21 31 27
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	124 234 164 98
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 14 12 24
Question 35	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3 2 0 1
	Tableaux indexés
php \$ta</td <td> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 4.5 14 10
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 12 4.5 14
Question 40	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10 9.5 10.5


	M1202 - Evaluation - Documents et calcu	llatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le partemps Toute mauvaise réponse entraîne des points négati	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tests condi	tionnels
	test1.php	
php<br \$age=19 ?>); \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variable	es et on veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
	Foncti	ons
	fonction.php calculer(\$a, \$b, \$c) { =\$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 3	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) » (calculer(4,3,2)); » ?
Overtion 4	234 164	98
Question 4	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	10 12
Question 5	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ +	_
		50 15
Question 6	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	0 1	3 2



	Boucles for et while
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 17	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	12 4.5 10 14
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	11 10 10.5 9.5
Question 15	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
Question 14	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
php \$ta</td <td>bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
	Tableaux indexéstab_notes.php
_	slutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
uestion 13	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut': Jérôme': Landré'; ? » :
, acstron 12	Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 12	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
_	cho 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 11	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
_	slutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 10	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
4 3 5 5 6 1 1 J	.html .css .php .js
Question 9	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
Question 8	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » : Bienvenue !
Datia 0	
	Quelques questions de cours



while (\$i<	116) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
uestion 19	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
uestion 20	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.'';}		
uestion 21	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
uestion 22	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
uestion 23	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101112131415 10 13 101316 1013		
uestion 24	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	Sessions PHP		
uestion 25	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	start_sessions(); sessions_start(); start_session(); session_start();		
uestion 26	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\		
uestion 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];		
	Tableaux associatifs		
-2-h-	tab_asso.php		
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
uestion 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?		
	Landré p a Jérôme		



Question 29	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
[le séparateur =>
Question 30	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['m'];
Question 31	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1 s2 s3 s4 s1 s1s2s3s4
Question 32	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m1202 m2202 m4201
Question 33	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés clés valeurs
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés valeurs attributs
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1 PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"></html>
 	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head></html>
 	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> input type="text" name="prenom_p" /> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /></html>
 	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
 	PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"></html>
<pre></pre>	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite_1.php
<pre></pre>	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
 	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> but type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite_1.php
 	PE html> <a hr<="" th="">
 	PE html> <a <="" href="html" th="">
 	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> but type="text" name="prenom_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
 	PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> but type="text" name="Prenom_p" /> but type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
 	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> but type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html> Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?

	M1202 - Eval	uation - Doc	uments et ca	lculatrice l	INTERDITS - Durée : 1h15	
	1 2 3 C 3 C 1 2 3 C 1 2 3 C 1 2 3 C 1 2 3 C 1 2 3 C 1	4	7 8 9 7 8 9 7 8 9	C	— Veuillez coder votre numéro d'étudian ci-contre et écrire votre nom dans la casci-dessous. Nom et prénom :	
0		4	7			
0		4	7			
0	123	456 [7			
0	1 2 3	<u></u>	7 8 9			
0	1 2 3	<u></u>	7 8 9			
			ne des points nég	gatifs : si vou:	échir avant d'agir (ça économise du bland s ne savez pas, ne répondez pas !	: correcteur)
				ctions		
	ıler(\$a, \$b, \$c) { ib; return ((\$param	fonction.ph)+\$c);	p			
Question 1 Qu	uel affichage obtien	t-on avec « echo	(calculer(1,2,3)	+ calculer(2	,3,4)); » ?	
		25	20	15	50	
Question 2 Qu	uel affichage obtien	t-on avec « echo	(calculer(3,2,1)	* calculer(4,	3,2)); » ?	
		98	164	124	234	
Question 3 Co	ombien la fonction (calculer a-t-elle d	de paramètres ?			
		2	1	3	o	
Question 4 Qu	uel affichage obtien	t-on avec « echo	(calculer(4,3,2)	+ calculer(3	,4,5)); » ?	
		21	27	31	33	
Question 5 Qu	uel affichage obtien	t-on avec « echo	calculer(2,3,4);	» ?		
		10	14	12	<u> </u>	
			Boucles fo	or et wh	ile	
<pre><td>{ echo \$i; \$i+=3;</td><td> boucle1.php</td><td>)</td><td></td><td></td><td></td></pre>	{ echo \$i; \$i+=3;	boucle1.php)			
Question 6 Or	n veut écrire, en Ph	IP, les nombres	impairs de 51 à 7	71 séparés pa	r un espace, quelle instruction faut-il utilis	ser ?
	for (\$i=51; \$i for (\$i=51; \$i	<=71; \$i++) {· <=73; \$i+=2)	echo \$i.' ';} {echo \$i.' ';}		i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';} \$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';}	

On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? Question 7 for (\$i=32; \$i>10; \$i - -) {echo \$i.";} for (i=32; i>10; i-2) {echo i';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";} for (i=32; i>8; i-=2) {echo i';} Question 8 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus? for (i=10; i<16; i+3) {echo i;} for (i=10; i<16; i+1) {echo i;} for (i=10; i>16; i--) {echo i;} for (i=10; i<16; i+=3) {echo i;} On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? Question 9 for (i=10; i>1; i--) {echo i' ;} for $(=10; =10; =1) \{echo i' ; \}$ for $(\hat{i}=10; \hat{i}>=0; \hat{i}++) \{ echo \hat{i}.' '; \}$ for $(\$i=10; \$i>=0; \$i - -) \{echo \$i.' '; \}$ Question 10 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for $(=0; i<10; i++) \{echo i'; '; \}$ for $(=0; =0; =10; =+) \{echo : '; \}$ for (i=1; i<10; i++) {echo i' ';} for $(=1; i<=1); ++) \{echo i', i'\}$ Question 11 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? 101112131415 10 13 1013 101316 Quelques questions de cours... On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? Question 12 echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Question 13 Vous avez 44ans Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans. Question 14 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Bienvenue! bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. Question 15 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .html .php Question 16 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ?> » : Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Tableaux indexés tab notes.php. <?php tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>Question 18 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 10.5 9.5

Question 19	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	12 4.5 10 14
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	10 9.5 4.5
	m 11
	Tableaux associatifstab_asso.php
	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, /('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 23	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le séparateur =>
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m3203 m4201
Question 25	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p Jérôme Landré
Question 26	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 27	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 Array s1 s2 s3 s4
Question 28	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	clés attributs propriétés valeurs
Question 29	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
<body> < Prénom : < Age : <inp< th=""><th>PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /></html></th></inp<></body>	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /></html>

 $<\!\!/\mathsf{form}\!\!><\!\!/\mathsf{body}\!\!><\!\!/\mathsf{html}\!\!>$

Question 30	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier	de traitement ?
	.html .js	phpcss
Question 31	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on ap	puie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite_1.php	traite_1.php Traite1.php
Question 32	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire	e form1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE	POST GET
Question 33	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
	 	> <b r="">
Question 34	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des	champs de formulaire ?
	name value	type action
Question 35	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans l	a page de traitement ?
echo \$_	Post['age_p'];	echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']
	Session	ns PHP
Question 36	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session F	PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_sessions();	sessions_start(); start_session();
Question 37	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
[\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	Tests con	ditionnels
	test1.php	
	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	bles et on veut tester avec if
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))

		+/5/1/4+
	M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	oo INTEDDITS Duráo . 1h15
	M1202 - Evaluation - Documents et calculatro 0	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	Nom et prénom :	
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier! Remps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v	
	Tableaux associ	atifs
	tab_asso.php	01')); ?>
Question 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['r	
	p a Jérôme	Landré
Question 2	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
	le array() le séparateur => le array()	dans le array() la valeur de 'm'
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['r	m']['s3']; » ?
	m1202 m2202 m4	4201 m3203
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	attributs valeurs p	oropriétés clés
Question 5	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	clés valeurs proprie	étés attributs
Question 6	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$p	orof?
		cho \$prof['p']; echo \$prof['a'];
Question 7	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	Array s1 s2 s3 s4	s1s2s3s4 s1

Sessions PHP

Question 8 Quelle instruction PHP permet d'affecte	r une valeur à la variable de session prenom 🤅
--	--

\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
\$_SESSION['prenom']='Jérôme';	<pre>\$\] \$jerome=\$_SESSION['prenom'];</pre>

Question 9	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); sessions_start(); session_start(); start_session();
Question 10	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];
	Boucles for et while
php</th <th> boucle1.php</th>	boucle1.php
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 11	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 1013 101112131415 101316
Question 12	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { 5a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	98 234 164 124
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	24 14 10 12

•	
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
Question 20	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 25 20 15
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
 Prénom : Age : <inp </inp <input th="" typ<=""/> <th>PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html></th>	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 22	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 23	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php traite1.php Traite_1.php Traite1.php
Question 24	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action name
Question 25	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	cssjshtml
Question 26	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	POST['age_p'];
Question 27	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET SESSION FILE POST
	Quelques questions de cours
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	alut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans
Question 30	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C\'est bien !";

Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut''. Jérôme'. Landré'; $?>$ » :
Sa	alutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 32	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jshtmlphp
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	Sville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 34	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 35	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
	Tableaux indexés
php \$ta</th <th> tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 38	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 9.5 10 10.5
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	12 4.5 14 10
Question 40	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 14 4.5 10

M1202 - Evaluation - Documents et calculatri	ice INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si	= **
Tests condition	inels
<pre>test1.php </pre> <pre></pre>	n veut tester avec if
Question 1 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
	((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
Quelques questions	de cours
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienv</th <th>renue!'; ?> » :</th>	renue!'; ?> » :
Bienvenue! bienvenue! B	Bienvenue !
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'</td <td>''Jérôme'' ''Landré'; ?> » :</td>	''Jérôme'' ''Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré S	SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'</td <td>''Jérôme''Landré'; ?> » :</td>	''Jérôme''Landré'; ?> » :
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Sa	alut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
Question 6 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instructio	n PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !";	echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !';
Question 7 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;ec</th <th>:ho 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	:ho 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans.	Vous avez 44ans Vous avez44 ans
Question 8 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHF	۶ ۶
.php .css .	html .js

	Tableaux indexés				
	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>				
Question 9	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?				
Question 5					
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];				
Question 10	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?				
	10 11 10.5 9.5				
Question 11	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?				
Question 12	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?				
	10 9.5 4.5 14				
Question 13	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?				
	12 10 14 4.5				
	m 11				
	Tableaux associatifstab_asso.php				
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>				
Question 14	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :				
	valeurs propriétés attributs clés				
Question 15	estion 15 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?				
	p				
Question 16	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :				
	valeurs attributs propriétés clés				
Question 17	on 17 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?				
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];				
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['m']['s3']; $ » ?				
	m3203 m1202 m4201 m2202				
Question 19	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?				
	s1s2s3s4				
Question 20	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?				
	la valeur de 'm'				

	Sessions PHP
Question 21	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); sessions_start(); start_sessions(); start_session();
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
Question 23	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
	Fonctions
 php</td <td> fonction.php</td>	fonction.php
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 24	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 164 98 124
Question 26	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 24 14 12
Question 27	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	33 21 27 31
Question 28	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 15 20 50
	Boucles for et while
php</td <td> boucle1.php</td>	boucle1.php
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 29	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.'';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
Question 33	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 101316 101112131415 1013
Question 34	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
Prénom : < Age : <inp <input th="" type<=""/><th>form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th></inp 	form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />
Question 35	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .js .css .php
Question 36	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php Traite_1.php traite1.php traite_1.php
Question 37	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name action value type
Question 38	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION GET POST
Question 39	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_P	$POST['Age_p'];$ echo $$_POST['age_p'];$ echo $$_Post['age_p'];$ echo $$_pOST['age_p'];$

	M1202 - Evaluation - Documents et calcul	atrice in Leading - Duree: 11115
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 5 6 7 8 9 3 6 7 8 9 4 7 8 9 5 7 8 9 6 8 7 8 9 6 8 7 8 9 7 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 9	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Boucles for e	et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php	
Question 1	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 sé	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 2	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 sépa	for ($\$i=51$; $\$i<72$; $\$i+=2$) {echo $\$i.'$ ';} for ($\$i=51$; $\$i<71$; $\$i=\$i+2$) {echo $\$i.'$ ';} arés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
o a	for (\$i=1; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';}	for (\$i=0; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=1; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 sépair for ($$i=32; $i>=10; $i=$i-2$) {echo $$i.";$ } for ($$i=32; $i>10; $i-=2$) {echo $$i.'';$ }	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";}
Question 4	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 5	101112131415 101316 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du pro	10 13 1013
Question 3	for ($$i=10; $i>16; i) {echo \$i;} for ($$i=10; $i<=16; $i+=3$) {echo \$i;}	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<16$; $$i+=3$) {echo $$i$;}
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparation $\{i=10; i>0; i>0; i-1\}$ for $\{i=10; i>1; i-1\}$ {echo i' ';} for $\{i=10; i>1; i-1\}$ {echo i' ';}	arés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Tests condit	ionnels
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables	et on veut tester avec if

Question 7 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) Question 8 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) Analyse d'un formulaire et de son traitement $<!DOCTYPE\ html> < html\ lang="fr"> < head> < meta\ charset="utf-8"\ /> < / head>$ $Pr\acute{e}nom: <input type="text" name="prenom_p" />
 >$ Age : <input type="text" name="Age_p" />
br /><input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? Question 9 echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; Question 10 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **SESSION POST FILE** Question 11 Quelle est l'équivalence de la balise

 ? b/r> | </br>

/

></br> Question 12 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite_1.php Traite1.php traite_1.php traite1.php Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? Question 13 value name action type Question 14 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .php .html **Fonctions** $oldsymbol{\bot}$ fonction.php $oldsymbol{\bot}$ <?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { param = a*b; return ((param) + c);} ?> Question 15 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ? 98 124 164 234 Question 16 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); »? 33

	+///3/54+
0 .: 17	
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	☐ 15 ☐ 20 ☐ 50 ☐ 25
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	24 12 14 10
Question 19	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Sessions PHP
Question 20	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 21	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_session(); start_sessions(); sessions_start();
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
	Quelques questions de cours
Question 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
s	alut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 24	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
e	cho 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !';
Question 25	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
s	alut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 27	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	css php sign in the second sec
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. bienvenue!
	Tableaux indexés

_____ tab_notes.php _____ <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>



Question 29	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10.5 9.5 11 10
Question 30	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 12 14 4.5
Question 32	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 10 4.5
Question 33	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, '('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m1202 m2202 m3203
Question 35	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	A quoi voit-on que le tableau aproi est un tableau associatin :
	le array()
Question 36	
Question 36	le array() la valeur de 'm' le array() dans le array() le séparateur =>
Question 36 Question 37	le array() la valeur de 'm' le array() dans le array() le séparateur => Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	le array()
	le array()
Question 37	le array()
Question 37	le array()
Question 37 Question 38	le array()
Question 37 Question 38	le array()

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
	**
Quelques questions d	e cours
Question 1 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP	?
csshtmljs	
Question 2 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction	_
	no 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
<u> </u>	
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'.</th <th></th>	
	lutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienver</th <th>nue!'; ?> » :</th>	nue!'; ?> » :
Bienvenue! Bienvenue! Bie	envenue bienvenue !
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'</th <th>Jérôme''Landré'; ?> » :</th>	Jérôme''Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Sa	alut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;ech</th <th>o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez44 ans Vous avez 44ans Vou	s avez44 ans. Vous avez 44 ans.
Boucles for et w	hile
boucle1.php	
\$i=10; while (\$i<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 7 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés pa	ar un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	(\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} (\$i=1; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 8 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés pa	r un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	or $(\$i=32; \$i>10; \$i) \{echo \$i.";\}$ or $(\$i=32; \$i>8; \$i-=2) \{echo \$i.'';\}$

Question 9	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 12	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 1013 101316 101112131415
	Fonctions
	fonction.php
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?
Question 14	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	14 10 12 24
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	33 27 21 31
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	124 164 234 98
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
<body> < Prénom : Age : <input th="" type<=""/><th>form1</th></body>	form1
Question 18	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?

Question 19	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	jshtmlphpcss	
Question 20	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	Traite1.php traite1.php Traite_1.php traite_1.php	
Question 21	1 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	name value type action	
Question 22	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	FILE SESSION POST GET	
Question 23	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_	_pOST['age_p'];	
	Tableaux indexés	
php \$t</th <th> tab_notes.php :abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php :abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 24	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 25	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 26	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10 11 10.5 9.5	
Question 27	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	9.5 4.5 10 14	
Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	10 14 4.5 12	
	Sessions PHP	
Question 29	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION['prenom'];	
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	
Question 31	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	sessions_start(); start_sessions(); session_start(); start_session();	

Tableaux associatifs		
	tab_asso.php	
Question 32	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m2202 m4201 m1202 m3203	
Question 33	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
	le séparateur =>	
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	a Landré p Jérôme	
Question 35	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	valeurs attributs propriétés clés	
Question 36	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s2 s3 s4 Array s1 s1s2s3s4	
Question 37	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	clés attributs valeurs propriétés	
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];	
	Tests conditionnels	
php<br \$age=19; \$?>	test $1.php$	
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	


	M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	ce INTERDITS - Durée : 1h15
	0	
	Tableaux index	xés
php \$t</th <th>tab_notes.phptabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.phptabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$ echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo \$tab[count(\$tab+1)];
	echo \$tab[count(\$tab)-1], echo \$tab[count(\$tab)];	echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNo	tes[2]; » ?
	10 4.5 14	12
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNo	tes[5]; » ?
	4.5 14 10	9.5
Question 4	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau S	Stab ?
	echo \$tab[1]; echo \$tab[-1]; ech	no \$tab[0]; echo \$tab[0-1];
Question 5	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
		10.5
	Fonctions	
	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 6	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer	(4,3,2)); » ?
	124 98 164	234
Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calcule	r(2,3,4)); » ?
	15 25 20	<u> </u>

Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 27 33 21
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 24 14 10
Question 10	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	1032
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 body> Prénom : Age : <in </in input type	form1
Question 11	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	cssjsphphtml
Question 12	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION FILE GET
Question 13	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type name value
Question 14	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	POST['Age_p'];
Question 15	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 16	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php traite_1.php Traite1.php Traite_1.php
	Boucles for et while
-2.1	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 sé	parés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for $(\$i=1; \$i<10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=0; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$	for $(\$i=1; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=0; \$i<10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$
Question 19	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 sé	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=10$; $$i>1$; $$i-=1$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=10$; $$i>=0$; $$i$) {echo $$i.'$ ';}	for (\$i=10; \$i>1; \$i) {echo \$i.' ';} for (\$i=10; \$i>=0; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 20	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du p	programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<=16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;}	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i+=3$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;}
Question 21	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus	?
	101112131415 1013	101316 10 13
Question 22	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 sép	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=32$; $i>10$; $i=3i-2$) {echo i'' ;} for ($i=32$; $i>10$; $i-2$) {echo i'' ;}	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i.''$;}
	Quelques question	ns de cours
Question 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=</th <th>=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans	Vous avez44 ans Vous avez44 ans.
Question 24	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo '</th <th>'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Sal	alutJérômeLandré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
Question 25	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo '</th <th>'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Sal	alut Jérôme Landré SalutJérôme Landré [Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 26	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant de	u PHP ?
	.css .html	jsphp
Question 27	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle inst	ruction PHP faut-il utiliser ?
ecl	cho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo '</th <th>'Bienvenue!'; ?> » :</th>	'Bienvenue!'; ?> » :
	Bienvenue! bienvenue!	Bienvenue !
Tableaux associatifs		
	tab_asso.php	<u> </u>
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
Question 29	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo s	\$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m3203	m1202 m4201

Question 30	stion 30 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s1 s2 s3 s4	s1s2s3s4 Array
Question 31	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	propriétés valeurs	attributs clés
Question 32	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du table	eau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['p'];	echo \$prof['m']; echo \$prof['n'];
Question 33	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associa	tif ?
	le séparateur =>	ray() dans le array()
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	clés propriétés	valeurs attributs
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$	prof['n'];
	p Landré	a Jérôme
	Tests conditi	onnels
		Officis
<pre>test1.php <?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?></pre>		
Question 36	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))
Question 37	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
	Sessions I	PHP
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la v	variable de session prenom ?
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	\$\ \$\sum_\text{\$\sum_\te
Question 39	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP s	sur le serveur ?
	start_sessions(); start_session();	sessions_start(); session_start();
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la va	ariable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Nom et prénom :	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Re vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraı̂ne des points négatifs : si v		
Fonctions		
<pre>c?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?></pre>		
Question 1 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?		
☐ 10 ☐ 24 ☐ 14	<u> </u>	
Question 2 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer	(2,3,4)); » ?	
☐ 15 ☐ 25 ☐ 20	<u> </u>	
Question 3 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
31	0	
Question 4 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer	(3,4,5)); » ?	
☐ 31 ☐ 27 ☐ 21	33	
Question 5 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer($\frac{1}{2}$)	(4,3,2)); » ?	
☐ 164 ☐ 234 ☐ 12	4	
Analyse d'un formulaire et de son traitement		
form1	>	
Question 6 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le	bouton "submit" ?	
traite_1.php Traite1.php tra	ite1.php Traite_1.php	



<?php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,

| | | +80 |
|-------------|---|--------|
| 'm'=>arra | y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> | |
| Question 18 | Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : | |
| | attributs propriétés valeurs | ; |
| Question 19 | Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? | |
| | echo \$prof['a']: echo \$prof['m']: echo \$prof | fľn'l· |

quotion 10	2 and 10 tableta 4p. 31, 3010 and 1 and 10 a	
	attributs propriétés valeurs clés	
Question 19	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
Question 20	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
[
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	p a Landré Jérôme	
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	attributs clés valeurs propriétés	
Question 23	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1 s1s2s3s4 s1s2s3s4 Array	
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m1202 m3203 m4201 m2202	
	Tests conditionnels	
php</th <th> test1.php</th>	test1.php	
\$age=19;	\tilde{s} solutions are solutions of the solution of the solutio	
Question 25	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	
Question 26	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	
	Sessions PHP	
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];	
Question 28	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	session_start(); start_sessions(); sessions_start(); start_session();	

Question 29 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
Quelques questions de cours
Question 30 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !';
Question 31 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 32 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
jshtmlphp
Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
Question 34 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans.
Question 35 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Tableaux indexés
tab_notes.php
php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?
Question 36 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
9.5 14 10 4.5
Question 37 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 38 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
12 4.5 10 14
Question 39 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 40 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
10.5 9.5 10 11


M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Révous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si ve	
Quelques questions de	e cours
Question 1 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction	PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; ec	cho 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !';
Question 2 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	?
csshtmljs	, php
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.'J</td <td>érôme'.' '.'Landré'; ?> » :</td>	érôme'.' '.'Landré'; ?> » :
	ıtJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echc</td <td> o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</td>	 o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	us avez44 ans. Vous avez 44ans
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienven</td <td></td>	
	nvenue! Bienvenue!
	_
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.J</td <td></td>	
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salu	ıtJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Tableaux associa	atifs
tab_asso.php	
php</td <td>1')); ?></td>	1')); ?>
Question 7 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1 Array s1 s2 s3 s	s4 s1s2s3s4
Question 8 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$pr	of ?
echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; ech	o \$prof['m'];



Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a p Landré Jérôme
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m3203 m4201
Question 11	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs clés propriétés
Question 12	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
[le array() le array() dans le array() la valeur de 'm' le séparateur =>
Question 13	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 14	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 27 33 21
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 98 164 124
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	14 10 12 24
	Tableaux indexés
php \$ta</th <th> tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
	<u> </u>
Question 19	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
_	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[1]; echo \$tab[-1];
Question 20	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10 11 10.5

Question 21	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
Question 21			
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];		
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?		
	9.5 4.5 10		
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	4.5 14 12 10		
Boucles for et while			
	boucle1.php		
php<br \$i=10; while (\$i<1	.6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	for ($\$i=32$; $\$i>8$; $\$i-=2$) {echo $\$i.'$;} for ($\$i=32$; $\$i>=10$; $\$i=\$i-2$) {echo $\$i.''$;} for ($\$i=32$; $\$i>10$; $\$i-=2$) {echo $\$i.''$;} for ($\$i=32$; $\$i>10$; $\$i$) {echo $\$i.''$;}		
Question 25	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 29	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101316 101112131415 10 13 1013		
Sessions PHP			
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION['Jérôme'];		
Question 31	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	sessions_start(); session_start(); start_sessions(); start_session();		

Question 32	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	r à la variable de session prenom ?
	\$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	\$_SESSION['prenom']='Jérôme';
	Analyse d'un formula	aire et de son traitement
	form1	
<body> < Prénom : < Age : <input th="" typ<=""/><th>PE html> <html lang="fr"> <head><meta action="traite_1.php" charset="utf-8" form="" method="POST"/> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </head></html></th></body>	PE html> <html lang="fr"> <head><meta action="traite_1.php" charset="utf-8" form="" method="POST"/> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </head></html>	:="utf-8" />
Question 33	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formula	ire form1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE	GET POST
Question 34	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans	s la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];	echo \$_POST['Age_p']; echo \$_POST['age_p'];
Question 35	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on a	appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite1.php	traite_1.php Traite_1.php
Question 36	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
	 br> b/r>	> br> br>
Question 37	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom d	es champs de formulaire ?
	type value	action name
Question 38	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichi	er de traitement ?
	jshtml	.css .php
	Tests co	nditionnels
	test1.php	
	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux var	iables et on veut tester avec if
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur faux (false)	?
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))



<body> <form action="traite_1.php" method="POST">

Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />



<input th="" typ<=""/> <th>put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </th>	put type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" />
Question 7	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET FILE SESSION POST
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_pOST['age_p'];
Question 9	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jshtmlcss
Question 10	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 11	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value type action
Question 12	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php traite1.php Traite_1.php traite_1.php
	Fonctions
	fonction.php
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 10 12 24
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 98 124 234
Question 15	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 50 25 15
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	33 27 31 21
	Tableaux indexés
	tab_notes.php
php \$ta</td <td>bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>



Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?				
	12 14 4.5 10				
Question 19	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?				
Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $\hat{5}$; » ?				
	4.5 14 10 9.5				
Question 21	tion 21 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?				
Question 22	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?				
	10 10.5 9.5 11				
	Quelques questions de cours				
Question 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :				
Sa	llut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré				
Question 24	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :				
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.				
Question 25	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :				
Sa	lutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré				
Question 26	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?				
ec	cho 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !";				
Question 27	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?				
	cssjsphphtml				
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?				
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.				
	Tableaux associatifs				
	tab_asso.php				
prof = arr	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>				
Question 29	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?				
	echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];				
Question 30	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?				
	p Landré a Jérôme				



Question 31	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		
	s1s2s3s4 Array s1 s1 s2 s3 s4		
Question 32	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	propriétés attributs valeurs clés		
Question 33	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		
	m3203 m1202 m4201 m2202		
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :		
	clés propriétés attributs valeurs		
Question 35	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?		
	☐ le séparateur => ☐ la valeur de 'm' ☐ le array() ☐ le array() dans le array()		
Sessions PHP			
Question 36	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
	\$\text{\$prenom} \text{\$prenom} \text{\$session['Jérôme'];} \tag{\$session['prenom']='Jérôme';} \text{\$session['Jérôme']=\$prenom;} \text{\$serome} \$serome		
Question 37 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?			
	sessions_start(); start_session(); start_sessions(); session_start();		
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];		
	Tests conditionnels		
	test1.php		
<?php $=$ 19; \$ville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if $<$ 2			
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
] [

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	ce INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel: Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier! Fous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v	
Tableaux associ	atifs
tab_asso.php	01')); ?>
Question 1 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4	Array s1
Question 2 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
	valeur de 'm' le séparateur =>
Question 3 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	_
valeurs propriétés	clés attributs
Question 4 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['r	n']; » ?
apLandré	Jérôme
Question 5 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$p	prof ?
echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; ecl	ho \$prof['m'];
Question 6 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['r	m']['s3']; » ?
m1202 m2202 m-	4201 m3203
Question 7 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
clés propriétés att	ributs valeurs
Boucles for et w	hile
boucle1.php php<br \$i=10; while (\$i<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	

Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 11	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 13	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101316 10 13 1013 101112131415		
Analyse d'un formulaire et de son traitement			
 Prénom : Age : <inp </inp <input th="" typ<=""/> <th>form1</th>	form1		
Question 14	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	traite_1.php Traite_1.php Traite1.php traite1.php		
Question 15	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?		
	jshtmlcss		
Question 16	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	name type action value		
Question 17	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	FILE SESSION GET POST		
Question 18	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?		
echo \$_	.Post['age_p'];		
Question 19	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?		

	Fonctions
	fonction.php
Question 20	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 14 24 10
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	50 20 25 15
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	27 31 33 21
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 164 124 98
Question 24	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Tableaux indexés
	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 25	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 26	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10 10.5 9.5
Question 27	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)];
Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	10 4.5 9.5 14
Question 29	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 4.5 14 12
	Sessions PHP

Question 30 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valer	uestion 30 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?			
<pre>\$\ \text{\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];} \\ \text{\$_SESSION['prenom']='Jérôme';} \end{array}\$</pre>	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;			
Question 31 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur	de la variable de session prenom ?			
echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];			
Question 32 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	n PHP sur le serveur ?			
sessions_start(); start_session();	session_start(); start_sessions();			
Quelques que	estions de cours			
Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</th>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :			
Bienvenue! Bienvenue.	Bienvenue! bienvenue!			
Question 34 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers conte	nant du PHP ?			
phpcss	jshtml			
Question 35 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, que	lle instruction PHP faut-il utiliser ?			
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !';	echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";			
Question 36 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :				
Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré			
Question 37 Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?			
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans.	Vous avez 44ans Vous avez44 ans			
Question 38 Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Salut''. Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut''. Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :			
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré			
Tests co	nditionnels			
test1.php				
$<\!?php$ $plane='19; \ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if plane='19$				
Question 39 Quelle condition if va donner la valeur faux (false)	?			
if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))			
Question 40 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?			
if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))			

	M1202 - Evaluation - Documents et calcula	trice INTERDITS - Durée : 1h15
	Boucles for et	while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php <16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 1	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparé	s par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 2	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 sépa	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";} arés par un espace quelle instruction faut-il utiliser?
Question 2	for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) {echo \$i.' ';}	for ($$i=51; $i<=71; $i++$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51; $i<72; $i+=2$) {echo \$i.' ';}
Question 3	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du prog	ramme boucle1.php ci-dessus ?
		For $(=10; i<16; i+3) \{echo ;\}$ for $(=10; i<16; i+1) \{echo ;\}$
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparé	es par un espace, quelle instruction faut-il utiliser?
	for $(\$i=10; \$i>=0; \$i++)$ {echo \$i.' ';} for $(\$i=10; \$i>1; \$i)$ {echo \$i.' ';}	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>0$; $i>1$) {echo i' ; }
Question 5	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparé	s par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($$i=0$; $$i<10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=1$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 6	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	10 13 101112131415	101316 1013
	Tests condition	onnels
php</td <td>test1.php</td> <td></td>	test1.php	
	σ'' (a) σ'' (b) σ'' (b) σ'' (c) σ''	t on veut tester avec if

Question 7 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) Question 8 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) Analyse d'un formulaire et de son traitement form1. <!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8" /> </head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />
 Age : <input type="text" name="Age_p" />
 <input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Question 9 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? Question 10 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? POST FILE Question 11 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? echo \$_POST['Age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; Question 12 Quelle est l'équivalence de la balise
 ? b/r> | |
/
 </br>
 Question 13 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? value action type Question 14 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite 1.php traite_1.php traite1.php Traite1.php Quelques questions de cours... Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Question 15 Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans Question 16 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'; Question 17 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .html .js .php .css Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ?> » : Question 18 SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré

Question 19	Quei est le resultat du code PHP sulvant « < !pnp echo Salut. Jerome. Landre ; ! > » :			
Sa	lut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré			
Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :			
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!			
	Tableaux associatifs			
-2.1	tab_asso.php			
	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, v('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>			
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :			
	attributs propriétés valeurs clés			
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?			
	a Jérôme Landré p			
Question 23	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?			
	le array() dans le array()			
Question 24	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :			
	propriétés attributs clés			
Question 25	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?			
	s1s2s3s4			
Question 26	Question 26 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?			
	m1202 m2202 m3203 m4201			
Question 27	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?			
	echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];			
	Tableaux indexés			
php \$tab</th <th> tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>			
Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?			
	14 12 4.5 10			
Question 29	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?			
	10.5 10 9.5 11			
Question 30	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?			
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];			

Question 31	1 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?			
Question 32	32 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?			
	10 4.5 9.5 14			
	Sessions PHP			
Question 33	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?			
	start_sessions(); start_session(); session_start(); sessions_start();			
Question 34	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?			
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;			
Question 35	on 35 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?			
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;			
Fonctions				
fonction.php php</th				
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);			
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?			
	20 25 50 15			
Question 37	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?			
	10 14 12 24			
Question 38	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?			
	124 234 164 98			
Question 39	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?			
	3 0 2 1			
Question 40	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?			
	21 27 33 31			

		+85/1/24+	
M1202 - Evaluation	- Documents et calcu	latrice INTERDITS - I	Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Rappel : Bien remplir les cases à cocher vous avez le temps Toute mauvaise réponse	6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9	← Veuillez coder v ci-contre et écrire v ci-dessous. Nom et prénom :	otre numéro d'étudiant otre nom dans la case
	Tableaux as	sociatifs	
<pre></pre>		·'m4201')); ?>	
Question 1 A quoi voit-on que le tableau	\$prof est un tableau associa	tif?	
le array() dans le array()	le array()	le séparateur =>	la valeur de 'm'
Question 2 Quelle instruction PHP afficher echo \$prof['n'];	e le premier élément du tablecho sprof['p'];	eau \$prof ? echo \$prof['m'];	echo \$prof['a'];
Question 3 Quel résultat va afficher l'inst			
s1 s2	s3 s4 s1s2s3s4	Array s	1
Question 4 Quel affichage obtient-on aver	c l'instruction PHP « echo \$	prof['m']['s3']; » ?	
m1202	2 m3203	m4201 m220	2
Question 5 Quel affichage obtient-on ave	c l'instruction PHP « echo \$	prof['n']; » ?	
	lérôme Landré	р а	
Question 6 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n'	et 'a' sont des :		
attribu	ts valeurs	clés propriét	és

clés

attributs


propriétés

Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :

valeurs

Question 7

Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 124 234 164
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	27 33 21 31
Question 10	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3 0 2 1
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 24 12 10
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 50 20 15
	Boucles for et while boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	.6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 14	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 16	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 1013 10 13 101316
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Tableaux indexés
nhn \$tal</th <th> tab_notes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>



Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
Question 21	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \hat{z} ; » ?
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 23	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10 10.5 11
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	ville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 24	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
Question 25	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Quelques questions de cours
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 27	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans. Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 28	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	jscsshtml
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	lut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 30	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ес	ho 'C\'est bien !';

П	Т					

Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
S	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré
	Sessions PHP
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 33	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_\$SESSION['Jérôme']=\\$prenom; \qquad \\$_\$SESSION['prenom']='Jérôme'; \qquad \\$_\$jerome=\\$_\$SESSION['prenom']; \qquad \\$_\$prenom=\\$_\$SESSION['Jérôme'];
Question 34	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); session_start(); start_session(); start_sessions();
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
<input th="" typ<=""/> <th>nput type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" /> </th>	nput type="text" name="Age_p" /> pe="submit" value="Envoyer" />
Question 35	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION GET FILE
Question 36	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite1.php traite_1.php Traite1.php
Question 37	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action name type value
Question 38	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 39	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .php .css .js
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];



M1202 - Evaluation - Documents et calculatrio	ce INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Four vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous avez le temps	
Tableaux associ	atifs
tab_asso.php	
php<br \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m420	()1')); ?>
Question 1 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
propriétés attributs	valeurs clés
Question 2 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
☐ le séparateur => ☐ la valeur de 'm' ☐ le	array() dans le array()
Question 3 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['r	n']['s3']; » ?
m1202 m4201 m3	3203 m2202
Question 4 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1s2s3s4 s1 Array	s1 s2 s3 s4
Question 5 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['r	n']; » ?
p Jérôme	Landré
Question 6 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$p	rof ?
echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; ec	cho \$prof['a']; echo \$prof['p'];
Question 7 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
attributs valeurs c	lés propriétés
Tableaux index	xés
tabnotes.php	
php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?	
Question 8 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau	Btab ?

echo \$tab[-1];

____ echo \$tab[0-1];

echo \$tab[1];

echo \$tab[0];

Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	12 14 4.5 10
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 9.5 14 10
Question 11	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 12	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 11 10 10.5
	Sessions PHP
Question 13	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 14	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_session(); start_sessions(); sessions_start();
Question 15	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
	Tests conditionnels
-2b	test1.php
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 16	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Question 17	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 18	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?

Question 19	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.";}
Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 22	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 10 13 101112131415 1013
Question 23	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 	PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 24	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	css .html .js .php
Question 25	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite_1.php traite_1.php Traite1.php
Question 26	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_F	$POST['age_p'];$ $echo \post['age_p'];$ $echo \post['age_p'];$ $echo \post['Age_p'];$
Question 27	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 28	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action name value
Question 29	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE GET POST SESSION
	Fonctions
	fonction who

	ulculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 12 24 10
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 234 98 164
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	21 33 27 31
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 20 50 15
Question 34	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Quelques questions de cours
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	alutJérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 36	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	phpjshtmlcss
Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 38	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	alutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 39	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 40	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!

M1202 - Evaluation - Documents et calcu	ulatrice INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le payous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négat	
Foncti	ions
<pre> fonction.php </pre> <pre></pre> <pre>function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?></pre>	
Question 1 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	3
Question 2 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) *	calculer(4,3,2)); » ?
Question 3 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); »	?
10 14	24 12
Question 4 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$	calculer(3,4,5)); » ?
21 31	27 33
$ \textbf{Question 5} \qquad \text{Quel affichage obtient-on avec } \texttt{ @ echo (calculer(1,2,3) } + \\$	calculer(2,3,4)); » ?
50 15	25 20
Tests cond	itionnels
test1.php	
<pre><?php <math>=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variable ?></pre>	es et on veut tester avec if
Question 6 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))

	101/2/101
Question 7	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 8	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés clés
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	p
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];
Question 11	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés valeurs attributs
Question 12	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
Question 13	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1 s2 s3 s4 s1 s1 s1s2s3s4
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['m']['s3']; $?
	m2202 m3203 m4201 m1202
	Sessions PHP
Question 15	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 16	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
Question 17	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start(); start_sessions(); session_start();
	Analyse d'un formulaire et de son traitement

 $<\!! \mathsf{DOCTYPE\ html}\!> <\!\!\mathsf{html}\ \mathsf{lang} = \mathsf{"fr"}\!> <\!\!\mathsf{head}\!> <\!\!\mathsf{meta\ charset} = \mathsf{"utf-8"\ /}\!> <\!/\mathsf{head}\!>$

Prénom : Age : <inp <input th="" typ<=""/><th><pre>cform action="traite_1.php" method="POST"></pre></th></inp 	<pre>cform action="traite_1.php" method="POST"></pre>
Question 18	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST SESSION GET
Question 19	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php traite1.php traite_1.php Traite_1.php
Question 20	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpjshtmlcss
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	POST['Age_p'];
Question 22	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action value name
Question 23	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	>
	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 28	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?

Question 29	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 10 13 101112131415 101316
	Quelques questions de cours
Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans.
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 32	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C\'est bien !';
Question 33	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	phphtmlcssjs
Question 34	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
	Tableaux indexés
php \$tal</th <th>tab_notes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tab_notes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 37	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10.5 10 11 9.5
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 14 4.5 12
Question 40	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 4.5 10 14

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	e INTERDITS - Durée : 1h15
Quelques questions de	e cours
Question 1 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienven</th <th>ue!'; ?> » :</th>	ue!'; ?> » :
Bienvenue! Bienvenue! bien	nvenue! Bienvenue.
Question 2 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo</th <th>'Vous avez'.\$age.' ans.': ?> » ?</th>	'Vous avez'.\$age.' ans.': ?> » ?
	ous avez 44ans Vous avez44 ans
	_
	lut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 4 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction l	PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; ech	o 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';
Question 5 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	•
.thtml .js .css	php
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.Jo</th <th>érôme'.'Landré'; ?> » :</th>	érôme'.'Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salu	ut JérômeLandré SalutJérôme Landré
Tableaux associa	tifs
tab_asso.php php</th <th></th>	
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201	·')); ?>
Question 7 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
le array() dans le array() la valeur de 'm'	le array() le séparateur =>
Question 8 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1 s1 s2 s3 s4 Arra	s1s2s3s4



Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m1202 m4201 m3203 m2202	
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?	
	Jérôme a Landré p	
Question 11	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	propriétés attributs valeurs clés	
Question 12	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	valeurs propriétés clés attributs	
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['a']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
 	'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> cform action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> ou="submit" value="Envoyer" /> </html>	
Question 14	Quelle est l'équivalence de la balise ?	
Question 15	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	traite_1.php Traite1.php Traite_1.php Traite_1.php	
Question 16	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	SESSION GET FILE POST	
Question 17	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	phphtmlcssjs	
Question 18	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$	POST['Age_p'];	
Question 19	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	type action name	
Boucles for et while		
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	

0 00		
Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 22	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 23	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 24	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101112131415 10 13 101316 1013	
Question 25	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	Tests conditionnels	
	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 26	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
Question 27	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	
Fonctions		
php</th <th> fonction.php</th>	fonction.php	
function cal	lculer(\$a, \$b, \$c) { *\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 28	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	□ 50 □ 25 □ 15 □ 20	
Question 29	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?	
Wacation 52		
	124 234 164 98	

Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?	
	21 33 31 27	
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	14 10 12 24	
Question 32	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	0	
	Tableaux indexés	
-2mhm \$to	tabnotes.php	
< !pnp \$ta	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 33	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	12 4.5 10 14	
Question 34	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	9.5 4.5 14 10	
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];	
Question 37	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10.5 11 10 9.5	
	Cassiana DIID	
-	Sessions PHP	
Question 38	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	start_session(); session_start(); start_sessions(); sessions_start();	
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];	
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];	
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
[\$_\$SESSION['Jérôme']=\\$prenom; \qquad \\$jerome=\\$_\$SESSION['prenom']; \qquad \\$SESSION['prenom']='Jérôme'; \qquad \\$\$prenom=\\$\$SESSION['Jérôme'];	

	+89/1/8+
M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	e INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :

	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
uestion 1	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m3203 m4201
uestion 2	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
uestion 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?
	Jérôme p Landré a
Question 4	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
uestion 5	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés attributs valeurs clés
Question 6	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1 s2 s3 s4 s1 s1 s1s2s3s4
uestion 7	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés propriétés valeurs
	Quelques questions de cours
Question 8	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue. Bienvenue! bienvenue! Bienvenue!

Question 9 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''. Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 10 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 11 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 12 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
phpishtml
Question 13 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans
Analyse d'un formulaire et de son traitement
<body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> Age : <input name="Age_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/> </form> </body>
Question 14 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
jscssphphtml
Question 15 Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 16 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
Traite_1.php traite1.php Traite1.php traite_1.php
Question 17 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
value type name action
Question 18 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_pOST['age_p'];
Question 19 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
POST FILE SESSION GET
Sessions PHP
Question 20 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
\$\ _\\$SESSION['prenom']='Jérôme'; \qquad \\$_SESSION['Jérôme']=\\$prenom; \qquad \\$prenom=\\$_SESSION['Jérôme']; \qquad \\$jerome=\\$_SESSION['prenom'];

Question 21	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_session(); session_start();	sessions_start(); start_sessions();
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	le la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom;
	Tests cor	nditionnels
	test1.php	
	$\sigma'' = Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux vari$	ables et on veut tester avec if
Question 23	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	,
	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Question 24	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if (($\$age>18$) ($\$ville=='Troyes'$)) if (($\$age>18$)&&($\$ville=='Troyes'$))
	Boucles f	For et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php (16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 25	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<16$; $$i+=3$) {echo $$i$;}	for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;}
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à	0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>0$; $i-1$) {echo i' ;}	for ($i=10$; $i>0$; $i++$) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;}
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo \$i.' ';}	for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<=71; \$i++) {echo \$i.' ';}
Question 28	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-de	essus ?
	101112131415 1013	10 13 101316
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 1	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;}	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}
Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 3	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for (\$i=1; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=0: \$i<=10: \$i++) {echo \$i.' ':}	for (\$i=1; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=0: \$i<10: \$i++) {echo \$i' ':}

-	Fonctions	
	fonction.php	
Question 31	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	12 24 14 10	
Question 33	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?	
	33 21 31 27	
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?	
	124 234 164 98	
Question 35	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?	
	25 20 50 15	
	Tableaux indexés	
php \$ta</th <td>tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	4.5 9.5 14 10	
Question 37	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	9.5 11 10 10.5	
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	10 4.5 14 12	
Question 40	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	

	M1202 - Evaluation - Documents et calc	ulatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le patemps Toute mauvaise réponse entraîne des points négations	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Session	s PHP
Question 1	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la	a variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	<pre>\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;</pre>
Question 2	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHF	⁹ sur le serveur ?
	start_session(); session_start();	sessions_start(); start_sessions();
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la	variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
	Boucles for	r et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php <16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 s	éparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
		for ($$i=1$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=0$; $$i<10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}
Question 5	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus	s ?
	10 13 1013	101112131415 101316
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 sé	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;}	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.''$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i.''$;}
Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 se	éparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=10; \$i>1; \$i) {echo \$i.' ';} for (\$i=10: \$i>=0: \$i++) {echo \$i.' ':}	for (\$i=10; \$i>=0; \$i) {echo \$i.' ';} for (\$i=10; \$i>1; \$i - =1) {echo \$i.' ';}

•	+90/2/3+
Question 8	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 9	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 body> < Prénom : Age : <input th="" type<=""/> <th>form1</th>	form1
Question 10	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php traite_1.php Traite_1.php Traite1.php
Question 11	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name action value type
Question 12	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 13	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	$POST['Age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p'];$
Question 14	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phphtmljscss
Question 15	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE POST SESSION GET
	Tableaux indexés
php \$ta</th <th> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 16	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
4	echo \$tab[1];
Question 17	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?

 4.5
 12
 10

____14

	+90/3/2+
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 20	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10 9.5 10.5 11
	Fonctions
	fonction.php
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	27 33 31 21
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	14 10 12 24
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 164 124 98
Question 25	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
Question 26	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 s1 s1 Array
Question 27	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
[le array() dans le array()
Question 28	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Landré p a Jérôme
Question 29	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?

m3203 m4201 m1202 m2202

Question 30	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	propriétés clés valeurs attributs	
Question 31	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	propriétés clés valeurs attributs	
Question 32	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];	
	T1:2:1-	
	Tests conditionnels	
php<br \$age=19; \$?>	ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 33	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	
Question 34	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
Quelques questions de cours		
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
Sa	lutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Sa	lutJérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré	
Question 37	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
ec	cho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';	
Question 38	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.	
Question 39	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	.html .php .js .css	
Question 40	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :	

Bienvenue!

bienvenue!

Bienvenue.

Bienvenue!

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15			
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), ous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas !			
Quelques questions de cours			
Question 1 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?			
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";			
Question 2 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :			
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.			
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?			
Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.			
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :			
Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré			
Question 5 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?			
.html .css .php .js			
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :			
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré			
Analyse d'un formulaire et de son traitement			
form1 form1			
Question 7 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?			
Traite1.php Traite_1.php traite1.php traite_1.php			
Question 8 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?			
echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_pOST['age_p'];			



Question 9	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jscsshtmlphp
Question 10	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type name value
Question 11	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 12	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION FILE POST GET
	Tests conditionnels
-2.1	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	\tilde{s} ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 13	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 14	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Sessions PHP
Question 15	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
[\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
Question 16	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom'];
Question 17	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); sessions_start(); start_sessions(); start_session();
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 18	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?

Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 20 25 15
Question 20	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 24 12 10
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 98 164 234
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	27 31 33 21
	Boucles for et while
php</th <th> boucle1.php</th>	boucle1.php
\$i=10; while (\$i<10	6) { echo $i; i+=3; } ?>$
Question 23	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 25	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 27	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 1013 101112131415 101316
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Tableaux associatifs
php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php
prof = arra	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>

Question 29	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?			
	echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n'];			
Question 30	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :			
	valeurs attributs clés propriétés			
Question 31	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?			
	le séparateur =>			
Question 32	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?			
	Array s1 s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4			
Question 33	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['m']['s3']; $ » ?			
	m2202 m4201 m3203 m1202			
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :			
	propriétés attributs clés valeurs			
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?			
	p Jérôme Landré a			
	Tableaux indexés			
	tab_notes.php			
php \$tal</th <th>bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>			
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?			
	12 4.5 10 14			
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?			
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? ———————————————————————————————————			
Question 37 Question 38				
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1];			
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];			
Question 38	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];			
Question 38	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?			
Question 38 Question 39	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab? echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; »?			

	M1202 - Evaluation - Documents et	calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8	9
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8	
	: Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer temps Toute mauvaise réponse entraîne des points	r le papier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), négatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Quelques qu	estions de cours
Question 1	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Salut''.Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut''.Jérôme'.'Landré'; ?> » :
	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 2	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, que	lle instruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !";	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !';
Question 3	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php	\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44ans Vous avez44 ans	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 4	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers conte	nant du PHP ?
	jsphp	.css .html
Question 5	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	bienvenue! Bienvenue!	Bienvenue!
Question 6	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php	echo 'Salut'.'Jérôme'.' ''Landré'; ?> » :
	Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
	Fo	onctions
	fonction.php calculer(\$a, \$b, \$c) { =\$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3	.4); » ?
	24 14	☐ 12 ☐ 10
Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,3	2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	<u> </u>	98 234

Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	21 27 31 33
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 25 15 50
Question 11	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	O I DIID
	Sessions PHP
Question 12	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 13	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \
Question 14	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); session_start(); start_sessions(); start_session();
	Tableaux associatifs
Question 15	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 16	attributs clés propriétés Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
Question 16	
Question 16 Question 17	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? S1 Array S1 s2 s3 s4 S1s2s3s4
	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? S1 Array S1 s2 s3 s4 S1s2s3s4 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 17	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
Question 17	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
Question 17 Question 18	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
Question 17 Question 18	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? S1
Question 17 Question 18 Question 19	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
Question 17 Question 18 Question 19	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?

	Tableau	x indexés
php \$tal</th <th>tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'u	un tableau \$tab ?
	echo \hat{t} ab[count(\hat{t} ab+1)]; echo \hat{t} ab[count(\hat{t} ab)];	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 10	<u> </u>
Question 24	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'	un tableau \$tab ?
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[-1];	echo \$tab[0]; echo \$tab[1];
Question 25	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	cho \$tabNotes[2]; » ?
	<u> </u>	
Question 26	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNot	es ?
	10.5 11	9.5 10
	Tests cor	nditionnels
php<br \$age=19; \$?>	test1.php Sville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux vari	ables et on veut tester avec if
Question 27	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Question 28	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
	Analyse d'un formula	ire et de son traitement
 Prénom : Age : <input th="" type<=""/> <th>form1</th> <th>="utf-8" /></th>	form1	="utf-8" />
Question 29	Quelle est l'équivalence de la balise ?	
	<b br=""> 	 >/
Question 30	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom de	s champs de formulaire ?
	type action	value name

Question 31	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_P	OST['age_p'];
Question 32	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	cssjshtmlphp
Question 33	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php traite_1.php Traite_1.php Traite1.php
Question 34	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE GET POST SESSION
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 36	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<=71; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) {echo \$i.' ';}
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 39	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 40	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 10 13 1013 101316

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatr	ice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Boucles for et v	while
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	<pre>(16) { echo \$i; \$i+=3; } ?></pre>	
Question 1	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés p	par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 2	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;} Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.''$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i.''$;}
	10 13 1013 101316	5 101112131415
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparé	s par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for $(\$i=51; \$i<72; \$i+=2) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés	par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
		for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} or ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 5	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du progra	mme boucle1.php ci-dessus ?
		$ \begin{array}{l} \text{r ($i{=}10; $i{<}{=}16; $i{+}{=}3$) {echo $i;}} \\ \text{or ($i{=}10; $i{<}16; $i{+}{=}3$) {echo $i;}} \end{array} $
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés	par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for $(\$i=10; \$i>=0; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=10; \$i>1; \$i) \{echo \$i.' ';\}$
	Tableaux assoc	iatifs
	tab_asso.php	
php</th <th></th> <th></th>		
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m42	201')); ?>

Question 7	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	Array s1 s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4
Question 8	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés attributs
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['m']['s3']; $ » ?
	m2202 m4201 m3203 m1202
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p'];
Question 11	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés valeurs propriétés
Question 12	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
[
Question 13	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?
	Landré Jérôme p a
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; ?>	test1.php \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
\$age=19;	
\$age=19; ?>	Sville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
\$age=19; ?>	Sville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
\$age=19; ?> Question 14	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? Given the condition of the condit
\$age=19; ?> Question 14	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$\sint \text{ille}='\text{Troyes}')&&(\$\age>=18))
\$age=19; ?> Question 14	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? Gif ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
\$age=19; ?> Question 14	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)? Gif ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
\$age=19; ?> Question 14	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
\$age=19; ?> Question 14 Question 15 Question 16 Question 17	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$\sille!='\text{Troyes}')&&(\\$age>=18))
\$age=19; ?> Question 14 Question 15 Question 16 Question 17	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? Guelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? Guelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? Guelle condition if ((\$\sqc>18)&&(\\$\sqc\\$\s



Question 19	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut''.Jérôme'. ''Landré'; $?>$ » :
	salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 20	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	css .html .js .php
Question 21	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age ' ans.'; age ' ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Vous avez 44ans
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : Age : <in </in <input th="" ty<=""/> <th>form1 YPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> put type="text" name="Envoyer" /> </form></html></th>	form1 YPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> put type="text" name="Envoyer" /> </form></html>
Question 22	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .php .js .css
Question 23	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE GET SESSION POST
Question 24	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value name action
Question 25	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php Traite1.php traite_1.php traite1.php
Question 26	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	$_POST['age_p']; \qquad echo \$_Post['age_p']; \qquad echo \$_POST['age_p']; \qquad echo \$_POST['Age_p'];$
	Sessions PHP
Question 28	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 29	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); sessions_start(); start_session(); start_sessions();
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \\$ \

	Tableaux indexés
php \$tal</th <th> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 12 14 10
Question 32	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10 10.5 9.5
Question 33	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 10 9.5 14
Question 35	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
	Fonctions
	fonction.php
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 12 14 24
Question 37	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 124 98 164
Question 38	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	27 31 33 21
Question 39	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 40	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	50 25 15

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	culatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tests con	ditionnels
	test1.php	
php<br \$age=19 ?>	; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux varia	
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
	Session	ns PHP
Question 3	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	a variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 4	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	la variable de session prenom ?
	\$\int \\$ \square\	\$_SESSION['J\'er\'ome']=\(\shr\)prenom; \$\shr\)prenom=\(\shr\)SESSION['J\'er\'ome'];
Question 5	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session Ph	1P sur le serveur ?
	start_session(); start_sessions();	session_start(); sessions_start();
	Analyse d'un formulai	re et de son traitement
 body> Prénom : Age : <i </i input t	form1 TYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta action="traite_1.php" charset="utf-8" method="POST"/> : <input name="prenom_p" type="text"/> nput type="text" name="Age_p" /> ype="submit" value="Envoyer" /> </head></html>	"utf-8" />

Question 6	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET POST FILE SESSION
Question 7	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	.html .js .css .php
Question 8	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 9	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite_1.php Traite1.php traite1.php
Question 10	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value type action name
Question 11	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	POST['Age_p'];
	Boucles for et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 13	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	1013 10 13 101316 101112131415
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 17	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($\$i=10$; $\$i<16$; $\$i+=3$) {echo $\$i$;} for ($\$i=10$; $\$i<16$; $\$i+=3$) {echo $\$i$;} for ($\$i=10$; $\$i<16$; $\$i+=3$) {echo $\$i$;} for ($\$i=10$; $\$i>16$; $\$i$) {echo $\$i$;}

	Tableaux associatifs
php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 18	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['n'];
Question 19	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 s1 s1s2s3s4 Array
Question 20	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés clés
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs propriétés valeurs clés
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a Jérôme p Landré
Question 23	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le séparateur =>
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m1202 m4201 m2202
	Fonctions
	Fonctions fonction.php
	lculer(\$a, \$b, \$c) { *\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	164 234 98 124
Question 26	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 27	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	15 25 50 20
Question 28	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 12 14 24

Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ? Question 29 33 21 31 Tableaux indexés tab_notes.php . <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? Question 30 4.5 14 10 9.5 Question 31 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab? echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; Question 32 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 10 11 10.5 9.5 Question 33 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » 10 Question 34 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab? echo \$tab[0-1]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[1]; Quelques questions de cours... Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : Question 35 Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Question 36 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .js .html .css .php Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » : Question 37 Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? Question 38 echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'; Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Question 39 Bienvenue! Bienvenue! bienvenue! Bienvenue. Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Question 40 Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44ans

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice In	NTERDITS - Durée : 1h15
Ci- O	
Quelques questions de c	ours
Question 1 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !</th <th>!'; ?> » :</th>	!'; ?> » :
Bienvenue! Bienvenue. Bienven	nue! bienvenue!
Question 2 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHF	P faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C'	\'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôr</td <td>me''.Landré'; ?> » :</td>	me''.Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut J	lérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vo</td <td>ous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</td>	ous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous	avez 44ans Vous avez44 ans
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôn</th <th>me'' ''Landré'; ?> » :</th>	me'' ''Landré'; ?> » :
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut J	lérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 6 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
jshtml	.css
Tests conditionnel	S
test1.php	<u> </u>
\$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut	t tester avec if
Question 7 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))
Question 8 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	e>=18)&&(\$ville=='Troyes')) e!='Troyes')&&(\$age>=18))

	Sessions PHP
Question 9	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	session_start(); sessions_start(); start_session(); start_sessions();
Question 10	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom'];
Question 11	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];
	Boucles for et while
	boucle1.php
\$i=10;	(16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';}
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 16	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 10 13 101316 1013
Question 17	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
-	form1

<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8" /></head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />
br />

 $\mathsf{Age}: <\!\!\mathsf{input}\ \mathsf{type} \!\!=\! "\mathsf{text}"\ \mathsf{name} \!\!=\! "\mathsf{Age} \!\!_\mathsf{p}"\ /\!\!> <\!\!\mathsf{br}\ /\!\!>$

<input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Question 18 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **POST FILE SESSION GET** Question 19 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .js .html .css .php Question 20 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? action value type name Question 21 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Traite_1.php Traite1.php traite_1.php traite1.php Question 22 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? echo \$_POST['Age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; Question 23 Quelle est l'équivalence de la balise
 ?
/
 </br>
 Tableaux indexés tab notes.php <?php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? Question 24 10 14 4.5 Question 25 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? 4.5 14 9.5 Question 26 Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; Question 27 Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? 10.5 9.5 11 **Question 28** Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? echo \$tab[0-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[1]; Tableaux associatifs tab_asso.php <?php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,

Question 29	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array() dans le array()
Question 30	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 Array s1 s2 s3 s4
Question 31	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; echo \$prof['a'];
Question 32	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a Landré p Jérôme
Question 33	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés propriétés valeurs attributs
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés attributs clés
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m4201 m1202 m2202
	Fonctions
	Fonctions fonction.php
function cal \$param=\$a	fonction.php
function cal \$param=\$a } ?>	fonction.php
function cal \$param=\$a } ?>	fonction.php
function cal \$param=\$a } ?> Question 36	fonction.php
function cal \$param=\$a } ?> Question 36	fonction.php
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	fonction.php
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	fonction.php culer(\$a, \$b, \$c) {
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	fonction.php
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	fonction.php

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15

01234567890123456789	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	Nom et prénom :

Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), vous avez le temps... Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas !

	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
Question 1	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m3203 m1202 m2202
Question 3	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 S1s2s3s4 s1s2s3s4 s1s2s3s4
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés valeurs attributs
Question 5	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	a Jérôme p Landré
Question 6	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	propriétés attributs clés valeurs
Question 7	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	□ le array() dans le array() □ le séparateur => □ le array() □ la valeur de 'm'
	Analyse d'un formulaire et de son traitement

Analyse d'un formulaire et de son traitement

_ form1 _ $<!DOCTYPE\ html> < html\ lang="fr"> < head> < meta\ charset="utf-8"\ /> < / head>$

 $<\!\!\mathsf{body}\!\!><\!\!\mathsf{form\ action}\!\!=\!"\mathsf{traite}_1.\mathsf{php}"\ \mathsf{method}\!\!=\!"\mathsf{POST}"\!\!>$

 $Pr\acute{e}nom: <input type="text" name="prenom_p" />
 >$


 $\mathsf{Age} : <\!\!\mathsf{input}\ \mathsf{type} \!\!=\! \mathsf{"text"}\ \mathsf{name} \!\!=\! \mathsf{"Age} \!\!\!_\mathsf{p"}\ /\!\!> <\!\!\mathsf{br}\ /\!\!>$

<input type="submit" value="Envoyer" />

$$
Question 8 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']
Question 9 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
type action value name
Question 10 Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 11 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
phpcssjshtml
Question 12 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
traite1.php Traite1.php Traite_1.php Traite_1.php
Question 13 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
SESSION POST GET FILE
Tests conditionnels
test1.php
$<$?php $=19$; \sim 'Troyes'; $<$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if $<$
Question 14 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Question 15 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Quelques questions de cours
Question 16 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
Question 18 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
Question 19 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré


Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age' ans.'; $?>$ » ?		
	Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans		
Question 21	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?		
	jscsshtmlphp		
	Fonctions		
php</td <td> fonction.php</td>	fonction.php		
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);		
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?		
	164 234 98 124		
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?		
	10 24 14 12		
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?		
	33 21 27 31		
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » ?		
	20 25 50 15		
Question 26	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
	Boucles for et while		
php</td <td> boucle1.php</td>	boucle1.php		
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 28	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101316 10 13 1013 101112131415		
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 30	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		

Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
	Tableaux indexés		
-2nhn \$+	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>		
	abrioles = array(12, 10, 4.3, 14, 10, 9.3), :/		
Question 33	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?		
	14 10 9.5 4.5		
Question 35	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	9.5 10.5 10 11		
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		
Question 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	10 14 12 4.5		
	Sessions PHP		
Question 38	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	sessions_start(); start_session(); session_start(); start_sessions();		
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;		
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
	\$\text{\$\sqrt{\text{sprenom}}\$ \text{\$\sqrt{\text{sprenom}'}='Jérôme';} \\ \text{\$\sqrt{\text{sprenom}'}=\sqrt{\text{sprenom}'}=\sqrt{\text{sprenom}'}=\sqrt{\text{sprenom}'}=\sqrt{\text{sprenom}'} \\ \text{\$\sqrt{\text{sprenom}'}=\sqrt{\text{sprenom}'}		



M1202 - Evaluation - Documents et calculatric 0	ice INTERDITS - Durée : 1h15 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! F vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si	
Fonctions	
<pre>fonction.php </pre> <pre></pre>	
$ \textbf{Question 1} \qquad \text{Quel affichage obtient-on avec } \texttt{ @ echo (calculer(1,2,3) + calculer(1,2,3)) } \\ + \texttt{ calculer(1,2,3) } + calcu$	er(2,3,4)); » ?
205025	5
Question 2 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calcule	er(3,4,5)); » ?
☐ 33 ☐ 21 ☐ 27	
Question 3 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
102412	2 14
Question 4 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calcule	er(4,3,2)); » ?
98 124 16	54 234
Question 5 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	_
_ 1 _ 2 _ 3	o
Analyse d'un formulaire et o	de son traitement
form1	

Question 6 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .js .php .css ____ .html



Question 7	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?			
	POST SESSION FILE GET			
Question 8	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?			
	Traite_1.php traite_1.php traite1.php Traite1.php			
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?			
echo \$_	_Post['age_p'];			
Question 10	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?			
Question 11	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?			
	type action name			
	Boucles for et while			
	boucle1.php			
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>			
Question 12	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?			
	101316 10 13 1013 101112131415			
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}			
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
	for (\$i=10; \$i>=0; \$i++) {echo \$i.' ';} for (\$i=10; \$i>=0; \$i) {echo \$i.' ';}			
	for (\$i=10; \$i>1; \$i) {echo \$i.' ';} for (\$i=10; \$i>1; \$i - =1) {echo \$i.' ';}			
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?			
Question 16				
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?			
Tests conditionnels				
test1.php				

<?php
\$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if</pre>

?> Question 18 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) Question 19 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) Quelques questions de cours... Question 20 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Question 21 Bienvenue. Bienvenue! Bienvenue! bienvenue! Question 22 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » : Question 23 SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Question 24 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .html .php Question 25 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Tableaux associatifs _ tab__asso.php prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,m'=>array(s1'=>m1202', s2'=>m2202', s3'=>m3203', s4'=>m4201'); ?>dans le array()

Question 26	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?				
	le array()	la valeur	de 'm' le	séparateur =>	le array()
Question 27	Dans le tableau	\$prof, 'p', 'n' et	a' sont des :		
		valeurs	attributs	clés	propriétés
Question 28	Quel résultat va	afficher l'instruct	cion echo \$prof['m'] ?	•	
		Array	s1s2s3s4	s1 s2 s3 s4	s1
Question 29 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :					
		valeurs	attributs	clés	propriétés

Overtion 20	Overlle instrumetion DUD official to accompany different du tables of four f 2		
Question 30	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
	echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n'];		
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?		
	p Landré Jérôme a		
Question 32	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		
	m3203 m4201 m2202 m1202		
	Sessions PHP		
Question 33	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?		
	sessions_start(); start_sessions(); session_start(); start_session();		
Question 34	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];		
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];		
Question 35	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?		
	\$\square\ \\$\square\ \\square\ \\square\ \\square\ \\square\ \\square\ \\square\ \\square\ \\square		
	Tableaux indexés		
	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>		
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?		
question of	10 14 9.5 4.5		
0			
Question 37	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?		
	echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];		
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	□ 10 □ 14 □ 12 □ 4.5		
Question 39	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
Question 40	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?		
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];		

	M1202 - Evaluation - Documents et cal	rulatrice INTERDITS - Durée · 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tableaux a	esenciatifs
	tab_asso.php	
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ray('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=	=>'m4201')); ?>
Question 1	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	attributs clés	propriétés valeurs
Question 2	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau asso	ciatif ?
	le array() la valeur de 'm' le	séparateur =>
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du ta	ableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['p'];	echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];
Question 4	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont de	5:
	clés propriétés	attributs valeurs
Question 5	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « eche	o \$prof['n']; » ?
	p a	Jérôme Landré
Question 6	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	o \$prof['m']['s3']; » ?
	m4201 m1202	m3203 m2202
Question 7	Quel résultat va afficher l'instruction echo $prof[m]$?	
	s1 s2 s3 s4 s1	Array s1s2s3s4
	Session	as PHP
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	a variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];

Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jerome'];
Question 10	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); start_session(); sessions_start(); session_start();
	Fonctions
php</th <th> fonction.php</th>	fonction.php
function c	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 11	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	21
Question 12	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 164 234 124
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 25 15 50
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	21 31 27
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 10 24 12
	T 11
	Tableaux indexéstab_notes.php
php \$ta</th <th>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 16	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 17	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10 9.5 10.5
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14 9.5 4.5 10
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	12 10 14 4.5
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];

Tests conditionnels			
test1.php			
	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if		
Question 21	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		
Question 22	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
	Boucles for et while		
<pre></pre> <pre></pre> <pre>\$i=10;</pre> <pre>while (\$i<1)</pre>	boucle1.php		
Question 23	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 25	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	101316 1013 1013 101112131415		
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 27	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	A 1 12 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

Analyse d'un formulaire et de son traitement

 $<!DOCTYPE\ html> <html\ lang="fr"> <head><meta\ charset="utf-8"\ /></head> <body> <form\ action="traite_1.php"\ method="POST">$

 $^{{\}sf Pr\acute{e}nom}: <\!\! \mathsf{input} \ \mathsf{type} \!\!=\! \mathsf{"text"} \ \mathsf{name} \!\!=\! \mathsf{"prenom} \!\!\!_\mathsf{p"} \ / \!\!\!> <\!\! \mathsf{br} \ / \!\!\!>$

<input th="" typ<=""/> <th>out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th>	out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />
Question 29	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 30	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type action value name
Question 31	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET SESSION POST FILE
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	POST['age_p'];
Question 33	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite1.php Traite_1.php Traite_1.php
Question 34	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcsshtmljs
	Quelques questions de cours
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ? » :
Sa	alutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
Question 37	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	.html .js .css .php
Question 38	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	alutJérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans.
Question 40	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?

echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !";

	+99/1/28+
M1202 - Evaluation - Documents et ca	alculatrice INTERDITS - Durée : 1h15

	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prépont :	
	_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9	Nom et prénom :	
	0		
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! F emps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v		
	Analyse d'un formulaire et d	le son traitement	
 Prénom : 	form1	>	
Question 1	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitem	nent ?	
	jscsshtm	nlphp	
Question 2	Quelle est l'équivalence de la balise ?		
		 <	
Question 3	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	traite_1.php Traite_1.php	Traite1.php traite1.php	
Question 4	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de	e formulaire ?	
	action value n	ame type	
Question 5	Question 5 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	GET SESSION I	FILE POST	
Question 6	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de	traitement ?	
echo \$_	_pOST['age_p'];	oo \$_Post['age_p'];	
	Tableaux index	xés	
php \$ta</td <td>tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>		
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNo	tes[5]; » ?	
	9.5 4.5 1	4 10	

Question 8	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « e	cho \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 14	<u> </u>
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d	d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[-1]; echo \$tab[0];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];
Question 11	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	□ 10.5 □ 11	9.5 10
	Boucles	for et while
	boucle1.php	
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10	à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for $(\$i=10; \$i>1; \$i) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=10; \$i>=0; \$i) \{echo \$i.' ';\}$
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à	10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i.$ ";} for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.$ ";}	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i''$;} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i''$;}
Question 14	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	e du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;}	for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;}
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 16	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101316 10 13	101112131415 1013
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo \$i.' ';}	for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}
	For	nctions
	fonction.php	
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);	



Question 18	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
	3 1 2 0		
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?		
	33 21 27		
Question 20	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?		
	14 12 24 10		
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?		
	20 15 25 50		
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?		
	98 164 234 124		
	Quelques questions de cours		
Question 23	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :		
Sal	utJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré		
Question 24	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
ec	ho 'C\'est bien !";		
Question 25	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :		
Sal	ut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré		
Question 26	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?		
	.html .php .css .js		
Question 27	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?		
	Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.		
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :		
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!		
Tableaux associatifs			
	tab_asso.php		
	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
Question 29	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	propriétés attributs valeurs clés		
Question 30	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		
	s1 Array s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4		

Question 31	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
	le séparateur =>	
Question 32	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	p a Jérôme Landré	
Question 33	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; echo \$prof['n'];	
Question 34	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	valeurs attributs clés propriétés	
Question 35	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m4201 m3203 m2202 m1202	
	Tests conditionnels	
-	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 36	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
]		
Question 37	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	Sessions PHP	
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	
Question 39	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	start_sessions(); start_session(); session_start(); sessions_start();	
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
	••
Quelques questions d	e cours
Question 1 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.'J</th <th>lérôme''.Landré'; ?> » :</th>	lérôme''.Landré'; ?> » :
Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Sal	ut Jérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 2 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienver</th <th>nue!'; ?> » :</th>	nue!'; ?> » :
Bienvenue. bienvenue! Bie	nvenue! Bienvenue!
Question 3 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP	?
jshtmlcss	sphp
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.</th <th>lérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	lérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Sa	alut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo</th <th>o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vou	us avez44 ans
Question 6 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction	PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo	o 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Sessions PHP)
Question 7 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable	de session prenom ?
echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 8 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le s	erveur ?
start_session(); session_start(); start	t_sessions(); sessions_start();
Question 9 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable	e de session prenom ?
<pre>\$\text{\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];}\$ \$\text{\$jerome=\$_SESSION['prenom'];}\$ </pre>	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;

Tableaux indexés

php \$ta</th <th>bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 10	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	14 9.5 4.5	
Question 11	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 12	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	9.5 10.5 11 10	
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	4.5 10 14 12	
	Boucles for et while	
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 15	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 18	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101112131415 1013 10 13 101316	
Question 19	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	

	Fonctions		
	fonction.php		
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?		
	21 27 33 31		
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?		
	25 15 20 50		
Question 23	23 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
	3012		
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?		
	12 24 14 10		
Question 25	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?		
	124 234 98 164		
	Analyse d'un formulaire et de son traitement		
 	'PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> cform action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pue="submit" value="Envoyer" /> </html>		
Question 26	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?		
Question 27	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?		
	.html .css .js .php		
Question 28	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?		
	POST SESSION FILE GET		
Question 29	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?		
	action name type value		
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?		
echo \$_	_POST['Age_p'];		
Question 31	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?		
	traite1.php traite_1.php Traite1.php		

Tableaux associatifs			
	tab_asso.php		
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>		
Question 32	2 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :		
	attributs clés propriétés valeurs		
Question 33	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?		
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?		
	m2202 m4201 m1202 m3203		
Question 35	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?		
	le array()		
Question 36	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?		
	s1 s1s2s3s4 Array s1 s2 s3 s4		
Question 37	uestion 37 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?		
	Landré Jérôme p a		
Question 38	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :		
	clés propriétés valeurs attributs		
	Tests conditionnels		
	test1.php		
php<br \$age=19; \$?>	Sville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if		
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?		
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?		

		+101/1/20+	
	M1202 - Evaluation - Documents et cal	culatrice INTERDITS - Durée	: 1h15
	1	← Veuillez coder votre nu ci-contre et écrire votre no ci-dessous. Nom et prénom :	méro d'étudiant om dans la case
	Fonc	tions	
	fonction.php calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);		
Question 1	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?		
	2 0	3 1	
Question 2	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$	+ calculer(2,3,4)); » ?	
	20 25	<u> </u>	
Question 3	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4);	?	
	24 14	<u> </u>	
Question 4	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1)	* calculer(4,3,2)); » ?	
	☐ 164 ☐ 98	124 234	
Question 5	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2)	+ calculer(3,4,5)); » ?	
	☐ 31 ☐ 33	27 21	
	Session	ns PHP	
Question 6	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PH	IP sur le serveur ?	
	session_start(); sessions_start();	start_session(); start_s	t_sessions();
Question 7	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de l	a variable de session prenom ?	

 $$_SESSION['prenom'] = 'J\'{e}r\^{o}me';$ $\begin{tabular}{ll} $\tt SESSION['J\'{e}r\^{o}me'] = $\tt prenom; \\ \end{tabular}$ \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];

Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?

echo \$_SESSION['jerome'];

echo \$_SESSION.\$prenom;

echo \$_SESSION['Jérôme'];

echo \$_SESSION['prenom'];

Question 8

	Boucles for et while		
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php		
Question 9	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?		
Question 10	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
Question 12	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?		
	1013 10 13 101112131415 101316		
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?		
	for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++)$ {echo $\$i.'$ ';} for $(\$i=51; \$i<=73; \$i+=2)$ {echo $\$i.'$ ';} for $(\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2)$ {echo $\$i.'$ ';} for $(\$i=51; \$i<72; \$i+=2)$ {echo $\$i.'$ ';}		
	Quelques questions de cours		
Question 15	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?		
	jscsshtmlphp		
Question 16	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?		
	echo 'C\'est bien !';		
Question 17	Question 17 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :		
	Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!		
Question 18	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :		
s	alut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré		
Question 19	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?		
[Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez44 ans. Vous avez 44ans		



Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « < ?php echo 'Salut'' Jérôme'' ''Landré'; ?> » : lutJérômeLandré	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
 body> <f </f Prénom : < Age : <inpu </inpu input type	form1 PE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> form action="traite_1.php" method="POST"> cinput type="text" name="prenom_p" /> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> c/body> </html>	
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$	$pOST['age_p']; \qquad \qquad echo \ \$_Post['age_p']; \qquad \qquad echo \ \$_POST['Age_p']; \qquad \qquad echo \ \$_POST['age_p'];$	
Question 22	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	phpjscsshtml	
Question 23	Quelle est l'équivalence de la balise ?	
Question 24	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	FILE GET POST SESSION	
Question 25	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	name type action value	
Question 26	stion 26 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	traite1.php Traite_1.php Traite1.php	
	Tableaux associatifs	
	tab_asso.php	
prof = arra	ay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, v('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>	
Question 27	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	propriétés attributs clés valeurs	
Question 28	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	valeurs propriétés clés attributs	
Question 29	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a'];	
Question 30	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	Landré Jérôme a p	

Question 31	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
Question 31	le array() le séparateur => le array() dans le array() la valeur de 'm'
Overtion 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
Question 32	
	m1202 m2202 m4201 m3203
Question 33	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 s1 s1s2s3s4 Array
	Tests conditionnels
php</th <th>test1.php</th>	test1.php
	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 34	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
[
Question 35	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Tableaux indexés
	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 14 10 12
Question 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	10 14 9.5 4.5
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 39	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
Question 40	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];

	+102/1/16+
M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Revous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
Tableaux associa	ntifs
tab_asso.php <pre></pre>	<u>''</u>
Question 1 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$pr echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; ech	or ! ho \$prof['p'];
Question 2 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	2s3s4 Array
Question 3 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
le séparateur => le array() dans le array()	la valeur de 'm' le array()
Question 4 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
propriétés attributs	valeurs clés
Question 5 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m	_
	201 m1202
Question 6 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	П
clés propriétés vale	urs attributs
Question 7 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n	']; » ?
a Landré Jér	ôme p


	Tableaux indexés	
tabnotes.php php \$tabNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?		
Question 8 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?		
	14 10 12 4.5	

Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
Question 9	
	4.5 9.5 10 14
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 11	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 12	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 11 10 10.5
	Tests conditionnels
	test1.php
	Sville='Troyes'; $//$ On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 13	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
Question 14	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
	Fonctions
-2.1	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 15	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	24 10 14 12
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
Question 17	
	20
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	164 98 234 124
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	31 33 27 21

Sessions PHP			
Question 20	uestion 20 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?		
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;	
Question 21	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?	
	start_sessions(); session_start();	start_session(); sessions_start();	
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	ur à la variable de session prenom ?	
	<pre>\$\\$\ \\$\prenom=\\$_\SESSION['\J\'er\'ome'];\$ \$\\$\ \\$\jerome=\\$_\SESSION['\prenom'];\$ \$\\$\\$\\$\$</pre>	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	
	Quelques que	stions de cours	
Question 23	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, que	lle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !";	echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !";	
Question 24	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :	
	Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	
Question 25	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :	
	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	
Question 26	Question 26 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?		
	.css .php	jshtml	
Question 27	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</th <th>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</th>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :	
	Bienvenue! Bienvenue!	bienvenue ! Bienvenue.	
Question 28	Question 28 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?		
[Vous avez 44ans Vous avez44 ans	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans.	
	Boucles	for et while	
php</th <td> boucle1.php</td> <td></td>	boucle1.php		
\$i=10;	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>		
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10	à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for ($i=10$; $i>=0$; i) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ';}	for ($i=10$; $i>0$; $i++$) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ;}	
Question 30	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	

Question 31	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 101112131415 101316 1013
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 33	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 34	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 	E html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> orm action="traite_1.php" method="POST"> input type="text" name="prenom_p" /> it type="text" name="Age_p" /> ="submit" value="Envoyer" /> /body> </html>
Question 35	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite_1.php Traite1.php traite1.php
Question 36	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$p($DST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['Age_p']; \hspace{1cm} echo \$_POST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p'];$
Question 37	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jsphphtmlcss
Question 38	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 39	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	action type name value
Question 40	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET FILE POST SESSION

	M1202 - Evaluation - Documents et ca 0	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Tableau	x indexés
	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote	s ?
Question 1	10.5 9.5	10 11
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'u	ın tableau \$tab ?
	echo \$tab[-1]; echo \$tab[0];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un	n tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)];	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ec	cho \$tabNotes[2]; » ?
	☐ 14 ☐ 4.5	<u> </u>
Question 5	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ec	cho \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 14	4.5 10
	Sessio	ons PHP
Question 6	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session P	PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start();	start_sessions(); session_start();
Question 7	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	<pre>\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';</pre>	\$\ \text{\$\sqrt{\text{sprome}}\$_SESSION['prenom'];} \$\ \text{\$\sqrt{\text{SESSION['Jérôme']}=\$prenom;}}
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];



 	form1 [PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> [form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> put type="text" name="Age_p" /> pue="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];
Question 10	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type name action
Question 11	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 12	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST GET FILE SESSION
Question 13	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite1.php Traite1.php traite_1.php
Question 14	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jscsshtml
	Fonctions
	fonction.php
Question 15	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 164 234 98
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	24 14 10 12
Question 17	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	1 3 0 2
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
Question 19	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	21 27 33 31

Tests conditionnels	
test1.php	
$<\!?php$ $plane='19; \ville='1000 ' ', // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if ?>$	
Question 20 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
Question 21 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	&&(\$ville=='Troyes')) 'Troyes') (\$age>18))
Tableaux associatifs	
tab_asso.php	
<pre><?php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?></pre>	
Question 22 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
m1202 m4201 m3203 m220	2
Question 23 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
la valeur de 'm' le array() dans le array() le array()	le séparateur =>
Question 24 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
echo \$prof['a']; echo \$prof['p']; echo \$prof['n'];	echo \$prof['m'];
Question 25 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
attributs clés valeurs propriét	és
Question 26 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
p Jérôme a Landré	
Question 27 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
attributs clés valeurs propriét	és
Question 28 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1 s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 Arra	у
Boucles for et while	
boucle1.php	
php<br \$i=10;	
while ($i<16$) { echo \$i; $i+=3$; } ?>	

Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 30	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 10 13 101112131415 101316	
Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser î	?
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 33	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 34	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';}	
	101 (\$1-32, \$17-10, \$1-\$1-2) \{\text{ecito} \\$1. \}	
	Quelques questions de cours	
Question 35		
Question 35	Quelques questions de cours	
Question 35 Question 36	Quel questions de cours Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	
Question 36	Quelques questions de cours Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	
Question 36	Quel questions de cours Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	
Question 36 Sal Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	
Question 36 Sal Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	
Question 36 Sal Question 37 Question 38 Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	
Question 36 Sal Question 37 Question 38 Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ? Vous avez44 ans	

	0	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
'	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nom et prénom :
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	0	
'' '	0123456789 0123456789	
	ien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier nps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs :	si vous ne savez pas, ne répondez pas !
	Tableaux asso	ociatifs
	tab_asso.phpay('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, '('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m	n4201')); ?>
Question 1	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif	?
	le array() le array() dans le array()	le séparateur =>
Question 2	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	attributs clés v	valeurs propriétés
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$pro	of['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202	m4201 m3203
Question 4	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau	ı \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['p'];	echo \$prof['m']; echo \$prof['n'];
Question 5	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
	s1s2s3s4 Array	s1 s2 s3 s4
Question 6	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	valeurs propriétés	attributs clés
Question 7	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$pro	of['n']; » ?

_ form1 _

Age : <input type="text" name="Age_p" />
<input type="submit" value="Envoyer" />

Question 8	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name value type action
Question 9	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET SESSION POST FILE
Question 10	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 11	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	POST['Age_p'];
Question 12	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jscsshtmlphp
Question 13	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite1.php Traite_1.php traite_1.php traite1.php
	Tableaux indexés
	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 14	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 15	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 9.5 14 10
Question 16	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10.5 11 10 9.5
Question 17	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 4.5 12 14
	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; ?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if

Question 19	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 20	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
	Session	ns PHP
Question 21	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
[\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	<pre>\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;</pre>
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 23	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session F	PHP sur le serveur ?
	start_session(); session_start();	start_sessions(); sessions_start();
	Boucles fo	or et while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php 16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 1	0 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;}	for ($i=10$; $i>0$; $i++$) {echo i' ; } for ($i=10$; $i>0$; i) {echo i' ; }
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i."$;} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i."$;}
Question 27	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-des	ssus ?
	10 13 101112131415	101316 1013
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}
Question 29	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;} for ($i=10$: $i<16$; $i++$) {echo i :}	for ($\$i=10$; $\$i<=16$; $\$i+=3$) {echo $\$i$;} for ($\$i=10$: $\$i<16$: $\$i+=3$) {echo $\$i$:}


	Quelques questions de cours
Question 30	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	lutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 31	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	.html .php .css .js
Question 32	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue. Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
Question 33	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !';
Question 34	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	lut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans. Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
	Fonctions
-2b	fonction.php
	lculer(\$a, \$b, \$c) { v*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
Question 36 Question 37	
	155020
Question 37	
Question 37	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Question 37 Question 38	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Question 37 Question 38	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 1 0 3 2 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ? 33 27 21 31 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?

		+105/1/4+
	M1202 - Evaluation - Documents et calcula	atrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Weuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom:
	Tableaux in	dexés
php \$t</th <th>tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tabnotes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	10 10.5	9.5 11
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tabl	eau \$tab ?
	echo \$tab[0]; echo \$tab[1];	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[-1];
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$ta	abNotes[5]; » ?
	9.5 14	10 4.5
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$ta	abNotes[2]; » ?
	12 14	4.5 10
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un table	eau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	<pre>echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];</pre>
	Tests conditi	onnels
-2	test1.php	
php<br \$age=19; ?>	\tilde{T} \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables	et on veut tester avec if

Question 6	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
Question 7	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
		if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))

	Quelques questions de cours	
Question 8	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	jscsshtml	
Question 9	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
Sal	ut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré	
Question 10	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
ecl	ho 'C\'est bien !';	
Question 11	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Sal	ut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré	
Question 12	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $age=44$;echo 'Vous avez'. age ' ans.'; ?> » ?	
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez44 ans	
Question 13	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; <math ?> » :	
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!	
	Davides for et while	
	Boucles for et while	
<pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>\$i=10;</pre> <pre>while (\$i<1)</pre>	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 15	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 10 13 101112131415 101316	
Question 16	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	

On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? Question 19 for $(=51; i<72; i+=2) \{echo i', i'\}$ for $(=51; i<=73; i+=2) \{echo i', ';\}$ for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(=51; i<71; ==i+2) \{echo i' ; \}$ Analyse d'un formulaire et de son traitement form1 $<!DOCTYPE\ html> <html\ lang="fr"> <head><meta\ charset="utf-8"\ /></head>$ <body> <form action="traite_1.php" method="POST"> Age : <input type="text" name="Age_p" />
 <input type="submit" value="Envoyer" /> </form></body></html>Question 20 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ? action type value name Quelle est l'équivalence de la balise
 ? Question 21 </br>
 <b/r>
></br>
/
 Question 22 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ? .html .php .css .js Question 23 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **SESSION POST FILE** GET Question 24 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? traite_1.php Traite_1.php Traite1.php traite1.php Question 25 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ? echo \$_POST['Age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo \$_POST['age_p']; echo \$_Post['age_p']; Tableaux associatifs _ tab_asso.php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> Question 26 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? le array() le séparateur => la valeur de 'm' le array() dans le array() **Question 27** Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1 s2 s3 s4 Array s1s2s3s4 Question 28 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : valeurs propriétés attributs clés Question 29 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? m2202 m1202 m3203 m4201



Question 30	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés clés valeurs
Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?
	Jérôme Landré a p
Question 32	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['p']; echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];
	Sessions PHP
Question 33	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_sessions(); session_start(); start_session();
Question 34	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 35	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
	Fonctions
-2.1	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	21 31 27
Question 37	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	15 20 50 50
Question 38	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	2 1 3 0
Question 39	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	14 24 10 12
Question 40	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	98 234 124 164

	M1202 - Evaluation - Documents et calculat	rice INTER	DITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	ci-contre ci-dessous	lez coder votre numéro d'étudiant et écrire votre nom dans la case . prénom :
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier semps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs :		
	Tableaux ind	lexés	
php \$t</th <th> tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th> <th>-</th>	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>		-
Question 1	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?		
	11 10.5	9.5	10
Question 2	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tab	Notes[5]; » ?	
	10 9.5	14	4.5
Question 3	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tablea	u \$tab ?	
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];		<pre>echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre>
Question 4	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tablea	au \$tab ?	
	echo \$tab[0]; echo \$tab[0-1];	echo \$tab[1];	echo \$tab[-1];
Question 5	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP α echo α	Notes[2]; » ?	
	124.5	10	14
	Fonction	S	
	fonction.php		
	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);		
Question 6	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?		•
	12 14	24	10
Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calcu	uler(4,3,2)): » ?	
	234 124	98	164



Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	25 15 20 50
Question 9	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	31 33 27 21
Question 10	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3 0 2 1
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
 Prénom : Age : <inp </inp <input th="" type<=""/> <th>form1</th>	form1
Question 11	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name action value type
Question 12	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite_1.php Traite1.php traite1.php
Question 13	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 14	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	
Question 15	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST GET SESSION FILE
Question 16	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcssjshtml
	Boucles for et while
php</td <td> boucle1.php</td>	boucle1.php
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 17	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101316 101112131415 10 13 1013
Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

	Tests conditionnels test1.php
question 25	echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];
Question 29	le array() le séparateur => la valeur de 'm' le array() dans le array() Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 20	
Question 28	M quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
4.000.0	
Question 27	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	clés valeurs propriétés attributs
Question 26	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	Landré p a Jérôme
Question 25	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']; $ » ?
	propriétés clés attributs
Question 24	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	s1s2s3s4 s1 s2 s3 s4 s1 Array
Question 23	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
	tab_asso.php
	Tableaux associatifs
Question 22	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 20	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 19	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if aux = 19; aux

Question 30	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true)	?
	if ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes'))	if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Question 31	Quelle condition if va donner la valeur faux (false)	?
	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
	Session	ons PHP
Question 32	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_sessions();	session_start(); start_session();
Question 33	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 34	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	r à la variable de session prenom ?
	\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';
	Quelques ques	stions de cours
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</td>	\$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44ans Vous avez 44 ans.	Vous avez44 ans. Vous avez44 ans
Question 36	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quell	e instruction PHP faut-il utiliser ?
ес	ho 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !";	echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !';
Question 37	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</td>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue.	bienvenue! Bienvenue!
Question 38	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</td>	echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Sa	lutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 39	Quel est le résultat du code PHP suivant « php</td <td>echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :</td>	echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Sa	lutJérômeLandré Salut JérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 40	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers conten	ant du PHP ?
	.html .php	.css .js

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	e INTERDITS - Durée : 1h15
0123456789	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant
0123456789	ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
0123456789	Nom et prénom :
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Ré vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vo	= **
Quelques questions de	e cours
f Question 1 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''. Je</th <th>érôme'' ''Landré'; ?> » :</th>	érôme'' ''Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Sal	lut JérômeLandré SalutJérômeLandré
Question 2 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Je</th <th>érôme'.'Landré'; ?> » :</th>	érôme'.'Landré'; ?> » :
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salu	tJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienven</td <td>ue!'; ?> » :</td>	ue!'; ?> » :
Bienvenue Bienvenue ! bier	nvenue! Bienvenue!
Question 4 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo</th <th>'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vou	s avez 44 ans. Vous avez44 ans
Question 5 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
jshtmlcss	php
Question 6 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction l	PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !"; echo	$^{\prime}$ C\ $^{\prime}$ est bien !"; echo $^{\prime}$ C\ $^{\prime}$ est bien !';
Analyse d'un formulaire et de	e son traitement
	- (I) Is
html <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"></form></body></head></html>	
Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> Age : <input name="Age_p" type="text"/> 	
<pre><input name="Age_p" type="ext "/> bi /> <input type="submit" value="Envoyer"/> </pre>	
Question 7 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de	formulaire ?
action name val	lue type
Question 8 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traiteme	ent ?
cssjsphp	.html

	+107/2/55+
Question 9	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	☐ Traite_1.php ☐ traite1.php ☐ traite_1.php
Question 10	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_	_Post['age_p'];
Question 11	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 12	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	POST GET SESSION
	Fonctions
	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 13	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	27 33 21 31
Question 14	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	20 25 50 15
Question 15	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	98 124 234
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	10 14 24 12
	Tableaux indexés
php \$ta</th <th> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 18	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 19	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10.5 10 9.5
Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?

____10

_____14

4.5

9.5

Question 21	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?	
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	14 12 4.5 10	
	Boucles for et while	
php</th <th>boucle1.php</th>	boucle1.php	
\$i=10;	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 23	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 24	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101112131415 1013 10 13 101316	
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 26	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 27	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	Tests conditionnels	
	test1.php	
php<br \$age=19; \$?>	v = Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if	
Question 29	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	
Question 30	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	

	Sessions PHP
Question 31	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 32	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
Question 33	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_session(); session_start(); start_sessions();
	Tableaux associatifs
-2.1	tab_asso.php
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 34	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m1202 m4201 m3203
Question 35	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 Array s1 s1s2s3s4
Question 36	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs clés propriétés valeurs
Question 37	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm' le array() le array() dans le array() le séparateur =>
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['a']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p'];
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Landré a Jérôme p
Question 40	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	attributs valeurs clés propriétés

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
01234567890123456789	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nom et prénom :
01234567890123456789	
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! R vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tests conditions	nels
<pre></pre>	veut tester avec if
Question 1 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
Question 2 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	f ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) ((\$age<=18) (\$ville!='Troyes'))
Quelques questions d	e cours
Question 3 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;ech</td <th>o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	o 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. V	ous avez44 ans Vous avez 44ans
Question 4 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction	PHP faut-il utiliser ?
echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; ech	no 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !";
Question 5 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'</td <th>Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :</th>	Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » :
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Sa	lutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 6 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienve</td <th>nue!'; ?> » :</th>	nue!'; ?> » :
Bienvenue! Bienvenue! bie	envenue ! Bienvenue.
Question 7 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP	?
phpcssjs	.html
Question 8 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.</td <th>Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Sa	lutJérômeLandré Salut Jérôme Landré


	Sessi	ons PHP
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION.\$prenom;	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 10	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start();	start_sessions(); session_start();
Question 11	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	r à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;	<pre>\$\ \text{\$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];} \$\ \text{\$jerome=\$_SESSION['prenom'];}\$</pre>
	Tableaux	associatifs
	tab_asso.php	
	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's	4'=>'m4201')); ?>
Question 12	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 son	t des :
	propriétés attribut	s valeurs clés
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d	lu tableau \$prof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['m'];	echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];
Question 14	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	clés propriétés	valeurs attributs
Question 15	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP $\ensuremath{\text{w}}$	echo \$prof['n']; » ?
	a Landré	p Jérôme
Question 16	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau	associatif ?
	la valeur de 'm' le séparateur =>	le array() dans le array() le array()
Question 17	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m	'] ?
	Array s1s2s3s4	s1 s1 s2 s3 s4
Question 18	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP «	echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m1202 m3203	m2202 m4201
	Tablea	ıx indexés
	tab_notes.php	
php \$ta</th <td>abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td> <td></td>	abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 19	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d	'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo $tab[count(tab+1)];$ echo $tab[count(tab+1)];$

Question	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?	
	10 14 9.5 4.5	
Question	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?	
	14 10 4.5 12	
Question	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?	
	9.5 10.5 10 11	
Question	3 Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?	
	Boucles for et while	
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (
Question	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 101316 101112131415 10 13	
Question	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
	form1	

Question 30	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	value name action
Question 31	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	jscssphphtml
Question 32	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite1.php Traite_1.php Traite_1.php
Question 33	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$p	${\sf OST['age_p'];} \qquad \qquad {\sf echo \$_POST['Age_p'];} \qquad \qquad {\sf echo \$_Post['age_p'];} \qquad \qquad {\sf echo \$_POST['age_p'];}$
Question 34	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET FILE SESSION POST
Question 35	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	Fonctions
php</th <th> fonction.php</th>	fonction.php
function ca	lculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 36	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	164 124 234 98
Question 37	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 38	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) $+$ calculer(2,3,4)); » ?
	15 50 25 20
Question 39	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	33 31 27 21
Question 40	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	10 14 24 12

M1202 - Ev	aluation - Documents et calcu	latrice INTERDITS - Durée : 1h15
Rappel : Bien remplir les cas	3	 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Analyses d'un formulaire	at de con traitement
	Analyse d'un formulaire	et de son traitement
<body> <form <="" action="train" th=""><th>="Envoyer" /></th><th>f-8" /></th></form></body>	="Envoyer" />	f-8" />
Question 1 Quelle est l'équiva	alence de la balise $<$ br $/>$?	
 b	r>	/
Question 2 Quel attribut de la	palise permet d'identifier le nom des char	nps de formulaire ?
	value type	action name
Question 3 Quelle méthode e	st utilisée pour envoyer le formulaire forr	n1 à la page de traitement ?
	POST FILE	GET SESSION
Question 4 Quelle instruction	PHP permet d'afficher l'âge dans la pag	ge de traitement ?
echo \$_POST['Age_p'];	echo \$_Post['age_p'];	echo \$_POST['age_p'];
Question 5 Quelle extension of	loit obligatoirement porter le fichier de t	raitement ?
	.css .html	phpjs
Question 6 Quelle page de tra	aitement est appelée lorsque l'on appuie	sur le bouton "submit" ?
Trait	traite1.php traite1.php	Traite_1.php
	Sessions	PHP
Question 7 Quelle fonction P	HP permet de démarrer la session PHP s	sur le serveur ?
start_session	ss(); sessions_start();	session_start(); start_session();

Question 8	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom'];
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à	à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	<pre>\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;</pre>
	Boucles f	or et while
	boucle1.php	
\$i=10;	<16) { echo \$i; $i+=3$; } ?>	
Question 10	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i>16$; $i-1$) {echo i ;}	for ($i=10$; $i<16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;}
Question 11	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à	0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>=0$; i) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>1$; $i1$) {echo i' ';}	for ($i=10$; $i>0$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ';}
Question 12	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 1	O séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;}	for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.''$;} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i$) {echo $$i.''$;}
Question 13	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo \$i.' ';} for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo \$i.' ';}
Question 14	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 3	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ;} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ;}
Question 15	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-de	essus ?
	101112131415 1013	☐ 101316 ☐ 10 13
	Fon	ctions
<2nh	fonction.php	
	calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2	(2) + calculer(3,4,5)); ?
	<u> </u>	☐ 31 ☐ 27
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,3	1) * calculer(4,3,2)); » ?
	234 98	<u> </u>



<?php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44,

| 'm'=>arra | y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?> |
|---|--|
| Question 29 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ? |
| | Jérôme a p Landré |
| Question 30 | Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? |
| | s1 s1 s2 s3 s4 Array s1s2s3s4 |
| Question 31 | Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : |
| | attributs clés valeurs propriétés |
| Question 32 | Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des : |
| | attributs propriétés valeurs clés |
| Question 33 | Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ? |
| | echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['a']; |
| Question 34 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ? |
| | m1202 m3203 m4201 m2202 |
| Question 35 | A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ? |
| | le array() |
| | m 11 · 1 / |
| | Tableaux indexés tab_notes.php |
| php \$ta</th <th>DNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> | DNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?> |
| Question 36 | Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ? |
| | |
| Question 37 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ? |
| | 4.5 14 10 12 |
| Question 38 | Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ? |
| | 10 4.5 9.5 14 |
| Question 39 | Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ? |
| | 10 10.5 9.5 11 |
| Question 40 | Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ? |
| | |

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	llculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le emps Toute mauvaise réponse entraîne des points né	papier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), gatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Tableau	x indexés
php \$t</th <th>tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 1	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNote	s ?
	<u> </u>	9.5 11
Question 2	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un	n tableau \$tab ?
	<pre>echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];</pre>	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ec	ho \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 10	9.5 14
Question 4	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « ec	ho \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 10	<u> </u>
Question 5	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'u	n tableau \$tab ?
	echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];	echo \$tab[-1]; echo \$tab[0];
	Sessio	ons PHP
Question 6	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de	la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 7	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session P	PHP sur le serveur ?
	session_start(); start_sessions();	sessions_start(); start_session();
Question 8	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['J\'er\'ome']=\\$prenom; \$\prenom=\\$_SESSION['J\'er\'ome'];	<pre>\$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';</pre>



Tableaux associatifs

tab_asso.php
php<br \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 9 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1s2s3s4
Question 10 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
clés propriétés valeurs attributs
Question 11 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
propriétés attributs valeurs clés
Question 12 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a']; echo \$prof['a'];
Question 13 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
p a Landré Jérôme
Question 14 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
Question 15 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
☐ m4201 ☐ m2202 ☐ m3203 ☐ m1202
A 1 12 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Analyse d'un formulaire et de son traitement
form1
Question 16 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
.css .php .html .js
Question 17 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
action type name value
Question 18 Quelle est l'équivalence de la balise ?
Question 19 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?

Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ? Question 20 Traite1.php traite_1.php traite1.php Traite_1.php Question 21 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ? **POST GET SESSION** FILE Tests conditionnels _ test1.php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if Question 22 Quelle condition if va donner la valeur faux (false)? if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) Question 23 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) Quelques questions de cours... Question 24 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. bienvenue! Question 25 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .css .html Question 26 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ?> » : SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? Question 27 echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : Question 28 SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré Question 29 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Vous avez44 ans Vous avez 44ans Vous avez44 ans. Vous avez 44 ans. Boucles for et while _ boucle1.php <?php i=10;

while (i<16) { echo i; i+3; ?>

Question 30	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
Question 31	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 32	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101316 101112131415 10 13 1013	
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 34	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for $(\$i=10; \$i>1; \$i-=1)$ {echo $\$i.'$ ';}	
	Fonctions	
	Fonctions	
function cal \$param=\$a	Fonctions fonction.php culer(\$a, \$b, \$c) {	
function cal \$param=\$a } ?>	Fonctions fonction.php lculer(\$a, \$b, \$c) { *\$b; return ((\$param)+\$c);	
function cal \$param=\$a } ?>	Fonctions fonction.php lculer(\$a, \$b, \$c) { **sb; return ((\$param)+\$c); Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
function cal \$param=\$a } ?> Question 36	Fonctions fonction.php lculer(\$a, \$b, \$c) {	
function cal \$param=\$a } ?> Question 36	Fonctions fonction.php	
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	Fonctions fonction.php	
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37	Fonctions fonction.php	
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37 Question 38	Fonctions fonction.php culer(\$a, \$b, \$c) {	
function cal \$param=\$a } ?> Question 36 Question 37 Question 38	Fonctions fonction.php	

	M1202 - Evaluation - Documents et ca	alculatrice INTERDITS - Durée : 1h15
[[[0	 Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
[0	
[
	Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points né	papier! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correcteur), gatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas!
	Fon	ctions
	calculer(\$a, \$b, \$c) { =\$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	
Question 1	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2	$+ \operatorname{calculer}(3,4,5)); $?
	21 31	33 27
Question 2	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4));
		<u> </u>
Question 3	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4)	; » ?
	24 14	<u> </u>
Question 4	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	☐ 164 ☐ 124	98 234
Question 5	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	1 0	2 3
	Quelques ques	stions de cours
Question 6	Quel est le résultat du code PHP suivant « php ec</td <td>cho 'Bienvenue !'; ?> » :</td>	cho 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue.	Bienvenue! bienvenue!
Question 7	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$a</th <th>age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans.	Vous avez44 ans Vous avez 44ans
Question 8	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	instruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !";	echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !";

Question 9	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :	
Sa	alut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré	
Question 10	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''. Jérôme'. Landré'; <math ?> » :	
Sa	alutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré	
Question 11	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
	.css .html .php .js	
	O : DIID	
	Sessions PHP	
Question 12	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?	
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];	
Question 13	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?	
	session_start(); start_session(); start_sessions(); sessions_start();	
Question 14	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?	
[\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
form1		
Question 15	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_F	$POST['Age_p']; \qquad \qquad $	
Question 16	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
Question 17	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	FILE SESSION GET POST	
Question 18	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	css js .html php	
Question 19	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	type name action	
Question 20	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	traite_1.php traite1.php Traite1.php Traite_1.php	

Boucles for et while		
php<br \$i=10; while (\$	boucle1.php	
Question 2	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 2	2 On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
Question 2	3 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?	
	for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>10; \$i) {echo \$i.";} for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}	
Question 2	4 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 10 13 101112131415 101316	
Question 2	5 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
Question 2	6 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	Tableaux associatifs	
	tab_asso.php	
Question 2	7 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
	valeurs attributs clés propriétés	
Question 2	8 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
	clés attributs valeurs propriétés	
Question 2	9 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
	echo \$prof['n']; echo \$prof['m']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];	
Question 3	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
	m1202 m2202 m4201 m3203	

Question 31	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme Landré a p
Question 32	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 Array s1 s1 s2 s3 s4
Question 33	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le array()
	Tableaux indexés
php \$tab</th <th>tabnotes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tabnotes.php pNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 34	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10 10.5 9.5
Question 35	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	12 10 14 4.5
Question 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14 4.5 10 9.5
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	Tests conditionnels
	test1.php
	ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 39	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 40	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	INTERDITS - Durée : 1h15
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
	Nom et prénom :
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Révous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vo	
Tests conditionn	els
test1.php php</td <th></th>	
s=19; $ville=Troyes'$; // On donne ces deux valeurs aux variables et on valeurs aux	reut tester avec if
Question 1 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))
Question 2 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	age<=18) (ville!='Troyes'))
Tableaux associa	tifs
tab_asso.php php</th <th></th>	
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201'	')); ?>
Question 3 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1s2s3s4 s1 s1 s2 s.	3 s4 Array
Question 4 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m3203 m2202 m42	01 m1202
Question 5 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
attributs propriétés	valeurs clés
Question 6 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
le séparateur => le array() dans le array()	la valeur de 'm' le array()
Question 7 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
propriétés attributs	clés valeurs



Question 8	uestion 8 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
	a Landré Jérôme p	
	Analyse d'un formulaire et de son traitement	
 Prénom : Age : <in </in <input type<br=""/> <b< th=""><th>form1</th></b<>	form1	
Question 10	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
	value name action	
Question 11	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
Question 12	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?	
	POST FILE SESSION GET	
Question 13	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_	POST['Age_p'];	
Question 14	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	
	Traite1.php Traite_1.php traite_1.php traite1.php	
Question 15	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
	htmlcssjsphp	
	Fonctions	
	fonction.php	
Question 16	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
	14 24 10 12	
Question 17	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?	
	31 21 33 27	
Question 18	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?	
	234 164 98 124	

Question 19	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
Question 20	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	15 50 20 25
	Tableaux indexés
	tab_notes.php
php \$tal<br	bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 21	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 22	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 10 14 12
Question 23	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 9.5 14 10
Question 24	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	☐ 10.5 ☐ 11 ☐ 10 ☐ 9.5
Question 25	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	echo $tab[-1]$; echo $tab[0-1]$; echo $tab[0]$; echo $tab[1]$;
	Quelques questions de cours
Question 26	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Sa	ılut JérômeLandré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 27	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	.html .js .php .css
Question 28	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue.
Question 29	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 30	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C\'est bien !";
Question 31	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	llutJérômeLandré Salut JérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré

Boucles for et while

	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 32	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à	10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($$i=1$; $$i<10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=0$; $$i<=10$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for $(\$i=1; \$i<=10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=0; \$i<10; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$
Question 33	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51	à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=51$; $$i<72$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=71$; $$i++$) {echo $$i.'$ ';}	for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo $$i.'$ ';}
Question 34	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while	du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;}	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i>16$; $$i$) {echo $$i$;}
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à	0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ';} for ($i=10$; $i>0$; $i-1$) {echo i' ';}	for ($i=10$; $i>1$; i) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>0$; $i++$) {echo i' ;}
Question 36	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 3	LO séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$;} for ($$i=32$; $$i>=10$; $$i=$i-2$) {echo $$i.''$;}	for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i .";} for ($i=32$; $i>10$; $i2$) {echo i .";}
Question 37	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-d	essus ?
	101112131415 10 13	3 1013 101316
	Session	ons PHP
Question 38	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	start_session(); start_sessions();	sessions_start(); session_start();
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeu	r à la variable de session prenom ?
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	\$\ \text{\$\subseteq} \$\s
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom;

	M1202 - Evaluation - Documents et calcula	atrice INTERDITS - Durée : 1h15
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papie temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous. Nom et prénom :
	Boucles for e	t while
php<br \$i=10; while (\$i<	boucle1.php	
Question 1	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 sépa	rés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=10; \$i>1; \$i) {echo \$i.' ';} for (\$i=10; \$i>1; \$i - =1) {echo \$i.' ';}	for ($i=10$; $i>=0$; i) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>=0$; $i++$) {echo i' ;}
Question 2	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 sépa	rés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';}	for ($i=1$; $i<10$; $i++$) {echo i' ';} for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ';}
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 sépar	
	for ($$i=32$; $$i>8$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=32$; $$i>10$; $$i-=2$) {echo $$i.'$ ';}	for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i .";} for ($i=32$; $i>10$; $i=10$) {echo i .";}
Question 4	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 sé	parés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';} for (\$i=51; \$i<=71; \$i++) {echo \$i.' ';}	for ($$i=51$; $$i<71$; $$i=$i+2$) {echo $$i.'$ ';} for ($$i=51$; $$i<=73$; $$i+=2$) {echo $$i.'$ ';}
Question 5	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du pro	gramme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($$i=10$; $$i<16$; $$i++$) {echo $$i$;} for ($$i=10$; $$i<16$; $$i+=3$) {echo $$i$;}	for ($i=10$; $i<=16$; $i+=3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;}
Question 6	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	1013 101316 1	01112131415
	Fonctio	ns
	fonction.php calculer(\$a, \$b, \$c) { \$a*\$b; return ((\$param)+\$c);	

Question 7	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); » $?$
	20 50 25 15
Question 8	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer(3,4,5)); » ?
	27 21 33 31
Question 9	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3
Question 10	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	124 234 164 98
Question 11	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 24 14 10
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
	ray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, y('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 12	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme Landré p a
Question 13	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	le séparateur =>
Question 14	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs attributs propriétés clés
Question 15	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	propriétés clés attributs
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	☐ m2202 ☐ m1202 ☐ m3203 ☐ m4201
Question 17	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 s1 Array s1s2s3s4
Question 18	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];
	Tests conditionnels
	test1.php

<?php

 $\begin{tabular}{ll} \vdots & \cdot

?> Question 19 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) Question 20 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) Quelques questions de cours... Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ? Question 21 Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans. Vous avez 44ans Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ?> » : Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré Question 23 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Bienvenue !'; ?> » : Bienvenue! Bienvenue. Bienvenue! bienvenue! Question 24 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ? .js .php .html On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? Question 25 echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; Question 26 Quel est le résultat du code PHP suivant « <?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ?> » : SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré SalutJérômeLandré Salut JérômeLandré Sessions PHP Question 27 Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ? echo \$ SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome']; Question 28 Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ? start_session(); start_sessions(); sessions_start(); session start(); Question 29 Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ? \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';

Analyse d'un formulaire et de son traitement

<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8" /></head>

<body> <form action="traite_1.php" method="POST">

Prénom : <input type="text" name="prenom_p" />

<input th="" typ<=""/> <th>out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th>	out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	Post['age_p'];
Question 31	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE GET SESSION POST
Question 32	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite1.php Traite1.php Traite_1.php
Question 33	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phphtmlcssjs
Question 34	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name value action type
Question 35	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	> br> br> br>
	Tableaux indexés
php \$tal</td <td>tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 4.5 14 12
Question 37	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10 11 9.5 10.5
Question 38	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 39	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14 9.5 10
Question 40	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[0]; echo \$tab[-1]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];

	M1202 - Evaluation - Documents et calculatri	ice INTERDITS - Durée : 1h15
	0	
	Tests condition	nnels
	test1.php	
php<br \$age=19 ?>	; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et o	n veut tester avec if
Question 1	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
		if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18))
Question 2	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
	if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))
	Boucles for et v	vhile
	boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i-	<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 3	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparé	s par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
		for $(5i=51; 5i<72; 5i+=2) \{echo 5i.' ';\}$ for $(5i=51; 5i<71; 5i=5i+2) \{echo 5i.' ';\}$
Question 4	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du progran	nme boucle1.php ci-dessus ?
	for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i+3$) {echo i ;}	for ($i=10$; $i>16$; i) {echo i ;} for ($i=10$; $i<16$; $i++$) {echo i ;}
Question 5	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
	101316 10 13 1011	12131415 1013
Question 6	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés	par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	for ($i=0$; $i<10$; $i++$) {echo i' ;}	or (\$i=1; \$i<10; \$i++) {echo \$i.' ';} or (\$i=1; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';}

Question 7	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 1	
Question 8	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>=10; \$i=\$i-2) {echo \$i.'';}
	for ($i=32$; $i>10$; i) {echo i' ;} for ($i=32$; $i>8$; $i-=2$) {echo i' ;}
	Tableaux associatifs
 php</th <th> tab_asso.php</th>	tab_asso.php
\$prof = a	rray('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, ay('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?>
Question 9	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m4201 m2202 m1202
Question 10	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];
Question 11	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1s2s3s4 s1 Array s1 s2 s3 s4
Question 12	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo $prof['n']$; » ?
	Jérôme Landré a p
Question 13	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	clés propriétés valeurs attributs
Question 14	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	□ le array() dans le array() □ le séparateur => □ le array() □ la valeur de 'm'
Question 15	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	clés attributs propriétés valeurs
	Tableaux indexés
	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 16	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[-1]; echo \$tab[0]; echo \$tab[0-1]; echo \$tab[1];
Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 14 4.5 10
Question 18	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	10 10.5 11 9.5

0	
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
Question 20	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	Fonctions
	fonction.php
Question 21	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	27 21 31 33
Question 22	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 234 98 124
Question 23	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	25 50 15 20
Question 24	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 24 12 14
Question 25	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	3 0 2 1
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
 	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 26	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpcsshtmljs
Question 27	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 28	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite1.php Traite_1.php traite1.php

Question 29	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulai	re form1 à la page de traitement ?
	GET DOST	SESSION FILE
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans	la page de traitement ?
echo \$_F	POST['age_p'];	echo \$_Post['age_p']; echo \$_POST['Age_p'];
Question 31	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom de	s champs de formulaire ?
	type name	action value
	Quelques ques	tions de cours
Question 32	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$</th <th>Sage=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?</th>	Sage=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ?> » ?
	Vous avez 44 ans.	Vous avez44 ans Vous avez44 ans.
Question 33	Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>echo 'Salut''.Jérôme'.' ''Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut''.Jérôme'.' ''Landré'; ?> » :
Sa	lutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 34	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contena	ant du PHP ?
	.html .php	jscss
Question 35	Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>echo 'Salut''.Jérôme'.'Landré'; ?> » :</th>	echo 'Salut''.Jérôme'.'Landré'; ?> » :
Sa	lutJérôme Landré SalutJérômeLandré	Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 36	Quel est le résultat du code PHP suivant « php e</th <th>echo 'Bienvenue !'; ?> » :</th>	echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! bienvenue!	Bienvenue !
Question 37	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle	e instruction PHP faut-il utiliser ?
ес	cho 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !';	echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !';
	Sessio	ons PHP
Question 38	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session	PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_session();	start_sessions(); session_start();
Question 39	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur d	e la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome'];	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 40	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur	
	\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$prenom=\$_SESSION['Jérôme'];	\$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];

	M1202 -	· Evaluation -	Documents et ca	lculatrice I	NTERDITS - Durée : 1h15
	0	3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5	6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9	ci ci papier ! Réflé	NTERDITS - Durée : 1h15 — Veuillez coder votre numéro d'étudiant i-contre et écrire votre nom dans la case i-dessous. Nom et prénom :
			Fone	ctions	
	calculer(\$a, \$b, \$ \$a*\$b; return ((6c) {	ion.php		
Question 1 Question 2			« echo (calculer(1,2,3) 15	<u></u>	3,4)); » ?
Question 3	Quel affichage		0 3 « echo (calculer(3,2,1) 124 164	2 * calculer(4,3	1 3,2)); » ? 98
Question 4	Quel affichage	obtient-on avec	« echo (calculer(4,3,2) 27 33	+ calculer(3,	4,5)); » ?
Question 5	Quel affichage	obtient-on avec	« echo calculer(2,3,4); 12	» ?	24
			Sessio	ns PHP	
Question 6	Quelle fonctio	n PHP permet de	e démarrer la session P	HP sur le serv	eur ?
	session_s	start();	start_session();	session	s_start(); start_sessions();
Question 7			d'afficher la valeur de	la variable de	session prenom ?
Question 8	echo \$_	_SESSION['jerom _SESSION.\$prend		à la variable de	echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['Jérôme']; essession prenom ?
4 300.011 0	\$prenom=	-\$_SESSION['Jér DN['Jérôme']=\$pr	ôme'];	va. rabic de	\$\ \ \\$_\\$ESSION['prenom']='J\'equiv \text{grenom'}; \$\ \\$\\$ \\$\ \\$\] \$\ \\$\] \$\ \\$\] \$\ \\$\]

	Tests conditionnels
	test1.php
php<br \$age=19; \$?>	\$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if
Question 9	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
Question 10	Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?
	Tableaux indexés
	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
	<u> </u>
Question 11	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
Question 12	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	14104.59.5
Question 15	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	Boucles for et while
php</td <td>boucle1.php</td>	boucle1.php
\$i=10;	16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 16	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 17	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?

	Quelques questions de cours
echo \$_	POST['Age_p'];
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
	FILE GET SESSION POST
Question 26	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	css php js html
Question 25	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
Question 24	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	value type name action
Question 23	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
-	☐ Traite1.php ☐ traite_1.php ☐ Traite_1.php ☐ traite1.php
<body> < Prénom : Age : <input th="" typ<=""/><th>form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th></body> Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />
DOCTY</th <th>PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head></html></th>	PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head></html>
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
Question 21	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Ancerion 13	1013
Question 19	for ($\$i=10$; $\$i>=0$; $\$i++$) {echo $\$i.'$ ';} for ($\$i=10$; $\$i>=0$; $\$i$) {echo $\$i.'$ ';} Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	for $(\$i=10; \$i>1; \$i-=1) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=10; \$i>1; \$i) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=10; \$i>=0; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(\$i=10; \$i>=0; \$i) \{echo \$i.' ';\}$

Question 29 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !'; echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !";
Question 30 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
SalutJérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré
Question 31 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
Bienvenue! Bienvenue! bienvenue!
Question 32 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 33 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré
Tableaux associatifs
tab_asso.php
<pre><?php \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201')); ?></pre>
Question 34 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 35 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
s1 s2 s3 s4 s1s2s3s4 s1 Array
Question 36 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
clés attributs valeurs propriétés
Question 37 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
propriétés clés attributs valeurs
Question 38 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
Jérôme p a Landré
Question 39 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?
Question 40 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m3203 m4201 m1202 m2202

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	e INTERDITS - Durée : 1h15
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Nom et prénom :
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Révous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vo	
Tests conditionn	els
<pre>c?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on valeurs aux variables et on</pre>	veut tester avec if
Question 1 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18)) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes'))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))
Question 2 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
	age>=18)&&(\$ville=='Troyes'))
Tableaux associa	tifs
tab_asso.php php</th <th></th>	
\$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201	·')); ?>
Question 3 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
le séparateur => le array() dans le array()	la valeur de 'm' le array()
Question 4 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1 s2 s3 s4 s1 Arra	s1s2s3s4
Question 5 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m	']['s3']; » ?
m4201 m1202 m32	203 m2202
Question 6 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$pro	of?
echo \$prof['m']; echo \$prof['a']; ech	o \$prof['p']; echo \$prof['n'];
Question 7 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']]; » ?
p Landré a	Jérôme

+116/2/19+	
Question 8 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
clés propriétés attributs valeurs	
Question 9 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
clés attributs propriétés valeurs	
Quelques questions de cours	
Question 10 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
echo 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";	
Question 11 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
css js .html php	
Question 12 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	
Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans Vous avez 44 ans Vous avez 44 ans.	
Question 13 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :	
Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. bienvenue!	
Question 14 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :	
Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	
Question 15 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ? » :	
Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré	
Boucles for et while	
boucle1.php	
php<br \$i=10; while (\$i<16) { echo \$i; \$i+=3; } ?>	
Question 16 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?	
1013 10 13 101316 101112131415	
Question 17 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?	

Question 17 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?

for (\$i=10; \$i>16; \$i - -) {echo \$i;}

for (\$i=10; \$i<16; \$i++) {echo \$i;}

for (\$i=10; \$i<16; \$i+=3) {echo \$i;}

On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';}

for (\$i=32; \$i>10; \$i=5i-2) {echo \$i.'';}

On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

Guestion 19 On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?

for (\$i=51; \$i<72; \$i+=2) {echo \$i.' ';}

for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';}

for (\$i=51; \$i<73; \$i+=2) {echo \$i.' ';}

for (\$i=51; \$i<71; \$i=\$i+2) {echo \$i.' ';}

Question 20	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 s	séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
		for ($i=1$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ;} for ($i=0$; $i<=10$; $i++$) {echo i' ;}
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 s	séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for ($$i=10; $i>1; i) {echo \$i.' ';} for ($$i=10; $i>=0; $i++$) {echo \$i.' ';}	for ($i=10$; $i>1$; $i-1$) {echo i' ;} for ($i=10$; $i>0$; $i-1$) {echo i' ;}
	Tableaux	indexés
php \$ta</th <th> tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th> <th></th>	tab_notes.php abNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>	
Question 22	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un	tableau \$tab ?
		echo \$tab[1]; echo \$tab[-1];
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un t	tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab+1)]; echo \$tab[count(\$tab)-1];	echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab-1)];
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	o \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 4.5	<u> </u>
Question 25	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes	?
	<u> </u>	<u> </u>
Question 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo	o \$tabNotes[2]; » ?
	<u> </u>	10 4.5
	Sessions	s PHP
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à l	a variable de session prenom ?
[\$_SESSION['Jérôme']=\$prenom; \$_SESSION['prenom']='Jérôme';	<pre>\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom'];</pre>
Question 28	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PH	P sur le serveur ?
	start_sessions(); sessions_start();	start_session(); session_start();
Question 29	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la	a variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom'];	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['jerome'];
	Foncti	ions
 php</th <th> fonction.php</th> <th></th>	fonction.php	
function ca	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);	

Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	10 24 14 12
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	27 31 21 33
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 25 20 15
Question 33	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	□ 1 □ 3 □ 0 □ 2
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(3,2,1)$ * calculer $(4,3,2)$); » ?
	98 234 124 164
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
	form1
Prénom : < Age : <inp <input th="" type<=""/><th>form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </th></inp 	form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> ut type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" />
Question 35	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phpjscsshtml
Question 36	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	Traite_1.php traite_1.php Traite1.php traite1.php
Question 37	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	FILE SESSION GET POST
Question 38	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_P	$POST['Age_p'];$ $echo $_pOST['age_p'];$ $echo $_post['age_p'];$ $echo $_post['age_p'];$
Question 39	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	type name action
Question 40	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?

M1202 - Evaluation - Documents et calculatric	e INTERDITS - Durée : 1h15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! R vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si v	
Fonctions	
<pre>fonction.php </pre> <pre> </pre> <pre>function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?> </pre>	
Question 1 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) $*$ calculer	(4,3,2)); » ?
☐ 164 ☐ 98 ☐ 124	234
Question 2 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer	r(2,3,4)); » ?
25 20 50	<u> </u>
Question 3 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) $+$ calculer	r(3,4,5)); » ?
☐ 31 ☐ 33 ☐ 21	<u> </u>
Question 4 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?	
	<u> </u>
Question 5 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?	
□ 12 □ 14 □ 10	24
Tests condition:	nels
test1.php	
$<\!?{\rm php}$ $_{\rm age=19;\ \ville='Troyes';\ //\ On\ donne\ ces\ deux\ valeurs\ aux\ variables\ et\ on\ ?>$	veut tester avec if
Question 6 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes') (\$age>18))	if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$age>18) (\$ville=='Troyes'))

Question 7	Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?
•	
	Sessions PHP
Question 8	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	sessions_start(); start_sessions(); start_session(); session_start();
Question 9	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 10	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\
	Quelques questions de cours
Question 11	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
s	alut JérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré SalutJérômeLandré
Question 12	Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?
	css js php html
Question 13	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
	echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !'; echo 'C'est bien !'; echo 'C'est bien !";
Question 14	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans Vous avez44 ans Vous avez44 ans.
Question 15	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; ? » :
s	alutJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 16	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; ?> » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
	Tableaux associatifs
•	
Question 17	Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?
	s1 s2 s3 s4 Array s1s2s3s4 s1

Question 18	A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?
	la valeur de 'm'
Question 19	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Jérôme a p Landré
Question 20	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m2202 m3203 m4201 m1202
Question 21	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	attributs propriétés valeurs clés
Question 22	Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :
	valeurs attributs clés propriétés
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
	echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['m']; echo \$prof['a'];
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10;	
•	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 24	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 25	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 23	
Question 26	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 27	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 101112131415 1013 101316
Question 28	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 29	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?



Analyse d'un formulaire et de son traitement

 	form1 PE html> <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> form action="traite_1.php" method="POST"> <input name="prenom_p" type="text"/> out type="text" name="Age_p" /> e="submit" value="Envoyer" /> </html>
Question 30	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$_F	$POST['age_p'];$ $echo $_pOST['age_p'];$ $echo $_post['age_p'];$ $echo $_post['Age_p'];$
Question 31	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name action value type
Question 32	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite_1.php Traite1.php Traite_1.php traite1.php
Question 33	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
Question 34	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	cssphphtmljs
Question 35	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	SESSION POST FILE GET
	Tableaux indexés
php \$tal</th <th> tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></th>	tabnotes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 36	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 37	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 14 12 4.5
Question 38	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 10 14 4.5
Question 39	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10.5 10 11
Question 40	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?

M1202 - Evaluation - Documents et calculatr	ice INTERDITS - Durée : 1h15
	- **
Tableaux assoc	iatifs
tab_asso.php	
php \$prof = array('p'= 'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m42	201')); ?>
Question 1 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
m2202 m4201 r	m3203 m1202
Question 2 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
Array s1 s1 s2 s	3 s4 s1s2s3s4
Question 3 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$	Sprof ?
echo \$prof['m']; echo \$prof['p'];	echo \$prof['a']; echo \$prof['n'];
Question 4 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif ?	
le array() le array() dans le array()	le séparateur =>
Question 5 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
Jérôme a l	_andré
Question 6 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :	
attributs clés pro	priétés valeurs
Question 7 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
clés attributs val	eurs propriétés
Quelques questions	de cours
Question 8 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHI	P ?
jsh	tml .css

								+
Que	estion 9	On veut écrire le te	xte «C'e	st bien !» en PH	HP, quelle	nstruc	tion PHP f	au
		echo 'C'est bien !';		echo 'C'est bie	en !";		echo 'C\'e	st

Question 9	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ech	no 'C'est bien !';
Question 10	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.' '.'Landré'; $?>$ » :
Salı	ut Jérôme Landré Salut JérômeLandré SalutJérômeLandré SalutJérôme Landré
Question 11	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php $ae=44$;echo 'Vous avez'. $ae=24$;echo 'Vous avez'.
	Vous avez 44 ans. Vous avez44 ans Vous avez44 ans Vous avez44 ans.
Question 12	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; ? » :
Salı	utJérôme Landré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 13	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue. bienvenue!
	Tableaux indexés
-2-b- \$+-b	tabnotes.php
pnp \$tabl</td <td>Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 14	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10 10.5 11
Question 15	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
Question 16	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	4.5 10 14 12
Question 17	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	4.5 10 9.5 14
Question 18	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
	Analyse d'un formulaire et de son traitement
-IDOCTVR	form1
 	E html> <html lang="fr"> <head> <meta charset="utf-8"/> </head> orm action="traite_1.php" method="POST"> input type="text" name="prenom_p" /> it type="text" name="Age_p" /> ="submit" value="Envoyer" /> /body> </html>
Question 19	Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la page de traitement ?
	GET POST SESSION FILE



Question 20	Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?
	name action value type
Question 21	Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?
	traite1.php Traite_1.php Traite1.php traite_1.php
Question 22	Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?
echo \$	$POST['Age_p']; \hspace{1cm} echo \$_pOST['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p']; \hspace{1cm} echo \$_Post['age_p'];$
Question 23	Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?
	phphtmlcssjs
Question 24	Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?
	> br> br>/ br>/
	Sessions PHP
Question 25	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
	\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\ \\$\
Question 26	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme'];
Question 27	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_session(); sessions_start(); start_sessions(); session_start();
	Fonctions
 php</th <th> fonction.php</th>	fonction.php
function c	alculer(\$a, \$b, \$c) { Sa*\$b; return ((\$param)+\$c);
Question 28	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(1,2,3)$ + calculer $(2,3,4)$); » ?
	50 15 20 25
Question 29	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer $(2,3,4)$; » ?
	10 24 14 12
Question 30	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	164 124 98 234
Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer $(4,3,2)$ + calculer $(3,4,5)$); » ?
	31 21 33 27

Question 32 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? Boucles for et while boucle1.php <?php i=10; while (i<16) { echo i; i+=3; } ?> Question 33 On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for (i=32; i>=10; i=i-2) {echo i'';} for (i=32; i>10; i-2) {echo i';} for (i=32; i>8; i-=2) {echo i';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - -) {echo \$i.";} Question 34 Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus? for $(=10; i<16; i++) \{echo ;\}$ for $(i=10; i<=16; i+=3) \{echo i;\}$ for $(=10; i<16; i+3) \{echo i;\}$ for (\$i=10; \$i>16; \$i - -) {echo \$i;} Question 35 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ? for $(\hat{i}=1; \hat{i}<=10; \hat{i}++) \{echo \hat{i}'; \}$ for $(=1; i<10; i++) \{echo i' ; \}$ for (i=0; i<10; i++) {echo i';} for (\$i=0; \$i<=10; \$i++) {echo \$i.' ';} Question 36 Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ? 10 13 1013 101112131415 101316 Question 37 On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ? for (i=10; i>1; i--) {echo i';} for (i=10; i>0; i--) {echo i';} for $(=10; =0; =0; ++) \{echo :' ';\}$ Question 38 On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser? for $(\$i=51; \$i<72; \$i+=2) \{echo \$i.' '; \}$ for $(\$i=51; \$i<=73; \$i+=2) \{echo \$i.' '; \}$ for $(\$i=51; \$i<=71; \$i++) \{echo \$i.' ';\}$ for $(=51; i<71; ==i+2) \{echo i' ; \}$ Tests conditionnels age=19; ville=Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if Question 39 Quelle condition if va donner la valeur faux (false)? if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes')) Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? Question 40 if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville!='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes'))

_____.js

.css

M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice INTERDITS - Durée : 1h15	
□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 ← Veuillez coder votre numéro d'étudiant	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nom et prénom :	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
$\boxed{} 0 \ \boxed{} 1 \ \boxed{} 2 \ \boxed{} 3 \ \boxed{} 4 \ \boxed{} 5 \ \boxed{} 6 \ \boxed{} 7 \ \boxed{} 8 \ \boxed{} 9$	
	. \
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Réfléchir avant d'agir (ça économise du blanc correvous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vous ne savez pas, ne répondez pas !	cteur),
Analyse d'un formulaire et de son traitement	
html <html lang="fr"> <head><meta charset="utf-8"/></head> <body> <form action="traite_1.php" method="POST"></form></body></html>	
Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> 	
Age : <input name="Age_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/>	
Question 1 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de formulaire ?	
type action value name	
Question 2 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traitement ?	
jshtmlphpcss	
Question 3 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de traitement ?	
echo \$_POST['age_p']; echo \$_POST['Age_p']; echo \$_Post['age_p']; echo \$_pOST['age_p'];	_p'];
echo \$_POST['age_p'];	_p'];
	_p'];
Question 4 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	_p'];
Question 4 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	_p'];
Question 4 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	_p'];
Question 4 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	_p'];
Question 4 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	_p'];
Question 4 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le bouton "submit" ?	_p'];

Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?

.html

_____.php

Question 8

Question 9	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Salut'.'Jérôme'.'Landré'; $?>$ » :
Sa	lutJérômeLandré SalutJérôme Landré Salut Jérôme Landré Salut JérômeLandré
Question 10	Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?
	Vous avez44 ans Vous avez 44 ans. Vous avez 44 ans.
Question 11	Quel est le résultat du code PHP suivant « $<$?php echo 'Bienvenue !'; $?>$ » :
	Bienvenue. Bienvenue! Bienvenue!
Question 12	On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
ec	cho 'C'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !"; echo 'C\'est bien !";
	Tableaux indexés
	tab_notes.php Notes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
	<u> </u>
Question 13	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 14	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	14 12 4.5 10
Question 15	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	9.5 14 4.5 10
Question 16	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 17	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	9.5 10.5 10 11
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 18	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 19	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	10 13 101112131415 1013 101316

Question 20	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 21	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 22	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 23	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	Sessions PHP
Question 24	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['jerome']; echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION['prenom']; echo \$_SESSION.\$prenom;
Question 25	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
[\$prenom=\$_SESSION['Jérôme']; \$jerome=\$_SESSION['prenom']; \$_SESSION['prenom']='Jérôme'; \$_SESSION['Jérôme']=\$prenom;
Question 26	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); session_start(); sessions_start(); start_session();
	Tableaux associatifs
	tab_asso.php
Question 27	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?
	m3203 m2202 m1202 m4201
Question 28	Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?
Question 29	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?
	Landré a p Jérôme
Question 30	Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :
	valeurs propriétés clés attributs

Question 31 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif? le array() la valeur de 'm' le séparateur => le array() dans le array() Question 32 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ? s1 s2 s3 s4 s1 s1s2s3s4 Array Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des : Question 33 propriétés attributs clés valeurs Fonctions fonction.php . <?php function calculer(\$a, \$b, \$c) { \$param=\$a*\$b; return ((\$param)+\$c); } ?> Question 34 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(1,2,3) + calculer(2,3,4)); »? 20 25 Question 35 Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ? 12 14 10 Question 36 Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ? 2 3 1 Question 37 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ? 98 164 234 Question 38 Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); »? 33 27 31 Tests conditionnels _ test1.php _ <?php \$age=19; \$ville='Troyes'; // On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if Question 39 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ? if ((\$age>=18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville!='Troyes')&&(\$age>=18)) if ((sage>18)&&(sville!='Troyes'))if ((\$age<=18)||(\$ville!='Troyes')) Question 40 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ? if ((\$age>18)||(\$ville=='Troyes')) if ((\$age>18)&&(\$ville=='Troyes')) if ((\$ville=='Troyes')||(\$age>18)) if ((\$age<18)&&(\$ville!='Troyes'))

	+120/1/4+
M1202 - Evaluation - Documents et calculatrice	NTFRDITS - Durée · 1h15
	← Veuillez coder votre numéro d'étudiant
	ci-contre et écrire votre nom dans la case
	ci-dessous.
	Nom et prénom :
Rappel : Bien remplir les cases à cocher en noir sans déchirer le papier ! Ré vous avez le temps Toute mauvaise réponse entraîne des points négatifs : si vo	
vous avez le temps Toute mauvaise reponse entrame des points negatifs . Si vo	us lie savez pas, lie repolitiez pas :
Analyse d'un formulaire et de	e son traitement
form1	
$ < html\ lang="fr"> < head> < meta\ charset="utf-8"\ /> < body> < form\ action="traite_1.php"\ method="POST">$	
Prénom : <input name="prenom_p" type="text"/> 	
Age: <input name="Age_p" type="text"/> <input type="submit" value="Envoyer"/>	
<pre> </pre>	
Question 1 Quelle extension doit obligatoirement porter le fichier de traiteme	 nt ?
jscss	html
Question 2 Quelle instruction PHP permet d'afficher l'âge dans la page de tra	aitement ?
echo \$_POST['Age_p']; echo \$_pOST['age_p']; echo	\$_POST['age_p'];
Question 3 Quelle page de traitement est appelée lorsque l'on appuie sur le b	outon "submit" ?
traite1.php traite_1.php Trait	te1.php Traite_1.php
Question 4 Quel attribut de balise permet d'identifier le nom des champs de	formulaire ?
type name actio	n value
Question 5 Quelle est l'équivalence de la balise $<$ br $/>$?	
Question 6 Quelle méthode est utilisée pour envoyer le formulaire form1 à la	page de traitement ?
SESSION FILE PO	OST GET
Tableaux associa	tifs
tab_asso.php	
php<br \$prof = array('p'=>'Jérôme', 'n'=>'Landré', 'a'=>44, 'm'=>array('s1'=>'m1202', 's2'=>'m2202', 's3'=>'m3203', 's4'=>'m4201	'I)\· 7<
/ andy(31 -/ 1111202 , 32 -/ 1112202 , 33 -/ 1113203 , 34 -/ 1114201	m·~

Question 7 Dans le tableau \$prof, 'p', 'n' et 'a' sont des :

propriétés attributs clés

Question 8 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['n']; » ?	
Jérôme a Landré p	
Question 9 Quelle instruction PHP affiche le premier élément du tableau \$prof ?	
echo \$prof['m']; echo \$prof['n']; echo \$prof['p']; echo \$prof['a'];	
Question 10 Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$prof['m']['s3']; » ?	
m4201 m2202 m3203 m1202	
Question 11 Quel résultat va afficher l'instruction echo \$prof['m'] ?	
s1s2s3s4 s1 Array s1 s2 s3 s4	
Question 12 A quoi voit-on que le tableau \$prof est un tableau associatif?	
le séparateur => le array() le array() dans le array() la valeur de 'm'	
Question 13 Dans le tableau \$prof, 'Jérôme', 'Landré' et 44 sont des :	
clés propriétés attributs valeurs	
Tests conditionnels	_
test1.php	
$<$?php $=19$; \sim ille='Troyes'; $=$ 0 On donne ces deux valeurs aux variables et on veut tester avec if $>$	
Question 14 Quelle condition if va donner la valeur faux (false) ?	
Question 15 Quelle condition if va donner la valeur vraie (true) ?	
Quelques questions de cours	
Question 16 Quelle est l'extension obligatoire des fichiers contenant du PHP ?	
.html .php .css .js	
Question 17 On veut écrire le texte «C'est bien !» en PHP, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?	
echo 'C\'est bien !'; echo 'C\'est bien !"; echo 'C'est bien !"; echo 'C'est bien !";	
Question 18 Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut'.' Jérôme'.' '.' Landré'; ? » :	
Salut JérômeLandré Salut JérômeLandré Salut Jérôme Landré Salut Jérôme Landré	
Question 19 Quel est le résultat du code PHP suivant « php \$age=44;echo 'Vous avez'.\$age.' ans.'; ? » ?	

	+120/3/2+
Question 20	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Salut''.Jérôme'.'Landré'; ? » :
Sa	alut JérômeLandré SalutJérômeLandré Salut Jérôme Landré SalutJérôme Landré
Question 21	Quel est le résultat du code PHP suivant « php echo 'Bienvenue !'; ? » :
	Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue!
	Tableaux indexés
php \$ta</td <td> tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?></td>	tab_notes.php bNotes = array(12, 10, 4.5, 14, 10, 9.5); ?>
Question 22	Quelle est la moyenne des notes du tableau \$tabNotes ?
	11 10 10.5 9.5
Question 23	Quelle instruction PHP affiche le dernier élément d'un tableau \$tab ?
	echo \$tab[count(\$tab-1)]; echo \$tab[count(\$tab)]; echo \$tab[count(\$tab)-1]; echo \$tab[count(\$tab+1)];
Question 24	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[5]; » ?
	10 14 9.5 4.5
Question 25	Quelle instruction PHP affiche le premier élément d'un tableau \$tab ?
Question 26	Quel affichage obtient-on avec l'instruction PHP « echo \$tabNotes[2]; » ?
	10 4.5 12 14
	Sessions PHP
Question 27	Quelle instruction PHP permet d'afficher la valeur de la variable de session prenom ?
	echo \$_SESSION['Jérôme']; echo \$_SESSION.\$prenom; echo \$_SESSION['jerome'];
Question 28	Quelle instruction PHP permet d'affecter une valeur à la variable de session prenom ?
[\$ \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\] \$\
Question 29	Quelle fonction PHP permet de démarrer la session PHP sur le serveur ?
	start_sessions(); session_start(); start_session(); sessions_start();
	Fonctions
php</td <td> fonction.php</td>	fonction.php
	alculer(\$a, \$b, \$c) { a*\$b; return ((\$param)+\$c);

Question 31	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(3,2,1) * calculer(4,3,2)); » ?
	124 234 164 98
Question 32	Quel affichage obtient-on avec « echo (calculer(4,3,2) + calculer(3,4,5)); » ?
	31 21 33 27
Question 33	Combien la fonction calculer a-t-elle de paramètres ?
	32
Question 34	Quel affichage obtient-on avec « echo calculer(2,3,4); » ?
	12 10 24 14
	Boucles for et while
	boucle1.php
php<br \$i=10; while (\$i<1	6) { echo \$i; \$i+=3; } ?>
Question 35	On veut écrire, en PHP, les nombres impairs de 51 à 71 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 36	Quelle boucle for pourrait remplacer la boucle while du programme boucle1.php ci-dessus ?
Question 37	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 1 à 10 séparés par un espace, quelle instruction PHP faut-il utiliser ?
Question 38	On veut écrire, en PHP, les nombres entiers de 10 à 0 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
Question 39	Quel est le résultat du programme boucle1.php ci-dessus ?
	101112131415 101316 1013 10 13
Question 40	On veut écrire, en PHP, les nombres pairs de 32 à 10 séparés par un espace, quelle instruction faut-il utiliser ?
	for (\$i=32; \$i>8; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =2) {echo \$i.' ';} for (\$i=32; \$i>10; \$i - =) {echo \$i''} for (\$i=32; \$i>10; \$i=32; \$i>10; \$i=32; \$i>10; \$i=5i=2) {echo \$i'';}