

HyperText Markup Language en une feuille !

J. LANDRÉ – j.Landre@iutlecreusot.u-bourgogne.fr

2003

1 Introduction

Le langage HTML s'est considérablement modifié ces dernières années. La version HTML 4.01 couplée au XHTML 1.0 semble être un pas important vers la normalisation des sites et des navigateurs web. Ce document présente en deux pages les principaux éléments du langage HTML4. Il permettra, je l'espère, aux administrateurs de sites Web d'avoir un petit guide facilement transportable et utilisable sous la main.

2 La Forme générale

Voici la forme générale d'une page HTML :

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE public "-//w3c//dtd html 4.01
transitional//en"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title> Titre de la page </title>
</head>
<body>
  Texte et code HTML
</body>
</html>
```

Chaque commande HTML est utilisée de la façon suivante : `<COMMANDE>` pour débuter et est terminée par `</COMMANDE>`. Un fichier HTML comme celui proposé ci-dessus est donc composé d'un entête *head* et d'un corps *body*. Dans l'entête, on trouve le titre de la page : *title*.

3 Le fond de la page

Par défaut, le fond de l'écran n'est pas très élégant. Pour le rendre plus spectaculaire, il y a deux moyens, soit définir une couleur de fond, soit définir une image de fond.

```
<body bgcolor="#rrggbb"> (exemple: bgcolor="#7F0A40")<font size="+2"> Taille +2. </font>
```

Pour définir un fond avec trois composantes rouge rr, vert gg, bleu bb en notation hexadécimale, ce qui permet de définir un fond en 16 millions de couleurs ; ou bien

```
<body background="./toto.gif">
```

Pour mettre en image de fond le fichier toto.gif qui se trouve sous le répertoire courant par exemple.

4 Les paragraphes

Sous HTML, les paragraphes permettent de séparer les divers textes d'une page.

```
<p>Voici un paragraphe.</p>
<p>En voici un autre.</p>
```

On peut aussi réaliser un retrait horizontal de paragraphes.

```
<blockquote> En retrait... </blockquote>
```

Une commande HTML permet de forcer le passage à la ligne suivante.

```
<p>Voici un texte et <br>
un passage a la ligne</p>
```

Enfin, il existe une fonction qui permet de saisir des textes préformatés en les laissant tels quels (espaces, tabulations...).

```
<pre> Texte n'importe comment,
avec des sauts, des espaces ... </pre>
```

5 La taille des caractères

Les tailles des caractères peuvent être changées grâce aux commandes suivantes :

```
<h?> Texte plus ou moins gros </h?>
```

Le caractère ? représente un chiffre de 1 à 6 où 1 est la plus grande taille et 6 la plus petite. Un autre moyen lorsqu'on veut changer la taille des caractères est de spécifier la taille désirée.

```
<font size="?" color="#rrggbb"> Texte de
taille ? et de couleur rrggbb </font>
```

Cette commande permet de faire varier la taille et la couleur des caractères avec ? qui prend des valeurs de 1 à 7, 1 étant la plus petite taille et 7 étant la plus grande.

On peut aussi utiliser *font size* pour augmenter de façon assez facile les textes d'un certain nombre d'unités par rapport à l'unité de base. Voici un exemple :

6 L'aspect des caractères

Le langage HTML offre aussi la capacité de mettre en forme certains textes pour les rendre plus faciles à lire.

```
<b> Texte en gras </b>
<i> Texte en italique </i>
<u> Texte souligné </u>
<tt> Texte en TeLeType </tt>
<blink> Texte clignotant </blink>
x<sub>1</sub><sup>3,141592</sup> (indices)
E=mc<sup>2</sup> (exposants)
```

7 Les références

HTML permet de définir des références de trois sortes : vers un point particulier du document HTML, vers un autre document HTML et vers un autre service de l'Internet.

```
<a href="#titi"> Lien vers titi </a>
...
<a name="titi"> Voici titi ! </a>
```

Cette commande définit un lien titi dans un document HTML. En cliquant sur "Lien vers titi", on se retrouve directement au paragraphe "Voici titi !".

```
<a href="page.html"> Autre page HTML </a>
```

Cette commande assure le chargement du fichier "page.html" qui doit se trouver dans le même répertoire que le document courant (mais il est tout à fait possible de se déplacer dans un autre répertoire en absolu ou en relatif).

```
<a href="http://www.yahoo.fr">
Le yahoo francais !!! </a>
<a href="ftp://ftp.ibp.fr/pub/linux">
Le repertoire Linux d'IBP </a>
<a href="mailto:toto@yahoo.fr">Mon E-mail</a>
```

Dans les exemples ci-dessus, On référence dans l'ordre un autre site *yahoo*, l'accès à une machine via telnet *tutu*, un ftp sur *ftp.ibp.fr* et l'envoi d'un message qui m'est destiné.

8 Les listes

Pour utiliser des listes en HTML, on dispose des fonctions suivantes :

```
<ul> <li> element 1 </li><li> element 2 </li>
<ul> <li> sous-element 1 </li>
<li> sous-element 2 </li> </ul>
<li> element 3 </li> </ul>
```

Cet exemple fournit une liste de trois éléments et une sous-liste de deux éléments. Pour une liste ordinale, on utilise *ol* à la place de *ul*.

9 L'insertion d'images

Un document HTML sans aucune image, c'est triste ! Alors pourquoi ne pas multiplier les belles (mais petites pour des raisons de rapidité) images dans vos documents ? Les formats acceptés sont le png ".png", le gif ".gif" et le jpeg ".jpg".

```

```

Voici le code HTML qui permet d'insérer dans un document l'image *image.gif* avec une largeur de X pixels, une hauteur de Y pixels, un alignement Z valant top, middle ou bottom et une bordure facultative de V pixels d'épaisseur.

10 La séparation

Pour séparer divers éléments de l'écran, on peut utiliser des barres horizontales.

```
<hr size="x" with="y" />
```

Cette fonction dessine une ligne horizontale de X pixels d'épaisseur, de Y pixels de largeur ou de Yon peut également utiliser une image représentant une ligne.

11 Le positionnement

Tous les éléments du langage HTML vus précédemment peuvent être centrés dans la page.

```
<center> Voici un texte centre </center>
```

12 Les tables

Une belle présentation en tableau, il n'y a rien de tel !

```
<p><table border="2" cellspacing="8" cellpadding="4">
<caption align="top"> Titre du tableau </caption>
<tr><td></td><th> titre 1 <th> titre 2 </tr>
<tr><th>ligne n</th><td>20</td><td>53</td></tr>
<tr><th>ligne p</th><td>12</td><td>49</td></tr>
</table></p>
```

Cette table est composée de trois lignes et de trois colonnes. Une première ligne de titre, une seconde pour les valeurs de la ligne n et une troisième pour les valeurs de la ligne p. Chaque ligne du tableau est comprise entre *tr* et */tr*. Chaque cellule est définie par les commandes *td* et */td* ou *th* et */th*. La différence entre ces deux formes est que *th* permet de définir un texte en gras. La commande *border* permet de définir une bordure de deux pixels autour de la table. La commande *caption* permet de définir le titre du tableau. Elle est accompagnée de l'attribut *align* qui peut prendre les valeurs *top* ou *bottom* et permet de placer le titre en haut ou en bas du tableau. La commande *cellspacing* définit l'espacement entre les cellules de la table. La commande *cellpadding* permet de définir l'espace entre le contenu et le contour des cellules.

Il existe certaines commandes utiles dans certains cas concernant les tableaux.

La commande *align* = utilisée avec *left*, *right* ou *center* dans *th*, *tr* ou *td* permet de définir l'alignement horizontal des valeurs dans les cellules. La commande *valign* permet de définir l'alignement vertical dans les cellules, elle prend comme valeurs *top*, *middle* ou *bottom* et est utilisée dans *tr*, *th* ou *td*.

La commande *nowrap* utilisée dans les commandes *th* ou *td* empêche le passage à la ligne automatique quand le texte contenu dans les cellules est trop long.

Enfin, il existe un moyen de créer des cellules s'étendant sur plusieurs lignes ou colonnes grâce aux commandes *colspan* et *rowspan* qui s'utilisent avec *td* ou *th*.

```
<table border=2>
<tr valign=top><td></td><th colspan=2> Titre
sur deux colonnes </th></tr>
<tr align=right><td rowspan=2> Pareil mais
verticalement </td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td nowrap>Voici un texte</td>
<td align=center>3,141592</td></tr>
</table>
```

Il est possible de mélanger à son gré les commandes HTML ; ainsi, il est tout à fait possible de définir des images cliquables, des références, des listes... dans les tableaux. De même, un tableau peut appartenir à une liste...

13 Conclusion

J'espère que ce document satisfera les administrateurs de sites Web et permettra de voir se multiplier les belles pages du Web.

Enfin un dernier mot, pour mettre un peu plus de vie dans vos documents WWW, pensez à Java !

Les bonnes adresses pour HTML :

```
http://www.w3c.org
http://www.cern.ch
```